

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2017 年 第 10 批)

一、新发布车型

1、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA5040XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC248868
外廓尺寸长 (mm) :	5960,5835
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.306
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.64
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4000/800
储能装置总储电量 (kWh) :	75.00

2、东风汽车公司 东风牌 EQ5027XXYTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC250107
外廓尺寸长 (mm) :	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1990
总质量 (kg) :	2300
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.455
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.21
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	75/14000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	59.19

3、东风汽车公司 东风牌 EQ5040XSHACBEV4纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID: NC190453
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2205,2305
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090

总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3900
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.63
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	6.84
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池 (镍钴锰)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	99.80

4、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC244085
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840,2970,3030
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3000
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.329
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4000/880
储能装置总储电量 (kWh) :	89.85

5、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV20纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC249513
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100
外廓尺寸高 (mm) :	2940,3000
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2960
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.356
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.68
储能装置种类:	多元复合锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	94/6000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	93.40

6、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249530
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2840
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	105/10000/270
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

7、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246835
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2810,2940,3000
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3010
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.326
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.99
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	87.80

8、东风汽车公司 东风牌 EQ5120XLHTBEV1纯电动教练车

车辆基本信息	配置ID： NC249499
外廓尺寸长（mm）：	9000
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	12400
整备质量（kg）：	4610
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.71
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.57
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	117/2885/446

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	58.34

9、东风汽车公司 东风牌 EQ5180XYKTBEV纯电动翼开启厢式车

车辆基本信息	配置ID: NC244347
外廓尺寸长 (mm) :	11860
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3990,3790
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	9230
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	100
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.245
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.84
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	122.57

10、东风汽车公司 东风牌 EQ6811LACBEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC244740
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3180
总质量 (kg) :	10000
整备质量 (kg) :	6930,7130
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.57
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.68
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	170/3500/1900
储能装置总储电量 (kWh) :	109.70

11、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5025XXYACBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC250971
外廓尺寸长 (mm) :	3750
外廓尺寸宽 (mm) :	1515
外廓尺寸高 (mm) :	1850
总质量 (kg) :	1750
整备质量 (kg) :	1200

最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.430
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.50
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/7500/160
储能装置总储电量 (kWh) :	29.99

12、东风裕隆汽车有限公司 裕路牌 DYM7009ACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC243045
外廓尺寸长 (mm) :	3643
外廓尺寸宽 (mm) :	1669
外廓尺寸高 (mm) :	1496
总质量 (kg) :	1320
整备质量 (kg) :	1020
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	150
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.02
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	32/6600/160

13、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBK纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC249372
外廓尺寸长 (mm) :	10150
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100
总质量 (kg) :	14500
整备质量 (kg) :	9650
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.50,131.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	147.40

14、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6123BEV3K纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC249394
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.50,131.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	270/3000/2930
储能装置总储电量 (kWh) :	147.40

15、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6470N2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC248413
外廓尺寸长 (mm) :	4713
外廓尺寸宽 (mm) :	1911
外廓尺寸高 (mm) :	1690
总质量 (kg) :	2410
整备质量 (kg) :	1950
最高车速 (km/h) :	195
30分钟最高车速 (km/h) :	155
续驶里程 (km, 工况法) :	230
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.32
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	18.10
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	89/12000/195

16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC244889
外廓尺寸长 (mm) :	4030
外廓尺寸宽 (mm) :	1587
外廓尺寸高 (mm) :	2420
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1450
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.370
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	40/8000/165
储能装置总储电量 (kWh)：	33.30

17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049CCYE1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249311
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2150,2300,2400
外廓尺寸高 (mm)：	2900,3100,3300
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3200
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.403
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	113.00
储能装置种类：	三元材料锂离子(NCM)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	83.20

18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XXYE3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249792
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2200,2350,2450
外廓尺寸高 (mm)：	2920,3120,3320
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3450
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.500
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	116.80
储能装置种类：	三元材料锂离子(NCM)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	83.20

19、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E6-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249315
外廓尺寸长 (mm)：	4602
外廓尺寸宽 (mm)：	1794
外廓尺寸高 (mm)：	1515
总质量 (kg)：	2053

整备质量 (kg) :	1633
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.74
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.90
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/12000/240

20、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5035XXYDCCBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC245511
外廓尺寸长 (mm) :	5310
外廓尺寸宽 (mm) :	1810,1770
外廓尺寸高 (mm) :	2550,2580,2650,2680
总质量 (kg) :	3490
整备质量 (kg) :	2160
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	114.20
储能装置种类:	三元材料锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9500/200
储能装置总储电量 (kWh) :	61.69

21、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6120BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250100
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3220
总质量 (kg) :	16900
整备质量 (kg) :	11300,11600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	328
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210,0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.60,14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2500

储能装置总储电量 (kWh) :	193.50
------------------	--------

22、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6802BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC248923
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2970,3090
总质量 (kg) :	11200
整备质量 (kg) :	7200,7400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	109.80

23、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5022ZZZEV29D纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC200632
外廓尺寸长 (mm) :	4580
外廓尺寸宽 (mm) :	1670
外廓尺寸高 (mm) :	2090
总质量 (kg) :	2450
整备质量 (kg) :	1680
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	120
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.80
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步伺服牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/7000/120
储能装置总储电量 (kWh) :	18.65

24、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5042XLCEVK33D纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC238992
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2240
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3000
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3455

最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.416
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/800
储能装置总储电量 (kWh) :	74.28

25、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5042XXCEVK33D纯电动宣传车

车辆基本信息	配置ID: NC249282
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2240,2100,2030
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3000,2910
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	4300
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	6.06
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/800
储能装置总储电量 (kWh) :	74.28

26、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6811GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250027
外廓尺寸长 (mm) :	8110
外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2705,2840,2935
总质量 (kg) :	6750
整备质量 (kg) :	4250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.17
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	94.08

27、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5025XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244947
外廓尺寸长（mm）：	4178
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1898
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	246
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	44.00

28、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV74纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249559	配置ID： NC249558
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	955	955
整备质量（kg）：	775	775
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	155	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.13	135.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.20	10.90
储能装置种类：	动力锂离子电池	动力锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7200/90

29、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV75纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249563	配置ID： NC249561
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1000	1000
整备质量（kg）：	820	820
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.89	136.89
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.30	11.20
储能装置种类:	多元复合锂电池	多元复合锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7250/85	30/7200/90

30、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV76纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC249566	配置ID: NC249565
外廓尺寸长 (mm) :	2806	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555	1555
总质量 (kg) :	955	955
整备质量 (kg) :	775	775
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.50	151.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.70	10.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7250/85	30/7200/90

31、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250497
外廓尺寸长 (mm) :	10450
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10700,11300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.21
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	194.88

32、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6124GS03EV纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC247956
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	4200
总质量 (kg) :	23400
整备质量 (kg) :	16950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.05
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/3100
储能装置总储电量 (kWh) :	304.00

33、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV-46纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250422
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3560
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	13300
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.228
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.80
快充倍率:	3.05C
储能装置种类:	金属氢化物镍蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	117.00

34、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6803KEVB1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC250446
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2750,2980
总质量 (kg) :	9300
整备质量 (kg) :	6120,6320
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	124.40

35、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6801UFBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244227
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	94.60

36、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTGA25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248744
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,2225
外廓尺寸高（mm）：	2965,3135
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3305
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.356
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.40,110.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	73.47

37、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG33A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249107
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10450,10900,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	165.88

38、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG31A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249145
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320,3360,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11650,12100,12500,12900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

39、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVP5G1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249169
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000,13600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52

燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	20.10
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.40
节油率水平 (%) :	46.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	251/6000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	51.14

40、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5074XXYNBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC217154
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2150,2290
外廓尺寸高 (mm) :	3110,3300
总质量 (kg) :	7365
整备质量 (kg) :	4180
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.259
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.87
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	78.96

41、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC249327
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2050
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	7320
整备质量 (kg) :	4720
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.295
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	113.09
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh) :	145.00

42、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN5250GJBB25D4BEV纯电动混凝土搅拌运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249625
外廓尺寸长（mm）：	9900
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3920
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	16000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	108
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	245/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	164.51

43、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248779
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类：	镍钴锰三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

44、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC6440BM0BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC209456
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1718
外廓尺寸高（mm）：	1634
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	165
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.30
工况条件下百公里耗电量（Y）	17.00

(kWh/100km)：	
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	80/9000/260

45、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6462MLAEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC245712	配置ID： NC245624
外廓尺寸长 (mm)：	4620	4620
外廓尺寸宽 (mm)：	1810	1810
外廓尺寸高 (mm)：	1720	1740
总质量 (kg)：	1995	1995
整备质量 (kg)：	1620	1620
最高车速 (km/h)：	150	150
30分钟最高车速 (km/h)：	110	110
续驶里程 (km，工况法)：	220	220
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	128.23	128.23
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	18.30	18.30
储能装置种类：	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/12000/280	90/12000/280

46、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6463MLAEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC248730	配置ID： NC245640
外廓尺寸长 (mm)：	4620	4620
外廓尺寸宽 (mm)：	1810	1810
外廓尺寸高 (mm)：	1720	1740
总质量 (kg)：	2185	2185
整备质量 (kg)：	1660	1660
最高车速 (km/h)：	150	150
30分钟最高车速 (km/h)：	110	110
续驶里程 (km，工况法)：	220	220
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	128.23	128.23
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	18.30	18.30
储能装置种类：	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/12000/280	90/12000/280

47、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF5028XXYKEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC250004
外廓尺寸长 (mm)：	4015
外廓尺寸宽 (mm)：	1595

外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	195
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	106.90
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	22/3900/85
储能装置总储电量（kWh）：	29.00

48、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6388CVBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC249985
外廓尺寸长（mm）：	3800
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.69
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

49、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5040XDWBEV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC243321
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.96
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.61
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	100/4000/745

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	75.00

50、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5021XXYBEV2W1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244238
外廓尺寸长 (mm)：	4150
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1905
总质量 (kg)：	2290
整备质量 (kg)：	1480
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.341
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	107.50
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh)：	42.72

51、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045CCYBEV2Z1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248819
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	1990,2050,2090,2150,2190
外廓尺寸高 (mm)：	2870,2970,3070
总质量 (kg)：	4490
整备质量 (kg)：	3205
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	295
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.349
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	120.30
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3700/750
储能装置总储电量 (kWh)：	77.40

52、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XLCBEV2Z2纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC244273
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2100,2150,2300
外廓尺寸高 (mm)：	3000,3020,3220
总质量 (kg)：	4490

整备质量 (kg) :	3440
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.433
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.30
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3700/750
储能装置总储电量 (kWh) :	77.40

53、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC249328
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1765
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	2275
整备质量 (kg) :	1900
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.67
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/12000/310

54、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC249441
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1765
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	2275
整备质量 (kg) :	1900
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.67
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.48
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/310

55、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249110
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2325
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.67
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/12000/310

56、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC245690
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2370
整备质量（kg）：	1920
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	17.30
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/250

57、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249612
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1300
最高车速（km/h）：	88

续驶里程 (km, 工况法) :	253
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.360
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.69
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/6800/160
储能装置总储电量 (kWh) :	36.00

58、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5027XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC249631
外廓尺寸长 (mm) :	4030
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1900
总质量 (kg) :	2050
整备质量 (kg) :	1370
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.380
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/225
储能装置总储电量 (kWh) :	38.00

59、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC250661
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2150,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2880,2980,3080
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3445
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	335
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.350
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	93.70
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/6000/280
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

60、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5040XXYBEV11纯电动

厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243820
外廓尺寸长（mm）：	5910,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2400,2465,2690,2755
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2810,2880
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.237
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	112/4300/750
储能装置总储电量（kWh）：	51.80

61、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248799
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3180,3250
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8950,9150,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.224
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2850/2150
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

62、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ724纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249849
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550
总质量（kg）：	1030
整备质量（kg）：	880
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	151

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/2387/120

63、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR1040BEVH16纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC245191
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2320
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.337
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.80
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	49.90

64、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5040XXYBEVH16纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC245196
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2990
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3360
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.337
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.80
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	49.90

65、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVN0纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC250475

外廓尺寸长 (mm) :	5330
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2240,2066,1980
总质量 (kg) :	3260
整备质量 (kg) :	2270
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	258
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.483
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	70/4500/500
储能装置总储电量 (kWh) :	72.96

66、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC248944
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2950
总质量 (kg) :	11200
整备质量 (kg) :	7350,6930
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	155/3100/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	122.88

67、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7002S302BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC248669
外廓尺寸长 (mm) :	4553
外廓尺寸宽 (mm) :	1737
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	1808
整备质量 (kg) :	1433
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	315
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	70/9500/240

68、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7000S60BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230147
外廓尺寸长 (mm)：	4470
外廓尺寸宽 (mm)：	1818
外廓尺寸高 (mm)：	1600
总质量 (kg)：	1873
整备质量 (kg)：	1458
最高车速 (km/h)：	170
30分钟最高车速 (km/h)：	150
续驶里程 (km, 工况法)：	260
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	17.00
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	140/12000/300

69、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001S60BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248783
外廓尺寸长 (mm)：	4470
外廓尺寸宽 (mm)：	1818
外廓尺寸高 (mm)：	1600
总质量 (kg)：	1873
整备质量 (kg)：	1472
最高车速 (km/h)：	170
30分钟最高车速 (km/h)：	150
续驶里程 (km, 工况法)：	304
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	144.04
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	17.00
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	140/12000/300

70、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UDHEVZ1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC250777
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3400

总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11800,12500
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	90
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	15.10
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	8.00
节油率水平 (%) :	55.60
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/2600/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	50.70

71、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6803UEBEVY1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250640
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3235,3430
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	8350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.215
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.81
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	145/5500/600
储能装置总储电量 (kWh) :	94.30

72、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UEBEVJ7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250641
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7950,8350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	122.10

73、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UQFCEVH燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250638
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3470
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	9200,9700
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	燃料电池
续驶里程 (km, 等速法) :	85(氢系统不工作),360(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	31

74、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEV5纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID: NC190126
外廓尺寸长 (mm) :	4330
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1920
总质量 (kg) :	1950
整备质量 (kg) :	1310,1340
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	233
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.460,0.480
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.70
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/8000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	37.90

75、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEV9纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID: NC244606
外廓尺寸长 (mm) :	4330
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1920

总质量 (kg) :	2000
整备质量 (kg) :	1325
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.66
储能装置种类:	镍钴锰体系
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/8000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	41.80

76、深圳市五洲龙汽车股份有限公司 五洲龙牌 FDG6810EV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC248805
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2980
总质量 (kg) :	9800
整备质量 (kg) :	6000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.213
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.18,120.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	91.20

77、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA0纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC248821
外廓尺寸长 (mm) :	3675,3749
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1570
总质量 (kg) :	1315
整备质量 (kg) :	1015
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	153
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.68
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.70
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7000/160

78、安徽猎豹汽车有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA6431AABEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC248845
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	1944
整备质量（kg）：	1494
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	104
续驶里程（km，工况法）：	150
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.30
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	19.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/10000/260

79、安徽猎豹汽车有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA6431BABEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC248920
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2095
整备质量（kg）：	1645
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	19.90
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/10000/260

80、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5025XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC248980
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	85

续驶里程 (km, 工况法) :	223
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.366
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	39.80

81、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV50纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC244644
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10940
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.20,104.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/2500/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	167.00

82、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV51纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC244653
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11380
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.51,122.84
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	245.15

83、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV52纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC244675
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11380
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.238
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.54
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	248.80

84、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809BEV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC244579
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2340
外廓尺寸高 (mm) :	2800,3060
总质量 (kg) :	10700
整备质量 (kg) :	7100,7300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.226
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.90,119.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	190/2800/2200
储能装置总储电量 (kWh) :	96.70

85、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC249128
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3280
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	12000,11500,11100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.214
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.54

储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	257.10

86、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248982
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11100,10590,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	241
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.236
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	156.60

87、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV07纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC249275
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11900,11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	184.32

88、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV06纯电动城市客车

--	--

车辆基本信息	配置ID： NC249355
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7540,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.63
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	107.00

89、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5030XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC240444
外廓尺寸长（mm）：	4630
外廓尺寸宽（mm）：	1665
外廓尺寸高（mm）：	2390
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂（三元）
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	51/6800/230
储能装置总储电量（kWh）：	29.80

90、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5120TSLEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC210665
外廓尺寸长（mm）：	7060
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2460
总质量（kg）：	11860
整备质量（kg）：	9040
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.52
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.75
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh)：	175.00

91、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5120TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC187448
外廓尺寸长 (mm)：	7180
外廓尺寸宽 (mm)：	2310
外廓尺寸高 (mm)：	2650
总质量 (kg)：	11860
整备质量 (kg)：	9260
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	350
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	108.52
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	4.72
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh)：	175.00

92、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5160TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC187392
外廓尺寸长 (mm)：	8265
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3260
总质量 (kg)：	16000
整备质量 (kg)：	15150
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，等速法)：	460
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	107.10
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	2.66
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	297.00

93、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5250ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC199872
外廓尺寸长 (mm)：	9060
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3160
总质量 (kg)：	25000

整备质量 (kg) :	15180
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.240
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	105.22
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	311.00

94、天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6102BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC239504
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.75
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/7500/350
储能装置总储电量 (kWh) :	255.40

95、天津清源电动车辆有限责任公司 清源牌 QY5020XXYBEVYZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC218331
外廓尺寸长 (mm) :	4305
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1810
总质量 (kg) :	2400
整备质量 (kg) :	1375
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	190
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.336
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	107.81
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/6800/160
储能装置总储电量 (kWh) :	36.50

96、天津清源电动车辆有限责任公司 清源牌 QY5020XYZBEVEZ纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC236501
外廓尺寸长（mm）：	4305
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1810
总质量（kg）：	2400
整备质量（kg）：	1375
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.81
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6800/160
储能装置总储电量（kWh）：	36.50

97、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248959
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,12200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00,0.00,17.30
快充倍率：	3.16C,3.16C,3.16C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

98、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6858BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248792
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.50
快充倍率:	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	60.90

99、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK5020XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC249040
外廓尺寸长 (mm) :	4580
外廓尺寸宽 (mm) :	1730
外廓尺寸高 (mm) :	1825
总质量 (kg) :	2290
整备质量 (kg) :	1710
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.479
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/9000/270
储能装置总储电量 (kWh) :	47.17

100、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5046XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC246236
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2740
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3100
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.390
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.00
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	92/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	126.49

101、长春北车电动汽车有限公司 环菱牌 CCQ5041XDWA1BEV1纯电动流动服务车

--	--

车辆基本信息	配置ID： NC244361
外廓尺寸长（mm）：	5910
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2552
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	2580
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.67
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	70.40

102、长春北车电动汽车有限公司 环菱牌 CCQ6101BEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248833
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.215
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	199.40

103、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6681BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248781
外廓尺寸长（mm）：	6790
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2930,3090
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5550,5800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210,0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	92.16

104、南京市公共交通工具车辆厂 建康牌 NJC5030XGCBEV纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID： NC249305
外廓尺寸长 (mm)：	5440
外廓尺寸宽 (mm)：	1705
外廓尺寸高 (mm)：	2210
总质量 (kg)：	3480
整备质量 (kg)：	2100
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，工况法)：	180
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	94.45
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	7.99
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/6000/500
储能装置总储电量 (kWh)：	44.93

105、南京市公共交通工具车辆厂 建康牌 NJC5030XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248921
外廓尺寸长 (mm)：	5440
外廓尺寸宽 (mm)：	1705
外廓尺寸高 (mm)：	2210
总质量 (kg)：	3480
整备质量 (kg)：	2100
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.357
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	94.45
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/6000/350
储能装置总储电量 (kWh)：	44.93

106、南京市公共交通工具车辆厂 建康牌 NJC5030XXYBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249138
外廓尺寸长 (mm)：	5440
外廓尺寸宽 (mm)：	1705
外廓尺寸高 (mm)：	2210
总质量 (kg)：	3480
整备质量 (kg)：	2100

最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	200
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.319
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/6000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	44.93

107、南京市公共交通工具车辆厂 建康牌 NJC5030XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC249240
外廓尺寸长 (mm) :	5440
外廓尺寸宽 (mm) :	1705
外廓尺寸高 (mm) :	2210
总质量 (kg) :	3480
整备质量 (kg) :	2100
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.326
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/6000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	44.93

108、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ5041XXYEVZ2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC249879
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2095
外廓尺寸高 (mm) :	2990
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3290
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.441
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/745
储能装置总储电量 (kWh) :	80.64

109、淮安市苏通市政机械有限公司 苏通牌 HAC5021ZLJEV1纯电动自卸式

垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC235305
外廓尺寸长（mm）：	4420,4065
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	2190
总质量（kg）：	2450
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.444
电池系统能量密度（Wh/kg）：	112.12
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步伺服牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7800/70
储能装置总储电量（kWh）：	23.40

110、淮安市苏通市政机械有限公司 苏通牌 HAC5021ZYSEV1纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC235545
外廓尺寸长（mm）：	4300
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2450
整备质量（kg）：	1620
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.465
电池系统能量密度（Wh/kg）：	112.12
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步伺服牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7800/70
储能装置总储电量（kWh）：	23.40

111、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC186463
外廓尺寸长（mm）：	4380
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	2410,2370
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1500,1530
最高车速（km/h）：	72
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.420,0.440

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.28
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/5000/116.3
储能装置总储电量 (kWh) :	40.20

112、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5027ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC249639
外廓尺寸长 (mm) :	3960
外廓尺寸宽 (mm) :	1500
外廓尺寸高 (mm) :	1820
总质量 (kg) :	2150
整备质量 (kg) :	1280
最高车速 (km/h) :	72
续驶里程 (km, 工况法) :	150
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.60
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/5000/116.3
储能装置总储电量 (kWh) :	27.07

113、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC249973
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3370
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11200,11600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.150,0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.90,10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.74
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	143.10

114、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID: NC238523
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	5015
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1960
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.365
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.05
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/8500/180
储能装置总储电量 (kWh) :	34.80

115、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030GQXBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID: NC243093
外廓尺寸长 (mm) :	4600
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	2080
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	180
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.05
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	8.08
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/8500/180
储能装置总储电量 (kWh) :	34.80

116、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030TSLBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC243132
外廓尺寸长 (mm) :	4620
外廓尺寸宽 (mm) :	1660
外廓尺寸高 (mm) :	2080
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	2000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	160
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.05
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.89
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/8500/180

储能装置总储电量 (kWh) :	34.80
------------------	-------

117、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC238515
外廓尺寸长 (mm) :	4250
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	1960
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1530
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.394
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/8500/180
储能装置总储电量 (kWh) :	34.80

118、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5020XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC242450
外廓尺寸长 (mm) :	3650
外廓尺寸宽 (mm) :	1510
外廓尺寸高 (mm) :	1850
总质量 (kg) :	1740
整备质量 (kg) :	1120
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	206
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.418
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	104.67
储能装置种类:	镍钴锰酸三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/6400/180
储能装置总储电量 (kWh) :	29.96

119、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5042XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC242416
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2820
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2900

最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	248
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.386
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.10
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/5000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	77.60

120、中植汽车(淳安)有限公司 四平牌 SPK6100BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC243189
外廓尺寸长 (mm) :	10085
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	2983
总质量 (kg) :	12750
整备质量 (kg) :	7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.225
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	65/6000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	141.30

121、中植汽车(淳安)有限公司 四平牌 SPK6100BEVP纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC250124
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	9450
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.226
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	139.27

122、安徽鑫盛汽车制造有限公司 沿锋牌 AXS5040XXYBEV纯电动厢式运

运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249417
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2030
外廓尺寸高（mm）：	2940,2840
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2940
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/900
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

123、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ6106EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220577
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,2925
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	9900,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	141.52

124、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ6106EVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240494
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9750,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	145.00

125、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6604BEVK05纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC248818
外廓尺寸长 (mm) :	6005
外廓尺寸宽 (mm) :	2240
外廓尺寸高 (mm) :	2970,2710
总质量 (kg) :	7000
整备质量 (kg) :	4800,4600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	232
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	60.48

126、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6608BEVK10纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC248934
外廓尺寸长 (mm) :	6005
外廓尺寸宽 (mm) :	2098
外廓尺寸高 (mm) :	2645
总质量 (kg) :	4550
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	302
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.238
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.32
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/700
储能装置总储电量 (kWh) :	53.76

127、安源客车制造有限公司 安源牌 PK6606BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC248940
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	6050
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2620,2700
总质量 (kg) :	4300
整备质量 (kg) :	3030
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	291
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/4500/700
储能装置总储电量 (kWh) :	55.29

128、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC240449
外廓尺寸长 (mm) :	5950
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4480
整备质量 (kg) :	2820
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4500/700
储能装置总储电量 (kWh) :	54.06

129、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃牌 JX5045XXYMBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC242223
外廓尺寸长 (mm) :	5696
外廓尺寸宽 (mm) :	1972
外廓尺寸高 (mm) :	2240,2490
总质量 (kg) :	3510
整备质量 (kg) :	2310
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.365
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	114.22
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh)：	62.21

130、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248949
外廓尺寸长 (mm)：	5960
外廓尺寸宽 (mm)：	1995
外廓尺寸高 (mm)：	2650
总质量 (kg)：	4490
整备质量 (kg)：	2870
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.232
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	123.64
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/4500/750
储能装置总储电量 (kWh)：	75.00

131、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180GSSBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC244640
外廓尺寸长 (mm)：	8300
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3095
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	10350
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，等速法)：	503
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.42
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	3.82
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/950
储能装置总储电量 (kWh)：	304.10

132、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6835EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211833
外廓尺寸长 (mm)：	8300
外廓尺寸宽 (mm)：	2530
外廓尺寸高 (mm)：	3200
总质量 (kg)：	12500

整备质量 (kg) :	8050
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3500/1900
储能装置总储电量 (kWh) :	100.80

133、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TSLZ0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC249839
外廓尺寸长 (mm) :	6975
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2600
总质量 (kg) :	8495
整备质量 (kg) :	6300
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	129.02

134、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID: NC249848
外廓尺寸长 (mm) :	6975
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2600
总质量 (kg) :	8495
整备质量 (kg) :	6500
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.08
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	129.02

135、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXZ2BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC249871
外廓尺寸长（mm）：	8026,9000
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2835
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.67
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

136、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249421
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2010
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2915
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.51
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	79.72

137、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5071XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC231010
外廓尺寸长（mm）：	5925
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3115
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	4040
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	110/3500/1200

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	76.88

138、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5072ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC229976
外廓尺寸长 (mm)：	5565
外廓尺寸宽 (mm)：	2060
外廓尺寸高 (mm)：	2340
总质量 (kg)：	7490
整备质量 (kg)：	3770
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	160
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.213
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	94.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	76.88

139、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5072ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC229623
外廓尺寸长 (mm)：	5725
外廓尺寸宽 (mm)：	2260
外廓尺寸高 (mm)：	2480
总质量 (kg)：	7490
整备质量 (kg)：	5020
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	160
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.321
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	94.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	76.88

140、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6100BEVHM3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238309
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3600
总质量 (kg)：	16500

整备质量 (kg) :	11500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	106.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	129.00

141、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6802BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC249106
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2990,2860
总质量 (kg) :	9600
整备质量 (kg) :	5780,5960
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	257
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.81
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	170/3500/1900
储能装置总储电量 (kWh) :	94.35

142、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5030XXYABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC246692
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1740
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.454
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.56
储能装置种类:	三元材料锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/4000/400
储能装置总储电量 (kWh) :	49.64

143、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5040XLCTBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC246841
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2865
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.486
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.06
储能装置种类：	三元锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/5000/780
储能装置总储电量（kWh）：	75.04

144、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC6810LBEVE纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC246612
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2980
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	6000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

145、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6131BEVST3纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248910	配置ID： NC248889
外廓尺寸长（mm）：	12800	12800
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3995	3995
总质量（kg）：	25500	25500
整备质量（kg）：	18500,19500,20150	18500,19500,20150
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60	18.60

快充倍率：	5.05C	5.04C
储能装置种类：	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	220/2700/3000	220/2700/3000
储能装置总储电量 (kWh)：	139.20	138.55

146、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6118HBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC247150
外廓尺寸长 (mm)：	10995
外廓尺寸宽 (mm)：	2485
外廓尺寸高 (mm)：	3698,3420
总质量 (kg)：	17500
整备质量 (kg)：	11450
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	262
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	152.06

147、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6118HBEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC247147
外廓尺寸长 (mm)：	10995
外廓尺寸宽 (mm)：	2485
外廓尺寸高 (mm)：	3698,3420
总质量 (kg)：	17500
整备质量 (kg)：	12350
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	483
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	17.20
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	276.48

148、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6108BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC250211
外廓尺寸长 (mm)：	10495

外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3395,3295
总质量 (kg) :	16400
整备质量 (kg) :	11700
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	252
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.89,98.44
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/4000/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	162.60

149、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250198
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.89,98.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/3000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	168.43

150、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250159
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	202
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.60,14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.85,97.92

储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	111.30

151、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC250180
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	202
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.30,10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	108.10

152、重庆盛时达汽车有限公司 炫虎牌 DAT5030ZXXEVC纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC249079
外廓尺寸长 (mm) :	3980
外廓尺寸宽 (mm) :	1515
外廓尺寸高 (mm) :	1840
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1440
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	228
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.424
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.20
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	40/8000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	44.90

153、重庆盛时达汽车有限公司 炫虎牌 DAT5070ZXXEVC纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC250066
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	5340
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2230
总质量（kg）：	6550
整备质量（kg）：	3480
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

154、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST6890BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC204319
外廓尺寸长（mm）：	8930
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3540
总质量（kg）：	13100
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.07
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	92.20

155、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6120CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232855
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3680
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,12200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.80
快充倍率：	6.42C
储能装置种类：	超级电容
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/10000/530

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	25.00

156、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6105BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC250878
外廓尺寸长 (mm)：	10495
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3050,3200
总质量 (kg)：	16500
整备质量 (kg)：	10600,10900
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.228
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	19.80
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	250/3200/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	251.90

157、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6850BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC250459
外廓尺寸长 (mm)：	8540
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3050,3200
总质量 (kg)：	12500
整备质量 (kg)：	8050,8300
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.228
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	17.90
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	172.80

158、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6102CHEVN2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249969
外廓尺寸长 (mm)：	10490
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3100,3220
总质量 (kg)：	16500

整备质量 (kg)：	11700,12100
最高车速 (km/h)：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	75
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	5.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	49.46

159、陕西跃迪新能源汽车有限公司 跃迪牌 SQZ6106EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240446
外廓尺寸长 (mm)：	10495
外廓尺寸宽 (mm)：	2490
外廓尺寸高 (mm)：	3120,3280
总质量 (kg)：	16500
整备质量 (kg)：	9750,10400
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	118.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh)：	145.00

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、东风汽车公司 东风牌 EQ5020XXYSZBEV纯电动厢式运输车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC192026 *
外廓尺寸长 (mm)：	4495
外廓尺寸宽 (mm)：	1680
外廓尺寸高 (mm)：	1990
总质量 (kg)：	2300
整备质量 (kg)：	1440
最高车速 (km/h)：	110
续驶里程 (km，工况法)：	220

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.395
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.80
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	75/14000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	38.20

2、东风汽车公司 东风牌 EQ5020XXYSZBEV1纯电动厢式运输车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC194362 *
外廓尺寸长 (mm) :	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1990
总质量 (kg) :	2300
整备质量 (kg) :	1440
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.412
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	75/14000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	38.20

3、东风汽车公司 东风牌 EQ5040XXYACBEV10纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC203409 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2070,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	104.80
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	83.10

4、东风汽车公司 东风牌 EQ5040XXYSZBEV纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

--	--	--

车辆基本信息	配置ID: NC250663 *	配置ID: NC203680 *
外廓尺寸长 (mm) :	5950	5950
外廓尺寸宽 (mm) :	2050	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2865	2865
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3030	2805
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	250	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.338	0.295
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.30	115.80
储能装置种类:	三元锂电池	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/6000/400	100/5500/460
储能装置总储电量 (kWh) :	77.40	77.40

5、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV12纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC250416 *	配置ID: NC218415
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840,2970,3030	2840,2970,3030
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3260	3350
最高车速 (km/h) :	95	95
续驶里程 (km, 等速法) :	415	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.362	0.477
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.46	124.46
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/750	134/4000/720
储能装置总储电量 (kWh) :	108.18	108.18

6、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV7纯电动厢式运输车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC250775 *	配置ID: NC229766
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840,2970,3030	2840,2970,3030
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3060	3060
最高车速 (km/h) :	95	95
续驶里程 (km, 等速法) :	300	264
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.326	0.358
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.62	109.62
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/4500/900	130/5000/850
储能装置总储电量 (kWh)：	80.10	80.10

7、金华青年汽车制造有限公司 青年曼牌 JNP5080XXYBEV纯电动厢式运输车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC215955 *
外廓尺寸长 (mm)：	6665
外廓尺寸宽 (mm)：	2100
外廓尺寸高 (mm)：	2920
总质量 (kg)：	7600
整备质量 (kg)：	3755
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	150
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.160
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	110.87
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	52.00

8、金华青年汽车制造有限公司 青年曼牌 JNP5080XXYFCEV3燃料电池厢式运输车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC215910 *
外廓尺寸长 (mm)：	6665
外廓尺寸宽 (mm)：	2100
外廓尺寸高 (mm)：	2920
总质量 (kg)：	7600
整备质量 (kg)：	4470
最高车速 (km/h)：	80
燃料种类：	燃料电池
续驶里程 (km，等速法)：	305
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	南通百应能源有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW)：	30
燃料电池系统峰值功率 (kW)：	33

9、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBN纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC215814 *
外廓尺寸长 (mm)：	10150
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3100
总质量 (kg)：	14500
整备质量 (kg)：	9200

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/3000/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20

10、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XXYEV5纯电动厢式运输车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC203433 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1900,1950,2000
外廓尺寸高 (mm) :	2900,3100
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3100
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.368
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

11、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX5041XXYVEV纯电动厢式运输车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC224437 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2710
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.314
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	134/4000/720
储能装置总储电量 (kWh) :	73.20

12、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX5041XYZBEV纯电动邮政车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC243119 *
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2710
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	111.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	134/4000/720
储能装置总储电量（kWh）：	73.20

13、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109CHEV8N插电式混合动力城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC249294 *	配置ID： NC238716
外廓尺寸长（mm）：		10490
外廓尺寸宽（mm）：		2482
外廓尺寸高（mm）：		3440
总质量（kg）：		16520
整备质量（kg）：		11200,11600
最高车速（km/h）：		69
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6494/155	7130/158
发动机型号：	YC6J210N-52	CA6SF2-21E5N

14、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV3N插电式混合动力城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC249244 *	配置ID： NC218985 *
外廓尺寸长（mm）：		11500
外廓尺寸宽（mm）：		2532
外廓尺寸高（mm）：		3440
总质量（kg）：		17900
整备质量（kg）：		12000,12450
最高车速（km/h）：		69
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	湖北函宇动力科技有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7130/173	6700/155
发动机型号：	CA6SF2-23E5N	B6.7GE5 210

15、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108CHEV8插电式混合动力城市

客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC249834 *	配置ID： NC218619
外廓尺寸长（mm）：	10495	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11980	11980
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	LNG/电混合动力	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	105	105
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166	6750/176
发动机型号：	YC6J225N-52	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.84	5.84
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

16、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL7001BEV55纯电动轿车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC231243 *
外廓尺寸长（mm）：	3778
外廓尺寸宽（mm）：	1663
外廓尺寸高（mm）：	1519
总质量（kg）：	1450
整备质量（kg）：	1075
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.03
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	47.2/8200/150

17、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV40纯电动轿车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC238239 *
外廓尺寸长（mm）：	3971
外廓尺寸宽（mm）：	1745
外廓尺寸高（mm）：	1496

总质量 (kg) :	1530
整备质量 (kg) :	1155
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	151
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.93
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.40
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	49/7000/175

18、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV-45纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC232032 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3250,3360
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	13900
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.30
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	331.78

19、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV1插电式混合动力城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC205365 *
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3150,3450
总质量 (kg) :	12700
整备质量 (kg) :	8200,8600
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	56
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率 (ml/kW) :	4088/103
发动机型号:	WP4.1Q140E50

燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	11.46
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.24
节油率水平 (%) :	62.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	151/3000/1480
储能装置总储电量 (kWh) :	26.05

20、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYPV4EV5B3纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC202593 *
外廓尺寸长 (mm) :	5165,5200
外廓尺寸宽 (mm) :	1650,1690
外廓尺寸高 (mm) :	2610,2400
总质量 (kg) :	2980
整备质量 (kg) :	1975,2105
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.487,0.477
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7200/220
储能装置总储电量 (kWh) :	42.77

21、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG3燃料电池城市客车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC243426 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12400,12900,13180
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	500
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30.5
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	31

22、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6121LGEV3纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC197460	配置ID: NC197384 *
--------	----------------	------------------

外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3360	3360
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	12300,12800	13000
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189,0.207	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.50,18.70	18.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.51	115.51
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh) :	276.50	276.50

23、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810LZEV1纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC234329 *	配置ID： NC204692 *
外廓尺寸长 (mm) :	8060	8060
外廓尺寸宽 (mm) :	2420	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3470	3470
总质量 (kg) :	12780	12780
整备质量 (kg) :	9000	9000
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.201	0.219
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.00	16.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	96.74	96.74
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/7500/400	90/7500/400
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20	138.20

24、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002GEV纯电动轿车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC250029 *	配置ID： NC220759 *
外廓尺寸长 (mm) :	4625	4625
外廓尺寸宽 (mm) :	1715	1715
外廓尺寸高 (mm) :	1480	1480
总质量 (kg) :	1675	1670
整备质量 (kg) :	1300	1270
最高车速 (km/h) :	110	110
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	250	250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.10	152.90

工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.30	14.20
储能装置种类:	多元复合锂离子动力电池	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流感应电动机	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/7000/200	60/7000/200

25、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV纯电动厢式运输车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置 ID: NC233737 *	配置 ID: NC211700 *	配置 ID: NC211696 *	配置 ID: NC185603 *
外廓尺寸长 (mm) :	4030	4030	4030	4030
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1900	1900	1900	1900
总质量 (kg) :	2050	2050	2050	2050
整备质量 (kg) :	1400	1400	1400	1400
最高车速 (km/h) :	85	85	85	85
续驶里程 (km, 工况法) :	225	225	225	225
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.470	0.440	0.440	0.490
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.40	110.40	110.40	110.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机	交流异步电机	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/7500/180	45/6800/160	45/6800/160	45/6800/160
储能装置总储电量 (kWh) :	35.82	35.82	35.82	35.82

26、贵州航天成功汽车制造有限公司 航天牌 GHT5021XXYD-BEV纯电动封闭货车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC245371 *	配置ID: NC211285 *
外廓尺寸长 (mm) :	4010	4010
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1915	1915
总质量 (kg) :	1960	1960
整备质量 (kg) :	1320	1320
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 工况法) :	210	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.490	0.480
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.70	118.70
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力电池	镍钴锰三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/9000/180	45/9000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	37.20	37.20

27、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ722纯电动轿车（第7批

发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC249835 *	配置ID： NC232621
外廓尺寸长 (mm)：	3200	3200
外廓尺寸宽 (mm)：	1670	1670
外廓尺寸高 (mm)：	1550,1590	1550,1590
总质量 (kg)：	1030,1200	1030,1200
整备质量 (kg)：	880,900	880,900
最高车速 (km/h)：	100	100
30分钟最高车速 (km/h)：	100	100
续驶里程 (km，工况法)：	170	185
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.40	125.09
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	12.60	12.60
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	30/2387/120	30/2387/120

28、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVG2插电式混合动力城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC203946 *	配置ID： NC203929 *
外廓尺寸长 (mm)：	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量 (kg)：	16600	16600
整备质量 (kg)：	10600,11200,11880	10600,11200,11880
最高车速 (km/h)：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	87	87
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	6492/147	6750/147
发动机型号：	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量 (L/100km，电量平衡运行阶段)：	17.90	17.70
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	6.60,6.30,5.90	6.60,6.30,5.90
节油率水平 (%)：	52.30	52.80
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	51.15	51.15

29、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVG4插电式混合动力城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC204023 *	配置ID： NC204021 *

外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量 (kg) :	16600	16600
整备质量 (kg) :	10600,11200,11880	10600,11200,11880
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	85	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊) 中型柴油机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6492/147	6750/147
发动机型号:	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.10	17.80
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	4.70,4.40,4.20	4.70,4.40,4.20
节油率水平 (%) :	51.70	52.50
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	50.32	50.32

30、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6118EV1纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC204538 *	
外廓尺寸长 (mm) :	11300,10690	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3330,3450	
总质量 (kg) :	17500	
整备质量 (kg) :	12400,13000,11700	
最高车速 (km/h) :	90	
续驶里程 (km, 等速法) :	345	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.10,15.40,17.10	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.52	
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3200/850	
储能装置总储电量 (kWh) :	193.50	

31、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6122EVG7纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC204058 *	配置ID： NC204057 *
外廓尺寸长 (mm) :	11990	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150,3360	3280,3150,3360

总质量 (kg) :	17800	17800
整备质量 (kg) :	11400,12100,12700	11400,12100,12700
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.40,14.50,13.80	14.90,14.00,13.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	105.80	97.89,98.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/4000/1400	180/4000/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	190.00	168.40

32、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVG2插电式混合动力城市客车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC203986 *	配置ID: NC203981 *
外廓尺寸长 (mm) :	11990	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3180,3480	3280,3180,3480
总质量 (kg) :	17900	17900
整备质量 (kg) :	11100,11600,12300	11100,11600,12300
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	85	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6500/180	7470/176
发动机型号:	YC6J245-52	WP7.240E51
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	19.30	19.10
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	6.30,6.00,5.70	6.30,6.00,5.70
节油率水平 (%) :	48.50	49.10
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	51.15	51.15

33、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT2纯电动城市客车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC249967 *	配置ID: NC213876 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3040,2840	3040,2840
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	13900	13900
最高车速 (km/h) :	69	69

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.240	0.238
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.10	19.30
快充倍率:	3.16C,3.17C	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	101.50	101.50

34、苏州益茂电动客车有限公司 东鸥牌 ZQK6810EV6纯电动客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC230726 *	
外廓尺寸长 (mm) :	8100	
外廓尺寸宽 (mm) :	2160	
外廓尺寸高 (mm) :	2720,2840	
总质量 (kg) :	9400	
整备质量 (kg) :	6000	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 等速法) :	250	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.80	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电动机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5500/450	
储能装置总储电量 (kWh) :	92.16	

35、苏州益茂电动客车有限公司 东鸥牌 ZQK6810EV8纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC230785 *	
外廓尺寸长 (mm) :	8100	
外廓尺寸宽 (mm) :	2160	
外廓尺寸高 (mm) :	2720,2840	
总质量 (kg) :	9400	
整备质量 (kg) :	6000	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	250	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.211	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.80	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电动机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5500/450	
储能装置总储电量 (kWh) :	92.16	

36、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6810TDABEV06纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC250054 *	配置ID： NC202482
外廓尺寸长（mm）：	8080	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2195	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735	2735
总质量（kg）：	8020	8020
整备质量（kg）：	5246	5246
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	340	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.225	0.225
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	74/10000/382	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	110.00	110.00

37、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV3纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC230632 *
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7800,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750,150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

38、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV4纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC230572 *
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7700,8100

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	209
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/750,150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	93.31

39、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6120EVG8纯电动城市客车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC211871 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11500
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.30
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	220/3500/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	155.52

40、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ0BEV纯电动洗扫车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC229853 *
外廓尺寸长 (mm) :	5530
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	2350,2400
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3700,3850
最高车速 (km/h) :	75
续驶里程 (km, 等速法) :	355
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/3100/480
储能装置总储电量 (kWh) :	81.10

41、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040XTYZ0BEV纯电动密闭式桶装垃圾车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC229916 *
外廓尺寸长（mm）：	5880,5320
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2270
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2900,2800
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3100/480
储能装置总储电量（kWh）：	55.29

42、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZLJZ0BEV纯电动自卸式垃圾车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC227373 *
外廓尺寸长（mm）：	5335
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	2295,2525
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3100/480
储能装置总储电量（kWh）：	55.29

43、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZXXZ0BEV纯电动车厢可卸式垃圾车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC229938 *
外廓尺寸长（mm）：	5140
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2180
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	75

续驶里程 (km, 等速法) :	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.217
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/3100/480
储能装置总储电量 (kWh) :	55.29

44、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZZZZ1BEV纯电动自装卸式垃圾车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC240165 *
外廓尺寸长 (mm) :	5400
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2525
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3500
最高车速 (km/h) :	75
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.498
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/3100/480
储能装置总储电量 (kWh) :	55.29

45、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5070TSLZZBEV纯电动扫路车 (第2批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC246226 *	配置ID: NC196373
外廓尺寸长 (mm) :	5880	5880
外廓尺寸宽 (mm) :	2000	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2470	2470
总质量 (kg) :	7300	7300
整备质量 (kg) :	5200	5200
最高车速 (km/h) :	80	80
续驶里程 (km, 等速法) :	200	200
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	104.00,101.20	104.00,101.20
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.78	4.78
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/955	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	72.57	72.57

46、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXZ1BEV纯电动清洗

车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC230501 *
外廓尺寸长（mm）：	8026,9000
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3020,2835
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00,101.20
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.92,6.88
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	193.50

47、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6186BEVBT3纯电动铰接城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC207413 *
外廓尺寸长（mm）：	18000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18400,19500,20300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.40,15.80
快充倍率：	5.16C,5.16C,5.19C,5.06C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	138.55

48、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5030XBWGC1BEV纯电动保温车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC230134 *
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2460
总质量（kg）：	2800
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.389

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.39
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/4700/500
储能装置总储电量 (kWh) :	43.60

49、成都通途交通机械实业有限公司 通途牌 CTT5040XXYGC2BEV纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC208414 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2150
外廓尺寸高 (mm) :	2930,3130
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3300
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.412
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

50、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5071CCYGW1BEV纯电动仓栅式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC203799 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2160,2100
外廓尺寸高 (mm) :	2980,2935
总质量 (kg) :	7100
整备质量 (kg) :	3900
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.292
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

51、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5071XLCGW1BEV纯电动冷藏车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC203952 *
--------	------------------

外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2140,2080
外廓尺寸高 (mm) :	3220
总质量 (kg) :	7100
整备质量 (kg) :	4200
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.292
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

52、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC249274 *	配置ID: NC238456
外廓尺寸长 (mm) :	10200	10200
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3160	3160
总质量 (kg) :	14000	14000
整备质量 (kg) :	10000,9500	10000,9500
最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.229	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.50	15.50,14.80
快充倍率:	5.06	5.06,5.19
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2200	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	70.66	70.66

53、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6180DRBEVT纯电动铰接城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC249289 *	配置ID: NC238467
外廓尺寸长 (mm) :	18000	18000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3350	3350
总质量 (kg) :	28000	28000
整备质量 (kg) :	18400,19500,20300	18400,19500,20300
最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.205	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.10,9.60,9.20	10.10,9.60,9.20
快充倍率:	5.05	5.05
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	245/3000/3400	220/2700/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	92.74	92.74

54、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6680CRBEVT纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC249248 *	配置ID: NC238416
外廓尺寸长 (mm) :	6840	6840
外廓尺寸宽 (mm) :	2290	2290
外廓尺寸高 (mm) :	3060	3060
总质量 (kg) :	9000	9000
整备质量 (kg) :	6600,6400	6600,6400
最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.212	0.219
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.50	10.50,10.20
快充倍率:	5.05	5.11,5.05
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/3600/1200	138/2800/730
储能装置总储电量 (kWh) :	33.12	33.12

55、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV01纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC210011 *
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3120
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	9600,9250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00,11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	138.24

56、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV02纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC210217 *
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500

外廓尺寸高 (mm) :	3300,3120
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10450,10100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	179.10

57、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV03纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC208752 *
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3120
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10850,10500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	206.10

58、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV05纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC210227 *
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3120
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10450,10100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/2800/2900
储能装置总储电量 (kWh)：	179.10

59、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV06纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC208784 *
外廓尺寸长 (mm)：	10480
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3300,3120
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	10850,10500
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	15.10,15.60
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.77,134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/2800/2900
储能装置总储电量 (kWh)：	206.10

60、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV08纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC211447 *
外廓尺寸长 (mm)：	10480
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3300,3120
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	11700
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	340
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	19.80
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	98.20,98.50,97.69
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	222.90

61、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV09纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC211464 *
--------	------------------

外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.69
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2900
储能装置总储电量（kWh）：	222.90