

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2017 年 第 6 批)

一、新发布车型

1、东风汽车公司 风神牌 DFM7000G1F2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC224993
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1720
外廓尺寸高 (mm) :	1530
总质量 (kg) :	1939
整备质量 (kg) :	1564
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.61
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	外励磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/12000/226

2、东风汽车公司 风神牌 DFM7000G1F3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC225094
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1720
外廓尺寸高 (mm) :	1530
总质量 (kg) :	1939
整备质量 (kg) :	1564
最高车速 (km/h) :	145
30分钟最高车速 (km/h) :	135
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.61
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/10000/260

3、东风汽车公司 风神牌 DFM7000G1F4BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC225149
外廓尺寸长 (mm) :	4680

外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/260

4、东风汽车公司 东风牌 EQ5023XXYACBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC226762
外廓尺寸长（mm）：	4150
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1525
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.91
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/7500/205
储能装置总储电量（kWh）：	43.22

5、东风汽车公司 东风牌 EQ5031XXYACBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC191805
外廓尺寸长（mm）：	4820
外廓尺寸宽（mm）：	1900
外廓尺寸高（mm）：	2370
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2360
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7800/220

储能装置总储电量 (kWh) :	49.46
------------------	-------

6、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XLCTBEV2纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC218425
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2050,2100
外廓尺寸高 (mm) :	2900
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3400
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.493
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/900
储能装置总储电量 (kWh) :	89.85

7、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC218392
外廓尺寸长 (mm) :	5900
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2790,2840
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	248
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.370
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	112.11
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/5000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	77.78

8、东风汽车公司 东风牌 EQ5240TCXTBEV纯电动除雪车

车辆基本信息	配置ID: NC218364
外廓尺寸长 (mm) :	10660,10480,9150
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3350
总质量 (kg) :	24500
整备质量 (kg) :	15360,16120
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	100
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.67

吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	245/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	130.00

9、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6830CTBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225260
外廓尺寸长 (mm) :	8340
外廓尺寸宽 (mm) :	2340
外廓尺寸高 (mm) :	2910,3050
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/5000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	103.68

10、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVAPD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224462
外廓尺寸长 (mm) :	10150
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2850
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	8900,8700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200,0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70,13.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	133.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	175/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20

11、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6843BEVMD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224413
外廓尺寸长 (mm) :	8370

外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3050
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	7510
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.30,117.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	106.40

12、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6843BEVPD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224435	
外廓尺寸长 (mm) :	8370	
外廓尺寸宽 (mm) :	2450	
外廓尺寸高 (mm) :	3050	
总质量 (kg) :	11000	
整备质量 (kg) :	7510	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	205	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.30	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.90	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1800	
储能装置总储电量 (kWh) :	92.90	

13、北京汽车制造厂有限公司 北京牌 BJ5020XXY1Z431BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC221260	配置ID: NC221243
外廓尺寸长 (mm) :	4212	4212
外廓尺寸宽 (mm) :	1656	1656
外廓尺寸高 (mm) :	1910	1910
总质量 (kg) :	1950	1950
整备质量 (kg) :	1350,1370	1350,1370
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	200	200
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.433,0.448	0.440,0.455
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.58	101.58
储能装置种类:	三元材料锂离子动力蓄电池	三元材料锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/8000/180	45/6000/170
储能装置总储电量 (kWh) :	33.30	33.30

14、北京汽车制造厂有限公司 北京牌 BJ6420MA41BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC217742	配置ID： NC217739
外廓尺寸长 (mm) :	4212	4212
外廓尺寸宽 (mm) :	1656	1656
外廓尺寸高 (mm) :	1910	1910
总质量 (kg) :	1950	1950
整备质量 (kg) :	1400	1400
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	200	200
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.58	101.58
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.20	13.00
储能装置种类:	三元材料锂离子动力蓄电池	三元材料锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/6000/170	45/8000/180

15、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5023XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225765
外廓尺寸长 (mm) :	4200
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1875
总质量 (kg) :	2050
整备质量 (kg) :	1320
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	185
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.455
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.00
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	40/8000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	31.21

16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5023XYZEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC225543
外廓尺寸长 (mm) :	4200
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2105
总质量 (kg) :	2050

整备质量 (kg) :	1320
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	185
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.455
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.01
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	40/8000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	31.21

17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224101
外廓尺寸长 (mm) :	4055
外廓尺寸宽 (mm) :	1587
外廓尺寸高 (mm) :	2360
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1450
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.50
储能装置种类:	三元 (镍钴锰) 锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	40/8000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	41.47

18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5043XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224060
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2170
外廓尺寸高 (mm) :	3070
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3100
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.416
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	三元复合材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XYZEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC224894
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3020
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3450
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.500
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	NCM
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XYZEV2纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC225278
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1900,1990
外廓尺寸高 (mm) :	2900
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3100
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.360
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	NCM
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100 4200 1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-9插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC221019	配置ID: NC221016	配置ID: NC220936
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量 (kg) :	16550	16550	16550
整备质量 (kg) :	11200,11700,12150	11200,11700,12150	11200,11700,12150
最高车速 (km/h) :	69	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	101	101	101
发动机生产企业:	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7130/158	6750/155	6494/155

发动机型号：	CA6SF2-21E5N	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60	4.60	4.60
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32	50.32

22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123CHEVCA-5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224878	配置ID： NC224860	配置ID： NC224846
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	12100,12650,13100	12100,12650,13100	12100,12650,13100
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90	90
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/169	7470/177	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 230	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20	4.20	4.20
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32	50.32

23、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123CHEVCA-6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225075	配置ID： NC224952
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12400,12800	12000,12400,12800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	89	89
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/176	6494/162
发动机型号：	WP7.240E51	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶	17.40	17.30

段)：		
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	4.30	4.30
节油率水平 (%)：	53.60	53.90
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh)：	50.32	50.32

24、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123SHEVCA-3混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186713	配置ID： NC186706
外廓尺寸长 (mm)：	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2550	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量 (kg)：	18000	18000
整备质量 (kg)：	12300,12650	12300,12650
最高车速 (km/h)：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	60	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	FPT INDUSTRIAL S.p.A.
排量/功率 (ml/kW)：	4214/103	2998/100
发动机型号：	YC4D140N-50	F1CE0442A*C
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.98	3.98
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/10000/430	180/10000/430
储能装置总储电量 (kWh)：	41.44	41.44

25、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6127PHEVCA-5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225401	配置ID： NC225339
外廓尺寸长 (mm)：	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2500	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3650,3540	3650,3540
总质量 (kg)：	18000	18000
整备质量 (kg)：	12400,12700	12400,12700
最高车速 (km/h)：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	85	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	8424/243	8424/228
发动机型号：	YC6L330-50	YC6L310-50
燃料消耗量 (L/100km，电量平衡运行阶	17.87	18.19

段)：		
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	4.10	4.10
节油率水平 (%)：	52.30	51.50
储能装置种类：	锰酸锂离子电池	锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	50.32	50.32

26、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6127PHEVUA-3插电式混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC225431	配置ID： NC225414
外廓尺寸长 (mm)：	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2500	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3650,3540	3650,3540
总质量 (kg)：	18000	18000
整备质量 (kg)：	12500,12900	12500,12900
最高车速 (km/h)：	100	100
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	86	86
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	7470/199	8424/206
发动机型号：	WP7NG270E51	YC6L280N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	4.10	4.10
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	50.32	50.32

27、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6425EVAA2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC225265
外廓尺寸长 (mm)：	4200
外廓尺寸宽 (mm)：	1680
外廓尺寸高 (mm)：	1875
总质量 (kg)：	2050
整备质量 (kg)：	1380
最高车速 (km/h)：	105
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	185
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	103.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	16.60
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	40/8000/165
---------------------------------	-------------

28、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855CHEVCA-3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225759	配置ID: NC225747
外廓尺寸长 (mm) :	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2450	2450
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3080,3300	2950,3080,3300
总质量 (kg) :	13000	13000
整备质量 (kg) :	8550,9050,9400	8550,9050,9400
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	74.3	74.3
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率 (ml/kW) :	4214/103	4088/103
发动机型号:	YC4D140N-50	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.60	3.60
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	30.34	30.34

29、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855PHEVCA-1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225578	配置ID: NC225524
外廓尺寸长 (mm) :	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2450	2450
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3080,3300	2950,3080,3300
总质量 (kg) :	13000	13000
整备质量 (kg) :	8550,9050,9400	8550,9050,9400
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	74.3	74.3
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率 (ml/kW) :	4214/103	4088/103
发动机型号:	YC4D140N-50	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.60	3.60
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	30.34	30.34

30、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6905CHEVCA-10插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225871	配置ID： NC225825
外廓尺寸长（mm）：	8990	8990
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100,3300	3000,3100,3300
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8750,9050,9400	8750,9050,9400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	69	69
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50	3.50
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	30.34	30.34

31、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6483AD21APHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC224513
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/170
发动机型号：	GW4C20A
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.50
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

32、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6484AD21APHEV插电式混合动力多用途乘用车

--	--

车辆基本信息	配置ID： NC224546
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/170
发动机型号：	GW4C20A
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.50
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

33、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX5041XXYVEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224437
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2710
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	111.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	134/4000/720
储能装置总储电量（kWh）：	73.20

34、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6104BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224306
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3125,3300
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10220,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.64,116.71
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2950
储能装置总储电量 (kWh) :	141.52

35、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6822BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224494
外廓尺寸长 (mm) :	8190
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3140,3285
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7700,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	201
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.152
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.81,118.21
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	94.35

36、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ03EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224122
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2960
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.327
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	129.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/5200/780
储能装置总储电量 (kWh) :	88.92

37、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B11EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC219524
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2532
外廓尺寸高 (mm) :	3080,3220
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10100,10400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194,0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.60,11.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.90,117.10
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	220/3500/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20

38、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6109C02EV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC219921
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3487,3534
总质量 (kg) :	16000
整备质量 (kg) :	11000,11500
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.203,0.226
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60,14.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.33
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	196/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

39、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6821B11EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225433
外廓尺寸长 (mm) :	8200
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7400,7700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.160,0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	127/2600/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	93.31

40、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6821B21EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225454
外廓尺寸长 (mm)：	8200
外廓尺寸宽 (mm)：	2400
外廓尺寸高 (mm)：	3200
总质量 (kg)：	12200
整备质量 (kg)：	8100,8400
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.188,0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	17.60
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	97.82,96.22
储能装置种类：	磷酸铁锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	155/3250/1800
储能装置总储电量 (kWh)：	144.00

41、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6830C01EV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC225474
外廓尺寸长 (mm)：	8290
外廓尺寸宽 (mm)：	2350
外廓尺寸高 (mm)：	3200
总质量 (kg)：	9500
整备质量 (kg)：	6700
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	128.90
储能装置种类：	磷酸铁锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	92.90

42、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109SHEV2N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224484
外廓尺寸长 (mm)：	10490
外廓尺寸宽 (mm)：	2482

外廓尺寸高 (mm) :	3150,3255
总质量 (kg) :	16520
整备质量 (kg) :	10450,11050
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	51
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	4214
发动机型号:	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	4.10
储能装置种类:	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/3000/2300
储能装置总储电量 (kWh) :	25.53

43、 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV4N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224601
外廓尺寸长 (mm) :	11500
外廓尺寸宽 (mm) :	2532
外廓尺寸高 (mm) :	3440
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	12000,12450
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	80
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750
发动机型号:	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.20
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	42.71

44、 山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1032EV29D纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC220134
外廓尺寸长 (mm) :	4650
外廓尺寸宽 (mm) :	1655,1625
外廓尺寸高 (mm) :	1920
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1220
最高车速 (km/h) :	80

续驶里程 (km, 工况法) :	140
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.222
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	35/6800/192
储能装置总储电量 (kWh) :	21.90

45、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5022XXYEVA29D纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224971
外廓尺寸长 (mm) :	4650
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2480,2280
总质量 (kg) :	2450
整备质量 (kg) :	1325
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	140
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.286
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	112.12
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步伺服牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/7000/120
储能装置总储电量 (kWh) :	23.40

46、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5030CCYEV21D纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC219690
外廓尺寸长 (mm) :	4020,4340
外廓尺寸宽 (mm) :	1510
外廓尺寸高 (mm) :	2290
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1385
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	130
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.311
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	112.12
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/7000/120
储能装置总储电量 (kWh) :	23.40

47、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5030XXYEV21D纯电动厢式运

运输车

车辆基本信息	配置ID： NC219706
外廓尺寸长（mm）：	4020,4340
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	2290,2090
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1385
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	130
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.311
电池系统能量密度（Wh/kg）：	112.12
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7000/120
储能装置总储电量（kWh）：	23.40

48、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5032CCYE29D纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC220226
外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	140
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.233
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

49、上海汽车商用车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225093
外廓尺寸长（mm）：	4939,5024,5149
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2174,2380
总质量（kg）：	3760
整备质量（kg）：	2230
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.61
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	53.00

50、上海汽车商用车有限公司 大通牌 SH6631A4BEV-5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC225143
外廓尺寸长 (mm) :	6120,6030,6320
外廓尺寸宽 (mm) :	1998
外廓尺寸高 (mm) :	2370
总质量 (kg) :	4180
整备质量 (kg) :	2605
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.61
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	53.00

51、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224253
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3250,3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	560
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.91
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/10000/530
储能装置总储电量 (kWh) :	324.40

52、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC227343
外廓尺寸长 (mm) :	4845,4905

外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2570
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2725
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.247
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.63
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	76.30

53、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225952
外廓尺寸长 (mm) :	10450
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11750,12400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	630
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.232
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.05
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	304.00

54、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV-43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225838
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11500,12200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.10,115.90
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20

55、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV73纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226184
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	10200
整备质量 (kg) :	6800,7200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.25
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	92.90

56、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVA15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC223360
外廓尺寸长 (mm) :	4071
外廓尺寸宽 (mm) :	1677
外廓尺寸高 (mm) :	1902
总质量 (kg) :	1980
整备质量 (kg) :	1340,1350
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.440
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.07
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/8000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	37.30

57、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG27纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224285
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3000,3200

总质量 (kg)：	16500
整备质量 (kg)：	10900,11350,11850
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	440
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	18.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	258.04

58、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG29C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224316
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3050,3000,3200,3360
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	12000,12500,12900
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	299.05

59、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC224472
外廓尺寸长 (mm)：	11300
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3450,3650
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	11970
最高车速 (km/h)：	90,100
续驶里程 (km，等速法)：	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2400

储能装置总储电量 (kWh) :	162.20
------------------	--------

60、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY53纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC224487
外廓尺寸长 (mm) :	11300
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3450,3650
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	11970
最高车速 (km/h) :	90,100
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	350/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	162.20

61、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224375
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3360
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	299.05

62、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG27D纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224384
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12900
最高车速 (km/h) :	69

续驶里程 (km, 等速法) :	530
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400,200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	324.40

63、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6845BEVG31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224392
外廓尺寸长 (mm) :	8405
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3020,3215,3290
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	7800,8100,8400,8700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	201
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.214
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.74
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	95.38

64、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD111017GBEV1纯电动货车

车辆基本信息	配置ID: NC219262
外廓尺寸长 (mm) :	7450
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	2485
总质量 (kg) :	10695
整备质量 (kg) :	5935
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.205
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	112.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh) :	175.00

65、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225202
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2450
总质量（kg）：	7320
整备质量（kg）：	4980
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.09
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	145.00

66、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5110XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC219137
外廓尺寸长（mm）：	7450
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	10695
整备质量（kg）：	6070
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.213
电池系统能量密度（Wh/kg）：	112.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	175.00

67、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6120LLEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC226805	配置ID： NC226802
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2525	2525
外廓尺寸高（mm）：	3585	3585
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	13500	13500
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	525	525
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.82,119.46	119.82,119.46
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	284.20	284.20

68、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6120LLEV4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC226834	配置ID： NC226830
外廓尺寸长 (mm)：	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2525	2525
外廓尺寸高 (mm)：	3585	3585
总质量 (kg)：	17500	17500
整备质量 (kg)：	12600	12600
最高车速 (km/h)：	100	100
续驶里程 (km，等速法)：	360	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.218	0.217
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	13.30	13.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	119.82,119.46,116.30	119.82,119.46,116.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	195.80	195.80

69、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6121LGEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226863
外廓尺寸长 (mm)：	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3200
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	11900
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	340
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	13.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	128.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh)：	196.60

70、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6700HZEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225750
外廓尺寸长 (mm)：	7010
外廓尺寸宽 (mm)：	2160
外廓尺寸高 (mm)：	3210

总质量 (kg) :	9600
整备质量 (kg) :	6600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.236
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	98.05
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh) :	126.70

71、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 CK6800LZEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC221410	配置ID: NC189763
外廓尺寸长 (mm) :	8060	8060
外廓尺寸宽 (mm) :	2420	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3470	3470
总质量 (kg) :	13030	13030
整备质量 (kg) :	9250	9250
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.204	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.60	19.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	106.80	106.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/7500/400	90/7500/400
储能装置总储电量 (kWh) :	192.00	192.00

72、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 CK6800LZEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226822
外廓尺寸长 (mm) :	8060
外廓尺寸宽 (mm) :	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3470
总质量 (kg) :	12760
整备质量 (kg) :	8980
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	20.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	92.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/7500/400

储能装置总储电量 (kWh) :	162.00
------------------	--------

73、湖南江南汽车制造有限公司 江南牌 JNJ7000EVA9纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC226016
外廓尺寸长 (mm) :	3300
外廓尺寸宽 (mm) :	1405
外廓尺寸高 (mm) :	1480
总质量 (kg) :	1040
整备质量 (kg) :	710
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	150
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	9.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	24/5000/80

74、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC225325
外廓尺寸长 (mm) :	2735
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	1630
总质量 (kg) :	1270
整备质量 (kg) :	1080
最高车速 (km/h) :	120
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	165
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.90
储能装置种类:	镍钴锰三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/8000/160

75、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC187614
外廓尺寸长 (mm) :	3559
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476
总质量 (kg) :	1340
整备质量 (kg) :	1040
最高车速 (km/h) :	102

30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	93.23
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.99
储能装置种类:	三元镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	27/6600/140

76、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX14纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC188813	配置ID: NC188796
外廓尺寸长 (mm) :	3559	3559
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476	1476
总质量 (kg) :	1420	1340
整备质量 (kg) :	1120	1040
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	105.94	105.94
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.69	14.69
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	交流异步电动机	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	27/6600/140	27/6600/140

77、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX19纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC225484
外廓尺寸长 (mm) :	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476
总质量 (kg) :	1375
整备质量 (kg) :	1075
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.60
储能装置种类:	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	38/7000/150

78、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6810LZEV纯电动城市

客车

车辆基本信息	配置ID： NC225246
外廓尺寸长（mm）：	8060
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	9400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	96.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/7500/400
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

79、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7004CABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218667
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170

80、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYKQ54BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC221703
外廓尺寸长（mm）：	4498
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2785
整备质量（kg）：	1660
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	220

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.370
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.53
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	48.50

81、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AGBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC224239
外廓尺寸长 (mm) :	3730
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1528
总质量 (kg) :	1615
整备质量 (kg) :	1240
最高车速 (km/h) :	125
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	251
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.43
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.05
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9500/170

82、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5030XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224348
外廓尺寸长 (mm) :	5300
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2050,2250
总质量 (kg) :	3450
整备质量 (kg) :	2050
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.293
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	87/5200/490
储能装置总储电量 (kWh) :	45.40

83、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC224520
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	10990
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3500,3600
总质量 (kg) :	16150
整备质量 (kg) :	11600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	184.32

84、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6820URBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224626
外廓尺寸长 (mm) :	8230
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3220
总质量 (kg) :	12350
整备质量 (kg) :	8000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/2600/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	141.31

85、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5025XXYBEV1MBLFBAXL纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC218860
外廓尺寸长 (mm) :	4198
外廓尺寸宽 (mm) :	1666
外廓尺寸高 (mm) :	1933
总质量 (kg) :	2200
整备质量 (kg) :	1480
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.431
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.00

储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	49.95

86、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1CBBJEAGK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC225134
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2050,2150,2250
外廓尺寸高 (mm) :	2870,2970,3070
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2875
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.264
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.20
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3700/750
储能装置总储电量 (kWh) :	67.39

87、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6100BEV1K1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224627
外廓尺寸长 (mm) :	10095
外廓尺寸宽 (mm) :	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3120
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	9460
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.229
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20

88、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6800BEV1K1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224478
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2160

外廓尺寸高 (mm) :	2860
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	5940
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.235
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	96.70

89、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6800BEV1K2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224611
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2340
外廓尺寸高 (mm) :	2800,3060
总质量 (kg) :	10700
整备质量 (kg) :	7100,7300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.215
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	96.70

90、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6801BEV1K2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224649
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	2910,2980
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	6150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	110/4000/1200

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	92.16

91、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6841BEV1K1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224636
外廓尺寸长 (mm)：	8350
外廓尺寸宽 (mm)：	2390
外廓尺寸高 (mm)：	3090,2950
总质量 (kg)：	11600
整备质量 (kg)：	7800
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.20
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	102.46
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/5000/750
储能装置总储电量 (kWh)：	111.30

92、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5040XXYS1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC226086
外廓尺寸长 (mm)：	5935
外廓尺寸宽 (mm)：	1920
外廓尺寸高 (mm)：	2300
总质量 (kg)：	4480
整备质量 (kg)：	3080
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.283
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/4200/700
储能装置总储电量 (kWh)：	49.53

93、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6100S1BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC225987
外廓尺寸长 (mm)：	10050
外廓尺寸宽 (mm)：	2380
外廓尺寸高 (mm)：	3090
总质量 (kg)：	12000
整备质量 (kg)：	7800

最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	138.24

94、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6101S1BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226284
外廓尺寸长 (mm) :	10115
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	3085
总质量 (kg) :	12000
整备质量 (kg) :	8050
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	166.20

95、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6810S2BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC226210
外廓尺寸长 (mm) :	8130
外廓尺寸宽 (mm) :	2160
外廓尺寸高 (mm) :	2900
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	5780
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	92.92

96、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6811S1BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226251
外廓尺寸长（mm）：	8075
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2970
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	6120
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.92
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	112.30

97、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV3插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187874
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	65
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	35.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200

98、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7151WTHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC190089
外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2135

整备质量 (kg)：	1760
最高车速 (km/h)：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，工况法)：	65
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平 (%)：	37.50
燃料消耗量 (L/100km，B状态)：	5.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/10000/200

99、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5020XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC222446
外廓尺寸长 (mm)：	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1900
总质量 (kg)：	2050
整备质量 (kg)：	1370
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，工况法)：	287
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.415
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	121.85
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	60/9000/225
储能装置总储电量 (kWh)：	38.95

100、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5023XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC222448
外廓尺寸长 (mm)：	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1900
总质量 (kg)：	2050
整备质量 (kg)：	1370
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，工况法)：	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.412
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	128.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/225
储能装置总储电量 (kWh) :	43.56

101、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC222545
外廓尺寸长 (mm) :	4030
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1900
总质量 (kg) :	2050
整备质量 (kg) :	1370
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	287
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.406
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.60
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/225
储能装置总储电量 (kWh) :	39.00

102、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70014BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC220131
外廓尺寸长 (mm) :	3580,3650
外廓尺寸宽 (mm) :	1570
外廓尺寸高 (mm) :	1485
总质量 (kg) :	1250
整备质量 (kg) :	950
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	152
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.84
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/7000/150

103、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70015BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC224791
外廓尺寸长 (mm) :	3580,3650
外廓尺寸宽 (mm) :	1570
外廓尺寸高 (mm) :	1485
总质量 (kg) :	1250

整备质量 (kg) :	950
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	152
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.06
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7000/150

104、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70020BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC224975
外廓尺寸长 (mm) :	4160
外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1670
总质量 (kg) :	1735
整备质量 (kg) :	1360
最高车速 (km/h) :	110
30分钟最高车速 (km/h) :	108
续驶里程 (km, 工况法) :	152
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.64
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	50/9000/200

105、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70021BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC225029
外廓尺寸长 (mm) :	4160
外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1670
总质量 (kg) :	1865
整备质量 (kg) :	1490
最高车速 (km/h) :	120
30分钟最高车速 (km/h) :	118
续驶里程 (km, 工况法) :	252
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.55
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/9000/285

106、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226764
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,12550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	304.13

107、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD58插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226498
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11400,12000,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	105
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.83
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50
节油率水平（%）：	60.45
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池,超级电容器
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/2600/2200
储能装置总储电量（kWh）：	52,0.42

108、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD59插电式混合动力城市客车

--	--	--	--

车辆基本信息	配置ID: NC226502	配置ID: NC226501	配置ID: NC226500
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3450	3400,3450	3400,3450
总质量 (kg) :	16550	16550	16550
整备质量 (kg) :	11200,11700,12400	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速 (km/h) :	69	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	85	85	85
发动机生产企业:	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6500/149	6494/147	6750/147
发动机型号:	CA6DLD-20E5	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	14.80	14.80	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.70	3.70	3.70
节油率水平 (%) :	60.50	60.50	60.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	47.69	47.69	47.69

109、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN512插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226507	配置ID: NC226506
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3450	3400,3450
总质量 (kg) :	16500	16500
整备质量 (kg) :	11700,12300,12900	11700,12300,12900
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	90	90
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	6.00	6.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	51.15	51.15

110、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVD510插电

式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226553	配置ID： NC226540
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11600,12600,13300	11600,12600,13300
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/162
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.50	18.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00	6.00
节油率水平（%）：	50.70	50.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

111、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN512插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226557	配置ID： NC226556
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12800,13400,13800	12000,12800,13400,13800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

112、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVL0纯电动厢式运输

车

车辆基本信息	配置ID： NC226057
外廓尺寸长（mm）：	5330
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,2066,1980
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	185
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.364
电池系统能量密度（Wh/kg）：	112.27(FSBP331146BK-A)/107.51(FSBP331146BK-B)/112.31(FSBP331146BK-C)
储能装置种类：	三元能量型电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	87/5200/490
储能装置总储电量（kWh）：	48.50

113、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVN0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225992
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11600,12090
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.225
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	202.80

114、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVY5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225994
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12625,12125
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力

是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.77
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.60
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

115、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVG5CN6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226070
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800,13300,13700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20
储能装置种类：	有机电解质碳电极对称型超级电容器,磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.11

116、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVN0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226012
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	7380,7830
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.233

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27(L240C01),130.17(L240B01)
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	129.00

117、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5023XXYEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC225698
外廓尺寸长 (mm) :	3940
外廓尺寸宽 (mm) :	1640
外廓尺寸高 (mm) :	1865
总质量 (kg) :	1920
整备质量 (kg) :	1260
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	201
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.394
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	93.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/9000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	29.03

118、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5047XXYEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC225819
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2740
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2900;2750
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.333
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	129.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	92/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	74.34

119、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5080XDYEV纯电动电源车

车辆基本信息	配置ID: NC224922
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2150
外廓尺寸高 (mm) :	2860,2940,3040
总质量 (kg) :	8275
整备质量 (kg) :	8080
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.22
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/5500/460
储能装置总储电量 (kWh) :	76.87

120、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225089
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	16300
整备质量 (kg) :	10200,10800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	258
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.20,12.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	196/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	165.58

121、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGM2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225376
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10400,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.50,15.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

122、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7003S13BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC223859
外廓尺寸长 (mm) :	3662
外廓尺寸宽 (mm) :	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1495,1502
总质量 (kg) :	1250
整备质量 (kg) :	950
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	151
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.85
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	27/6500/120

123、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5030XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC225902
外廓尺寸长 (mm) :	4430
外廓尺寸宽 (mm) :	1626
外廓尺寸高 (mm) :	1930
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1515
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.329
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.24
储能装置种类:	三元锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	80/6000/360
储能装置总储电量 (kWh) :	46.33

124、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6803UEBEVJ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225521
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3235,3430
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	8350

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.228
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	92.90

125、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5041XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC219185
外廓尺寸长 (mm) :	5380,5530
外廓尺寸宽 (mm) :	1880
外廓尺寸高 (mm) :	2285
总质量 (kg) :	4300
整备质量 (kg) :	2550
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.241
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/7000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	73.87

126、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5021XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224763
外廓尺寸长 (mm) :	4430
外廓尺寸宽 (mm) :	1626
外廓尺寸高 (mm) :	1930
总质量 (kg) :	2290
整备质量 (kg) :	1475
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	198
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.361
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	37.90

127、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224309
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1180
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	188
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.406
电池系统能量密度（Wh/kg）：	98.06
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/7200/210
储能装置总储电量（kWh）：	30.40

128、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224116
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	237
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.97
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/10000/180
储能装置总储电量（kWh）：	39.53

129、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XSWBEV4纯电动商务车

车辆基本信息	配置ID： NC214572
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4390
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	225

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.339
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	91.20
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/6000/600
储能装置总储电量 (kWh) :	56.14

130、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV18纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC213588
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2910
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	278
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.322
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	114.30
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/6000/781
储能装置总储电量 (kWh) :	73.38

131、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV20纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224110
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2910
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	283
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.313
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.12
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/5000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	74.52

132、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV23纯电动厢式运输车

--	--

车辆基本信息	配置ID： NC224838
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	276
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.312
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.50
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/6000/781
储能装置总储电量（kWh）：	72.95

133、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6109HEV5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226409
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3190
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.40
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	50.30

134、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6806BEVG12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226403
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2860

总质量 (kg)：	9000
整备质量 (kg)：	5940
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	119.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	96.70

135、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809BEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226211
外廓尺寸长 (mm)：	8005
外廓尺寸宽 (mm)：	2340
外廓尺寸高 (mm)：	3060
总质量 (kg)：	10700
整备质量 (kg)：	7300
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.213
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.40
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	119.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	96.70

136、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809BEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226337
外廓尺寸长 (mm)：	8005
外廓尺寸宽 (mm)：	2340
外廓尺寸高 (mm)：	3060
总质量 (kg)：	10700
整备质量 (kg)：	7730
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.236
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	15.00
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3500/1700

储能装置总储电量 (kWh) :	138.20
------------------	--------

137、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225951
外廓尺寸长 (mm) :	8490
外廓尺寸宽 (mm) :	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3120
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	8480
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	93.30

138、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5036XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC201783
外廓尺寸长 (mm) :	5560
外廓尺寸宽 (mm) :	1850
外廓尺寸高 (mm) :	1940;1835
总质量 (kg) :	3225
整备质量 (kg) :	2350
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.388
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.91
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	105/12000/250
储能装置总储电量 (kWh) :	66.98

139、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5043XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC224421
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2740
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3050

最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.252
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.68
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	92/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	77.04

140、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6320BEV1纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC208051
外廓尺寸长 (mm) :	3251
外廓尺寸宽 (mm) :	1617
外廓尺寸高 (mm) :	1600
总质量 (kg) :	1380
整备质量 (kg) :	940
最高车速 (km/h) :	110
30分钟最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	200
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/6000/150

141、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226162
外廓尺寸长 (mm) :	10495
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3250,3360
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	351
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.93
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.77
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	215.00

142、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226202
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	351
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.93
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.77
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	215.00

143、万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210035
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13100
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	304
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.221
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.49
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.17
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	153.60

144、万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226143
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13100
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	303
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.46

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.17
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	153.60

145、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224688
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3380
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	12200,11800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	430
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.229
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.70,18.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.98
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	254.59

146、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV08纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224701
外廓尺寸长 (mm) :	11950
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3380
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	515
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.229
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	324.40

147、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6700BEV02纯电动城市客车

电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224713
外廓尺寸长（mm）：	6945,7100
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	5900
整备质量（kg）：	3800,4000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.235
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	73.72

148、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5030XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC221089
外廓尺寸长（mm）：	4630
外廓尺寸宽（mm）：	1665
外廓尺寸高（mm）：	2390
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.319
电池系统能量密度（Wh/kg）：	92.06
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	51/6800/230
储能装置总储电量（kWh）：	29.37

149、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213861
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3040,2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.50
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	81.20

150、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6129BEVPT71纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC213637
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3210,3460
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	13800
最高车速 (km/h) :	100
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.238
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.40
快充倍率:	3.05C
储能装置种类:	钛酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3350/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	145.73

151、长春北车电动汽车有限公司 环菱牌 CCQ6100BEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225144
外廓尺寸长 (mm) :	10100
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3020,3190
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8950,9400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	189.20

152、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6123CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224406
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3380
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	13100,12400
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	50.2
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.20,5.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2500/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	49.46

153、黑龙江龙华汽车有限公司 黑龙江牌 HLJ6122PHEV混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC196404
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12569
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	50
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/155
发动机型号:	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	4.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/3000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	35.20

154、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6110GBEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224366
外廓尺寸长 (mm) :	10800
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	17100
整备质量 (kg) :	12150

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	455
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.30,118.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	294.90

155、南京市公共交通工具厂 建康牌 NJC6805GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC222311
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100
总质量 (kg) :	11200
整备质量 (kg) :	7500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.238
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.73
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	98.24
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	115.20

156、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6100BEVC纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC219917
外廓尺寸长 (mm) :	10100
外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3170,3050
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8750,8550
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.219
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.89,98.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/3000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	162.60

157、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6100GBEVA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224198
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	95.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/1910
储能装置总储电量（kWh）：	152.10

158、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6100GBEVC纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224671
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8450,8250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.89
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	162.60

159、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6836GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216270
外廓尺寸长（mm）：	8320
外廓尺寸宽（mm）：	2320
外廓尺寸高（mm）：	3060,2935
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7600,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.39
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/2500/1492
储能装置总储电量 (kWh) :	109.20

160、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224536
外廓尺寸长 (mm) :	8640
外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3000
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7300,7150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.70
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/1910
储能装置总储电量 (kWh) :	117.00

161、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224670
外廓尺寸长 (mm) :	8640
外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3000
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	6800,6650
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/1910
储能装置总储电量 (kWh) :	92.20

162、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6880BEVA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC224570
外廓尺寸长 (mm) :	8840

外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3170,3050
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7900,7750
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.70
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/1910
储能装置总储电量 (kWh) :	117.00

163、浙江南车电车有限公司 南车牌 CSR6100GCHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC220042
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	16550
整备质量 (kg) :	11030,10800
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	14.96
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	6.00
节油率水平 (%) :	60.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	41.96

164、浙江南车电车有限公司 南车牌 CSR6100GNCHEV2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC220049
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3350,3400
总质量 (kg) :	16550
整备质量 (kg) :	11550,11780,11230,11000

最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.90
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	41.96

165、浙江南车电车有限公司 南车牌 CSR6121GCHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC220035
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12175,12400
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	105
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/162
发动机型号:	YC6J220-52
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	20.12
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.70
节油率水平 (%) :	46.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	51.14

166、浙江南车电车有限公司 南车牌 CSR6121GNCHEV2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC219891
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12375,12600
最高车速 (km/h) :	69

燃料种类：	CNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	104
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

167、浙江南车电车有限公司 南车牌 CSR6850GPHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220039
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9050,9250
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号：	YC4G180-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.17
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

168、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6850BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220344
外廓尺寸长（mm）：	8510
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	2950,3180
总质量（kg）：	12600
整备质量（kg）：	7980,8200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70
快充倍率:	5.46C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	46.37

169、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6127PHEVN插电式混合动力客车

车辆基本信息	配置ID: NC227229
外廓尺寸长 (mm) :	11970
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3490,3590
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11820,12320
最高车速 (km/h) :	100
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	80
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7470/195
发动机型号:	WP7NG270E51
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	6.40
储能装置种类:	磷酸亚铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	49.92

170、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6810BEVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226865
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3120
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7450,7880
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	258
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.156,0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.20,10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.70,120.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	101.38

171、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5030XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC227537
外廓尺寸长（mm）：	5000
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	8.25
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

172、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5041XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC227553
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3305
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/480
储能装置总储电量（kWh）：	74.28

173、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSZ1BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC227478
外廓尺寸长（mm）：	8276
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12950
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.20,99.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	193.53

174、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6100BEVHM5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224497
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200
总质量 (kg)：	16500
整备质量 (kg)：	11500
最高车速 (km/h)：	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	15.30
快充倍率：	3.21
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	109.34

175、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6120BEVHM7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202544
外廓尺寸长 (mm)：	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3520
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	12500
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	97.33
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	172.80

176、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6120BEVHR3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224247
外廓尺寸长 (mm)：	12000

外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3320
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.218
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.80
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/3000/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20

177、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6820BEVHK10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC224416
外廓尺寸长 (mm) :	8200
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	2990,3200
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	8000,8200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00,14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	110.60

178、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6850BEVZR1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC205221
外廓尺寸长 (mm) :	8530
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3200
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	8000,8300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.70
储能装置种类:	锰酸锂

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh)：	90.72

179、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6101GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224362
外廓尺寸长 (mm)：	10480
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	2950,3050
总质量 (kg)：	16900
整备质量 (kg)：	10900
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km, 等速法)：	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	250/3500/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	138.20

180、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6801BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC224331
外廓尺寸长 (mm)：	8050
外廓尺寸宽 (mm)：	2400
外廓尺寸高 (mm)：	2980
总质量 (kg)：	10000
整备质量 (kg)：	6700
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km, 等速法)：	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	92.16

181、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6801GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224290
外廓尺寸长 (mm)：	8050
外廓尺寸宽 (mm)：	2400
外廓尺寸高 (mm)：	2910,2980

总质量 (kg) :	10200
整备质量 (kg) :	6580
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90,126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	92.16

182、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5024XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC222260
外廓尺寸长 (mm) :	4030
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1900
总质量 (kg) :	2050
整备质量 (kg) :	1400
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	225
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.385
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.40
储能装置种类:	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/6800/160
储能装置总储电量 (kWh) :	35.82

183、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5031XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC214126
外廓尺寸长 (mm) :	4650
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2470
总质量 (kg) :	2820
整备质量 (kg) :	1520
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	197.3
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.309
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.20
储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	40/7500/180
储能装置总储电量 (kWh) :	42.62

184、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226483
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
快充倍率：	3.16C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

185、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227096
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3040,2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.217
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
快充倍率：	3.16C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

186、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6123BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227151
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
快充倍率：	3.16C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	92.80

187、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6123BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC215434
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	14100
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.235
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2800/2200
储能装置总储电量 (kWh) :	104.40

188、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC221903
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3350
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	11400,11800,12200
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.215
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.80
快充倍率:	3.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3350/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	92.80

189、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6146BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC215412
外廓尺寸长 (mm) :	13670
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3350
总质量 (kg) :	24000
整备质量 (kg) :	16100
最高车速 (km/h) :	69

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
快充倍率:	5.03C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	220/2700/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	121.20

190、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6607BEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC227153
外廓尺寸长 (mm) :	6050
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4390
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	102.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	138/2800/730
储能装置总储电量 (kWh) :	46.08

191、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6803BEVB7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC225152
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	11200
整备质量 (kg) :	7200,7600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	253
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.60,10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.28
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	92.16

192、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC215879
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3450
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	9200,9600
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90
快充倍率:	5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	60.90

193、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC227222
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10600,11000
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.30
快充倍率:	5.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	92.20

194、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC227219
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11800,12500
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	87
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155

发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

195、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226592
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11800,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

196、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129CHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227220
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,13100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	140/2600/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	53.80

197、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5040CCYGC2BEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225610
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2150
外廓尺寸高 (mm)：	2930
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3210
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，等速法)：	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.448
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	103.08
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	75.30

198、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5040XXYGJ1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225332
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2150
外廓尺寸高 (mm)：	2930
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3300
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.472
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	103.08
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/3500/1200
储能装置总储电量 (kWh)：	75.30

199、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5060XLCGJ1BEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC225534
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2080,2150

外廓尺寸高（mm）：	2970
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	4100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.39
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	89.90

200、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6851G03CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225359
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	57
发动机生产企业：	昆明云内动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	3920/125
发动机型号：	YNF40E1
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.24
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

201、陕西汉中客车有限公司 汉龙牌 SHZ6102GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC223451
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2950,3170
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10190,10450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60,122.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	161.28

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV4纯电动厢式运输车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC227714 *	配置ID： NC199961 *
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840,2970,3030	2840,2970,3030
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	2805,2930	2805,2930
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 等速法) :	240	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.324	0.318
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.46	125.08,124.46
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/4500/700	134/4000/720
储能装置总储电量 (kWh) :	72.10	72.10

2、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV3纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC196151 *
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020, 2100, 2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840, 2970, 3030
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2805,2940
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	262
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.56
储能装置种类:	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/5000/750

储能装置总储电量 (kWh) :	93.40
------------------	-------

3、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV2纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC217360 *
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840,2970,3030
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2805,2940
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/900
储能装置总储电量 (kWh) :	89.85

4、东风汽车公司 东风牌 EQ5080XXYTFCEV1燃料电池厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC227739 *	配置ID: NC218531 *	配置ID: NC218457 *
外廓尺寸长 (mm) :	6410	6410	6410
外廓尺寸宽 (mm) :	2200	2200	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2850	2850	2850
总质量 (kg) :	7510	7510	7510
整备质量 (kg) :	4100	4100	4100
最高车速 (km/h) :	85	85	85
燃料种类:	氢气	氢气	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	305	305	305
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	广东国鸿重塑能源科技有限公司	上海重塑能源科技有限公司	上海重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30	30	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	30.6	30.6	30.6

5、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV8纯电动厢式运输车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC213315 *
外廓尺寸长 (mm) :	5900,5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2840,2970,3030
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2960
最高车速 (km/h) :	90

续驶里程 (km, 等速法) :	186
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.347
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	108.71
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	58.34

6、东风汽车公司 东风牌 EQ5044XXYTBEV2纯电动厢式运输车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC198282 *	配置ID: NC198017 *
外廓尺寸长 (mm) :	5380,5500	5380,5500
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100	2020,2100
外廓尺寸高 (mm) :	2800	2800
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	2680	2680
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 等速法) :	160	160
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.263	0.264
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.50	95.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/6000/280	85/6000/280
储能装置总储电量 (kWh) :	46.00	46.00

7、东风汽车公司 东风牌 EQ5070XXYTBEV14纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC207696 *
外廓尺寸长 (mm) :	6110,7310
外廓尺寸宽 (mm) :	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2950,3050
总质量 (kg) :	7350
整备质量 (kg) :	4320
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.213
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5500/450
储能装置总储电量 (kWh) :	116.60

8、东风汽车公司 东风牌 EQ5044XXYTBEV3纯电动厢式运输车（第2批发

布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC198420 *
外廓尺寸长 (mm)：	5380,5500
外廓尺寸宽 (mm)：	2020,2100
外廓尺寸高 (mm)：	2800
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	2680
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	160
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.255
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	95.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3700/750
储能装置总储电量 (kWh)：	46.00

9、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-16纯电动城市客
车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC227801 *	配置ID： NC199751 *
外廓尺寸长 (mm)：	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量 (kg)：	17500	17500
整备质量 (kg)：	10800,11300	10800,11300
最高车速 (km/h)：	69	69
续驶里程 (km，等速法)：	270	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.164	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.80	9.50
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	115.90	116.60
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	138.24	120.96

10、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6852FCEVUH燃料电池客
车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC227835 *	配置ID： NC186677 *
外廓尺寸长 (mm)：	8520	8520
外廓尺寸宽 (mm)：	2450	2450
外廓尺寸高 (mm)：	3800	3800
总质量 (kg)：	12680	12680
整备质量 (kg)：	9600,9800	9600,9800
最高车速 (km/h)：	100	100
燃料种类：	氢气	氢气

续驶里程 (km, 等速法) :	450	450
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30.5	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	31	31

11、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C8G-BEV纯电动轿车 （第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC186691 *
外廓尺寸长 (mm) :	4946
外廓尺寸宽 (mm) :	1860
外廓尺寸高 (mm) :	1483
总质量 (kg) :	2200
整备质量 (kg) :	1900
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.35
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	19.26
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/250

12、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVYL纯电动轿车 （第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC223624 *	配置ID: NC187356
外廓尺寸长 (mm) :	3461	3461
外廓尺寸宽 (mm) :	1560	1560
外廓尺寸高 (mm) :	1470	1470
总质量 (kg) :	1210	1210
整备质量 (kg) :	852	910
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	160
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.28	104.28
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.33	12.33
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	20/7000/110	20/7000/110

13、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV25纯电动轿车 （第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置	配置	配置
--------	----	----	----

	ID: NC221710 *	ID: NC203468	ID: NC196495
外廓尺寸长 (mm) :	3971	3971	3971
外廓尺寸宽 (mm) :	1745	1745	1745
外廓尺寸高 (mm) :	1496	1496	1496
总质量 (kg) :	1545	1545	1545
整备质量 (kg) :	1170	1170	1170
最高车速 (km/h) :	102	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102	102	102
续驶里程 (km, 工况法) :	157.5	157.5	151
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.48	119.66	115.45
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.49	13.49	16.17
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子蓄电池	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步电机	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	35/8000/165	35/8000/165	35/8000/165

14、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV72纯电动轿车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC220139 *	配置ID: NC193285
外廓尺寸长 (mm) :	2806	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555	1555
总质量 (kg) :	955	955
整备质量 (kg) :	775	775
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.78	100.78
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.30	10.21
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7200/90	30/7200/90

15、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV45纯电动轿车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC218953 *	配置ID: NC193817
外廓尺寸长 (mm) :	2806	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555	1555
总质量 (kg) :	955	955
整备质量 (kg) :	775	775
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100

续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.30	95.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.20	10.12
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7250/85	30/7200/90

16、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV46纯电动轿车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC219750 *	配置ID: NC193849
外廓尺寸长 (mm) :	2806	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555	1555
总质量 (kg) :	955	955
整备质量 (kg) :	775	775
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.49	99.49
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.10	10.06
储能装置种类:	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7250/85	30/7200/90

17、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV36纯电动轿车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC193176 *
外廓尺寸长 (mm) :	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555
总质量 (kg) :	955
整备质量 (kg) :	775
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.78
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7200/90

18、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV2纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC205524 *
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.37
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
快充倍率：	-
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

19、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC5049XXYEV1H纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC203364 *
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2098
外廓尺寸高（mm）：	2645
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3225
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.487
电池系统能量密度（Wh/kg）：	96.85
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	82.94

20、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC5031XLCPV4EV5B3纯电动冷藏车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC203346 *
外廓尺寸长（mm）：	5165
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	2980
整备质量（kg）：	2140
最高车速（km/h）：	80

续驶里程 (km, 工况法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.495
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7200/220
储能装置总储电量 (kWh) :	42.77

21、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVA6纯电动厢式运输车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC186853 *
外廓尺寸长 (mm) :	4071
外廓尺寸宽 (mm) :	1677
外廓尺寸高 (mm) :	1902
总质量 (kg) :	1940
整备质量 (kg) :	1340,1350
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.470
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.07
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/8000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	37.30

22、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG29纯电动城市客车 (第2批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC194826 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3050,3200,3360
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	505
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	299.05

23、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG27纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC194958 *
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	324.40

24、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6808BEVQZ53纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC201906 *
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3025,3250
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	8050,8380
最高车速（km/h）：	90,80
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	142.84

25、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY51纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC201914 *
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3450
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9600,10000

最高车速 (km/h) :	100,90
续驶里程 (km, 等速法) :	351
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27,136.05,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	350/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	142.84

26、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY51纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC201911 *
外廓尺寸长 (mm) :	8245
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3460
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	9000,9400
最高车速 (km/h) :	100,90
续驶里程 (km, 等速法) :	302
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.223
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27,136.05,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	142.84

27、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY52纯电动客车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC195121 *
外廓尺寸长 (mm) :	8995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3450
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	10100,10400
最高车速 (km/h) :	100,90
续驶里程 (km, 等速法) :	485
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	350/3000/2800

储能装置总储电量 (kWh) :	199.37
------------------	--------

28、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6808BEVQZ51纯电动客车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC195094 *
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	3025,3250
总质量 (kg) :	11480
整备质量 (kg) :	7900,8300
最高车速 (km/h) :	90,80
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1530
储能装置总储电量 (kWh) :	113.20

29、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY52纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC201912 *
外廓尺寸长 (mm) :	8245
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3460
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	9200,9600
最高车速 (km/h) :	100,90
续驶里程 (km, 等速法) :	351
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.232
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	162.20

30、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6808BEVQZ52纯电动客车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC195109 *
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	3025,3250

总质量 (kg) :	11480
整备质量 (kg) :	7800,8200
最高车速 (km/h) :	90,80
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1530
储能装置总储电量 (kWh) :	94.61

31、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5036XGCH2YBEV纯电动工程车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC185863 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4949	
外廓尺寸宽 (mm) :	1690,1820	
外廓尺寸高 (mm) :	1940	
总质量 (kg) :	2900	
整备质量 (kg) :	2230,2039	
最高车速 (km/h) :	120	
续驶里程 (km, 工况法) :	235,255	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.20	
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	9.55,8.10	
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/9000/290	
储能装置总储电量 (kWh) :	57.20	

32、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX9纯电动轿车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC187471 *	配置ID： NC187449 *
外廓尺寸长 (mm) :	3559,3627	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476	1476
总质量 (kg) :	1420	1340
整备质量 (kg) :	1120	1040
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	96.90	96.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.23	13.23
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	交流异步电动机	交流异步电动机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	27/6600/140	27/6600/140
---------------------------------	-------------	-------------

33、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX13纯电动轿车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC212410 *	
外廓尺寸长 (mm) :	3559,3627	
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	
外廓尺寸高 (mm) :	1476	
总质量 (kg) :	1420	
整备质量 (kg) :	1120	
最高车速 (km/h) :	102	
30分钟最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	152	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	98.67	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.11	
储能装置种类:	三元 (镍钴锰) 锂离子电池	
驱动电机类型:	交流异步电动机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	27/6600/140	

34、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC2纯电动轿车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC212523 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4750	
外廓尺寸宽 (mm) :	1810	
外廓尺寸高 (mm) :	1510	
总质量 (kg) :	2050	
整备质量 (kg) :	1675	
最高车速 (km/h) :	140	
30分钟最高车速 (km/h) :	140	
续驶里程 (km, 工况法) :	257	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.15	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.80	
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/9000/260	

35、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX16纯电动轿车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC188841 *	配置ID: NC188830 *
外廓尺寸长 (mm) :	3559,3627	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620

外廓尺寸高 (mm) :	1476	1476
总质量 (kg) :	1420	1340
整备质量 (kg) :	1120	1040
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	92.40	92.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.17	14.17
储能装置种类:	三元 (镍钴锰) 锂离子电池	三元 (镍钴锰) 锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电动机	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	27/6600/140	27/6600/140

36、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV纯电动轿车 （第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC186375 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4680	
外廓尺寸宽 (mm) :	1765	
外廓尺寸高 (mm) :	1500	
总质量 (kg) :	2220,2275	
整备质量 (kg) :	1845,1900	
最高车速 (km/h) :	130	
30分钟最高车速 (km/h) :	130	
续驶里程 (km, 工况法) :	305	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	96.50	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.12,15.72	
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/12000/310	

37、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN510插电式混合动力城市客车 （第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC214034 *	
外廓尺寸长 (mm) :	11980	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3400	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	12000,12800,13400,13800	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	NG/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	100	
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	6494/166	

发动机型号：	YC6J225N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池,超级电容器
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/2600/2200
储能装置总储电量（kWh）：	52,0.42

38、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVL5C插电式混合动力城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC226713 *	配置ID： NC204143	配置ID： NC204142	配置ID： NC203889
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500	17500	17500	17500
整备质量（kg）：	11820,12340	11820,12340	11820,12340	11820,12340
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64	64	64	64
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6500/147	6750/162	6600/149	6494/147
发动机型号：	YC6J200-58	WP6.220E50	CA6DLD-20E5	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.75	14.87	14.80	14.78
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20	5.20	5.20	5.20
节油率水平（%）：	60.70	60.30	60.50	60.60
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71	42.71	42.71

39、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVL5CN1插电式混合动力城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC221661 *	配置ID： NC204350
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	12250,12730	12250,12730
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力

是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63	63
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7130/158	7800/170
发动机型号：	CA6SF2-21E5N	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.00	5.00
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71

40、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG12纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC213938 *	
外廓尺寸长（mm）：	10480	
外廓尺寸宽（mm）：	2500	
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120	
总质量（kg）：	16500	
整备质量（kg）：	10400,11000	
最高车速（km/h）：	69	
续驶里程（km，等速法）：	305	
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197	
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10	
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11	
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800	
储能装置总储电量（kWh）：	195.99	

41、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCG1插电式混合动力城市客车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC192024 *	配置ID： NC192004 *
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147	6750/147
发动机型号：	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶	13.30	13.20

段)：		
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.90,3.70,3.50	3.90,3.70,3.50
节油率水平 (%)：	60.90	61.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量 (kWh)：	25.30	25.30

42、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVC插电式混合动力城市客车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC192665 *	
外廓尺寸长 (mm)：	11990	
外廓尺寸宽 (mm)：	2540	
外廓尺寸高 (mm)：	3280,3180	
总质量 (kg)：	18000	
整备质量 (kg)：	11600,12100,12700	
最高车速 (km/h)：	69	
燃料种类：	柴油/电混合动力	
是否允许外接充电：	是	
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	55	
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	
排量/功率 (ml/kW)：	6750/180	
发动机型号：	WP6.245E50	
燃料消耗量 (L/100km，电量平衡运行阶段)：	20.20	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.70	
节油率水平 (%)：	46.10	
储能装置种类：	锰酸锂电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/3000/1500	
储能装置总储电量 (kWh)：	25.53	

43、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6811EVGA纯电动城市客车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC221758 *	配置ID： NC198997
外廓尺寸长 (mm)：	8080	8080
外廓尺寸宽 (mm)：	2340	2340
外廓尺寸高 (mm)：	3000,3200	3000,3200
总质量 (kg)：	11000	11000
整备质量 (kg)：	6500,6800,7000	6500,6800,7000
最高车速 (km/h)：	69	69
续驶里程 (km，等速法)：	253	253
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.180	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.70,11.20,10.80	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	131.11,134.42	129.60

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.61	94.61

44、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGL纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC203756 *	
外廓尺寸长（mm）：	8010	
外廓尺寸宽（mm）：	2390	
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950	
总质量（kg）：	11200	
整备质量（kg）：	7550,7150	
最高车速（km/h）：	69	
续驶里程（km，等速法）：	325	
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210	
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80	
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27	
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	
储能装置总储电量（kWh）：	138.24	

45、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGK纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC203720 *	配置ID： NC203693 *
外廓尺寸长（mm）：	8010	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950	3090,2950
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	7250,6850,6500	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	205	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	92.93	92.93

46、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVC插电式混合动力城市客车（第1批发布推荐车型）

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC191386 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3280
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10400,11000,11680
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	58
发动机生产企业:	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/147
发动机型号:	WP6.200E50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.20
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	4.10
节油率水平 (%) :	46.50
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	25.53

47、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQA纯电动客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC203410 *
外廓尺寸长 (mm) :	8030
外廓尺寸宽 (mm) :	2320
外廓尺寸高 (mm) :	3050,2920
总质量 (kg) :	11600
整备质量 (kg) :	7900,7500
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/950
储能装置总储电量 (kWh) :	112.00

48、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNC插电式混合动力城市客车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC192692 *
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2540

外廓尺寸高 (mm) :	3280,3180,3480
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11600,12100,12700
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	55
发动机生产企业:	潍柴动力西港 (潍坊) 新能源发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7140/177
发动机型号:	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.70
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	25.53

49、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGU纯电动城市客车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC203833 *
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2950
总质量 (kg) :	11700
整备质量 (kg) :	7600,7200,6800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.04
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/2600/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	109.44

50、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGF纯电动城市客车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC203614 *
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2950
总质量 (kg) :	11200
整备质量 (kg) :	7290,6900,6500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.206

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/2600/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	93.31

51、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCNG1插电式混合动力城市客车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC197681 *	配置ID: NC197652 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量 (kg) :	16500	16500
整备质量 (kg) :	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	55	55
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155	6750/155
发动机型号:	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.90	3.90
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量 (kWh) :	25.30	25.30

52、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGM纯电动城市客车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC203791 *
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2950
总质量 (kg) :	11700
整备质量 (kg) :	7600,7200,6800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/2600/2100

储能装置总储电量 (kWh) :	112.00
------------------	--------

53、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG9纯电动城市客车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC197893 *
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10500,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	196/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

54、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQGA纯电动城市客车 (第3批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC203570 *
外廓尺寸长 (mm) :	8030
外廓尺寸宽 (mm) :	2320
外廓尺寸高 (mm) :	3050,2920
总质量 (kg) :	11600
整备质量 (kg) :	7900,7500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/2600/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	112.00

55、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5030XXYE0BEV01纯电动厢式运输车 (第2批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC192361 *
外廓尺寸长 (mm) :	5300,5220
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2230,2030,1960

总质量 (kg) :	3260
整备质量 (kg) :	2130
最高车速 (km/h) :	104
续驶里程 (km, 工况法) :	190
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	107.51
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	87/5200/490
储能装置总储电量 (kWh) :	48.50

56、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5040XXYBEV1纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC203288 *
外廓尺寸长 (mm) :	4840,4990
外廓尺寸宽 (mm) :	1880
外廓尺寸高 (mm) :	2285,2320
总质量 (kg) :	3550
整备质量 (kg) :	2250
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.211
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/7000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	45.10

57、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809BEV9纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC212141 *
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2340
外廓尺寸高 (mm) :	3060
总质量 (kg) :	11020
整备质量 (kg) :	7700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.229
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	98.24
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1700

储能装置总储电量 (kWh) :	115.20
------------------	--------

58、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809BEV7纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC207347 *
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2340
外廓尺寸高 (mm) :	2800,3060
总质量 (kg) :	10700
整备质量 (kg) :	6960,7160
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77,131.11
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	91.20

59、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV14纯电动城市客车（第2批发布推荐车型） * 企业名称、产品商标变更

车辆基本信息	配置ID: NC226385 *	配置ID: NC197322 *
外廓尺寸长 (mm) :	10490	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150	3280,3150
总质量 (kg) :	16000	16000
整备质量 (kg) :	11200,10900,10600	11200,10900,10600
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.50,9.70,10.00	9.50,9.70,10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	138.20	138.20

60、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV13纯电动城市客车（第2批发布推荐车型） * 企业名称、产品商标变更

车辆基本信息	配置ID: NC226437 *	配置ID: NC197634 *
外廓尺寸长 (mm) :	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2470	2470
外廓尺寸高 (mm) :	3030,3180	3030,3180

总质量 (kg) :	12500	12500
整备质量 (kg) :	7750,8150	7750,8150
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	201	201
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.30,9.80	9.30,9.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42,131.11	134.42,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	94.60	94.60

61、江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 陆地方舟牌 RQ5026XXYEVH0 纯电动厢式运输车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC227232 *	配置ID: NC208280
外廓尺寸长 (mm) :	4495	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1990	1990
总质量 (kg) :	2520	2520
整备质量 (kg) :	1580	1680
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 工况法) :	220	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.381	0.440
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.60	116.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8000/175	42/8000/175
储能装置总储电量 (kWh) :	44.50	53.06

62、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ5026XXYEVH3 纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC227274 *	配置ID: NC215000
外廓尺寸长 (mm) :	4495	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1990	1990
总质量 (kg) :	2520	2520
整备质量 (kg) :	1620	1680
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 工况法) :	225	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.404	0.436
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	108.79	117.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂离子电池	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8000/175	42/8000/175

储能装置总储电量 (kWh) :	45.73	54.36
------------------	-------	-------

63、江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 陆地方舟牌 RQ5022XXYEVHJ 纯电动厢式运输车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC227242 *	配置ID: NC208220
外廓尺寸长 (mm) :	4500	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000	2000
总质量 (kg) :	2550	2550
整备质量 (kg) :	1600	1635
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 工况法) :	220	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.379	0.402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.60	116.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8000/175	42/8000/175
储能装置总储电量 (kWh) :	44.50	53.06

64、江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 陆地方舟牌 RQ5022XXYEVHF 纯电动厢式运输车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC227154 *	配置ID: NC215007
外廓尺寸长 (mm) :	4500	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000	2000
总质量 (kg) :	2550	2550
整备质量 (kg) :	1620	1680
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 工况法) :	225	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.426	0.478
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	108.79	117.10
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8000/175	42/8000/175
储能装置总储电量 (kWh) :	45.73	54.36

65、江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 陆地方舟牌 RQ5022XXYEVH9 纯电动厢式运输车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC227255 *	配置ID: NC207923
外廓尺寸长 (mm) :	4500	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000	2000
总质量 (kg) :	2550	2550
整备质量 (kg) :	1600	1635

最高车速 (km/h) :	105	105
续驶里程 (km, 工况法) :	230	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.387	0.474
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.60	116.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/10800/160	55/10800/160
储能装置总储电量 (kWh) :	44.51	53.06

66、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5020CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC207354 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4790	
外廓尺寸宽 (mm) :	1630	
外廓尺寸高 (mm) :	1930	
总质量 (kg) :	2450	
整备质量 (kg) :	1320	
最高车速 (km/h) :	80	
续驶里程 (km, 工况法) :	119	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.240,0.260	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.80	
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂离子电池	
驱动电机类型:	交流异步伺服牵引电机,交流异步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/7000/120,23/7000/111	
储能装置总储电量 (kWh) :	18.65	

67、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5021ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 (第4批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC207305 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4260	
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	
外廓尺寸高 (mm) :	1920	
总质量 (kg) :	2450	
整备质量 (kg) :	1360	
最高车速 (km/h) :	80	
续驶里程 (km, 工况法) :	119	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.270	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.80	
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂离子电池	
驱动电机类型:	交流异步伺服牵引电机,交流异步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	20/7000/120,23/7000/111	
储能装置总储电量 (kWh) :	18.65	

68、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5021CCYBEV纯电动仓栅式运输车 （第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC195428 *
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	2190
总质量（kg）：	2450
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	119
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.80
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步伺服牵引电机,交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7000/120,23/7000/111
储能装置总储电量（kWh）：	18.65

69、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5022ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车 （第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC207334 *
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2010
总质量（kg）：	2450
整备质量（kg）：	1770
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	119
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400,0.440
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.80
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步伺服牵引电机,交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7000/120,23/7000/111
储能装置总储电量（kWh）：	18.65

70、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5043XXYBEV纯电动厢式运输车 （第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC208716 *
外廓尺寸长（mm）：	5550,5950
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2250
外廓尺寸高（mm）：	2790,2950
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	142

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.309
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/6000/280
储能装置总储电量 (kWh) :	46.00

71、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6123BEVBT9纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC200188 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	14100
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.235
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2800/2200
储能装置总储电量 (kWh) :	104.40

72、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6101BEVBT9纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC204767 *
外廓尺寸长 (mm) :	10200
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3160
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	10000,9500
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.223
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.20,14.90
快充倍率:	5.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	70.66

73、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT3纯电动城市客车（第4批发布推荐车型）

--	--	--

车辆基本信息	配置ID： NC214975 *	配置ID： NC214971
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540	2540
外廓尺寸高（mm）：	3040,2840	3040,2840
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	13000,13600	13000,13600
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.223	0.223
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00,16.30	19.30,18.40
快充倍率：	3.17C,3.17C	3.17C,3.05C
储能装置种类：	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2200	200/2800/2200
储能装置总储电量（kWh）：	101.50	104.40

74、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT9纯电动城市客车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC204597 *
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9200,9600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.20
快充倍率：	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

75、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5031XXYBEV纯电动厢式运输车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC213992 *
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3390
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.30
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/6000/500
储能装置总储电量 (kWh)：	46.33

76、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5041XXYBEV1纯电动厢式运输车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC214212 *
外廓尺寸长 (mm)：	5380,5530
外廓尺寸宽 (mm)：	1880
外廓尺寸高 (mm)：	2285
总质量 (kg)：	4300
整备质量 (kg)：	2550
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.217
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	121.10
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/7000/320
储能装置总储电量 (kWh)：	52.82

77、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5051XXYBEV1纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC205483 *
外廓尺寸长 (mm)：	5920,6170
外廓尺寸宽 (mm)：	1940
外廓尺寸高 (mm)：	2790
总质量 (kg)：	5490
整备质量 (kg)：	3405
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，等速法)：	185
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.338
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	116.50
储能装置种类：	三元系动力电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3600/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	73.26

78、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5032XXYBEV纯电动厢式运输车（第4批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC214067 *
外廓尺寸长 (mm)：	5200
外廓尺寸宽 (mm)：	1700

外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.30
储能装置种类：	三元锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	46.33

79、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5041XXYEV纯电动厢式运输车（第2批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC220204 *	配置ID： NC185985 *
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150	2150
外廓尺寸高（mm）：	2890,2930	2890,2930
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3300	3300
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	295	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.482	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.39	103.08
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/1200	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	89.90	75.30

80、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5040XXYEV纯电动厢式运输车（第1批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC185439 *
外廓尺寸长（mm）：	5500
外廓尺寸宽（mm）：	1975,2000
外廓尺寸高（mm）：	2875,2215
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100,2830
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.409
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.44
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/1200

储能装置总储电量 (kWh) :	69.90
------------------	-------

81、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5071CCYGW1BEV纯电动仓栅式运输车（第3批发布推荐车型） * 企业名称变更

车辆基本信息	配置ID: NC203799 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2160,2100
外廓尺寸高 (mm) :	2980,2935
总质量 (kg) :	7100
整备质量 (kg) :	3900
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.292
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

82、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5041XXYBEV纯电动厢式运输车（第1批发布推荐车型） * 企业名称变更

车辆基本信息	配置ID: NC188835 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2120
外廓尺寸高 (mm) :	2900
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3370
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.480
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

83、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5071XXYGW1BEV纯电动厢式运输车（第3批发布推荐车型） * 企业名称变更

车辆基本信息	配置ID: NC203850 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1980
外廓尺寸高 (mm) :	2900,2860
总质量 (kg) :	7100
整备质量 (kg) :	4050

最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.292
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30

84、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5071XLCGW1BEV纯电动冷藏车（第3批发布推荐车型） * 企业名称变更

车辆基本信息	配置ID: NC203952 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2140,2080
外廓尺寸高 (mm) :	3220
总质量 (kg) :	7100
整备质量 (kg) :	4200
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.292
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	103.08
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	75.30