

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2017 年 第 1 批)

一、新发布车型

1、东风汽车公司 东风牌 EQ5020XXYLBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置 ID: NC185770	配置 ID: NC185764	配置 ID: NC185760	配置 ID: NC185682
外廓尺寸长 (mm) :	4178	4178	4178	4178
外廓尺寸宽 (mm) :	1630	1630	1630	1630
外廓尺寸高 (mm) :	1898	1898	1898	1898
总质量 (kg) :	2190	2190	2190	2190
整备质量 (kg) :	1540	1540	1540	1540
最高车速 (km/h) :	95	95	95	95
续驶里程 (km, 工况法) :	265	265	265	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.425	0.428	0.418	0.422
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.47	116.96	109.47	116.96
储能装置种类:	锂离子电池	锂离子电池	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	40/6100/205	40/6100/205	40/6100/205	40/6100/205
储能装置总储电量 (kWh) :	40.60	40.30	40.60	40.30

2、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC185976
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2810
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2950
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.388
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.38
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/8000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	90.65

3、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186032
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2810
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2950
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.343
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.38
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/8000/150

储能装置总储电量 (kWh) :	90.65
------------------	-------

4、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186086
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2810
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3150
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.412
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.47
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/8000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	81.27

5、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186095
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2810
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3150
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.333
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.96
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/8000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	80.72

6、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186103
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2810
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3150
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.449
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.38
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/8000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	120.86

7、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186120

外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.462
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.38
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150
储能装置总储电量（kWh）：	120.86

8、东风汽车公司 东风牌 DFA7000L2ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186153	配置ID： NC186133
外廓尺寸长（mm）：	3775	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665	1665
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	1625	1625
整备质量（kg）：	1220	1220
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	103	103
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.81	10.81
储能装置种类：	三元材料	三元材料
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	24/6000/110	24/6000/110

9、东风汽车公司 东风牌 EQ5042XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186382
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.313
电池系统能量密度（Wh/kg）：	106.58
储能装置种类：	锰酸锂材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

10、东风汽车公司 东风牌 EQ5042XXYACBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186392
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495

整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	106.58
储能装置种类：	锰酸锂材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/6500/600
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

11、东风汽车公司 东风牌 EQ5023XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186414
外廓尺寸长（mm）：	4150
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1645
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.459
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.50
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/7500/205
储能装置总储电量（kWh）：	42.72

12、东风汽车公司 东风牌 EQ5032XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186458	配置ID： NC186451
外廓尺寸长（mm）：	4490	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	2250	2250
总质量（kg）：	3495	3495
整备质量（kg）：	2350	2350
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，工况法）：	240	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.409	0.405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	102.33	102.33
储能装置种类：	锰酸锂材料锂离子电池	锰酸锂材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/260	60/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	57.50	57.50

13、东风汽车公司 风神牌 DFM7000H2ABEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC189951
外廓尺寸长（mm）：	2995
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1310
整备质量（kg）：	1010
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	151
电池系统能量密度（Wh/kg）：	102.10

工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	25/6700/96

14、东风汽车公司 东风牌 DFA7000L2ABEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186256	配置ID: NC186217
外廓尺寸长 (mm) :	3775	3775
外廓尺寸宽 (mm) :	1665	1665
外廓尺寸高 (mm) :	1690	1690
总质量 (kg) :	1625	1625
整备质量 (kg) :	1295	1295
最高车速 (km/h) :	105	105
30分钟最高车速 (km/h) :	103	103
续驶里程 (km, 工况法) :	255	255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.47	116.96
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.85	10.85
储能装置种类:	三元锂	三元锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	24/6000/110	24/6000/110

15、东风汽车公司 东风牌 DFA7000L2ABEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186336	配置ID: NC186270
外廓尺寸长 (mm) :	3775	3775
外廓尺寸宽 (mm) :	1665	1665
外廓尺寸高 (mm) :	1690	1690
总质量 (kg) :	1625	1625
整备质量 (kg) :	1325	1325
最高车速 (km/h) :	105	105
30分钟最高车速 (km/h) :	103	103
续驶里程 (km, 工况法) :	320	320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.36	143.36
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.39	11.42
储能装置种类:	三元材料	三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	24/6000/110	24/6000/110

16、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186948	配置ID: NC186903
外廓尺寸长 (mm) :	5800,5980	5800,5980
外廓尺寸宽 (mm) :	2036	2036
外廓尺寸高 (mm) :	2375,2590	2375,2590
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3000	3000
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 等速法) :	300	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.306	0.301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.20	109.20
储能装置种类:	三元材料锂离子	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/5000/480	90/6000/450

/r/min/N.m)：		
储能装置总储电量（kWh）：	80.40	80.40

17、东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK5030XXYC9BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186704
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1675
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	226
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.40
储能装置种类：	锰酸锂动力蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8500/191
储能装置总储电量（kWh）：	38.20

18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189395
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
快充倍率：	3.33C
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	86.90

19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6650EVCA-6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189449
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2230
外廓尺寸高（mm）：	2700,2800,2750,2850
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5900,6200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
快充倍率：	3.33C
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.25

20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189459
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3050
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	9150,9300
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.70
快充倍率:	3.33C
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	97.13

21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189639	配置ID： NC189627
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量 (kg) :	17000	17000
整备质量 (kg) :	11800,12200	11800,12200
最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.222	0.224
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.30	13.00
快充倍率:	3.32C	3.33C
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	102.24	86.90

22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6905CHEVCA混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186607	配置ID： NC185696
外廓尺寸长 (mm) :	8990	8990
外廓尺寸宽 (mm) :	2450	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100,3250,3300	3000,3100,3250,3300
总质量 (kg) :	13700	13700
整备质量 (kg) :	8500,8750,9000,9250	8500,8750,9000,9250
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法) :	51	51
发动机生产企业:	康明斯公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6700/140	5200/132
发动机型号:	B6.7GE5 190	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.50	3.50
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	21.00	21.00

23、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6905CHEVCA-2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186628	配置ID： NC186600
外廓尺寸长 (mm) :	8990	8990

外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8500,8750	8500,8750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5.180E51	YC4G180-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	15.90	15.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50	3.50
节油率水平（%）：	47.90	48.20
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	21.00	21.00

24、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105PHEVCA-7插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置 ID： NC186786	配置 ID： NC186785	配置 ID： NC186783	配置 ID： NC186773
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	16500	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	10900,11300,11900	10900,11300,11900	10900,11300,11900	10900,11300,11900
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	插电式天然气混合动力	插电式天然气混合动力	插电式天然气混合动力	插电式天然气混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50	50	50	50
发动机生产企业：	康明斯公司	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	6494/155	6750/155	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 210	YC6J210N-52	WP6NG210E50	YC6J210N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30	3.30	3.30
储能装置种类：	锰基锂离子动力电池	锰基锂离子动力电池	锰基锂离子动力电池	锰基锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量（kWh）：	25.00	25.00	25.00	25.00

25、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105PHEVCA-10混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186800	配置ID： NC186797
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10350,10900,11200	10350,10900,11200
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6494/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-52

燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	17.50	17.50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.30	3.30
节油率水平 (%) :	48.50	48.52
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/2500/865	95/2500/865
储能装置总储电量 (kWh) :	25.00	25.00

26、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123PHEVCA-7插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187085	配置ID: NC187082	配置ID: NC187081	配置ID: NC187054
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量 (kg) :	18000	18000	18000	18000
整备质量 (kg) :	11950,12250,12750	11950,12250,12750	11950,12250,12750	11950,12250,12750
最高车速 (km/h) :	69	69	69	69
燃料种类:	插电式天然气混合动力	插电式天然气混合动力	插电式天然气混合动力	插电式天然气混合动力
是否允许外接充电:	是	是	是	是
纯电动模式后续驶里程 (km, 等速法) :	50	50	50	50
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7140/177	6494/155	6750/176	6494/155
发动机型号:	WP7NG240E50	YC6J210N-52	WP6NG240E50	YC6J210N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.00	3.00	3.00	3.00
储能装置种类:	锰基锂离子动力电池	锰基锂离子动力电池	锰基锂离子动力电池	锰基锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量 (kWh) :	25.00	25.00	25.00	25.00

27、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123PHEVCA-10混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187118	配置ID: NC187109
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	11300,11600,12000	11300,11600,12000
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式后续驶里程 (km, 等速法) :	51	51
发动机生产企业:	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7470/176	6494/162
发动机型号:	WP7.240E51	YC6J220-52
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.40	18.40
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.20	3.20
节油率水平 (%) :	50.90	50.90
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/2500/865	95/2500/865
储能装置总储电量 (kWh) :	25.00	25.00

28、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186813	配置ID： NC186812	配置ID： NC186811
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	10900,11200,11350	10900,11200,11350	10900,11200,11350
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51	51
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6600/149	6750/147	6494/147
发动机型号：	CA6DLD-20E5	WP6.200E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	17.40	17.50	17.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30	3.30
节油率水平（%）：	48.80	48.50	48.80
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	25.50	25.50	25.50

29、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-3混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186919	配置ID： NC186915	配置ID： NC186912	配置ID： NC186904
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	16500	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11550,11950	11200,11550,11950	11200,11550,11950	11200,11550,11950
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51	51	51
发动机生产企业：	康明斯公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	7130/158	6750/155	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5210	CA6SF2-21E5N	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20	3.20	3.20	3.20
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	25.50	25.50	25.50	25.50

30、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123CHEVCA-2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187031	配置ID： NC187024	配置ID： NC187006
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	11900,12200,12600	11900,12200,12600	11900,12200,12600
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51	51
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司

排量/功率 (ml/kW)：	6600/164	6750/180	6494/162
发动机型号：	CA6DLD-22E5	WP6.245E50	YC6J220-52
燃料消耗量 (L/100km，电量平衡运行阶段)：	18.40	18.50	18.50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.00	3.00	3.00
节油率水平 (%)：	50.90	50.70	50.70
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh)：	25.50	25.50	25.50

31、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123CHEVCA-3混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187247	配置ID： NC187246	配置ID： NC187229	配置ID： NC187201
外廓尺寸长 (mm)：	12000	12000	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量 (kg)：	18000	18000	18000	18000
整备质量 (kg)：	11900,12400,12950	11900,12400,12950	11900,12400,12950	11900,12400,12950
最高车速 (km/h)：	69	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式续驶里程 (km，等速法)：	51	51	51	51
发动机生产企业：	康明斯公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	6700/169	7130/173	6750/176	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 230	CA6SF2-23E5N	WP6NG240E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.00	3.00	3.00	3.00
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh)：	25.50	25.50	25.50	25.50

32、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6852FCEVUH燃料电池客车

车辆基本信息	配置ID： NC186677
外廓尺寸长 (mm)：	8520
外廓尺寸宽 (mm)：	2450
外廓尺寸高 (mm)：	3800
总质量 (kg)：	12680
整备质量 (kg)：	9600,9800
最高车速 (km/h)：	100
燃料种类：	燃料电池
续驶里程 (km，等速法)：	450
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW)：	30
燃料电池系统峰值功率 (kW)：	31

33、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000U3D2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186127
外廓尺寸长 (mm)：	4110
外廓尺寸宽 (mm)：	1750
外廓尺寸高 (mm)：	1583
总质量 (kg)：	1810
整备质量 (kg)：	1410
最高车速 (km/h)：	100

30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.68
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	17.50
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	53/9000/180

34、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C8G-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186691
外廓尺寸长（mm）：	4946
外廓尺寸宽（mm）：	1860
外廓尺寸高（mm）：	1483
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.35
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	19.26
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/250

35、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000B3D5-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186795
外廓尺寸长（mm）：	4025
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	1670
整备质量（kg）：	1295
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.06
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.67
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/9000/144

36、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187023	配置ID： NC186939
外廓尺寸长（mm）：	4602	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515	1515
总质量（kg）：	2023	2023
整备质量（kg）：	1613	1603
最高车速（km/h）：	100	140
30分钟最高车速（km/h）：	100	125
续驶里程（km，工况法）：	252	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	104.13	101.83

工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.40	18.80
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/250	100/10000/250

37、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC187126	
外廓尺寸长 (mm) :	4602	
外廓尺寸宽 (mm) :	1794	
外廓尺寸高 (mm) :	1515	
总质量 (kg) :	2023	
整备质量 (kg) :	1613	
最高车速 (km/h) :	100	
30分钟最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	252	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.83	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.50	
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/250	

38、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E3-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC187269	
外廓尺寸长 (mm) :	4602	
外廓尺寸宽 (mm) :	1794	
外廓尺寸高 (mm) :	1515	
总质量 (kg) :	2023	
整备质量 (kg) :	1613	
最高车速 (km/h) :	100	
30分钟最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	300	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.06	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.60	
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/250	

39、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E4-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC187334	
外廓尺寸长 (mm) :	4602	
外廓尺寸宽 (mm) :	1794	
外廓尺寸高 (mm) :	1515	
总质量 (kg) :	2058	
整备质量 (kg) :	1683	
最高车速 (km/h) :	100	
30分钟最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	360	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	124.77	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.60	
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	

驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

40、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPH1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186459
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1360
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	156
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.02
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/140

41、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPH2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186583
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1360
整备质量（kg）：	1058
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	156
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.48
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/140

42、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000BRDB-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186624
外廓尺寸长（mm）：	3998
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	1670
整备质量（kg）：	1295
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	150
电池系统能量密度（Wh/kg）：	102.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.47
储能装置种类：	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9000/144

43、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000BRDA-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186787
外廓尺寸长（mm）：	4025
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	1670
整备质量（kg）：	1295
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.06
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.67
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/9000/144

44、长城汽车股份有限公司 长城牌 CC7000CE00BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186714
外廓尺寸长（mm）：	4452,4471
外廓尺寸宽（mm）：	1705
外廓尺寸高（mm）：	1520,1525
总质量（kg）：	1760
整备质量（kg）：	1385
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	204
电池系统能量密度（Wh/kg）：	98.14
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.38
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/10500/240

45、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVZL纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187406	配置ID： NC187397
外廓尺寸长（mm）：	3520	3520
外廓尺寸宽（mm）：	1570	1570
外廓尺寸高（mm）：	1490	1490
总质量（kg）：	1465	1465
整备质量（kg）：	1040	1040
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	155	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.37	102.44
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.21	14.15
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电动机	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/6600/140	30/6600/140

46、北汽(广州)汽车有限公司 北京牌 BJ7000B3D5G-BEV纯电动轿车

--	--

车辆基本信息	配置ID： NC185953
外廓尺寸长（mm）：	4025
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	1670
整备质量（kg）：	1295
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	150
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.06
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.42
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/9000/144

47、北汽(广州)汽车有限公司 北京牌 BJ7000C5E2G-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC189921
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2023
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.83
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	17.50
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/250

48、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW6462AAHEV(BMWX1)插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185381
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1821
外廓尺寸高（mm）：	1613
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	195
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号：	B38A15C
节油率水平（%）：	39.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/4000/165

49、华晨宝马汽车有限公司 之诺(ZINORO)牌 BBA6461AAHEV(ZINORO60H)插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185392
外廓尺寸长（mm）：	4582
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	190
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号：	B38A15C
节油率水平（%）：	36.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/4000/165

50、北汽(镇江)汽车有限公司 北京牌 BJ6410UC4EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC189794
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1605
总质量（kg）：	1810
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/9000/180

51、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV18纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193461
外廓尺寸长（mm）：	3598
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1420
整备质量（kg）：	1120
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	154
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.45
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.42
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	35/8000/165

/r/min/N.m) :

52、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV23纯电动轿车

车辆基本信息	配置 ID: NC192847	配置 ID: NC192823	配置 ID: NC192808	配置 ID: NC192736
外廓尺寸长 (mm) :	2811	2806	2811	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540	1540	1540	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555	1555	1555	1555
总质量 (kg) :	955	955	955	955
整备质量 (kg) :	775	775	775	775
最高车速 (km/h) :	100	100	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.28	94.28	94.28	94.28
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	9.60	9.60	9.34	9.34
储能装置种类:	三元复合锂离子电池	三元复合锂离子电池	三元复合锂离子电池	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7250/85	30/7250/85	30/7100/95	30/7100/95

53、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV63纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC193036
外廓尺寸长 (mm) :	2765
外廓尺寸宽 (mm) :	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555
总质量 (kg) :	935
整备质量 (kg) :	755
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	161
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.43
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7200/90

54、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV66纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC193187
外廓尺寸长 (mm) :	2806
外廓尺寸宽 (mm) :	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1555
总质量 (kg) :	955
整备质量 (kg) :	775
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.12
储能装置种类:	混合三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7200/90

55、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV70纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193198
外廓尺寸长（mm）：	2765
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	935
整备质量（kg）：	755
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	92.79
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.57
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7200/90

56、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV71纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193238
外廓尺寸长（mm）：	2765
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	935
整备质量（kg）：	755
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.78
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	9.85
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7200/90

57、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV72纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193285
外廓尺寸长（mm）：	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	955
整备质量（kg）：	775
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.78
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.21
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7200/90

58、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV22纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC192709	配置ID： NC192217
--------	----------------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	2765	2765
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	935	935
整备质量（kg）：	755	755
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	161	161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.28	94.28
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	9.81	9.81
储能装置种类：	三元复合锂离子电池	三元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7100/95

59、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV73纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193364	
外廓尺寸长（mm）：	2806	
外廓尺寸宽（mm）：	1540	
外廓尺寸高（mm）：	1555	
总质量（kg）：	955	
整备质量（kg）：	775	
最高车速（km/h）：	100	
30分钟最高车速（km/h）：	100	
续驶里程（km，工况法）：	155	
电池系统能量密度（Wh/kg）：	92.79	
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	9.80	
储能装置种类：	三元锂离子电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7200/90	

60、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV03纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193686	配置ID： NC193646
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1945	1945
整备质量（kg）：	1598	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	300	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.23	113.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.90	16.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	95/11000/240	95/11000/240

61、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188591	
外廓尺寸长（mm）：	10450	
外廓尺寸宽（mm）：	2500	
外廓尺寸高（mm）：	3250	

总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	334
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	85.99
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	193.60

62、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6123G03CHEV-2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC190552
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12700,13200,12400
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	51
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/155
发动机型号:	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.40
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/2600/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	26.00

63、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800GEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187828
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3270
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	7180,7360
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	252
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	86.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	95.58

64、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC7000WEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC192475
外廓尺寸长 (mm) :	3630
外廓尺寸宽 (mm) :	1670

外廓尺寸高 (mm)：	1475
总质量 (kg)：	1475
整备质量 (kg)：	1175
最高车速 (km/h)：	102
30分钟最高车速 (km/h)：	102
续驶里程 (km, 工况法)：	170
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	100.24
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	15.02
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	45/6500/175

65、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC7000AEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193563
外廓尺寸长 (mm)：	4190
外廓尺寸宽 (mm)：	1650
外廓尺寸高 (mm)：	1445
总质量 (kg)：	1560
整备质量 (kg)：	1260
最高车速 (km/h)：	101
30分钟最高车速 (km/h)：	101
续驶里程 (km, 工况法)：	170
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	101.99
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	16.03
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	42/6000/165

66、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC7001A1EV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193642
外廓尺寸长 (mm)：	4320
外廓尺寸宽 (mm)：	1710
外廓尺寸高 (mm)：	1515
总质量 (kg)：	1635
整备质量 (kg)：	1260
最高车速 (km/h)：	120
30分钟最高车速 (km/h)：	120
续驶里程 (km, 工况法)：	180
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	100.32
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	16.03
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	50/7200/215

67、江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH7005BEVA2CB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC188026
外廓尺寸长 (mm)：	3400
外廓尺寸宽 (mm)：	1575
外廓尺寸高 (mm)：	1685
总质量 (kg)：	1335
整备质量 (kg)：	980

最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	165
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.50
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	11.53
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7500/140

68、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186949	配置ID： NC186926
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11350,11800,12300,12590	11350,11800,12300,12590
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40	5.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	32.88	32.88

69、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186981	配置ID： NC186971
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11250,11700,12100	11250,11700,12100
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.10	20.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40	5.40
节油率水平（%）：	40.90	40.60
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	32.88	32.88

70、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG26混合动力城市客车

--	--	--

车辆基本信息	配置ID： NC187536	配置ID： NC187523
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340,3400	3340,3400
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9250,9600,9900,10190	9250,9600,9900,10190
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	4214/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10	6.10
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	27.96	27.96

71、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187603	配置ID： NC187599
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340	3340
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8950,9350,9600	8950,9350,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	3767/110
发动机型号：	WP4.1Q140E50	YC4S150-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.10	18.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.30	6.30
节油率水平（%）：	40.70	41.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	27.96	27.96

72、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187754	配置ID： NC187753
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12350,12850,13330,13750	12350,12850,13330,13750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155

发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.00	5.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	32.88	32.88

73、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187868	配置ID： NC187863
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12100,12590,13050	12100,12590,13050
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	22.20	22.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10	5.10
节油率水平（%）：	40.80	41.10
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	32.88	32.88

74、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188608
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	7500
整备质量（kg）：	5000,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00,101.20
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	64.51

75、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEV5Y纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC188629
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000

整备质量 (kg)：	11600,12200
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	12.90
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	147.45

76、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG13A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188652
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3050,3200
总质量 (kg)：	16500
整备质量 (kg)：	11100,11600,12000
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	17.90
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	99.00,101.20
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	193.53

77、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188899
外廓尺寸长 (mm)：	6540
外廓尺寸宽 (mm)：	2100
外廓尺寸高 (mm)：	2770,2980
总质量 (kg)：	7400
整备质量 (kg)：	4850,5050
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	257
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.228
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.50
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	99.00,101.20
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh)：	64.51

78、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188909
外廓尺寸长 (mm)：	8050
外廓尺寸宽 (mm)：	2350
外廓尺寸高 (mm)：	2975,3135
总质量 (kg)：	12200
整备质量 (kg)：	7800,8100,8500
最高车速 (km/h)：	69

续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.41

79、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNP21混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186863	配置ID： NC186860
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11650,12050	11200,11650,12050
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.80	3.80
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	25.53	25.53

80、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6808BEVQ5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC188125
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3025,3250
总质量（kg）：	11480
整备质量（kg）：	8450,8150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	351
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.41

81、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6120CHEVPG41混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187386	配置ID： NC187365
外廓尺寸长（mm）：	11500	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11500,12100,12300	11500,12100,12300

最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6500/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	19.40	19.30
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70
节油率水平（%）：	42.90	43.20
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	25.53	25.53

82、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNP21A混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187439	配置ID： NC187426
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12100,12500,13000,13400	12100,12500,13000,13400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90	3.90
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	25.53	25.53

83、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNP23混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187646	配置ID： NC187627
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8350,8750,9150,9450	8350,8750,9150,9450
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	4214/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.80	3.80
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	21.63	21.63

84、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG23混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187569	配置ID： NC187564
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8150,8440,8800	8150,8440,8800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	3767/110
发动机型号：	WP4.1Q140E50	YC4S150-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	17.20	17.50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90	3.90
节油率水平（%）：	43.60	42.60
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	21.63	21.63

85、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6450BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185416
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1875,1895
总质量（kg）：	2625
整备质量（kg）：	1940,2000
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.55
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310

86、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD1030K77BEV纯电动栏板式货车

车辆基本信息	配置ID： NC185786
外廓尺寸长（mm）：	4790
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2030
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2060
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.53
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310
储能装置总储电量（kWh）：	48.75

87、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185881
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2780
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.440
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310
储能装置总储电量（kWh）：	48.00

88、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7006BEVH纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186098
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1822
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	2795
整备质量（kg）：	2420
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/2550/450

89、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6440SBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC186710
外廓尺寸长（mm）：	4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2260
整备质量（kg）：	1780
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.89
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310

90、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186771
外廓尺寸长（mm）：	4642
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1642
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	2160
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	352
电池系统能量密度（Wh/kg）：	95.60
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	17.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	86/2832/290

91、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6480STHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC186974
外廓尺寸长（mm）：	4815
外廓尺寸宽（mm）：	1855,1890,1875
外廓尺寸高（mm）：	1720,1725
总质量（kg）：	2725,2785,2995
整备质量（kg）：	2220,2280,2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	24.63
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	前110/4202/250,后110/4202/250

92、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6480STHEV3插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC187169
外廓尺寸长（mm）：	4815
外廓尺寸宽（mm）：	1875
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	24.42
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	前110/4202/250,后110/4202/250
--------------------------------	-----------------------------

93、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187317
外廓尺寸长 (mm)：	4642
外廓尺寸宽 (mm)：	1850
外廓尺寸高 (mm)：	1642
总质量 (kg)：	2550
整备质量 (kg)：	2160
最高车速 (km/h)：	150
30分钟最高车速 (km/h)：	120
续驶里程 (km，工况法)：	352
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	95.60
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	17.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/4297/300

94、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC187469
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2050
外廓尺寸高 (mm)：	2950
总质量 (kg)：	7320
整备质量 (kg)：	4300
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.240
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	113.09
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh)：	145.00

95、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7006BEVG纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187517
外廓尺寸长 (mm)：	4560
外廓尺寸宽 (mm)：	1822
外廓尺寸高 (mm)：	1630
总质量 (kg)：	2855
整备质量 (kg)：	2450
最高车速 (km/h)：	140
30分钟最高车速 (km/h)：	140
续驶里程 (km，工况法)：	450
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	125.60
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	20.12
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/2550/450

96、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5031XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC189275
外廓尺寸长（mm）：	4790
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2100,2500
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2210,2300
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350,0.380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.53
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310
储能装置总储电量（kWh）：	48.75

97、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 CK6100LGEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192003	配置ID： NC191954
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150	3150
总质量（kg）：	17800	17800
整备质量（kg）：	12500	12200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	475	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.224	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.02	115.02
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/350	90/3500/350
储能装置总储电量（kWh）：	291.00	291.00

98、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186101	配置ID： NC185842
外廓尺寸长（mm）：	2735	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630	1630
总质量（kg）：	1270	1270
整备质量（kg）：	1100	1080
最高车速（km/h）：	120	120
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	160	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.55	100.55
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.89	13.89
储能装置种类：	镍钴锰三元聚合物锂蓄电池	镍钴锰三元聚合物锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/180	60/7000/180

99、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVE4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186751
外廓尺寸长（mm）：	2798

外廓尺寸宽 (mm) :	1563
外廓尺寸高 (mm) :	1572
总质量 (kg) :	960
整备质量 (kg) :	810
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	150
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	98.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.30
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/6000/150

100、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVE6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186782
外廓尺寸长 (mm) :	2798
外廓尺寸宽 (mm) :	1563
外廓尺寸高 (mm) :	1572
总质量 (kg) :	960
整备质量 (kg) :	810
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	150
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.28
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/6000/150

101、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX9纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC187471	配置ID: NC187449
外廓尺寸长 (mm) :	3559	3559
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476	1476
总质量 (kg) :	1420	1340
整备质量 (kg) :	1120	1040
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	96.90	96.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.23	13.23
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	交流异步电动机	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	27/6600/140	27/6600/140

102、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX16纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC188841	配置ID: NC188830
外廓尺寸长 (mm) :	3559	3559
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476	1476
总质量 (kg) :	1420	1340

整备质量 (kg)：	1120	1040
最高车速 (km/h)：	102	102
30分钟最高车速 (km/h)：	100	100
续驶里程 (km, 工况法)：	155	155
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	92.40	92.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	14.17	14.17
储能装置种类：	三元（镍钴锰）锂离子电池	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电动机	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	27/6600/140	27/6600/140

103、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186192	
外廓尺寸长 (mm)：	4750	
外廓尺寸宽 (mm)：	1810	
外廓尺寸高 (mm)：	1510	
总质量 (kg)：	2050	
整备质量 (kg)：	1675	
最高车速 (km/h)：	140	
30分钟最高车速 (km/h)：	140	
续驶里程 (km, 工况法)：	250	
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	98.40	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	15.13	
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元蓄电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	95/ 9000 /260	

104、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001ADBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187337	
外廓尺寸长 (mm)：	3730	
外廓尺寸宽 (mm)：	1650	
外廓尺寸高 (mm)：	1528	
总质量 (kg)：	1615	
整备质量 (kg)：	1240	
最高车速 (km/h)：	125	
30分钟最高车速 (km/h)：	105	
续驶里程 (km, 工况法)：	180	
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	98.16	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.60	
储能装置种类：	锂离子动力电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	55/9500/170	

105、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187357	
外廓尺寸长 (mm)：	4620	
外廓尺寸宽 (mm)：	1820	
外廓尺寸高 (mm)：	1515	
总质量 (kg)：	1985	
整备质量 (kg)：	1610	
最高车速 (km/h)：	140	
30分钟最高车速 (km/h)：	120	

续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.77
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.00
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/10000/280

106、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187450
外廓尺寸长（mm）：	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	1615
整备质量（kg）：	1240
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.98
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.40
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/9500/170

107、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5041XXYFRD53BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC187501
外廓尺寸长（mm）：	5640
外廓尺寸宽（mm）：	1860
外廓尺寸高（mm）：	2705
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2780
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.03
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/9000/190
储能装置总储电量（kWh）：	83.40

108、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYGND51BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC187988
外廓尺寸长（mm）：	4190
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2120
总质量（kg）：	2710
整备质量（kg）：	1800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.39
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	50/4700/500
储能装置总储电量 (kWh)：	43.60

109、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 王牌牌 CDW5040XXYH1PEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC190888
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2120
外廓尺寸高 (mm)：	2900
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3370
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km, 等速法)：	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.480
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	103.08
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	90/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	75.30

110、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WTHEV3混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186255
外廓尺寸长 (mm)：	4740
外廓尺寸宽 (mm)：	1770
外廓尺寸高 (mm)：	1480
总质量 (kg)：	2095
整备质量 (kg)：	1720
最高车速 (km/h)：	185
燃料种类：	汽油混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法)：	70
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平 (%)：	36.40
燃料消耗量 (L/100km, B状态)：	5.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/10000/200

111、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186375
外廓尺寸长 (mm)：	4680
外廓尺寸宽 (mm)：	1765
外廓尺寸高 (mm)：	1500
总质量 (kg)：	2220
整备质量 (kg)：	1845
最高车速 (km/h)：	130
30分钟最高车速 (km/h)：	130
续驶里程 (km, 工况法)：	305
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	96.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	15.12

储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/12000/310

112、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186462
外廓尺寸长 (mm) :	4740
外廓尺寸宽 (mm) :	1770
外廓尺寸高 (mm) :	1490
总质量 (kg) :	2325
整备质量 (kg) :	1950
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	96.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/12000/310

113、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV4插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186825	配置ID: NC186820
外廓尺寸长 (mm) :	4740	4740
外廓尺寸宽 (mm) :	1770	1770
外廓尺寸高 (mm) :	1480	1480
总质量 (kg) :	2135	2135
整备质量 (kg) :	1760	1760
最高车速 (km/h) :	185	185
燃料种类:	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	89	90
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	18.29	18.39
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.50	5.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/10000/200	110/10000/200

114、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7151WTHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186898	配置ID: NC186827
外廓尺寸长 (mm) :	4700	4700
外廓尺寸宽 (mm) :	1790	1790
外廓尺寸高 (mm) :	1480	1480
总质量 (kg) :	2135	2135
整备质量 (kg) :	1760	1760
最高车速 (km/h) :	185	185
燃料种类:	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	85	85
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司

排量/功率 (ml/kW)：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	20.56	20.56
燃料消耗量 (L/100km, B状态)：	5.60	5.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	110/10000/200	110/10000/200

115、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV5插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186819	配置ID： NC186556
外廓尺寸长 (mm)：	4740	4740
外廓尺寸宽 (mm)：	1770	1770
外廓尺寸高 (mm)：	1480	1480
总质量 (kg)：	2160	2160
整备质量 (kg)：	1785	1785
最高车速 (km/h)：	185	185
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法)：	100	100
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	17.07	16.80
燃料消耗量 (L/100km, B状态)：	5.70	5.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	110/10000/200	110/10000/200

116、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5023XXYEYV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185630	配置ID： NC185590
外廓尺寸长 (mm)：	4030	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1620	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1900	1900
总质量 (kg)：	2050	2050
整备质量 (kg)：	1325	1325
最高车速 (km/h)：	75	75
续驶里程 (km, 工况法)：	260	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.390	0.380
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	108.84	108.38
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	28/6800/170	28/6800/170
储能装置总储电量 (kWh)：	36.00	35.70

117、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEYV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185603
外廓尺寸长 (mm)：	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1900
总质量 (kg)：	2050
整备质量 (kg)：	1400

最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km, 工况法)：	225
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.490
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	110.40
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	45/6800/160
储能装置总储电量 (kWh)：	35.82

118、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5029XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185765
外廓尺寸长 (mm)：	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1900
总质量 (kg)：	2050
整备质量 (kg)：	1400
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km, 工况法)：	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.430
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	107.81
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	45/6800/160
储能装置总储电量 (kWh)：	36.50

119、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ6403EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC189314
外廓尺寸长 (mm)：	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1900
总质量 (kg)：	2050
整备质量 (kg)：	1400
最高车速 (km/h)：	110
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km, 工况法)：	220
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	107.81
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	14.40
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	45/6800/160

120、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ00纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC189126	配置ID： NC189098	配置ID： NC189029
外廓尺寸长 (mm)：	3564	3564	3564
外廓尺寸宽 (mm)：	1620	1620	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1527	1527	1527
总质量 (kg)：	1428	1428	1428
整备质量 (kg)：	1128	1128	1128
最高车速 (km/h)：	100	100	100
30分钟最高车速 (km/h)：	100	100	100
续驶里程 (km, 工况法)：	151	151	151
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	104.60	96.33	95.70

工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.95	13.96	13.95
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池	镍钴锰锂离子电池	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	41.8/2660/150	41.8/2660/150	41.8/2660/150

121、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ601纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC189458
外廓尺寸长 (mm) :	4572
外廓尺寸宽 (mm) :	1825
外廓尺寸高 (mm) :	1496
总质量 (kg) :	1955
整备质量 (kg) :	1580
最高车速 (km/h) :	152
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.13
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/3100/276

122、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ60纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC190614
外廓尺寸长 (mm) :	4572
外廓尺寸宽 (mm) :	1825
外廓尺寸高 (mm) :	1496
总质量 (kg) :	1850
整备质量 (kg) :	1475
最高车速 (km/h) :	145
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	152
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	94.27
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.32
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/3100/276

123、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ72纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC189259	配置ID： NC189231	配置ID： NC189156
外廓尺寸长 (mm) :	3200	3200	3200
外廓尺寸宽 (mm) :	1670	1670	1670
外廓尺寸高 (mm) :	1550,1590	1550,1590	1550,1590
总质量 (kg) :	1005	1005	1005
整备质量 (kg) :	855	855	855
最高车速 (km/h) :	100	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	151	151	151
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.20	98.40	103.89
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.30	12.30	10.20
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120	30/2387/120	30/2387/120

124、江铃控股有限公司 江铃牌 JX7005BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC189119
外廓尺寸长（mm）：	3427
外廓尺寸宽（mm）：	1565
外廓尺寸高（mm）：	1450,1510
总质量（kg）：	1125
整备质量（kg）：	825
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.11
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.37
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7000/110

125、江铃控股有限公司 江铃牌 JX7006BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC190601
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	157
电池系统能量密度（Wh/kg）：	96.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/130

126、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70011BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193148
外廓尺寸长（mm）：	3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1260
整备质量（kg）：	960
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	114.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/130

127、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70012BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193192
外廓尺寸长（mm）：	3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	163
电池系统能量密度（Wh/kg）：	95.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	11.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/130

128、江铃控股有限公司 江铃牌 JX7009BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC192035
外廓尺寸长（mm）：	3994
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1505
总质量（kg）：	1370
整备质量（kg）：	1070
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	163
电池系统能量密度（Wh/kg）：	98.48
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/7000/165

129、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7144CDPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185530
外廓尺寸长（mm）：	4995
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2135,2210
整备质量（kg）：	1835
最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1399/112
发动机型号：	14E4E
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/7000/318

130、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NDPHEV1插电式混合动力运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185563
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1689,1719
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号：	15E4E
节油率水平（%）：	38.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.42
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	56/7000/318

131、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7104SDPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185370
外廓尺寸长（mm）：	4671
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号：	10E4E
节油率水平（%）：	38.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/318

132、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7154TDPHEV插电混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185378
外廓尺寸长（mm）：	4648
外廓尺寸宽（mm）：	1827
外廓尺寸高（mm）：	1479
总质量（kg）：	2074
整备质量（kg）：	1699
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/80

发动机型号：	15S4U
节油率水平（%）：	43.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	44/7000/317

133、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6662AGBEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187400
外廓尺寸长（mm）：	6650
外廓尺寸宽（mm）：	2248
外廓尺寸高（mm）：	2950,3040,3100
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	5050,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/900
储能装置总储电量（kWh）：	62.20

134、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC187819
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11800,11400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

135、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6706BGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187856	配置ID： NC187827
外廓尺寸长（mm）：	7000	7000
外廓尺寸宽（mm）：	2050	2050
外廓尺寸高（mm）：	2670,2810,2890	2670,2810,2890
总质量（kg）：	7800	7800
整备质量（kg）：	4850,4580	4850,4580
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	295	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90	15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.20	100.50

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	69.00	62.20

136、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6706BYBEVL2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC187940	配置ID： NC187912
外廓尺寸长（mm）：	7000	7000
外廓尺寸宽（mm）：	2050	2050
外廓尺寸高（mm）：	2670,2810,2890	2670,2810,2890
总质量（kg）：	7400	7400
整备质量（kg）：	4820,4650	4820,4650
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	295	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.20	100.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	69.00	62.20

137、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188162
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

138、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN58混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193939	配置ID： NC193930
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.70	3.70
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	27.00	27.00

139、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6111AGBEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193915	
外廓尺寸长 (mm) :	10700	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3300	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	12000,12500,13100	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	450	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.180	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.70	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.80	
储能装置种类:	磷酸铁锂离子动力电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2500	
储能装置总储电量 (kWh) :	207.00	

140、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD56混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193924	
外廓尺寸长 (mm) :	10500	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3190,3230,3400	
总质量 (kg) :	16500	
整备质量 (kg) :	11000,11500,12100	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	柴油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	52	
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	6500/147	
发动机型号:	YC6J200-50	
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.50	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.80	
节油率水平 (%) :	45.60	
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2100	
储能装置总储电量 (kWh) :	27.00	

141、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVD56混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193949	配置ID： NC193943
外廓尺寸长 (mm) :	11980	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	12400,13100	12400,13100

最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6500/162
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J220-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	19.77	20.34
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30
节油率水平（%）：	47.30	45.80
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	27.00	27.00

142、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN57混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193978	配置ID： NC193973
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3190,3230,3400	3120,3190,3230,3400
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12600,13200,13600	12600,13200,13600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	27.00	27.00

143、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6119AGCHEVN54混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193984	配置ID： NC193983
外廓尺寸长（mm）：	11500	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12500,13000	12000,12500,13000
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50	3.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	27.00	27.00

144、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5CN1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC185652
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12535
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00
储能装置种类：	锰系锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.00

145、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVF0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC190383
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	16900,17500
整备质量（kg）：	11900,12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3300/2800
储能装置总储电量（kWh）：	147.50

146、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6827JEV60纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC190511
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3300,3350
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	9470
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000

储能装置总储电量 (kWh) :	147.50
------------------	--------

147、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVG5CN1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187010
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3500,3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12465,13000,13410
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	50
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	4.00
储能装置种类:	锰系锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/2600/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	26.00

148、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187111	配置ID: NC187013
外廓尺寸长 (mm) :	10480	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150	3300,3150
总质量 (kg) :	17500,16900	17500,16900
整备质量 (kg) :	12210	12210
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	50	50
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6500/147	6500/147
发动机型号:	YC6J200-58	YC6J200-50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.00	18.80
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.50	1.70
节油率水平 (%) :	49.80	49.80
储能装置种类:	磷酸锂电池	磷酸锂电池
驱动电机类型:	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/2600/2400	140/2600/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	19.10	19.10

149、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEV25C混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187164
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12465,13180
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力

是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6500/162
发动机型号：	YC6J220-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.70
节油率水平（%）：	46.40
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	22.50

150、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6122JHEVD5混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC187378
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3600,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800,13300
最高车速（km/h）：	100
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	8424/206
发动机型号：	YC6L280-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.26
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.60
节油率水平（%）：	40.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/3000/850
储能装置总储电量（kWh）：	19.05

151、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6845JEV10C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC190178
外廓尺寸长（mm）：	8450
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3080,3215
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9395,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.233
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.38
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/2500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

152、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEV60C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC190272
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	207.40

153、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5CN2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC190563
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12535
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	19.00

154、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVC插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC191386
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147
发动机型号：	WP6.200E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.10,3.90,3.70
节油率水平（%）：	46.50

储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

155、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNC插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC191579
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	57
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

156、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6106PHENV混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC191813	配置ID： NC191788
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3480	3280,3480
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10600,11000,11680	10600,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG混合动力	NG混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00	3.00
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量（kWh）：	24.86	24.86

157、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6106PHENVQ混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC191981	配置ID： NC191963	配置ID： NC191957	配置ID： NC191940	配置ID： NC191832
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480,3350	3120,3280,3480,3350	3120,3280,3480,3350	3120,3280,3480,3350	3120,3280,3480,3350
总质量（kg）：	16500	16500	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	10600,11000,11680	10600,11000,11680	10600,11000,11680	10600,11000,11680	10600,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69	69	69	69

燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52	52	52	52
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	上海柴油机股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7130/158	6440/155	7140/177	6750/155	6494/155
发动机型号：	CA6SF2-21E5N	SC7HT210Q5	WP7NG240E50	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量（kWh）：	24.86	24.86	24.86	24.86	24.86

158、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCG1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192024	配置ID： NC192004
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147	6750/147
发动机型号：	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.30	13.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90	3.90
节油率水平（%）：	60.90	61.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	25.30	25.30

159、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6126PHENV混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192417	配置ID： NC192407	配置ID： NC192398
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2540	2540	2540
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3340,3480	3120,3280,3340,3480	3120,3280,3340,3480
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	11550,12000,12500	11550,12000,12500	11550,12000,12500
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG混合动力	NG混合动力	NG混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55	55
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/169	7140/177	6494/166
发动机型号：	B6.7GE5 230	WP7NG240E50	YC6J225N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80	2.80	2.80
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500

/r/min/N.m)：			
储能装置总储电量（kWh）：	24.86	24.86	24.86

160、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192662	配置ID： NC192660
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2540	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120,3450,3350	3280,3120,3450,3350
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11600,12100,12700	11600,12100,12700
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6500/ 180	7470/176
发动机型号：	YC6J245-50	WP7.240E51
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.00	20.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80,2.60,2.50	2.80,2.60,2.50
节油率水平（%）：	46.70	46.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3200/500	100/3200/500
储能装置总储电量（kWh）：	25.00	25.00

161、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVC插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192665
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280,3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12100,12700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/180
发动机型号：	WP6.245E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
节油率水平（%）：	46.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

162、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNC插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192692
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280,3180,3480

总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	11600,12100,12700
最高车速 (km/h)：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	55
发动机生产企业：	潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	7140/177
发动机型号：	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.70
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/3000/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	25.53

163、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192807	配置ID： NC192789	配置ID： NC192786	配置ID： NC192782	配置ID： NC192767
外廓尺寸长 (mm)：	10500	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500	2500	2500	2500	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3280,3120,3350,3600,3500	3280,3120,3350,3600,3500	3280,3120,3350,3600,3500	3280,3120,3350,3600,3500	3280,3120,3350,3600,3500
总质量 (kg)：	16500	16500	16500	16500	16500
整备质量 (kg)：	11000,10380,11480,11980	11000,10380,11480,11980	11000,10380,11480,11980	11000,10380,11480,11980	11000,10380,11480,11980
最高车速 (km/h)：	69	69	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	55	55	55	55	55
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	6600 /149	6500 /180	7470/176	6750/147	6500/147
发动机型号：	CA6DLD-20E5	YC6J245-50	WP7.240E51	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量 (L/100km，电量平衡运行阶段)：	16.90	16.90	17.00	16.80	16.90
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	2.90,3.10,2.80,2.70	2.90,3.10,2.80,2.70	2.90,3.10,2.80,2.70	2.90,3.10,2.80,2.70	2.90,3.10,2.80,2.70
节油率水平 (%)：	50.30	50.30	50.00	50.60	50.30
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500

(kW /r/min/N.m) :				
储能装置总储 电量 (kWh) :	24.86	24.86	24.86	24.86

164、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6109PHEVG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC193062	配置ID: NC192984
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3600,3500	3600,3500
总质量 (kg) :	16500	16500
整备质量 (kg) :	11670,12390	11670,12390
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	58	58
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6500/180	7470/176
发动机型号:	YC6J245-50	WP7.240E51
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.20	18.20
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.70	2.70
节油率水平 (%) :	46.50	46.50
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量 (kWh) :	24.86	24.86

165、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6119PHEVG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC193113	配置ID: NC193093
外廓尺寸长 (mm) :	11300	11300
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3600,3500	3600,3500
总质量 (kg) :	16500	16500
整备质量 (kg) :	11670,12390	11670,12390
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	56	56
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6500 /180	7470 /176
发动机型号:	YC6J245-50	WP7.240E51
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.20	18.20
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.70	2.70
节油率水平 (%) :	46.50	46.50
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量 (kWh) :	24.86	24.86

166、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC193155	配置ID: NC193134
外廓尺寸长 (mm) :	8010	8010

外廓尺寸宽 (mm) :	2390	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3000	3100,3000
总质量 (kg) :	11200	11200
整备质量 (kg) :	7200	7200
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.10	15.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	88.11	90.28
储能装置种类:	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/3100/2100	120/3100/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	116.70	98.30

167、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC193172
外廓尺寸长 (mm) :	10460
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3330,3450
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11050,11750
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	87.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/3100/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	161.20

168、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC193184
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10650,11300,11800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.234
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	90.91
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

169、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEV1纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID: NC186968
外廓尺寸长 (mm) :	4330
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1920

总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1310,1340
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.460,0.480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.03
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/180
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

170、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6120BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186137
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3085,3155
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,12700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	379
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.81
电池系统能量密度（Wh/kg）：	91.90
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	225.80

171、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5040XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186417
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2250,2100
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.30
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/800
储能装置总储电量（kWh）：	76.28

172、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5040XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC188957
外廓尺寸长（mm）：	5410
外廓尺寸宽（mm）：	1770,1740
外廓尺寸高（mm）：	2700
总质量（kg）：	4070
整备质量（kg）：	3015
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	260

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.499
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.70
储能装置种类:	锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/650
储能装置总储电量 (kWh) :	71.78

173、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC188963
外廓尺寸长 (mm) :	5410
外廓尺寸宽 (mm) :	1770,1740
外廓尺寸高 (mm) :	2700
总质量 (kg) :	4060
整备质量 (kg) :	3005
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.499
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.70
储能装置种类:	锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/650
储能装置总储电量 (kWh) :	71.78

174、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ5040XXYEY纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC187883
外廓尺寸长 (mm) :	5800
外廓尺寸宽 (mm) :	2036
外廓尺寸高 (mm) :	2375
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2710
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.20
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/5000/480
储能装置总储电量 (kWh) :	80.40

175、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEY2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186877
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.236
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.96
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/745

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

176、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5040XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185439
外廓尺寸长（mm）：	5500
外廓尺寸宽（mm）：	1975
外廓尺寸高（mm）：	2875
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.491
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.44
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	69.90

177、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5030XXYB-LBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185906
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1640
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.464
电池系统能量密度（Wh/kg）：	104.44
储能装置种类：	锰酸锂动力蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8500/191
储能装置总储电量（kWh）：	41.40

178、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5030XYZA-LBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC186004
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.464
电池系统能量密度（Wh/kg）：	104.44
储能装置种类：	锰酸锂动力蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8500/191
储能装置总储电量（kWh）：	41.40

179、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CEHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC190667	配置ID： NC186806
--------	----------------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280	3280
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8450,8200	8450,8200
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4760/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E50	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30
储能装置种类：	锰酸锂	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	18.65	18.65

180、成都通途交通机械实业有限公司 通途牌 CTT5041XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC188835
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2120
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3370
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.08
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/4000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	75.30

181、成都通途交通机械实业有限公司 通途牌 CTT5030XXYGC1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC188923
外廓尺寸长（mm）：	4190
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2120,2485
总质量（kg）：	2710
整备质量（kg）：	1800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.39
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

182、成都通途交通机械实业有限公司 通途牌 CTT5030XLCGC1BEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC188937
外廓尺寸长（mm）：	4240

外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2530
总质量（kg）：	2800
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.39
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

183、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6100G03CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189555
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	17.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.60
节油率水平（%）：	47.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.00

184、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6120G03CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189613
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12700,13200,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.40
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.00

185、陕西跃迪新能源汽车有限公司 跃迪牌 SQZ5040XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC187939
外廓尺寸长（mm）：	5800
外廓尺寸宽（mm）：	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2710
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	109.20
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/5000/480
储能装置总储电量（kWh）：	80.40