

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2018 年 第 6 批)

一、新发布车型

1、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6440EVH2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC310725
外廓尺寸长 (mm) :	4405
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1910
总质量 (kg) :	2350
整备质量 (kg) :	1620
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	260
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.98
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.55
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/10000/220

2、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XLCCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC314355
外廓尺寸长 (mm) :	4150
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	2095
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.91
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/7500/205
储能装置总储电量 (kWh) :	43.22

3、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC289052
外廓尺寸长 (mm) :	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680

外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

4、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC314322
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.327
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	87.60

5、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313232
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3210
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.76
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/955
储能装置总储电量（kWh）：	86.01

6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313993
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.57
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/955
储能装置总储电量（kWh）：	86.40

7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC316125
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2110,2230
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3210
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/955
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

8、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5032XXYTBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313050
外廓尺寸长（mm）：	5280,5620,5820
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2150,2570,2670
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2120,2250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.307,0.347
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.08
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/420
储能装置总储电量 (kWh) :	54.60

9、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV30纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC312740
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2020,2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3080,3130
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2960,3110
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.347,0.313
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	125/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	87.50

10、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV38纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC313386
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3120
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2960
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.339
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.97
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	85.60

11、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV39纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC313246
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3080,3130
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2950
最高车速 (km/h) :	90

续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.329
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	85/6000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	77.80

12、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320424
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3040,3170
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	10800,11100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.77,138.05
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/2400/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	189.23

13、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320478
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2875,3050
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	6250,6500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.10,140.30
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	125/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	133.63

14、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320454
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8470
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	2960,3140
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7400,7550
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.55,150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	127/2600/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	162.90

15、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000F1A2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC313327
外廓尺寸长 (mm) :	4530
外廓尺寸宽 (mm) :	1730
外廓尺寸高 (mm) :	1490
总质量 (kg) :	1780
整备质量 (kg) :	1350
最高车速 (km/h) :	115
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.57
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.30
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/4500/200

16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC314694
外廓尺寸长 (mm) :	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1890
总质量 (kg) :	2500
整备质量 (kg) :	1470
最高车速 (km/h) :	128
续驶里程 (km, 工况法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.269
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	152.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	80/8500/240
储能装置总储电量 (kWh) :	52.92

17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5042TYHEV-H1纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID: NC313755
外廓尺寸长 (mm) :	5610
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	2100
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3190
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.70
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.67
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4600/700
储能装置总储电量 (kWh) :	66.60

18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5042ZXXEV-H1纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC314275
外廓尺寸长 (mm) :	4870
外廓尺寸宽 (mm) :	1780
外廓尺寸高 (mm) :	2040
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2480
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.216
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.70
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4600/700
储能装置总储电量 (kWh) :	66.60

19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049CCYEV1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC249311
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2150,2300,2400
外廓尺寸高 (mm) :	2900,3100,3300

总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.316
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	三元材料锂离子(NCM)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XLCEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC253424
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2080,2280,2380
外廓尺寸高 (mm) :	2980,3080,3280,3480
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3140
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.350
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	三元材料锂离子 (NCM)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XYZEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC224894
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3020
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3140
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.350
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.80
储能装置种类:	NCM
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	83.20

22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-12插电式混动

力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314810
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10900,11200,11500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/147
发动机型号：	YC6JA200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30,3.20,3.10
节油率水平（%）：	60.50
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/6000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

23、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123SHEVCA-5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312588
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3250,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12700,13100,13600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4156/93
发动机型号：	YCS04140N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.20,7.00,6.70
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	38.64

24、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6128SHEVCA-3插电式混合动力

双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314129
外廓尺寸长（mm）：	12350
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3980,4120
总质量（kg）：	23800
整备质量（kg）：	16600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4156/106
发动机型号：	YCS04160N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/7500/600
储能装置总储电量（kWh）：	44.16

25、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6140CHEVCA插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313590
外廓尺寸长（mm）：	13700
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250
总质量（kg）：	23600
整备质量（kg）：	14600,15200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/172
发动机型号：	YCA07260N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50,2.40
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10000/600
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

26、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6140SHEVCA插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313549
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	13700
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200,3250
总质量 (kg) :	23600
整备质量 (kg) :	14800,15600
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	100
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	4156/106
发动机型号:	YCS04160N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	4.70,4.50
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/7500/600
储能装置总储电量 (kWh) :	84.09

27、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6455EVAA2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC314345
外廓尺寸长 (mm) :	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1890
总质量 (kg) :	2500
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	128
30分钟最高车速 (km/h) :	128
续驶里程 (km, 工况法) :	360
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	152.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.83
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	80/8500/240

28、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6680SHEVCA-1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313758
外廓尺寸长 (mm) :	6845
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2860
总质量 (kg) :	8500
整备质量 (kg) :	6450
最高车速 (km/h) :	69

燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	2982/60
发动机型号：	YC4FA80N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/12000/370
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

29、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316269
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8800,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

30、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851FCEVCH-1燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315602
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435
外廓尺寸高（mm）：	3320
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8800,9100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	100(氢系统不工作),420,630(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	广东国洪重塑新能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	32
燃料电池系统峰值功率（kW）：	32.8

31、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855SHEVCA插电式混合动力城

市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312702
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435
外廓尺寸高（mm）：	2900,3000,3160
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8600,9000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	110
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	2982/60
发动机型号：	YC4FA80N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.80,6.50
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/8000/600
储能装置总储电量（kWh）：	54.66

32、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310783
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2055
整备质量（kg）：	1680
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.44
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

33、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE02ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310788
外廓尺寸长（mm）：	4445
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	150

30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	360
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/11000/280

34、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX5020XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC260513
外廓尺寸长 (mm) :	4430
外廓尺寸宽 (mm) :	1626
外廓尺寸高 (mm) :	1930
总质量 (kg) :	2260
整备质量 (kg) :	1410
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	62/9000/220
储能装置总储电量 (kWh) :	41.70

35、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805ABEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316073
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2815,2950
总质量 (kg) :	11700
整备质量 (kg) :	6400,6600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00,11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	139.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	100.80

36、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805BBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC317281
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2815,2950
总质量 (kg) :	11700
整备质量 (kg) :	6550,6750
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	335
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.60,13.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	138.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	124.00

37、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311945
外廓尺寸长 (mm) :	8080
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8700,9100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	483
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量 (kWh) :	193.53

38、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5020XXYBEV33纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC314997
外廓尺寸长 (mm) :	4205
外廓尺寸宽 (mm) :	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1900
总质量 (kg) :	2380
整备质量 (kg) :	1455
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.293

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.09
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	65/4000/400
储能装置总储电量 (kWh) :	44.02

39、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310664
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2482
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10950,11350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	267.00

40、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYZFEVMZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC291862
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1980,2160
外廓尺寸高 (mm) :	2800,2970,3170
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2980
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.329
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.30,118.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	115/4000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	78.80

41、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5107XXYZKEVWZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC304220
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	7650
外廓尺寸宽 (mm) :	2140
外廓尺寸高 (mm) :	3425
总质量 (kg) :	9995
整备质量 (kg) :	5200
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	316
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	161.20

42、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV51纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310751
外廓尺寸长 (mm) :	10495
外廓尺寸宽 (mm) :	2520
外廓尺寸高 (mm) :	3250,3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12270
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	620
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.98
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.44,140.31
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/10000/530
储能装置总储电量 (kWh) :	344.74

43、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV52纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310656
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2520
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12910
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	630
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.98
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.31
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/10000/530
储能装置总储电量 (kWh) :	362.88

44、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XJECJ02EV纯电动环境监测车

车辆基本信息	配置ID: NC312621
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	3170,2850,2650
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	4300
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	355
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	139.89
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/5200/780
储能装置总储电量 (kWh) :	90.80

45、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ08EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC311138
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2810
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	139.89
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/5200/780
储能装置总储电量 (kWh) :	90.80

46、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ09EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC312838
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360

总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2860
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.307
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.41
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/5200/780
储能装置总储电量 (kWh) :	106.17

47、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B22EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312910
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2532
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10100,10400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	398
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60,15.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	185/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	221.76

48、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000KPC3C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC313749
外廓尺寸长 (mm) :	2986
外廓尺寸宽 (mm) :	1676
外廓尺寸高 (mm) :	1517
总质量 (kg) :	1180
整备质量 (kg) :	1030
最高车速 (km/h) :	120
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.05
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.10
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	40/9200/140

49、东风悦达起亚汽车有限公司 华骐牌 YQZ7003BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC311493
外廓尺寸长 (mm) :	4535
外廓尺寸宽 (mm) :	1735
外廓尺寸高 (mm) :	1470
总质量 (kg) :	1870
整备质量 (kg) :	1480
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	112.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.10
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	81.4/9800/285

50、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6108GHBV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311113
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3090,3210,3265
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10200,10600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	494
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	282.00

51、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6108GHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311195
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3090,3210,3265
总质量 (kg) :	16550
整备质量 (kg) :	10800,11400
最高车速 (km/h) :	69

燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68.2
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.95
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

52、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6815GHBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310902
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	13800
整备质量（kg）：	7100,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	95.52

53、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6815GHBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311037
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	13800
整备质量（kg）：	7100,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	242
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,10.90

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	155/3250/1900
储能装置总储电量 (kWh) :	117.07

54、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204C31PPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC311254
外廓尺寸长 (mm) :	5083
外廓尺寸宽 (mm) :	1879
外廓尺寸高 (mm) :	1450
总质量 (kg) :	2620
整备质量 (kg) :	2093
最高车速 (km/h) :	230
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	50
发动机生产企业:	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1969/262
发动机型号:	B4204T35
节油率水平 (%) :	41.50
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.90
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	65/12500/240

55、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV41纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC311001
外廓尺寸长 (mm) :	4005
外廓尺寸宽 (mm) :	1760
外廓尺寸高 (mm) :	1575
总质量 (kg) :	1575
整备质量 (kg) :	1200
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	202
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	49/7000/175

56、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV45纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310669
外廓尺寸长（mm）：	3974
外廓尺寸宽（mm）：	1636
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	1600
整备质量（kg）：	1200
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.40
储能装置种类：	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	49/7000/175

57、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320601
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10350,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78,140.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	220.49

58、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320687
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.10,14.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

59、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320752
外廓尺寸长 (mm) :	10450
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	9900,10500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00,10.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	151.04

60、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320863
外廓尺寸长 (mm) :	10450
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	10400,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.50,15.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	241.92

61、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6119GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320941
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3430
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11050,11250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

62、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320990
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970
总质量（kg）：	8920
整备质量（kg）：	4800,4900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30,9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47,145.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	65.69

63、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321052
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.129
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,13.10

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.30,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	126.20

64、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV82纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC321074
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	6850,7000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10,10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	110.35

65、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6829GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC321078
外廓尺寸长 (mm) :	8245
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3430,3290
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	124.88

66、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03FCEV燃料电池城市客车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC321155
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	8600,9100
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	燃料电池
续驶里程 (km, 等速法) :	69(氢系统不工作),405(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	广东国鸿重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	30.6

67、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6855G03EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC321104
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8200,8500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	488
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.80,15.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	187.32

68、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC314633
外廓尺寸长 (mm) :	5605
外廓尺寸宽 (mm) :	1660
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	3120
整备质量 (kg) :	2070
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.343
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.23
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/8500/270

储能装置总储电量 (kWh) :	60.21
------------------	-------

69、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XSHEV4H纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID: NC315624
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2098
外廓尺寸高 (mm) :	2645
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3750
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	430
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.32
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	96.51

70、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XXYEV4H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC315480
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2098
外廓尺寸高 (mm) :	2645
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	430
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.334
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.32
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	96.51

71、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC315312
外廓尺寸长 (mm) :	4590
外廓尺寸宽 (mm) :	1765
外廓尺寸高 (mm) :	1490
总质量 (kg) :	2165
整备质量 (kg) :	1790
最高车速 (km/h) :	130

30分钟最高车速 (km/h)：	120
续驶里程 (km, 工况法)：	402
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	125.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	17.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	85/9000/270

72、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC314928
外廓尺寸长 (mm)：	4135
外廓尺寸宽 (mm)：	1750
外廓尺寸高 (mm)：	1560,1565
总质量 (kg)：	1855
整备质量 (kg)：	1480
最高车速 (km/h)：	130
30分钟最高车速 (km/h)：	130
续驶里程 (km, 工况法)：	355
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	16.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	85/9000/270

73、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV3A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC314860
外廓尺寸长 (mm)：	3718
外廓尺寸宽 (mm)：	1652
外廓尺寸高 (mm)：	1498
总质量 (kg)：	1395
整备质量 (kg)：	1095
最高车速 (km/h)：	101
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km, 工况法)：	260
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.60
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.30
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	40/7500/150

74、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ5036XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC316666
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260， 1980
总质量（kg）：	3300
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	203
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.13
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	49.39

75、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVB18纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312729
外廓尺寸长（mm）：	4071
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1320,1330
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.342
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

76、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6461PB5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299959
外廓尺寸长（mm）：	4588
外廓尺寸宽（mm）：	1932
外廓尺寸高（mm）：	1676
总质量（kg）：	2125
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.54
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/9000/285

77、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC315854
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3300
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	10990,11340
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

78、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5040XXYP40L2BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC322583
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2060,2250
外廓尺寸高 (mm) :	2910,3110,3310
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	89
续驶里程 (km, 等速法) :	314
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	87.60

79、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5041XXYP40L2BEVA83纯电动

厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC322584
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2060,2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,3110,3310
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	89
续驶里程（km，等速法）：	297
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

80、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5047XXYP40L1BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC262411
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2060,2250
外廓尺寸高（mm）：	2905,3105
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.334
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

81、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB5060XXYBEVJDD6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC310899
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2180,2245
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	3250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.266

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.29
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/6000/280
储能装置总储电量 (kWh) :	81.14

82、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311643
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3215
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	650
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	20.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	351.23

83、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG13B纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311782
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3430
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11100,11700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	315
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	151.83

84、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG3燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC243426

外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12400,12900,13180
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	500
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30.5
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	31

85、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG5燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC253338
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12750,13100,13550
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	600
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	60
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	61

86、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311819
外廓尺寸长 (mm) :	6540
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2770,2980
总质量 (kg) :	8500
整备质量 (kg) :	4870,5070,5270
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	501
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	122.93

87、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311462
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8145
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2975,3150
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	6550,6850,7150,7500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	124.10

88、 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311574
外廓尺寸长 (mm) :	8145
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2975,3150
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	6700,7000,7300,7500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	139.20,137.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	145.15

89、 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG9A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311875
外廓尺寸长 (mm) :	8145
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2975,3150
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	7200,7500,7850
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

90、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311890
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7900,8200,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

91、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XLCEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC313925
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110
外廓尺寸高（mm）：	2850,2950
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.36
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

92、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313950
外廓尺寸长（mm）：	5880,5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980

总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2985
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.331
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.46
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	76.87

93、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC321715
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2110
外廓尺寸高 (mm) :	2880,2980
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2985
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.332
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77

94、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC319583
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2110
外廓尺寸高 (mm) :	2880,2980
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2890
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.314
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.25
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	80.64

95、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5085TQZEV1纯电动清障车

车辆基本信息	配置ID： NC321725
外廓尺寸长（mm）：	7395,6910,6500,6200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2435
总质量（kg）：	8275
整备质量（kg）：	5250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.55
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

96、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5078XLCNBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC313838
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2220,2280
外廓尺寸高（mm）：	2960,3050,3200,3300
总质量（kg）：	7495
整备质量（kg）：	4305
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	多元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4000/900
储能装置总储电量（kWh）：	118.71

97、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD3310EH9BEV1纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC312771
外廓尺寸长（mm）：	9610
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3110
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	15495
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	435.20

98、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4180D8CBEV纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC313531
外廓尺寸长（mm）：	5955
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

99、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314051	配置ID： NC314000
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2530,2550	2530,2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	9000,9700,10350	9000,9700,10350
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	350	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130	0.132
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

100、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314183	配置ID： NC314135
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2530,2550	2530,2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250

总质量 (kg)：	18000	18000
整备质量 (kg)：	10000,10700,11250	10000,10700,11250
最高车速 (km/h)：	69	69
续驶里程 (km，等速法)：	515	515
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.124,0.136,0.147	0.126,0.138,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	18.00,16.90,16.00	18.00,16.90,16.00
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.25	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	253.44	253.44

101、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314363
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3180
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	10700,11200
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.139,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	16.85,16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh)：	253.44

102、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV6纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314780
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3360
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	10700,11200
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.137,0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	16.85,16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/7500/430

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	253.44

103、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6700HZEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310663
外廓尺寸长 (mm)：	7010
外廓尺寸宽 (mm)：	2160
外廓尺寸高 (mm)：	3090
总质量 (kg)：	9500
整备质量 (kg)：	5700,5400
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.47
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh)：	109.82

104、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6710HLEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC310927
外廓尺寸长 (mm)：	7110
外廓尺寸宽 (mm)：	2060
外廓尺寸高 (mm)：	2685,2760,2845
总质量 (kg)：	8900
整备质量 (kg)：	5700
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	370
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	165/3200/1650
储能装置总储电量 (kWh)：	118.27

105、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313001
外廓尺寸长 (mm)：	8490
外廓尺寸宽 (mm)：	2420
外廓尺寸高 (mm)：	3200
总质量 (kg)：	14000
整备质量 (kg)：	7580,8030,8530

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	174.08

106、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313290
外廓尺寸长 (mm) :	8490
外廓尺寸宽 (mm) :	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	7880,8330,8830
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	500
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	217.60

107、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186771
外廓尺寸长 (mm) :	4672
外廓尺寸宽 (mm) :	1850
外廓尺寸高 (mm) :	1642
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	2120
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	451
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	105.72
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	86/2832/290

108、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187317
外廓尺寸长（mm）：	4672
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1642
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	2120
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	451
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.72
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/4297/300

109、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310726
外廓尺寸长（mm）：	4672
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1642
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	451
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.46
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/12100/300

110、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ5020XXYEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC310652
外廓尺寸长（mm）：	4090
外廓尺寸宽（mm）：	1645
外廓尺寸高（mm）：	1880
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1345
最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	300

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.327
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.00
储能装置种类:	三元(锰酸锂)蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/7000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	41.43

111、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC311206
外廓尺寸长 (mm) :	4750
外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	1995
整备质量 (kg) :	1620
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/9000/260

112、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX25纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC310971
外廓尺寸长 (mm) :	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476
总质量 (kg) :	1375
整备质量 (kg) :	1075
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	147.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.20
储能装置种类:	三元(镍钴铝)锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	38/7000/150

113、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7000NS0BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC299855

外廓尺寸长 (mm) :	4553
外廓尺寸宽 (mm) :	1737
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	1808
整备质量 (kg) :	1433
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	315
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.90
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/9500/240

114、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7002LH0BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC300051
外廓尺寸长 (mm) :	3662
外廓尺寸宽 (mm) :	1540
外廓尺寸高 (mm) :	1495,1502
总质量 (kg) :	1250
整备质量 (kg) :	950
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	202
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.70
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	40/8000/135

115、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC7000AEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC310690
外廓尺寸长 (mm) :	4337
外廓尺寸宽 (mm) :	1825
外廓尺寸高 (mm) :	1637
总质量 (kg) :	2080
整备质量 (kg) :	1667
最高车速 (km/h) :	156
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.57
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.70
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	132/12000/290

116、桂林客车工业集团有限公司 桂林牌 GL6810EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311917
外廓尺寸长 (mm) :	8145
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	2970,3110
总质量 (kg) :	11500
整备质量 (kg) :	7050,7300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	109.27

117、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7000SLAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC300212
外廓尺寸长 (mm) :	4705
外廓尺寸宽 (mm) :	1790
外廓尺寸高 (mm) :	1540
总质量 (kg) :	2036
整备质量 (kg) :	1661
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	410
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.70
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.10
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/12000/280

118、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002KEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC312844
外廓尺寸长 (mm) :	4625
外廓尺寸宽 (mm) :	1715
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	1815

整备质量 (kg) :	1440
最高车速 (km/h) :	110
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.10
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.30
储能装置种类:	三元聚合物锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/300

119、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF5029XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC313027
外廓尺寸长 (mm) :	4201
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1908
总质量 (kg) :	2200
整备质量 (kg) :	1390
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.339
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.80
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	42.70

120、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF6420EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC313866
外廓尺寸长 (mm) :	4201
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1908
总质量 (kg) :	1900
整备质量 (kg) :	1420
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.80
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.00
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/210

121、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYYGD51BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC310759
外廓尺寸长（mm）：	5280
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1890
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

122、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AFBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC312404
外廓尺寸长（mm）：	4465
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.48
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

123、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001BBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC312374
外廓尺寸长（mm）：	2770
外廓尺寸宽（mm）：	1545
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	970
整备质量（kg）：	820
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100

续驶里程 (km, 工况法) :	205
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.75
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.10
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7500/120

124、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC310716	配置ID: NC310710
外廓尺寸长 (mm) :	5995	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2200,2250	2200,2250
外廓尺寸高 (mm) :	2770,2970,3070	2770,2970,3070
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	2995	2995
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 等速法) :	294	294
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.299	0.297
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.10	119.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/5000/500	120/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	82.43	82.43

125、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5020XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC313414
外廓尺寸长 (mm) :	4200
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1930
总质量 (kg) :	2300
整备质量 (kg) :	1360
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.298
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	49/4400/350
储能装置总储电量 (kWh) :	38.00

126、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6100S2BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC313540
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	10485
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3245
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8400
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	136.46

127、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC314171
外廓尺寸长 (mm) :	4505
外廓尺寸宽 (mm) :	1830
外廓尺寸高 (mm) :	1680
总质量 (kg) :	2100
整备质量 (kg) :	1525
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.70
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	115/9000/270

128、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M3BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC313828
外廓尺寸长 (mm) :	4580
外廓尺寸宽 (mm) :	1730
外廓尺寸高 (mm) :	1825
总质量 (kg) :	2290
整备质量 (kg) :	1755
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	355

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.20
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	115/9000/270

129、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6830S1BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC313322
外廓尺寸长 (mm) :	8255
外廓尺寸宽 (mm) :	2470
外廓尺寸高 (mm) :	3160
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	6500
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	200
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.20,142.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	91.53

130、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC284862
外廓尺寸长 (mm) :	4502
外廓尺寸宽 (mm) :	1738
外廓尺寸高 (mm) :	1940
总质量 (kg) :	2830
整备质量 (kg) :	1590
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	215
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.58
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/7200/210
储能装置总储电量 (kWh) :	41.93

131、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV7纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC315272
外廓尺寸长 (mm) :	4600

外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1700,1675
总质量 (kg) :	2445
整备质量 (kg) :	2070
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.97
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/12000/310

132、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV9插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC310753
外廓尺寸长 (mm) :	4600
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1700,1675
总质量 (kg) :	2525
整备质量 (kg) :	2150
最高车速 (km/h) :	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	80
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.08
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4202/250,110/4202/250

133、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC312728
外廓尺寸长 (mm) :	4700
外廓尺寸宽 (mm) :	1790
外廓尺寸高 (mm) :	1480
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130

续驶里程 (km, 工况法) :	320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/12100/180

134、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC313092
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/15000/280

135、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV6插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC314747
外廓尺寸长 (mm) :	4740
外廓尺寸宽 (mm) :	1770
外廓尺寸高 (mm) :	1480
总质量 (kg) :	2150
整备质量 (kg) :	1775
最高车速 (km/h) :	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	80
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.53
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	3.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/10000/200
---------------------------------	---------------

136、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV7插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC315452
外廓尺寸长 (mm) :	4740
外廓尺寸宽 (mm) :	1770
外廓尺寸高 (mm) :	1480
总质量 (kg) :	2160
整备质量 (kg) :	1785
最高车速 (km/h) :	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	100
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.94
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/10000/200

137、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310812	配置ID： NC310811
外廓尺寸长 (mm) :	4765	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1495	1495
总质量 (kg) :	2045	2045
整备质量 (kg) :	1670	1670
最高车速 (km/h) :	200	200
燃料种类:	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	62	62
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA	BYD476ZQA
节油率水平 (%) :	53.40	54.50
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.10	4.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/12000/250	110/12000/250

138、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV6B1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312903
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1200
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.63
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	25.27

139、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5030XLCEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC311528
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1755
外廓尺寸高（mm）：	2360
总质量（kg）：	3400
整备质量（kg）：	2180
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	238
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.81
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/7500/350
储能装置总储电量（kWh）：	46.66

140、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XLCBEV331S纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC319833
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2850,2950,3050,3150,3250
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90

续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.64
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/6000/280
储能装置总储电量 (kWh) :	91.10

141、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XXYBEV331H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC317276
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2150,2200,2400,2500
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2880,2980,3080,3150
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2910
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.303
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.70
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	79.87

142、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5042XXYBEV331H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC317827
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2150,2200,2400,2500
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2880,2980,3080,3150
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2910
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.70
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/6000/280
储能装置总储电量 (kWh) :	79.87

143、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5042XXYBEV331S纯电动厢式

运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300610
外廓尺寸长（mm）：	5495,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200,2400,2500
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2980,3080,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.307
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.64
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	91.10

144、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314319
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10950,10750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

145、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314714
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10650,10470,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	149.21

146、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC284768
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3060,3180,3220,3280
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10800,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	335
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	187.32

147、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVW4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC315266
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3080,3120,3240,3280
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11100,10800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.132
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	151.05

148、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310756
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895,2960
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5270,5070
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

149、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311907
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7400,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

150、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311625
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7500,7750

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	133.51

151、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311734
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2340
外廓尺寸高 (mm) :	3020,3180
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	7700,8100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	340
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	162.30

152、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAGEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312595
外廓尺寸长 (mm) :	8110
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3310,3420
总质量 (kg) :	15000
整备质量 (kg) :	8800,9000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	302
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	155/2800/2150

储能装置总储电量 (kWh) :	149.21
------------------	--------

153、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822GEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312691
外廓尺寸长 (mm) :	8200
外廓尺寸宽 (mm) :	2270
外廓尺寸高 (mm) :	2845,2950
总质量 (kg) :	10580
整备质量 (kg) :	6000,6130
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	398
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	146.60

154、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313834
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2440
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3190,3250
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	9100,9300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	425
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	155/2800/2150
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

155、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC285012
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2440
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3190,3250

总质量 (kg)：	14000
整备质量 (kg)：	8150,8440,8670
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.40
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	155/2800/2150
储能装置总储电量 (kWh)：	133.51

156、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313426
外廓尺寸长 (mm)：	8540
外廓尺寸宽 (mm)：	2440
外廓尺寸高 (mm)：	3050,3190,3250
总质量 (kg)：	14000
整备质量 (kg)：	8150,8440
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.90,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	155/2800/2150
储能装置总储电量 (kWh)：	136.47

157、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ604纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC316202
外廓尺寸长 (mm)：	4572,4602
外廓尺寸宽 (mm)：	1825
外廓尺寸高 (mm)：	1496
总质量 (kg)：	1935
整备质量 (kg)：	1560
最高车速 (km/h)：	152
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	401
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	144.05
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	14.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/3629/250
---------------------------------	-------------

158、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ692纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC300765
外廓尺寸长 (mm) :	4200
外廓尺寸宽 (mm) :	1760
外廓尺寸高 (mm) :	1570
总质量 (kg) :	1875
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	401
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.88
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/3629/250

159、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ694纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC317073
外廓尺寸长 (mm) :	4200
外廓尺寸宽 (mm) :	1760
外廓尺寸高 (mm) :	1570
总质量 (kg) :	1890
整备质量 (kg) :	1515
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	401
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.05
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	95/3629/250

160、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ727纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC316136
外廓尺寸长 (mm) :	3200
外廓尺寸宽 (mm) :	1670
外廓尺寸高 (mm) :	1550,1590
总质量 (kg) :	1125,1295
整备质量 (kg) :	975,995

最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.91
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/2387/120

161、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ728纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC315949
外廓尺寸长 (mm) :	3200
外廓尺寸宽 (mm) :	1670
外廓尺寸高 (mm) :	1550,1590
总质量 (kg) :	1115,1285
整备质量 (kg) :	965,985
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	147.70
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/2387/120

162、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ729纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC315533
外廓尺寸长 (mm) :	3200
外廓尺寸宽 (mm) :	1670
外廓尺寸高 (mm) :	1550,1590
总质量 (kg) :	1115,1285
整备质量 (kg) :	965,985
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	155.02
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/2387/120

163、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5020XXYBEVK061纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC301449
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1524
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/8500/230
储能装置总储电量（kWh）：	34.10

164、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5021XXYBEVK061纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC316796
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	254
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.288
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.94

165、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5040XLCBEVH16纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC302369
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2200
外廓尺寸高（mm）：	3040,3240
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.349
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.81
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	88.06

166、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70035BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC310959
外廓尺寸长 (mm) :	3580,3650
外廓尺寸宽 (mm) :	1570
外廓尺寸高 (mm) :	1485
总质量 (kg) :	1278
整备质量 (kg) :	978
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	260
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/7000/150

167、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70037BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC319585
外廓尺寸长 (mm) :	4160
外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1670
总质量 (kg) :	1885
整备质量 (kg) :	1510
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.70
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/9000/200

168、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC315111
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	5340,5300
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	1995,2085
总质量 (kg) :	3260
整备质量 (kg) :	1910
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.290
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.66
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/7500/280
储能装置总储电量 (kWh) :	50.40

169、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS12纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC313530
外廓尺寸长 (mm) :	5340,5300
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	1995,2085
总质量 (kg) :	3260
整备质量 (kg) :	1880
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.275
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.34
储能装置种类:	镍钴锰锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/7500/280
储能装置总储电量 (kWh) :	48.52

170、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310733
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3270
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10200,10800,11400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	375
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00,13.30,12.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

171、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310701
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	486
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,15.40,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

172、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD511插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319594	配置ID： NC319593
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11200,11750,12400	11200,11750,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6494/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20,3.10,2.90	3.20,3.10,2.90
节油率水平（%）：	60.20	60.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000	165/2800/2000

储能装置总储电量 (kWh) :	50.45	50.45
------------------	-------	-------

173、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN514插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC319694	配置ID: NC319692
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3450	3400,3450
总质量 (kg) :	16550	16550
整备质量 (kg) :	11800,12500,13000	11800,12500,13000
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	90	90
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.10,2.90,2.80	3.10,2.90,2.80
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/2800/2000	165/2800/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	50.45	50.45

174、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL14纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC312743
外廓尺寸长 (mm) :	10700
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3300,3380
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	10700
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/4000/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	151.83

175、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311118
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

176、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310667	
外廓尺寸长（mm）：	11980	
外廓尺寸宽（mm）：	2550	
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270,3400,3450	
总质量（kg）：	18000	
整备质量（kg）：	12400,13100	
最高车速（km/h）：	69	
续驶里程（km，等速法）：	610	
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207	
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,18.20	
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80	
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800	
储能装置总储电量（kWh）：	345.55	

177、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN513插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320050	配置ID： NC319169
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12500,13000,13500	12500,13000,13500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85	85

发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.90,2.80,2.70	2.90,2.80,2.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

178、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312741
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7300,7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.30,9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

179、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312900
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7500,7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.10,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

180、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313031
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8100,8500,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

181、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319375
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8700,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.40,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

182、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD55插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319626	配置ID： NC319573
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190,3290	3030,3090,3130,3190,3290
总质量（kg）：	13000	13000

整备质量 (kg) :	9000,9400,9800	9000,9400,9800
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	70	70
发动机生产企业:	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	4980/132	4730/118
发动机型号:	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	12.00	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.80,2.70,2.60	2.80,2.70,2.60
节油率水平 (%) :	60.30	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	30.13	30.13

183、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVL01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC320561
外廓尺寸长 (mm) :	5330
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2260,2066,1980
总质量 (kg) :	3260
整备质量 (kg) :	1970
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	200
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.324
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.13
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	87/5200/490
储能装置总储电量 (kWh) :	49.39

184、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVP0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC321742
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	17400
整备质量 (kg) :	11650
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	221
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	161.28

185、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVS0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC321739
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	342
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	220/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76

186、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC321767
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	342
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76

187、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVY0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320567

外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12300,12700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	396
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.10,14.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	267.02

188、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6606JEV20C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320645
外廓尺寸长 (mm) :	6045
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2560,2640,2695
总质量 (kg) :	5440
整备质量 (kg) :	3100,3300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.10,16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.19
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/6000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	74.59

189、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVS0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC320590
外廓尺寸长 (mm) :	8520
外廓尺寸宽 (mm) :	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3195
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8100,8600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00,13.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.7(L271C01) ,140.4(L271D02)
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/3500/2000
储能装置总储电量 (kWh)：	162.30

190、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCNG22插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315931
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3150,3280,3455
总质量 (kg)：	16600
整备质量 (kg)：	10600,11200,11880
最高车速 (km/h)：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	7470/155
发动机型号：	WP7NG210E51
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.40
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/2600/2100
储能装置总储电量 (kWh)：	50.46

191、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG21插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315504
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3150,3280,3455
总质量 (kg)：	16600
整备质量 (kg)：	10600,11200,11880
最高车速 (km/h)：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	7470/155
发动机型号：	WP7NG210E51
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.00
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	135/3500/1000

储能装置总储电量 (kWh) :	25.50
------------------	-------

192、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313492
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10700,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	580
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.50,18.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

193、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3D2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312906
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10500,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	474
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.70,16.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	262.08

194、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3W2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312988
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120

总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10200,10700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	378
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.80,14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.40,136.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	205.72

195、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3X1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313064
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10500,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	474
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.80,16.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	254.71

196、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVA1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC315273
外廓尺寸长 (mm) :	10980
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3330,3450
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	11700
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	185/3500/1300

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	218.55

197、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVAA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC315372
外廓尺寸长 (mm)：	10980
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3330,3450
总质量 (kg)：	17900
整备质量 (kg)：	11300
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh)：	167.54

198、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315415
外廓尺寸长 (mm)：	10980
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3330,3450
总质量 (kg)：	17900
整备质量 (kg)：	11300
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh)：	167.54

199、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNG31插电式混合动力低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316054
外廓尺寸长 (mm)：	11990
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3150,3280,3455
总质量 (kg)：	17900

整备质量 (kg) :	11550,12100,12600
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	81
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7470/177
发动机型号:	WP7NG240E51
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	50.35

200、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6668EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310761
外廓尺寸长 (mm) :	6645
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2880,3000
总质量 (kg) :	8000
整备质量 (kg) :	5300,5500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.13,10.73
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	138.05,135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	74.34

201、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6669EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310653
外廓尺寸长 (mm) :	6645
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2880,3000
总质量 (kg) :	8000
整备质量 (kg) :	5300,5500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.55,11.13
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	87.81

202、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQA11纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC315081
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3355,3210
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8800,8300,7900
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	136.13

203、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC314268
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2950
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	7450,7050,6700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70,13.40,14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/2800/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	136.13

204、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3T1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC314568
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390

外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,11.90,12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.80,140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	115.13

205、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3X2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314755
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7400,7000,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	127.36

206、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG3W1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314989
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	14800
整备质量（kg）：	8900,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	183.32

207、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEVNG21插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315472
外廓尺寸长 (mm)：	8545
外廓尺寸宽 (mm)：	2480
外廓尺寸高 (mm)：	3455
总质量 (kg)：	12600
整备质量 (kg)：	8400,8900,9200
最高车速 (km/h)：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，等速法)：	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	4980/132
发动机型号：	WP5NG180E51
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	3.80
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh)：	21.63

208、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313720
外廓尺寸长 (mm)：	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3060
总质量 (kg)：	16500
整备质量 (kg)：	10300,10700
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	12.90,12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	135.71
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh)：	180.63

209、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315235
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10700,11300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.40,13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.30,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/2400/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	217.19

210、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UNHEVL1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316153
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3470
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11800,12500
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	90
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.10,2.90
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	50.45

211、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316631
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.30,12.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.88
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	137.09

212、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316871
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.20,11.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	131.04

213、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC317164
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	215
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.20,9.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.30,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	108.59

214、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC317379
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50,11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	124.10

215、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC317492
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8800,9300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	465
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.50,16.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

216、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UNHEVL1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC317610
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060,3440
总质量 (kg) :	13200
整备质量 (kg) :	9000,9500
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	60
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司

排量/功率 (ml/kW) :	5200/132
发动机型号:	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.80,2.60
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	30.13

217、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH1025D-BEVB纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC311683
外廓尺寸长 (mm) :	4780
外廓尺寸宽 (mm) :	1635
外廓尺寸高 (mm) :	1850
总质量 (kg) :	2220
整备质量 (kg) :	1250
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.328
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.34
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/8000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	43.63

218、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5025XXYD-BEV4纯电动厢式货车

车辆基本信息	配置ID: NC311494
外廓尺寸长 (mm) :	4625
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	2480,2210
总质量 (kg) :	2290
整备质量 (kg) :	1350
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.34
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/8000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	43.63

219、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH6431BEV1纯电动多用途

乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC310764
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.34
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/200

220、明君汽车有限公司 华凯牌 MJC5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC292356
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2085
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/3800/800
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

221、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC314072
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1575
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）	13.60

(kWh/100km) :	
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8200/150

222、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC314189
外廓尺寸长 (mm) :	3675,3749
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1575
总质量 (kg) :	1470
整备质量 (kg) :	1170
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.60
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8200/150

223、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7001BEVA0纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC313795
外廓尺寸长 (mm) :	4100
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	1595
总质量 (kg) :	1775
整备质量 (kg) :	1400
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	405
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	96/12000/230

224、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5041XXYBEV02纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC311046
外廓尺寸长 (mm) :	5995

外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3050
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3050
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/1300 ~ 4200/130 ~ 850
储能装置总储电量 (kWh) :	73.20

225、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5049XXYBEV02纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC310996
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3150
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3070
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.337
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/1300 ~ 4200/130 ~ 850
储能装置总储电量 (kWh) :	86.00

226、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6680GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311027
外廓尺寸长 (mm) :	6780
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2960,2870
总质量 (kg) :	9900
整备质量 (kg) :	5150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.75
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	110/3500/1000

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	74.19

227、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310857
外廓尺寸长 (mm)：	8050
外廓尺寸宽 (mm)：	2250
外廓尺寸高 (mm)：	2910,2980
总质量 (kg)：	11400
整备质量 (kg)：	6350
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.20
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	146.76,148.06
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	150/2800/1800
储能装置总储电量 (kWh)：	129.02

228、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC310723
外廓尺寸长 (mm)：	4165
外廓尺寸宽 (mm)：	1690
外廓尺寸高 (mm)：	1930
总质量 (kg)：	2390
整备质量 (kg)：	1430
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，工况法)：	302
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.288
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	144.00
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	70/9000/230
储能装置总储电量 (kWh)：	50.30

229、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC311429	配置ID： NC311392
外廓尺寸长 (mm)：	5200	5200
外廓尺寸宽 (mm)：	1700	1700
外廓尺寸高 (mm)：	2240,1980	2240,1980
总质量 (kg)：	3250	3250
整备质量 (kg)：	1900	1900

最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	236	236
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.336	0.333
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.40	122.40
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/310	100/10000/310
储能装置总储电量 (kWh) :	55.10	55.10

230、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311525
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11450,11700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	520
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14

231、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316356
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10750,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.78
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	200.45

232、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV3纯电动低入口城市客

车

车辆基本信息	配置ID： NC321661
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3330
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11550,11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

233、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311504
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	329.85

234、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321673
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6060,6260
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.90

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.04
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	67.10

235、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310953
外廓尺寸长 (mm) :	8030
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	2800,3060
总质量 (kg) :	10700
整备质量 (kg) :	7200,7400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	340
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.39,136.98
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	124.72

236、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310684
外廓尺寸长 (mm) :	8030
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	2800,3060
总质量 (kg) :	10700
整备质量 (kg) :	7100,7300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	109.27

237、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311018
外廓尺寸长 (mm) :	8545

外廓尺寸宽 (mm) :	2440
外廓尺寸高 (mm) :	3035,3150
总质量 (kg) :	13200
整备质量 (kg) :	8900,9100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	550
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	234.16

238、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310845
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2440
外廓尺寸高 (mm) :	3035,3150
总质量 (kg) :	13200
整备质量 (kg) :	8100,8300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.78,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	110.25

239、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX5040XXYBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC313932
外廓尺寸长 (mm) :	5980
外廓尺寸宽 (mm) :	2005
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2990
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.341
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.04
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/650
储能装置总储电量 (kWh) :	79.87

240、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6831BEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313621
外廓尺寸长 (mm) :	8260
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	12000
整备质量 (kg) :	7220
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	152.80,151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	102.47

241、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ6470PHEV1混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC301711
外廓尺寸长 (mm) :	4775
外廓尺寸宽 (mm) :	1902
外廓尺寸高 (mm) :	1697
总质量 (kg) :	2380
整备质量 (kg) :	2005
最高车速 (km/h) :	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60
发动机生产企业:	锐展(铜陵)科技有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1799/130
发动机型号:	TN4G18T
节油率水平 (%) :	40.60
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	6.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	53/9000/180

242、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC1030DDBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC313225
外廓尺寸长 (mm) :	5588

外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2120
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	337
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.14
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	72/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	68.60

243、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5030XXY-DDBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC314106
外廓尺寸长（mm）：	5588
外廓尺寸宽（mm）：	1795
外廓尺寸高（mm）：	2440
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2040
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.14
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	72/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	68.60

244、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6453CXBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC304494
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	307
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	72/14000/165

245、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316887
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3280
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10200,10600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70,10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	151.70

246、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313918
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	10900,10600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40,12.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	191.03

247、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313596
外廓尺寸长 (mm) :	10490

外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	11000,10600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40,13.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.78,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	200.44

248、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV09纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC314661
外廓尺寸长 (mm) :	10900
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3470,3340
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12350,11950
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.90,17.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

249、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312999
外廓尺寸长 (mm) :	6645
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2960
总质量 (kg) :	8500
整备质量 (kg) :	5500,5700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60,15.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	125.65

250、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314085
外廓尺寸长（mm）：	6645
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2850,2960
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5200,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.57

251、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319787
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7300,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.80,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	125.36

252、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV30纯电动城市客车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC314436
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2470
外廓尺寸高 (mm) :	3030,3180
总质量 (kg) :	12000
整备质量 (kg) :	7650,8050
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60,9.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	100.70

253、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1024CCBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC310999
外廓尺寸长 (mm) :	4360
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	1865
总质量 (kg) :	2100
整备质量 (kg) :	1190
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.316
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/6000/160
储能装置总储电量 (kWh) :	39.40

254、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1024CCBEV2纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC311223
外廓尺寸长 (mm) :	4360
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	1865
总质量 (kg) :	1990
整备质量 (kg) :	1160
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	215
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.313
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.50

储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/6000/160
储能装置总储电量 (kWh) :	31.80

255、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1031CDBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC288982
外廓尺寸长 (mm) :	4745
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	1925
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1355
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.304
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.68
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	36/6000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	39.07

256、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5024CCXXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC311447
外廓尺寸长 (mm) :	4390
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2220
总质量 (kg) :	2100
整备质量 (kg) :	1240
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.335
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/6000/160
储能装置总储电量 (kWh) :	39.40

257、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5024CCXXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC311573
外廓尺寸长 (mm) :	4390

外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2220
总质量 (kg) :	1990
整备质量 (kg) :	1210
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	215
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.333
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/6000/160
储能装置总储电量 (kWh) :	31.80

258、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5030CGXXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC291481
外廓尺寸长 (mm) :	4745
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2500,2150
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1370
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.332
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.57
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	40.69

259、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5031CDXXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC289771
外廓尺寸长 (mm) :	4745
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2500,2150
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1370
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.03
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	36/6000/200

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	39.25

260、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK5041XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC311693
外廓尺寸长 (mm)：	5965
外廓尺寸宽 (mm)：	2170
外廓尺寸高 (mm)：	2780
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	2990
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.345
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	145.47
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	110/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	78.83

261、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV15纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310715	配置ID： NC310694
外廓尺寸长 (mm)：	2806	2806
外廓尺寸宽 (mm)：	1540	1540
外廓尺寸高 (mm)：	1555	1555
总质量 (kg)：	1010	1010
整备质量 (kg)：	860	860
最高车速 (km/h)：	100	100
30分钟最高车速 (km/h)：	100	100
续驶里程 (km，工况法)：	255	255
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	137.00	137.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	10.60	10.60
储能装置种类：	多元复合锂电池	多元复合锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	30/7250/85	30/7200/90

262、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV16纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310821	配置ID： NC310798
外廓尺寸长 (mm)：	2806	2806
外廓尺寸宽 (mm)：	1540	1540
外廓尺寸高 (mm)：	1555	1555
总质量 (kg)：	1010	1010
整备质量 (kg)：	860	860
最高车速 (km/h)：	100	100

30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	255	255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.00	143.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.60	10.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/7250/85	30/7200/90

263、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC288869
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3220
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12180
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	445
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.50,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	324.61

264、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC312142
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2740
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2850
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.297
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	152.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	78.83

265、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311517
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3150
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10800,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.90,14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	222.45

266、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6119BEVH20纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC312020
外廓尺寸长 (mm) :	10700
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3335,3460
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11200,11800
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	570
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.20,17.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3350/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	315.30

267、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVB20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311809
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3050,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12600,12300,11800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.80,17.20,18.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.30

储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	276.48

268、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311603
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3040
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12500
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.88
快充倍率:	3.16C;3.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/7500/900
储能装置总储电量 (kWh) :	116.00

269、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVB20纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312994	配置ID: NC312872
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3350	3350
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	12100,12500	12100,12500
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.50,17.00	17.50,17.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500	180/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	276.48	276.48

270、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5030XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC316886
外廓尺寸长 (mm) :	4750

外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	2160,2540
总质量 (kg) :	3200
整备质量 (kg) :	1650,1680
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.257
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	65/4500/450
储能装置总储电量 (kWh) :	44.03

271、国宏汽车集团有限公司 泓锋泰牌 HFT5021XLCBEV16纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC313831
外廓尺寸长 (mm) :	4640
外廓尺寸宽 (mm) :	1545
外廓尺寸高 (mm) :	2270
总质量 (kg) :	2200
整备质量 (kg) :	1460
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/9000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	38.56

272、国宏汽车集团有限公司 泓锋泰牌 HFT5040XXYBEV00纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC314259
外廓尺寸长 (mm) :	5940
外廓尺寸宽 (mm) :	1990
外廓尺寸高 (mm) :	2800
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2990
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.17
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/6000/350

储能装置总储电量 (kWh) :	79.72
------------------	-------

273、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK6108GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312781
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3045,3160
总质量 (kg) :	15500
整备质量 (kg) :	9350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.78,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	200.44

274、南京市公共交通工具厂 建康牌 NJC6105GBEV7纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311022
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	11100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	406
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.69
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	258.05

275、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6831LBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC312712
外廓尺寸长 (mm) :	8300
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2860
总质量 (kg) :	9700

整备质量 (kg) :	6320,6180
最高车速 (km/h) :	99
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.86
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	129.00

276、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5031TYHDBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID: NC314269
外廓尺寸长 (mm) :	4745
外廓尺寸宽 (mm) :	1560
外廓尺寸高 (mm) :	2080
总质量 (kg) :	2610
整备质量 (kg) :	1970
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	150
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.40
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.12
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/4000/400
储能装置总储电量 (kWh) :	30.50

277、湖州恩驰汽车有限公司 恩纳德牌 HZK6820BEVH纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC296907
外廓尺寸长 (mm) :	8210
外廓尺寸宽 (mm) :	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3095
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7490
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.54,118.72
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	128.56

278、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV13纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298300
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

279、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6850PBABEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310826
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8000,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145,0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

280、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5030TSLBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC301522	配置ID： NC300968
外廓尺寸长（mm）：	5570	4550
外廓尺寸宽（mm）：	1750	1750
外廓尺寸高（mm）：	2400	2400
总质量（kg）：	3490	3490
整备质量（kg）：	3020	3020

最高车速 (km/h)：	80	80
续驶里程 (km, 工况法)：	180	180
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	120.40	120.40
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	7.85	7.85
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型：	永磁同步电动机	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	40/7800/220	40/7800/220
储能装置总储电量 (kWh)：	49.46	49.46

281、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5040XXYBEVA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302719	
外廓尺寸长 (mm)：	5995	
外廓尺寸宽 (mm)：	2095	
外廓尺寸高 (mm)：	3000	
总质量 (kg)：	4495	
整备质量 (kg)：	2910	
最高车速 (km/h)：	100	
续驶里程 (km, 等速法)：	250	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.314	
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	125.08,124.46	
储能装置种类：	三元锂离子电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	134/4000/720	
储能装置总储电量 (kWh)：	72.10	

282、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5042XXYBEVB纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313781	
外廓尺寸长 (mm)：	5995	
外廓尺寸宽 (mm)：	2150	
外廓尺寸高 (mm)：	3050	
总质量 (kg)：	4495	
整备质量 (kg)：	2820	
最高车速 (km/h)：	90	
续驶里程 (km, 等速法)：	275	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.306	
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.28	
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/6000/380	
储能装置总储电量 (kWh)：	78.83	

283、中植汽车(淳安)有限公司 中植汽车牌 SPK6100BEVP1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC304252
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.85
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

284、浙江普朗特电动汽车有限公司 三角行牌 PLT5030XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC301041
外廓尺寸长（mm）：	4940
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	2450
总质量（kg）：	2650
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.00
储能装置种类：	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

285、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5160TXSBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC298246
外廓尺寸长（mm）：	8265
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3260
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	14750
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	470

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.80
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.24
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	330.00

286、安徽鑫盛汽车制造有限公司 沿锋牌 AXS5022XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC311563
外廓尺寸长 (mm) :	3960
外廓尺寸宽 (mm) :	1510
外廓尺寸高 (mm) :	2080
总质量 (kg) :	1960
整备质量 (kg) :	1240
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.350
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.28
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/7200/180
储能装置总储电量 (kWh) :	29.90

287、芜湖宝骐汽车制造有限公司 劲骐牌 WXS5023XXYBEV05纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC265541
外廓尺寸长 (mm) :	4178
外廓尺寸宽 (mm) :	1630
外廓尺寸高 (mm) :	1898
总质量 (kg) :	2100
整备质量 (kg) :	1270
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.311
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	32/7000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	30.61

288、芜湖宝骐汽车制造有限公司 帅骐牌 WXS5021XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC311656
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	3910
外廓尺寸宽（mm）：	1400
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	1750
整备质量（kg）：	1120
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/7000/120
储能装置总储电量（kWh）：	29.38

289、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6106BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311067
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10080,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.80

290、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6107BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311033
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10480,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	366
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77

储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	250/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	216.27

291、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6851BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311119
外廓尺寸长 (mm) :	8510
外廓尺寸宽 (mm) :	2440
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3180
总质量 (kg) :	12600
整备质量 (kg) :	7980,8200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	111.44

292、龙岩畅丰专用汽车有限公司 畅丰牌 CFQ5030XXYBEV0S纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC312765
外廓尺寸长 (mm) :	4750
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	2540,2160
总质量 (kg) :	3200
整备质量 (kg) :	1650,1680
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.257
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	65/4500/450
储能装置总储电量 (kWh) :	44.03

293、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040ZXXNJBEB纯电动厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC298331
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	4690
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2010
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.65
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	48.80

294、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180TXSDFBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC310661
外廓尺寸长（mm）：	8810
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13140
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.03
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	311.04

295、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6101BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312153
外廓尺寸长（mm）：	10090
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9350,9610
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	388
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.78,144.95
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	212.50

296、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6106BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312454
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10810,11160
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	385
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.90,13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.78,144.95
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	250/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	212.50

297、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107BEVTS2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC319518
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2490
外廓尺寸高 (mm) :	3490,3590
总质量 (kg) :	16550
整备质量 (kg) :	10570,10870,10620,10920
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	382
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170,0.179,0.172,0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.20,13.80,14.10,13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.78,144.95
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	212.50

298、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6660BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311904
外廓尺寸长 (mm) :	6620
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2810,2980
总质量 (kg) :	8500

整备质量 (kg) :	4980,5210
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	331
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.80,12.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.98,143.64
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	89.74

299、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEVGS纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312474
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2870,3000
总质量 (kg) :	9800
整备质量 (kg) :	6250,6450
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	383
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.172,0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.40,14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.25
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	127.50

300、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6820BEVGS纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC312035
外廓尺寸长 (mm) :	8200
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3120
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7410,7580
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.60,12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.25,143.46
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	132.25

301、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6107BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310724
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.20
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	208.89

302、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6100GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319908
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3130,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10100,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10,8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

303、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319417
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2930,3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138,0.143

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60,9.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.55,152.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/2800/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	104.44

304、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6803GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC319677
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	2910,2980
总质量 (kg) :	10700
整备质量 (kg) :	6100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.55,152.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/2800/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	104.44

305、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC310908
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2870
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.06
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/6000/350
储能装置总储电量 (kWh) :	77.44

306、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6830GEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310736

外廓尺寸长 (mm) :	8280
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3220,3070
总质量 (kg) :	11230
整备质量 (kg) :	7180,7000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.80,12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.29
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	115.20

307、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5180ZYSE1J45BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC300396
外廓尺寸长 (mm) :	8986,8768
外廓尺寸宽 (mm) :	2525
外廓尺寸高 (mm) :	3190,3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12360
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	177
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.273
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

308、中植汽车睢宁有限公司 舒驰牌 NK6100BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311311
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2546
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	17400
整备质量 (kg) :	10800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.30,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh)：	209.40

309、湖北合加环境设备有限公司 合加牌 HJK5040XXYEQBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313125
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2100,2200
外廓尺寸高 (mm)：	2950,3080,3130
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	2995
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	142.64
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh)：	91.10

310、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5020XXYBEVD纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313528
外廓尺寸长 (mm)：	4030
外廓尺寸宽 (mm)：	1630
外廓尺寸高 (mm)：	1820
总质量 (kg)：	1950
整备质量 (kg)：	1150
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，工况法)：	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.265
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	115.50
储能装置种类：	三元材料锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	30/7300/150
储能装置总储电量 (kWh)：	29.22

311、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6860FCEVGS燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319717
外廓尺寸长 (mm)：	8645
外廓尺寸宽 (mm)：	2490

外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8590
最高车速（km/h）：	65
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	85(氢系统不工作),308(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	广东国鸿重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	32
燃料电池系统峰值功率（kW）：	32.8

312、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5020XXYXYKBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298962
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.18
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	49.00

313、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5041XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC272171
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2840,2970,3030
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805,2930
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.08,124.46
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	134/4000/720
储能装置总储电量（kWh）：	72.10

314、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5043XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC316204
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2120,2230
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.80
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

315、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5044XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC314869
外廓尺寸长（mm）：	5950
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2920
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.38
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/5000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	80.87

316、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310886
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	525
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	314.10

317、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311031
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2520
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	11700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	535
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	326.60

318、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6859BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311218
外廓尺寸长 (mm) :	8490
外廓尺寸宽 (mm) :	2520
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	8860
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	395
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	175.40

319、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6106GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311440

外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30,18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

320、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311399
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6700,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	393
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

321、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311420
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6700,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	293
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.28
储能装置种类：	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh)：	109.27

322、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311328
外廓尺寸长 (mm)：	8560
外廓尺寸宽 (mm)：	2410
外廓尺寸高 (mm)：	3080,2910
总质量 (kg)：	14000
整备质量 (kg)：	8300,8050
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km, 等速法)：	396
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	15.60,16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	144.54
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/2700/2150
储能装置总储电量 (kWh)：	187.32

323、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5030ZZZGC1BEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC312354
外廓尺寸长 (mm)：	4660
外廓尺寸宽 (mm)：	1580
外廓尺寸高 (mm)：	2100
总质量 (kg)：	3300
整备质量 (kg)：	2280
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km, 工况法)：	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.349
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	45/4700/500
储能装置总储电量 (kWh)：	43.72

324、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5040XXYGC3BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312389
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	1980

外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	97.80

325、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5041XXYGC3BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312754
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1980
外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.347
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.53
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	90.10

326、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5032XLCEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC315918
外廓尺寸长（mm）：	4220,4380
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2485
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1960
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

327、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5032XXYE纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC317463
外廓尺寸长（mm）：	4590,4790
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2540
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

328、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5043XXYE纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC320031
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1982
外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.347
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.70
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	97.80

329、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5044XXYE纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC320103
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1982
外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85

续驶里程 (km, 等速法) :	295
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.347
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.80
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	90.10

330、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5046XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC319647
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1980
外廓尺寸高 (mm) :	2930
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2900
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	295
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.349
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.80
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	90.10

331、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC312787
外廓尺寸长 (mm) :	4376
外廓尺寸宽 (mm) :	1530
外廓尺寸高 (mm) :	1795
总质量 (kg) :	2505
整备质量 (kg) :	1245
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.225
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.30
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/7000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	34.56

332、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB20纯电动城市

客车

车辆基本信息	配置ID： NC316163
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	543
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

333、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316056
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	324.60

334、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316531
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69

续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/2400/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76

335、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316263
外廓尺寸长 (mm) :	8250
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3100
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	281
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	143.98

336、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC316442
外廓尺寸长 (mm) :	8250
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3100
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	120.98

337、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5031XXYD-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC312201	配置ID： NC312186
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	1985	1985
总质量（kg）：	2600	2600
整备质量（kg）：	1540	1540
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	295	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.80	115.80
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.60	41.60

338、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5035XXYA-LBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC311370	配置ID： NC311357
外廓尺寸长（mm）：	4750	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1670	1670
外廓尺寸高（mm）：	2400	2400
总质量（kg）：	2600	2600
整备质量（kg）：	1450	1450
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	290	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.263	0.266
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50	123.50
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.40	41.40

339、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST6851BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319159
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8400
最高车速（km/h）：	69

续驶里程 (km, 等速法) :	318
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	146.60

340、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC313199
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3300
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	10300,10700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50,11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	230/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	169.34

341、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5021XXYGX1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC312268
外廓尺寸长 (mm) :	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1990
总质量 (kg) :	2495
整备质量 (kg) :	1525
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.18
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	75/14000/165
储能装置总储电量 (kWh) :	49.00

342、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5032CCYGC1BEV纯电动仓

栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312234
外廓尺寸长（mm）：	4790
外廓尺寸宽（mm）：	1580
外廓尺寸高（mm）：	2490
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.324
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

343、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5033ZZZGC1BEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC312257
外廓尺寸长（mm）：	4660
外廓尺寸宽（mm）：	1580
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3300
整备质量（kg）：	2280
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

344、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5040XXYGD1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312176
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.348

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.82
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	86.01

345、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5043XXYGC2BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC312286
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2120,2150
外廓尺寸高 (mm) :	2930,2960,3130
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3020
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.342
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.41
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	97.80

346、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311016
外廓尺寸长 (mm) :	10200
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3160
总质量 (kg) :	14300
整备质量 (kg) :	10300
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.50
快充倍率:	5.07,5.03
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2200
储能装置总储电量 (kWh) :	77.28

347、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6680CRBEVT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC310961
外廓尺寸长 (mm) :	6840
外廓尺寸宽 (mm) :	2290

外廓尺寸高 (mm) :	3060
总质量 (kg) :	9500
整备质量 (kg) :	6400
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.10
快充倍率:	5.11,5.11
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/3600/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	39.74

348、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK5021XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC311320
外廓尺寸长 (mm) :	3750
外廓尺寸宽 (mm) :	1515
外廓尺寸高 (mm) :	1850
总质量 (kg) :	1750
整备质量 (kg) :	1100
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.345
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.50
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/7500/160
储能装置总储电量 (kWh) :	29.99

349、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6100GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC311333
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3045,3160
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	9000,9200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.60,12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	250/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	162.30

350、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314049
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270,3140
总质量（kg）：	15800
整备质量（kg）：	9900,9600,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,9.30,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.04
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	134.27

351、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314176
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2365
外廓尺寸高（mm）：	3190,3050
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	7050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	89.51

352、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6100BEVL纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC313126
外廓尺寸长（mm）：	10420
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3525,3325
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	90

续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/4000/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	181.44

353、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK5041XXYEV02纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC311299
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2015,1965
外廓尺寸高 (mm) :	2975
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3150
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	425
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4100/950
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XXYACBEV7纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC203247 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2120,2240
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2980
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.349
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.63
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/955

储能装置总储电量 (kWh) :	99.80
------------------	-------

2、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6471N2BEV纯电动多用途乘用车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC258536 *
外廓尺寸长 (mm) :	4713
外廓尺寸宽 (mm) :	1923
外廓尺寸高 (mm) :	1690
总质量 (kg) :	2410
整备质量 (kg) :	1950
最高车速 (km/h) :	195
30分钟最高车速 (km/h) :	165
续驶里程 (km, 工况法) :	308
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.30
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	89/12000/195

3、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-27纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC318051 *	配置ID: NC260375 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量 (kg) :	17500	17500
整备质量 (kg) :	10600,11000,11400	10600,11000,11400
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.20,10.80,10.40	11.00,10.60,10.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.30,141.20	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54	167.54

4、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-42纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC319096 *	配置ID: NC260637 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200,3250	3100,3200,3250

总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	12000,12450	12000,12450
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90,17.20	17.40,16.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.70	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67	303.67

5、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV1纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC321604 *	配置ID： NC284688
外廓尺寸长 (mm) :	8125	8125
外廓尺寸宽 (mm) :	2400	2400
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3150	2950,3150
总质量 (kg) :	11600	11600
整备质量 (kg) :	6600,6950	6600,6950
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	297	295
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.152	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50,10.90	12.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10	141.46
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/2080/2100	140/2080/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	117.07	116.35

6、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7152PHEV03插电式混合动力轿车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC266971 *
外廓尺寸长 (mm) :	4631
外廓尺寸宽 (mm) :	1789
外廓尺寸高 (mm) :	1492
总质量 (kg) :	1913
整备质量 (kg) :	1538
最高车速 (km/h) :	175
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	61
发动机生产企业:	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1498/76
发动机型号:	JLY-4G15

节油率水平 (%) :	41.30
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.70
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

7、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV1纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC316110 *	配置ID： NC260355
外廓尺寸长 (mm) :	5995	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2015,1965	2015,1965
外廓尺寸高 (mm) :	2975	2975
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3150	3150
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 等速法) :	425	425
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.331	0.345
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4100/950	110/4100/950
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77	96.77

8、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV2纯电动轿车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC289247 *	配置ID： NC289242 *
外廓尺寸长 (mm) :	3690,3775	3690,3775
外廓尺寸宽 (mm) :	1685	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1570	1570
总质量 (kg) :	1620	1620
整备质量 (kg) :	1320	1320
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102	102
续驶里程 (km, 工况法) :	255	255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.80	122.80
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50	15.50
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7500/215	50/7500/215

9、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV3纯电动轿车（第5批发布推荐车型）

--	--	--

车辆基本信息	配置ID: NC289235 *	配置ID: NC289220 *
外廓尺寸长 (mm) :	3690,3775	3690,3775
外廓尺寸宽 (mm) :	1685	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1570	1570
总质量 (kg) :	1620	1620
整备质量 (kg) :	1320	1320
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102	102
续驶里程 (km, 工况法) :	310	310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.96	144.96
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50	15.50
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	50/7500/215	50/7500/215

10、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV纯电动轿车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC317430 *	配置ID: NC289264 *
外廓尺寸长 (mm) :	4135	4135
外廓尺寸宽 (mm) :	1750	1750
外廓尺寸高 (mm) :	1565	1565
总质量 (kg) :	1855	1855
整备质量 (kg) :	1480	1460
最高车速 (km/h) :	130	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130	130
续驶里程 (km, 工况法) :	302	302
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.20	136.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	88/9000/275	85/9000/270

11、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVA20纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC243070 *
外廓尺寸长 (mm) :	4071
外廓尺寸宽 (mm) :	1677
外廓尺寸高 (mm) :	1902
总质量 (kg) :	2300
整备质量 (kg) :	1320,1330
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	215
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.328

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.25
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/8000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	35.80

12、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC286626 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	2980,3050,3215
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10800,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	585
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

13、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY51纯电动客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC201888 *
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3430
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	11100,11700
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27,136.05,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	142.84

14、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY52纯电动客车（第5

批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC195068 *
外廓尺寸长 (mm)：	10690
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3430
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	11200,11800
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	162.20

15、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ52纯电动客车 （第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC201890 *
外廓尺寸长 (mm)：	10690
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3430
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	11200,11800
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh)：	162.20

16、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ62纯电动客车 （第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC201895 *
外廓尺寸长 (mm)：	10690
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3430
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	11300,11900
最高车速 (km/h)：	90

续驶里程 (km, 等速法) :	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.19,123.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	166.34

17、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG35插电式混合动力城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC195617 *	配置ID: NC195614 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3480	3400,3480
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	12350,12850,13330,13750	12350,12850,13330,13750
最高车速 (km/h) :	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	68	68
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.70	5.70
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量 (kWh) :	51.14	51.14

18、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG12A纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC260428 *
外廓尺寸长 (mm) :	8245
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3240,3460
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	9130,8730
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	117.07

19、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG57纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC286874 *
外廓尺寸长 (mm) :	8500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3020,3215,2960
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	9100,8200,8500,8800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	430
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	222.45

20、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY15纯电动客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC260381 *
外廓尺寸长 (mm) :	8995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3240,3450,3460
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	10050,9840
最高车速 (km/h) :	100,90
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	350/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	187.32

21、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV1纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC315558 *	配置ID： NC277883 *
外廓尺寸长 (mm) :	10490	10490

外廓尺寸宽 (mm) :	2530,2550	2530,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250	3150,3250
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	11300	11300
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	435	435
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	3350.000	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.00	16.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.25	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	253.44	253.44

22、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV5纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC284735 *	配置ID: NC284704 *
外廓尺寸长 (mm) :	8090	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2420	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3230,3400	3230,3400
总质量 (kg) :	14000	14000
整备质量 (kg) :	8100	8100
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.20	15.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	174.08	174.08

23、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV7纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC285255 *	配置ID: NC285221 *
外廓尺寸长 (mm) :	8090	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2420	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3230,3400	3230,3400
总质量 (kg) :	14000	14000
整备质量 (kg) :	7650	7650
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.133	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.60	10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.25,141.33	141.25,141.33

储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	114.05	114.05

24、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC265024 *
外廓尺寸长 (mm) :	4100,4360
外廓尺寸宽 (mm) :	1785
外廓尺寸高 (mm) :	1680
总质量 (kg) :	1870
整备质量 (kg) :	1495
最高车速 (km/h) :	101
30分钟最高车速 (km/h) :	101
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.27
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.60
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	70/12100/180

25、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002EEV400纯电动轿车 （第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC239903 *
外廓尺寸长 (mm) :	4625
外廓尺寸宽 (mm) :	1715
外廓尺寸高 (mm) :	1525
总质量 (kg) :	1925
整备质量 (kg) :	1550
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/10000/300

26、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z4纯电动厢式运输车 （第5批发布推荐车型）

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC265072 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2200,2250
外廓尺寸高 (mm) :	2970,3070,2770
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.285
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3700/750
储能装置总储电量 (kWh) :	82.43

27、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV5纯电动多用途乘用车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC310538 *	配置ID: NC277929	配置ID: NC277851
外廓尺寸长 (mm) :	4615	4615	4615
外廓尺寸宽 (mm) :	1845	1845	1845
外廓尺寸高 (mm) :	1655	1655	1655
总质量 (kg) :	2330	2330	2330
整备质量 (kg) :	1880	1880	1880
最高车速 (km/h) :	150	150	150
30分钟最高车速 (km/h) :	135	135	135
续驶里程 (km, 工况法) :	430	430	430
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.90	145.90	145.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.90	14.90	14.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/250	135/12000/260	120/12000/250

28、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5042XXYBEVH16纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC266600 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2000,2150
外廓尺寸高 (mm) :	2990,3200
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.348
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.81

储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	88.06

29、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C7纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC321612 *	配置ID： NC261074 *
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150	3300,3150
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,11600	12000,11600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	417	417
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2800	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67	303.67

30、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C1纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC321609 *	配置ID： NC291629 *
外廓尺寸长（mm）：	8045	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050,3100	2930,3050,3100
总质量（kg）：	12400	12400
整备质量（kg）：	7850	7850
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	219	219
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.51	141.51
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	118.27	118.27

31、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVW0C2纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

--	--	--

车辆基本信息	配置ID: NC321578 *	配置ID: NC261187 *
外廓尺寸长 (mm) :	8045	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2350	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2930,3050,3100	2930,3050,3100
总质量 (kg) :	12000	12000
整备质量 (kg) :	7100,7500	7100,7500
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	213	213
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80	10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2000	180/4000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	109.27	109.27

32、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022CCYBEV纯电动仓栅式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC201363 *
外廓尺寸长 (mm) :	4390
外廓尺寸宽 (mm) :	1635
外廓尺寸高 (mm) :	2170
总质量 (kg) :	1919
整备质量 (kg) :	1139
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.344
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	25/6000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	31.80

33、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022CCYBEV02纯电动仓栅式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC201464 *
外廓尺寸长 (mm) :	4390
外廓尺寸宽 (mm) :	1635
外廓尺寸高 (mm) :	2170
总质量 (kg) :	1990
整备质量 (kg) :	1210
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.341
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.90

储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	25/6000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	39.40

34、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XXYBEV纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC201308 *
外廓尺寸长 (mm) :	4390
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2220
总质量 (kg) :	1919
整备质量 (kg) :	1139
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.344
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	25/6000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	31.80

35、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XXYBEV02纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC201354 *
外廓尺寸长 (mm) :	4390
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2220
总质量 (kg) :	1990
整备质量 (kg) :	1210
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.341
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	25/6000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	39.40

36、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XYZBEV01纯电动邮政车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC201357 *
外廓尺寸长 (mm) :	4390

外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2220
总质量 (kg) :	1990
整备质量 (kg) :	1210
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.341
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	25/6000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	39.40

37、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6110GBEV11纯电动城市客 车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC317071 *	配置ID: NC285969 *
外廓尺寸长 (mm) :	10800	10800
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200	3200
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	11690	11690
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	465	465
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.184	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.40	18.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/2600	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14	314.14

38、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6810GBEV纯电动城市客车（第 5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC317062 *	配置ID: NC265667 *
外廓尺寸长 (mm) :	8150	8150
外廓尺寸宽 (mm) :	2380	2380
外廓尺寸高 (mm) :	2860,3160	2860,3160
总质量 (kg) :	12500	12500
整备质量 (kg) :	8010	8210
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	282	323
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.183	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	125.65	143.98

39、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ1BEV纯电动洗扫车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC265114 *
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2400,2495
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3950,4070
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	81.95