

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2018 年 第 2 批)

一、新发布车型

1、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5046XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC266863
外廓尺寸长 (mm) :	5455
外廓尺寸宽 (mm) :	1780
外廓尺寸高 (mm) :	2715
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2460
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.70
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4600/700
储能装置总储电量 (kWh) :	66.60

2、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277783
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3060,3100,3200,3250
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10600,11000,11400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.31
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	165/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	163.29

3、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC278258
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2550

外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11000,11600,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	216.26

4、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278332	配置ID： NC278320
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	6900,7200	6900,7200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	266	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34	140.52
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3500/1300	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	108.86	129.02

5、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278592
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6950,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	95/3500/1300

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	108.13

6、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001U5E2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278443
外廓尺寸长 (mm)：	4480
外廓尺寸宽 (mm)：	1837
外廓尺寸高 (mm)：	1673
总质量 (kg)：	2137
整备质量 (kg)：	1762
最高车速 (km/h)：	160
30分钟最高车速 (km/h)：	150
续驶里程 (km，工况法)：	415
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	146.56
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	16.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	160/11000/300

7、浙江豪情汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCC6474C28PHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278705
外廓尺寸长 (mm)：	4688
外廓尺寸宽 (mm)：	1902
外廓尺寸高 (mm)：	1658
总质量 (kg)：	2660
整备质量 (kg)：	2109
最高车速 (km/h)：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，工况法)：	54.129
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平 (%)：	33.70
燃料消耗量 (L/100km，B状态)：	6.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	65/12500/240

8、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277849
外廓尺寸长 (mm)：	10450

外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10350,10950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

9、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV63纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277966
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	6850,7000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	110.88

10、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV75纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC278070
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	6850,7000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	124.88

11、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278037
外廓尺寸长 (mm)：	8005
外廓尺寸宽 (mm)：	2350
外廓尺寸高 (mm)：	3000,3100
总质量 (kg)：	11000
整备质量 (kg)：	6850,7000
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3500/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	110.35

12、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XXYEV3H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266130
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2098
外廓尺寸高 (mm)：	2645
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3120
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	415
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.320
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	115.38
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/4500/750
储能装置总储电量 (kWh)：	92.16

13、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5063XXYTG25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278474
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2015,2225

外廓尺寸高（mm）：	2965,3135
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	3525
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	107.52

14、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260217
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	84.40

15、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277485
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430

储能装置总储电量 (kWh) :	253.44
------------------	--------

16、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277804	配置ID: NC277800
外廓尺寸长 (mm) :	10490	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	10400,10900	10400,10900
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	315	315
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148,0.158	0.145,0.155
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.80,11.30	11.80,11.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	174.08	174.08

17、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810LZEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC261203	配置ID: NC260681
外廓尺寸长 (mm) :	8090	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2420	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3470	3470
总质量 (kg) :	13500	13500
整备质量 (kg) :	8800	8800
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	390	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00	14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh) :	174.08	174.08

18、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6100LGEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277306
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12200

最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	560
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	18.20
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh)：	313.34

19、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7150CHEVA5D 插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265654
外廓尺寸长 (mm)：	4600
外廓尺寸宽 (mm)：	1790
外廓尺寸高 (mm)：	1530
总质量 (kg)：	2012
整备质量 (kg)：	1623
最高车速 (km/h)：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km，工况法)：	63
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平 (%)：	40.50
燃料消耗量 (L/100km，B状态)：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	130/4138/300

20、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002PEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC277646
外廓尺寸长 (mm)：	4625
外廓尺寸宽 (mm)：	1715
外廓尺寸高 (mm)：	1510
总质量 (kg)：	1850
整备质量 (kg)：	1470
最高车速 (km/h)：	140
30分钟最高车速 (km/h)：	105
续驶里程 (km，工况法)：	305
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	144.10
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.10
储能装置种类：	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/10000/300

21、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体) QL5041XXYBEVECCA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278671
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2100
外廓尺寸高 (mm)：	3100
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	2866
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.346
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	96.77

22、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体) QL5070XXYBEVECCA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278586
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2350
外廓尺寸高 (mm)：	3110
总质量 (kg)：	7300
整备质量 (kg)：	3346
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.178
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	110/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	96.77

23、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYKDD01BEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC277692
外廓尺寸长 (mm)：	4498
外廓尺寸宽 (mm)：	1735
外廓尺寸高 (mm)：	1940

总质量 (kg) :	2785
整备质量 (kg) :	1660
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.53
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	48.50

24、北汽云南瑞丽汽车有限公司 北京牌 BJ6271H1BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC246436
外廓尺寸长 (mm) :	2725
外廓尺寸宽 (mm) :	1510
外廓尺寸高 (mm) :	1580,1620
总质量 (kg) :	980
整备质量 (kg) :	830
最高车速 (km/h) :	103
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	155
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.26
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.99
储能装置种类:	镍钴锰酸三元锂电池
驱动电机类型:	前:三相异步电机/三相异步电机,后:永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	前:2/2000/12,2/2000/12,后:30/6400/160

25、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV4纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC277047
外廓尺寸长 (mm) :	4565
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1700,1675
总质量 (kg) :	2425
整备质量 (kg) :	2050
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	360
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.97
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	18.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	160/4929/310

/r/min/N.m) :

26、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV5纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC277929	配置ID： NC277851
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	430	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90	145.90
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.90	14.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

27、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV6纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278331	配置ID： NC278325
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	374	371
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.60	152.60
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.80	14.70
储能装置种类：	多元复合锂离子动力电池	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

28、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6461FBEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278691
外廓尺寸长（mm）：	4678
外廓尺寸宽（mm）：	1919
外廓尺寸高（mm）：	1618

总质量 (kg) :	2290
整备质量 (kg) :	1870
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	160
续驶里程 (km, 工况法) :	370
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.76
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	前:85/3200/255/后1:85/3200/255/后2:52/3200/155

29、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7144CDPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC265481
外廓尺寸长 (mm) :	4995
外廓尺寸宽 (mm) :	1857
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	2135,2210
整备质量 (kg) :	1835
最高车速 (km/h) :	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1399/112
发动机型号:	14E4E
节油率水平 (%) :	42.40
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	56/7000/318

30、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277666
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3270
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10200,10800,11400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.40

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54

31、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277644
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3270
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10000,10600,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	138.74

32、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277634
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3270
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10600,11200,11800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	398
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76

33、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL12纯电动客

车

车辆基本信息	配置ID： NC277787
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	138.74

34、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277671
外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4850,5100,5350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/870
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

35、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277696
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7100,7400,7700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程 (km, 等速法) :	225
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	93.66

36、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277785
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2930,2985,3030,3090
总质量 (kg) :	11500
整备质量 (kg) :	7350,7650,7950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	335
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	130.89

37、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277681
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3030,3090,3130,3190
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	8400,8800,9300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54

38、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277684
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8150,8550,9050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	130.89

39、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVN01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC277528
外廓尺寸长（mm）：	5330
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260,2066,1980
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1930
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.308
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.18
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/4500/500
储能装置总储电量（kWh）：	45.99

40、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5030XXYSDB32BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278423
外廓尺寸长（mm）：	5425,5375,5325,5275
外廓尺寸宽（mm）：	1760,1700
外廓尺寸高（mm）：	2580
总质量（kg）：	2525
整备质量（kg）：	1650

最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.391
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.97
储能装置种类:	三元聚合物锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/6000/300
储能装置总储电量 (kWh) :	39.50

41、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5041XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC274279
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2150
外廓尺寸高 (mm) :	3050
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3305
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.390
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.70
储能装置种类:	三元聚合物锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	91.48

42、华晨客车(大连)有限公司 佰斯威牌 WK6101UREV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC271454
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3045,3160
总质量 (kg) :	15300
整备质量 (kg) :	9620
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	196/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	189.23

43、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6123CHEV02插电式混合动力

低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277521
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13100,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.70,2.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

44、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6830LBEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277905
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	6550,6490
最高车速（km/h）：	99
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.44
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

45、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5080XXYFCEV燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260533
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	7510

整备质量 (kg) :	4350
最高车速 (km/h) :	85
燃料种类:	电
续驶里程 (km, 等速法) :	385
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	广东国鸿重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	30.6

46、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC277495
外廓尺寸长 (mm) :	10505
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10700,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	543
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	249.80

47、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC277732
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2870
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.257
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.04
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/6000/350
储能装置总储电量 (kWh) :	79.87

48、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV4纯电动低入口城市客车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC277735
外廓尺寸长 (mm) :	10300
外廓尺寸宽 (mm) :	2510
外廓尺寸高 (mm) :	3260,3070
总质量 (kg) :	14970
整备质量 (kg) :	9750,9500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.31
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	168.16

49、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GPHEVN5Q2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC278349
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3170,3350
总质量 (kg) :	16700
整备质量 (kg) :	11600,12000
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	75
发动机生产企业:	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6870/176
发动机型号:	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	6.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	51.14

50、湖北东润专用汽车有限公司 东润牌 WSH5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC269706
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2120,2240
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3000

最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.330
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	119.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh)：	82.43

51、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5040XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC271675
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2100
外廓尺寸高 (mm)：	2890,3090
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	3060
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh)：	86.02

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA5040XXYBEV21纯电动厢式运输车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC248868 *
外廓尺寸长 (mm)：	5980
外廓尺寸宽 (mm)：	2020
外廓尺寸高 (mm)：	2650
总质量 (kg)：	4490
整备质量 (kg)：	2720
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.260
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	123.64
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	110/4000/800

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	75.00

2、东风汽车公司 东风牌 EQ5025XXYACBEV1纯电动厢式运输车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC233457 *
外廓尺寸长 (mm)：	3750
外廓尺寸宽 (mm)：	1515
外廓尺寸高 (mm)：	1850
总质量 (kg)：	1750
整备质量 (kg)：	1100
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，工况法)：	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.302
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	115.50
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	30/7500/140
储能装置总储电量 (kWh)：	29.22

3、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV36纯电动轿车（第3批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC193176 *
外廓尺寸长 (mm)：	2806
外廓尺寸宽 (mm)：	1540
外廓尺寸高 (mm)：	1555
总质量 (kg)：	955
整备质量 (kg)：	775
最高车速 (km/h)：	100
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	155
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	105.80
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	10.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	30/7200/90

4、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6480STHEV5插电式混合动力多用途乘用车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC197382 *
外廓尺寸长 (mm)：	4815
外廓尺寸宽 (mm)：	1875
外廓尺寸高 (mm)：	1725

总质量 (kg) :	2995
整备质量 (kg) :	2390
最高车速 (km/h) :	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1999/151
发动机型号:	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	18.72
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	7.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	前110/4202/250/ 后110/4202/250

5、长安福特汽车有限公司 福特牌 CAF7200A5PHEV插电式混合动力轿车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC275078 *	配置ID: NC242345
外廓尺寸长 (mm) :	4873	4873
外廓尺寸宽 (mm) :	1852	1852
外廓尺寸高 (mm) :	1470	1470
总质量 (kg) :	2233	2233
整备质量 (kg) :	1836	1836
最高车速 (km/h) :	166	166
燃料种类:	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	52	52
发动机生产企业:	福特墨西哥奇瓦瓦发动机工厂	福特墨西哥奇瓦瓦发动机工厂
排量/功率 (ml/kW) :	1999/107	1999/107
发动机型号:	CAF488Q10	CAF488Q10
节油率水平 (%) :	59.80	62.00
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.50	5.70
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	92/15000/228	92/15000/228

6、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7104SDPHEV3插电式混合动力轿车（第12批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC260970 *
外廓尺寸长 (mm) :	4671
外廓尺寸宽 (mm) :	1835
外廓尺寸高 (mm) :	1460
总质量 (kg) :	1875
整备质量 (kg) :	1450

最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号：	10E4E
节油率水平（%）：	45.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	59/7000/318

7、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC249274 *	配置ID： NC238456 *
外廓尺寸长（mm）：	10200	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160	3160
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	10100,9500	10100,9500
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.219	0.219
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,15.50	14.60,15.50
快充倍率：	5.06,5.19	5.06,5.19
储能装置种类：	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2200	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	70.66	70.66