新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2018 年 第 5 批)

一、新发布车型

1、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA5040XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248868
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2720
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/800
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

2、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA5041XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC291015
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.23
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/800
储能装置总储电量（kWh）：	79.72

3、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA6100URBEV24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243101
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3300
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10750,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	216.26

4、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA6860URBEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252653
外廓尺寸长（mm）：	8580
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3060,3250
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7830,8030
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186,0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

5、中国第一汽车集团公司 一汽牌 CA7001EVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185910
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1860
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.91
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12000/228

6、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA5020XXYEVH3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284945
外廓尺寸长（mm）：	4205
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2350
整备质量（kg）：	1432
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.98
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

7、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA5021XXYEVH4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285340
外廓尺寸长（mm）：	4405
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2350
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.98
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

8、一汽吉林汽车有限公司 森雅牌 CA7007REV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC238200
外廓尺寸长（mm）：	4305
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1682

总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.35
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12000/228

9、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5020XXYCBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287231
外廓尺寸长（mm）：	4150
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/7500/205
储能装置总储电量（kWh）：	41.60

10、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5020XXYCBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302813
外廓尺寸长（mm）：	4150
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.78
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/7500/205
储能装置总储电量（kWh）：	36.88

11、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246117
外廓尺寸长（mm）：	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2190
总质量（kg）：	3050
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.283
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.94
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	48.96

12、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC288528
外廓尺寸长（mm）：	4495

外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

13、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC288761
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

14、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289373
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

15、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYEBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266683
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1830
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.216
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.32
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	45.83

16、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260374

外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.16
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7300/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.28

17、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287272
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.44
储能装置种类：	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7300/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.43

18、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XLCKBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC300196
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2140
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3025
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.97
储能装置种类：	磷酸铁锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/955
储能装置总储电量（kWh）：	94.46

19、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC245791
外廓尺寸长（mm）：	5800,5980
外廓尺寸宽（mm）：	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375,2590
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	570
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.20,137.09,136.95
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/5000/480
储能装置总储电量（kWh）：	131.76

20、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287605	配置ID： NC287579

外廓尺寸长（mm）：	5800,5980	5800,5980
外廓尺寸宽（mm）：	2036	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375,2590	2375,2590
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2900	2900
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	340	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.30	128.30
储能装置种类：	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/480	80/4000/400
储能装置总储电量（kWh）：	94.60	94.60

21、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYDBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260411
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1970,2100
外廓尺寸高（mm）：	3010
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.14
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	83.87

22、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYDBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC303047
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1970,2100
外廓尺寸高（mm）：	3010
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.75
储能装置种类：	锰酸锂材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/3800/800
储能装置总储电量（kWh）：	86.40

23、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYGBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC303005
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.336
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.03
储能装置种类：	锰酸锂材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	78.00

24、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244492
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2120,2240
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.371
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.97
储能装置种类：	磷酸铁锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	94.46

25、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC253603
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

26、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299050
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.14
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	90.40

27、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299763
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.97
储能装置种类：	磷酸铁锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/955
储能装置总储电量（kWh）：	94.46

28、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYLBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266723	配置ID： NC266718
外廓尺寸长（mm）：	5400	5400
外廓尺寸宽（mm）：	1995	1995
外廓尺寸高（mm）：	2360	2360
总质量（kg）：	4080	4080
整备质量（kg）：	2480	2480
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	300	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.255	0.254
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.10	125.10
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/720	100/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	65.50	65.50

29、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5070XDYKBEV纯电动电源车

车辆基本信息	配置ID： NC289536
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	7320
整备质量（kg）：	7190
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.87
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

30、东风汽车集团有限公司 东风牌 DFA7000L2ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186153	配置ID： NC186133
外廓尺寸长（mm）：	3775	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665	1665
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	1625	1625
整备质量（kg）：	1220	1220
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	103	103
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.81	10.81
储能装置种类:	三元材料	三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	24/6000/110	24/6000/110

31、东风汽车集团有限公司 东风牌 DFA7000L2ABEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186336	配置ID： NC186270
外廓尺寸长（mm）：	3775	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665	1665
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	1625	1625
整备质量（kg）：	1325	1325
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	103	103
续驶里程（km，工况法）：	320	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36	143.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.39	11.42
储能装置种类:	三元材料	三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	24/6000/110	24/6000/110

32、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ1045TTBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC252675
外廓尺寸长（mm）：	5900
外廓尺寸宽（mm）：	1980
外廓尺寸高（mm）：	2300,2720
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3040
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.342
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.08,124.46
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	134/4000/720
储能装置总储电量（kWh）：	72.10

33、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5023XXYACBEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC234970
外廓尺寸长（mm）：	4150
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1370
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.63
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/7500/205
储能装置总储电量（kWh）：	40.60

34、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5023XXYTBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299341
外廓尺寸长（mm）：	4070
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	1800
整备质量（kg）：	1140
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.336
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.58
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6000/210
储能装置总储电量（kWh）：	36.80

35、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5025XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC233457
外廓尺寸长（mm）：	3750
外廓尺寸宽（mm）：	1515
外廓尺寸高（mm）：	1850
总质量（kg）：	1750
整备质量（kg）：	1100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.50
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7500/140
储能装置总储电量（kWh）：	29.22

36、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5026XXYTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC214131
外廓尺寸长（mm）：	4365,4310
外廓尺寸宽（mm）：	1600,1625
外廓尺寸高（mm）：	2030,2110
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.319
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/7500/165
储能装置总储电量（kWh）：	39.39

37、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5028XXYTBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300456
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2030
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.339
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	多元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/7200/210
储能装置总储电量（kWh）：	39.74

38、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5028XXYTBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261077
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2030
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.37
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/7200/210
储能装置总储电量（kWh）：	40.47

39、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5031TSLACBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC190787
外廓尺寸长（mm）：	4500,5560,4555,5425
外廓尺寸宽（mm）：	1870,1730
外廓尺寸高（mm）：	2130,2280
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.23
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）

驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

40、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5031TYHACBEV4纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC190776
外廓尺寸长（mm）：	4975
外廓尺寸宽（mm）：	1790,1780
外廓尺寸高（mm）：	2070,2100
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2695
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.24
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

41、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5031XXYACBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC191805
外廓尺寸长（mm）：	4820
外廓尺寸宽（mm）：	1900
外廓尺寸高（mm）：	2370
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2360
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

42、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5032XXYTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285391
外廓尺寸长（mm）：	5280,5620,5820
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2150,2570,2670
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2120,2250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	246
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.331
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	多元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.20

43、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XSHACBEV4纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC190453
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2205,2305
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.84

储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

44、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XXYACBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC204771	配置ID： NC186516
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2205,2305	2205,2305
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090	2890,3090
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2805	2805
最高车速（km/h）：	90	90
续驶里程（km，等速法）：	300	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	99.80	99.80

45、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XXYACBEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC203247
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2205,2305
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

46、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XXYSZBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC250663	配置ID： NC203680
外廓尺寸长（mm）：	5950	5950
外廓尺寸宽（mm）：	2050	2050
外廓尺寸高（mm）：	2865	2865
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3030	2805
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	250	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.338	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30	115.80
储能装置种类：	三元锂电池	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/6000/400	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	77.40	77.40

47、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC185976
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.388

电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.38
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150
储能装置总储电量（kWh）：	90.65

48、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186032
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.343
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.38
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150
储能装置总储电量（kWh）：	90.65

49、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC239421
外廓尺寸长（mm）：	5800,5980
外廓尺寸宽（mm）：	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375,2590
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.274
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.43
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/480
储能装置总储电量（kWh）：	71.38

50、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5041XXYACBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186095
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.96
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150
储能装置总储电量（kWh）：	80.72

51、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5042XXYACBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186363
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	77.60

52、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC239754
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2940,3000
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3120
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	94/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	90.40

53、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV14纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC239881
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2940,3000
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	316
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.371
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.52
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	88.00

54、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244085
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2840,2970,3030
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/880
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

55、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV19纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244499
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2890,3120
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3110
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，等速法）：	308
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.339
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

56、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV20纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249513
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100
外廓尺寸高（mm）：	2940,3000
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.356
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.68
储能装置种类:	多元复合锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	94/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	93.40

57、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249530
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2840
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	105/10000/270
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

58、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV22纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265566
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2680
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	多元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.20

59、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV23纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266947
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.352
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.45
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

60、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV24纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284856
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	347
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.56
储能装置种类：	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	93.40

61、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV25纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266988
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.18
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

62、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV26纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285343
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3180
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.336
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

63、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV27纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285414
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2890,3120
总质量（kg）：	4495

整备质量（kg）：	2850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	56.30

64、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV28纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285475
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995,3120
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	331
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.42
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1150
储能装置总储电量（kWh）：	90.57

65、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV29纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300142
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3110
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.334
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	84.48

66、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC196151
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020，2100，2200
外廓尺寸高（mm）：	2840，2970，3030
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805,2940
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.56
储能装置种类：	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	93.40

67、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV32纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299304
外廓尺寸长（mm）：	5950
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2920

总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.331
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.38
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/5000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	80.87

68、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV33纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300231
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995,3120
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296,0.323
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.75
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/420
储能装置总储电量（kWh）：	86.40

69、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV34纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300526
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4180
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.46,125.08
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	36.06

70、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC227714	配置ID： NC199961
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2840,2970,3030	2840,2970,3030
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2805,2930	2805,2930
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	240	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.324	0.318
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.46	125.08,124.46
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/4500/700	134/4000/720
储能装置总储电量（kWh）：	72.10	72.10

71、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246835
外廓尺寸长（mm）：	5900,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200

外廓尺寸高（mm）：	2810,2940,3000
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3010
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.326
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.99
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	87.80

72、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5070XLCACBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC190518
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2245
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	7320
整备质量（kg）：	4630,4230
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250,0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

73、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5070XXYACBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC190545
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2205,2305
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	7320
整备质量（kg）：	3910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

74、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5070XXYTBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC187709
外廓尺寸长（mm）：	6110
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2850,2950,3050
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	326
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.40
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	143.77

75、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5072XXYTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC196197
外廓尺寸长（mm）：	6110

外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2840,2940,3040
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4320
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.49
储能装置种类：	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

76、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5160TDYTBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC202243
外廓尺寸长（mm）：	8760,8860,9000
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.64
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.37
储能装置种类：	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	302.00

77、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5180XXYTBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238634
外廓尺寸长（mm）：	11860,9760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3990,3870,3700,3500
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	100
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.244
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84,126.51
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	122.57

78、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5180XXYTBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300809
外廓尺寸长（mm）：	11860,9760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3990,3870,3700,3500
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9180
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.49
储能装置种类：	多元复合锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	151.09

79、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5180XYKTBEV纯电动翼开启厢式车

车辆基本信息	配置ID： NC244347

外廓尺寸长（mm）：	11860
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3990,3790
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9230
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	100
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.245
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84,126.51
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	122.57

80、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261431	配置ID： NC261426
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3040,3170	3040,3170
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10700,11000	10700,11000
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	400	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77,132.10	135.77,132.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	216.27	182.48

81、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACCHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205995
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3180,3360
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100
发动机生产企业：	湖北云康动力科技有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5880/152
发动机型号：	YK210-B-N5
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

82、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6120CACCHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC206066
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3020,3150,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100
发动机生产企业：	湖北云康动力科技有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5880/152
发动机型号：	YK210-B-N5

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

83、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6510LM5F1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC231295
外廓尺寸长（mm）：	5145
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1980
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	111.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.40
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/6000/450

84、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6620CACBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC292107
外廓尺寸长（mm）：	6200
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2750,2890
总质量（kg）：	6500
整备质量（kg）：	4160,4310
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	52.55

85、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC303740
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6090,6340
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.20,145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	122.17

86、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC303759
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000

整备质量（kg）：	6080,6320
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77,138.05
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	101.30

87、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC254998	配置ID： NC198962
外廓尺寸长（mm）：	8050	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260	2260
外廓尺寸高（mm）：	2835,2990	2835,2990
总质量（kg）：	10000	10000
整备质量（kg）：	6000,6200	6000,6200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	310	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1500	135/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	109.40	92.16

88、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC254284	配置ID： NC254283
外廓尺寸长（mm）：	8050	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260	2260
外廓尺寸高（mm）：	2835,2990	2835,2990
总质量（kg）：	10000	10000
整备质量（kg）：	6000,6200	6000,6200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	310	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1500	135/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	109.40	92.16

89、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261407	配置ID： NC261386
外廓尺寸长（mm）：	8050	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050	2875,3050
总质量（kg）：	10000	10000
整备质量（kg）：	6140,6380	6140,6380
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	310	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77,132.10	135.77,132.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.80	99.69

90、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6810CACBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC255092	配置ID： NC198930

外廓尺寸长（mm）：	8100	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2400	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150	2950,3150
总质量（kg）：	12000	12000
整备质量（kg）：	6500,6750	6500,6750
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	250	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60	11.70,11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1600	150/3500/1600
储能装置总储电量（kWh）：	109.40	92.16

91、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ7000LS1F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230878
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1526
总质量（kg）：	1915
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.23
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.91
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/280

92、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1ABEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC198668
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	外励磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12000/226

93、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1BBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC198703
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

94、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC198778
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.15
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

95、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC224993
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	外励磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12000/226

96、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F3ACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC221883
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.99
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

97、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC225094
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	351

电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

98、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F4BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC225149
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

99、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286793
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1665
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	306
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.28
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

100、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286877
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1675
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

101、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286981
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540

总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1675
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	408
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/8000/185

102、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000F1A1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC255664
外廓尺寸长（mm）：	4530
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	1690
整备质量（kg）：	1315
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	171
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.25
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4500/190

103、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000F1A3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC303168
外廓尺寸长（mm）：	4530
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	1780
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.06
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/200

104、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC206161
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	256
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.28
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

105、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC206042
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	2120
整备质量（kg）：	1745
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

106、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC206005
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.99
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

107、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F4BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC235027
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1670
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.28
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.80
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/8000/185

108、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F5BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286405
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	2120
整备质量（kg）：	1685
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	408
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

109、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F6BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286678
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	318
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

110、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F7BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC303144
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.45
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

111、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000L2ABEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC205836
外廓尺寸长（mm）：	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1350
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200

112、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000L2ABEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC303176
外廓尺寸长（mm）：	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1400
整备质量（kg）：	1100
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	255

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.39
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.70
储能装置种类:	磷酸铁锂材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200

113、东风汽车有限公司 东风日产牌 DFL7000NAH1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC301223
外廓尺寸长（mm）：	4677
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1520
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	144
30分钟最高车速（km/h）：	144
续驶里程（km，工况法）：	338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/3008/254

114、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ5027XXYTBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC301001
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1525
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.309
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.18
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	49.00

115、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205537
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3400/2450
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

116、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214089
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200
总质量（kg）：	16000

整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.98
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.64,116.71
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2950
储能装置总储电量（kWh）：	141.52

117、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300041
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10160,10360
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3400/2450
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

118、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300903
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3400/2450
储能装置总储电量（kWh）：	216.26

119、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6671CTBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC281488
外廓尺寸长（mm）：	6740
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2865,3025
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4960,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47,145.11
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	84.08

120、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6671CTBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280902

外廓尺寸长（mm）：	6740
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2865,3025
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4960,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	70.94

121、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC281480
外廓尺寸长（mm）：	8060
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6500,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	109.44

122、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC281523
外廓尺寸长（mm）：	8060
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6500,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	136.63

123、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6830CTBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225260
外廓尺寸长（mm）：	8340
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	2910,3050
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/5000/700

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

124、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6830CTBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205712
外廓尺寸长（mm）：	8340
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	2910,3050
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3300/1850
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

125、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6830CTBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205788
外廓尺寸长（mm）：	8340
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	2910,3050
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3300/1850
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

126、东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK6450EC4BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC284738
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8500/191

127、东风裕隆汽车有限公司 裕路牌 DYM7009ABBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC198707
外廓尺寸长（mm）：	3643
外廓尺寸宽（mm）：	1669
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1365
整备质量（kg）：	1065
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	150

电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	27/6600/140

128、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6109GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280510
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9900,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

129、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6809GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280537
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2900,3000
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.54
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

130、金华青年汽车制造有限公司 迈迪牌 JNP7001BEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218245
外廓尺寸长（mm）：	3340
外廓尺寸宽（mm）：	1564
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1180
整备质量（kg）：	880
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	151
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.28
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/6500/130

131、金华青年汽车制造有限公司 青年曼牌 JNP5080XXYBEVCD纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC215970
外廓尺寸长（mm）：	6665
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2920

总质量（kg）：	7600
整备质量（kg）：	3910
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	185
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.60
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	72.50

132、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVAKA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243324
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,2850
总质量（kg）：	13800
整备质量（kg）：	9000,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199,0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20,12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

133、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVAPD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224462
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,2850
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8900,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200,0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.57
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

134、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBK纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249372
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50,131.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

135、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBMD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230419

外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

136、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215814
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/3000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

137、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBND纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215841
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	175/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

138、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BEVBPD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218831
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.57
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	180/4000/2000

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

139、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103LBEVAN纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC215562
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,2850
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	9100,8900
最高车速（km/h）：	94
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194,0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

140、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6123BEV1P纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229913
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
快充倍率:	3.31
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/3000/2930
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

141、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6123BEV3K纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249394
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50,131.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/3000/2930
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

142、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6123BEV3N纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215882
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00

电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	270/3000/2930
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

143、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6123BEV3ND纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218739
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

144、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6123BEV3PD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230353
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.26
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

145、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6843BEVMD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224413
外廓尺寸长（mm）：	8370
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7510
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30,117.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	106.40

146、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6843BEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215656
外廓尺寸长（mm）：	8370
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	11000

整备质量（kg）：	7510
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	106.40

147、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6843BEVND纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215705
外廓尺寸长（mm）：	8370
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7510
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	106.40

148、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6843BEVPD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224435
外廓尺寸长（mm）：	8370
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7510
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

149、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP7007BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC238414
外廓尺寸长（mm）：	3585
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	150.5
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.41
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

150、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6470N2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC248413

外廓尺寸长（mm）：	4713
外廓尺寸宽（mm）：	1911
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	195
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.32
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	89/12000/195

151、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6471N2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC258536
外廓尺寸长（mm）：	4713
外廓尺寸宽（mm）：	1923
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	195
30分钟最高车速（km/h）：	165
续驶里程（km，工况法）：	308
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.91
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	89/12000/195

152、北京汽车制造厂有限公司 北京牌 BJ5040XXY1Z441BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244327
外廓尺寸长（mm）：	5490
外廓尺寸宽（mm）：	1885
外廓尺寸高（mm）：	2285
总质量（kg）：	3580
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.00
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	87/5200/490
储能装置总储电量（kWh）：	49.70

153、北京汽车制造厂有限公司 北京牌 BJ6420MA42BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC215429	配置ID： NC215100
外廓尺寸长（mm）：	4212	4212
外廓尺寸宽（mm）：	1656	1656
外廓尺寸高（mm）：	1910	1910
总质量（kg）：	1950	1950
整备质量（kg）：	1400	1400
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	200	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.10	110.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80	13.10
储能装置种类：	三元材料锂离子动力蓄电池	三元材料锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6000/170	45/8000/180

154、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ1030EVJA4纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC290291
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1970
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50
储能装置种类：	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/8000/165
储能装置总储电量（kWh）：	41.47

155、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ1049EVJA纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC243364
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2300,2400
外廓尺寸高（mm）：	2350
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类：	三元材料锂离子(NCM)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

156、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5025XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287863
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	112
续驶里程（km，工况法）：	276
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8500/240
储能装置总储电量（kWh）：	45.33

157、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5025XYZEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC288196
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2105
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	112
续驶里程（km，工况法）：	276
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8500/240

储能装置总储电量（kWh）：	45.33

158、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224101
外廓尺寸长（mm）：	4055
外廓尺寸宽（mm）：	1587
外廓尺寸高（mm）：	2360
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.50
储能装置种类：	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/8000/165
储能装置总储电量（kWh）：	41.47

159、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5043XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224060
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2170
外廓尺寸高（mm）：	3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	292
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

160、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5043XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290471
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.23
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	79.70

161、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300320
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2240
外廓尺寸高（mm）：	2980,3180
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	378
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.20
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	100/4200/1000

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	109.70

162、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300348
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2240
外廓尺寸高（mm）：	2980,3180
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.343
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.30
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	84.36

163、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5046XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266863
外廓尺寸长（mm）：	5455
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2715
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4600/700
储能装置总储电量（kWh）：	66.60

164、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5046ZZZEV1纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC298903
外廓尺寸长（mm）：	5430
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2230
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4600/700
储能装置总储电量（kWh）：	66.60

165、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5048XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300127
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2460
总质量（kg）：	4250
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.248
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/9000/360
储能装置总储电量（kWh）：	79.92

166、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XSHEV1纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC253361
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2130,2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120,3320
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.30
储能装置种类:	三元材料锂离子（NCM）
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

167、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249792
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2350,2450
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120,3320
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3140
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类:	三元材料锂离子(NCM)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

168、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XXYEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC203433
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1900,1950,2000
外廓尺寸高（mm）：	2900,3100
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100,2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.368,0.342
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

169、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XYZEV2纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC225278
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1900,1990
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类:	NCM

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100 4200 1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

170、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5072ZZZEV-H1纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC212105
外廓尺寸长（mm）：	5470
外廓尺寸宽（mm）：	2230
外廓尺寸高（mm）：	2630
总质量（kg）：	7355
整备质量（kg）：	4700,4900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类：	三元锂离子电池(NCM)镍钴锰
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

171、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5079XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC206942
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2200
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	7355
整备质量（kg）：	3840
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类：	三元锂离子电池(NCM)镍钴锰
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

172、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-11插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260883	配置ID： NC260878
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11200,11700,12150	11200,11700,12150
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20,3.10,3.00	3.20,3.10,3.00
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

173、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-8插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC222106	配置ID： NC222077	配置ID： NC204613
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	16550	16550	16550
整备质量（kg）：	10900,11200,11350	10900,11200,11350	10900,11200,11350

最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	82	82	82
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6600/149	6750/147	6494/147
发动机型号：	CA6DLD-20E5	WP6.200E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.30	14.10	14.70
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.50	4.50	4.50
节油率水平（%）：	61.90	62.40	60.80
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	41.44	41.44	41.44

174、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-9插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245970	配置ID： NC221019	配置ID： NC221016	配置ID： NC220936
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	16550	16550	16550	16550
整备质量（kg）：	11200,11700,12150	11200,11700,12150	11200,11700,12150	11200,11700,12150
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	101	101	101	101
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	7130/158	6750/155	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 210	CA6SF2-21E5N	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60	4.60	4.60	4.60
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32	50.32	50.32

175、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227801	配置ID： NC199751
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	10800,11300	10800,11300
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	270	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90	116.60
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24	120.96

176、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204561	配置ID： NC204331
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	10800,11200,11500	10800,11200,11500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	279	279
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17	129.26

储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	145.15	145.15

177、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260615
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10400,10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20,8.90,8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	136.39

178、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-27纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260375
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10600,11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

179、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260482	配置ID： NC260465
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	11000,11600,12000	11000,11600,12000
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	408	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70,14.90,14.40	14.00,13.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.76	218.54

180、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267564
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11350,11900,12350

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90,18.00,17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30,141.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

181、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277783
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10600,11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	163.29

182、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278258
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11000,11600,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90,15.00,14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	216.26

183、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105PHEVCA-17插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245941	配置ID： NC220703	配置ID： NC220701	配置ID： NC220634
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	16550	16550	16550	16550
整备质量（kg）：	11200,11700,12150	11200,11700,12150	11200,11700,12150	11200,11700,12150
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	101	101	101	101
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	7130/158	6750/155	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 210	CA6SF2-21E5N	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60	4.60	4.60	4.60
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32	50.32	50.32

184、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105PHEVCA-19插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260921	配置ID： NC260915
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11000,11500,12000	11000,11500,12000
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30,3.10,3.00	3.30,3.10,3.00
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

185、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6117EVUA-5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260834
外廓尺寸长（mm）：	11210
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3420,3560
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11200,11450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

186、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123CHEVCA-5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224878	配置ID： NC224860	配置ID： NC224846
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	12100,12650,13100	12100,12650,13100	12100,12650,13100
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90	90
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/169	7470/177	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 230	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20	4.20	4.20
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32	50.32

187、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123CHEVCA-7插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260935	配置ID： NC260933
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11950,12500,12950	11950,12500,12950

最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177	6494/155
发动机型号：	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00,2.90,2.80	3.00,2.90,2.80
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

188、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-33纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199694	配置ID： NC199687
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11850,12350	11850,12350
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	233	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.60	9.88
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.60	115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	120.96	138.24

189、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260637
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

190、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260693
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.50,8.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	136.39

191、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123PHEVCA-15插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC246001	配置ID： NC221212	配置ID： NC221197
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12500,13000	12000,12500,13000	12000,12500,13000
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	89	89	89
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/169	7470/177	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 230	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30	4.30	4.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32	50.32

192、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123PHEVCA-17插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260943	配置ID： NC260941
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11850,12350,12850	11850,12350,12850
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75	75
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177	6494/155
发动机型号：	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00,2.90,2.80	3.00,2.90,2.80
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

193、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123SHEVCA-3混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186713	配置ID： NC186706
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250,3420	3100,3200,3250,3420
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12300,12650	12300,12650
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	FPT INDUSTRIAL S.p.A.
排量/功率（ml/kW）：	4214/103	2998/100
发动机型号：	YC4D140N-50	F1CE0442A*C
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.98	3.98
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/10000/430	180/10000/430
储能装置总储电量（kWh）：	41.44	41.44

194、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6425EVAA1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC215865
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680

外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1350
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.56
储能装置种类：	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/8000/165

195、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6425EVAA3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC287106
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	112
30分钟最高车速（km/h）：	112
续驶里程（km，工况法）：	276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.96
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240

196、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6680SHEVCA插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230883
外廓尺寸长（mm）：	6845
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2860
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	6200,6400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	76
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	2982/60
发动机型号：	YC4FA80N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20,4.10
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	21.50

197、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6802EVUA-7纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260780
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3280,3380
总质量（kg）：	12080
整备质量（kg）：	7700,8170
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/4500/1000

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

198、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235934	配置ID： NC199632
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100,3300	3000,3100,3300
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	7000,7400	7000,7400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	272	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,10.80	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50	116.30
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	93.31	84.20

199、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233111	配置ID： NC233110	配置ID： NC233109	配置ID： NC233097
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200	11200	11200
整备质量（kg）：	7200,7500	7200,7500	7200,7500	7200,7500
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	402	383	402	383
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197	0.184	0.197	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,15.70	14.00,13.50	15.90,15.20	14.70,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.57,129.26	137.27,136.05	137.27,130.17	131.92,133.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	147.45	131.32	147.45	131.32

200、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260196
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6900,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

201、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266268
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6900,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	91.64

202、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189395
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
快充倍率：	3.33C
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	86.90

203、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278332	配置ID： NC278320
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	6900,7200	6900,7200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	266	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34	140.52
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	95/3500/1300	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	108.86	129.02

204、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278592
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6950,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

205、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233392	配置ID： NC233391	配置ID： NC233390	配置ID： NC233388
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050	3100,3050	3100,3050	3100,3050
总质量（kg）：	13700	13700	13700	13700

整备质量（kg）：	9000,9200	9000,9200	9000,9200	9000,9200
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	499	436	499	436
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192	0.192	0.192	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,18.60	16.90,16.50	19.20,18.80	17.10,16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77	134.42,131.11	134.94	132.56,128.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	216.26	189.23	216.26	189.23

206、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260295
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

207、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267603	配置ID： NC267103
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000	3100,3000
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8400,8700	8400,8700
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	260	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90,11.50	11.70,11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30,141.20	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	141.36	141.36

208、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267227
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	204
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.00,7.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	91.64

209、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205466	配置ID： NC199485

外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050	3100,3050
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8400,8800	8400,8800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	318	318
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.90	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	147.45	147.45

210、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235901	配置ID： NC199748	配置ID： NC199745
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050	3100,3050	3100,3050
总质量（kg）：	13700	13700	13700
整备质量（kg）：	8050,8250	8050,8250	8050,8250
最高车速（km/h）：	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	239	222	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.151	0.137	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.70	8.90	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50	116.30	116.70
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	93.31	84.20	90.70

211、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855CHEVCA-2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204258	配置ID： NC204129
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080	2950,3080
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8550,9050	8550,9050
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.90	12.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20	4.20
节油率水平（%）：	61.00	60.70
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	25.50	25.50

212、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855CHEVCA-3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225759	配置ID： NC225747
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3300	2950,3080,3300
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8550,9050,9400	8550,9050,9400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	74.3	74.3
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4214/103	4088/103
发动机型号：	YC4D140N-50	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	30.34	30.34

213、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855CHEVCA-5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267808	配置ID： NC267800
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3300	2950,3080,3300
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8300,8600,9000	8300,8600,9000
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4214/103	4088/103
发动机型号：	YC4D140N-50	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00,2.90,2.80	3.00,2.90,2.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	30.13	30.13

214、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6855PHEVCA-1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225578	配置ID： NC225524
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3300	2950,3080,3300
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8550,9050,9400	8550,9050,9400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	74.3	74.3
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4214/103	4088/103
发动机型号：	YC4D140N-50	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	30.34	30.34

215、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6905CHEVCA-10插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225871	配置ID： NC225825
外廓尺寸长（mm）：	8990	8990
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100,3300	3000,3100,3300
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8750,9050,9400	8750,9050,9400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	69	69
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50	3.50

储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	30.34	30.34

216、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6905CHEVCA-12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267942	配置ID： NC267900
外廓尺寸长（mm）：	8990	8990
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100,3300	3000,3100,3300
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8900,9200,9500	8900,9200,9500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80,2.70,2.60	2.80,2.70,2.60
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	30.13	30.13

217、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ5030XXYV3RK-BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278544
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.321
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.54
储能装置种类：	三元锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	62/7500/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.50

218、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260167
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

219、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D3-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC284988
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510

总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	416
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

220、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E10-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265104
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2023
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.46
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

221、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E4-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187334
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2058
整备质量（kg）：	1683
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.77
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.60
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

222、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E6-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249315
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1633
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.90
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/240

223、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E7-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC199169
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.00
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

224、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E8-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC219071
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

225、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E9-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260708
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2023
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.42
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

226、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C8G-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186691
外廓尺寸长（mm）：	4946
外廓尺寸宽（mm）：	1860
外廓尺寸高（mm）：	1483
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.35
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.26
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

227、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000U3D6-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC202598
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1810
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.40
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/9000/180

228、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000U3D7-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230262
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1880
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	318
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.40
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

229、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000U3D8-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260586
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1864
整备质量（kg）：	1464
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.20
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

230、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001U5E1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230622
外廓尺寸长（mm）：	4480
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2137
整备质量（kg）：	1762
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	350

电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

231、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001U5E2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278443
外廓尺寸长（mm）：	4480
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2137
整备质量（kg）：	1762
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

232、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7000BEVBA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC204569	配置ID： NC204524	配置ID： NC204276	配置ID： NC203891
外廓尺寸长（mm）：	4569,4601	4569,4601	4569,4601	4569,4601
外廓尺寸宽（mm）：	1777	1777	1777	1777
外廓尺寸高（mm）：	1493	1493	1493	1493
总质量（kg）：	1845	1845	1845	1845
整备质量（kg）：	1429,1470	1429,1470	1429,1470	1429,1470
最高车速（km/h）：	140	140	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140	140	140
续驶里程（km，工况法）：	270	270	270	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.29	111.62	107.29	111.62
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30	13.30	13.30	13.30
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	81.4/9800/285	81.4/9800/285	81.4/9800/285	81.4/9800/285

233、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7001BEVBA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265227	配置ID： NC265192
外廓尺寸长（mm）：	4569,4601	4569,4601
外廓尺寸宽（mm）：	1777	1777
外廓尺寸高（mm）：	1493	1493
总质量（kg）：	1845	1845
整备质量（kg）：	1470	1470
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	310	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.45	108.45
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00	13.00
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	81.4/9800/285	81.4/9800/285

234、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7200PHEVRAV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260181
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475

总质量（kg）：	2230
整备质量（kg）：	1768
最高车速（km/h）：	192
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业：	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号：	G4NG
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/205

235、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPH6-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285206
外廓尺寸长（mm）：	3684
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1430
整备质量（kg）：	1110
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	261
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9700/150

236、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPH7-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC219021
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1360
整备质量（kg）：	1030
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/140

237、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPH9-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260344
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1360
整备质量（kg）：	1030
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	171
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.72
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	36/9200/140

/r/min/N.m）：	

238、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHA-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC264843
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1360
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	206
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.29
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7500/140

239、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHB-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285277
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1430
整备质量（kg）：	1092
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.90
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/9700/150

240、北汽银翔汽车有限公司 北京牌 BJ6450JJN6XBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC244452
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1705
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.20
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/9000/280

241、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6483AD21APHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC224513
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50

发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/170
发动机型号：	GW4C20A
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.50
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

242、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6484AD21APHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC224546
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/170
发动机型号：	GW4C20A
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.50
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

243、长城汽车股份有限公司 长城牌 CC7000CE04BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC229973
外廓尺寸长（mm）：	4471
外廓尺寸宽（mm）：	1705
外廓尺寸高（mm）：	1525
总质量（kg）：	1765
整备质量（kg）：	1390
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.76
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

244、长城汽车股份有限公司 长城牌 CC7001CE01BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC264719
外廓尺寸长（mm）：	4445
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567,1580
总质量（kg）：	1770
整备质量（kg）：	1395
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.32
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

245、长城汽车股份有限公司 长城牌 CC7001CE02BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC284751
外廓尺寸长（mm）：	4445
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

246、天津一汽夏利汽车股份有限公司 宾果牌 CA7001EVB2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253468
外廓尺寸长（mm）：	4090
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1340
整备质量（kg）：	1040
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	191.5
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.84
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6600/155

247、天津一汽夏利汽车股份有限公司 宾果牌 CA7007EV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC277942
外廓尺寸长（mm）：	4090
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1340
整备质量（kg）：	1040
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	209
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.93
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6600/155

248、天津一汽夏利汽车股份有限公司 骏派牌 CA7003EVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC200340
外廓尺寸长（mm）：	4610
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1860
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.25
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12000/228

249、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6308BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261368
外廓尺寸长（mm）：	3010
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1650,1680
总质量（kg）：	1350
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.64
储能装置种类：	三元锂动力电池
驱动电机类型：	前：永磁同步电机，后：交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前：40/10000/150，后：6/6000/20

250、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6340BBEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298301
外廓尺寸长（mm）：	3140,3410
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1445
整备质量（kg）：	1110,1145
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	前：永磁同步电机，后：交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前：62/9000/220 后：6/6000/20

251、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6340BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC266246	配置ID： NC264972
外廓尺寸长（mm）：	3140,3410	3140,3410
外廓尺寸宽（mm）：	1605	1605
外廓尺寸高（mm）：	1680	1680
总质量（kg）：	1415	1415
整备质量（kg）：	1105	1070
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	252	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.50	144.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.76	12.76
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	前：永磁同步电机，后：交流异步电机	前：永磁同步电机，后：交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前：62/9000/220，后：6/6000/20	前：62/9000/220，后：6/6000/20

252、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC1027DACABEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC302142
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1870,1890
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.302

电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.79

253、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5027XXYDAABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302167
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	2325
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.79

254、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5028XXYNBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284604
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1935
总质量（kg）：	2160
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8500/260
储能装置总储电量（kWh）：	39.24

255、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443NBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC280944
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1935
总质量（kg）：	2160
整备质量（kg）：	1510
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/8500/260

256、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6459ABEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC284541
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1810,1835
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1510
最高车速（km/h）：	105

30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/8500/260

257、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805ZCBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286184
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2815,2950
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	6350,6550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170,0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

258、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6836BBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218699
外廓尺寸长（mm）：	8345
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3060,3210
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7050,7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	110.59

259、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH5020XXYBEV1L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC240922
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.392
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.36
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

260、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVBL1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC240836
外廓尺寸长（mm）：	4777
外廓尺寸宽（mm）：	1794

外廓尺寸高（mm）：	1481
总质量（kg）：	2110
整备质量（kg）：	1735
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/220

261、荣成华泰汽车有限公司 华泰圣达菲牌 SDH6440BEVGL纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC208288	配置ID： NC208287	配置ID： NC208286	配置ID： NC208163	配置ID： NC194961	配置ID： NC194959	配置ID： NC187315	配置ID： NC187214
外廓尺寸长（mm）：	4426	4426	4426	4426	4426	4426	4426	4426
外廓尺寸宽（mm）：	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
外廓尺寸高（mm）：	1709	1683	1709	1683	1709	1709	1683	1683
总质量（kg）：	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139
整备质量（kg）：	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764	1764
最高车速（km/h）：	130	130	130	130	130	130	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	132.5	132.5	132.5	132.5	132.5	132.5	132.5	132.5
续驶里程（km，工况法）：	255	255	266	266	255	266	255	266
电池系统能量密度（Wh/kg）：	114.40	114.40	124.78	124.78	114.40	124.78	114.40	124.78
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.30	18.30	19.75	19.75	17.03	19.75	17.03	19.75
储能装置种类：	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/240.	80/9000/240.	80/9000/240.	80/9000/240.	80/9000/220.	80/9000/220.	80/9000/220.	80/9000/220.

262、荣成华泰汽车有限公司 华泰圣达菲牌 SDH6440BEVGL2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC239398
外廓尺寸长（mm）：	4426
外廓尺寸宽（mm）：	1862
外廓尺寸高（mm）：	1683;1709
总质量（kg）：	2174
整备质量（kg）：	1799
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.29
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.60
储能装置种类：	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/220.

263、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC250214
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11100,11500
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	199.37

264、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6101PHEVN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213365
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	12350,11900
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.80

265、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6102BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214245
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3125;3300
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10220;10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3400/2450
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

266、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6104BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224306
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3125,3300
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10220,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.64,116.71
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2950
储能装置总储电量（kWh）：	141.52

267、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6111BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213338
外廓尺寸长（mm）：	10970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3450
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	10350,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	286
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

268、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6111LEV00纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC213257
外廓尺寸长（mm）：	10970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200;3450
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	10350;10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	286
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

269、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6122PHEVN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213533
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3500;3300;3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800;13210;12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.80

270、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6801BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243054
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2970,3090
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.00

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

271、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6802BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248923
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2970,3090
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7200,7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	109.80

272、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6820BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214239
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3140;3285
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7700;7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.151
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.00
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

273、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6822BEV00纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224494
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3140,3285
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7700,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.152
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81,118.21
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

274、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6870PHEVN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214225
外廓尺寸长（mm）：	8680
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3140;3205;3355
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8700;9100

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电 混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4700/125
发动机型号：	YC4EG170N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	24.90

275、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5021XXYBEV31纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302619
外廓尺寸长（mm）：	4405
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2350
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.323
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.98
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

276、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5031XXYBEV31纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302487
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.09
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/4000/400
储能装置总储电量（kWh）：	44.02

277、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5040XXYBEV31纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218732
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2030
外廓尺寸高（mm）：	2690
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/745
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

278、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA6103URHEV31混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210857

外廓尺寸长（mm）：	10498
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11350
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/双电层超级电容器
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.88/0.42

279、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6100EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218963
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3070,3230
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

280、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6100EV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231210
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3070,3230
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8900,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	189.23

281、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109CHEV5N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218999
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3130,3300
总质量（kg）：	16520
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	76
发动机生产企业：	中汽动力（沈阳）有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7127/158

发动机型号：	CGE6SP5-21-1E
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/10000/430
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

282、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109CHEV6N混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195307
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3480
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.50

283、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109CHEV8N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249294	配置ID： NC238716
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482	2482
外廓尺寸高（mm）：	3440	3440
总质量（kg）：	16520	16520
整备质量（kg）：	11200,11600	11200,11600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6494/155	7130/158
发动机型号：	YC6J210N-52	CA6SF2-21E5N
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.96	41.96

284、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202738
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10350,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

285、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298930
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	10500,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	202.90

286、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109SHEV2N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224484
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3150,3255
总质量（kg）：	16520
整备质量（kg）：	10450,11050
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4214
发动机型号:	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.10
储能装置种类:	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/2300
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

287、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV1N混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199899
外廓尺寸长（mm）：	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3510
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12450
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.70
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	25.50

288、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV2N混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201100
外廓尺寸长（mm）：	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3510
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12450

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.70
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.50

289、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV3N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249244	配置ID： NC218985
外廓尺寸长（mm）：	11500	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2532	2532
外廓尺寸高（mm）：	3440	3440
总质量（kg）：	17900	17900
整备质量（kg）：	12000,12450	12000,12450
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	LNG/电混合动力	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	湖北函宇动力科技有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7130/173	6700/155
发动机型号：	CA6SF2-23E5N	B6.7GE5 210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14	51.14

290、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV4N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224601
外廓尺寸长（mm）：	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3440
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000,12450
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750
发动机型号：	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

291、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6129CHEV11N插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299169
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3445,3490
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,13000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司

排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.90
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

292、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6129EV19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299336
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3100,3270,3470
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12150,12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.60

293、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6129PHEV1N混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC196846
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3220,3380,3510
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700,12300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166
发动机型号:	YC6J225N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/3000/850
储能装置总储电量（kWh）：	27.00

294、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851EV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202701
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2430
外廓尺寸高（mm）：	3070,3170
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8100,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	92.92

295、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851PHEV2N混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187211

外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2430
外廓尺寸高（mm）：	3070,3170
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8600,8900
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号：	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30
储能装置种类：	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4500/680
储能装置总储电量（kWh）：	18.65

296、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1023EVA29D纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC212809	配置ID： NC208602
外廓尺寸长（mm）：	4650	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	1920	1920
总质量（kg）：	2410	2410
整备质量（kg）：	1460	1460
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	230	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.394	0.389
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.02	130.90
储能装置种类：	三元能量型电池	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	感应异步电机	感应异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7500/180	40/7500/180
储能装置总储电量（kWh）：	44.00	42.00

297、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1032EV29D纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC220134
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1220
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	140
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

298、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1042EV33D纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC197694
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	2390
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2560
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.312
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.78
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	120/4500/800

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	76.32

299、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5023CCYEVA29D纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC208640
外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2415
整备质量（kg）：	1490
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.399
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.90
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	感应异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7500/180
储能装置总储电量（kWh）：	42.00

300、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5032CCYEV29D纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC220226
外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	140
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.233
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

301、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5032XXYEV29D纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC220271
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1385
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	140
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.254
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

302、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5042XXCEVK33D纯电动宣传车

车辆基本信息	配置ID： NC249282
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2240,2100,2030
外廓尺寸高（mm）：	3200,3000,2910
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	4300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.06
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	74.28

303、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5042XXYEV33D纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC197784
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	3000,3200
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.382
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.78
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	76.32

304、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW6462AAHEV(BMWX1)插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185381
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1821
外廓尺寸高（mm）：	1613
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号:	B38A15C
节油率水平（%）：	39.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/4000/165

305、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW7201BMHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243099
外廓尺寸长（mm）：	5087
外廓尺寸宽（mm）：	1868
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1955
最高车速（km/h）：	225
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业:	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1998/135
发动机型号:	B48B20C
节油率水平（%）：	35.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70 / 2700 / 250

306、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW7201CMHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243297
外廓尺寸长（mm）：	5087
外廓尺寸宽（mm）：	1868

外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	2005
最高车速（km/h）：	225
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1998/135
发动机型号：	B48B20C
节油率水平（%）：	37.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70 / 2700 / 250

307、华晨宝马汽车有限公司 之诺(ZINORO)牌 BBA6461AAHEV(ZINORO60H)插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185392
外廓尺寸长（mm）：	4582
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	190
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号：	B38A15C
节油率水平（%）：	36.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/4000/165

308、华晨汽车集团控股有限公司 中华牌 SY7000BEVDAE3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230797
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1703
外廓尺寸高（mm）：	1497
总质量（kg）：	1730
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	117
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	158
电池系统能量密度（Wh/kg）：	106.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/10000/180

309、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY1030DEV3AK纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC210427
外廓尺寸长（mm）：	5030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1980
总质量（kg）：	2640
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.70
储能装置种类：	三元锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/3500/250
储能装置总储电量（kWh）：	42.80

310、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY1040DEV5S纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC253930	配置ID： NC252780
外廓尺寸长（mm）：	5990	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000	2000
外廓尺寸高（mm）：	2220	2220
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2920	2920
最高车速（km/h）：	95	95
续驶里程（km，等速法）：	260	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30	118.30
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5000/840	90/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.80	78.80

311、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY1046DEV2S纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC243887
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2335
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/6000/400
储能装置总储电量（kWh）：	78.80

312、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY5010XXYDBA-EV1纯电动翼开启厢式车

车辆基本信息	配置ID： NC264971
外廓尺寸长（mm）：	3400
外廓尺寸宽（mm）：	1515
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	1350
整备质量（kg）：	880
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.60
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/140
储能装置总储电量（kWh）：	12.20

313、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY5040XXYD-EV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC253944	配置ID： NC252907
外廓尺寸长（mm）：	5990	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000	2000
外廓尺寸高（mm）：	2940,3040	2940,3040
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3195	3195
最高车速（km/h）：	95	95
续驶里程（km，等速法）：	260	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.353	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30	118.30

储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5000/840	90/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.80	78.80

314、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY5046XXYD-EV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243906
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3260
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/6000/400
储能装置总储电量（kWh）：	78.80

315、广西华奥汽车制造有限公司 金华奥牌 CCA5040XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC259203
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	77.60

316、广西华奥汽车制造有限公司 金华奥牌 CCA6100BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218728
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.64,116.71
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

317、广西华奥汽车制造有限公司 金华奥牌 CCA6830BEVG03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243072
外廓尺寸长（mm）：	8340
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2910,3050
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	236

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.86
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	105.67

318、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225093
外廓尺寸长（mm）：	4939,5024,5149
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2174,2380
总质量（kg）：	3760
整备质量（kg）：	2230
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.61
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

319、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XDWA7BEV-6纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC268766
外廓尺寸长（mm）：	5700,5785,5910
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2345,2458,2470,2552,2680,2695,2715,2920
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	3180
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.76
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

320、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XLCA7BEV-D6纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC287563
外廓尺寸长（mm）：	5700,5785,5910
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	3020
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.341
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/9000/350
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

321、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA7BEV-6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218596
外廓尺寸长（mm）：	5700,5910,5785
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2376,2574
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	2440

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

322、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA7BEV-D6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286463
外廓尺寸长（mm）：	5700,5910,5785
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2376,2574
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	2440
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/9000/350
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

323、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA9EV-6F纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238550
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	3000,3230
总质量（kg）：	4160
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.267
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

324、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5043XXYA7BEV-9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298881
外廓尺寸长（mm）：	5700,5785,5910
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2345,2552
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	2540
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	368
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.243
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.56
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	70.40

325、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5037XXYPBEVNZ4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC293341
外廓尺寸长（mm）：	5185
外廓尺寸宽（mm）：	1705
外廓尺寸高（mm）：	2215
总质量（kg）：	3495

整备质量（kg）：	1995
最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	185
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.352
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	48.80

326、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYPBEVNZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC293839
外廓尺寸长（mm）：	5185
外廓尺寸宽（mm）：	1705
外廓尺寸高（mm）：	2355
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2045
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	48.80

327、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5077XXYZFEVMZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC291866
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1962,2140
外廓尺寸高（mm）：	2975,3175,3375
总质量（kg）：	7495
整备质量（kg）：	4000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	107.50

328、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216417
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.56
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	202.80

329、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216422	配置ID： NC216419
外廓尺寸长（mm）：	10495	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500

外廓尺寸高（mm）：	3250,3360	3250,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11500	11800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	460	501
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30	19.36
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流感应电机	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/530	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	258.05	294.91

330、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252707
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3470
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.120
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.17
快充倍率：	5.37C
储能装置种类：	超级电容器
驱动电机类型：	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	35.00

331、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285095
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.22
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

332、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108CHEV8插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249834	配置ID： NC218619
外廓尺寸长（mm）：	10495	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11980	11980
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	LNG/电混合动力	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	105	105
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166	6750/176
发动机型号：	YC6J225N-52	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.84	5.84
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100

储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

333、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6112BEV07纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC216326
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	147.46

334、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216388
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.05
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	202.80

335、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238888
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3470
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.15
快充倍率:	5.18C,5.27C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	110.59

336、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284797
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.52
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	324.61

337、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV33纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC290994
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.52
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	324.61

338、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6188BEV21纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238863
外廓尺寸长（mm）：	17990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3470
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18700
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
快充倍率：	5.27C,5.18C
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	245/3000/3600
储能装置总储电量（kWh）：	147.46

339、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6788BEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218657
外廓尺寸长（mm）：	7845
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000
总质量（kg）：	10600
整备质量（kg）：	7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.43
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	147.50

340、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6808BEV27纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253524
外廓尺寸长（mm）：	8020
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000
总质量（kg）：	11600
整备质量（kg）：	8150
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	202.80

341、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6868BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216428
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12900
整备质量（kg）：	8650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	579
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.68
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	202.80

342、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC227343
外廓尺寸长（mm）：	4845,4905
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2725
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.247
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.63
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	76.30

343、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289483
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2730
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2890
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.231
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.48
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.05

344、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289652
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2730

总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	90.75

345、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYEEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290541
外廓尺寸长（mm）：	5999
外廓尺寸宽（mm）：	2011
外廓尺寸高（mm）：	2730
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2560
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.214
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.56
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	105/10000/350
储能装置总储电量（kWh）：	70.00

346、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYLCEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290857
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2180,2240
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.247
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.48
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.05

347、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XYCEVCC1纯电动运钞车

车辆基本信息	配置ID： NC301070
外廓尺寸长（mm）：	5085,4905
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3220
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.63
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	76.30

348、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5057XXYCEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC195557
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000

外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3500,3185
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.385
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	73.50

349、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5057XXYCEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC195596
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3095
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.359
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	81.30

350、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XDWCJ03EV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC299613
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2850,2560,2650,2360
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	3810
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	345
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.79
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	88.92

351、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ02EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC230341
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2860
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.323
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.50
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	74.34

352、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ03EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224122
外廓尺寸长（mm）：	5960

外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.327
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	88.92

353、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ06EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC239587
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2860
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.336
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.63
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	91.60

354、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ07EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC253963
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2860
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.63
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	91.60

355、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B11CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240617
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3150,3220
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	允许
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6600/149
发动机型号：	CA6DLD-20E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
节油率水平（%）：	61.60
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.12

356、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B11EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219524
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10100,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194,0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90,117.10
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

357、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B11PHEVN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240171
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3150,3220
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	10900,11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	LNG/电混合动力
是否允许外接充电:	允许
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业:	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	7130/158
发动机型号:	CA6SF2-21E5N
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.12

358、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6821B11EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225433
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160,0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类:	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

359、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6830C01EV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC225474
外廓尺寸长（mm）：	8290
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	9500

整备质量（kg）：	6700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.90
储能装置种类：	磷酸铁锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

360、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ5030XXYVRRC-BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284732
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.54
储能装置种类：	三元锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	62/7500/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.50

361、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ5030XYZVRRC-BEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC284831
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940,2150
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.54
储能装置种类：	三元锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	62/7500/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.50

362、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000BRDEC-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218796
外廓尺寸长（mm）：	4025
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	1735
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	53/9000/180

363、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000BRDFC-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260562
外廓尺寸长（mm）：	4025

外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	1735
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/9000/180

364、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000KPCC-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC200840
外廓尺寸长（mm）：	2986
外廓尺寸宽（mm）：	1676
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1045
整备质量（kg）：	895
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	150
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.24
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	36/9000/120

365、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000URD2C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC202979
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1810
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/9000/180

366、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000URD4C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC264901
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1880
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	318
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

367、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7001BPH7C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218944
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1360
整备质量（kg）：	1030
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/140

368、东风悦达起亚汽车有限公司 华骐牌 YQZ7002BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC209177
外廓尺寸长（mm）：	4535
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1470
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1445
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	111.62
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	81.4/9800/285

369、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7201PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298852
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1776
最高车速（km/h）：	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平（%）：	52.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/205

370、徐州徐工汽车制造有限公司 徐工牌 NXG5081XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC247014
外廓尺寸长（mm）：	5995,6345,7065
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2880,2960,3060,3310
总质量（kg）：	7510
整备质量（kg）：	3900
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200

电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.55
储能装置种类：	三元动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	95.90

371、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201609
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190,3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9200,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2420/2100
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

372、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212375
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190,3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8550,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

373、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC198166
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190,3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8700,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.60
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

374、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212357
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	12500

整备质量（kg）：	8000,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	103.70

375、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219252
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190,3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8550,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.49
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	167.04

376、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV27纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230803
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.12
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	140.66

377、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101SHBEV纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213491
外廓尺寸长（mm）：	10190
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3980,4180
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2080
储能装置总储电量（kWh）：	145.15

378、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197715

外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	245.15

379、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212467
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.20
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

380、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201542
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	9400,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

381、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219280
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.64
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	200/3100/2100

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	209.50

382、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231134
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	205.06

383、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238712
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.21
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	188.16

384、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286296
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10100,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	521
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	277.49

385、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286566
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10000,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	412
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.155

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

386、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286717
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9500,10000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

387、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286794
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	306
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	146.20

388、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHEVC16插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201328
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11100,11700,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68.2
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.80
储能装置种类：	磷酸亚铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

389、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHEVC17插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212591

外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10900,11500,12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	72.8
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

390、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHEVC18插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213207
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10900,11500,12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75.6
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.40
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

391、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHEVC19插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219497
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11100,11700,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	71.4
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

392、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6111SHBEV纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286961
外廓尺寸长（mm）：	10800
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3980,4180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11700

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	186.16

393、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219529
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	276.50

394、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244637
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	482
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	276.80

395、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286839
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

396、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286907

外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	423
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	244.30

397、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHEVC12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201444
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300,13000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70.6
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/176
发动机型号：	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.20
储能装置种类：	磷酸亚铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

398、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHEVC15插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212877
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800,13350
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70.5
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/176
发动机型号：	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

399、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHEVC18插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213260
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800,13350
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	77
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/176
发动机型号:	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

400、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHEVC19插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219686
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300,13000,13500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70.3
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/176
发动机型号:	WP6NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

401、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285416
外廓尺寸长（mm）：	8125
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	11600
整备质量（kg）：	6600,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	238
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

402、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284688
外廓尺寸长（mm）：	8125
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	11600
整备质量（kg）：	6600,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.46
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	116.35

403、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6818GHBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC198101
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2775,2910
总质量（kg）：	9150
整备质量（kg）：	5900,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/2600/1600
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

404、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6818GHBEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212015
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2775,2910
总质量（kg）：	9150
整备质量（kg）：	5900,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/2600/1600
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

405、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238882
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.32
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	107.52

406、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286075
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7580
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	289
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

407、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286161
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7580
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	341
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.36
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	143.60

408、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286235
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7600,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	418
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	181.40

409、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHEVC3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201450
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3120,3370
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8110,8440,8800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70.2
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20
储能装置种类：	磷酸亚铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3000/750
储能装置总储电量（kWh）：	30.70

410、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL5031XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC230065
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980

总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.50
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	45.40

411、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6111GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC291121
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3660,3550,3510,3400
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	9800,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	323
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.152
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

412、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6111HBEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC291070
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3690,3580,3510,3400
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	9800,10200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

413、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6117HBEV21纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC198225
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3380,3500
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,11100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

414、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5041XXYW17KBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC279148	配置ID： NC279147

外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2220	2160
外廓尺寸高（mm）：	3150	2950
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2995	2995
最高车速（km/h）：	90	90
续驶里程（km，等速法）：	300	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.341	0.341
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30	120.30
储能装置种类：	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5500/450	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	77.40	77.40

415、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204C23PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285786
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2177
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	39.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

416、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV04纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC215483
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1973
整备质量（kg）：	1598
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.53
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/11000/240

417、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV05纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC232217
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30

储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

418、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV08纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC220417
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.48
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/250

419、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC232357
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.55
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

420、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV11纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260566	配置ID： NC232353
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1950	1950
整备质量（kg）：	1575	1575
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	300	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.24	14.24
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

421、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV12纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC232301
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	140

30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

422、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV15纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231102
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.53
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

423、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV17纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231161
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.38
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

424、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV20纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC232229
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.58
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

425、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV21纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260605	配置ID： NC232489
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631

外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1595	1595
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.42	14.42
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

426、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV02插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265079
外廓尺寸长（mm）：	4725
外廓尺寸宽（mm）：	1802
外廓尺寸高（mm）：	1493
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	66
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

427、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV05插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285478
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号：	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	41.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	电机1:永磁同步电机,电机2:永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

428、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL6432PHEV01插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298206
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	1917
整备质量（kg）：	1542
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62

发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	41.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

429、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV64纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298377
外廓尺寸长（mm）：	2975
外廓尺寸宽（mm）：	1585
外廓尺寸高（mm）：	1590
总质量（kg）：	1065
整备质量（kg）：	915
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.20
储能装置种类：	动力锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7300/95

430、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV65纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298594	配置ID： NC298578
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1010	1010
整备质量（kg）：	860	860
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.50	10.60
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90	30/7250/85

431、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV66纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299634	配置ID： NC299601
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1010	1010
整备质量（kg）：	860	860
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.60	10.50
储能装置种类：	动力锂离子电池	动力锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90	30/7250/85

432、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV08插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC257494
外廓尺寸长（mm）：	4512

外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1769
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	B2APHEV
节油率水平（%）：	36.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.60
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

433、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV03纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193686	配置ID： NC193646
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1973	1945
整备质量（kg）：	1598	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	300	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.53	113.23
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.90	16.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/11000/240	95/11000/240

434、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV08纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231046
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.63
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

435、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV11纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC215080
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池

驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/250

436、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV13纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231077
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

437、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV14纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231092
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.67
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

438、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7152PHEV01插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC196136
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号：	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	42.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.60
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	电机1:永磁同步电机,电机2:永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

439、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7152PHEV03插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266971
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913

整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号：	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	40.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

440、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV01插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC252888	配置ID： NC252825
外廓尺寸长（mm）：	4986	4986
外廓尺寸宽（mm）：	1861	1861
外廓尺寸高（mm）：	1513	1513
总质量（kg）：	2215	2165
整备质量（kg）：	1840	1790
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60	60
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	43.50	43.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160

441、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 MR6471PHEV02插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298315	配置ID： NC298311	配置ID： NC298310	配置ID： NC298284
外廓尺寸长（mm）：	4706	4706	4706	4706
外廓尺寸宽（mm）：	1909	1909	1909	1909
外廓尺寸高（mm）：	1686	1686	1686	1686
总质量（kg）：	2345	2270	2296	2146
整备质量（kg）：	1820	1820	1771	1771
最高车速（km/h）：	200	200	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	56	56	56	56
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130	1477/130	1477/130	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.40	42.40	42.40	42.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.30	5.30	5.30	5.30
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160	60/11500/160	60/11500/160

442、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7000BEV06纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC203044
外廓尺寸长（mm）：	2900
外廓尺寸宽（mm）：	1545
外廓尺寸高（mm）：	1590
总质量（kg）：	1150
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	153
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.51

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.82
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8000/165

443、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7000BEV20纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248755
外廓尺寸长（mm）：	2770
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1170
整备质量（kg）：	1020
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	49/7000/175

444、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV40纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC238239
外廓尺寸长（mm）：	3971
外廓尺寸宽（mm）：	1745
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1555
整备质量（kg）：	1180
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类：	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	49/7000/175

445、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV-11插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC255297
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11600,12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80
节油率水平（%）：	62.10
储能装置种类：	超级电容+磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.84

446、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205559
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.92
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.75
节油率水平（%）：	60.21
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

447、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV13插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205601
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.68
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.75
节油率水平（%）：	60.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

448、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV22插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199342
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11900,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	110
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.88
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

449、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV23插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211942
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11700,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	102
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177
发动机型号：	WP7NG240E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.98
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

450、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV24插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212119
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	12000,12700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	97
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.42
储能装置种类：	超级电容,磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.84

451、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV26插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232010
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11900,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	7130/158
发动机型号：	CA6SF2-21E5N
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

452、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-61纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238765
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
快充倍率：	-
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	290.30

453、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03PHEV2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231971
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11700,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	7130/158
发动机型号：	CA6SF2-21E5N
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

454、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6101G03CHEV12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205663
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	14600
整备质量（kg）：	9650,10200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/136
发动机型号：	YC4EG185-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.67
节油率水平（%）：	62.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

455、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6102G03CHEV1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221192
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11600,12300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力

是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.83
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.30
节油率水平（%）：	63.12
储能装置种类：	镍氢动力电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	24.88

456、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6104G03EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199330
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9170,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.14
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

457、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277849
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10350,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

458、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205524
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.37
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
快充倍率：	-
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

459、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287657
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650,11250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	241.92

460、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC250497
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.16,117.21
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	194.88

461、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109K10EV31纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC212267
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3430
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.25
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

462、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6121G03CHEV-22插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212292
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200,12900,13600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	87
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155

发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.34
储能装置种类：	超级电容,磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.84

463、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6122G03CHEV2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199347
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800,13500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	97
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.79
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

464、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6122G03CHEV22插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC250521
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800,13500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	97
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177
发动机型号：	WP7NG240E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

465、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6124GS03EV纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC247956
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4200
总质量（kg）：	23400
整备质量（kg）：	16950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/3100
储能装置总储电量（kWh）：	304.00

466、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302744
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	750
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	362.88

467、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV-43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225838
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10,115.90
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

468、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287977
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5050,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	336
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

469、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV63纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277966
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	110.88

470、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV75纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278070
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

471、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV76纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302873
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	6700,6850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

472、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199286
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	10200
整备质量（kg）：	6800,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.63
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

473、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278037
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	110.35

474、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6803GEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199307
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2750,2980
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6000,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.18
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

475、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6803KEVB纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC211574
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2750,2980
总质量（kg）：	9300
整备质量（kg）：	5900,6100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.01
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

476、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6803KEVB1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC250446
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2750,2980
总质量（kg）：	9700
整备质量（kg）：	6120,6320
最高车速（km/h）：	100
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
快充倍率：	-
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	124.40

477、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205365
外廓尺寸长（mm）：	8540

外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3450
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103
发动机型号：	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.46
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.24
节油率水平（%）：	62.43
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

478、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV11插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226298
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56
发动机生产企业：	昆明云内动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	3920/125
发动机型号：	YNF40E1
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20
节油率水平（%）：	62.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

479、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC206276
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8730,9270
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4214/103
发动机型号：	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.93
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

480、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6853G03EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205555

外廓尺寸长（mm）：	8510
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3120,3270
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.13
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

481、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6854G03EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302969
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7900,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	163.29

482、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266140
外廓尺寸长（mm）：	5605
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	3120
整备质量（kg）：	2070
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8500/270
储能装置总储电量（kWh）：	62.09

483、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286243
外廓尺寸长（mm）：	5605
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	3120
整备质量（kg）：	2070
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	282
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.23
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8500/270
储能装置总储电量（kWh）：	58.75

484、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5037XXYD1EV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300018
外廓尺寸长（mm）：	5605
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1840
总质量（kg）：	3455
整备质量（kg）：	2150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/11000/330
储能装置总储电量（kWh）：	60.86

485、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260355
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,1965
外廓尺寸高（mm）：	2975
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.345
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4100/950
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

486、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286704
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,1965
外廓尺寸高（mm）：	2975
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.324
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.97
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4100/950
储能装置总储电量（kWh）：	94.46

487、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298446
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,1965
外廓尺寸高（mm）：	2975
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.342
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.07
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4100/950
储能装置总储电量（kWh）：	102.24

488、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299602
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,1965
外廓尺寸高（mm）：	2975
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	94.62

489、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XXYEV3H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266130
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2098
外廓尺寸高（mm）：	2645
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3120
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.38
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

490、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253298
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2125
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	106.58
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.60
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/9000/270

491、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253337
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2060
整备质量（kg）：	1685
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	334.2
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.49
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

492、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253385
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2175
整备质量（kg）：	1800
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	404.7
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

493、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253411
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1660
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.88
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

494、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC289247	配置ID： NC289242
外廓尺寸长（mm）：	3690	3690
外廓尺寸宽（mm）：	1685	1685
外廓尺寸高（mm）：	1570	1570
总质量（kg）：	1620	1620
整备质量（kg）：	1320	1320
最高车速（km/h）：	102	102
30分钟最高车速（km/h）：	102	102
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.80	122.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50	15.50
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215	50/7500/215

495、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC289235	配置ID： NC289220
外廓尺寸长（mm）：	3690	3690
外廓尺寸宽（mm）：	1685	1685
外廓尺寸高（mm）：	1570	1570
总质量（kg）：	1620	1620
整备质量（kg）：	1320	1320
最高车速（km/h）：	102	102
30分钟最高车速（km/h）：	102	102
续驶里程（km，工况法）：	310	310

电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.96	144.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50	15.50
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215	50/7500/215

496、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000WEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC289256	配置ID： NC289254
外廓尺寸长（mm）：	3630	3630
外廓尺寸宽（mm）：	1670	1670
外廓尺寸高（mm）：	1475	1475
总质量（kg）：	1475	1475
整备质量（kg）：	1175	1175
最高车速（km/h）：	102	102
30分钟最高车速（km/h）：	102	102
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.08	121.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50	13.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	交流感应电动机	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7000/200	45/6500/175

497、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC240656	配置ID： NC218601
外廓尺寸长（mm）：	4135	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560,1565	1560,1565
总质量（kg）：	1835	1835
整备质量（kg）：	1460	1460
最高车速（km/h）：	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	130	130
续驶里程（km，工况法）：	280	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.73	121.73
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.00	17.02
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270	85/9000/270

498、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC290073	配置ID： NC261306
外廓尺寸长（mm）：	4135	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560,1565	1560,1565
总质量（kg）：	1835	1835
整备质量（kg）：	1460	1460
最高车速（km/h）：	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	130	130
续驶里程（km，工况法）：	304.1	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20	121.73
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00	15.00
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270	85/9000/270

499、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299342
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560,1565

总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

500、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC289264
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

501、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC252948
外廓尺寸长（mm）：	5022
外廓尺寸宽（mm）：	1962
外廓尺寸高（mm）：	1756
总质量（kg）：	3099
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流异步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:240/15000/420/后:240/15000/420

502、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7008MBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC284677
外廓尺寸长（mm）：	3692
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1532,1551
总质量（kg）：	1420
整备质量（kg）：	1120
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.39
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

503、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC234681
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.87
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9300/250

504、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1D纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC245235
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9300/250

505、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1F纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266181
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1745
整备质量（kg）：	1370
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.80
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8350/170

506、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1H纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299269
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

507、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC238529
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1825
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9300/270

508、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC245101
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1825
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9300/270

509、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2C纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC261436
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1825
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9300/270

510、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2D纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC261497
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1825
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	251

电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9300/270

511、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2E纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266384
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1807
整备质量（kg）：	1432
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8350/170

512、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2F纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266396
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1807
整备质量（kg）：	1432
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8350/170

513、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2H纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299321
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1845
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

514、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ5032XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300148
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260，1980

总质量（kg）：	3300
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	203
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.11
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	49.40

515、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284679
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	408
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.63(PB500A01),147.89(PB500B01),147.36(PB500A01+PB500B01)
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.60

516、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6109UFCHEV502插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219278
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150,3200
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12080,12410
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63
发动机生产企业：	上海柴油机股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6440/158
发动机型号：	SC7H215Q5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.88
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.20
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

517、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6109UFNHEV502插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219576
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12080,12410
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

518、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVA20纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243070
外廓尺寸长（mm）：	4071
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1320,1330
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.25
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	35.80

519、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5020XXYBEVA22纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284777
外廓尺寸长（mm）：	4071
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1340,1350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.07
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.30

520、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5030XXYBEVA1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298261
外廓尺寸长（mm）：	4421
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.343
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.52
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	43.99

521、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5030XXYBEVA2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299020
外廓尺寸长（mm）：	4421
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	180

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.07
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.30

522、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XXYBEVR3CA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285879
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.54
储能装置种类：	三元锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	62/7500/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.50

523、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XYZBEVR3CA纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC290418
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940,2150
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.54
储能装置种类：	三元锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	62/7500/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.50

524、江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH7005BEVA2CC纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231858
外廓尺寸长（mm）：	3400
外廓尺寸宽（mm）：	1575
外廓尺寸高（mm）：	1685,1750
总质量（kg）：	1335
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	165
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.02
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/140

525、江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH7005BEVC3CA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC198975
外廓尺寸长（mm）：	3664
外廓尺寸宽（mm）：	1610
外廓尺寸高（mm）：	1709,1735
总质量（kg）：	1580
整备质量（kg）：	1070

最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.62
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8000/180

526、江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH7005BEVC3CB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218163
外廓尺寸长（mm）：	3664
外廓尺寸宽（mm）：	1610
外廓尺寸高（mm）：	1689,1722
总质量（kg）：	1650
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.46
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8000/180

527、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTG25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260096
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,2225
外廓尺寸高（mm）：	2965,3135
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	107.52

528、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTGD25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC264968
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,2225
外廓尺寸高（mm）：	2965,3135
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.342
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

529、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5063XXYTG25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278474
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,2225

外廓尺寸高（mm）：	2965,3135
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	3525
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	107.52

530、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6460PB5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299807
外廓尺寸长（mm）：	4588
外廓尺寸宽（mm）：	1932
外廓尺寸高（mm）：	1676
总质量（kg）：	2125
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.54
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9000/285

531、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207135
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	147.40

532、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207150
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10450,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

533、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280101
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

534、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC285829
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,2840,2740,2670
总质量（kg）：	7500
整备质量（kg）：	4610
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

535、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660GRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285832
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,2740
总质量（kg）：	7500
整备质量（kg）：	4610
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

536、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6800GRBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212518
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/5000/700

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	91.20

537、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266869
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

538、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC269605
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7230
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

539、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302054
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7590
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

540、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6820GRBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207215
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6290
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	91.20

541、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC280094
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2900,2820,2750
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6365
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

542、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280095
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6270
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

543、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280099
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6160
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

544、中国重汽集团济南商用车有限公司 豪沃牌 ZZ5047XXYF331CZ145BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299235
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2120,2220,2420,2520
外廓尺寸高（mm）：	2900,3150,3250,3350

总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3600/1200
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

545、中国重汽集团济南商用车有限公司 豪沃牌 ZZ5077XXYF331CZ174BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299545
外廓尺寸长（mm）：	6050
外廓尺寸宽（mm）：	2120,2220,2420,2520
外廓尺寸高（mm）：	2900,3150,3250,3350
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3600/1200
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

546、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5040XXYP40L1BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC293252
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3110,3310
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	三元系统动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	73.26

547、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5040XXYP40LBEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC293187
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3110,3310
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

548、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5042XXYP40L1BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC293224
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2250

外廓尺寸高（mm）：	3110,3310
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/6000/420
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

549、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5043XXYP40L1BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC293244
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3110,3310
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.337
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/6000/420
储能装置总储电量（kWh）：	78.80

550、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5045XXYP40L1BEVA84纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC222477
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2025,2220
外廓尺寸高（mm）：	2910,3110
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.388
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.74
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/9500/385
储能装置总储电量（kWh）：	74.50

551、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5048XLCP40L1BEVA83纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC293207
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2060,2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,3110
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

552、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5048XXYP40L1BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC269909
外廓尺寸长（mm）：	5998

外廓尺寸宽（mm）：	2060,2250
外廓尺寸高（mm）：	2905,3105
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	332
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

553、一汽解放青岛汽车有限公司 琴岛牌 CA5091ZYSP40L1BEVA84纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC256188
外廓尺寸长（mm）：	6595
外廓尺寸宽（mm）：	2145
外廓尺寸高（mm）：	2530
总质量（kg）：	9100
整备质量（kg）：	6490
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

554、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB5015XXYBEVEDA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238166
外廓尺寸长（mm）：	3193
外廓尺寸宽（mm）：	1554
外廓尺寸高（mm）：	1662
总质量（kg）：	1320
整备质量（kg）：	840
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	170
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.399
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	20/7000/130
储能装置总储电量（kWh）：	19.90

555、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB5044XXYBEVKDD6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC210809
外廓尺寸长（mm）：	5997
外廓尺寸宽（mm）：	2035
外廓尺寸高（mm）：	2890
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.396
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/4000/400
储能装置总储电量（kWh）：	74.28

556、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK5042XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243594

外廓尺寸长（mm）：	5495
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100,3200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.374
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.11,123.72
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/12000/310
储能装置总储电量（kWh）：	72.57

557、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK5042XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243654
外廓尺寸长（mm）：	5495
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100,3200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.375
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/12000/310
储能装置总储电量（kWh）：	82.94

558、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC194424
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9850,10300,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	142.84

559、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC194710
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

560、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG23A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260534
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

561、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211367
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	166.34

562、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG24A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260551
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.19,123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	166.34

563、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG25A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260560
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11350,11800,10400,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	199.37

564、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC194826
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	299.05

565、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG39纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286480
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000,9400,9800,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.131
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

566、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253374
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

567、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG45纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253388
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10850,11350,11700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

568、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG46纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298836
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9600,9950,10400,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.77,135.37
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	201.67

569、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG47纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253401
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11350,11850,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

570、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG49纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253335
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,12300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	570
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	319.37

571、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG53纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286509
外廓尺寸长（mm）：	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000,9400,9800,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.131
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

572、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286584
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9400,9800,10200,10550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

573、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG56纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298851
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800,10200,10600,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.20,138.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	252.67

574、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG57纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298870
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800,10200,10600,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	251.31

575、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286626
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

576、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298918
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

577、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186949	配置ID： NC186926
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11350,11800,12300,12590	11350,11800,12300,12590
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40	5.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	32.88	32.88

578、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG29插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195280	配置ID： NC195224
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11250,11700,12250,12590	11250,11700,12250,12590
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75	75
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	51.31	51.31

579、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG33插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201918	配置ID： NC201915
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11400,11900,12380,12640	11400,11900,12380,12640
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10	6.10
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	50.79	50.79

580、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG35C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197701	配置ID： NC197608
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11400,11900,12380,12640	11400,11900,12380,12640
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10	6.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	51.14	51.14

581、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG33插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201921	配置ID： NC201919
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11100,11600,12100,12380	11100,11600,12100,12380
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58	58
发动机生产企业:	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号:	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶	14.90	14.90

段）：		
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71

582、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195634	配置ID： NC195633
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3480	3400,3480
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11100,11600,12100,12380	11100,11600,12100,12380
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58	58
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60	5.60
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	41.67	41.67

583、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG13A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299105
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11600,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

584、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC194924
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11100,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	142.84

585、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY13纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260629
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11010,11610
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

586、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY13A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299134
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11600,11000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	267
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

587、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY16纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260667
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11700,11100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

588、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC201888
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11100,11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	142.84

589、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY52纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC195068
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

590、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ13A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC281185
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11600,11000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

591、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC195087
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11100,11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	142.84

592、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ52纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC201890
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

593、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ62纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC201895
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11300,11900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.19,123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	166.34

594、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115CHEVP5G1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253118
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11900,11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	251/6000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	41.67

595、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY15纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260670
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400

储能装置总储电量（kWh）：	167.54

596、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY15P纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299176
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11870,11600
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	308
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

597、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY16P纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299236
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,11900
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	401
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

598、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY18P纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC286677
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12600
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	655
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	333.67

599、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC224472
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11970
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70

电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

600、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY53纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC224487
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11970
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

601、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQZ51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC218939
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11970
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

602、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG19A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243392
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.11
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	139.96

603、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC194306
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	11000,11400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

604、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC194934
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11750,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	352
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	199.37

605、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229960
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11490,12000,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

606、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG45纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260658
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11700,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

607、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG47纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253321

外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11750,12250,12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

608、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG49A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260652
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	620
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

609、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286713
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10950,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	251.31

610、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG57纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286736
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,11200,11600,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	240/3000/2400

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

611、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299183
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12600,12900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	640
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

612、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG26混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187754	配置ID： NC187753
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12350,12850,13330,13750	12350,12850,13330,13750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.00	5.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池/超级电容器	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	32.88	32.88

613、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG29插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195377	配置ID： NC195375
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12350,12850,13330,13750	12350,12850,13330,13750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70	70
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.30	5.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006
储能装置总储电量（kWh）：	51.31	51.31

614、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195617	配置ID： NC195614
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550

外廓尺寸高（mm）：	3400,3480	3400,3480
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12350,12850,13330,13750	12350,12850,13330,13750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.70	5.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	51.14	51.14

615、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVGS2纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260572
外廓尺寸长（mm）：	12300
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4140
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	16900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

616、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVGS3纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260559
外廓尺寸长（mm）：	12300
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4140
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	16900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	324.40

617、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6140CHEVNPG5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201923
外廓尺寸长（mm）：	13700
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	23600
整备质量（kg）：	14750,15250,15660,16400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	8424/206
发动机型号：	YC6L280N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70

储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	176/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

618、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253132
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	7800
整备质量（kg）：	4850,5050,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

619、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260552
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	7800
整备质量（kg）：	4800,5000,5130
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

620、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299131
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5270,4620,4870,5070
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

621、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG13A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260536
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7100,7400,7750

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	113.20

622、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG15A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260516
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7300,7650,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	131.32

623、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG25A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260501
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7100,7400,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	110.59

624、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253162
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7200,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

625、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253188

外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7300,7590
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

626、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG45纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253231
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7300,7590,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

627、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG49A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260483
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7800,8090,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/1910
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

628、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286809
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600

储能装置总储电量（kWh）：	143.98

629、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6808BEVQZ12A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260462
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3025,3250
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	8130,7830
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

630、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6809BEVG12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260439
外廓尺寸长（mm）：	8035
外廓尺寸宽（mm）：	2245
外廓尺寸高（mm）：	2890,3030
总质量（kg）：	10500
整备质量（kg）：	6610,6870
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

631、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6809BEVQZ12纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC281204
外廓尺寸长（mm）：	8035
外廓尺寸宽（mm）：	2245
外廓尺寸高（mm）：	2890,3030
总质量（kg）：	10500
整备质量（kg）：	6870,6610
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

632、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299043
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6400,6650,6950,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20

电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.1.135.1
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

633、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298856
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,138.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

634、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298908
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

635、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298873
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6700,7000,7300,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

636、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298989
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700

整备质量（kg）：	7200,7500,7800,8150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

637、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6825CHEVNPG23C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238282
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3265
总质量（kg）：	12550
整备质量（kg）：	8700,9000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4214/103
发动机型号：	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
储能装置种类：	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	21.63

638、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6825CHEVPG23C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238341	配置ID： NC238333
外廓尺寸长（mm）：	8250	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3265	3265
总质量（kg）：	12550	12550
整备质量（kg）：	8550,8830	8550,8830
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	3767/110
发动机型号：	WP4.1Q140E50	YC4S150-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	21.63	21.63

639、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG12A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260428
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9130,8730
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

640、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG13A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC281229
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9300,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

641、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY12A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260421
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9130,8730
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

642、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY13A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC281246
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9300,8900
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

643、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260413
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	13000

整备质量（kg）：	7850,8150,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

644、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253278
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8050,8350,8650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

645、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG53纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286844
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8000,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

646、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG57纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286874
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9100,8200,8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

647、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG23混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187646	配置ID： NC187627

外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8350,8750,9150,9450	8350,8750,9150,9450
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	4214/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.80	3.80
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	21.63	21.63

648、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG29A插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195388	配置ID： NC195384
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3340	3400,3340
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9250,9600,9900,10190	9250,9600,9900,10190
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	4214/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60	5.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	30.73	30.73

649、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG33插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201930	配置ID： NC201925
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9130,9530,9850,10050	9130,9530,9850,10050
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4214/103	4088/103
发动机型号：	YC4D140N-50	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90	4.90
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	30.39	30.39

650、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195626	配置ID： NC195625
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3480	3400,3480
总质量（kg）：	12600	12600

整备质量（kg）：	9050,9450,9780,9990	9050,9450,9780,9990
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	4214/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.80	4.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	26.04	26.04

651、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNPG35C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197597	配置ID： NC197563
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9130,9530,9850,10050	9130,9530,9850,10050
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	4214/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10	5.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	30.78	30.78

652、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG33插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201928	配置ID： NC201926
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3400	3200,3400
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8850,9200,9470	8850,9200,9470
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60	4.60
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	26.55	26.55

653、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195629	配置ID： NC195628
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3400	3200,3400
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8850,9200,9470	8850,9200,9470
最高车速（km/h）：	69	69

燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90	4.90
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	26.04	26.04

654、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY13A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC286928
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9900,9600
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

655、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY15纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260381
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3450,3460
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	10050,9840
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

656、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC201914
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3450
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9600,10000
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	351
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800

储能装置总储电量（kWh）：	142.84

657、海马商务汽车有限公司 奥路卡牌 ZQ5020XXYZC3BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266510
外廓尺寸长（mm）：	4198
外廓尺寸宽（mm）：	1666
外廓尺寸高（mm）：	1933
总质量（kg）：	2360
整备质量（kg）：	1435
最高车速（km/h）：	81
续驶里程（km，工况法）：	301
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	47.52

658、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5030XXYV1YBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243028
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1685
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.54
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.57

659、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5030XYZV1YBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC243027
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	1870,2080
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1685
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.54
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.57

660、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5031XXYV1YBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243042
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	1879
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1665
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	60/9000/220

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	50.11

661、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6451V1YBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185992
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2280
整备质量（kg）：	1680
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220

662、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6452V1YBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC284765
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	2320
整备质量（kg）：	1720
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.54
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220

663、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6495H2YBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC242897
外廓尺寸长（mm）：	4949
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2650
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/9000/290

664、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5042XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC198365
外廓尺寸长（mm）：	5880,5990
外廓尺寸宽（mm）：	1940
外廓尺寸高（mm）：	2850,2950,2760
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	212
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400

电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	三元系动力电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	73.26

665、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261526	配置ID： NC261481
外廓尺寸长（mm）：	5880,5940,5990	5880,5940,5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110	2110
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980	2880,2980
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2985	2985
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	275	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.18	116.18
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3600/800	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	76.87	76.87

666、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC304021
外廓尺寸长（mm）：	5880,5940,5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2985
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.36
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

667、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5051XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC198899
外廓尺寸长（mm）：	5920,6170
外廓尺寸宽（mm）：	1940
外廓尺寸高（mm）：	2790
总质量（kg）：	5490
整备质量（kg）：	3405
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	185
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	三元系动力电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	73.26

668、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG6810EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205922
外廓尺寸长（mm）：	8120
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2900,3100
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7900,8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

669、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5031XXYNBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238864
外廓尺寸长（mm）：	4498
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1820
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.373
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.17
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/8500/290
储能装置总储电量（kWh）：	46.06

670、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5047XXYNBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266385
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100,3200
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3370
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.347
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4000/900
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

671、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5049XXYNBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278504
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100,3200
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3370
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

672、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5074XXYNBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC217154
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2290
外廓尺寸高（mm）：	3110,3300
总质量（kg）：	7365
整备质量（kg）：	4180

最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	170
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.87
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.96

673、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5079XXYNBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285974
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090,2290,2390
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3300
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	4305
最高车速（km/h）：	80
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.289
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	107.50

674、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298298
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	2850
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	84.40

675、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC298326
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	84.40

676、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260217
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	84.40

677、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277485
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

678、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220523	配置ID： NC220521
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250	3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12500	12500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	480	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00	20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.50	120.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	303.10	303.10

679、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260623	配置ID： NC260518
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250	3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10600	10600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	325	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

680、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260675	配置ID： NC260643
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490

外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250	3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12200	12200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	560	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60	141.50,140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34	313.34

681、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LSEV3纯电动低入口双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC264994	配置ID： NC264986
外廓尺寸长（mm）：	10350	10350
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	4200	4200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12400	12400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	470	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44	253.44

682、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277804	配置ID： NC277800
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10400,10900	10400,10900
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	315	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148,0.158	0.145,0.155
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.30	11.80,11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

683、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277883
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

684、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298571
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,11950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196,0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

685、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285611
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12350,11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196,0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.55,17.18
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25,141.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	287.23

686、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298693
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12050,11650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186,0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.97,15.48
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

687、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6110LLEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC265843	配置ID： NC265841
外廓尺寸长（mm）：	10690	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3580	3580
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12700,13100	12700,13100
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	495	495
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.60	140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	253.44	253.44

688、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6121LGEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226863
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	196.60

689、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6122LGEV1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266587
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	620
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	330.75

690、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6122LGEV2纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265845
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,12100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

691、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6440SBEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261108
外廓尺寸长（mm）：	4100,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2070
整备质量（kg）：	1695
最高车速（km/h）：	140

30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.94
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310

692、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6450VBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185416
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1875,1895
总质量（kg）：	2625
整备质量（kg）：	1940,2000
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.55
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310

693、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MTHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC300355
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2630
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

694、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6480STHEV3插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC187169
外廓尺寸长（mm）：	4815
外廓尺寸宽（mm）：	1875
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	22.38
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前110/4202/250,后110/4202/250

695、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6480STHEV5插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC197382
外廓尺寸长（mm）：	4815
外廓尺寸宽（mm）：	1875
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.72
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.40
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前110/4202/250/ 后110/4202/250

696、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490STHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261086
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,180/12000/380

697、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490STHEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC286651
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.07
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	110/12000/250,180/12000/380

/r/min/N.m）：	

698、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490STHEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC265083
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2895
整备质量（kg）：	2290
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.58
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/12000/380

699、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284735	配置ID： NC284704
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	8100	8100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	410	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

700、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285255	配置ID： NC285221
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7650	7650
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	270	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25,141.33	141.25,141.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	114.05	114.05

701、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810LZEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261203	配置ID： NC260681
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3470	3470
总质量（kg）：	13500	13500
整备质量（kg）：	8800	8800
最高车速（km/h）：	69	69

续驶里程（km，等速法）：	390	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

702、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285031
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	174.08

703、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6900HLEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC284695
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3305
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187,0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40,14.67
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

704、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6900HLEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC298396
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3305
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	9800,10290
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178,0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.57,11.97
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	174.08

705、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265024
外廓尺寸长（mm）：	4100,4360

外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1870
整备质量（kg）：	1495
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.27
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

706、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7006BEVG纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187517
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1822
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	2855
整备质量（kg）：	2450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.12
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/2550/450

707、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7006BEVH纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186098
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1822
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	2795
整备质量（kg）：	2420
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/2550/450

708、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7006BEVK纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC208838
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1822
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	2855
整备质量（kg）：	2450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/3696/310

709、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC284696
外廓尺寸长（mm）：	4672
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1642
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12100/300

710、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN5040XXYG14C3BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285396
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2150
外廓尺寸高（mm）：	2980,2880
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3140
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

711、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC238279
外廓尺寸长（mm）：	4405
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1640,1665
总质量（kg）：	1973
整备质量（kg）：	1598
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

712、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC212523
外廓尺寸长（mm）：	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1675
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	257
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

713、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVEA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260742
外廓尺寸长（mm）：	2798
外廓尺寸宽（mm）：	1563
外廓尺寸高（mm）：	1572
总质量（kg）：	935
整备质量（kg）：	785
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	211
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.70
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6000/150

714、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVEB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298840
外廓尺寸长（mm）：	2798
外廓尺寸宽（mm）：	1563
外廓尺寸高（mm）：	1572
总质量（kg）：	1010
整备质量（kg）：	860
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.32
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.30
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6000/150

715、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248779
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类：	镍钴锰三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

716、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC277585
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，工况法）：	205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.30
储能装置种类:	镍钴锰三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

717、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK8纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298321
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类:	镍钴锰三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

718、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK9纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298451
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.53
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

719、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX18纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC225419
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1340
整备质量（kg）：	1040
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.15
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.54
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	交流异步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	27/6600/140

720、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX19纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC225484
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620

外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1375
整备质量（kg）：	1075
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.60
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	38/7000/150

721、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX20纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243040
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1375
整备质量（kg）：	1075
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.03
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.10
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7000/180

722、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX21纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230201
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	165
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.50
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	38/7000/150

723、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX22纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243165
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.71
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	38/7000/150

724、广汽丰田汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GTM6450GBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC267249
外廓尺寸长（mm）：	4525
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1685
总质量（kg）：	2135,2171
整备质量（kg）：	1735,1771
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	139
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.20
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	132/12000/290

725、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC6450ACHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC241272
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	58
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号:	4A15K2
节油率水平（%）：	36.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138(基准转速)/300

726、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC6450BCHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC266616
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号:	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138(基准转速)/300

727、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC6450CCHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC289222
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1760

最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	58
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4138(基准转速)/300

728、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6100LGEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229930	配置ID： NC229902
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250	3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12660	12660
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	480	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.50	120.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	303.10	303.10

729、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6100LGEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277306
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

730、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6122LGEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284993
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	330.75

731、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6850HZEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284723
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

732、广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAH7000BEVH0A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265305
外廓尺寸长（mm）：	4337
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1637,1662
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1667
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	132/12000/290

733、广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAH7000BEVH0B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299472
外廓尺寸长（mm）：	4337
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1640,1665
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1648
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	132/12000/290

734、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC6450BEVA0A纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC265497
外廓尺寸长（mm）：	4525
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1654,1685
总质量（kg）：	2171
整备质量（kg）：	1771
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	139
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.20

储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	132/12000/290

735、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC6450CHEVA5D插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260323
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	58
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

736、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC6450CHEVA5E插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260345
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

737、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7000BEVH0A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC197392
外廓尺寸长（mm）：	4337
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1637,1662
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1667
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.57
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	132/12000/290

738、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7150CHEVA5C插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265576

外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2012
整备质量（kg）：	1623
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

739、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7150CHEVA5D插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265654
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2012
整备质量（kg）：	1623
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	63
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

740、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7150SHEVA5插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186388
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1965
整备质量（kg）：	1590
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	64.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

741、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7151CHEVB5插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC212374
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2192
整备质量（kg）：	1775,1785

最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	37.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.80
储能装置种类：	NMC(镍钴锰酸锂)三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138(基准转速)/300

742、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC301513
外廓尺寸长（mm）：	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1615
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.263
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	42.80

743、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289165
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2098
外廓尺寸高（mm）：	2690
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.339
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.77
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	79.73

744、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL6101BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266237
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9480
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

745、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL6851BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266568

外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3050,3265
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	101.40

746、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5041XXYL2AZBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265222
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3135
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	88.30

747、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5042XXYL2AZBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287931
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2400
外廓尺寸高（mm）：	3150,3350
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2970
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.323
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	88.30

748、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6462MLAEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC245712	配置ID： NC245624
外廓尺寸长（mm）：	4620	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1810	1810
外廓尺寸高（mm）：	1720	1740
总质量（kg）：	1995	1995
整备质量（kg）：	1620	1620
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	110	110
续驶里程（km，工况法）：	220	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.23	128.23
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.30	18.30
储能装置种类：	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/280	90/12000/280

749、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6463MLAEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC248730	配置ID： NC245640
外廓尺寸长（mm）：	4620	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1810	1810
外廓尺寸高（mm）：	1720	1740
总质量（kg）：	2185	2185
整备质量（kg）：	1660	1660
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	110	110
续驶里程（km，工况法）：	220	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.23	128.23
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.30	18.30
储能装置种类:	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/280	90/12000/280

750、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6510MLAEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC245650
外廓尺寸长（mm）：	5145
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1980
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	111.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.50
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/6000/450

751、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7001SLAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300872
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1526
总质量（kg）：	1929
整备质量（kg）：	1554
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

752、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVABA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260225
外廓尺寸长（mm）：	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	900
整备质量（kg）：	750
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	113.78
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.80

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

753、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVABB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260553
外廓尺寸长（mm）：	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	920
整备质量（kg）：	770
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.38
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

754、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVABE纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266401
外廓尺寸长（mm）：	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	980
整备质量（kg）：	830
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.38
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

755、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVADH纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285276	配置ID： NC285030
外廓尺寸长（mm）：	2488	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670	1670
总质量（kg）：	990	990
整备质量（kg）：	840	840
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.50	142.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.70	9.90
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110	29/7500/110

756、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVAEG纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285004	配置ID： NC284980
外廓尺寸长（mm）：	2488	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670	1670
总质量（kg）：	980	980
整备质量（kg）：	830	830
最高车速（km/h）：	100	100

30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	230	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.10	141.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.40	9.60
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110	29/7500/110

757、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002CEV260纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC216041
外廓尺寸长（mm）：	4550,4610
外廓尺寸宽（mm）：	1705
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1755
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.15
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.62
储能装置种类:	三元聚合物锂电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/213

758、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002EEV400纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC239903
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1525
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/300

759、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002GEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC254995	配置ID： NC250029	配置ID： NC220759
外廓尺寸长（mm）：	4625	4625	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715	1715	1715
外廓尺寸高（mm）：	1480	1480	1480
总质量（kg）：	1675	1675	1670
整备质量（kg）：	1300	1300	1270
最高车速（km/h）：	110	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	100	100	100
续驶里程（km，工况法）：	250	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90	131.10	152.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80	15.30	14.20
储能装置种类:	多元复合锂离子动力电池	多元复合锂离子动力电池	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流感应电动机	交流感应电动机	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/200	60/7000/200	60/7000/200

760、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002JEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC254973
外廓尺寸长（mm）：	4625

外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.90
储能装置种类：	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/200

761、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002PEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC277646
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1850
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

762、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7004FEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC216102
外廓尺寸长（mm）：	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1420
总质量（kg）：	1370
整备质量（kg）：	995
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.51
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.52
储能装置种类：	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/200

763、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7004JEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265185
外廓尺寸长（mm）：	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1420
总质量（kg）：	1370
整备质量（kg）：	1010
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类：	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流感应电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/200

764、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7007FEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299656
外廓尺寸长（mm）：	4865
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2225
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类：	三元材料锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

765、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF5028XXYLEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265314
外廓尺寸长（mm）：	4015
外廓尺寸宽（mm）：	1595
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1270
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.339
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.85
储能装置种类：	三元材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	29.70

766、重庆力帆汽车有限公司 力帆牌 LF5029XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265424
外廓尺寸长（mm）：	4201
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1908
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1310
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.85
储能装置种类：	三元材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	29.70

767、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体) QL5041XXYBEVECCA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278671
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2866
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4500/1000

储能装置总储电量（kWh）：	96.77

768、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体) QL5070XXYBEVECCA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278586
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3110
总质量（kg）：	7300
整备质量（kg）：	3346
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

769、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7003ADBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC252665
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1985
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.39
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.54
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/280

770、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7004CABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218667
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170

771、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7004DBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298205
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）	13.80

（kWh/100km）：	
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170

772、长安福特汽车有限公司 福特牌 CAF7200A5PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC275078	配置ID： NC242345
外廓尺寸长（mm）：	4873	4873
外廓尺寸宽（mm）：	1852	1852
外廓尺寸高（mm）：	1470	1470
总质量（kg）：	2233	2233
整备质量（kg）：	1836	1836
最高车速（km/h）：	166	166
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	52	52
发动机生产企业：	福特墨西哥奇瓦瓦发动机工厂	福特墨西哥奇瓦瓦发动机工厂
排量/功率（ml/kW）：	1999/107	1999/107
发动机型号：	CAF488Q10	CAF488Q10
节油率水平（%）：	59.80	62.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50	5.70
储能装置种类：	镍钴锰锂离子电池	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/15000/228	92/15000/228

773、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC1031GND54BEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC289735
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	2750
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.283
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

774、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC1040EAD54BEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC292949
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2130
外廓尺寸高（mm）：	2320,2265
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3155
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.53
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	90.10

775、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5021XXYLAD01BEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC299073
外廓尺寸长（mm）：	4040
外廓尺寸宽（mm）：	1645
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2325

整备质量（kg）：	1295
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.10
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	37.74

776、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYKDD01BEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC301812	配置ID： NC277692
外廓尺寸长（mm）：	4498	4498
外廓尺寸宽（mm）：	1735	1735
外廓尺寸高（mm）：	1940	1940
总质量（kg）：	2785	2785
整备质量（kg）：	1660	1660
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	280	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.53	134.53
储能装置种类：	镍钴锰酸锂	镍钴锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/6000/380	60/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	48.50	48.50

777、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYKQ53BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246131
外廓尺寸长（mm）：	4498
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2865
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.78
储能装置种类：	锰基多元复合氧化物锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/8000/190
储能装置总储电量（kWh）：	51.90

778、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYKQ54BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC221703
外廓尺寸长（mm）：	4498
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2785
整备质量（kg）：	1660
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.53
储能装置种类：	镍钴锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	48.50

779、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5041XXYFRD53BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC187501
外廓尺寸长（mm）：	5640
外廓尺寸宽（mm）：	1860
外廓尺寸高（mm）：	2705

总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2780
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.03
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/9000/190
储能装置总储电量（kWh）：	83.40

780、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5041XXYFRD55BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246292
外廓尺寸长（mm）：	5640
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	2705
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2510
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.99
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/9000/190
储能装置总储电量（kWh）：	87.80

781、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6388CVBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC249985
外廓尺寸长（mm）：	3800
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	67/8000/240

782、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458ACBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC255298
外廓尺寸长（mm）：	4465
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	67/8000/240

783、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6469GA5HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC285273

外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1695,1705
总质量（kg）：	2445
整备质量（kg）：	2020
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	重庆长安汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/115
发动机型号：	JL476ZQCG
节油率水平（%）：	49.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/3342/200,80/3918/195

784、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AGBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC244359	配置ID： NC224239
外廓尺寸长（mm）：	3730	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528	1528
总质量（kg）：	1615	1615
整备质量（kg）：	1240	1240
最高车速（km/h）：	125	125
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	251	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.43	131.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60	12.05
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170	55/9500/170

785、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AKBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248939	配置ID： NC229981
外廓尺寸长（mm）：	3730	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528	1528
总质量（kg）：	1615	1615
整备质量（kg）：	1240	1240
最高车速（km/h）：	125	125
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	180	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.63	127.63
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	12.68
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170	55/9500/170

786、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AMBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298458
外廓尺寸长（mm）：	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	1510
整备质量（kg）：	1135
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.90

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

787、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001APBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286065
外廓尺寸长（mm）：	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	1635
整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.60
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170

788、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AQBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285992
外廓尺寸长（mm）：	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	1635
整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.60
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170

789、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001ATBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299046	配置ID： NC298325
外廓尺寸长（mm）：	3730	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528	1528
总质量（kg）：	1615	1615
整备质量（kg）：	1240	1240
最高车速（km/h）：	125	125
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	301	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00	12.00
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170	55/9500/170

790、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001BABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC301789
外廓尺寸长（mm）：	2770
外廓尺寸宽（mm）：	1545
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	945
整备质量（kg）：	795
最高车速（km/h）：	100

30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.49
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.8
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/120

791、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CADBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278261
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1260
整备质量（kg）：	960
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

792、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CAFBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278167
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1275
整备质量（kg）：	975
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

793、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CAHBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298211
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

794、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001DABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300754
外廓尺寸长（mm）：	2975

外廓尺寸宽（mm）：	1585
外廓尺寸高（mm）：	1590
总质量（kg）：	1100
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.60
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7300/95

795、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003ACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC212036
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1985
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.39
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.40
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/280

796、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278488
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1515,1530
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12000/245

797、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7004CBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC229907
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170

798、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7004DABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298385
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170

799、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7104AA5HEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC212048
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1525
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业:	重庆长安汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/86
发动机型号:	JL372ZQ1
节油率水平（%）：	42.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/2940/260

800、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC195258
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	114.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.75
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/130

801、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5030XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224348
外廓尺寸长（mm）：	5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2050,2250
总质量（kg）：	3450
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293

电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	87/5200/490
储能装置总储电量（kWh）：	45.40

802、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5040XDWBEV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC243321
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.96
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.61
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/745
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

803、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243195
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.317
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	71.10

804、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100URBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203111
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3265
总质量（kg）：	16100
整备质量（kg）：	9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2900
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

805、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100URBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265071
外廓尺寸长（mm）：	10485
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3160
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10250
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

806、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC231058
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	9700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

807、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC279979
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

808、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6660URBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284811
外廓尺寸长（mm）：	6630
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2830
总质量（kg）：	8900
整备质量（kg）：	5000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3600/1200
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

809、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6800LRBEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC285494
外廓尺寸长（mm）：	8045

外廓尺寸宽（mm）：	2185
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	136/3500/1870
储能装置总储电量（kWh）：	102.47

810、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6850URBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298993
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2940,3100
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	152.40

811、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1CBBJEAGK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225134
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2875
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.20
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	67.39

812、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1LBSKEAGK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218880	配置ID： NC218877
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490	4490
整备质量（kg）：	2760	2760
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	211	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.255	0.258
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.54	117.54
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	55.48	55.48

813、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1LBSKEAGY纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218897	配置ID： NC218894
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870，2970,3070	2870，2970,3070
总质量（kg）：	4490	4490
整备质量（kg）：	2780	2780
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	211	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.253	0.262
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.54	117.54
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/280	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	55.48	55.48

814、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1LBSKEAHK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC211568	配置ID： NC211562
外廓尺寸长（mm）：	5470	5470
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150	2050,2150
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970	2870,2970
总质量（kg）：	4490	4490
整备质量（kg）：	2740	2740
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	214	214
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.251	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.54	117.54
储能装置种类：	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	55.48	55.48

815、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC231287	配置ID： NC231229	配置ID： NC211584	配置ID： NC211581
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250	2050,2150,2250	2050,2150,2250	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070	2870,2970,3070	2870,2970,3070	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490	4490	4490	4490
整备质量（kg）：	3005	3005	3005	3005
最高车速（km/h）：	80	80	80	80
续驶里程（km，等速法）：	310	310	310	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291	0.292	0.296	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30	120.30	116.10	116.10
储能装置种类：	三元锂蓄电池	三元锂蓄电池	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/280	85/6000/280	85/6000/280	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	77.40	77.40	77.60	77.60

816、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1NBLJFAGK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC203383
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2985
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.267
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	77.60

817、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045CCYBEV2Z1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248819
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1990,2050,2090,2150,2190
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3205
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	77.40

818、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XLCBEV1Z2纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC285079
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3210
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

819、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XLCBEV1Z3纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC285223
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	2900,3100
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3210
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

820、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265072
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.285
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

821、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265036
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	336
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.307
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

822、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285017
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.45
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

823、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298285
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

824、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244276
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3045
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.28
储能装置种类：	三元动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	77.76

825、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284985
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2880
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.70
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	77.58

826、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298338
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2880
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.40
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	91.43

827、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298390
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2930
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.60
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	91.10

828、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV5Z1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260176
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3090
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.327
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.36
储能装置种类：	锰基多元复合氧化物锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750

储能装置总储电量（kWh）：	83.12

829、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6101BEV1K2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238494
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30,117.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	139.97

830、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6106BEV1PAQHJATM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211521
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10050,10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.78
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

831、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6801BEV1K3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230617
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11100
整备质量（kg）：	7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

832、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6806BEV1PAMKHAUM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211543
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7100,7400,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00

电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530
储能装置总储电量（kWh）：	113.20

833、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5040XXYS1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC226086
外廓尺寸长（mm）：	5935
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	4480
整备质量（kg）：	3080
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.283
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4200/700
储能装置总储电量（kWh）：	49.53

834、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6100S1BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC225987
外廓尺寸长（mm）：	10050
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

835、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C1BEV纯电动乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC253849
外廓尺寸长（mm）：	4505
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1870
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类：	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

836、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B2BEV纯电动乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC201456
外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1715,1688
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1775

最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.10
储能装置种类：	镍钴锰锂
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/300

837、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B3BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC215269
外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1688,1715
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.40
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9000/300

838、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B4BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC244358
外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1688,1715
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.60
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9000/300

839、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B5BEV纯电动乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299617
外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1715,1688
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1770
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/9000/320

840、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B7BEV纯电动乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299667

外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1715,1688
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	304
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.90
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/9000/320

841、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC211294
外廓尺寸长（mm）：	4580
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1765
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.71
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

842、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6630S2BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299028
外廓尺寸长（mm）：	6275
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	2620
总质量（kg）：	6800
整备质量（kg）：	3900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4200/700
储能装置总储电量（kWh）：	67.39

843、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 王牌牌 CDW5040XXYH4PEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC301619
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.348
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.46
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

844、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ6320BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261116
外廓尺寸长（mm）：	3248
外廓尺寸宽（mm）：	1617
外廓尺寸高（mm）：	1600
总质量（kg）：	1330
整备质量（kg）：	1030
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.84
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.10
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前驱动电机：45/9000/180；后驱动电机：10/8000/20

845、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ6450BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260593
外廓尺寸长（mm）：	4508
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1750,1715
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	108
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.72
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/10000/220

846、北汽云南瑞丽汽车有限公司 北京牌 BJ6410U3DX-BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC220007
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1605
总质量（kg）：	1810
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.60
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/9000/180

847、东风云南汽车有限公司 东风牌 EQ5024XXYPBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC261572
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2260
整备质量（kg）：	1385
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.37
储能装置种类:	镍钴锰三元锂锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/7200/210
储能装置总储电量（kWh）：	40.47

848、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC188115
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1720
总质量（kg）：	2425
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	111.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310

849、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV4纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC277047
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2425
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.97
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310

850、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV3插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC198749
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700
总质量（kg）：	2425
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4202/250

851、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV5插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC187890
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700

总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	2120
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.17
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4202/250,110/4202/250

852、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV6插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC288701
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1675,1700
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	2005
最高车速（km/h）：	160
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	49.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

853、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV7插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC244071
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700
总质量（kg）：	2545
整备质量（kg）：	2170
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4202/250,110/4202/250

854、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249328
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2275
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130

续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.67
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310

855、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249441
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2275
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.67
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.48
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/310

856、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298635
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

857、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249110
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2325
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.67
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310

858、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV3插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187874
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770

外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	65
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	35.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200

859、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV4插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186825	配置ID： NC186820
外廓尺寸长（mm）：	4740	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480	1480
总质量（kg）：	2135	2135
整备质量（kg）：	1760	1760
最高车速（km/h）：	185	185
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	89	90
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.29	18.39
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50	5.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200	110/10000/200

860、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV5插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186819	配置ID： NC186556
外廓尺寸长（mm）：	4740	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480	1480
总质量（kg）：	2160	2160
整备质量（kg）：	1785	1785
最高车速（km/h）：	185	185
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100	100
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.07	16.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70	5.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200	110/10000/200

861、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WTHEV3混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186255
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2095
整备质量（kg）：	1720

最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	36.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200

862、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7151WTHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC190089
外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	65
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	37.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200

863、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC287058	配置ID： NC287039
外廓尺寸长（mm）：	4765	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	2065	2065
整备质量（kg）：	1690	1690
最高车速（km/h）：	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	82	82
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.37	13.13
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30	4.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250	110/12000/250

864、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300524	配置ID： NC299425
外廓尺寸长（mm）：	4765	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	2065	2065
整备质量（kg）：	1690	1690
最高车速（km/h）：	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	85.9	82

发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90	12.95
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	3.90	4.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250	110/12000/250

865、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC222475
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

866、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC245690
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2370
整备质量（kg）：	1920
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

867、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC253712
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2370
整备质量（kg）：	1920
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.60
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

868、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV4纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC253630

外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

869、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV5纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC277929	配置ID： NC277851
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	430	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90	145.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90	14.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

870、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV6纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278331	配置ID： NC278325
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	374	371
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.60	152.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80	14.70
储能装置种类：	多元复合锂离子动力电池	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

871、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV7纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC286209	配置ID： NC286190
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	401	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.94	147.94
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90	14.90
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/12000/260	120/12000/250

/r/min/N.m）：		

872、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV8纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC300824	配置ID： NC300708
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	406	407
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.92	146.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90	14.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

873、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5020XXYEV6C纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261032
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	301
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.307
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.85
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	38.95

874、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5020XXYEV6M纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298988
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1270
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	244
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.80
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	31.59

875、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5022XXYEV6P纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260991
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	296
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.62
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	38.37

876、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV6B纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC264785
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	301
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.60
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	39.00

877、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249612
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1300
最高车速（km/h）：	88
续驶里程（km，工况法）：	253
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.69
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/6800/160
储能装置总储电量（kWh）：	36.00

878、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5025XXYEV6H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC264748
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	301
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.40
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	39.44

879、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5029XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC264767
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.22
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	35.84

880、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5031XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260997
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1755
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3400
整备质量（kg）：	1935
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.20
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/7500/350
储能装置总储电量（kWh）：	45.68

881、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5031XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261050
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1755
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3400
整备质量（kg）：	1935
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.81
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/7500/350
储能装置总储电量（kWh）：	46.66

882、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ6403EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC189314
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.81
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6800/160

883、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ6460EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC222452
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	285

电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.40
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

884、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX3317M4406EV纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC299697
外廓尺寸长（mm）：	10770
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3515
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	19010
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	110
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/2600/3800
储能装置总储电量（kWh）：	234.16

885、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XXYBEV331S纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300433
外廓尺寸长（mm）：	5495,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200,2400,2500
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2980,3080,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.308,0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.64
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	91.10

886、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5043CCYBEV331L纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298308
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200
外廓尺寸高（mm）：	2850,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

887、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5043XLCBEV331L纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC290241
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2850,2950,3050,3150,3250
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

888、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5043XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289819
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2980,3080,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

889、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5044XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290332
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2980,3080,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

890、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5045XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299251
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2980,3080,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.307
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

891、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5035XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285533
外廓尺寸长（mm）：	4572
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1942
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1460

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.347
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.07
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	36.49

892、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285377
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

893、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231288
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480,2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3230,3280
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11000,11400,11650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	303
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	182.47

894、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253173
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3230,3280
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	182.47

895、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261611
外廓尺寸长（mm）：	10490

外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3180,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

896、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298876
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	595
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

897、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVC5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229327	配置ID： NC229320
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480,2550	2480,2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250,3350,3485	3120,3250,3350,3485
总质量（kg）：	17000	17000
整备质量（kg）：	11650,11850,12200	11650,11850,12200
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业：	潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/155	6494/155
发动机型号：	WP7NG210E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00	6.00
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/2150	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.79	50.79

898、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVC5L插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231263	配置ID： NC231214
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480,2550	2480,2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250,3350,3485	3120,3250,3350,3485
总质量（kg）：	17000	17000
整备质量（kg）：	11650,11850,12200	11650,11850,12200
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业：	潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/155	6494/155
发动机型号：	WP7NG210E51	YC6J210N-52

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.70	5.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

899、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVE5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229313	配置ID： NC229306
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3250,3120	3250,3120
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	11200,11500	11200,11500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65	65
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
节油率水平（%）：	60.30	60.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	42.10	42.10

900、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVE5K1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230980	配置ID： NC230094
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480,2550	2480,2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250	3120,3250
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	11180,11500	11180,11500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	62.5	62.3
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
节油率水平（%）：	60.30	60.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	42.70	42.70

901、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV0N纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC300502
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	149.21

902、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299234
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

903、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6115HZGEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299140
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3390,3530
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

904、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6129GAHEVC5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229347	配置ID： NC229332
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250,3350,3485	3120,3250,3350,3485
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12800,13200,13430	12800,13200,13430
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60.1	60.1
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177	6494/155
发动机型号：	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.79	50.79

905、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285225
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180

总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7800,8090
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.36,140.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	151.45

906、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261565
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7400,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

907、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299053
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6900,7200,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

908、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAEV1N1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC291130
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3310,3420
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9200,8700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

909、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822EV0N1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC302600
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2845,2950
总质量（kg）：	10090
整备质量（kg）：	6250,6390
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	277
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

910、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822GEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302567
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2845,2950
总质量（kg）：	10580
整备质量（kg）：	6100,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

911、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6832GEVN1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC291040
外廓尺寸长（mm）：	8340
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	3070,3260
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8300,8550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	172.77

912、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6832GEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229447
外廓尺寸长（mm）：	8340
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	3070,3260
总质量（kg）：	12400
整备质量（kg）：	7900,8150,8290
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	160/3000/1500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

913、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GAHEVC5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229304	配置ID： NC229302
外廓尺寸长（mm）：	8549	8549
外廓尺寸宽（mm）：	2440	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200,3320,3440	3080,3200,3320,3440
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9550,9750,9950	9550,9750,9950
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56	56
发动机生产企业：	潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70	4.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/3000/1500	120/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	30.39	30.39

914、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GAHEVE5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229236	配置ID： NC229201
外廓尺寸长（mm）：	8549	8549
外廓尺寸宽（mm）：	2440	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200	3080,3200
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9480	9200,9480
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53	53
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/3000/1500	120/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	24.90	24.90

915、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GAHEVE5K1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229292	配置ID： NC229279
外廓尺寸长（mm）：	8549	8549
外廓尺寸宽（mm）：	2440	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200	3080,3200
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9400,9600	9400,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53	53
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/3000/1500	120/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	26.40	26.40

916、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253090
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8150,8440,8670
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2850/2150
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

917、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284900
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8375,8820,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

918、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302469
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8300,8450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

919、贵州航天成功汽车制造有限公司 航天牌 GHT5021XXYD-BEV3纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC286814
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1915
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	280

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.92
储能装置种类：	镍钴锰体系
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.10

920、奇瑞汽车股份有限公司 开瑞牌 SQR6440BEVK08纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC212820
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1760,1790
总质量（kg）：	2075
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.29
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.98
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	41.8/8200/150

921、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ002纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC261172
外廓尺寸长（mm）：	3564
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1527
总质量（kg）：	1440
整备质量（kg）：	1140
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类：	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	41.8/2660/150

922、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ601纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC254644	配置ID： NC189458
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496	1496
总质量（kg）：	1935	1935
整备质量（kg）：	1560	1560
最高车速（km/h）：	152	152
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	351	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.13	127.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50	16.50
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250	90/3100/276

923、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ602纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC301060	配置ID： NC280108
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496	1496

总质量（kg）：	1920	1920
整备质量（kg）：	1545	1545
最高车速（km/h）：	152	152
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	401	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.88	150.88
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60	14.60
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250	90/3100/276

924、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC233053	配置ID： NC199183
外廓尺寸长（mm）：	4200	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570	1570
总质量（kg）：	1890	1890
整备质量（kg）：	1515	1515
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	351	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.12	127.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.40	15.43
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250	90/3100/276

925、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ721纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC232609
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1285
整备质量（kg）：	985
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

926、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ725纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC261189
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1285,1115
整备质量（kg）：	985,965
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.62
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.1,11.9
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

927、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ726纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302182	配置ID： NC280456
外廓尺寸长（mm）：	3200	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590	1550,1590
总质量（kg）：	1145,1315	1145,1315
整备质量（kg）：	995,1015	995,1015
最高车速（km/h）：	102	102
30分钟最高车速（km/h）：	102	102
续驶里程（km，工况法）：	301	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.94	141.94
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20	12.20
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120	30/2387/120

928、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7003BEVJ51纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286530
外廓尺寸长（mm）：	4250
外廓尺寸宽（mm）：	1726
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1700
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	253
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	41.8/2660/150

929、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5025XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261690
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.44
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	40.18

930、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5026XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261702
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	40.32

931、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5027XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261707
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	41.40

932、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5029XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC288662
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.57
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	40.57

933、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5031XXYBEVH08纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC301017
外廓尺寸长（mm）：	4910
外廓尺寸宽（mm）：	1600,1650
外廓尺寸高（mm）：	2385
总质量（kg）：	2670
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.343
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.57
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	40.57

934、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5042XXYBEVH16纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266600
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2990
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.348
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.81
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/850

储能装置总储电量（kWh）：	88.06

935、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6440BEVK081纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC253941
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1790
总质量（kg）：	2075
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	41.8/8200/150

936、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6460BEVK09纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261663
外廓尺寸长（mm）：	4618
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1780,1760
总质量（kg）：	2136
整备质量（kg）：	1611
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240

937、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70011BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193148
外廓尺寸长（mm）：	3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1260
整备质量（kg）：	960
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	114.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/130

938、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70014BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC220131
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.84

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

939、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70015BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC224791
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.06
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

940、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70016BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC220149
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

941、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70019BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC239581
外廓尺寸长（mm）：	3994
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1505
总质量（kg）：	1290
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.81
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/7000/165

942、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70020BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC224975
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1735

整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	108
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.64
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/200

943、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70021BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC225029
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1865
整备质量（kg）：	1490
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	118
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.55
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9000/285

944、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70022BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC239626
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1220
整备质量（kg）：	920
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

945、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70023BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC239647
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1220
整备质量（kg）：	920
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

946、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70024BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243312

外廓尺寸长（mm）：	3994
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1505
总质量（kg）：	1290
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/7000/165

947、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70025BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC261423
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.29
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

948、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70026BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC261467
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

949、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70027BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266265
外廓尺寸长（mm）：	3427
外廓尺寸宽（mm）：	1565
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1134
整备质量（kg）：	834
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	20/7000/110

/r/min/N.m）：	

950、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70028BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266429
外廓尺寸长（mm）：	3994
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1505
总质量（kg）：	1345
整备质量（kg）：	1045
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.89
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/150

951、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70029BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266570
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1275
整备质量（kg）：	975
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/150

952、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70030BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266591
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1275
整备质量（kg）：	975
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/150

953、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70031BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286668
外廓尺寸长（mm）：	3427
外廓尺寸宽（mm）：	1565
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1104
整备质量（kg）：	804
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	20/7000/110

954、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70032BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286749
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7000/150

955、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70033BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302578
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1865
整备质量（kg）：	1490
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.40
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/200

956、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70034BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302627
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1865
整备质量（kg）：	1490
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/200

957、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7102SDPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC240009
外廓尺寸长（mm）：	4695
外廓尺寸宽（mm）：	1848
外廓尺寸高（mm）：	1458
总质量（kg）：	1889

整备质量（kg）：	1465
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号：	10E4E
节油率水平（%）：	45.10
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.39
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	59/7000/318

958、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NDPHEV1插电式混合动力运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC185563
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1689,1719
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号：	15E4E
节油率水平（%）：	38.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.42
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	56/7000/318

959、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NDPHEV2插电式混合动力运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260386
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1689,1719
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号：	15E4E
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	56/7000/318

960、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6456BEV1纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC197441
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1686,1716
总质量（kg）：	2155
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	135
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.95
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3200/255

961、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6456BEV2纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC266276
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1686,1716
总质量（kg）：	2155
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	135
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.26
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.49
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3200/255

962、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6461FBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260614
外廓尺寸长（mm）：	4678
外廓尺寸宽（mm）：	1919
外廓尺寸高（mm）：	1616
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1759
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.76
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机1:85/3200/255/电机2:52/3200/155

963、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6461FBEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278691
外廓尺寸长（mm）：	4678
外廓尺寸宽（mm）：	1919
外廓尺寸高（mm）：	1618
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.76
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:85/3200/255/后1:85/3200/255/后2:52/3200/155

964、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243041
外廓尺寸长（mm）：	4544
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1509,1532
总质量（kg）：	1859

整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3200/255

965、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253017
外廓尺寸长（mm）：	4544
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1509
总质量（kg）：	1799
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/3000/255

966、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7104SDPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185370
外廓尺寸长（mm）：	4671
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号:	10E4E
节油率水平（%）：	38.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/318

967、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7104SDPHEV3插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260970
外廓尺寸长（mm）：	4671
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	1875
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号:	10E4E
节油率水平（%）：	45.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.40
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	59/7000/318

968、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7144CDPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185530
外廓尺寸长（mm）：	4995
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2135,2210
整备质量（kg）：	1835
最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1399/112
发动机型号：	14E4E
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	56/7000/318

969、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7144CDPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265481
外廓尺寸长（mm）：	4995
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2135,2210
整备质量（kg）：	1835
最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1399/112
发动机型号：	14E4E
节油率水平（%）：	42.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	56/7000/318

970、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7154TDPHEV插电混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185378
外廓尺寸长（mm）：	4648
外廓尺寸宽（mm）：	1827
外廓尺寸高（mm）：	1479
总质量（kg）：	2074
整备质量（kg）：	1699
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/80
发动机型号：	15S4U
节油率水平（%）：	43.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	44/7000/317

971、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299642
外廓尺寸长（mm）：	5340,5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1995,2085
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.51
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/7500/280
储能装置总储电量（kWh）：	44.93

972、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221924
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10800,11150,11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

973、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226764
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,12550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	304.13

974、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238332
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10800,11150,11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500

储能装置总储电量（kWh）：	140.54

975、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260304
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11400,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,18.30,17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

976、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265834
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10400,11000,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80,14.00,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

977、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286936
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.00,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

978、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277666
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10200,10800,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,10.80,10.20

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

979、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277644
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60,9.10,8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.74

980、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277634
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	398
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,15.40,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

981、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298581
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,9.80,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

982、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298515
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,9.80,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

983、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197760
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

984、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197788
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,10800,11300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
快充倍率：	5.27C
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	86.40

985、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197800
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11000,11500,12100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	244.22

986、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203479

外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10800,11150,11650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	179.09

987、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233338
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270,3400,3450
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.30,8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	141/4500/1150
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

988、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197714
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

989、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVM2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302458
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.40,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.40
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800

储能装置总储电量（kWh）：	151.55

990、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVM3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302768
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.30,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

991、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD510插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233354	配置ID： NC233347
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11400,11900,12600	11400,11900,12600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	82	82
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6494/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40,5.20,4.90	5.40,5.20,4.90
节油率水平（%）：	60.30	60.50
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71

992、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD57混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197996	配置ID： NC197992
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95	95
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50	13.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
节油率水平（%）：	60.30	60.60
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.12	42.12

993、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD58插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226498
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11400,12000,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	105
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.83
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50
节油率水平（%）：	60.45
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池,超级电容器
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/2600/2200
储能装置总储电量（kWh）：	51.84,0.42

994、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD59插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226502	配置ID： NC226501	配置ID： NC226500
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	16550	16550	16550
整备质量（kg）：	11200,11700,12400	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85	85	85
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6600/149	6494/147	6750/147
发动机型号：	CA6DLD-20E5	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.80	14.80	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70	3.70
节油率水平（%）：	60.50	60.50	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	47.69	47.69	47.69

995、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN510插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214032	配置ID： NC214017
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11400,12000,12600	11400,12000,12600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95	95
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90	3.90
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	49.76	49.76

996、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN512插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226507	配置ID： NC226506
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11700,12300,12900	11700,12300,12900
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00	6.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

997、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN513插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244804	配置ID： NC244798
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3190,3230,3400,3450	3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	12000,12600,13200	12000,12600,13200
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.30,7.90,7.50	8.30,7.90,7.50
储能装置种类：	电容型镍氢动力电池	电容型镍氢动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	44.92	44.92

998、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN58混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193939	配置ID： NC193930
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	26.88	26.88

999、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN59混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC198014	配置ID： NC198003
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500

外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11400,12000,12600	11400,12000,12600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95	95
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50	3.50
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.12	42.12

1000、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGPHEVN51插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207431	配置ID： NC207421
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11700,12300	11200,11700,12300
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	102	102
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.00	5.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.53	49.53

1001、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGPHEVN52插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207577	配置ID： NC207571
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11400,12000,12600	11400,12000,12600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	114	114
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10	6.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14	51.14

1002、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL10纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC244632
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	140.54

1003、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL11纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC244715
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	182.47

1004、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL12纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277787
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	138.74

1005、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL13纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC302612
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1006、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL8纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207332
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1007、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207177
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1008、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244686
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	140.54

1009、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244727
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	182.47

1010、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266059
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	138.74

1011、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302741
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1012、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6111AGBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244612
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3190,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12700
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,15.60
快充倍率：	3.05C
储能装置种类：	电容型镍氢动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

1013、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6119AGCHEVN56插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207260	配置ID： NC207241
外廓尺寸长（mm）：	11500	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12500,13000	12000,12500,13000
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	103	103
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	49.76	49.76

1014、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197836
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,12500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90
快充倍率：	5.23C
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

1015、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197858
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,12300,12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.00

1016、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221926
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,12300,12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.75

1017、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197876
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12600,13300

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1018、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302390
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12200,12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50,9.00,8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.40
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.55

1019、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN510插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214034
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12800,13400,13800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166
发动机型号：	YC6J225N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池,超级电容器
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/2600/2200
储能装置总储电量（kWh）：	51.84,0.42

1020、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN512插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226557	配置ID： NC226556
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12800,13400,13800	12000,12800,13400,13800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/3000/2100	135/3000/2100

/r/min/N.m）：		
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

1021、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN57混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC193978	配置ID： NC193973
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3190,3230,3400,3450	3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12600,13200,13600	12600,13200,13600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	26.88	26.88

1022、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN59插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207236	配置ID： NC207224
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12800,13400,13800	12000,12800,13400,13800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	102	102
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	49.76	49.76

1023、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGPHEVN52插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207465	配置ID： NC207462
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12800,13400,13800	12000,12800,13400,13800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	98	98
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70	4.70
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.53	49.53

1024、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGPHEVN53插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207592	配置ID： NC207582

外廓尺寸长（mm）：	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400,3450	3070,3120,3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12800,13400,13800	12000,12800,13400,13800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	106	106
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14	51.14

1025、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277671
外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4850,5100,5350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,8.50,8.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/870
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

1026、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6662AGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197418
外廓尺寸长（mm）：	6650
外廓尺寸宽（mm）：	2248
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5100,5400,5700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/900
储能装置总储电量（kWh）：	42.12

1027、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277696
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7100,7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10,8.80,8.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

1028、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277785
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7350,7650,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.00,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	130.89

1029、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302607
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7150,7450,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00,9.60,9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1030、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197433
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7900,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

1031、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207160
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7850,8250

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.92

1032、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213971
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7900,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	131.32

1033、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260289
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7400,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1034、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221920
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3175,3240
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7900,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1035、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302686

外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3175,3240
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7600,8000,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.20,8.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

1036、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGCHEVD54插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207515	配置ID： NC207479
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3030,3190	2930,3030,3190
总质量（kg）：	11500	11500
整备质量（kg）：	8200,8700	8200,8700
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	78	78
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	9.83	10.08
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80	2.80
节油率水平（%）：	62.20	61.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	24.88	24.88

1037、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGCHEVN54插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207563	配置ID： NC207559
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3030,3190,3250	2930,3030,3190,3250
总质量（kg）：	11500	11500
整备质量（kg）：	8200,8700,9100	8200,8700,9100
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80	2.80
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	24.88	24.88

1038、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGCHEVN55插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221932	配置ID： NC221928
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3190,3250	3190,3250
总质量（kg）：	11500	11500
整备质量（kg）：	8200,8700,9100	8200,8700,9100

最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	31.10	31.10

1039、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6806BGBEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221921
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2870,2990
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5800,6100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/4500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	92.92

1040、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6806BGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302576
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2870,2990
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5950,6250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/4500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1041、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6806BYBEVL纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC203550
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2870,2990
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5800,6100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/4500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	92.92

1042、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6806BYBEVL2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC302699
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2870,2990
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5800,6090
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1043、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277681
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8400,8800,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.20,12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1044、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277684
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8150,8550,9050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.70,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	130.89

1045、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298337
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8300,8700,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50,17.70,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1046、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197565
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8400,8800,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	122.11

1047、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD53混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197969	配置ID： NC197912
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3290	3030,3140,3290
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600	9200,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.00	11.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20	4.20
节油率水平（%）：	60.70	61.00
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	26.88	26.88

1048、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD54插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207157	配置ID： NC207144
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3290	3030,3140,3290
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600	9200,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65	65
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.91	11.89
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
节油率水平（%）：	61.00	61.00
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	148/3000/1500	148/3000/1500

/r/min/N.m）：		
储能装置总储电量（kWh）：	24.88	24.88

1049、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVN53混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197984	配置ID： NC197976
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3290,3350	3030,3140,3290,3350
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600,10100	9200,9600,10100
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20	4.20
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	26.88	26.88

1050、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVN54插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207191	配置ID： NC207174
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3290,3350	3030,3140,3290,3350
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600,10100	9200,9600,10100
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75	75
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	24.88	24.88

1051、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVN55插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221936	配置ID： NC221934
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3290,3350	3290,3350
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600,10100	9200,9600,10100
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70	70
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.91	2.91
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	31.10	31.10

1052、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGPHEVN52插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207355	配置ID： NC207339

外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3290,3350	3290,3350
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8700,9200,9600	8700,9200,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	78	78
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00	4.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/750	110/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	29.72	29.72

1053、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGPHEVN53插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214012	配置ID： NC213990
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3290,3350	3290,3350
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8700,9200,9600	8700,9200,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	67	68
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	3.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	25.55	25.55

1054、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197693
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3275,3340
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8900,9400,9800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
快充倍率：	5.18C
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	64.51

1055、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197706
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3275,3340
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8900,9400,9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1056、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVM2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302519
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3275,3340
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8800,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.80,8.40,8.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.16

1057、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVM3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302794
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3275,3340
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8800,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.80,8.40,8.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

1058、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVN01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC277528
外廓尺寸长（mm）：	5330
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260,2066,1980
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1930
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.308
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.18
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/4500/500
储能装置总储电量（kWh）：	45.99

1059、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVD0纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC213991
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430,3600
总质量（kg）：	17500

整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27(L240C01),136.05(L240D01),130.17(L240B01)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	140.50

1060、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVD0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213966
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430,3600
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27(L240C01),136.05(L240D01),130.17(L240B01)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	140.50

1061、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVL0纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC214481
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430,3600
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27(L240C01),136.05(L240D01),130.17(L240B01)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	140.50

1062、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVW02纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC268232
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430,3600
总质量（kg）：	17100
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01);140.4(L271D02)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/3500/2300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1063、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVY0纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC291553

外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1064、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300254
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	159.68

1065、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JHEVD5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213751
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3600
总质量（kg）：	15600
整备质量（kg）：	11550,11160
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	69
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/180
发动机型号：	YC6J245-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.50

1066、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JHEVD5CN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213719
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3600
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11550,12550
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力

是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65.8
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/191
发动机型号：	YC6G260N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.50

1067、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204739
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11160,11640
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	208
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27(C箱:L240C01),136.05(D箱:L240D01),130.17(B箱:L240B01)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	140.50

1068、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC291561
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17400
整备质量（kg）：	11650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	221
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1069、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVK0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244920
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11160,11640
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	208
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27(L240C01),136.05(L240D01),130.17(L240B01)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	140.50

1070、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203759

外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11150,11640
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	152.10

1071、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231986
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3450,3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11150,11640
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.74
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

1072、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261074
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	417
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01),141.8(L271D01)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1073、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC268112
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	306
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	180/2500/2800

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1074、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267894
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17400
整备质量（kg）：	10900,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01);140.4(L271D02)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1075、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVY0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299264
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17400
整备质量（kg）：	11250,11650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	206
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10,8.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1076、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVD5CN2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203760
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12555,13045
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.20
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.80

1077、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203867
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	11630,12130

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	62
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	41.47

1078、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232006
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12625,12125
最高车速（km/h）：	64
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	66
发动机生产企业：	上海柴油机股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6440/158
发动机型号：	SC7H215Q5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.85
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00
节油率水平（%）：	60.40
储能装置种类：	有机电解质碳电极对称型超级电容器/磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	44.32

1079、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C7插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232107
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	13050,12650
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.84
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.50
节油率水平（%）：	60.40
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	42.63

1080、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5CN1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC185652
外廓尺寸长（mm）：	10480

外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12535
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00
储能装置种类：	锰系锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.00

1081、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5CN6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC206896	配置ID： NC206869
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900	17500,16900
整备质量（kg）：	12555,13045	12555,13045
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63	63
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.50	6.50
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	42.63	42.63

1082、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5CN7插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234103	配置ID： NC221547
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	12500,13000	12500,13000
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75	75
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7130/158	6494/155
发动机型号：	CA6SF2-21E5N	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30	4.30
储能装置种类：	有机电解质碳电极对称型超级电容器,磷酸铁锂蓄电池	有机电解质碳电极对称型超级电容器,磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.11	51.11

1083、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVL5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226713	配置ID： NC204143	配置ID： NC204142	配置ID： NC203889
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500	17500	17500	17500
整备质量（kg）：	11820,12340	11820,12340	11820,12340	11820,12340
最高车速（km/h）：	69	69	69	69

燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64	64	64	64
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6500/147	6750/162	6600/149	6494/147
发动机型号：	YC6J200-58	WP6.220E50	CA6DLD-20E5	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.75	14.87	14.80	14.78
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20	5.20	5.20	5.20
节油率水平（%）：	60.70	60.30	60.50	60.60
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71	42.71	42.71

1084、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVL5CN2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221631	配置ID： NC221624
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900	17500,16900
整备质量（kg）：	12125,12615	12125,12615
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	71	71
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7130/158	6494/155
发动机型号：	CA6SF2-21E5N	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.40	3.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	127/2600/1700	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	47.69	47.69

1085、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVY5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225994
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12625,12125
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.77
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.60
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

1086、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVY0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300567
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,12200

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.70,8.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1087、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVD5CN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197447
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12850,13400,13800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.80

1088、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVG5CN1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187010
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12465,13000,13410
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00
储能装置种类：	锰系锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.00

1089、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVG5CN5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203719
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12850,13400,13800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00

储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	49.80

1090、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVG5CN6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226070
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800,13300,13700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20
储能装置种类：	有机电解质碳电极对称型超级电容器,磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.11

1091、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JHEVL5CN1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204330	配置ID： NC204259
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540,2550	2540,2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12400,13180,13570	12400,13180,13570
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	59	59
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	7800/191
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6G260N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.00	5.00
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71

1092、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6606JEV10C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300517
外廓尺寸长（mm）：	6045
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2560,2640,2695
总质量（kg）：	5140
整备质量（kg）：	2800,2950,3100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.04
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	45.28

1093、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6700JEVW0纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC291604

外廓尺寸长（mm）：	7045
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2640,2770,2715,2890
总质量（kg）：	8100
整备质量（kg）：	4800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	213
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.8(L271D01);140.4(L271D02),
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	83.77

1094、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC291629
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	12400
整备质量（kg）：	7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	219
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.51
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	118.27

1095、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVK0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244918
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	7200,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1096、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVL0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204824
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	7200,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/3000/1440

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1097、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVL0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221621
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	7200,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1098、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVW0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214947
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	7200,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1099、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVW0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261187
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7100,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	213
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1100、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267990
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	12400
整备质量（kg）：	7450,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	263
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01);140.4(L271D02)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

1101、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6809JEVW01纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC267918
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2980
总质量（kg）：	9850
整备质量（kg）：	6100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1102、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6809JEVW0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267953
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2980
总质量（kg）：	9850
整备质量（kg）：	6100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1103、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVW0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267890
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195
总质量（kg）：	13900
整备质量（kg）：	8650,8150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	227
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01);140.40(L271D02)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	190/2800/2200
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

1104、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVW0C6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261220
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195

总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8650,8150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	172.77

1105、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299777
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195
总质量（kg）：	13900
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,17.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1106、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JHEVC5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232172	配置ID： NC232118
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460	2460
外廓尺寸高（mm）：	3085,3195,3340	3085,3195,3340
总质量（kg）：	13200	13200
整备质量（kg）：	9465,9920	9465,9920
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	4730/118	4400/134
发动机型号：	YC4EG160-50	CA4DLD-18E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.12	12.01
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30	4.30
节油率水平（%）：	60.30	60.60
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	26.55	26.55

1107、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JHEVD5CN2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204552
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3085,3195,3340,3400
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	9485,9810
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132

发动机型号：	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	24.88

1108、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JHEVL5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213783	配置ID： NC213759
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460	2460
外廓尺寸高（mm）：	3085,3195,3340	3085,3195,3340
总质量（kg）：	13200	13200
整备质量（kg）：	9290,9745	9290,9745
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	4730/118	4400/134
发动机型号：	YC4EG160-50	CA4DLD-18E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类：	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	24.90	24.90

1109、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5024XXYEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC245500
外廓尺寸长（mm）：	3940
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1865
总质量（kg）：	1920
整备质量（kg）：	1270
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.326
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.87
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8000/175
储能装置总储电量（kWh）：	40.61

1110、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5025XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284727
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.341
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.56
储能装置种类：	镍钴锰三元蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	72/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	39.74

1111、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5046XXYEVH6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266865

外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

1112、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5047XXYEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225819
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900;2750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	74.34

1113、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5047XXYEV7YB纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC245740
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900,2750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	74.34

1114、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5047XXYEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC245749
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900,2750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.67
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	75.69

1115、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH1H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302900
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2030,2170
外廓尺寸高（mm）：	2905,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995,3290
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	351
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.339
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.97
储能装置种类：	镍钴锰三元蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/12000/300
储能装置总储电量（kWh）：	87.20

1116、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH2H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260514	配置ID： NC260495
外廓尺寸长（mm）：	5980	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2190	2050,2190
外廓尺寸高（mm）：	2905,3050	2905,3050
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2995,3200	2995,3200
最高车速（km/h）：	90	90
续驶里程（km，等速法）：	371	371
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.326	0.325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/320	130/12000/300
储能装置总储电量（kWh）：	82.43	82.43

1117、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH3H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302981
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2030,2170
外廓尺寸高（mm）：	2905,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995,3290
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	311
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	80.64

1118、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5180XDYEV纯电动电源车

车辆基本信息	配置ID： NC233853
外廓尺寸长（mm）：	9600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	17850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	158
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.71
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.58
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1119、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5180XDYEV1纯电动电源车

车辆基本信息	配置ID： NC233924
外廓尺寸长（mm）：	9600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	17850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	157
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.56
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	140.08

1120、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6106PHENV混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC191813	配置ID： NC191788
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3480	3280,3480
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10600,11000,11680	10600,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG混合动力	NG混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业:	潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00	3.00
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量（kWh）：	24.86	24.86

1121、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCG1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192024	配置ID： NC192004
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147	6750/147
发动机型号:	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.30	13.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90,3.70,3.50	3.90,3.70,3.50
节油率水平（%）：	60.90	61.20
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	25.30	25.30

1122、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCNG2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC241270	配置ID： NC219758
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480

总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	10600,11200,11880	10600,11200,11880
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83	83
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155	6750/155
发动机型号：	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60,6.30,5.90	6.60,6.30,5.90
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

1123、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCNG21插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244325
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	10600,11200,11880
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60,6.30,5.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1124、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNC插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC191579
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	57
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

1125、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197643	配置ID： NC197586
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6498/155	6750/155
发动机型号：	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50,3.30,3.10	3.50,3.30,3.10
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.50	25.50

1126、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203974	配置ID： NC203964
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	10600,11200,11880	10600,11200,11880
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	88	88
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6498/155	6750/155
发动机型号：	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60,6.30,5.90	6.60,6.30,5.90
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

1127、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204009	配置ID： NC204006
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	10600,11200,11880	10600,11200,11880
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83	83
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6498/155	6750/155
发动机型号：	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.60,7.20,6.80	7.60,7.20,6.80
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.60	50.60

1128、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG4插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204029	配置ID： NC204028
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	10600,11200,11880	10600,11200,11880
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83	83
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6498/155	6750/155
发动机型号：	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70,4.40,4.20	4.70,4.40,4.20

储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.32	50.32

1129、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC197875
外廓尺寸长（mm）：	10460
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,11100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/850
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1130、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213938
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	195.99

1131、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225089
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16300
整备质量（kg）：	10200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	165.58

1132、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238183
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	17600
整备质量（kg）：	12000

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	299.05

1133、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238224
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	17100
整备质量（kg）：	10900,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90,17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.33,128.03
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1134、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261295
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16300
整备质量（kg）：	10300,9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1135、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG33纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204098
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10,115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1136、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298295

外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	308
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1137、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298490
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	463
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.50,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

1138、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302410
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	373
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1139、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3D1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298523
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10150,10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	356
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500

储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1140、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3L1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298711
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	248.22

1141、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3W1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302432
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1142、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204440	配置ID： NC204427
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120	3280,3120
总质量（kg）：	16000	16000
整备质量（kg）：	9900,10400	9900,10400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	250	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.33	128.03
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20	147.50

1143、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGF纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240770
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16300
整备质量（kg）：	10200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.40

电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1144、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGK纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204060
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.64,116.71
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/2400/2950
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1145、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240742
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	9900,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.30,129.10,125.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	145.15

1146、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238236
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	17100
整备质量（kg）：	10900,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.80,18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.51
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	262.65

1147、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245091
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16500

整备质量（kg）：	10400,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.63
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.72

1148、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245127
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	17100
整备质量（kg）：	10900,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80,17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.30,129.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1149、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGM3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240681
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	17100
整备质量（kg）：	10900,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,18.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.54
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	248.83

1150、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGM5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266207
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	262.08

1151、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVGM6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266240

外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9800,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	166.32

1152、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC300037
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1153、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300145
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1154、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300259
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	185/3500/1300

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	166.32

1155、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302540
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1156、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120EVG3L1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302504
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80,18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

1157、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6122EVG12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC239293
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	290.30

1158、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6122EVG8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238278
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	324.40

1159、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6126PHENV混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192417	配置ID： NC192407	配置ID： NC192398
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2540	2540	2540
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3340,3480	3120,3280,3340,3480	3120,3280,3340,3480
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	11550,12000,12500	11550,12000,12500	11550,12000,12500
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG混合动力	NG混合动力	NG混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55	55
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/169	7140/177	6494/166
发动机型号：	B6.7GE5 230	WP7NG240E50	YC6J225N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80	2.80	2.80
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/2500/500	65/2500/500	65/2500/500
储能装置总储电量（kWh）：	24.86	24.86	24.86

1160、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVCNG2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240747
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180,3280,3480
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11550,12100,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7140/177
发动机型号：	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10,5.80,5.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1161、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVCNG3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238310
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180,3280,3480
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11550,12100,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166
发动机型号：	YC6J225N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00,6.70,6.40
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/3500/1000

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	50.60

1162、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNC插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192692
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280,3180,3480
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12100,12700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55
发动机生产企业：	潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7140/177
发动机型号：	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

1163、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197767	配置ID： NC197744
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180,3280,3480	3180,3280,3480
总质量（kg）：	17900	17900
整备质量（kg）：	11550,12000,12500	11550,12000,12500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166	7140/177
发动机型号：	YC6J225N-52	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10,3.00,2.90	3.10
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.50	25.50

1164、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNG2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203998	配置ID： NC203994
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180,3280,3480	3180,3280,3480
总质量（kg）：	17900	17900
整备质量（kg）：	11550,12100,12600	11550,12100,12600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166	7140/177
发动机型号：	YC6J225N-52	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10,5.80,5.60	6.10,5.80,5.60
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

1165、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6127PHEVNG3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204018	配置ID： NC204016

外廓尺寸长（mm）：	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180,3280,3480	3180,3280,3480
总质量（kg）：	17900	17900
整备质量（kg）：	11550,12100,12600	11550,12100,12600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/166	7140/177
发动机型号：	YC6J225N-52	WP7NG240E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00,6.70,6.40	7.00,6.70,6.40
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.60	50.60

1166、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6723EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233889
外廓尺寸长（mm）：	7240
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2890,3020
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5550,5750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	74.34

1167、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQA1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299646
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8650,8150,7700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,11.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1168、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299692
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8150,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,11.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1169、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261316
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,9.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

1170、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261328
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,11.60,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	113.18

1171、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261338
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7100,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,13.30,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1172、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298906
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7200,6800,6450

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,9.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

1173、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299012
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	253
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,11.60,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	113.18

1174、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3D1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265434
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,10.00,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1175、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3D3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265545
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7100,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,13.10,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

1176、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3D5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299110

外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	218
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,10.00,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1177、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3D6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299223
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7000,6600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.30,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

1178、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3F2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286101
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	229
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,10.00,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1179、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3W1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299564
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7000,6600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,12.30,13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.39
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000

储能装置总储电量（kWh）：	116.93

1180、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238360
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7150,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,11.20,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.93

1181、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGF纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203614
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7290,6900,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1182、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGK纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203720	配置ID： NC203693
外廓尺寸长（mm）：	8010	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950	3090,2950
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	7250,6850,6500	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	205	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	92.93	92.93

1183、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203756
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7550,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80

电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1184、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGM5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245187
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7150,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,11.60,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1185、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC248944
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7350,6930
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	122.88

1186、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGT纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203861
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7400,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.33,132.46,128.03
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	117.50

1187、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233738
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200

整备质量（kg）：	7550,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1188、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGW纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210906
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7400,7000,6600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.30

1189、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213880
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7400,7000,6600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.30

1190、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6811EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221758	配置ID： NC198997
外廓尺寸长（mm）：	8080	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2340	2340
外廓尺寸高（mm）：	3150,2980	3150,2980
总质量（kg）：	11000	11000
整备质量（kg）：	6700,6900	6700,6900
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	255	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11	129.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.61	94.61

1191、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6811EVGC纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207116

外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3200,3000
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6500,6800,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	253
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.20,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

1192、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6813EVGB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212910
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3200,3000
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6500,6800,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,12.90,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	101.30

1193、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6820PHEV5QG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224565	配置ID： NC224527
外廓尺寸长（mm）：	8245	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2380	2380
外廓尺寸高（mm）：	3220,3060,3380	3220,3060,3380
总质量（kg）：	12200	12200
整备质量（kg）：	7400,7850,8300	7400,7850,8300
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53	53
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/120	3767/110
发动机型号：	WP4.1Q165E50	YC4S150-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	10.00	10.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.80,3.60,3.40	3.80,3.60,3.40
节油率水平（%）：	61.50	61.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3000/450	50/3000/450
储能装置总储电量（kWh）：	18.65	18.65

1194、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6820PHEV5QNG混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC198122
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3380,3220,3060
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7550,8000,8500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力

是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103
发动机型号：	WP4.1NG140E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70,3.50,3.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3000/450
储能装置总储电量（kWh）：	18.65

1195、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204249
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7600,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1196、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286139
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	14800
整备质量（kg）：	8900,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	187.33

1197、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEV5QNG混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC198156
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120,3455
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,8400,8900
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/121
发动机型号：	WP5NG165E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50,3.30,3.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3000/450
储能装置总储电量（kWh）：	18.65

1198、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEVNG2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204049	配置ID： NC204048
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120,3455	3280,3120,3455
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8000,8400,8900	8000,8400,8900
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/125	4980/132
发动机型号：	YC4EG170N-50	WP5NG180E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.80,3.60,3.40	3.80,3.60,3.40
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	21.00	21.00

1199、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEVNG4插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204055	配置ID： NC204054
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120,3455	3280,3120,3455
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8000,8400,8900	8000,8400,8900
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/125	4980/132
发动机型号：	YC4EG170N-50	WP5NG180E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.10,3.90,3.70	4.10,3.90,3.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	29.60	29.60

1200、河南少林客车股份有限公司 少林牌 SLG5041XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300537
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2940
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	98
续驶里程（km，等速法）：	306
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.319
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1201、河南少林客车股份有限公司 少林牌 SLG5041XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300578
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2850
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	306
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.311
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1202、河南少林客车股份有限公司 少林牌 SLG5041XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285979
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2860
最高车速（km/h）：	98
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.04
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	79.87

1203、河南少林客车股份有限公司 少林牌 SLG6829EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245870
外廓尺寸长（mm）：	8240
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3060,3200
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	6980,7250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1204、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6116HNHEVD5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218955
外廓尺寸长（mm）：	10570
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200,3350
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,12000,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.30,5.10,4.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

1205、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6116HNHEVE5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284719

外廓尺寸长（mm）：	10570
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200,3350
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,12000,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70,4.60,4.40
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	52.75

1206、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6126HNHEVC5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218622
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200,3350
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12100,12500,12900
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10,4.90,4.80
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

1207、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6851HNHEVD5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215667
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2840,3030,3255
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	8200,8650,9200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/125
发动机型号：	YC4EG170N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00,3.80,3.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	24.86

1208、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7002S302BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248669
外廓尺寸长（mm）：	4553
外廓尺寸宽（mm）：	1737
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1808
整备质量（kg）：	1433

最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9500/240

1209、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7003S201BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266232
外廓尺寸长（mm）：	3662
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1495,1502
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/8000/135

1210、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7003S20BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC250554
外廓尺寸长（mm）：	3662
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1495,1502
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	173
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.79
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.90
储能装置种类：	镍锰钴酸锂三元锂离子
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/8000/135

1211、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7000S60BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230147
外廓尺寸长（mm）：	4470
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	1873
整备质量（kg）：	1458
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.00
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/300

1212、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001S60BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248783

外廓尺寸长（mm）：	4470
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	1873
整备质量（kg）：	1472
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	304
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.04
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.00
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/300

1213、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7002S60BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253282
外廓尺寸长（mm）：	4470
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	1873
整备质量（kg）：	1472
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	304
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/300

1214、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5030XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225902
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.24
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/6000/360
储能装置总储电量（kWh）：	46.33

1215、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5032XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC231425
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.253
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.70
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

1216、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5032XYZBEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC239307
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.24
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/6000/360
储能装置总储电量（kWh）：	46.33

1217、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5033XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300875
外廓尺寸长（mm）：	4910
外廓尺寸宽（mm）：	1755
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3050
整备质量（kg）：	1935
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.80
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/8000/360
储能装置总储电量（kWh）：	45.68

1218、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286811
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2920
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.17
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	79.72

1219、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5046XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286880
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2010
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2760
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.51
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4800/700
储能装置总储电量（kWh）：	73.38

1220、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6108ABEVW1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260585
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

1221、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6108AEBEVS纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC203797
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1222、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6108AEBEVY1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC203775
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.71
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1223、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6108UEBEVY1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219140
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.71
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1224、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277124
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.39
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1225、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277162
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

1226、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260166	配置ID： NC260156
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060	3200,3060
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10300,10700	10300,10700
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	295	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.90	11.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54	167.54

1227、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC297676
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	262.08

1228、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267694	配置ID： NC265055
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060	3200,3060
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10700,11300	10700,11300
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	385	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54	218.54

1229、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265080
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1230、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260528
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90,18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1231、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277141
外廓尺寸长（mm）：	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

1232、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UEBEVJ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212229
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30
储能装置种类：	方形铝壳锂离子电池
驱动电机类型：	永磁磁阻同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	145.20

1233、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UEBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205734
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1234、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UEBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC254953
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.63
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.72

1235、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UEBEVY1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205674
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.71
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2950
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1236、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109ULE0BEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205469
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
快充倍率:	5.27C
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	92.20

1237、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109ULE0BEVS5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204629
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1238、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109ULE0BEVS8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205633
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
快充倍率:	5.27C
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	200/3000/2500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	92.20

1239、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UNHEVL插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287136	配置ID： NC205097
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3470	3400,3470
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11800,12500	11800,12500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	86.4	86.4
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177	6494/155
发动机型号：	WP7NG240E51	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60	6.60
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	53.80	53.80

1240、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UNHEVZ插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205120
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11800,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	88
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1241、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109USBEVW纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267192
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1242、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVW3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277184
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.44,140.31
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	172.36

1243、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVW5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC297673
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

1244、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVW7纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC297675
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.85
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	254.71

1245、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVZ1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277186
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

1246、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118UBEVW3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277204
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.44,140.31
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	172.36

1247、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286603
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

1248、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260563
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1249、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UBEVW3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286540
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	476
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1250、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UNHEVL插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205339
外廓尺寸长（mm）：	11580
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800,13400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	82
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1251、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UNHEVL1插电式混合动力低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286653
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3470
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12600,13000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	CNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50,2.50
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

1252、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UNHEVZ插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205386
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13200,13600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	82
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.90
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1253、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286712
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.39
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	116.93

1254、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289468	配置ID： NC264967
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050	2920,3050
总质量（kg）：	12200	12200
整备质量（kg）：	7600,7950	7600,7950
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	235	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10	10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27	109.27

1255、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300785
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	172.36

1256、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267622	配置ID： NC264991
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050	2920,3050
总质量（kg）：	12200	12200
整备质量（kg）：	7600,7950	7600,7950
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	260	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98	120.98

1257、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265018
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1258、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC282521
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.98,140.36
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	146.22

1259、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300650
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.54,118.72
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	116.12

1260、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UEBEVJ5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213871
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950,8350
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.30
储能装置种类:	方形铝壳锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.50

1261、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UEBEVY1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213895
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950,8350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	94.30

1262、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267303
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1263、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVW3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC282523
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

1264、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVW5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300836
外廓尺寸长（mm）：	8545

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

1265、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UEBEVJ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207045
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8400,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1266、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UEBEVJ5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213447
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.30
储能装置种类：	方形铝壳锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.50

1267、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UEBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205918
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	93.30

1268、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UEBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC254882
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.63
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	109.36

1269、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859ULE0BEVJ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203655
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	108.10

1270、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UNHEVL插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC282461	配置ID： NC205636
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060,3440	3200,3060,3440
总质量（kg）：	13200	13200
整备质量（kg）：	9000,9500	9000,9500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52.9	52.9
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号:	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30	4.30
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	26.90	26.90

1271、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6929UEBEVJ纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205930
外廓尺寸长（mm）：	9195
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	9700,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	215.00

1272、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6929UEBEVJ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205934
外廓尺寸长（mm）：	9195
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	9900,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	253.40

1273、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6929ULE0BEVJ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205925
外廓尺寸长（mm）：	9195
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	9700,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	212.90

1274、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6949UBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267258
外廓尺寸长（mm）：	9395
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	282.72

1275、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEV9纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC244606
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920

总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类：	镍钴锰体系
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.80

1276、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEVB纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC286761
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类：	镍钴锰体系
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.80

1277、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEVC纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC287337
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2210
整备质量（kg）：	1310
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.40
储能装置种类：	镍钴锰三元锂锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/180
储能装置总储电量（kWh）：	38.96

1278、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH6431BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC229744
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	233
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.62
储能装置种类：	镍钴锰三元锂锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/180

1279、深圳市五洲龙汽车股份有限公司 五洲龙牌 FDG5040XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260314
外廓尺寸长（mm）：	5990

外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.324
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.17
储能装置种类：	三元锂离子
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	79.72

1280、深圳市五洲龙汽车股份有限公司 五洲龙牌 FDG5040XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266001
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.322
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.45
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

1281、深圳市五洲龙汽车股份有限公司 五洲龙牌 FDG6853EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231313
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1282、深圳市五洲龙汽车股份有限公司 五洲龙牌 FDG6853EVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238840
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.98
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.92
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	94.66

1283、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM6351BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC247595	配置ID： NC219882
外廓尺寸长（mm）：	3500	3500
外廓尺寸宽（mm）：	1500	1500
外廓尺寸高（mm）：	1610	1610
总质量（kg）：	1360	1360
整备质量（kg）：	1060	1060
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	150	150
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.42	122.42
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.10	13.10
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	前:永磁同步,后:交流异步	前:永磁同步,后:交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:30/7000/160,后:6/4500/70	前:30/7000/160,后:6/4500/70

1284、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM6371BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC247564	配置ID： NC219883
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655	1655
外廓尺寸高（mm）：	1570	1570
总质量（kg）：	1425	1425
整备质量（kg）：	1080	1080
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	153	153
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.68	123.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	前:永磁同步,后:交流异步	前:永磁同步,后:交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:30/7000/160,后:6/4500/70	前:30/7000/160,后:6/4500/70

1285、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM6372BEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC221067
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1425
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	153
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.70
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	前:永磁同步 后:交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:30、7000、160 后:6、4500、70

1286、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285402
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1575
总质量（kg）：	1445
整备质量（kg）：	1145
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	306
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

1287、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285642
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1575
总质量（kg）：	1445
整备质量（kg）：	1145
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	306
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

1288、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298249
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1575
总质量（kg）：	1445
整备质量（kg）：	1145
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	337
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

1289、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300718
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1575
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

1290、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7001BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285165
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1775
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310

电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/12000/230

1291、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7003BEVA1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285600
外廓尺寸长（mm）：	3500
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	1550
总质量（kg）：	1275
整备质量（kg）：	975
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	266
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/160

1292、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7003BEVA2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285551
外廓尺寸长（mm）：	3500
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	1550
总质量（kg）：	1275
整备质量（kg）：	975
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	266
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/160

1293、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5030XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298281
外廓尺寸长（mm）：	5450
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2160
总质量（kg）：	3480
整备质量（kg）：	2070
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.39
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/2400-2900/300-360
储能装置总储电量（kWh）：	45.68

1294、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5045XXYBEV02纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290016
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495

整备质量（kg）：	3010
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.341
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.80
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	82.60

1295、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5046XXYBEV02纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290971
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	79.80

1296、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5046XXYBEV03纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298297
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3020
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	79.80

1297、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYBEV03纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290804	配置ID： NC261604
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100	2100
外廓尺寸高（mm）：	3050	3050
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2960	2960
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	385	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63	122.63
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/800	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	99.80	99.80

1298、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYBEV04纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290911
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3150

总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3010
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

1299、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYBEV05纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298234
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3150,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.331
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

1300、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5071XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260219
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	3450
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.30
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	84.00

1301、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5076XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC288399
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	3520
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	79.80

1302、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5077XLCBEV02纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC291001
外廓尺寸长（mm）：	6080
外廓尺寸宽（mm）：	2200

外廓尺寸高（mm）：	2900,3150
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

1303、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5077XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261577
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	3600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	82.40

1304、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5077XXYBEV03纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290698
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	3700
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

1305、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC185676
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3260
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	324
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160,0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	165.80

1306、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5040XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC203639

外廓尺寸长（mm）：	4990
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2550
总质量（kg）：	3550
整备质量（kg）：	2500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

1307、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC203288
外廓尺寸长（mm）：	4840,4990
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2285,2320
总质量（kg）：	3550
整备质量（kg）：	2250
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

1308、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5041XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC219185
外廓尺寸长（mm）：	5380,5530
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2285
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2550
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.30
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	73.87

1309、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5042XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC213841
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2585
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.234
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

1310、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6100GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203347

外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050
总质量（kg）：	17350
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.75
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1311、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6800GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219068
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	6750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1312、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203414
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1313、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298190
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.56
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/2800/1800

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	100.80

1314、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6802BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC219023
外廓尺寸长（mm）：	8130
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2730,2860
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1315、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5021XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224763
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1475
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	198
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.361
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

1316、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5021XXYBEV22纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC230742
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1475
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.364
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.80

1317、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5021XXYBEV25纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC230036
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1475
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	243
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.97
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7000/180
储能装置总储电量（kWh）：	39.50

1318、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5021XXYBEV26纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238425
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1475
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.326
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.01
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.17

1319、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186503
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	289
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.80
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7500/180
储能装置总储电量（kWh）：	39.80

1320、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186849
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	268
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.352
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.60
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6000/180
储能装置总储电量（kWh）：	37.00

1321、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC188609
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	269
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.356
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.01

储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/8000/180
储能装置总储电量（kWh）：	37.17

1322、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC188666
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	274
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.357
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.70
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7500/180
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

1323、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5022XXYBEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224116
外廓尺寸长（mm）：	3900
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	1840
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	237
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.97
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/10000/180
储能装置总储电量（kWh）：	39.53

1324、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5025XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC229972
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	236
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.01
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.17

1325、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5025XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC248980
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	223
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.366

电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.70
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.80

1326、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298197
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.18
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	43.80

1327、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298480
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.226
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.70
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	39.80

1328、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5031XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC204761
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3390
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	208
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.257
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

1329、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5031XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC214368
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3390
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	185

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.314
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.50
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	45.40

1330、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5031XXYBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224124
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3390
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	197
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.11
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	49.42

1331、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5031XXYBEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243450
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	174
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.288
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/5400/520
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

1332、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC204977
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

1333、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV13纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243497
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，工况法）：	179
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

1334、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV14纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243510
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	179
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

1335、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298589
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	208
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.70
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	46.30

1336、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC214504
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.322
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.50
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	45.40

1337、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224128
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2000

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	197
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.326
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.11
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/6000/500
储能装置总储电量（kWh）：	49.42

1338、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5032XXYBEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243480
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	179
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/5400/520
储能装置总储电量（kWh）：	43.60

1339、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285193	配置ID： NC284694
外廓尺寸长（mm）：	5200	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980	2240,1980
总质量（kg）：	3250	3250
整备质量（kg）：	1900	1900
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	225	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.46	137.46
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	50.50	50.50

1340、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285530
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.08
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	50.10

1341、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC220717
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490

整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.319
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/6000/781
储能装置总储电量（kWh）：	71.13

1342、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV25纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238247
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	348
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.318
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.63
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/7000/670
储能装置总储电量（kWh）：	91.60

1343、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV26纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243515
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.22
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	76.50

1344、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV27纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243541
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.22
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	76.50

1345、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV28纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243557
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360

总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.22
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4800/710
储能装置总储电量（kWh）：	76.50

1346、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV29纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298628
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.308
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/6000/781
储能装置总储电量（kWh）：	72.90

1347、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XYZBEV6纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC277629
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.22
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4800/710
储能装置总储电量（kWh）：	76.50

1348、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240212
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3170
总质量（kg）：	16795
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.00

1349、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203596
外廓尺寸长（mm）：	10490

外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11040
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70,122.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	207.30

1350、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV35纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204201
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1351、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV37纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220865
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	221.10

1352、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211853
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10720
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10,115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1353、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204618
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1354、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204763
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1355、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV45纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211972
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.51,122.84
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	140.00

1356、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV54纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC255258
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	17200
整备质量（kg）：	12160
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	276.40

1357、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261882
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.24,140.68
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	301.06

1358、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267779
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	282
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38,140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1359、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280499
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10940,11240
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1360、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299261
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10350,10600
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.71
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	180.63

1361、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298855
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10350,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1362、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6101EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299059
外廓尺寸长（mm）：	10095
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9150,9350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1363、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6107BEV13纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207186
外廓尺寸长（mm）：	10420
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3580
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1364、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6109HEV5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226409
外廓尺寸长（mm）：	10490

外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3190
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.40
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	50.30

1365、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6109HEVN6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220787
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3190
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	50.30

1366、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117BEV30纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207395
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

1367、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117BEV31纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207254
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12440
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70,122.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	207.30

1368、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117BEV33纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207424
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12440
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	182.50

1369、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC280651
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38,140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1370、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC288693
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11470,11970
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1371、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC298925
外廓尺寸长（mm）：	10995

外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12120,12620
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.58
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	274.18

1372、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV33纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212006
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	11240
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10,115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1373、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV34纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221155
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	276.40

1374、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267682
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38,140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	338.69

1375、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267689
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700,12100,12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18,140.38
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1376、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV2纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287646
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.39
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1377、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129HEV5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234170
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	11760,11960
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号:	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.30
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

1378、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129HEV6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240247
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	11760,11960

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.89
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	51.80

1379、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129HEVN4插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212039
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3335
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	13200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	50.60

1380、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298841
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230

1381、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680BEV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211932
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2952
总质量（kg）：	8400
整备质量（kg）：	5840
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.80

1382、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680BEV28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261556
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5935,6235,6535
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.20,140.68
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	150.53

1383、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6802BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC255253
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	8200,8500,8800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	165.88

1384、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6802BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287965
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	165.88

1385、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6802EV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC288579
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8300,8700

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	323
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1386、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6802EV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC287852
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7900,8200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1387、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6806EV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC289541
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2720,2860
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5700,5900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.38
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	112.90

1388、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809BEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207347
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	6960,7160
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
快充倍率：	-
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	91.20

1389、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267740

外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	7100,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18,140.38
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	104.83

1390、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC288484
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	7150,7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	269
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1391、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV36纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207216
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.90,119.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	96.70

1392、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225951
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8480
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700

储能装置总储电量（kWh）：	93.30

1393、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203498
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8220
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	103.60

1394、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV46纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC255251
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3035,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	9000,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	165.88

1395、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV47纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC255241
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3035,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8400,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1396、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV49纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261474
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3035,3120
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8900,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10

电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18,140.38
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1397、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299133
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1398、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC288831
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8200,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1399、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC288159
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8600,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1400、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859HEV3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220721
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	13200

整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公
排量/功率（ml/kW）：	4730/118
发动机型号：	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.17
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	26.50

1401、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859HEV4插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244466
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730
发动机型号：	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.07/118
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.60
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	30.11

1402、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859HEVN3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220763
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/118
发动机型号：	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	30.39

1403、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX5040XXYBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC303483
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2005
外廓尺寸高（mm）：	2650

总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2890
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.345
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.04
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/650
储能装置总储电量（kWh）：	79.87

1404、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX5041XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC303409
外廓尺寸长（mm）：	5988
外廓尺寸宽（mm）：	2130
外廓尺寸高（mm）：	2880
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2890
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1405、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6100BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221345
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3260
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10030,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1406、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6100BEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221440
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3260
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10030,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90,11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1407、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6831BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221401

外廓尺寸长（mm）：	8260
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7420
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.18

1408、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6831BEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233639
外廓尺寸长（mm）：	8260
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7420
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	227
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.92

1409、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5036XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC201783
外廓尺寸长（mm）：	5560
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1940;1835
总质量（kg）：	3225
整备质量（kg）：	2350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.388
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.91
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	105/12000/250
储能装置总储电量（kWh）：	66.98

1410、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5037XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC198199
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.247
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/6500/200
储能装置总储电量（kWh）：	48.29

1411、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC196710
外廓尺寸长（mm）：	5400
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2360
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2340
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/680
储能装置总储电量（kWh）：	48.52

1412、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5042XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC221558
外廓尺寸长（mm）：	5400
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2360
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2525
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.68
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12000/350
储能装置总储电量（kWh）：	66.03

1413、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5043XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC224421
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.68
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	77.04

1414、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5043XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC233411
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2860
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	89.86

1415、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6105GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221475
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	14800
整备质量（kg）：	9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.51,122.84
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	140.08

1416、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6105GEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240912
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	14800
整备质量（kg）：	9400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	156.67

1417、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6320BEV1纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC208051
外廓尺寸长（mm）：	3251
外廓尺寸宽（mm）：	1617
外廓尺寸高（mm）：	1600
总质量（kg）：	1380
整备质量（kg）：	940
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/6000/150

1418、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6340BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC226783
外廓尺寸长（mm）：	3450
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1380
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.40

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前15/7500/52后20/7000/110

1419、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6450BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC226758
外廓尺寸长（mm）：	4515
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1760,1795
总质量（kg）：	2295
整备质量（kg）：	1770
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/240

1420、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6460BEV3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC187904
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1810
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8900/260

1421、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6850GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234161
外廓尺寸长（mm）：	8539
外廓尺寸宽（mm）：	2495
外廓尺寸高（mm）：	3171
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.72
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	161/4500/1150
储能装置总储电量（kWh）：	110.59

1422、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ6450BEVT纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC238860
外廓尺寸长（mm）：	4501
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1648
总质量（kg）：	1995
整备质量（kg）：	1620
最高车速（km/h）：	140

30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.09
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

1423、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6450AXBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC234441
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1570
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	190
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.80
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165

1424、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6451AXBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC265253
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.18
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165

1425、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216630
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	439
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.89
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	268.80

1426、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216631
外廓尺寸长（mm）：	10495

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	439
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.89
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	268.80

1427、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226162
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	351
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.93
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.77
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	215.00

1428、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226202
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	351
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.93
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.77
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	215.00

1429、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286448
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.94
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	288.15

1430、万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285803
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	161/4500/1150
储能装置总储电量（kWh）：	330.18

1431、万向集团公司 万向牌 WXB6730GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287540
外廓尺寸长（mm）：	7300
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.94
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	144.08

1432、万向集团公司 万向牌 WXB6730GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287541
外廓尺寸长（mm）：	7300
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	282
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	97.76

1433、万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287530
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	122.21

1434、万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287531
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	396
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	188.67

1435、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6820BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197564
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8120,7720
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.60

1436、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205132
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11600,11300,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	465
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80,17.30,17.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	253.40

1437、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226385	配置ID： NC197322
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150	3280,3150
总质量（kg）：	16000	16000
整备质量（kg）：	11200,10900,10600	11200,10900,10600
最高车速（km/h）：	69	69

续驶里程（km，等速法）：	250	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50,9.70,10.00	9.50,9.70,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20	138.20

1438、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204433
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11100,10800,10500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.60,8.90,9.10
快充倍率：	5.27C
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	69.12

1439、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205131
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11400,11100,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,10.50,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10,115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1440、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211731
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	221.18

1441、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC239060
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490

外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10700,10400,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,10.50,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

1442、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244027
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10900,10500,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.90,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1443、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260502
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10800,10400,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00,10.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	157.10

1444、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV33纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260535
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,10900,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,15.00,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	234.20

1445、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV34纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266790
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11300,11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80,18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	308.90

1446、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV35纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278543
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	519
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20,19.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	324.61

1447、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV36纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285187
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	160.54

1448、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV37纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302130
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11000,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	222.87

1449、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV38纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299621
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

1450、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV39纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299749
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12100,11700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,13.70,14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.6(1P48S),140.5(1P45S),137.3(1P36S)
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	224.94

1451、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106EHEVN08插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207211	配置ID： NC207209	配置ID： NC207205	配置ID： NC207173
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490	2490	2490	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280,3510	3150,3280,3510	3150,3280,3510	3150,3280,3510
总质量（kg）：	16500	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	12500,12900,13300	12500,12900,13300	12500,12900,13300	12500,12900,13300
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100	100	100	100
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	上海柴油机股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	6440/155	6750/155	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 210	SC7HT210Q5	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.20	6.20	6.20	6.20
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	53.70	53.70	53.70	53.70

1452、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106EHEVN09插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205450	配置ID： NC205449	配置ID： NC205448	配置ID： NC205441
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490	2490	2490	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280,3510	3150,3280,3510	3150,3280,3510	3150,3280,3510

总质量（kg）：	16500	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	12400,12800,13200	12400,12800,13200	12400,12800,13200	12400,12800,13200
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100	100	100	100
发动机生产企业：	湖北函宇动力科技有限公司	上海柴油机股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	6440/155	6750/155	6494/155
发动机型号：	B6.7GE5 210	SC7HT210Q5	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40	5.40	5.40	5.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	51.20	51.20	51.20	51.20

1453、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106EHEVN10插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231306
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280,3500
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400,11800,12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40,5.20,5.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池,超级电容
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	54,0.634

1454、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300748
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11400,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1455、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV04纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC205374
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11400,11000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

1456、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV06纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC205415
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11900,11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	216.30

1457、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV07纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC249275
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11900,11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	184.32

1458、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV08纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC300518
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11400,11000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

1459、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285688
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3200,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11700
最高车速（km/h）：	69

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.50
快充倍率:	3.35C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

1460、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204826
外廓尺寸长（mm）：	11950
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3365,3150
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	12000,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.10,115.90
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1461、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205723
外廓尺寸长（mm）：	11950
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	12900,12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	253.40

1462、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205403
外廓尺寸长（mm）：	11950
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3365,3280
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	13050,12650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00,18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	294.90

1463、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266787
外廓尺寸长（mm）：	11950
外廓尺寸宽（mm）：	2540

外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12450,12850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20,18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	333.70

1464、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302128
外廓尺寸长（mm）：	11950
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12450,12850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80,18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50,140.71
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	323.78

1465、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129EHEVN07插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204702	配置ID： NC204701	配置ID： NC204667
外廓尺寸长（mm）：	11980	11980	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2540	2540	2540
外廓尺寸高（mm）：	3480,3280,3150	3480,3280,3150	3480,3280,3150
总质量（kg）：	17800	17800	17800
整备质量（kg）：	13300,12900,12500,12100	13300,12900,12500,12100	13300,12900,12500,12100
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95	95	95
发动机生产企业：	上海柴油机股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6440/155	6750/155	6494/155
发动机型号：	SC7HT210Q5	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.40	6.40	6.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	53.70	53.70	53.70

1466、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6180BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285834
外廓尺寸长（mm）：	17980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	17500,18400
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,8.90
快充倍率：	3.35C
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	300/2600/3500

储能装置总储电量（kWh）：	190.77

1467、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6680BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285939
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2330
外廓尺寸高（mm）：	2870,3140
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	5620,5740
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.00,7.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	63.67

1468、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204237
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7200,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.54
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.60

1469、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV08纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260348
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6900,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.70

1470、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285132
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6900,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.20

电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	95.51

1471、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC301507
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1472、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300935
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7150,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20,8.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.08

1473、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC301439
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1474、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6850BEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204720
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13400

整备质量（kg）：	8300,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.77,12.18
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1475、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204190
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8400,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

1476、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204346
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8150,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1477、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204775
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7800;8200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
快充倍率：	5.27C
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	53.70

1478、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226437	配置ID： NC197634

外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180	3030,3180
总质量（kg）：	12500	12500
整备质量（kg）：	7750,8150	7750,8150
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	201	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30,9.80	9.30,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.60	94.60

1479、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204916
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8150,8550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.20
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.00

1480、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204975
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7850,8250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.11,123.72
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1481、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC239118
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7800,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000

储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1482、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243962
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7870,8260
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1483、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266782
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8600,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	187.30

1484、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280275
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8900,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	424
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

1485、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV27纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285378
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8400,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,11.80

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.79

1486、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC301629
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7900,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.8(对应电池型号L271D01),140.40(对应电池型号L271D02)
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1487、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851EHEVN02插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC206786	配置ID： NC206734
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470	2470
外廓尺寸高（mm）：	3380,3030,3180	3380,3030,3180
总质量（kg）：	12500	12500
整备质量（kg）：	8900,9300	8900,9300
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	5200/132
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40	5.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	30.70	30.70

1488、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6900EV02纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC302120
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3260,3130
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8800,8500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1489、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5030XXYSDB32BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278423
外廓尺寸长（mm）：	5425,5375,5325,5275

外廓尺寸宽（mm）：	1760,1700
外廓尺寸高（mm）：	2580
总质量（kg）：	2525
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.391
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.97
储能装置种类：	三元聚合物锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/6000/300
储能装置总储电量（kWh）：	39.50

1490、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5041XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC274279
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3305
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.70
储能装置种类：	三元聚合物锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	91.48

1491、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5031CDXXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265521
外廓尺寸长（mm）：	4745
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2500,2150
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.68
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	36/6000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.07

1492、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC201363
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	2170
总质量（kg）：	1919
整备质量（kg）：	1139
最高车速（km/h）：	70
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.387
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	25/6000/150
储能装置总储电量（kWh）：	31.80

1493、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022CCYBEV02纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC201464

外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	2170
总质量（kg）：	1990
整备质量（kg）：	1210
最高车速（km/h）：	70
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.395
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	25/6000/150
储能装置总储电量（kWh）：	39.40

1494、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC201308
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	1919
整备质量（kg）：	1139
最高车速（km/h）：	70
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.387
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	25/6000/150
储能装置总储电量（kWh）：	31.80

1495、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XXYBEV02纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC201354
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	1990
整备质量（kg）：	1210
最高车速（km/h）：	70
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.395
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	25/6000/150
储能装置总储电量（kWh）：	39.40

1496、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 KRD5022XYZBEV01纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC201357
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	1990
整备质量（kg）：	1210
最高车速（km/h）：	70
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.395
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	25/6000/150
储能装置总储电量（kWh）：	39.40

1497、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK5021XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278252

外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1525
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.18
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	49.00

1498、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC245769
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.363
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	三元系动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	73.26

1499、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6103CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202868
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	182.50

1500、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6112CEG5HEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197945	配置ID： NC197937	配置ID： NC196928
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3475	3475	3475
总质量（kg）：	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	11700,11300	11700,11300	11700,11300
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	7130/158	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	CA6SF2-21E5N	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90	3.90	3.90
储能装置种类：	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步	永磁同步

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	26.80	26.80	26.80

1501、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233101
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.19
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	183.86

1502、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233115
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.24
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	170.00

1503、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245705
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1050
储能装置总储电量（kWh）：	294.91

1504、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298322
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10900,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1505、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298361
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

1506、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CEG5HEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245905
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	潍柴动力西港（潍坊）新能源发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.20
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

1507、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6123CEHEV2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC222390
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3335,3420
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12300,12800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20
储能装置种类：	磷酸铁锂电池/超级电容
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.88/0.2

1508、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298220
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3185,3020
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12360,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1509、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298215
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3185,3020
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1510、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CEG5HEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298493
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3230,3350
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11900,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/155
发动机型号:	WP7NG210E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.40
储能装置种类:	锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	50.46

1511、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6801CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298209
外廓尺寸长（mm）：	8070
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1512、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6810CBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298277
外廓尺寸长（mm）：	8135
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.70,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1513、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6810CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298296
外廓尺寸长（mm）：	8135
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.60,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	134.00

1514、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202836
外廓尺寸长（mm）：	8535
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	91.20

1515、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202846
外廓尺寸长（mm）：	8535
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000

总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400,7850
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
快充倍率:	5.46
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	46.37

1516、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CEHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC190667	配置ID： NC186806
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280	3280
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8450,8200	8450,8200
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4760/132	5200/132
发动机型号:	WP5NG180E50	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30	3.30
储能装置种类:	锰酸锂	锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	18.65	18.65

1517、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302703
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/9000/180

1518、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302752
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/9000/180

1519、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV07纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260280	配置ID： NC260251
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1025	1025
整备质量（kg）：	875	875
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.40	150.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.70	10.70
储能装置种类:	动力锂离子电池	动力锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7200/90

1520、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV08纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260288	配置ID： NC260281
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1025	1025
整备质量（kg）：	875	875
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18	141.18
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.70	10.60
储能装置种类:	动力锂离子电池	动力锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7200/90

1521、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV13纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298353	配置ID： NC298255
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1010	1010
整备质量（kg）：	860	860
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.60	10.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90	30/7250/85

1522、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV14纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298625	配置ID： NC298602
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	1010	1010
整备质量（kg）：	860	860
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.60	10.60

储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90	30/7250/85

1523、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7002BEV02纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265479
外廓尺寸长（mm）：	2975
外廓尺寸宽（mm）：	1585
外廓尺寸高（mm）：	1590
总质量（kg）：	1065
整备质量（kg）：	915
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.20
储能装置种类：	动力锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7300/95

1524、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7002BEV03纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265489
外廓尺寸长（mm）：	2975
外廓尺寸宽（mm）：	1585
外廓尺寸高（mm）：	1590
总质量（kg）：	1100
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.70
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7300/95

1525、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC5020XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC262042
外廓尺寸长（mm）：	4178
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1898
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.341
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6000/170
储能装置总储电量（kWh）：	44.00

1526、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6105CBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC286367
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3550
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11410
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	312

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	164.92

1527、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6105GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC288632
外廓尺寸长（mm）：	10590
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	429
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1528、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6110GBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285969
外廓尺寸长（mm）：	10800
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11690
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	465
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1529、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6750GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289448
外廓尺寸长（mm）：	7500
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	2980
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1530、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6810GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265667
外廓尺寸长（mm）：	8150
外廓尺寸宽（mm）：	2380

外廓尺寸高（mm）：	2860,3160
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8210
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	323
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1531、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6940GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286228
外廓尺寸长（mm）：	9400
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	15500
整备质量（kg）：	10580
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	443
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

1532、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5041XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC214212
外廓尺寸长（mm）：	5380,5530
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2285
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2550
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.217
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.10
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	52.82

1533、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC234738
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	52.84

1534、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203428

外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

1535、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213987
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.98,116.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	135.78

1536、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215861
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,17.10
快充倍率：	3.17C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1537、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204007
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800

储能装置总储电量（kWh）：	141.31

1538、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214001
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.98,116.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	135.78

1539、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284739
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11360
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40
快充倍率:	3.09C;3.07C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1540、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC241449	配置ID： NC221858
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11600	11600
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60	17.20
快充倍率:	3.05C	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20	81.20

1541、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT8D纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253950
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	197/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1542、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284965
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
快充倍率:	3.04C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	101.50

1543、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203818
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3350/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.31

1544、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6146BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215412
外廓尺寸长（mm）：	13670
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	24000
整备质量（kg）：	16100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
快充倍率:	5.14C,5.03C,5.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	121.20

1545、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6601BEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC244218
外廓尺寸长（mm）：	6005
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2645,2745
总质量（kg）：	4860
整备质量（kg）：	3325
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20

电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.58
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	138/2800/730
储能装置总储电量（kWh）：	62.20

1546、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6681BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213113
外廓尺寸长（mm）：	6840
外廓尺寸宽（mm）：	2290
外廓尺寸高（mm）：	3060
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	6220,6020
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30,9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.21,117.81
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	138/2800/730
储能装置总储电量（kWh）：	67.39

1547、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6801BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204020
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1548、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6803BEVB7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225152
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7200,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	253
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.28
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1549、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6851BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204026
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	12500

整备质量（kg）：	7800,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.19
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1550、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203237
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1551、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214073
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81,118.21
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

1552、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215879
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9200,9600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.20
快充倍率：	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1553、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233984

外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
快充倍率:	5.11C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1554、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204597
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9200,9600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.20
快充倍率:	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1555、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214076
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.12
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.85

1556、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204017
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1557、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212699
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.28
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1558、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214070
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81,118.21
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

1559、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213040
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.06,120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.62

1560、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221759
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
快充倍率：	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1561、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC200203
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
快充倍率:	5.11C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1562、杭州长江乘用车有限公司 长江牌 FDH7000BEV01纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC268583
外廓尺寸长（mm）：	3620
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	1665
整备质量（kg）：	1290
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/160

1563、杭州长江乘用车有限公司 长江牌 FDH7000BEV02纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299022
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1850
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

1564、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300937
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2080
外廓尺寸高（mm）：	2850,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995,3260
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340

电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/6000/400
储能装置总储电量（kWh）：	78.80

1565、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5030TSLEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC251863
外廓尺寸长（mm）：	4955
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2110
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1566、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5040XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC255031
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1900,1950
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80
储能装置种类：	NCM
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.20

1567、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5041XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289534
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	84.40

1568、天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6126BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252795
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.51
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	276.50

1569、国宏汽车集团有限公司 泓锋泰牌 HFT5021XXYBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300817
外廓尺寸长（mm）：	4640
外廓尺寸宽（mm）：	1591,1535
外廓尺寸高（mm）：	2020
总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.20
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9000/180
储能装置总储电量（kWh）：	38.56

1570、天津清源电动车辆有限责任公司 清源牌 QY5030ZXXBEVBZ纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC242849
外廓尺寸长（mm）：	4710
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1950
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.272
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	97/10000/250
储能装置总储电量（kWh）：	39.42

1571、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVB62纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224690
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.34
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	135.78

1572、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298267
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500

整备质量（kg）：	11700,12200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,15.90
快充倍率:	3.15C,3.14C,3.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1573、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213844
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1574、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207278	配置ID： NC207136
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150	3050,3150
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11400	11400
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10	14.40
快充倍率:	5.14C	5.16C
储能装置种类:	钛酸锂蓄电池	钛酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	60.90	69.60

1575、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6119BEVP61纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC224743	配置ID： NC224716
外廓尺寸长（mm）：	10700	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3210,3460	3210,3460
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11800	11200,11800
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	251	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.34	116.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3350/2800	200/3350/2800
储能装置总储电量（kWh）：	135.78	135.78

1576、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213861
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540

外廓尺寸高（mm）：	3040,2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1577、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298323
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3040,2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70
快充倍率:	3.14C;3.15C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	101.50

1578、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6129BEVP8纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207474
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3210,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200,12800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3350/2800
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1579、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6186BEVBT6纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213552
外廓尺寸长（mm）：	18000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18400,19500,20300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.40,15.80
快充倍率:	5.19C,5.16C,5.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	138.55

1580、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6853BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207681

外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
快充倍率:	5.11C
储能装置种类:	钛酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1581、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6858BEVB81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207417
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1582、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6858BEVB82纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224301
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	203
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

1583、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6858BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207567
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
快充倍率:	5.11C
储能装置种类:	钛酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1584、上汽唐山客车有限公司 飞翼牌 SK6858BEV25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249032
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12550
整备质量（kg）：	8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	147.46

1585、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK6851GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234461
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3050,2940
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

1586、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5041XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC235394
外廓尺寸长（mm）：	5997
外廓尺寸宽（mm）：	2035
外廓尺寸高（mm）：	2890
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.396
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/4000/400
储能装置总储电量（kWh）：	74.28

1587、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5046XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246236
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	92/4500/750

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	126.49

1588、大运汽车股份有限公司 大运牌 DYX5044XXYBEV1DBNLQAGK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC210641
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050,2150,2250
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970,3070
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.32
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/8000/150
储能装置总储电量（kWh）：	90.65

1589、辽宁乾丰专用车有限公司 易圣达牌 QF6101HEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235235
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	77
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

1590、辽宁乾丰专用车有限公司 易圣达牌 QF6102HEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235175
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	12005
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	66
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池,超级电容器
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	40.32

1591、辽宁乾丰专用车有限公司 易圣达牌 QF6103HEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235269
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3220,3140

总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,11415
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	69
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	50.30

1592、辽宁乾丰专用车有限公司 易圣达牌 QF6113HEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235313
外廓尺寸长（mm）：	11490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12915,12620
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

1593、沈阳五洲龙新能源汽车有限公司 五洲龙牌 SWM6113HEVG4混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC235747	配置ID： NC186610
外廓尺寸长（mm）：	11490	11490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	13000	13000
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	LNG/电混合动力	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6870/162	7130/173
发动机型号：	MT07.22-50	CA6SF2-23E5N
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10	3.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/1000	110/4000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.47	41.47

1594、沈阳华龙新能源汽车有限公司 华龙牌 SKC5080XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC219809
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	2880,2950
总质量（kg）：	7500
整备质量（kg）：	4700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.221

电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.98
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	84.86

1595、沈阳华龙新能源汽车有限公司 华龙牌 SKC6100EVGF纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC217083
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.70,119.64
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1596、华晨客车(大连)有限公司 佰斯威牌 WK6101UREV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC271454
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3045,3160
总质量（kg）：	15300
整备质量（kg）：	9620
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	189.23

1597、哈尔滨龙江客车制造有限公司 龙江牌 LJK6100PBABEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195505
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3070,3230
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1598、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6100HLPHEVL01插电式混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC243085
外廓尺寸长（mm）：	10470
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3560,3370
总质量（kg）：	16500

整备质量（kg）：	12250,11970
最高车速（km/h）：	100
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.70,4.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3000/823
储能装置总储电量（kWh）：	37.44

1599、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6121CHEV01插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218720
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3385
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12695,13045
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60,5.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池/超级电容器
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	50.69

1600、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6123CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224406
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13100,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50.2
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20,5.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1601、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6123CHEV02插电式混合动力低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277521
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13100,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65

发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.70,2.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

1602、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6810BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210560
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3060,3200
总质量（kg）：	11600
整备质量（kg）：	7500,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1800
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

1603、牡丹汽车股份有限公司 牡丹牌 MD6810BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC217236
外廓尺寸长（mm）：	8055
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2720,2840
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5800,6000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200,0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1604、牡丹汽车股份有限公司 牡丹牌 MD6811BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210125
外廓尺寸长（mm）：	8120
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7300,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150,0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90,126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

1605、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6805GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233575
外廓尺寸长（mm）：	8040

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.67
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	93.30

1606、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6850GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284833
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.65
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1800
储能装置总储电量（kWh）：	165.89

1607、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6100GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219823
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8050,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/1910
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1608、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6107BEVB纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC216292
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3225
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10450,10150
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2400/2750
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1609、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6808GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298826
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3175,3070
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	6920,6740
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	102.50

1610、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224670
外廓尺寸长（mm）：	8640
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	6800,6650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/1910
储能装置总储电量（kWh）：	92.20

1611、江苏卡威专用汽车制造有限公司 卡威牌 KWZ5020XLZEV1T纯电动路政车

车辆基本信息	配置ID： NC246285
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1990,1925
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8900/260
储能装置总储电量（kWh）：	48.52

1612、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ5027XXYEVH0纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238033
外廓尺寸长（mm）：	4022
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1878
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1220
最高车速（km/h）：	70
续驶里程（km，工况法）：	170
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.243
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	30/9000/120

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

1613、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6101GEVH3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230128
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	15600
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.39
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30,120.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	141.69

1614、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6101GEVH4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231157
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	15600
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.08
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	165.90

1615、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6101GEVH5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252683
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	15600
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/2850
储能装置总储电量（kWh）：	145.15

1616、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6110YEVH5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC202583
外廓尺寸长（mm）：	10960
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	17300
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.20
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2600/2850
储能装置总储电量（kWh）：	165.90

1617、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6110YEVH8纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC229708
外廓尺寸长（mm）：	10960
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	17300
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2600/2850
储能装置总储电量（kWh）：	145.15

1618、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6830GEVH4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205886	配置ID： NC205883
外廓尺寸长（mm）：	8348	8348
外廓尺寸宽（mm）：	2280	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980	2880,2980
总质量（kg）：	9400	9400
整备质量（kg）：	6400	6400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	330	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.11,123.72	118.11,123.72
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/6000/500	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	96.76	96.76

1619、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6830GEVH5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205891	配置ID： NC205890
外廓尺寸长（mm）：	8348	8348
外廓尺寸宽（mm）：	2280	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980	2880,2980
总质量（kg）：	9400	9400
整备质量（kg）：	6400	6400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	330	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.60,116.59	115.60,116.59
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/6000/500	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	92.20	92.20

1620、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6830YEVH14纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC205432	配置ID： NC205242
外廓尺寸长（mm）：	8348	8348
外廓尺寸宽（mm）：	2280	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980	2880,2980

总质量（kg）：	9400	9400
整备质量（kg）：	6400	6400
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	330	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.11,123.72	118.11,123.72
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/500	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	96.76	96.76

1621、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6830YEVH15纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC205868	配置ID： NC205859
外廓尺寸长（mm）：	8348	8348
外廓尺寸宽（mm）：	2280	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980	2880,2980
总质量（kg）：	9400	9400
整备质量（kg）：	6400	6400
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	330	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.60,116.59	115.60,116.59
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/500	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	92.20	92.20

1622、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6830YEVH16纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC205877	配置ID： NC205873
外廓尺寸长（mm）：	8348	8348
外廓尺寸宽（mm）：	2280	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,2980	2880,2980
总质量（kg）：	9400	9400
整备质量（kg）：	6400	6400
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	330	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.11,123.72	118.11,123.72
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/500	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	96.76	96.76

1623、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6818LBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211266
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2320
外廓尺寸高（mm）：	2920,2850
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6600,6400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	229
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.9(GN-96V/180Ah),126.6(GN-160V/180Ah)
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

1624、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6852LBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253866
外廓尺寸长（mm）：	8510
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3010
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8800,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池+双电层电容
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	129/0.3

1625、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5030TYHDBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC298955
外廓尺寸长（mm）：	5178
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2480
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.75
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1626、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5080XTYXBEV纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC285777
外廓尺寸长（mm）：	6665
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2685
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	4780
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.219
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.50
储能装置种类:	三元动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	95.90

1627、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5080ZYSNBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC261322
外廓尺寸长（mm）：	6515,6795,6900
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2400
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	5920,6040,6090
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.325,0.342,0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.50
储能装置种类:	三元动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	95.90

1628、江苏悦达专用车有限公司 悦达牌 YD5033TSLEQBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC208052
外廓尺寸长（mm）：	4540,5560
外廓尺寸宽（mm）：	1780,1870
外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	3020
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.10
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1629、江苏悦达专用车有限公司 悦达牌 YD5033TYHEQBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC235076
外廓尺寸长（mm）：	5000,5130
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2650,2750
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.30,7.18
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1630、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5024XXYBEVF266LB15M2X1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC186281
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	2210,1980
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1310
最高车速（km/h）：	72
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.28,143.17,120.25
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	20/5000/116.3
储能装置总储电量（kWh）：	40.20

1631、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5027XLCBEVF266LB15M2X1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC240380
外廓尺寸长（mm）：	4380
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	2410
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	72
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.28,120.28,147.13
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	20/5000/116.3
储能装置总储电量（kWh）：	40.20

1632、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5027XXYBEVF266LB15M2X1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC234286
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	2210
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1310
最高车速（km/h）：	72
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.28,143.17
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	20/5000/116.3
储能装置总储电量（kWh）：	40.20

1633、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5027ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC249639
外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1500
外廓尺寸高（mm）：	1820
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	72
续驶里程（km，工况法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.60
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	20/5000/116.3
储能装置总储电量（kWh）：	27.07

1634、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC244853
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2925
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	76.19

1635、江苏登达汽车有限公司 钻石牌 SGK5040XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC237978
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	73.26

1636、江苏登达汽车有限公司 钻石牌 SGK6109BEVGK11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233680
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3300
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	9600,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.60,127.60
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/3000
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1637、江苏登达汽车有限公司 钻石牌 SGK6851BEVGK11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218602
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	2900,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7900,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	103.68

1638、江苏登达汽车有限公司 钻石牌 SGK6851BEVGK21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243094
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	2900,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7900,8200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
快充倍率:	5.28C,5.27C
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	61.44

1639、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229854
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10850,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145,0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	206.10

1640、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6120PDABEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230010
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3240,3070
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12150,11940
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176,1.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/9050/580
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

1641、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6750TDABEV05纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC298244
外廓尺寸长（mm）：	7490
外廓尺寸宽（mm）：	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5560
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1642、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6810TDABEV07纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277829
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5400
最高车速（km/h）：	100
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.70
快充倍率：	-
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	115.18

1643、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6810TDABEV08纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277999
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5570
最高车速（km/h）：	100

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.00
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	110.59

1644、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6810TDABEV09纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277939
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5570
最高车速（km/h）：	100
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1645、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6850PBABEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230439
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.51

1646、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6100GCHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220042
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11030,10800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.96
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000,130/5000/750

储能装置总储电量（kWh）：	41.96

1647、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6100GNCHEV2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220049
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3350,3400
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11550,11780,11230,11000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

1648、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GSEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202527
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.60
储能装置种类：	超级电容器/锰酸锂电池
驱动电机类型：	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	0.79/120.96

1649、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GNCHEV2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219891
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12375,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	CNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	104
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

1650、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GSEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202607
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.80
储能装置种类：	超级电容器/锰酸锂电池
驱动电机类型：	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	0.79/138.2

1651、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GSEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202640
外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.60
储能装置种类：	超级电容器/锰酸锂电池
驱动电机类型：	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	0.79/181.4

1652、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GNPHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220047	配置ID： NC220046
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490	2490
外廓尺寸高（mm）：	3180	3180
总质量（kg）：	13500	13500
整备质量（kg）：	9350	9150
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	LNG/电混合动力	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65	65
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132	5200/132
发动机型号：	YC4G180N-50	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.40	3.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.53	25.53

1653、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GPHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220039
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9050,9250
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号：	YC4G180-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.17

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

1654、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252897
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,10990
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	393
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191,0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	216.40

1655、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253214
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10900,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	469
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196,0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30,17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.00

1656、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277495
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	543
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.80

1657、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299320
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3200

总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11000,11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	501.4
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.70,6.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.20,142.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	250.70

1658、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249973
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600,11990
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.60
快充倍率:	3.35C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	143.10

1659、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GLEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266831
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580.6
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	293.20

1660、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GLEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266841
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	187.30

1661、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230208

外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
快充倍率:	3.25
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	101.56

1662、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266846
外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18300,18800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	338
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	300/2600/3800
储能装置总储电量（kWh）：	277.50

1663、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284958
外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18300,18800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,8.70
快充倍率:	3.35
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	300/2600/3800
储能装置总储电量（kWh）：	190.60

1664、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252438	配置ID： NC230632
外廓尺寸长（mm）：	8490	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050	3100,3050
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	7800,8200	7800,8200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	290	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	129.00	129.00

1665、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252302	配置ID： NC230572
外廓尺寸长（mm）：	8490	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050	3100,3050
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	7700,8100	7700,8100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	209	209
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50	116.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	93.31	93.31

1666、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284711
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8100,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	368
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2900/1800
储能装置总储电量（kWh）：	147.20

1667、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298963
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50,9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2900/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1668、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6851GLEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC237950
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3100,2950
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6750,6900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	104.75

1669、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238523
外廓尺寸长（mm）：	5015
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1960
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.05
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8500/180
储能装置总储电量（kWh）：	34.80

1670、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030TSLBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC243132
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	2080
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.05
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.89
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8500/180
储能装置总储电量（kWh）：	34.80

1671、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC237084
外廓尺寸长（mm）：	4900,4550
外廓尺寸宽（mm）：	1660,1630
外廓尺寸高（mm）：	2350
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.05
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8500/180
储能装置总储电量（kWh）：	34.80

1672、浙江宝成机械科技有限公司 宝裕牌 ZBJ5030ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC238515
外廓尺寸长（mm）：	4250
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1960
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.394
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.30

储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8500/180
储能装置总储电量（kWh）：	34.80

1673、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5070XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC251247
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	7320
整备质量（kg）：	4630
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	99.80

1674、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5030XXYBEVA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302816
外廓尺寸长（mm）：	5350
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2080
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
储能装置种类：	三元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1675、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5030XXYBEVB纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302342
外廓尺寸长（mm）：	5280,5620,5820
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	2790
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2120,2250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.313
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	多元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.20

1676、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5042XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC242416
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2820
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.386

电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	77.60

1677、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5042XXYBEVA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302856
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1678、安徽鑫盛汽车制造有限公司 沿锋牌 AXS5022XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278469
外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1960
整备质量（kg）：	1120
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	213
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.28
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/7200/180
储能装置总储电量（kWh）：	29.90

1679、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ6106EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220577
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,2925
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	9900,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	141.52

1680、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ6106EVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240494
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9750,10400
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	145.00

1681、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ6820EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186280
外廓尺寸长（mm）：	8160
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7900,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.152
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.87
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1682、安庆安达尔汽车制造有限公司 安达尔牌 AAQ6820EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240482
外廓尺寸长（mm）：	8160
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7900,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	115.20

1683、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6104BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207832
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10680,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1684、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6105BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211948
外廓尺寸长（mm）：	10480

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10680,10900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
快充倍率:	5.21C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	66.24

1685、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6105BEVK09纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207872
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3680
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1686、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6850BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220344
外廓尺寸长（mm）：	8510
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	2950,3180
总质量（kg）：	12600
整备质量（kg）：	7980,8200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
快充倍率:	5.46C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	46.37

1687、芜湖中骐汽车制造有限公司 帅骐牌 HL6850BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC236510
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3035,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8000,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	96.70

1688、芜湖中骐汽车制造有限公司 斯帕德牌 HL6800BEV01纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC304849
外廓尺寸长（mm）：	8020
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2860
总质量（kg）：	9200
整备质量（kg）：	6050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.89
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	104.80

1689、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6101BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212507
外廓尺寸长（mm）：	10090
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9070,9525
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186,0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.01,12.39
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.89
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	139.38

1690、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6101BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207365
外廓尺寸长（mm）：	10090
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9070,9525
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158,0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1691、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6101BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238669
外廓尺寸长（mm）：	10090
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9120,9535
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	286
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193,0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90,14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80,122.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	250/3000/2500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	164.70

1692、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6106PHEVG5混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC208757
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650,11040
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	油电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	96.5
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

1693、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6106PHEVNG混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204814
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3400
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11050,11280
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1694、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC253824
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3490,3590
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10360,10660,10410,10710
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	267
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180,0.190,0.182,0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.70,13.00,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.80,122.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	164.70

1695、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107PHEVN插电式混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC214226
外廓尺寸长（mm）：	10490

外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3490,3590
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10850,11350
最高车速（km/h）：	100
燃料种类：	NG混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/184
发动机型号：	YC6G250N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00
储能装置种类：	磷酸亚铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

1696、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214211
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3490,3590
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10850,11350
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/184
发动机型号：	YC6G250N-50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

1697、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6116PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC208585
外廓尺寸长（mm）：	11490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11520,11850
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1698、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6126PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC208614
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300,12650
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG混合动力
是否允许外接充电：	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	94
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1699、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6127PHEVN插电式混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC227229
外廓尺寸长（mm）：	11970
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3490,3590
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11820,12320
最高车速（km/h）：	100
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/195
发动机型号：	WP7NG270E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.40
储能装置种类：	磷酸亚铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.92

1700、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6660BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253334
外廓尺寸长（mm）：	6620
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2810,2980
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4880,5090
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.128,0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.40,129.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	63.36

1701、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207344
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2990,2860
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	5770,5950
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184,0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1702、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC207316
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2990,2860
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	5770,5950
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186,0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

1703、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214180
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	5770,5950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182,0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1704、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214185
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	5770,5950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187,0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

1705、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285788
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	6250,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198,0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.30,127.58
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/3000/1700

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	114.00

1706、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6810BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC222710
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7450,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250.5
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150,0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81,118.21
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

1707、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6810BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213468
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7450,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.155,0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.68,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.12
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	93.85

1708、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6810BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC206574
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7450,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142,0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1709、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6810BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207274
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7450,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144,0.158

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

1710、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6810BEVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226865
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7450,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.156,0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.70,120.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	101.38

1711、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6109BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221525
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	273
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1712、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6126BPHEVN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204070
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3450,3350,3210,3070
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13400,13000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	61
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.00

1713、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6127BPHEVN插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218925

外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3450,3350,3210
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	61
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	50.32

1714、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6811BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202773
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	2940,3190
总质量（kg）：	11350
整备质量（kg）：	7350,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	97.92

1715、安源客车制造有限公司 安源牌 PK6803BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299197
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	213
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1716、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC221326
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.275
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1717、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5031CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC221622
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	2190
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1718、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5040XLCBEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC218670
外廓尺寸长（mm）：	5950
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2850
总质量（kg）：	4400
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	55.29

1719、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218850
外廓尺寸长（mm）：	5950
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650，2880
总质量（kg）：	4400
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	55.29

1720、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC240449
外廓尺寸长（mm）：	5950
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4480
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/700
储能装置总储电量（kWh）：	54.06

1721、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6100GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC202642	配置ID： NC202614
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	2950,3050
总质量（kg）：	18000	17350
整备质量（kg）：	11000	10800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	205	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.75	124.75
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2800/2800	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24	138.24

1722、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6100GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211893	配置ID： NC211847
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	2950,3050
总质量（kg）：	18000	17350
整备质量（kg）：	11000	10800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	205	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2800/2800	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	135.17	135.17

1723、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6100HNGCHEV混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC186175
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3240
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52.5
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容
驱动电机类型：	三相异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	26.88

1724、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6101GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245863
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3130,3250

总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190,0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1725、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6601GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302515
外廓尺寸长（mm）：	6050
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650,2880
总质量（kg）：	4990
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/700
储能装置总储电量（kWh）：	52.55

1726、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212008
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	6750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1727、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC279875
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2930,3040
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170,0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	110.35

1728、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302798
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2930,3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1729、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6803GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302865
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1730、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6805GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245911
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2910,3040
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7550,7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200,0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1731、江西玖发专用车有限公司 谊玖牌 GJF5030CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285801
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	2190
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	115
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.312
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/6800/192

储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1732、江西玖发专用车有限公司 谊玖牌 GJF5030CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300574
外廓尺寸长（mm）：	4790
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.215
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1733、江西玖发专用车有限公司 谊玖牌 GJF5030XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC285838
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1270
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.77
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1734、江西玖发专用车有限公司 谊玖牌 GJF5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285839
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	120
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/6800/192
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1735、江西玖发专用车有限公司 谊玖牌 GJF5031XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC285840
外廓尺寸长（mm）：	5000
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	115
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.43
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	35/6800/192

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	21.90

1736、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC277732
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.257
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.04
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	79.87

1737、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC239515	配置ID： NC186877
外廓尺寸长（mm）：	5960	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650	2650
总质量（kg）：	4490	4490
整备质量（kg）：	3000	3000
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	380	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.227	0.236
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64	127.96
储能装置种类：	三元锂电池	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/745	100/4000/745
储能装置总储电量（kWh）：	75.00	75.00

1738、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC230046
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.244
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	74.84

1739、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC253114
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.254
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	74.84

1740、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC243665
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.235
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

1741、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC248949
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

1742、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229929
外廓尺寸长（mm）：	10300
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	15320
整备质量（kg）：	10100,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.70,121.24
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4000/600
储能装置总储电量（kWh）：	170.00

1743、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243604
外廓尺寸长（mm）：	10300
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	15320
整备质量（kg）：	10100,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.70

电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4000/600
储能装置总储电量（kWh）：	167.04

1744、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238032
外廓尺寸长（mm）：	10300
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	15320
整备质量（kg）：	10100,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.59
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4000/600
储能装置总储电量（kWh）：	167.73

1745、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV4纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277735
外廓尺寸长（mm）：	10300
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	14970
整备质量（kg）：	9750,9500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

1746、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV5纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286181
外廓尺寸长（mm）：	10300
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	9750,9500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	165.37

1747、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6106EV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC253253
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	14000

整备质量（kg）：	9450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.20
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	139.27

1748、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6110EV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC285425
外廓尺寸长（mm）：	10950
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	14950
整备质量（kg）：	9950
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

1749、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6110EV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC286113
外廓尺寸长（mm）：	10950
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	14950
整备质量（kg）：	9950
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	165.37

1750、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6128GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243653
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11030,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	167.04

1751、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6128GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253193

外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	11030,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.59
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	167.73

1752、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6830GEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211749
外廓尺寸长（mm）：	8280
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3220,3070
总质量（kg）：	11530
整备质量（kg）：	7500,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/500
储能装置总储电量（kWh）：	116.70

1753、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6830GEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285345
外廓尺寸长（mm）：	8280
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3220,3070
总质量（kg）：	11230
整备质量（kg）：	7180,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/500
储能装置总储电量（kWh）：	126.12

1754、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253884
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11000,10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	160/2800/1200

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	202.75

1755、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203368
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9450,9650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84,126.51
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3300/1850
储能装置总储电量（kWh）：	140.08

1756、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266061
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1757、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GCHEVN5Q2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205969
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3140,3210,3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/176
发动机型号：	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.44

1758、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GPHEVN5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205887
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3140,3210,3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11800

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	54
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/176
发动机型号：	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.44

1759、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GPHEVN5Q2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278349
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3170,3350
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11600,12000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/176
发动机型号：	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

1760、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6116HBEVQA10纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC219488
外廓尺寸长（mm）：	10790
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3420
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.71,119.64
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	141.50

1761、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289276
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3220,3375
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11650,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	200/2800/2900

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1762、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GCHEVN5Q插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205973
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3310,3550
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11780,12100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	54
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/176
发动机型号：	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.44

1763、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GPHEVN5Q插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205970
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3310,3550
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11780,12100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	54
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/176
发动机型号：	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.20
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.44

1764、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GPHEVN5Q2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230677
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3110,3245,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12080,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	71
发动机生产企业：	中国重型汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/176
发动机型号：	MT07.24-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

1765、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC254258

外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8350,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.70,126.19
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	166.34

1766、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180GSSBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC244640
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3095
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	503
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.82
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	304.10

1767、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6100EVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212554
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30,120.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	152.06

1768、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6100EVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260212
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.30,121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3500/2500

储能装置总储电量（kWh）：	167.04

1769、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6104EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213605
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.80
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1770、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6120EVG8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211871
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	155.52

1771、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6122EVL纯电动旅游客车

车辆基本信息	配置ID： NC238734
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3520
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400
最高车速（km/h）：	100
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
快充倍率:	-
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	201.60

1772、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6125EVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211842
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80

电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.75

1773、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6125EVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245051
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.52
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3500/2900
储能装置总储电量（kWh）：	279.94

1774、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6126EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243080
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3520
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	201.60

1775、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6835EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211833
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1900
储能装置总储电量（kWh）：	100.80

1776、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6836EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC237742
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12500

整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1900
储能装置总储电量（kWh）：	100.80

1777、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6837EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211892
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.161
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1900
储能装置总储电量（kWh）：	101.37

1778、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5030TYHBEV30纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC233594
外廓尺寸长（mm）：	4940
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	2165
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2620
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.54
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7800/220
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1779、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5040XXYBEV33纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC202564
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	77.60

1780、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5080TXSE5K38BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC279806
外廓尺寸长（mm）：	7020

外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6950
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.15
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	101.30

1781、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5180GSSE1J50BEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC288257
外廓尺寸长（mm）：	9250
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9555
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	215
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	207.36

1782、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5180TDYE1J53BEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC286865
外廓尺寸长（mm）：	10180,9500,9300
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3550,3390
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13550
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	323
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	311.04

1783、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5180TXSE1J53BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC300397
外廓尺寸长（mm）：	8950
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3205
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	14750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.74
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	311.04

1784、中植汽车睢宁有限公司 舒驰牌 NK6830BEVA01纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC301595

外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2760
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	5750,5600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/3600/1800
储能装置总储电量（kWh）：	93.08

1785、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5030TYHZ1BEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC260847
外廓尺寸长（mm）：	4880,4960
外廓尺寸宽（mm）：	1700,1760
外廓尺寸高（mm）：	2370
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2730
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.69
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1786、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TSLZ0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC240189
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2350
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3700
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.41
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/3100/480
储能装置总储电量（kWh）：	81.10

1787、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TSLZ1BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC281386
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	2400
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3950
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

1788、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC229853
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1750,1700
外廓尺寸高（mm）：	2350,2400
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3850,4050
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.45,5.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3100/480
储能装置总储电量（kWh）：	81.10

1789、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ1BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC265114
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	2400
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3950
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

1790、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZXXZ1BEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC281422
外廓尺寸长（mm）：	5110
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	2205
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.242
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1791、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZZZZ2BEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC260872
外廓尺寸长（mm）：	5335
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	2525
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3200
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1792、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZZZZ3BEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC260877
外廓尺寸长（mm）：	5415,5520
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2525
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3480
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.349
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1793、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TSLZ0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC249839
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1794、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TSLZ1BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC281430
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2630
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1795、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC249848
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2630
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.08
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1796、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TXSZ1BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC281438
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2630
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.38
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1797、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080ZYSZ0BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC281459
外廓尺寸长（mm）：	7795,7630
外廓尺寸宽（mm）：	2030
外廓尺寸高（mm）：	2390
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6350,6600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1798、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXZ0BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC297680
外廓尺寸长（mm）：	9160,8080
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2890
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10530,10300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.94,4.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1799、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXZ2BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC249871
外廓尺寸长（mm）：	8026,9000
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2835
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.67,4.69
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

1800、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TSLZ0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC240126
外廓尺寸长（mm）：	8180
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12560,12950
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.21
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

1801、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TSLZ1BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC281479
外廓尺寸长（mm）：	8180
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.62
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1802、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC243383
外廓尺寸长（mm）：	8276
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12700,12950
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.35,4.32
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

1803、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSZ2BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC281503
外廓尺寸长（mm）：	8276
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.62
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400

储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1804、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278007
外廓尺寸长（mm）：	4380
外廓尺寸宽（mm）：	1635
外廓尺寸高（mm）：	2265
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.333
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.70

1805、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249421
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2010
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2915
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.332
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.51
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	79.72

1806、湖北东润汽车有限公司 东润牌 WSH5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286399
外廓尺寸长（mm）：	4780
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	2180,2400,2660
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.312
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.20
储能装置种类：	三元材料电池(镍钴锰酸锂电池)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	42.34

1807、湖北东润汽车有限公司 东润牌 WSH5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285953
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000,2050
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	90/3800/800

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

1808、湖北东润汽车有限公司 东润牌 WSH5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC269706
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2120,2240
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	82.43

1809、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC247338
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1807
外廓尺寸高（mm）：	2607
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2795
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.10
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	97.30

1810、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6100BEVHM16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298875
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2545
外廓尺寸高（mm）：	3090,3250,3600
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11240,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	222.87

1811、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6100BEVHM5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224497
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
快充倍率：	3.21
储能装置种类：	锰酸锂

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	109.34

1812、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6110BEVHR20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302903
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11140,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	393
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78,140.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	200.45

1813、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6820BEVHK9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC212472
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	2990,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8300,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1814、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6821BEVHK9纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC216866
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	2990,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8300,8500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1815、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6850BEVZR1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205221
外廓尺寸长（mm）：	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,8300
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.70
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	90.72

1816、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6850BEVZR10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229994
外廓尺寸长（mm）：	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.60
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1817、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6850BEVZR7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219798
外廓尺寸长（mm）：	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.60
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1818、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6850BEVZR9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219793
外廓尺寸长（mm）：	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.06
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.40

1819、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG6850BEVZT4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213197
外廓尺寸长（mm）：	8530

外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	2800,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8000,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	92.90

1820、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6101GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224362
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	2950,3100
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1821、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6802BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC249106
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2990,2860
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	5780,5960
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180,0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.81,118.21
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	170/3500/1900
储能装置总储电量（kWh）：	94.35

1822、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5044XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265210
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2990
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.18
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

1823、湖北合加环境设备有限公司 合加牌 HJK5080XXYSTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289956
外廓尺寸长（mm）：	6360
外廓尺寸宽（mm）：	2395
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	4880
最高车速（km/h）：	85
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

1824、湖北合加环境设备有限公司 合加牌 HJK5181TSLEQBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC300016
外廓尺寸长（mm）：	8760
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3000
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.37
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.88
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	226.80

1825、湖北合加环境设备有限公司 合加牌 HJK5186TXSEQBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC299678
外廓尺寸长（mm）：	8760
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3000
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.37
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.82
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	226.80

1826、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5040XXYBEVT1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302354
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.04
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4000/780
储能装置总储电量（kWh）：	79.87

1827、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5040XXYTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC246823
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.395
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64
储能装置种类：	三元锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/5000/780
储能装置总储电量（kWh）：	75.04

1828、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5041XXYBEVL纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302421
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2760
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.313
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4000/780
储能装置总储电量（kWh）：	78.82

1829、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC6810CBEVE纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC241112
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2780,2980
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	6000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	122.88

1830、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC6810LBEVE纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC246612
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2980
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	6000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/5000/700

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1831、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6105BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252699
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.20

1832、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6125BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253072
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90,117.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1833、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6110BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205803
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3320,3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1834、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6111BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230303
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3320,3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	139.97

1835、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6850BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205882
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8200,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	263
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17,137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

1836、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6851BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230146
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8200,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	212
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	93.31

1837、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5031XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290927
外廓尺寸长（mm）：	5280,5620,5820
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2150,2570,2670
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2120,2250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300,0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类：	多元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.20

1838、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5040XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC271675
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495

整备质量（kg）：	3060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.82
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

1839、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5042XXYDFBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC291141
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	346
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.56
储能装置种类：	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	93.40

1840、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6109BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219419
外廓尺寸长（mm）：	10660
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	293
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.30
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	165.90

1841、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6119BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230315
外廓尺寸长（mm）：	10660
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	432
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.54
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	248.80

1842、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6119BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238384
外廓尺寸长（mm）：	10660

外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.24
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	170.00

1843、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6119BEVB4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298702
外廓尺寸长（mm）：	10660
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	575
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.70

1844、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC252849
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	518
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	294.90

1845、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6819BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298651
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	102.47

1846、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC292379
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1807
外廓尺寸高（mm）：	2607
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2795
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	97.30

1847、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6109GBEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233585
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10550,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	152.06

1848、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6109GBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245275
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11850,11550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	521
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17,137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	294.91

1849、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6109GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211796
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11850,11550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	308
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.201
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	185.85

1850、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6109GBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233180
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10550,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

1851、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6118HBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC247150
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2485
外廓尺寸高（mm）：	3698,3420
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	152.06

1852、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6118HBEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC247147
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2485
外廓尺寸高（mm）：	3698,3420
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	483
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	276.48

1853、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6119GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260757
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2485
外廓尺寸高（mm）：	3698,3420
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	152.06

1854、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6603GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298823
外廓尺寸长（mm）：	6010
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2880
总质量（kg）：	7200
整备质量（kg）：	4850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4100/1000
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

1855、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219941
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	10200
整备质量（kg）：	6900,6650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

1856、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245268
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	10200
整备质量（kg）：	6900,6650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17,137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1857、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245272
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410

外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	10200
整备质量（kg）：	6900,6650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	92.92

1858、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6860GBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233582
外廓尺寸长（mm）：	8560
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3080,2910
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800,8550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1859、广东顺肇专用汽车制造有限公司 顺肇牌 SZP5032XLCGC1BEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC300335
外廓尺寸长（mm）：	4220,4380
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2485
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1960
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

1860、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5027CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290640
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1520
外廓尺寸高（mm）：	2340
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1140
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	34.56

1861、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5029XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC291090

外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1535
外廓尺寸高（mm）：	2340
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1200
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	34.56

1862、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302339
外廓尺寸长（mm）：	4875
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1795
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	34.56

1863、柳州五菱汽车工业有限公司 五菱牌 LQG5033XXYDBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC253047
外廓尺寸长（mm）：	4705
外廓尺寸宽（mm）：	1595
外廓尺寸高（mm）：	2370
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/4800/340
储能装置总储电量（kWh）：	42.80

1864、柳州五菱汽车工业有限公司 五菱牌 LQG5034XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299015
外廓尺寸长（mm）：	4580,4715
外廓尺寸宽（mm）：	1595
外廓尺寸高（mm）：	2320
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.267
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	42.80

1865、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227222
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.90
快充倍率:	5.27,5.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	92.20

1866、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287397
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	437
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1867、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287409
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	546
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1868、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287418
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100

储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1869、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287424
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1870、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300943
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1871、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300214
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/750
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1872、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300031
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	545
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80,18.10

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1873、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300856
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1874、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286173
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	297
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1875、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287390
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1876、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227219
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16500

整备质量（kg）：	11800,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	87
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1877、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC246195
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3140
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	允许外接充电
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	86
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

1878、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253775
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3140
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	允许外接充电
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	50.79

1879、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226592
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11800,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83

发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1880、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6119CHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214382
外廓尺寸长（mm）：	11490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3140
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	13050
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	允许外接充电
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	76
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

1881、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6120BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302742
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	535
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1882、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6128PHEVNG5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC241094
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12680
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	允许外接充电
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	82
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50
储能装置种类：	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3000/823

储能装置总储电量（kWh）：	50.79

1883、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129CHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227220
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,13100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.30,6.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1884、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6129PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC241108
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,13100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	83
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/170
发动机型号：	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	53.80

1885、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6188BEVB1纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302603
外廓尺寸长（mm）：	17990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	19500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	245/3000/3600
储能装置总储电量（kWh）：	431.94

1886、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300265
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050

总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

1887、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287432
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1888、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253297
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,11.00
快充倍率：	5.27,5.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	61.40

1889、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287437
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

1890、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287461

外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

1891、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287451
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1892、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300806
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1893、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211316
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	70.60
快充倍率：	5.27,5.28
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/2200/1500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	61.40

1894、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC214445
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	99.70

1895、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253277
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

1896、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253236
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8350
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
快充倍率:	5.27,5.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	80.64

1897、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300719
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20

电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1898、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299930
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1899、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287470
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1900、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300925
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	212
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.70,8.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/7500/750
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1901、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859CHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234743
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200

整备质量（kg）：	9000,9500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号：	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30,4.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/3000/670
储能装置总储电量（kWh）：	26.90

1902、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234730
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	9000,9500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号：	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30,4.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	26.90

1903、重庆五洲龙新能源汽车有限公司 五洲龙牌 WZL6106EVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211359
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	139.97

1904、重庆五洲龙新能源汽车有限公司 五洲龙牌 WZL6853EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210672
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	113.81

1905、重庆五洲龙新能源汽车有限公司 五洲龙牌 WZL6853PHEVGEG5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC231009
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3240
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	可外接充电
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号：	YC4G180N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.40
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/3000/670
储能装置总储电量（kWh）：	24.58

1906、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5030XXYE-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC265422	配置ID： NC264900
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	1985	1985
总质量（kg）：	2660	2660
整备质量（kg）：	1510	1510
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	225	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.14	116.14
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200	60/8500/191
储能装置总储电量（kWh）：	41.40	41.40

1907、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5030XXYF-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC298286	配置ID： NC298283
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	1985	1985
总质量（kg）：	2600	2600
整备质量（kg）：	1520	1520
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	290	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.50	123.50
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.40	41.40

1908、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5033XXYA-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC243931
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1985
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1590
最高车速（km/h）：	80

续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.381
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.08
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8500/191
储能装置总储电量（kWh）：	40.43

1909、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5034XXYC-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC286213
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1985
总质量（kg）：	2660
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.336
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.29
储能装置种类：	三元锂动力电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.11

1910、重庆盛时达汽车有限公司 炫虎牌 DAT1030EVC纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC206464
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1515
外廓尺寸高（mm）：	1810
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.379
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.20
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/8000/180
储能装置总储电量（kWh）：	44.90

1911、重庆盛时达汽车有限公司 炫虎牌 DAT5030XXYEVC纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC206014
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1515
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.387
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.20
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	40/8000/180
储能装置总储电量（kWh）：	44.90

1912、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST6100BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC218396
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.04
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	141.30

1913、重庆长帆新能源汽车有限公司 长帆汽车牌 CFX5031CCYEVA0W纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC233163
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1615
外廓尺寸高（mm）：	2310
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1200
最高车速（km/h）：	60
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.223
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.21
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110
储能装置总储电量（kWh）：	30.00

1914、重庆长帆新能源汽车有限公司 长帆汽车牌 CFX5031XXYEVA0纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC231511
外廓尺寸长（mm）：	4000,4370
外廓尺寸宽（mm）：	1590,1625,1660
外廓尺寸高（mm）：	2140
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1110,1125
最高车速（km/h）：	60
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211,0.214
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.21
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110
储能装置总储电量（kWh）：	30.00

1915、重庆长帆新能源汽车有限公司 长帆汽车牌 CFX5031XYZEVA0纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC238819
外廓尺寸长（mm）：	4000,4370
外廓尺寸宽（mm）：	1590,1625
外廓尺寸高（mm）：	2140
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1110,1125
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.214
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.65
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110
储能装置总储电量（kWh）：	30.00

1916、四川国宏汽车有限公司 乐达牌 LSK6810GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC245707
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3200

总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	100.80

1917、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG5041XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218595
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2805
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.258
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	77.60

1918、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101CPHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201517
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.12

1919、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6102CPHEV1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244445
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	12000,12550
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.80

1920、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6801CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298600
外廓尺寸长（mm）：	8070
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2930,3160
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7380,7520
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

1921、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289017
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	6950,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	110.36

1922、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289801
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7250,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00,14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	157.65

1923、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6850BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC279709
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7500,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,145.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	149.77

1924、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5031XXYGC1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298982
外廓尺寸长（mm）：	4190,4390
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2120,2485
总质量（kg）：	2750
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.324
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

1925、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5032XLCGC1BEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC299208
外廓尺寸长（mm）：	4220,4380
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2485
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1960
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

1926、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5032XXYGC1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299424
外廓尺寸长（mm）：	4590,4790
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2540
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

1927、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5032ZZZGC1BEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC286103
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1560,1660
外廓尺寸高（mm）：	2135
总质量（kg）：	3300
整备质量（kg）：	2290

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.372
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.40
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/4700/500
储能装置总储电量（kWh）：	43.72

1928、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5040XXYGC3BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299847
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1980
外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	97.80

1929、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5041XXYGC3BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300009
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1980
外廓尺寸高（mm）：	2930
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.347
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.53
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	90.10

1930、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5044XXYGC2BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285217
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2120,2150
外廓尺寸高（mm）：	2930,2960,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3155
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.336
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.53
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	90.10

1931、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5045XXYGC2BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260239
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150
外廓尺寸高（mm）：	2930,3130
总质量（kg）：	4495

整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.346
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.37
储能装置种类：	三元材料
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	79.70

1932、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5070ZYSGC2BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC285592
外廓尺寸长（mm）：	5940
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2400
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4750
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.53
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	90.10

1933、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300356
外廓尺寸长（mm）：	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
快充倍率：	5.07,5.03
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2200
储能装置总储电量（kWh）：	70.66

1934、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6180DRBEVT纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249289	配置ID： NC238467
外廓尺寸长（mm）：	18000	18000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350	3350
总质量（kg）：	28000	28000
整备质量（kg）：	18400,19500,20300	18400,19500,20300
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,9.60,9.20	10.10,9.60,9.20
快充倍率：	5.05	5.05
储能装置种类：	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	245/3000/3400	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	92.74	92.74

1935、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6180DRBEVT1纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300362
外廓尺寸长（mm）：	18000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350

总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	20300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
快充倍率:	5.07,5.03
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	150.14

1936、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK5020XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284755
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1495
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.18
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	49.00

1937、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6800GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298952
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200，3040
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	6960,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.85
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	95.52

1938、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6850GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC224288
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3168,3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7245,7525
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.95
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	111.50

1939、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6851GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299334

外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200，3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	109.45

1940、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300115
外廓尺寸长（mm）：	5410
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2290
总质量（kg）：	3740
整备质量（kg）：	2340
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	52.55

1941、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6102CHEVN1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC239812
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3420
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	12100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	CNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1942、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6102CHEVN2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249969
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3220
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,12100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60,5.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1943、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC228935
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3230
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.58,116.04
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	147.46

1944、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261396
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3230,3110
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.60,127.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	147.46

1945、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300848
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3080
总质量（kg）：	15800
整备质量（kg）：	10050,9700,9400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.70,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	165.53

1946、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6125EHEV2混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC228938
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3530
总质量（kg）：	17800

整备质量（kg）：	13300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	LNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	49.46

1947、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261371
外廓尺寸长（mm）：	8055
外廓尺寸宽（mm）：	2365
外廓尺寸高（mm）：	3070,3200
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	6950,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1948、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286544
外廓尺寸长（mm）：	8055
外廓尺寸宽（mm）：	2365
外廓尺寸高（mm）：	3070,3200
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	6950,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	261
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	110.36

1949、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6855BEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232972
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

1950、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210011
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	9600,9250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1951、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210217
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10450,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	179.10

1952、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC208752
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10850,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	206.10

1953、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210227
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10450,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2900
储能装置总储电量（kWh）：	179.10

1954、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC208784
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10850,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2900
储能装置总储电量（kWh）：	206.10

1955、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV11纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285319
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10100,9850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1956、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV12纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285366
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,10350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	230.25

1957、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6120PDABEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211501	配置ID： NC211500
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,2920,3240,3070	3090,2920,3240,3070
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11400,11600,11190,11390	11400,11600,11190,11390
最高车速（km/h）：	69	69

续驶里程（km，等速法）：	315	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,14.40	12.70,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11,134.77,134.42	131.11,134.77,134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/9050/580	160/9050/580
储能装置总储电量（kWh）：	206.10	179.10

1958、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6850PBABEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244168	配置ID： NC210111
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100	3200,3100
总质量（kg）：	12500	12500
整备质量（kg）：	7200,6950	7200,6950
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	245	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,13.20	12.80,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.51	111.51

1959、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6850PBABEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC243128
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.152
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.93

1960、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6850PBABEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285141
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7450,7250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	141.36

1961、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6801BEV-A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201574
外廓尺寸长（mm）：	8030

外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2765,2650
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	5550,5350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	203
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/650
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1962、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK5020XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285817
外廓尺寸长（mm）：	3750
外廓尺寸宽（mm）：	1515
外廓尺寸高（mm）：	1850
总质量（kg）：	1750
整备质量（kg）：	1100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.50
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/7500/160
储能装置总储电量（kWh）：	29.99

1963、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK5031XXYEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302299
外廓尺寸长（mm）：	5320
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	3365
整备质量（kg）：	2240
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.324
电池系统能量密度（Wh/kg）：	164.00
储能装置种类：	三元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1964、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK5042XXYEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300131
外廓尺寸长（mm）：	5988
外廓尺寸宽（mm）：	2130
外廓尺寸高（mm）：	2870
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1965、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6103G03CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC216732	配置ID： NC211364

外廓尺寸长（mm）：	10450	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250	3150,3250
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	11700,12400	11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	102	102
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177	7800/170
发动机型号：	WP7NG240E51	YC6G230N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.98	5.98
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15	51.15

1966、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6103G03PHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC239064
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11700,12400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177
发动机型号：	WP7NG240E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.98
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3000/865
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1967、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6122G03CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220294
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800,13500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	86
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/177
发动机型号：	WP7NG240E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.79
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	51.15

1968、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6122G03PHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC279802
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,12600,13300

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/184
发动机型号：	YC6G250N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3000/865
储能装置总储电量（kWh）：	50.46

1969、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6851G03CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225359
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	57
发动机生产企业：	昆明云内动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	3920/125
发动机型号：	YNF40E1
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.24
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

1970、陕西汉中客车有限公司 汉龙牌 SHZ6102GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC223451
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2950,3170
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10190,10450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1971、陕西跃迪新能源汽车有限公司 跃迪牌 SQZ6106EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240446
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9750,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.30

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	145.00

1972、陕西跃迪新能源汽车有限公司 跃迪牌 SQZ6820EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC185444
外廓尺寸长（mm）：	8160
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7900,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

1973、陕西跃迪新能源汽车有限公司 跃迪牌 SQZ6820EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC239795
外廓尺寸长（mm）：	8160
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7900,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	115.20

1974、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6100GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211358
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3005、3290
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200,10500,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	223
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1975、洛阳中集凌宇汽车有限公司 凌宇牌 CLY5043XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298818
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2700

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	52.84

1976、洛阳中集凌宇汽车有限公司 凌宇牌 CLY5045XXYEQEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261325
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2930
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	241
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.377
电池系统能量密度（Wh/kg）：	124.46
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	134/4000/720
储能装置总储电量（kWh）：	72.10

1977、洛阳中集凌宇汽车有限公司 凌宇牌 CLY6101BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261460
外廓尺寸长（mm）：	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	10000,9500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,14.95
快充倍率：	5.06C,5.19C
储能装置种类：	钛酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	70.66