新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2019 年 第 5 批)

一、新发布车型

(一) 符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2019]138号）产品技术要求的新能源车型

1、中国第一汽车集团有限公司 红旗牌 CA7002EV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416587	配置ID： NC359483
外廓尺寸长（mm）：	4550	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1874	1874
外廓尺寸高（mm）：	1599	1613
总质量（kg）：	2122	2122
整备质量（kg）：	1742	1742
最高车速（km/h）：	160	160
30分钟最高车速（km/h）：	142	142
续驶里程（km，工况法）：	407	407
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00	146.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	114/9220/340	114/9220/340

2、中国第一汽车集团有限公司 红旗牌 CA7002EVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC359238
外廓尺寸长（mm）：	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1874
外廓尺寸高（mm）：	1613
总质量（kg）：	2270
整备质量（kg）：	1890
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	142
续驶里程（km，工况法）：	344
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	114/9220/340

3、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA1033BEV21纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC441287
外廓尺寸长（mm）：	3950,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1960
总质量（kg）：	2710
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	155
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/7000/170
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

4、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA1180P62L3BEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC999001
外廓尺寸长（mm）：	9000,8465
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	480
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	327.82

5、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA5032XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441289
外廓尺寸长（mm）：	4405
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	41.86

6、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA5033XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441307
外廓尺寸长（mm）：	3960,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1960,2460
总质量（kg）：	2710
整备质量（kg）：	1370
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	145
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/7000/170
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

7、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA6100URBEV25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419924
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3300
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10750,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158,0.164
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.29,13.96
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

8、中国第一汽车集团有限公司 一汽牌 CA7006BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC336351
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	1955
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/320

9、中国第一汽车集团有限公司 一汽牌 CA7006BEVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397636
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	1955
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	352
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/320

10、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA6420EVK3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC354120
外廓尺寸长（mm）：	4205
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	1990
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.41
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220

11、一汽吉林汽车有限公司 森雅牌 CA7007REV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC238200
外廓尺寸长（mm）：	4305
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.35
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12000/228

12、一汽吉林汽车有限公司 森雅牌 CA7007REVZX纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376903
外廓尺寸长（mm）：	4305
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	1960
整备质量（kg）：	1585
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	375
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.47
工况条件下百公里耗电量（Y）	13.60

(kWh/100km)：	
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12000/228

13、一汽吉林汽车有限公司 一汽佳星牌 CA6414EVR1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC325933
外廓尺寸长（mm）：	4148
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1740
总质量（kg）：	1800
整备质量（kg）：	1350
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230

14、东风本田汽车有限公司 沁威(X-NV)牌 DHW7001DHBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC447111
外廓尺寸长（mm）：	4280
外廓尺寸宽（mm）：	1772
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	2024
整备质量（kg）：	1572
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	14.09
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280

15、东风本田汽车有限公司 沁威(X-NV)牌 DHW7002DHBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC447113
外廓尺寸长（mm）：	4280
外廓尺寸宽（mm）：	1772
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	2024
整备质量（kg）：	1606
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	14.09
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280

16、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA1180DBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC416946
外廓尺寸长（mm）：	9000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

17、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA1180DBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC416944
外廓尺寸长（mm）：	9000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

18、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XGCPBEV纯电动电力工程车

车辆基本信息	配置ID： NC314281
外廓尺寸长（mm）：	5619,5730
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1864,2075
总质量（kg）：	3300
整备质量（kg）：	2200
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.87
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.68
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/350
储能装置总储电量（kWh）：	75.57

19、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC288528
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

20、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC288761
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

21、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289052
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

22、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYABEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289373
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	45.60

23、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040TSLTBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC424959
外廓尺寸长（mm）：	5620
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2230
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.75
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

24、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XGCBEV纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID： NC313436
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375,2590,2675,2890
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3235
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	570
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.09,136.95,130.20
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.76
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	90/6000/480

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	131.76

25、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XLCKBEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC391467
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/5000/400
储能装置总储电量（kWh）：	98.09

26、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XLCTBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC350266
外廓尺寸长（mm）：	5555
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2590
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2510
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.227
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

27、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287605	配置ID： NC287579
外廓尺寸长（mm）：	5800,5980	5800,5980
外廓尺寸宽（mm）：	2036	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375,2590	2375,2590
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2900	2900
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	340	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.30	128.30
储能装置种类:	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/480	80/4000/400
储能装置总储电量（kWh）：	94.60	94.60

28、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV13纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC356485
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2120
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/5000/400
储能装置总储电量（kWh）：	98.09

29、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYLBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC266723	配置ID： NC266718
外廓尺寸长（mm）：	5400	5400
外廓尺寸宽（mm）：	1995	1995
外廓尺寸高（mm）：	2360	2360
总质量（kg）：	4080	4080
整备质量（kg）：	2480	2480
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	300	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.255	0.254
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.10	125.10
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/720	100/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	65.50	65.50

30、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC327665
外廓尺寸长（mm）：	5450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

31、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC327827
外廓尺寸长（mm）：	5450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

32、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440317
外廓尺寸长（mm）：	5750,5995
外廓尺寸宽（mm）：	1820,1910
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.14
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/12000/230
储能装置总储电量（kWh）：	57.34

33、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440350
外廓尺寸长（mm）：	5750,5995
外廓尺寸宽（mm）：	1820,1910
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2350
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/12000/230
储能装置总储电量（kWh）：	66.84

34、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040ZYSTBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC424971
外廓尺寸长（mm）：	5150
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2046
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

35、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5041XDWBEV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC380518
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2320
外廓尺寸高（mm）：	2680
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.87
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	76.80

36、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6100CBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417029
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3040,3170
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11000,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.50,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

37、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6118LBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC408902

外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3620
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12600,12900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	515
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80,14.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.00

38、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6650GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420694
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2120
外廓尺寸高（mm）：	2770,2960
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	4970,5170
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

39、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389563
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6260,6460
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77,138.05
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	101.30

40、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417068
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6430,6670
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.50,145.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	150.53

41、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420718
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6220,6460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	118.27

42、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC436011
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6400,6700
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	118.27

43、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6811CBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC416331
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3245
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7010,7240
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	150.53

44、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6811CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416431
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3245
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7010,7240
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	150.53

45、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6850EBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417119
外廓尺寸长（mm）：	8470
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2495
外廓尺寸高（mm）：	2960,3140
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7350,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.50,145.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	150.53

46、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6850EBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC446268
外廓尺寸长（mm）：	8470
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3140
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7400,7700,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.15
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

47、东风汽车集团有限公司 东风牌 DFA7000L2ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186153	配置ID： NC186133
外廓尺寸长（mm）：	3775	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665	1665
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	1625	1625
整备质量（kg）：	1220	1220
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	103	103
续驶里程（km，工况法）：	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.81	10.81
储能装置种类:	三元材料	三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	24/6000/110	24/6000/110

48、东风汽车集团有限公司 东风牌 DFA7000L2ABEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186336	配置ID： NC186270
外廓尺寸长（mm）：	3775	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665	1665
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	1625	1625
整备质量（kg）：	1325	1325
最高车速（km/h）：	105	105
30分钟最高车速（km/h）：	103	103
续驶里程（km，工况法）：	320	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36	143.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.39	11.42
储能装置种类:	三元材料	三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	24/6000/110	24/6000/110

49、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5021XXYTBEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC330801
外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.28
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	29.90

50、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5033TYHTBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC350348
外廓尺寸长（mm）：	5310
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2130
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2360
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	190
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.45
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/7000/210
储能装置总储电量（kWh）：	49.06

51、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5033ZLJTBEV纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC357820
外廓尺寸长（mm）：	4300
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	2010
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2030
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.217
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/7000/210
储能装置总储电量（kWh）：	49.06

52、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5033ZXXTBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC377870
外廓尺寸长（mm）：	4925
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2010
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2020
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/7000/210
储能装置总储电量（kWh）：	49.06

53、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5034XDWTZBEV1纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC378105

外廓尺寸长（mm）：	5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1995
总质量（kg）：	2870
整备质量（kg）：	2610
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/7500/280
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

54、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249530
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2840
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	105/10000/270
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

55、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV22纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC265566
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	2950,3080,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2680
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	多元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.20

56、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV27纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285414
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2890,3120
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	56.30

57、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5046XDYTBEV纯电动电源车

车辆基本信息	配置ID： NC313516
外廓尺寸长（mm）：	5460
外廓尺寸宽（mm）：	1880

外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	3900
整备质量（kg）：	3770
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/12000/300
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

58、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5072XLCTBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC331645
外廓尺寸长（mm）：	6180
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3020,3120
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4730
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.274
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.49
储能装置种类:	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

59、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5100XLHTBEV纯电动牵引教练车

车辆基本信息	配置ID： NC391841
外廓尺寸长（mm）：	6140
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2400
总质量（kg）：	9955
整备质量（kg）：	3790
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	100
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.13
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/2883/300
储能装置总储电量（kWh）：	59.35

60、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5100XLHTBEV1纯电动牵引教练车

车辆基本信息	配置ID： NC357838
外廓尺寸长（mm）：	6030,5830
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2670,2700
总质量（kg）：	9955
整备质量（kg）：	3990
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	100
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.16
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/2883/300
储能装置总储电量（kWh）：	59.35

61、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5120XLHTBEV2纯电动教练车

车辆基本信息	配置ID： NC391858
外廓尺寸长（mm）：	9000
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2470,2480
外廓尺寸高（mm）：	2550
总质量（kg）：	12400

整备质量（kg）：	4560
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	100
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.72
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/2883/300
储能装置总储电量（kWh）：	59.35

62、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5120XLHTBEV3纯电动教练车

车辆基本信息	配置ID： NC357405
外廓尺寸长（mm）：	9000
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2480
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	12400
整备质量（kg）：	4800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	100
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.76
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/2883/300
储能装置总储电量（kWh）：	59.35

63、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5180XXYTBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300809
外廓尺寸长（mm）：	11860,9760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3990,3870,3700,3500
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9180
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.49
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	151.09

64、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320424
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3040,3170
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10800,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77,138.05
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	189.23

65、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6100CACBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330157
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3040,3170
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10890,11190

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.55,152.80,151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	244.35

66、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6651CACBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC347156
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2120
外廓尺寸高（mm）：	2730,2930
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4730,4930
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.65
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.80
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.82

67、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC303740
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6090,6340
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.20,145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	122.17

68、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC303788
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6090,6340
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.20,145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	122.17

69、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6800CACBEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320478
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050

总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6250,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10,140.30
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	133.63

70、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6810CACBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC347331
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	6750,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	141.88

71、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6811CACBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC347305
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3050,3225
总质量（kg）：	10800
整备质量（kg）：	6610,6840
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	141.88

72、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6811LACBEV4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC347279
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3050,3225
总质量（kg）：	10800
整备质量（kg）：	6610,6840
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	141.88

73、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320454
外廓尺寸长（mm）：	8470

外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3140
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.55,150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	162.90

74、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330310
外廓尺寸长（mm）：	8470
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3140
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7300,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	141.88

75、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC347209
外廓尺寸长（mm）：	8470
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3140
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7050,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	122.88

76、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ7000FS2F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441948
外廓尺寸长（mm）：	3699
外廓尺寸宽（mm）：	1579
外廓尺寸高（mm）：	1515,1484
总质量（kg）：	1240
整备质量（kg）：	921
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	33/8200/125

77、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ7000LS1F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230878

外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1526
总质量（kg）：	1915
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.23
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.91
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/280

78、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM6460D5F1CHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC402854
外廓尺寸长（mm）：	4645
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2162
整备质量（kg）：	1787
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	东风汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1396/98
发动机型号：	DFMA14T
节油率水平（%）：	40.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12500/260

79、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC225094
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

80、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F6BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC327525
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	110/10000/260

/r/min/N.m）：	

81、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F7BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC392062
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1969
整备质量（kg）：	1555
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	508
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/260

82、东风汽车集团有限公司 富康牌 DFM7000G1F3PBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC342129
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1564
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

83、东风汽车集团有限公司 富康牌 DFM7000G1F6PBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC391742
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1939
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/260

84、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286877
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1675
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

85、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F3BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286981
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1675
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	408
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/8000/185

86、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F4BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC424479	配置ID： NC344806
外廓尺寸长（mm）：	4665	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540	1540
总质量（kg）：	1925	1925
整备质量（kg）：	1500	1500
最高车速（km/h）：	110	125
30分钟最高车速（km/h）：	105	115
续驶里程（km，工况法）：	405	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.45	165.45
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30	13.30
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/9000/230	100/10000/260

87、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F5BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC328617
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8000/250

88、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F6BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC328128
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.60
工况条件下百公里耗电量（Y）	12.90

（kWh/100km）：	
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

89、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F7BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC344690
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

90、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F8BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC424502	配置ID： NC408224
外廓尺寸长（mm）：	4665	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540	1540
总质量（kg）：	1925	1925
整备质量（kg）：	1530	1530
最高车速（km/h）：	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	410	452
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.84	165.84
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10	13.80
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260	100/8200/240

91、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F9BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC424512	配置ID： NC415339
外廓尺寸长（mm）：	4665	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540	1540
总质量（kg）：	1925	1925
整备质量（kg）：	1515	1515
最高车速（km/h）：	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	406	406
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.05	161.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.54
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/9000/230	100/8200/240

92、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1FCBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442048	配置ID： NC442046
外廓尺寸长（mm）：	4665	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540	1540
总质量（kg）：	1925	1925
整备质量（kg）：	1515	1515
最高车速（km/h）：	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	405	405

电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.95	161.95
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.50
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260	100/8200/240

93、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1FDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441987
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.10
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/8200/240

94、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000C1A1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC344813
外廓尺寸长（mm）：	4427
外廓尺寸宽（mm）：	1748
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1780
整备质量（kg）：	1350
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.57
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4500/200

95、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC206042
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	2120
整备质量（kg）：	1745
最高车速（km/h）：	115
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

96、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F5BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286405
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	2120
整备质量（kg）：	1685
最高车速（km/h）：	125

30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	408
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.17
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

97、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F6BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286678
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	318
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

98、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000G1F7BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC303144
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	115
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.45
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260

99、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000L2ABEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376972	配置ID： NC376971	配置ID： NC376970	配置ID： NC329464	配置ID： NC303176
外廓尺寸长（mm）：	3775	3775	3775	3775	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665	1665	1665	1665	1665
外廓尺寸高（mm）：	1530	1530	1530	1530	1530
总质量（kg）：	1400	1400	1400	1400	1400
整备质量（kg）：	1100	1100	1100	1100	1100
最高车速（km/h）：	115	115	115	115	115
30分钟最高车速（km/h）：	115	115	115	115	115
续驶里程（km，工况法）：	255	255	255	255	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.39	140.39	140.39	140.39	140.39
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.30	11.20	11.60	10.30	11.70
储能装置种类:	磷酸铁锂材料锂离子	磷酸铁锂材料锂离子	磷酸铁锂材料锂离子	磷酸铁锂材料锂离子	磷酸铁锂材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200	60/9000/200	60/9000/200	60/9000/200	60/9000/200

100、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000L2ABEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC344824
外廓尺寸长（mm）：	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1350

整备质量（kg）：	1010
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.18
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.05
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9000/150

101、东风汽车有限公司 东风日产牌 DFL7000NAH1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC301223
外廓尺寸长（mm）：	4677
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1520
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	144
30分钟最高车速（km/h）：	144
续驶里程（km，工况法）：	338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/3008/254

102、东风汽车有限公司 东风日产牌 DFL7000NAH2BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409413
外廓尺寸长（mm）：	4677
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1520
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1501
最高车速（km/h）：	144
30分钟最高车速（km/h）：	144
续驶里程（km，工况法）：	338
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/3008/254

103、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300041
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10160,10360
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3400/2450
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

104、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6601CTBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312130
外廓尺寸长（mm）：	6020
外廓尺寸宽（mm）：	2100

外廓尺寸高（mm）：	2825,2925
总质量（kg）：	6500
整备质量（kg）：	3940,4100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

105、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6671CTBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280902
外廓尺寸长（mm）：	6740
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2865,3025
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4960,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	70.94

106、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6671CTBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333930
外廓尺寸长（mm）：	6740
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2865,3025
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4960,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00,9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	70.24

107、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC334154
外廓尺寸长（mm）：	8060
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6300,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

108、东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC334309

外廓尺寸长（mm）：	8060
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2860,2990
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6300,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77,138.05
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/8000/550
储能装置总储电量（kWh）：	101.38

109、东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK6450EC5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC353548
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8500/191

110、东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK6470ASCHEVF插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC341858
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1715
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1740
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业:	重庆小康动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1798/98
发动机型号:	SFG18H
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	46/10500/93,68/9000/246

111、东风裕隆汽车有限公司 纳智捷牌 DYM7003BABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC358194
外廓尺寸长（mm）：	4415
外廓尺寸宽（mm）：	1783
外廓尺寸高（mm）：	1603
总质量（kg）：	2034
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	130/12000/250

/r/min/N.m）：	

112、东风裕隆汽车有限公司 纳智捷牌 DYM7003BBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420720
外廓尺寸长（mm）：	4415
外廓尺寸宽（mm）：	1783
外廓尺寸高（mm）：	1603
总质量（kg）：	2034
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.32
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/12000/250

113、上汽大众汽车有限公司 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 SVW7141BPV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC357481
外廓尺寸长（mm）：	4948
外廓尺寸宽（mm）：	1836
外廓尺寸高（mm）：	1469
总质量（kg）：	2190
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	63
发动机生产企业:	上海大众动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1395/110
发动机型号:	DJZ
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6200/330

114、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC999002
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1817
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	275
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3100/255

115、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LCBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC355282
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1817
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00
工况条件下百公里耗电量（Y）	12.80

(kWh/100km)：	
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3100/255

116、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407619
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1817
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	13.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3100/255

117、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389207
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1817
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	12.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3100/255

118、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LFBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC430936	配置ID： NC417363
外廓尺寸长（mm）：	4650	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1817	1817
外廓尺寸高（mm）：	1510	1510
总质量（kg）：	1940	1940
整备质量（kg）：	1540	1540
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	301	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00	132.00
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	13.30	13.30
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3100/255	85/3100/255

119、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7156LACHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC999003
外廓尺寸长（mm）：	4648
外廓尺寸宽（mm）：	1817
外廓尺寸高（mm）：	1491
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	170
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是

纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上汽通用东岳动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1485/72
发动机型号：	L2B
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	49/5000/94,82/4000/197

120、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6109GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350328
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10450,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

121、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6109GBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350322
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9900,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	296
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

122、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6115TBEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC350330
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3530
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	329
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

123、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6116GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350150
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3530
总质量（kg）：	17500

整备质量（kg）：	10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	329
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

124、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6128GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433944
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/7500/400
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

125、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6129GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433928
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2900
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

126、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6809GBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350148
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2900,3000
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7050,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	286
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

127、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6809GBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350320
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2350

外廓尺寸高（mm）：	2900,3000
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7000,7250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	223
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

128、金华青年汽车制造有限公司 迈迪牌 JNP7008BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436678
外廓尺寸长（mm）：	2995
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1580
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	1100
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.77
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	97/10000/250

129、金华青年汽车制造有限公司 欧联牌 JNP7003BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC333549
外廓尺寸长（mm）：	2727
外廓尺寸宽（mm）：	1565
外廓尺寸高（mm）：	1558
总质量（kg）：	1070
整备质量（kg）：	920
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.33
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/9000/150

130、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6450N3BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC388322
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1877
外廓尺寸高（mm）：	1663,1675
总质量（kg）：	2215
整备质量（kg）：	1765
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.58
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/13000/210

131、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6460N4BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC999004

外廓尺寸长（mm）：	4601
外廓尺寸宽（mm）：	1877
外廓尺寸高（mm）：	1656
总质量（kg）：	2205
整备质量（kg）：	1755
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/13000/210

132、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6471N2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC258536
外廓尺寸长（mm）：	4713
外廓尺寸宽（mm）：	1923
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	195
30分钟最高车速（km/h）：	165
续驶里程（km，工况法）：	308
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	89/12000/195

133、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6472N2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407545
外廓尺寸长（mm）：	4713
外廓尺寸宽（mm）：	1923
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2445
整备质量（kg）：	1985
最高车速（km/h）：	190
30分钟最高车速（km/h）：	165
续驶里程（km，工况法）：	339
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.58
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	89/12000/195

134、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5025XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC287863
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	112
续驶里程（km，工况法）：	276
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240
储能装置总储电量（kWh）：	45.33

135、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5025XYZEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC288196

外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2105
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	112
续驶里程（km，工况法）：	276
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240
储能装置总储电量（kWh）：	45.33

136、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440176
外廓尺寸长（mm）：	4745
外廓尺寸宽（mm）：	1707
外廓尺寸高（mm）：	2440
总质量（kg）：	2950
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	37.25

137、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC419982
外廓尺寸长（mm）：	4745
外廓尺寸宽（mm）：	1707
外廓尺寸高（mm）：	2440
总质量（kg）：	2950
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.237
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.35
储能装置种类:	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	44.43

138、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5033XGCEV1纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID： NC328527
外廓尺寸长（mm）：	5310
外廓尺寸宽（mm）：	1860,1880
外廓尺寸高（mm）：	1980,2070
总质量（kg）：	2900
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.92
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/9000/360
储能装置总储电量（kWh）：	67.89

139、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC388800	配置ID： NC314694
外廓尺寸长（mm）：	4495	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680

外廓尺寸高（mm）：	1890	1890
总质量（kg）：	2500	2500
整备质量（kg）：	1490	1470
最高车速（km/h）：	128	128
续驶里程（km，工况法）：	324	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293	0.269
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.90	152.90
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8500/240	80/8500/240
储能装置总储电量（kWh）：	50.59	52.92

140、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XYZEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC442207	配置ID： NC388795	配置ID： NC329442
外廓尺寸长（mm）：	4495	4495	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	2120	2120	2120
总质量（kg）：	2500	2500	2500
整备质量（kg）：	1500	1520	1500
最高车速（km/h）：	128	128	128
续驶里程（km，工况法）：	324	324	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296	0.302	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.90	137.90	152.90
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8500/240	80/8500/240	80/8500/240
储能装置总储电量（kWh）：	50.59	50.59	52.92

141、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC390010
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2240
外廓尺寸高（mm）：	2980,3180
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	104.70

142、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5048XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC300127
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2460
总质量（kg）：	4250
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.248
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/9000/360
储能装置总储电量（kWh）：	79.92

143、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5048XYZEV2纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC375952
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2630,2460
总质量（kg）：	4250

整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.248
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/9000/360
储能装置总储电量（kWh）：	79.92

144、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397604
外廓尺寸长（mm）：	5320
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	3550
整备质量（kg）：	2160
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.263
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/9000/290
储能装置总储电量（kWh）：	67.50

145、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5072GQXEV-H2纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC435240
外廓尺寸长（mm）：	6220,6340
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2350
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	4880
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.37
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	97.70

146、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5073XLCEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC419923
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2310,2410
外廓尺寸高（mm）：	2250,2450
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	97.70

147、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5073XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC400686
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3550
最高车速（km/h）：	85

续驶里程（km，等速法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	97.70

148、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5092TSLEV-H1纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC344852
外廓尺寸长（mm）：	6935
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2705
总质量（kg）：	9490
整备质量（kg）：	7800
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.34
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/8300/700
储能装置总储电量（kWh）：	111.60

149、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5092TXSEV-H1纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC326212
外廓尺寸长（mm）：	6935
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2705
总质量（kg）：	9490
整备质量（kg）：	8300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.34
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/8300/700
储能装置总储电量（kWh）：	111.60

150、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5122TXSEV-H1纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444394
外廓尺寸长（mm）：	7250
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	2635
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	8100,8500
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.34
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

151、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5182GQXEV-H2纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC444648
外廓尺寸长（mm）：	8260
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00

吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.60
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	297.68

152、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5182TXSEV-H1纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444585
外廓尺寸长（mm）：	8400
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13500,12800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.60
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	297.68

153、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105CHEVCA-12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314810
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10900,11200,11500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/147
发动机型号：	YC6JA200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.30,3.20,3.10
节油率水平（%）：	60.50
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/6000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

154、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC304820	配置ID： NC260615
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	10400,10800,11200	10400,10800,11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	240	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20,9.80	9.20,8.90,8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00	140.80
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.55	136.39

155、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-27纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419291	配置ID： NC419290	配置ID： NC318051	配置ID： NC260375
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550

外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500	17500	17500	17500
整备质量（kg）：	10600,11000	10600,11000	10600,11000,11400	10600,11000,11400
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	250	250	250	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182	0.181	0.192	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.60,10.20	11.20,10.80,10.40	11.20,10.80,10.40	11.00,10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40	143.30,141.20	143.30,141.20	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54	167.54	167.54	167.54

156、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置 ID： NC419337	配置 ID： NC419336	配置 ID： NC419322	配置 ID： NC419321	配置 ID： NC319095	配置 ID： NC318723	配置 ID： NC260482	配置 ID： NC260465
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,325
总质量（kg）：	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500
整备质量（kg）：	11000,11600	11000,11600	11000,11600	11000,11600	11000,11600,12000	11000,11600,12000	11000,11600,12000	11000,11600,12000
最高车速（km/h）：	69	69	69	69	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	408	370	370	408	408	370	408	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180	0.179	0.179	0.180	0.193	0.192	0.193	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.20,14.70	14.00,13.30,12.90	14.00,13.20,12.80	15.70,14.90,14.40	16.10,15.20,14.70	14.00,13.30,12.90	15.70,14.90,14.40	14.00,13.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.10	140.13	141.50	140.70	140.10	141.50	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.76	218.54	218.54	249.76	249.76	218.54	249.76	218.54

157、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419425	配置ID： NC419424	配置ID： NC347559	配置ID： NC267564
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500	17500	17500	17500
整备质量（kg）：	11350,11900	11350,11900	11350,11900,12350	11350,11900,12350
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	510	510	510	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179	0.180	0.196	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90,18.00	18.40,17.50	18.40	18.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30,141.70	140.70,141.80	140.70	141.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500	165/3000/2500	165/3000/2500	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67	303.67	303.67	303.67

158、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333919
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10800,11200

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.20,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.04

159、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-35纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC334022
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

160、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-36纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC334271
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,11.00,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30,141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

161、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-37纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC399688	配置ID： NC334821
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10800,11200	10800,11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	400	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.70	14.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54	218.54

162、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-38纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398802	配置ID： NC335148
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250

总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10800,11200	10800,11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	455	455
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.43	16.40,15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76	249.76

163、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-39纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357826	配置ID： NC335208
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11200	11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	551	551
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60	19.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80	143.30,141.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67	303.67

164、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350360
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11500,11800,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

165、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC356939
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.55

166、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-49纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441570
外廓尺寸长（mm）：	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250,3300,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	606
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,16.60,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

167、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6117EVCA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419518	配置ID： NC419517	配置ID： NC350356	配置ID： NC350354
外廓尺寸长（mm）：	11210	11210	11210	11210
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3420,3560	3420,3560	3420,3560	3420,3560
总质量（kg）：	16400	16400	16400	16400
整备质量（kg）：	11500	11500	11500,11700	11500,11700
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	410	470	470	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185	0.186	0.194	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,13.20	15.40,15.10	15.40,15.10	13.40,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10	140.70	140.70	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	218.54	249.76	249.76	218.54

168、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6117EVUA-5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC419581	配置ID： NC260834
外廓尺寸长（mm）：	11210	11210
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3420,3560	3420,3560
总质量（kg）：	16400	16400
整备质量（kg）：	11200	11200,11450
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	285	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.40	11.70,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77	135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	162.20	162.20

169、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6117EVUA-6纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC438895
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3430,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	498
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/3000
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

170、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置	配置	配置	配置	配置	配置

	ID： NC438588	ID： NC438520	ID： NC419471	ID： NC419470	ID： NC319096	ID： NC260637
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000	12000	12000	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000	18000	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	12340	12340	12000	12000	12000,12450	12000,12450
最高车速（km/h）：	69	69	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	480	480	480	480	480	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188	0.190	0.179	0.177	0.192	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30	16.80	17.40,16.80	17.90,17.20	17.90,17.20	17.40,16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.70	140.70,141.80	140.70,141.80	140.70,141.70	140.70,141.70	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67	303.67	303.67	303.67	303.67	303.67

171、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC304853	配置ID： NC260693
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11300,11800	11300,11800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	240	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30	8.50,8.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00	140.80
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2800	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.55	136.39

172、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-46纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357534
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.55

173、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-47纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416796	配置ID： NC350304
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12500	12500,12700
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90	19.90,19.60
快充倍率:	3.16C,3.14C	3.16C,3.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/900	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	115.92	115.92

174、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-48纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416535	配置ID： NC389262
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12300	12300,12600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	445	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70	15.70,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90	141.90
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/7500/900	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	272.79	272.79

175、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6127EVCA-6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC422746	配置ID： NC354598
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300	3200,3300
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12600	12800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	423	423
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00	13.81
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/7500/900	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	249.76	249.76

176、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6425EVAA3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC287106
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	112
30分钟最高车速（km/h）：	112
续驶里程（km，工况法）：	276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.96
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240

177、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6455EVAA2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC388363	配置ID： NC314345
外廓尺寸长（mm）：	4495	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	1890	1890
总质量（kg）：	2500	2500
整备质量（kg）：	1520	1500
最高车速（km/h）：	128	128
30分钟最高车速（km/h）：	100	128
续驶里程（km，工况法）：	324	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.90	152.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80	13.83
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240	80/8500/240

178、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6533EVCA1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC326540
外廓尺寸长（mm）：	5310
外廓尺寸宽（mm）：	1860,1880
外廓尺寸高（mm）：	1980,2070
总质量（kg）：	2900
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.60
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/9000/360

179、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6680EVCA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353985
外廓尺寸长（mm）：	6845
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2860
总质量（kg）：	8600
整备质量（kg）：	5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.96
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/12000/370
储能装置总储电量（kWh）：	68.19

180、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6802EVUA-7纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC419569	配置ID： NC260780
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3280,3380	3280,3380
总质量（kg）：	12080	12080
整备质量（kg）：	7700	7700,8170
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	240	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30	11.30,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77	135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	108.13	108.13

181、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233111	配置ID： NC233110	配置ID： NC233109	配置ID： NC233097
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200	11200	11200
整备质量（kg）：	7200,7500	7200,7500	7200,7500	7200,7500
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	402	383	402	383
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197	0.184	0.197	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,15.70	14.00,13.50	15.90,15.20	14.70,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.57,129.26	137.27,136.05	137.27,130.17	131.92,133.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000

储能装置总储电量（kWh）：	147.45	131.32	147.45	131.32

182、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419204	配置ID： NC419203	配置ID： NC316864	配置ID： NC260196
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200	11200	11200
整备质量（kg）：	6900	6900	6900,7100	6900,7100
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	235	235	235	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185	0.186	0.195	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.00	11.40,11.10	11.40,11.10	11.30,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13	140.80,140.10	140.80,140.10	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22	111.22	111.22	111.22

183、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC304781	配置ID： NC266268
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	6900,7100	6900,7100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	260	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40	9.40,9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00	142.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	95/3500/1300	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	100.16	91.64

184、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278332	配置ID： NC278320
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	6900,7200	6900,7200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	266	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	95/3500/1300	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	108.86	129.02

185、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327763
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	6900,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.66,10.36
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	100.22

186、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331798
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2335
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	6900,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

187、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6816EVUA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC439393
外廓尺寸长（mm）：	8075
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	200.54

188、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419211	配置ID： NC419210	配置ID： NC317906	配置ID： NC260295
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000	3100,3000	3100,3000	3100,3000
总质量（kg）：	13700	13700	13700	13700
整备质量（kg）：	8400	8400	8400,8700	8400,8700
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	285	285	285	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.183	0.193	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.40	14.10,13.60	14.10,13.60	13.80,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40	143.30,141.20	143.30,141.20	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	167.54	167.54	167.54	167.54

189、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC304816	配置ID： NC267227
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000	3100,3000
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8200,8500	8200,8500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	220	204
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,8.70	8.00,7.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00	142.10

储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.16	91.64

190、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC347557	配置ID： NC316269
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435	2435
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000	3100,3000
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8800,9100	8800,9100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	450	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70	17.90,17.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	222.45	222.45

191、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350306
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	157.59

192、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332188
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,8.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

193、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398731	配置ID： NC333710
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435	2435
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000	3100,3000
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	8400,8600	8400,8600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	298	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148	0.148

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.40	11.90,11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40	143.30,141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	141.36	141.36

194、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC356470
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435
外廓尺寸高（mm）：	3100,3000
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	508
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

195、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC379870
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2435
外廓尺寸高（mm）：	3000,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	219
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.35
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/8000/600
储能装置总储电量（kWh）：	100.16

196、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441907
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3060,3090,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	533
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

197、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442550
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3060,3090,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	373
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

198、北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 BJ6480LABEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438906
外廓尺寸长（mm）：	4774
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1622
总质量（kg）：	2975
整备质量（kg）：	2485
最高车速（km/h）：	180
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.90
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:148/12500/375/后:162/12500/355

199、北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 BJ6480LABEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438986
外廓尺寸长（mm）：	4774
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	2975
整备质量（kg）：	2485
最高车速（km/h）：	180
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	408
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.10
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:148/12500/375/后:162/12500/355

200、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260167
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

201、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310783
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2055

整备质量（kg）：	1680
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.44
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

202、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D3-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC284988
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	416
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

203、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D4-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420410
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2055
整备质量（kg）：	1680
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	501
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.44
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.42
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

204、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D5-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420387
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	452
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

205、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D7-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439187
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820

外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2015
整备质量（kg）：	1640
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	416
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.82
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

206、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E6-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249315
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1633
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.90
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/240

207、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E7-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC199169
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.00
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

208、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5E8-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC219071
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

209、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5EA-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397837

外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

210、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001U5E1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC230622
外廓尺寸长（mm）：	4480
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2137
整备质量（kg）：	1762
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

211、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001U5E2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278443
外廓尺寸长（mm）：	4480
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2137
整备质量（kg）：	1762
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

212、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7003U3D1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407356
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1830
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

213、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7003U3D2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415423
外廓尺寸长（mm）：	4122
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1830
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

214、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7003U3D-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389501
外廓尺寸长（mm）：	4110
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1830
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	356
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.20
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

215、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7000BEVSCA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441642
外廓尺寸长（mm）：	4195
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1580
总质量（kg）：	2085
整备质量（kg）：	1658
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	500
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/14000/310

216、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7200PHEVRAS插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376816
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2230
整备质量（kg）：	1768
最高车速（km/h）：	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/205

217、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7200PHEVRAV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260181
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2230
整备质量（kg）：	1768
最高车速（km/h）：	192
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业：	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号：	G4NG
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/205

218、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7201PHEVRAS插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389245
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2230
整备质量（kg）：	1768
最高车速（km/h）：	192
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业：	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号：	G4NG
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/205

219、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5ED-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC438914
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1938
整备质量（kg）：	1563
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	321
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

220、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000USD1-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407650
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1638
总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1600

最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	501
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.78
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

221、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000USD2-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415753
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1638
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	421
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.55
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

222、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000USD-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC326274
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1638
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1640
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	476
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.37
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

223、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHB-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285277
外廓尺寸长（mm）：	3675
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1430
整备质量（kg）：	1092
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9700/150

224、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHD-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389242
外廓尺寸长（mm）：	3684
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518

总质量（kg）：	1430
整备质量（kg）：	1110
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.20
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9700/150

225、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHE-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415622
外廓尺寸长（mm）：	3684
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1518
总质量（kg）：	1440
整备质量（kg）：	1140
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9700/150

226、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM00ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC353492
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1300
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.40
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

227、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM00BBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420196
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1300
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	176.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

228、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM00BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420427
外廓尺寸长（mm）：	3495

外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1300
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

229、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM00CBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420493
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1300
整备质量（kg）：	990
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

230、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM01BBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420212
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1287
整备质量（kg）：	977
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	173.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

231、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM01BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389093
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	970
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

232、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM01CBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC419971

外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1287
整备质量（kg）：	977
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

233、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM02ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439490
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1287
整备质量（kg）：	977
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

234、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE02ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310788
外廓尺寸长（mm）：	4445
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

235、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE03ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415297
外廓尺寸长（mm）：	4445,4460
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

236、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE03BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC374937
外廓尺寸长（mm）：	4445,4460
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

237、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE04BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC438803
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	421
电池系统能量密度（Wh/kg）：	167.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

238、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001ZM01BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439727
外廓尺寸长（mm）：	3625
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1320
整备质量（kg）：	1010
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

239、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6481AD22DPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC400209
外廓尺寸长（mm）：	4790
外廓尺寸宽（mm）：	1940
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号:	GW4C20B
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/13300/195

240、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6481AD22FPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439224
外廓尺寸长（mm）：	4774
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号:	E20CB
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/13300/195

241、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6483AD22FPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439402
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号:	E20CB
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/13300/195

242、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6484AD21APHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC224546
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/170
发动机型号:	GW4C20A
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/13300/195

243、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6484AD21CPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC341819
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931

外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/170
发动机型号：	GW4C20A
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.50
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

244、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6484AD22CPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC399923
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号：	GW4C20B
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

245、天津一汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 TV7186HEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC392059
外廓尺寸长（mm）：	4635
外廓尺寸宽（mm）：	1775
外廓尺寸高（mm）：	1470
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1505,1535,1540
最高车速（km/h）：	159
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	天津一汽丰田发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1798/73
发动机型号：	8ZR
节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/5000/207

246、天津一汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 TV7186HEV6插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC392076
外廓尺寸长（mm）：	4635
外廓尺寸宽（mm）：	1775
外廓尺寸高（mm）：	1470
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1505,1535,1540
最高车速（km/h）：	159
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	天津一汽丰田发动机有限公司

排量/功率（ml/kW）：	1798/73
发动机型号:	8ZR
节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	53/5000/207

247、天津一汽夏利汽车股份有限公司 骏派牌 CA7004EV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC392820	配置ID： NC392818
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1835	1835
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	2110	2110
整备质量（kg）：	1700	1700
最高车速（km/h）：	160	160
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	370	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50	14.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/12000/320	140/12000/320

248、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ1030KV1BEV纯电动多用途货车

车辆基本信息	配置ID： NC381232
外廓尺寸长（mm）：	5060
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1730
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1712
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.89
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	43.73

249、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ5030XXYKV1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC389795
外廓尺寸长（mm）：	5060
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	1720
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.89
储能装置种类:	三元锂离子电池组
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	43.73

250、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ5031XXYJBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC359254
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	280

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.89
储能装置种类:	三元锂离子电池组
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/10000/200
储能装置总储电量（kWh）：	43.73

251、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6340ABEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC341940
外廓尺寸长（mm）：	3140,3410
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1475
整备质量（kg）：	1130,1175
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.69
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	前:永磁同步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:40/10000/150/后:6/4500/60

252、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6340BBEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298301
外廓尺寸长（mm）：	3140,3410
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1445
整备质量（kg）：	1110,1145
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	前：永磁同步电机，后：交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前：62/9000/220 后：6/6000/20

253、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6340CBEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC353720
外廓尺寸长（mm）：	3140,3410
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1460
整备质量（kg）：	1125,1160
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	前:永磁同步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:40/10000/150/后:6/4500/60

254、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX6340DBEV纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC355393
外廓尺寸长（mm）：	3140,3410
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1475
整备质量（kg）：	1140,1175
最高车速（km/h）：	102

30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	156.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	前:永磁同步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:62/9000/220/后:6/4500/60

255、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC1032SAAABEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC441257
外廓尺寸长（mm）：	5285
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1985
总质量（kg）：	2555
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.28

256、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC1035DDBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC368943
外廓尺寸长（mm）：	5290
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	2070
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.245
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9500/200
储能装置总储电量（kWh）：	60.14

257、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5031XXYAAABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC421061
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.91
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	46.25

258、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5031XXYAABBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC421059
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	320

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	46.25

259、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5032XXYDAAABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440860
外廓尺寸长（mm）：	5100
外廓尺寸宽（mm）：	1615
外廓尺寸高（mm）：	2445
总质量（kg）：	2695
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.272
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.28

260、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYGBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC332514
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.225
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	48.40

261、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYHBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC331162
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	2200
总质量（kg）：	2870
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.238
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	48.40

262、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYJBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378780
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1550,1590
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	46.25

263、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYKBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378776
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	2200
总质量（kg）：	2870
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	46.25

264、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYLBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378778
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1550,1590
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.289
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	46.25

265、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYMBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378819
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	2200
总质量（kg）：	2870
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	46.25

266、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYNBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378812
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1550,1590
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	156.00
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	47.95

267、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYPBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378810
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	2200
总质量（kg）：	2870
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	156.00
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	47.95

268、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYQBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378802
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2810
整备质量（kg）：	1550,1590
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	156.00
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	47.95

269、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5033XXYRBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378794
外廓尺寸长（mm）：	4805
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	2200
总质量（kg）：	2870
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	156.00
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210
储能装置总储电量（kWh）：	47.95

270、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5035TYHDDBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC380320
外廓尺寸长（mm）：	5190,5560
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	2120,2160
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2660
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.60
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9500/200

储能装置总储电量（kWh）：	60.14

271、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6105ABEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350342
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3085,3255
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10150,10550,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	421
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50,16.10,16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	238.80

272、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443NBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC280944
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1935
总质量（kg）：	2160
整备质量（kg）：	1510
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/8500/260

273、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6459ABEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC284541
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1810,1835
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1510
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/8500/260

274、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805ABEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316073
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2815,2950
总质量（kg）：	11700
整备质量（kg）：	6400,6600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.80

275、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6805BBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC317281
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2815,2950
总质量（kg）：	11700
整备质量（kg）：	6550,6750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	124.00

276、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6836EBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330182
外廓尺寸长（mm）：	8345
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3060,3210
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7100,7400,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,13.00,13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/5500/460
储能装置总储电量（kWh）：	133.80

277、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC7002AACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC421895
外廓尺寸长（mm）：	3780
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1505
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.72
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9700/160

278、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH6390BEVQL1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC348666
外廓尺寸长（mm）：	3866
外廓尺寸宽（mm）：	1622
外廓尺寸高（mm）：	1638
总质量（kg）：	1595
整备质量（kg）：	1220
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）	13.60

（kWh/100km）：	
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/9000/150

279、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVBL1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC240836
外廓尺寸长（mm）：	4777
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1481
总质量（kg）：	2110
整备质量（kg）：	1735
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/220

280、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVRL1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC347962
外廓尺寸长（mm）：	3600
外廓尺寸宽（mm）：	1587
外廓尺寸高（mm）：	1527
总质量（kg）：	1500
整备质量（kg）：	1125
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.70
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/9000/150

281、荣成华泰汽车有限公司 华泰圣达菲牌 SDH6440BEVGL2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC239398
外廓尺寸长（mm）：	4426
外廓尺寸宽（mm）：	1862
外廓尺寸高（mm）：	1683;1709
总质量（kg）：	2174
整备质量（kg）：	1799
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.29
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.60
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/220.

282、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV40纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445693
外廓尺寸长（mm）：	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410

电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.34
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

283、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV42纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445696
外廓尺寸长（mm）：	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

284、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV43纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445794
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1570
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

285、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV50纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415477	配置ID： NC415460
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	353	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

286、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV51纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415571
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140

30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	182.44
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/12000/270

287、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV52纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415844	配置ID： NC415816
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	353	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.56	148.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

288、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV54纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415911
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

289、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV55纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445827	配置ID： NC445825
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.22	160.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

290、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV57纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436212	配置ID： NC436210
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010

整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	353	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

291、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV60纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445837	配置ID： NC445835
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.22	160.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

292、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG3纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333169
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	427
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

293、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG4纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333426
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	504
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

294、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311945
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	483
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160,0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90,15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

295、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC379185
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8300,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165,0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

296、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG3纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC415276
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7100,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

297、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG4纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC415387
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7250,7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

298、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6850BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC379184

外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8900,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154,0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

299、北奔重型汽车集团有限公司 北奔牌 ND6823BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326655
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3140,3285
总质量（kg）：	12480
整备质量（kg）：	7935,8075
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	237
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.80,150.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	134.00

300、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5020XXYBEV33纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC399305	配置ID： NC314997
外廓尺寸长（mm）：	4205	4205
外廓尺寸宽（mm）：	1685	1685
外廓尺寸高（mm）：	1900	1900
总质量（kg）：	2380	2380
整备质量（kg）：	1455	1455
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	275	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.309	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.09	125.09
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/4000/400	65/4000/400
储能装置总储电量（kWh）：	44.02	44.02

301、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD5042XXYEV12M纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439084
外廓尺寸长（mm）：	5930
外廓尺寸宽（mm）：	2025
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2720
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/9000/360
储能装置总储电量（kWh）：	79.90

302、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6100EV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354153	配置ID： NC354151

外廓尺寸长（mm）：	10010	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2440,2500	2440,2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3200,3240	3080,3120,3200,3240
总质量（kg）：	15700	15700
整备质量（kg）：	9000,9300,9600	9000,9300,9600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	460	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	241.90	202.90

303、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC374826	配置ID： NC374824
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3110,3230	3110,3230
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10450,10800,11200	10450,10800,11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	470	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.82	20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/830	150/7500/830
储能装置总储电量（kWh）：	267.00	303.60

304、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431226	配置ID： NC431224
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3130,3230,3290	3070,3130,3230,3290
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10800,11200,11600	10800,11200,11600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	550	570
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40	315.00

305、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298930
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	10500,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	202.90

306、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310664
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10950,11350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	267.00

307、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851EV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331443	配置ID： NC331441
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200	3080,3200
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8300,8800	8300,8800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	320	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	133.50	151.80

308、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431365	配置ID： NC431364
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3130,3220,3280	3070,3130,3220,3280
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8300,8600,9000	8300,8600,9000
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	450	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.18	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2050	165/3000/2050
储能装置总储电量（kWh）：	180.40	210.50

309、北汽(广州)汽车有限公司 北京牌 BJ7000C5E7G-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC345099
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/250

310、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1032BEVA29W1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC342602
外廓尺寸长（mm）：	4650,4260
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1220
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.234
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

311、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1033BEVA318X1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC441063
外廓尺寸长（mm）：	5990,5490,5610
外廓尺寸宽（mm）：	1840,1950
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2116
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.67
储能装置种类:	三元能量型电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/6000/200
储能装置总储电量（kWh）：	70.26

312、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1041BEVA28M1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC331299
外廓尺寸长（mm）：	5930,5995
外廓尺寸宽（mm）：	2020,1960
外廓尺寸高（mm）：	2330
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	70.47

313、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC3311GCBEVA77M3纯电动自卸汽车

车辆基本信息	配置ID： NC198286
外廓尺寸长（mm）：	10270,10470,11220,11420
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3450
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	15305
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	三相异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/4000/1150
储能装置总储电量（kWh）：	315.30

314、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5032CCYBEVA29W1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC342668

外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

315、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5032XSHBEVA29W1纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC342811
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.86
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

316、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5032XXYBEVA29W1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC342762
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1385
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.263
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

317、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5033XXYBEVA318X1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441102
外廓尺寸长（mm）：	5990,5540,5660
外廓尺寸宽（mm）：	1790,1840,1890,1900,1950,2000
外廓尺寸高（mm）：	2090,2640
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2200
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.67
储能装置种类:	三元能量型电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/6000/200
储能装置总储电量（kWh）：	70.26

318、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5036TCABEVA260K1纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC344846
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1710

外廓尺寸高（mm）：	2480
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2370
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.53
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

319、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5036XXYBEVA260K1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC344731
外廓尺寸长（mm）：	4990,4550,4930
外廓尺寸宽（mm）：	1840,1710
外廓尺寸高（mm）：	2660,2270,2590
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

320、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5036ZXXBEVA260K1纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC344819
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2120
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

321、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW6462ACHEV(BMWX1)插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407893
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1821
外廓尺寸高（mm）：	1613
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1910
最高车速（km/h）：	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	110
发动机生产企业:	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号:	B38A15C
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.60
储能装置种类:	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/4000/165

322、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW7201EMHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC377996

外廓尺寸长（mm）：	5087
外廓尺寸宽（mm）：	1868
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	2005
最高车速（km/h）：	225
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	67
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1998/135
发动机型号：	B48B20C
节油率水平（%）：	41.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.90
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池(镍钴锰酸锂离子电池)
驱动电机类型：	永磁同步机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/2700/ 250/

323、华晨宝马汽车有限公司 之诺(ZINORO)牌 BBA6461ABHEV(ZINORO100H)插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407896
外廓尺寸长（mm）：	4582
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	190
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	110
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号：	B38A15C
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/4000/165

324、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY1037ABDBEVL纯电动轻型载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC343895
外廓尺寸长（mm）：	4695
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	2040
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90
储能装置种类：	三元锂离子
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	47.95

325、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A05BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC326884
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2166
整备质量（kg）：	1791
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

326、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A06BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC327154
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2101
整备质量（kg）：	1726
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

327、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A07BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC342493
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2178
整备质量（kg）：	1803
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

328、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A09BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC375764
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2128
整备质量（kg）：	1753
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

329、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A10BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC355179
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2073
整备质量（kg）：	1698
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.68

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

330、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A11BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC376135
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2178
整备质量（kg）：	1803
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

331、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A12BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC355405
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2152
整备质量（kg）：	1777
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.87
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

332、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A13BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC355440
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2093
整备质量（kg）：	1718
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

333、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A14BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC376196
外廓尺寸长（mm）：	4591
外廓尺寸宽（mm）：	1853
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2195
整备质量（kg）：	1820
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145

续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

334、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A15BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC376206
外廓尺寸长（mm）：	4591
外廓尺寸宽（mm）：	1853
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2152
整备质量（kg）：	1777
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

335、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A16BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC376229
外廓尺寸长（mm）：	4591
外廓尺寸宽（mm）：	1853
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2101
整备质量（kg）：	1726
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

336、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A17BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397398
外廓尺寸长（mm）：	4591
外廓尺寸宽（mm）：	1853
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2166
整备质量（kg）：	1791
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.87
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

337、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A18BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397463
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2073
整备质量（kg）：	1698

最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

338、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A22BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441964
外廓尺寸长（mm）：	4591
外廓尺寸宽（mm）：	1853
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2184
整备质量（kg）：	1809
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	510
电池系统能量密度（Wh/kg）：	166.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

339、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A30BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441984
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2184
整备质量（kg）：	1809
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	166.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

340、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6480A01BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442022
外廓尺寸长（mm）：	4802
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1710
总质量（kg）：	2245
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	503
电池系统能量密度（Wh/kg）：	166.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

341、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6480A02BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442057
外廓尺寸长（mm）：	4802
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1710

总质量（kg）：	2225
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.94
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

342、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A00BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC314955
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2166
整备质量（kg）：	1791
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/10600/315

343、威马汽车制造温州有限公司 威阔牌 SZS6460A04BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC315293
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2155
整备质量（kg）：	1780
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	303
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/10600/315

344、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5020XXYK1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC360149
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1895
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	35.00

345、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5020XXYK6BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC354392
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1780

外廓尺寸高（mm）：	1895
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	35.00

346、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5020XXYK6BEV-1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC402186
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1895
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	34.56

347、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5030XXYK6BEV-2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420928
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1895
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	52.50

348、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5031XXYK6BEV-1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420933
外廓尺寸长（mm）：	5090
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	34.56

349、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5031XXYK6BEV-2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420930
外廓尺寸长（mm）：	5090
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2570

整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	52.50

350、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC225093
外廓尺寸长（mm）：	4939,5024,5149
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2174,2380
总质量（kg）：	3760
整备质量（kg）：	2230
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.61
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

351、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-D5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC334495
外廓尺寸长（mm）：	4939,5024,5149
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2174,2380
总质量（kg）：	3760
整备质量（kg）：	2230
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.61
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/9000/350
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

352、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XDWA7BEV-6纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC268766
外廓尺寸长（mm）：	5700,5785,5910
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2345,2458,2470,2552,2680,2695,2715,2920
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	3180
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.76
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

353、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA7BEV-6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC218596
外廓尺寸长（mm）：	5700,5910,5785
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2376,2574
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	2440
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

354、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA7BEV-D6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC286463
外廓尺寸长（mm）：	5700,5910,5785
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2376,2574
总质量（kg）：	4100
整备质量（kg）：	2440
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/9000/350
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

355、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA9EV-6F纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC238550
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	3000,3230
总质量（kg）：	4160
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.269
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.44
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	71.00

356、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5042XXYA7BEV-5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC415531
外廓尺寸长（mm）：	4939,5024,5149
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2174,2380
总质量（kg）：	3760
整备质量（kg）：	2230
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.244
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.42
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

357、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH6481N1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC420943
外廓尺寸长（mm）：	4825
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1778,1800
总质量（kg）：	2335
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	350

电池系统能量密度（Wh/kg）：	164.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.07
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/11000/250

358、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH6523C1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC288120	配置ID： NC287618
外廓尺寸长（mm）：	5168	5168
外廓尺寸宽（mm）：	1980	1980
外廓尺寸高（mm）：	1928	1928
总质量（kg）：	3210	3210
整备质量（kg）：	2685	2685
最高车速（km/h）：	100	150
30分钟最高车速（km/h）：	100	130
续驶里程（km，工况法）：	308	308
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.71	131.71
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.60	21.60
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/6000/800	150/6000/800

359、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH1127ZKEVWZ1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC443127
外廓尺寸长（mm）：	7615
外廓尺寸宽（mm）：	2505
外廓尺寸高（mm）：	2615
总质量（kg）：	11995
整备质量（kg）：	6000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.28

360、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYPCEVNZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443531
外廓尺寸长（mm）：	5490
外廓尺寸宽（mm）：	1775
外廓尺寸高（mm）：	2590
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2215
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	66.84

361、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5107XXYZHEVWZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443291
外廓尺寸长（mm）：	5995,6990
外廓尺寸宽（mm）：	2170,2390
外廓尺寸高（mm）：	3230,3430
总质量（kg）：	9995
整备质量（kg）：	4900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141

电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	162.28

362、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285095
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.22
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

363、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6109BEV36纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC407738	配置ID： NC407321
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11900	11900
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	560	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.07	18.07
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3500/3000	230/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

364、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284797
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.52
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流感应电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	324.61

365、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV59纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432386
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	629

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	351.24

366、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6129BEV38纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416223	配置ID： NC374969
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12300	12300
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	625	625
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.80	19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3500/3000	230/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	351.24	351.24

367、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6802BEV58纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC375357
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.95
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	117.08

368、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6808BEV62纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416302	配置ID： NC416300
外廓尺寸长（mm）：	8020	8020
外廓尺寸宽（mm）：	2350,2400	2350,2400
外廓尺寸高（mm）：	3000	3000
总质量（kg）：	12400	12400
整备质量（kg）：	8400	8400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	604	604
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.05	19.05
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13	141.50,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂锂蓄电池	磷酸铁锂锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	226.35	226.35

369、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6868BEV61纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416391	配置ID： NC416389
外廓尺寸长（mm）：	8600	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	13300	13300
整备质量（kg）：	9000	9000

最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	624	624
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.61	19.61
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂锂蓄电池	磷酸铁锂锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.77	249.77

370、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6868BEV64纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443015
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13300
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	624
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.61
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	209/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

371、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6948BEV35纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350162
外廓尺寸长（mm）：	9440
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	15450
整备质量（kg）：	10450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	511
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.54
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

372、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XSHEVFC纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC319196
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2890,2950
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	4150
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.41
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	90.75

373、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC227343
外廓尺寸长（mm）：	4845,4905
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	4490

整备质量（kg）：	2725
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.247
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.63
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	76.30

374、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289483
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2730
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2890
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.231
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.48
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.05

375、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC289652
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2730
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	90.75

376、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYCEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC370665
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2730
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2890
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.231
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.48
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.05

377、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYEEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290541
外廓尺寸长（mm）：	5999
外廓尺寸宽（mm）：	2011
外廓尺寸高（mm）：	2730
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2560
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.214
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.56
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	105/10000/350
储能装置总储电量（kWh）：	70.00

378、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XXYLCEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC290857
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2180,2240
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.247
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.48
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.05

379、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XDWCJ03EV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC299613
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2850,2560,2650,2360
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	3810
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	345
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.79
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	88.92

380、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XJECJ02EV纯电动环境监测车

车辆基本信息	配置ID： NC312621
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	3170,2850,2650
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	4300
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.89
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	90.80

381、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XJHCJ01EV纯电动救护车

车辆基本信息	配置ID： NC254233
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2850,2650
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.63

吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.67
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	91.60

382、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XLJCJ01EV纯电动旅居车

车辆基本信息	配置ID： NC254060
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2850,2560,2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.63
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.61
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/5200/780
储能装置总储电量（kWh）：	91.60

383、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ12EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439416
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2710
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	80.91

384、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B11CHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240617
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3150,3220
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	允许
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6600/149
发动机型号：	CA6DLD-20E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70
节油率水平（%）：	61.60
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	42.12

385、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B12EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC344529
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3250

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

386、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6101B22EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312910
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10100,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	398
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	221.76

387、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ6121B11EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC344842
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2532
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

388、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000KPC4C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC374934
外廓尺寸长（mm）：	2986
外廓尺寸宽（mm）：	1676
外廓尺寸高（mm）：	1517
总质量（kg）：	1180
整备质量（kg）：	1030
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/9200/140

389、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7000URD5C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC356513
外廓尺寸长（mm）：	4110

外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1583
总质量（kg）：	1830
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	356
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.20
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/230

390、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ6420BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC345343
外廓尺寸长（mm）：	4290
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1635,1650
总质量（kg）：	2065
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.40
储能装置种类:	镍钴锰锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	81.4/9800/285

391、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7201PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298852
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1776
最高车速（km/h）：	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平（%）：	52.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/205

392、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7202GPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC398127
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1776
最高车速（km/h）：	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平（%）：	40.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/6000/205

393、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7202PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397778
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1776
最高车速（km/h）：	192
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业：	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/115
发动机型号：	G4NG
节油率水平（%）：	47.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/6000/205

394、徐州徐工汽车制造有限公司 徐工牌 XGA5311ZLJBEVW纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC376250
外廓尺寸长（mm）：	9600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3500
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	17500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	360/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	315.19

395、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6108GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311113
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	494
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.70,19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.06,137.31
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	282.00

396、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6108GHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311195
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3265
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10800,11400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68.2
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.95
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.00
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

397、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6128GHEV插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328144
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3265
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11300,12000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63.5
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/180
发动机型号：	WP6.245E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.94
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.70
节油率水平（%）：	60.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.00

398、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6815GHBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310902
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	13800
整备质量（kg）：	7100,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	95.52

399、潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 亚星牌 YBL6815GHBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311037
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	13800
整备质量（kg）：	7100,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	242
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	155/3250/1900

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

400、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBEV28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC408285
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	8700,9150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	394
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	191.22

401、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC304847	配置ID： NC238712
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3265	3050,3265
总质量（kg）：	18000	16500
整备质量（kg）：	10000,10500	10000,10500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	335	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10	117.21
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	210.74	188.16

402、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286296
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10100,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	521
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	277.49

403、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC325883	配置ID： NC286566
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10000,10400	10000,10400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	493	412
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150	0.155
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30	140.66
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	249.76	217.19

404、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286717
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	9500,10000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

405、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC325893	配置ID： NC286794
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2400	2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3190	3020,3190
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	8500,9000	8400,8800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	344	306
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30,135.06	140.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2080/2100	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	164.50	146.20

406、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434081
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	501
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60,17.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

407、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHEV20插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398804
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3090,3210,3420
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10800,11400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68.0

发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.93
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/9000/246
储能装置总储电量（kWh）：	52.22

408、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6111SHBEV纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC388314	配置ID： NC286961
外廓尺寸长（mm）：	10800	10800
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3980,4180	3980,4180
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11800,12400	11200,11700
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	357	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.40	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10	140.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	218.50	186.16

409、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC304858	配置ID： NC219529
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12400	12000,12400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	531	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50	17.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.06,136.19	137.27
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	323.78	276.50

410、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286839
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

411、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286907
外廓尺寸长（mm）：	12000

外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	423
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	244.30

412、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435181
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	593
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	338.40

413、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6661GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440735
外廓尺寸长（mm）：	6640
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2840,3000
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5450,5650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	359
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	114.50

414、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285416
外廓尺寸长（mm）：	8125
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	11600
整备质量（kg）：	6600,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	238
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

415、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC345982	配置ID： NC321604	配置ID： NC284688

外廓尺寸长（mm）：	8125	8125	8125
外廓尺寸宽（mm）：	2400	2400	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150	2950,3150	2950,3150
总质量（kg）：	11600	11600	11600
整备质量（kg）：	6600,6950,7280	6600,6950	6600,6950
最高车速（km/h）：	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	295,297	297	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164,0.164	0.152	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50,11.50,10.90	11.50,10.90	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.46,135.10	135.10	141.46
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100	140/2080/2100	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	116.35,117.07	117.07	116.35

416、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397941
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7300,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	303
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

417、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398157
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7600,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	381
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.83,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

418、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC408247
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	6800,7100,7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.131
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

419、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286075
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7580
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	289
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

420、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC325860	配置ID： NC286161
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150	2950,3150
总质量（kg）：	12500	12500
整备质量（kg）：	7800,8200	7200,7580
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	356	341
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.194	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.40,135.10	140.36
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	164.92	143.60

421、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286235
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7600,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	418
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100
储能装置总储电量（kWh）：	181.40

422、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398245
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900

储能装置总储电量（kWh）：	187.32

423、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434002
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	486
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70,17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	242.20

424、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6111GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335942	配置ID： NC291121
外廓尺寸长（mm）：	10990	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3660,3550,3510,3400	3660,3550,3510,3400
总质量（kg）：	16400	16400
整备质量（kg）：	10500	9800,10200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	330	323
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179	0.152
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	193.53	169.34

425、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6111HBEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC335826	配置ID： NC291070
外廓尺寸长（mm）：	10990	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3690,3580,3510,3400	3690,3580,3510,3400
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	10500	9800,10200
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	334	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量（kWh）：	193.53	169.34

426、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6815HBEV5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC398706
外廓尺寸长（mm）：	8150
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3400,3325
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7900,8100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	382
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

427、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6818GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC408919
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	3060,3160
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	6800,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	337
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

428、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD1043D66KBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC444166
外廓尺寸长（mm）：	5630
外廓尺寸宽（mm）：	1850,1950
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	3510
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.254
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/12000/210
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

429、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5042XXYW17KBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC418297
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2160,2220
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2955
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	358
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.53
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

430、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5043XXYD66KBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC418295
外廓尺寸长（mm）：	5670
外廓尺寸宽（mm）：	1870,1970
外廓尺寸高（mm）：	2625,2725
总质量（kg）：	3510
整备质量（kg）：	2200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	80/12000/210

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

431、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204C31PPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC311254
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2093
最高车速（km/h）：	230
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业:	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号:	B4204T35
节油率水平（%）：	41.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.90
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/12500/240

432、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H21PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC358226
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2093
最高车速（km/h）：	230
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业:	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号:	B4204T35
节油率水平（%）：	40.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/12500/240

433、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H22PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC358230
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2166
最高车速（km/h）：	230
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业:	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号:	B4204T35
节油率水平（%）：	40.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/12500/240

434、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H23PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC358236
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879

外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2177
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	40.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

435、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H24PPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442592
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2090
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

436、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H25PPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442590
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2161
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

437、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV05纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442665	配置ID： NC232217
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1595	1595
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）	14.30	14.30

（kWh/100km）：		
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

438、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV11纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260566	配置ID： NC232353
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1950	1950
整备质量（kg）：	1575	1575
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	315	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00	14.24
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

439、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV12纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC232301
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

440、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV15纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231102
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.53
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

441、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV17纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231161
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	353

电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.38
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

442、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV21纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260605	配置ID： NC232489
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1595	1595
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	408	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20	14.42
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

443、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV35纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC329477	配置ID： NC326961
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1595	1595
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.11	144.11
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

444、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV36纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC327366
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.11
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

445、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV37纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC417590	配置ID： NC389516
外廓尺寸长（mm）：	4736	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503	1503
总质量（kg）：	2025	2025
整备质量（kg）：	1650	1650
最高车速（km/h）：	150	150

30分钟最高车速（km/h）：	150	150
续驶里程（km，工况法）：	410	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	130/12000/270

446、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV39纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC417620	配置ID： NC402500
外廓尺寸长（mm）：	4736	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503	1503
总质量（kg）：	2025	2025
整备质量（kg）：	1650	1650
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	150	150
续驶里程（km，工况法）：	410	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.56	148.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	130/12000/270

447、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV45纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC375234
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1570
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.01
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

448、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV50纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408701	配置ID： NC408700	配置ID： NC408004
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64	145.64	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250	120/12000/250

449、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV51纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408694	配置ID： NC408006
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970

整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

450、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV53纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408706	配置ID： NC408008
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.56	148.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

451、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV56纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408677	配置ID： NC408009
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.56	148.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

452、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV57纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408691	配置ID： NC407886
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.01	142.01
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

453、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV59纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408607	配置ID： NC408604	配置ID： NC408418
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833	1833

外廓尺寸高（mm）：	1560	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140	140
续驶里程（km，工况法）：	353	353	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.56	148.56	148.56
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250	120/12000/250

454、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV61纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC408581
外廓尺寸长（mm）：	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

455、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV63纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416089	配置ID： NC416076
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.34	146.34
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

456、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV65纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC417968
外廓尺寸长（mm）：	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/12000/270

457、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV02插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265079

外廓尺寸长（mm）：	4725
外廓尺寸宽（mm）：	1802
外廓尺寸高（mm）：	1493
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	66
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

458、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV05插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285478
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号：	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	41.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	电机1:永磁同步电机,电机2:永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

459、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV06插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC342361
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号：	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	41.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	电机1:永磁同步电机,电机2:永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

460、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV10插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC387417
外廓尺寸长（mm）：	4725
外廓尺寸宽（mm）：	1802
外廓尺寸高（mm）：	1493
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是

纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	66
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	41.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

461、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV13插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389954
外廓尺寸长（mm）：	4725
外廓尺寸宽（mm）：	1802
外廓尺寸高（mm）：	1493
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	66
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	41.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

462、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL6432PHEV01插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298206
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	1917
整备质量（kg）：	1542
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	41.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

463、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL6432PHEV07插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC420309	配置ID： NC355400
外廓尺寸长（mm）：	4330	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1800	1800
外廓尺寸高（mm）：	1609	1609
总质量（kg）：	1923	1923
整备质量（kg）：	1548	1548
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62	62
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	46.40	41.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.60	4.90
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160

464、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL6432PHEV09插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC389861
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	1923
整备质量（kg）：	1548
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	41.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

465、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL6432PHEV10插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC420853
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	1923
整备质量（kg）：	1548
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	46.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

466、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV01插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC402821
外廓尺寸长（mm）：	4512
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2197
整备质量（kg）：	1769
最高车速（km/h）：	205
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

467、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV02插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC416667
外廓尺寸长（mm）：	4512
外廓尺寸宽（mm）：	1857

外廓尺寸高（mm）：	1673
总质量（kg）：	2197
整备质量（kg）：	1769
最高车速（km/h）：	205
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

468、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV04插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC444901
外廓尺寸长（mm）：	4512
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1689
总质量（kg）：	2197
整备质量（kg）：	1769
最高车速（km/h）：	205
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

469、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV08插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC349380	配置ID： NC257494
外廓尺寸长（mm）：	4512	4512
外廓尺寸宽（mm）：	1857	1857
外廓尺寸高（mm）：	1673	1673
总质量（kg）：	2250	2250
整备质量（kg）：	1769	1769
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51	51
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132	1477/132
发动机型号：	B2APHEV	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	36.40	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.60	5.10
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160

470、浙江豪情汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCC6474H30UPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442815
外廓尺寸长（mm）：	4688
外廓尺寸宽（mm）：	1902
外廓尺寸高（mm）：	1658
总质量（kg）：	2660
整备质量（kg）：	2153
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司

排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号:	B4204T35
节油率水平（%）：	40.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

471、浙江吉利汽车有限公司 帝豪牌 MR7002BEV22纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC417987
外廓尺寸长（mm）：	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/12000/270

472、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV01插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC402403
外廓尺寸长（mm）：	4605
外廓尺寸宽（mm）：	1878
外廓尺寸高（mm）：	1643
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

473、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV05插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC416600
外廓尺寸长（mm）：	4605
外廓尺寸宽（mm）：	1878
外廓尺寸高（mm）：	1643
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	56
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

474、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV08插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC444664
外廓尺寸长（mm）：	4605
外廓尺寸宽（mm）：	1878
外廓尺寸高（mm）：	1643
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	195
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	56
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

475、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV09插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC444661
外廓尺寸长（mm）：	4605
外廓尺寸宽（mm）：	1878
外廓尺寸高（mm）：	1643
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	195
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号：	JLH-3G15TD
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.06
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

476、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV08纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231046
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.63
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/250

477、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV11纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC215080
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/250

478、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7002BEV14纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC231092
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.47
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.67
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	三相调速永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

479、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7152PHEV01插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC196136
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业:	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号:	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	42.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.60
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	电机1:永磁同步电机,电机2:永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

480、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7152PHEV03插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266971
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1492
总质量（kg）：	1913
整备质量（kg）：	1538
最高车速（km/h）：	175
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业:	浙江吉利汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1498/76
发动机型号:	JLγ-4G15
节油率水平（%）：	41.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.70
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机1:46/10500/93,电机2:68/9000/246

481、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV01插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC252888	配置ID： NC252825
外廓尺寸长（mm）：	4986	4986

外廓尺寸宽（mm）：	1861	1861
外廓尺寸高（mm）：	1513	1513
总质量（kg）：	2215	2165
整备质量（kg）：	1840	1790
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60	60
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	43.50	43.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160

482、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV08插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC366899	配置ID： NC356589
外廓尺寸长（mm）：	4986	4986
外廓尺寸宽（mm）：	1861	1861
外廓尺寸高（mm）：	1513	1513
总质量（kg）：	2215	2165
整备质量（kg）：	1840	1790
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60	60
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	56.50	56.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160

483、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV10插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC400051	配置ID： NC397747
外廓尺寸长（mm）：	4986	4986
外廓尺寸宽（mm）：	1861	1861
外廓尺寸高（mm）：	1513	1513
总质量（kg）：	2215	2165
整备质量（kg）：	1840	1790
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电	汽油/电
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60	60
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	43.50	43.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160

484、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 MR6471PHEV02插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC298315	配置ID： NC298311	配置ID： NC298310	配置ID： NC298284
外廓尺寸长（mm）：	4706	4706	4706	4706
外廓尺寸宽（mm）：	1909	1909	1909	1909
外廓尺寸高（mm）：	1686	1686	1686	1686
总质量（kg）：	2345	2270	2296	2146
整备质量（kg）：	1820	1820	1771	1771
最高车速（km/h）：	200	200	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	56	56	56	56

发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130	1477/130	1477/130	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.40	42.40	42.40	42.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.30	5.30	5.30	5.30
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160	60/11500/160	60/11500/160	60/11500/160

485、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 MR6471PHEV04插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC384691
外廓尺寸长（mm）：	4706
外廓尺寸宽（mm）：	1909
外廓尺寸高（mm）：	1690,1713
总质量（kg）：	2371
整备质量（kg）：	1846
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	56
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	46.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

486、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7152PHEV08插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402779
外廓尺寸长（mm）：	4657
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

487、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV03插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC326568
外廓尺寸长（mm）：	4448
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	212
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	60/11500/160

/r/min/N.m）：	

488、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV04插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC326504
外廓尺寸长（mm）：	4657
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	2190
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	238
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

489、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV15插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402647
外廓尺寸长（mm）：	4448
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	2104
整备质量（kg）：	1729
最高车速（km/h）：	207
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

490、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV21插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444728
外廓尺寸长（mm）：	4657
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

491、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV22插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444740
外廓尺寸长（mm）：	4448
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1528,1572

总质量（kg）：	2104
整备质量（kg）：	1729
最高车速（km/h）：	207
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

492、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV-11插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC255297
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11600,12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80
节油率水平（%）：	62.10
储能装置种类：	超级电容+磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	51.84

493、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205559
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.92
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.75
节油率水平（%）：	60.21
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

494、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV13插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205601
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11200,11800

最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.68
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.75
节油率水平（%）：	60.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

495、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-62纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416385
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	695
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00,19.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	326.59

496、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-71纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359148
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	607
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

497、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320601
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10350,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78,140.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	220.49

498、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358719
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11000,11580
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	668
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	315.30

499、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6101G03CHEV12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205663
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	14600
整备质量（kg）：	9650,10200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/136
发动机型号:	YC4EG185-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.67
节油率水平（%）：	62.10
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

500、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6102G03CHEV1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221192
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	11600,12300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号:	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.83
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.30
节油率水平（%）：	63.12
储能装置种类:	镍氢动力电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	24.88

501、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277849
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10350,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

502、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320687
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

503、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442312
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

504、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320752
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	9900,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

505、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287657

外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650,11250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	241.92

506、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320863
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10400,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.50,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	241.92

507、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6119GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320941
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3430
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11050,11250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

508、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6119KEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC359421
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

509、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6124GS03EV1纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434355
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4200
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	16700,17460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/3100
储能装置总储电量（kWh）：	350.07

510、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302744
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	750
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	362.88

511、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416268
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	715
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90,19.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	344.73

512、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287977
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5050,5200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	336
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

513、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC320990
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970
总质量（kg）：	8920
整备质量（kg）：	4800,4900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30,9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47,145.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	65.69

514、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332214
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970
总质量（kg）：	8990
整备质量（kg）：	5000,5100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	296
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

515、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378060
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2870,2970
总质量（kg）：	8990
整备质量（kg）：	5200,5300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	454
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

516、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6668GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332788
外廓尺寸长（mm）：	6605
外廓尺寸宽（mm）：	2320
外廓尺寸高（mm）：	2870
总质量（kg）：	8980
整备质量（kg）：	5500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.10
快充倍率:	3.50C
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	37.30

517、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV63纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277966
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	110.88

518、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV64纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333339
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	110.88

519、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV75纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278070
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

520、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV76纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302873
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	6700,6850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500

储能装置总储电量（kWh）：	93.66

521、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV77纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333660
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

522、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV78纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442537
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7190
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	127.74

523、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321052
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	322
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.129
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	126.20

524、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC278037
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	110.35

525、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV82纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321074
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	110.35

526、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6829GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321078
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3430,3290
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

527、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205365
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3450
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103
发动机型号:	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.46
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.24
节油率水平（%）：	62.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

528、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV11插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226298
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	12700

整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56
发动机生产企业:	昆明云内动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	3920/125
发动机型号:	YNF40E1
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20
节油率水平（%）：	62.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	151/3000/1480
储能装置总储电量（kWh）：	26.05

529、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443366
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3270
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103
发动机型号:	WP4.1Q140E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10,2.90
节油率水平（%）：	61.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

530、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6854G03EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302969
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7900,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	163.29

531、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6855G03EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321104
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	488
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80,15.20

电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

532、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6855G03EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378263
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

533、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC1031EV4纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC407353
外廓尺寸长（mm）：	5560
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2090
总质量（kg）：	3195
整备质量（kg）：	1890
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.54
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/11000/330
储能装置总储电量（kWh）：	55.30

534、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYEV41纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420755
外廓尺寸长（mm）：	5605
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	3195
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.54
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/11000/330
储能装置总储电量（kWh）：	55.30

535、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC415375
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2260,2310
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3160
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.45

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/900
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

536、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC399512
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2015,1965
外廓尺寸高（mm）：	3010
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3090
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.45
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4100/950
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

537、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5045XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC415391
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2170,2120
外廓尺寸高（mm）：	3240
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3090
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.45
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/900
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

538、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5049XXYEV6H纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC407519
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2098
外廓尺寸高（mm）：	2645
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.289
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.62
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	92.16

539、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253337
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2060
整备质量（kg）：	1685
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	334.2
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.49
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.20

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

540、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420587
外廓尺寸长（mm）：	4590,4640
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2175
整备质量（kg）：	1800
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

541、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC253385
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2175
整备质量（kg）：	1800
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	404.7
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

542、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC399107	配置ID： NC315312
外廓尺寸长（mm）：	4590	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490	1490
总质量（kg）：	2165	2165
整备质量（kg）：	1790	1790
最高车速（km/h）：	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	120	120
续驶里程（km，工况法）：	402	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.90	125.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50	17.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270	85/9000/270

543、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC332738
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2195
整备质量（kg）：	1820
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.90

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

544、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397459
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2120
整备质量（kg）：	1745
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

545、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV8纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397488
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

546、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV9纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420645
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

547、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397406
外廓尺寸长（mm）：	3690,3775
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1695
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102

续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215

548、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397438
外廓尺寸长（mm）：	3690,3775
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.96
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215

549、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420689
外廓尺寸长（mm）：	3690,3775
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215

550、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000WEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407564
外廓尺寸长（mm）：	3630
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	1500
整备质量（kg）：	1200
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.62
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9000/165

551、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000WEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420709
外廓尺寸长（mm）：	3630,3660
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1475,1500
总质量（kg）：	1530
整备质量（kg）：	1230

最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.62
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9000/165

552、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC333538
外廓尺寸长（mm）：	4320
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.33
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215

553、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397600
外廓尺寸长（mm）：	4320
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215

554、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC414113
外廓尺寸长（mm）：	4320
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215

555、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC435168	配置ID： NC420722
外廓尺寸长（mm）：	4320	4320
外廓尺寸宽（mm）：	1710	1710
外廓尺寸高（mm）：	1515	1515

总质量（kg）：	1725	1725
整备质量（kg）：	1350	1350
最高车速（km/h）：	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	110	110
续驶里程（km，工况法）：	302	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.97	140.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.40	13.40
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7500/215	50/7500/215

556、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001CEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407409
外廓尺寸长（mm）：	4995
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1520
总质量（kg）：	2365
整备质量（kg）：	1990
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.44
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

557、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415277
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

558、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV11纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420575
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

559、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC290073	配置ID： NC261306
外廓尺寸长（mm）：	4135	4135

外廓尺寸宽（mm）：	1750	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560,1565	1560,1565
总质量（kg）：	1835	1835
整备质量（kg）：	1460	1460
最高车速（km/h）：	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	130	130
续驶里程（km，工况法）：	304.1	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20	121.73
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270	85/9000/270

560、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299342
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560,1565
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

561、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC314928
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1560,1565
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

562、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397509
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

563、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV8纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397559

外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

564、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV9纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407531
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

565、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7002MEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407450
外廓尺寸长（mm）：	4410
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1660
总质量（kg）：	2045
整备质量（kg）：	1670
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.15
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

566、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7002MEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407506
外廓尺寸长（mm）：	4410
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1660
总质量（kg）：	2045
整备质量（kg）：	1670
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.86
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

567、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7002MEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415243
外廓尺寸长（mm）：	4410
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1660
总质量（kg）：	2045
整备质量（kg）：	1670
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.97
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330

568、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC317430	配置ID： NC289264
外廓尺寸长（mm）：	4135	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565	1565
总质量（kg）：	1855	1855
整备质量（kg）：	1480	1460
最高车速（km/h）：	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	130	130
续驶里程（km，工况法）：	302	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.20	136.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	88/9000/275	85/9000/270

569、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC334127
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	88/9000/275

570、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397614
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	88/9000/275

571、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC414115
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

572、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415647
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

573、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415580
外廓尺寸长（mm）：	4135
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1565
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/9000/270

574、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV1-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438984
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1965
外廓尺寸高（mm）：	1731
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	2345
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	510
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流永磁同步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:160/15000/305/后:240/15000/420

575、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV2-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439007
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1965
外廓尺寸高（mm）：	1758
总质量（kg）：	2780
整备质量（kg）：	2290
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流永磁同步电机/后:交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:160/15000/305/后:160/15000/305

576、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV3-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439041
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1965
外廓尺寸高（mm）：	1758
总质量（kg）：	2780
整备质量（kg）：	2290
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	490
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流永磁同步电机/后:交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:160/15000/305/后:160/15000/305

577、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV1-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC341215
外廓尺寸长（mm）：	5022
外廓尺寸宽（mm）：	1962
外廓尺寸高（mm）：	1756
总质量（kg）：	3099
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流异步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:240/15000/420/后:240/15000/420

578、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV2-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC353757
外廓尺寸长（mm）：	5022
外廓尺寸宽（mm）：	1962
外廓尺寸高（mm）：	1756
总质量（kg）：	3099
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流异步电机/后:交流异步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:240/15000/420/后:240/15000/420

579、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV3-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438972
外廓尺寸长（mm）：	5022
外廓尺寸宽（mm）：	1962
外廓尺寸高（mm）：	1756
总质量（kg）：	3099
整备质量（kg）：	2485
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	425
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流异步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:240/15000/420/后:240/15000/420

580、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC252948
外廓尺寸长（mm）：	5022
外廓尺寸宽（mm）：	1962
外廓尺寸高（mm）：	1756
总质量（kg）：	3099
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	21.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流异步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:240/15000/420/后:240/15000/420

581、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7007HBEVS3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC326492
外廓尺寸长（mm）：	4354
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1648,1664
总质量（kg）：	2015
整备质量（kg）：	1640
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/280

582、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7007MBEVS3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC326510
外廓尺寸长（mm）：	4354
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1648,1664
总质量（kg）：	2015
整备质量（kg）：	1640
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10

储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/280

583、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7008MBEVD纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC355529
外廓尺寸长（mm）：	3692
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1532,1551
总质量（kg）：	1390
整备质量（kg）：	1090
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

584、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC234681
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.87
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9300/250

585、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1H纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299269
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

586、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1L纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC380002
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.80

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

587、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1M纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407336
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1785
整备质量（kg）：	1410
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	426
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

588、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1N纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441938
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1755
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8350/170

589、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2H纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299321
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1845
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

590、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV2L纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC380004
外廓尺寸长（mm）：	4340
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1610
总质量（kg）：	1845
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120

续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9350/270

591、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284679
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	408
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.63(PB500A01),147.89(PB500B01),147.36(PB500A01+PB500B01)
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.60

592、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380257
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11730
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01：140.7,L271D01：141.8
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

593、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380723
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	570
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01：140.7,L271D01：141.8
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

594、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419966
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	428
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.63(PB500A01),147.89(PB500B01),147.36(PB500A01+PB500B01)
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.60

595、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6109UFCHEV502插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC219278
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150,3200
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	12080,12410
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63
发动机生产企业:	上海柴油机股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6440/158
发动机型号:	SC7H215Q5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.88
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.20
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

596、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6802UFBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC345421
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.69
储能装置种类:	磷酸亚铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1600
储能装置总储电量（kWh）：	144.00

597、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5030XXYBEVA6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439108
外廓尺寸长（mm）：	4421
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2570
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.94

598、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ6450BEVC2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439006
外廓尺寸长（mm）：	4505
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1788
总质量（kg）：	2065
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.94
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.60
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200

599、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XXYBEVRA3B3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC436436
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	32.30

600、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XXYBEVRA3B4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC436365
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.00

601、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XXYBEVRA3C2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC354405
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2750
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8500/240
储能装置总储电量（kWh）：	34.10

602、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XYZBEVRA3B3纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC436458

外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940,2150
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	32.30

603、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XYZBEVRA3B4纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC436466
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940,2150
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.00

604、江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH5020XXYBEVFA1B4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442685
外廓尺寸长（mm）：	3400
外廓尺寸宽（mm）：	1575
外廓尺寸高（mm）：	1690,1730
总质量（kg）：	1505
整备质量（kg）：	660
最高车速（km/h）：	71
续驶里程（km，工况法）：	103
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	13/7300/70
储能装置总储电量（kWh）：	10.37

605、江西昌河汽车有限责任公司 奇点牌 CH6490BEVXA4CA纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC389071
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1750
总质量（kg）：	2840
整备质量（kg）：	2315
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.00
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/12800/290

606、江西大乘汽车有限公司 大乘汽车牌 JML6451BEV01纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397391
外廓尺寸长（mm）：	4523

外廓尺寸宽（mm）：	1836
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2085
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/270

607、江西大乘汽车有限公司 大乘汽车牌 JML7000BEV01纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397392
外廓尺寸长（mm）：	2871
外廓尺寸宽（mm）：	1563
外廓尺寸高（mm）：	1568
总质量（kg）：	1090
整备质量（kg）：	940
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/165

608、江西大乘汽车有限公司 大乘汽车牌 JML7000BEV03纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416755
外廓尺寸长（mm）：	2871
外廓尺寸宽（mm）：	1563
外廓尺寸高（mm）：	1568
总质量（kg）：	1070
整备质量（kg）：	920
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.70
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/165

609、江西大乘汽车有限公司 骐铃牌 JML5041XXYBEV04纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420241
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995,2095,2195
外廓尺寸高（mm）：	3045,3145
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	297
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.25
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	80.60

610、江西大乘汽车有限公司 骐铃牌 JML5041XXYBEV05纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420239

外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995,2095,2195
外廓尺寸高（mm）：	3045,3145
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	357
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	96.78

611、江铃汽车股份有限公司 福特牌 JX6460PC5HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC375882
外廓尺寸长（mm）：	4580
外廓尺寸宽（mm）：	1936
外廓尺寸高（mm）：	1674
总质量（kg）：	2170
整备质量（kg）：	1780
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62
发动机生产企业:	沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/83
发动机型号:	4A91
节油率水平（%）：	40.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/2975-12000/250

612、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTC-M5BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC327165
外廓尺寸长（mm）：	4944
外廓尺寸宽（mm）：	1972
外廓尺寸高（mm）：	2215,2025
总质量（kg）：	3510
整备质量（kg）：	2040
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	58.10

613、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTHA-M5BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC326967
外廓尺寸长（mm）：	5696
外廓尺寸宽（mm）：	1972
外廓尺寸高（mm）：	2240,2625
总质量（kg）：	3510
整备质量（kg）：	2300,2360
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.256,0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	80.40

614、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XYZTC-M5BEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC391342	配置ID： NC390646
外廓尺寸长（mm）：	4944	4944
外廓尺寸宽（mm）：	1972	1972
外廓尺寸高（mm）：	2025	2215
总质量（kg）：	3510	3510
整备质量（kg）：	2040	2040
最高车速（km/h）：	120	120
续驶里程（km，等速法）：	420	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20	140.20
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/800	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	58.10	58.10

615、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5063XXYTGA25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440981
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2225
外廓尺寸高（mm）：	3135,2965
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	3500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.213
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.84
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	106.95

616、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6460PB5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299807
外廓尺寸长（mm）：	4588
外廓尺寸宽（mm）：	1932
外廓尺寸高（mm）：	1676
总质量（kg）：	2125
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.54
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/9000/285

617、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6461PB5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299959
外廓尺寸长（mm）：	4588
外廓尺寸宽（mm）：	1932
外廓尺寸高（mm）：	1676
总质量（kg）：	2125
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.54
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/9000/285

618、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6540PD5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC380170

外廓尺寸长（mm）：	5375
外廓尺寸宽（mm）：	1905
外廓尺寸高（mm）：	1995
总质量（kg）：	2895
整备质量（kg）：	2285
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.82
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/800

619、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315854
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10990,11340
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

620、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC285829
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,2840,2740,2670
总质量（kg）：	7500
整备质量（kg）：	4610
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

621、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC346509
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,2840,2740,2670
总质量（kg）：	8200
整备质量（kg）：	4710
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	83.90

622、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660GRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285832
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,2740
总质量（kg）：	7500
整备质量（kg）：	4610
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

623、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660GRBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346558
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2920,2740
总质量（kg）：	8200
整备质量（kg）：	4710
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	83.90

624、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266869
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

625、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC269605
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7230
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800

储能装置总储电量（kWh）：	93.66

626、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302054
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7590
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

627、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443942
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

628、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443981
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

629、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC280094
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2900,2820,2750
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6365
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

630、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821BEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC443993
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2900,2820,2750
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6365
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

631、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280095
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6270
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

632、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280099
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6160
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

633、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443970
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6320
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

634、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443955
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2900,2820,2750
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6365
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

635、中国重汽集团济南卡车股份有限公司 豪沃牌 ZZ4257N324GZ1BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC404012
外廓尺寸长（mm）：	6880
外廓尺寸宽（mm）：	2496,2550
外廓尺寸高（mm）：	3135,3635
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	10450
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.212
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	260/3000/4260
储能装置总储电量（kWh）：	248.22

636、中国重汽集团济南卡车股份有限公司 豪沃牌 ZZ4257V384GZ1BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC434163
外廓尺寸长（mm）：	7480
外廓尺寸宽（mm）：	2496,2550
外廓尺寸高（mm）：	3135,3635
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.237
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3400/3500
储能装置总储电量（kWh）：	374.65

637、中国重汽集团济南商用车有限公司 豪沃牌 ZZ5077XXYF331CZ174BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299545
外廓尺寸长（mm）：	6050
外廓尺寸宽（mm）：	2120,2220,2420,2520
外廓尺寸高（mm）：	2900,3150,3250,3350
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3600/1200
储能装置总储电量（kWh）：	94.61

638、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB5060XXYBEVJDD6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC310899
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2180,2245
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	3250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.266
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.29
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6000/280
储能装置总储电量（kWh）：	81.14

639、山东时风商用车有限公司 时风牌 SSF5042XXYDJ1TEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC376410
外廓尺寸长（mm）：	5660
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4175
整备质量（kg）：	2550
最高车速（km/h）：	92
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.23
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	53.61

640、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG39纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286480
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000,9400,9800,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.131
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

641、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350166
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800,10200,10600,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.24
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	216.26

642、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350174
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9900,10300,10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.24
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

643、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG46纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298836
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9600,9950,10400,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.77,135.37
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	201.67

644、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG46L纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC390266
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10400,10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	206.84

645、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG48L纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376209
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11050,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00

电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	310.27

646、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG53纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286509
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2540
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000,9400,9800,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.131
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

647、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286584
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9400,9800,10200,10550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

648、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG55A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357296
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

649、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG56纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298851
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800,10200,10600,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.20,138.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	252.67

650、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG57纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298870
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800,10200,10600,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	251.31

651、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG58纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440938
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	720
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	23.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.42,136.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	368.44

652、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286626
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2980,3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

653、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298918
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11700

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

654、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59B纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350180
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215,2980
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10450,10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

655、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311643
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	650
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

656、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG60纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420665
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	690
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	22.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

657、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG61纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357307
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9750,10150,10600,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	210.74

658、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG63纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357314
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9850,10250,10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	251.31

659、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG33插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201921	配置ID： NC201919
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11100,11600,12100,12380	11100,11600,12100,12380
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58	58
发动机生产企业:	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号:	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71

660、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG36插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332632	配置ID： NC332593
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200	3050,3200
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	10350,10800,11250,11750	10350,10800,11250,11750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业:	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/176	6870/147
发动机型号:	WP7.240E51	YC6JA200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50	3.50
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

661、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331149
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3235
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

662、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1A纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357331
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3235
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11500,12000,12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

663、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1B纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420679
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3235
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11200,11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

664、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376216
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3030,3225
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8750,9000
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/8000/450,120/8000/450
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

665、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440934
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9450,9880,10330,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	200.54

666、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440931
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10070,10500,10950,11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	300.81

667、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5E纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440922
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3305
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11200,11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	575
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	300.81

668、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG13A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299105
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000

整备质量（kg）：	11600,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

669、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG13B纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311782
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

670、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG13C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357341
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10650,10950,11250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

671、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331911
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

672、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY13B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC343901
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10650,10950,11250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

673、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY16A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC376218
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11500,11800,12100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

674、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY16B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC420675
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3260,3430
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000,11300,11580
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

675、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ13A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC281185
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11600,11000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

676、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115CHEVP5G1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253118

外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3300
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11900,11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	251/6000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	41.67

677、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY16K纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC420685
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3480,3520,3650
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12340,11400,11700,12000
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

678、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQY18P纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC286677
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12600
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	655
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	333.67

679、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQZ15B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC442398
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11580
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

680、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG39E纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350212
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11200,11700,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

681、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286713
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10950,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	251.31

682、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG57A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420671
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600,12000,12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

683、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299183
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	640
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.00

电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

684、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420673
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11750,12140,12550,13000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	680
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

685、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59F纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420677
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12650,13000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	680
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.98
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

686、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG1A纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420692
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3235
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12500,12750,13000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	680
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.98
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

687、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVGS4纯电动双层低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420683
外廓尺寸长（mm）：	12300
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4140
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	17250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	351.23

688、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332244
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	8300
整备质量（kg）：	4720,4920,5120
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	61.53

689、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299131
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5270,4620,4870,5070
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

690、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311819
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4870,5070,5270
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	501
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

691、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376220
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2980
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5350,5550,5750,5950

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	455
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

692、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286809
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

693、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6809BEVG12C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420668
外廓尺寸长（mm）：	8035
外廓尺寸宽（mm）：	2245
外廓尺寸高（mm）：	2910,2950,3050
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	6500,6700,6970,7200
最高车速（km/h）：	90,69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

694、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6809BEVQZ12B1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC416210
外廓尺寸长（mm）：	8035
外廓尺寸宽（mm）：	2245
外廓尺寸高（mm）：	2910,2950,3050
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	6320,6520,6800,7070
最高车速（km/h）：	90,69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

695、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299043
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150

总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6400,6650,6950,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.1.135.1
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

696、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350214
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.24
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

697、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357374
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6600,6900,7200,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.128
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

698、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357385
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6750,7050,7350,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.132
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

699、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357401
外廓尺寸长（mm）：	8145

外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7200,7500,7800,8150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

700、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298856
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,138.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

701、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350228
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7000,7300,7600,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.46,135.01
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	163.29

702、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298908
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

703、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG3K纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442384

外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6900,7200,7500,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

704、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311462
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6550,6850,7150,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	124.10

705、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG4L纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376211
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6850,7150,7450,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.42,136.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	122.81

706、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298873
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6700,7000,7300,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

707、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311574
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6700,7000,7300,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.20,137.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	145.15

708、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298989
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7200,7500,7800,8150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

709、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG9A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311875
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7200,7500,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

710、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440928
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3015,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6780,7100,7430,7790
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600

储能装置总储电量（kWh）：	121.13

711、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440925
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3015,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6900,7220,7550,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	140.95

712、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG12A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260428
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9130,8730
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

713、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG12B纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332304
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8450,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

714、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG13A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC281229
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9300,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

715、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG13B纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357413
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8900,9300
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

716、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY12A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC260421
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9130,8730
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

717、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY12B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC332390
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8700
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	117.07

718、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY13A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC281246
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9300,8900
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

719、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVQY13B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC420687
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3300,3460
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8310,8590,8870,9150
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

720、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG39纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332442
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800,8100,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,138.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

721、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG53纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286844
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8000,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

722、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311890
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7900,8200,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

723、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG57A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376207
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2960,3020,3215
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

724、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG33插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC201928	配置ID： NC201926
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3400	3200,3400
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8850,9200,9470	8850,9200,9470
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60	4.60
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	26.55	26.55

725、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195629	配置ID： NC195628
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3400	3200,3400
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8850,9200,9470	8850,9200,9470
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90	4.90
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	125/6000/600	125/6000/600

/r/min/N.m）：		
储能装置总储电量（kWh）：	26.04	26.04

726、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG36插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332123	配置ID： NC332056
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3180	3050,3180
总质量（kg）：	12650	12650
整备质量（kg）：	8250,8600,8900,9190	8250,8600,8900,9190
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号:	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00	3.00
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	30.13	30.13

727、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376213
外廓尺寸长（mm）：	8550
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3215
总质量（kg）：	11700
整备质量（kg）：	6700,7000,7300,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/9000/300,90/9000/300
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

728、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY15B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC420690
外廓尺寸长（mm）：	8970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270,3330,3460
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	8800,9100,9400,9700
最高车速（km/h）：	100,90
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

729、海马新能源汽车有限公司 奥路卡牌 ZQ6420DP1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC399359
外廓尺寸长（mm）：	4198
外廓尺寸宽（mm）：	1666
外廓尺寸高（mm）：	1933
总质量（kg）：	2050
整备质量（kg）：	1556

最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/200

730、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN1032U5PBEV纯电动多用途货车

车辆基本信息	配置ID： NC440681
外廓尺寸长（mm）：	5290
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1820
总质量（kg）：	3200
整备质量（kg）：	1985
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	403
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	179.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/9000/420
储能装置总储电量（kWh）：	67.09

731、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5032XYZV1YBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC440702	配置ID： NC440700
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695	1695
外廓尺寸高（mm）：	2080	1870
总质量（kg）：	2600	2600
整备质量（kg）：	1650	1650
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	366	366
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.281	0.281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00	145.00
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	54.35	54.35

732、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5037XGCH2YBEV纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID： NC379740
外廓尺寸长（mm）：	4949
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2900
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	258
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.88
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/290
储能装置总储电量（kWh）：	57.20

733、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5038XGCH2YBEV纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID： NC379738
外廓尺寸长（mm）：	4949
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2900
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，工况法）：	258
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.96
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/290
储能装置总储电量（kWh）：	57.20

734、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6453V1YBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC379589	配置ID： NC379587
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695	1695
外廓尺寸高（mm）：	1870	1870
总质量（kg）：	2310	2310
整备质量（kg）：	1710	1710
最高车速（km/h）：	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	304	304
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.08	16.08
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220	60/9000/220

735、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6495H2YBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC242897
外廓尺寸长（mm）：	4949
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2650
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/9000/290

736、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5035XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC377548
外廓尺寸长（mm）：	5605
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	185
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.55
储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/5000/570
储能装置总储电量（kWh）：	45.20

737、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5035XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC391254
外廓尺寸长（mm）：	5000,5200,5400
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	2680
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	1970
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.45
储能装置种类:	三元能量型电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/5000/490
储能装置总储电量（kWh）：	46.39

738、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5037XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC376418
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8000/175
储能装置总储电量（kWh）：	39.90

739、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5037XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440670
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.278
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.90

740、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5040TQSEV4纯电动清扫车

车辆基本信息	配置ID： NC328398
外廓尺寸长（mm）：	4955
外廓尺寸宽（mm）：	2070
外廓尺寸高（mm）：	2310
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3670
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	195
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.19
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.96
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	94/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	62.21

741、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442161	配置ID： NC442158
外廓尺寸长（mm）：	5990	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110,2200	2110,2200
外廓尺寸高（mm）：	2900,3000	2900,3000
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3030	3030
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	390	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291	0.291

电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.20	146.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/800	85/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	94.59	94.59

742、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5085TQZEV1纯电动清障车

车辆基本信息	配置ID： NC321725
外廓尺寸长（mm）：	7395,6910,6500,6200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2435
总质量（kg）：	8275
整备质量（kg）：	5250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.55
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

743、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5078XLCNBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC313838
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2220,2280
外廓尺寸高（mm）：	2960,3050,3200,3300
总质量（kg）：	7495
整备质量（kg）：	4305
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	多元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4000/900
储能装置总储电量（kWh）：	118.71

744、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5181XXYNBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC328007
外廓尺寸长（mm）：	10100,12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3800,3990
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10,135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	238.06

745、湖北三江航天万山特种车辆有限公司 金旅牌 WS6105WEVJ0C3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC391784
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

746、湖北三江航天万山特种车辆有限公司 金旅牌 WS6805WEVY0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC391354
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2980,3135
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	224
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

747、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD107017BBEV3纯电动货车

车辆基本信息	配置ID： NC374752
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2095
外廓尺寸高（mm）：	2405
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	4070
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	120.45

748、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD112117HBEV纯电动货车

车辆基本信息	配置ID： NC415431
外廓尺寸长（mm）：	7215
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	2500
总质量（kg）：	11800
整备质量（kg）：	5300
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	160.60

749、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD1180D7MBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC440838
外廓尺寸长（mm）：	8950
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10250
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.228
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/9000/450
储能装置总储电量（kWh）：	348.00

750、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD1180D8HBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC389165
外廓尺寸长（mm）：	8130
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3345
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8450
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

751、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD3310EH9BEV2纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC416420	配置ID： NC328263
外廓尺寸长（mm）：	9610	9610
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3110	3110
总质量（kg）：	31000	31000
整备质量（kg）：	17950,18300	17950,18300
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	320	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181,0.186	0.196,0.202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/9000/450	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	435.20	435.20

752、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4180D8CBEV纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC313531
外廓尺寸长（mm）：	5955
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

753、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4180D8CBEV1纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC397442	配置ID： NC397436
外廓尺寸长（mm）：	5955	5955
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080	3080
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	8000	8000
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	170	170
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.247	0.247
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	180/5000/1500	180/5000/1500

/r/min/N.m）：		
储能装置总储电量（kWh）：	217.60	217.60

754、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4250DDABEV纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC341853
外廓尺寸长（mm）：	6945
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	9500
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	140
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

755、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4260DDDBEV纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC439024
外廓尺寸长（mm）：	7395
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	26000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	89
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.221
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/9000/450
储能装置总储电量（kWh）：	348.00

756、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XXYBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC419930
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2720
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.68
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12100/180
储能装置总储电量（kWh）：	36.90

757、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397443
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.272
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	80.30

758、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC407972
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2845
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	84.40

759、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439747
外廓尺寸长（mm）：	5180
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2550
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2190
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.246
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10200/300
储能装置总储电量（kWh）：	60.23

760、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070XLCBEV3纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439444
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2095
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	4700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	120.45

761、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5120XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC407993
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	11800
整备质量（kg）：	5895
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.151
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	160.60

762、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC341932	配置ID： NC277485
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2530,2550	2530,2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250	3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11700	11700
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	460	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44	253.44

763、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LGEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260623	配置ID： NC260518
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250	3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10600	10600
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	325	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

764、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LSEV5纯电动低入口双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431703
外廓尺寸长（mm）：	10350
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.35
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25,141.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	287.23

765、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314051	配置ID： NC314000
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2530,2550	2530,2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	9000,9700,10350	9000,9700,10350
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	350	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.110,0.120,0.130	0.112,0.121,0.132
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,12.70,11.90	13.70,12.70,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

766、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101HGEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314183	配置ID： NC314135
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2530,2550	2530,2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10000,10700,11250	10000,10700,11250
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	515	515
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.124,0.136,0.147	0.126,0.138,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00,16.90,16.00	18.00,16.90,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	253.44	253.44

767、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417135
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12150,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	535
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169,0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	K03:141.25/K04:141.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	287.23

768、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV11纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441903
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

769、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441944
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430

储能装置总储电量（kWh）：	313.34

770、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326299
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

771、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314363
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.85,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

772、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV6纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314780
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137,0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.85,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

773、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417055
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166,0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.84,19.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	K01:141.5/K02:140.6
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

774、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6122LGEV7纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416208
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	625
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.82
电池系统能量密度（Wh/kg）：	K01:141.5,K02:140.6
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	330.75

775、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6440SBEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261108
外廓尺寸长（mm）：	4100,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2070
整备质量（kg）：	1695
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.94
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310

776、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6450VBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC342163
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2275
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

777、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC415681
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2515
整备质量（kg）：	1830
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）	14.40

（kWh/100km）：	
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

778、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MT6HEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407421
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2580
整备质量（kg）：	1930
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号：	BYD476ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.94
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

779、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MT6HEV3插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407588
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2580
整备质量（kg）：	1885
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号：	BYD476ZQB
节油率水平（%）：	44.79
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

780、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MT6HEV4插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC415475
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2580
整备质量（kg）：	1885
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号：	BYD476ZQB
节油率水平（%）：	45.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

781、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MTHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC300355
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2580
整备质量（kg）：	1930
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

782、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MTHEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC389048
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2580
整备质量（kg）：	1930
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

783、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MTHEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC389399
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2580
整备质量（kg）：	1885
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	45.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

784、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6480STHEV5插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC197382
外廓尺寸长（mm）：	4815
外廓尺寸宽（mm）：	1875
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390

最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.72
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.40
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前110/4202/250/ 后110/4202/250

785、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490SBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC390095
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	2295
最高车速（km/h）：	180
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	500
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.90
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前180/15000/330,后180/15000/330

786、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490SBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397397
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	2155
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/15000/330

787、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490ST6HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397427
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/141
发动机型号：	BYD487ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	110/12000/250,180/12000/380

/r/min/N.m）：	

788、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490ST6HEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407418
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/141
发动机型号：	BYD487ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.77
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,180/12000/380

789、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490ST6HEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407959
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2895
整备质量（kg）：	2290
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/141
发动机型号：	BYD487ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/12000/380

790、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490STHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261086
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号：	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.41
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,180/12000/380

791、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490STHEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC286651
外廓尺寸长（mm）：	4870

外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2995
整备质量（kg）：	2390
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1999/151
发动机型号:	BYD487ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	7.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,180/12000/380

792、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6700HZEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310663
外廓尺寸长（mm）：	7010
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	3090,3055,2890
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5700,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.71,14.47
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25,141.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	109.82

793、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6710HLEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC441070
外廓尺寸长（mm）：	7140
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2685,2760,2815
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	5650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	K03:141.25,K04:141.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650
储能装置总储电量（kWh）：	135.17

794、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431096
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3230
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650

储能装置总储电量（kWh）：	174.08

795、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284735	配置ID： NC284704
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3230,3400	3230,3400
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	8100	8100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	410	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

796、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285255	配置ID： NC285221
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3230,3400	3230,3400
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7650	7650
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	270	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25,141.33	141.25,141.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	114.05	114.05

797、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416783	配置ID： NC416762
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3230	3230
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7700,8100	7700,8100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	415	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130,0.138	0.130,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.20	16.00,15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

798、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6811HZEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354013
外廓尺寸长（mm）：	8120
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3410,3290,3450
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9200,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148,0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650
储能装置总储电量（kWh）：	174.08

799、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375644	配置ID： NC313001
外廓尺寸长（mm）：	8490	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7580,8030,8530	7580,8030,8530
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	410	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.125,0.135,0.147	0.122,0.131,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,15.30,14.40	16.30,15.30,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	174.08	174.08

800、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375955	配置ID： NC313290
外廓尺寸长（mm）：	8490	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420	2420
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7880,8330,8830	7880,8330,8830
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	500	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.125,0.135,0.149	0.126,0.136,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,18.50,17.40	19.50,18.50,17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60	217.60

801、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442178
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8830,8330,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.136,0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,18.50,19.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

802、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7001BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397413
外廓尺寸长（mm）：	3465
外廓尺寸宽（mm）：	1618
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1425
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）	10.10

（kWh/100km）：	
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/14000/110

803、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7001BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407413
外廓尺寸长（mm）：	3465
外廓尺寸宽（mm）：	1618
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1425
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/14000/110

804、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7001BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415488
外廓尺寸长（mm）：	3465
外廓尺寸宽（mm）：	1618
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1455
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/14000/110

805、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC438992
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1625
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	125
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

806、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439696
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1700
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405

电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

807、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439830
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1700
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

808、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265024
外廓尺寸长（mm）：	4100,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1870
整备质量（kg）：	1495
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.27
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

809、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407662
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1825
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

810、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407715
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1870
整备质量（kg）：	1495
最高车速（km/h）：	101

30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

811、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397396
外廓尺寸长（mm）：	4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2020
整备质量（kg）：	1645
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

812、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407732
外廓尺寸长（mm）：	4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1955
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

813、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420075
外廓尺寸长（mm）：	4360
外廓尺寸宽（mm）：	1785
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	1825
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	101
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

814、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7006BEVG纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187517
外廓尺寸长（mm）：	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1822
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	2855

整备质量（kg）：	2450
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.12
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/2550/450

815、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC284696
外廓尺寸长（mm）：	4672
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1642
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12100/300

816、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310726
外廓尺寸长（mm）：	4672
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1642
总质量（kg）：	2410
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	451
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.46
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12100/300

817、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN3310B36C7BEV纯电动自卸汽车

车辆基本信息	配置ID： NC417645
外廓尺寸长（mm）：	10020,9920,9420
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3800,3600,3360,3250
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	15500
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	360/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	374.65

818、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4180H20D2BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC443323
外廓尺寸长（mm）：	6720
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3800

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	281.92

819、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4180H20DLBEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC400032
外廓尺寸长（mm）：	6500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3520,3835
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	210.80

820、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4181H20D2BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC443335
外廓尺寸长（mm）：	6720
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3800
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	184
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

821、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4250H35C8BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC999005
外廓尺寸长（mm）：	7490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3520,3835
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	130
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3400/3500
储能装置总储电量（kWh）：	281

822、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4251H35C8BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC375992
外廓尺寸长（mm）：	7490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3520,3835
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	135

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.70

823、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4252H35C8BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC391997
外廓尺寸长（mm）：	7490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3520,3835
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	12900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3400/3500
储能装置总储电量（kWh）：	322.00

824、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4253H35C8BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC392004
外廓尺寸长（mm）：	7490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3520,3835
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	130
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3400/3500
储能装置总储电量（kWh）：	281.00

825、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK5048BEVXXY纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC389695
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

826、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC227222
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.90
快充倍率:	5.27,5.28

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	92.20

827、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287424
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

828、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300943
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

829、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300214
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/7500/750
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

830、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300856
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

831、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335564
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	387
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

832、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342171
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

833、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342943
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/750
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

834、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343454
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	261
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

835、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358600
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	282
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

836、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358662
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	287
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

837、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378160
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	363
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

838、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378581
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	413
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

839、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378577
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	366
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

840、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286173
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	297
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

841、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443209
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/830
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

842、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435417
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	282.72

843、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443204
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	457
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

844、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435413
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	434
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

845、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443198
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	426
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

846、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435419

外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	433
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

847、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443201
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	424
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

848、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443215
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	537
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,18.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

849、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVU1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC443225
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	461
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/4000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

850、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443236
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/4000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

851、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316056
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	324.60

852、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316531
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

853、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358656
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

854、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358585
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

855、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358625
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	497
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	324.60

856、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358664
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	382
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

857、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6803USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435558
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3215,3410
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	293
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/4000/1700

储能装置总储电量（kWh）：	146.60

858、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300265
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

859、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335777
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/750
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

860、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335814
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	259
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

861、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358614
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	239
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

862、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342235
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

863、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342311
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

864、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358658
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

865、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358660
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	263
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

866、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358644
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	313
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

867、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287432
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

868、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378598
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

869、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378610
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

870、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378579
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	263
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

871、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC378583
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	223
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

872、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253297
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40,11.00
快充倍率:	5.27,5.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	61.40

873、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287437
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

874、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287461
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	262
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

875、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287451
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

876、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300806
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

877、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335713
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7900

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

878、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435426
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	219
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

879、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVL7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435411
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	318
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

880、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435407
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	264
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	134.20

881、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVU2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443218
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050

总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	326
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

882、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVU3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443234
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

883、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443223
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	244
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1900
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

884、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435409
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	264
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	134.20

885、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVZ2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443211
外廓尺寸长（mm）：	8090

外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	327
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

886、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316263
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	281
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

887、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316442
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

888、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC211316
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	70.60
快充倍率:	5.27,5.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	61.40

889、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253236

外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8350
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
快充倍率:	5.27,5.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	80.64

890、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300719
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2200/1500
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

891、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299930
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

892、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC341924
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	216
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,8.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

893、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342022
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,8.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

894、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342111
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8800,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	474
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

895、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358651
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8800,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	462
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

896、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358647
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,8.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/750
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

897、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335111
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8800,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	473
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

898、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335436
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

899、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC335137
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	468
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

900、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435415
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	424
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100

储能装置总储电量（kWh）：	218.54

901、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443174
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	338
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

902、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443195
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

903、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435444
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	373
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00,160.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

904、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVU2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443180
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	402
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	201.40

905、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVZ2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443213
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	317
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	159.68

906、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVZ3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443183
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	402
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	201.40

907、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ5020XXYEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC408218
外廓尺寸长（mm）：	4090
外廓尺寸宽（mm）：	1645
外廓尺寸高（mm）：	1880
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1310
最高车速（km/h）：	91
续驶里程（km，工况法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.95
储能装置种类:	三元
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/240
储能装置总储电量（kWh）：	42.00

908、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ5030XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441384
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8000/300
储能装置总储电量（kWh）：	49.92

909、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ6410EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC332022
外廓尺寸长（mm）：	4090
外廓尺寸宽（mm）：	1645
外廓尺寸高（mm）：	1880
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1435
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.62
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元(锰酸锂)蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/7000/180

910、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVB1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC355975
外廓尺寸长（mm）：	4405
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1640,1665
总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1625
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.76
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

911、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC311206
外廓尺寸长（mm）：	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1995
整备质量（kg）：	1620
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

912、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVC5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415240
外廓尺寸长（mm）：	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.62
工况条件下百公里耗电量（Y）	14.10

（kWh/100km）：	
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

913、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415484
外廓尺寸长（mm）：	2808
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1110
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	312
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.53
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

914、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVK9纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298451
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.53
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/180

915、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVKA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC353469
外廓尺寸长（mm）：	2735
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1270
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.53
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	52/8000/170

916、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX25纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310971
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1375
整备质量（kg）：	1075
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305

电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类:	三元(镍钴铝)锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	38/7000/150

917、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX26纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC374760
外廓尺寸长（mm）：	3559,3627
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1476
总质量（kg）：	1375
整备质量（kg）：	1075
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.81
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.30
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/9700/150

918、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5040TSLBEVS纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC357921
外廓尺寸长（mm）：	5290
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	2170
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

919、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5040TYHBEVS纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC357929
外廓尺寸长（mm）：	5385
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2090
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

920、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5040XTYBEVS纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC383118
外廓尺寸长（mm）：	5795,5995
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2150,2190
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2650
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.248

电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

921、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5180GQXSBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC444907	配置ID： NC444905
外廓尺寸长（mm）：	8505,9375	8505,9375
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	2840	2840
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	9210	9210
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.10	4.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.55	218.55

922、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5180TXSBEVS纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC422598
外廓尺寸长（mm）：	9050
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13690
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

923、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC6481MM0BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC374920
外廓尺寸长（mm）：	4770
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1695
总质量（kg）：	2335
整备质量（kg）：	1885
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/12000/290

924、一汽海马汽车有限公司 海马牌 HMC7000NS0BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299855
外廓尺寸长（mm）：	4553
外廓尺寸宽（mm）：	1737
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1808
整备质量（kg）：	1433
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.90
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9500/240

925、广汽本田汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GHA6450NAC5APHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC389910
外廓尺寸长（mm）：	4516
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1708
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号:	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

926、广汽本田汽车有限公司 理念(EVERUS)牌 GHA7000PAN0ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376134	配置ID： NC376133	配置ID： NC374865
外廓尺寸长（mm）：	4308	4308	4308
外廓尺寸宽（mm）：	1824	1824	1824
外廓尺寸高（mm）：	1625	1625	1625
总质量（kg）：	2110	2110	2110
整备质量（kg）：	1670	1635	1625
最高车速（km/h）：	140	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	120	120	120
续驶里程（km，工况法）：	340	340	340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00	125.00	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70	16.70	16.70
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280	120/11500/280	120/11500/280

927、广汽本田汽车有限公司 理念(EVERUS)牌 GHA7000PAN0BBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439726	配置ID： NC439724	配置ID： NC439117
外廓尺寸长（mm）：	4308	4308	4308
外廓尺寸宽（mm）：	1824	1824	1824
外廓尺寸高（mm）：	1625	1625	1625
总质量（kg）：	2110	2110	2110
整备质量（kg）：	1615	1581	1571
最高车速（km/h）：	140	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	120	120	120
续驶里程（km，工况法）：	401	401	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00	143.00	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00	14.00	14.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280	120/11500/280	120/11500/280

928、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GFA6450CHEV0CA插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC234494
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1708
总质量（kg）：	2150

整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	58
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	34.10
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

929、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 吉普(JEEP)牌 GFA6490CHEV1DA插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC415267
外廓尺寸长（mm）：	4873
外廓尺寸宽（mm）：	1892
外廓尺寸高（mm）：	1738
总质量（kg）：	2540
整备质量（kg）：	2115
最高车速（km/h）：	160
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业：	广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1995/169
发动机型号：	46338538
节油率水平（%）：	42.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机一(2):89/12000/315;电机二(G3001):66/12500/117

930、广汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 GTM7180LCHEVE插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC410345
外廓尺寸长（mm）：	4645
外廓尺寸宽（mm）：	1775
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1510,1535,1540
最高车速（km/h）：	159
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	天津一汽丰田发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1798/73
发动机型号：	8ZR
节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/5000/207

931、广汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 GTM7180LCHEVM插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389174
外廓尺寸长（mm）：	4645
外廓尺寸宽（mm）：	1775
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1510,1535,1540
最高车速（km/h）：	159
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	天津一汽丰田发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1798/73
发动机型号：	8ZR

节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	53/5000/207

932、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC6450BCHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC266616
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号:	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4138(基准转速)/300

933、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC6450CCHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC289222
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	58
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号:	4A15K2
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4138(基准转速)/300

934、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC7000BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC340252
外廓尺寸长（mm）：	4337
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1640
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1648
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	132/12000/290

935、广汽三菱汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GMC7000CEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420298
外廓尺寸长（mm）：	4331

外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1640
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1648
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	132/12000/290

936、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6122LGEV1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434132
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12840
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	330.75

937、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6850HZEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284723
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

938、广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAH7000BEVH0B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299472
外廓尺寸长（mm）：	4337
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1640,1665
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1648
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	132/12000/290

939、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC6450CHEVA5D插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260323

外廓尺寸长（mm）：	4510,4525
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	58
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4138/300

940、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC6450CHEVA5E插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260345
外廓尺寸长（mm）：	4510,4525
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1677,1708
总质量（kg）：	2135
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4138/300

941、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7000BEVH0A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC197392
外廓尺寸长（mm）：	4337
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1637,1662
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1667
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.57
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	132/12000/290

942、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7150CHEVA5C插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265576
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2012
整备质量（kg）：	1623
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71

发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

943、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAC7150CHEVA5D插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265654
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2012
整备质量（kg）：	1623
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	63
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	40.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4138/300

944、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM7000BEVA0A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416751
外廓尺寸长（mm）：	4768
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/16000/300

945、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM7000BEVA0B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416851
外廓尺寸长（mm）：	4768
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/16000/300

946、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM7000BEVA0C纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416893
外廓尺寸长（mm）：	4768
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1530

总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1625
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	510
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/16000/300

947、桂林客车工业集团有限公司 桂林牌 GL5036XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC359070
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	293
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.267
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.26
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/9600/245
储能装置总储电量（kWh）：	42.04

948、桂林客车工业集团有限公司 桂林牌 GL6810EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311917
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2970,3110
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7050,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

949、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5033XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC328390
外廓尺寸长（mm）：	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1615
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.256
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.08
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.20

950、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5035XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350314
外廓尺寸长（mm）：	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1615
外廓尺寸高（mm）：	1900

总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1400,1430
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.258,0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.08
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.20

951、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5180XXYM3AZBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC999006
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4000
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8865
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.8

952、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5181XYKM3AZBEV纯电动翼开启厢式车

车辆基本信息	配置ID： NC329016
外廓尺寸长（mm）：	8500,9100,10100,12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3850,4000
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8800,9200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159,0.166
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.00
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

953、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6510MLANEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC333515
外廓尺寸长（mm）：	5145
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1995
总质量（kg）：	2570
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.90
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/6000/450

954、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ6512MLAEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC333525
外廓尺寸长（mm）：	5145
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1995
总质量（kg）：	2570
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	120

30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.90
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/6000/450

955、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7000SLAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300212
外廓尺寸长（mm）：	4705
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	2036
整备质量（kg）：	1661
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/280

956、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7001SLAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC340784	配置ID： NC300872
外廓尺寸长（mm）：	4665	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1790	1790
外廓尺寸高（mm）：	1526	1526
总质量（kg）：	1929	1929
整备质量（kg）：	1554	1554
最高车速（km/h）：	130	130
30分钟最高车速（km/h）：	110	110
续驶里程（km，工况法）：	403	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.91	148.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30	13.30
储能装置种类:	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240	67/8000/240

957、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7002SLAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC333300
外廓尺寸长（mm）：	4705
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1929
整备质量（kg）：	1554
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	428
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.73
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/280

958、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVABP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC421165
外廓尺寸长（mm）：	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670,1646
总质量（kg）：	990

整备质量（kg）：	840
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

959、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVADH纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285276	配置ID： NC285030
外廓尺寸长（mm）：	2488	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670	1670
总质量（kg）：	990	990
整备质量（kg）：	840	840
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.50	142.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.70	9.90
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110	29/7500/110

960、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVAEP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409324	配置ID： NC409322
外廓尺寸长（mm）：	2488	2488
外廓尺寸宽（mm）：	1506	1506
外廓尺寸高（mm）：	1670,1646	1670,1646
总质量（kg）：	990	990
整备质量（kg）：	840	840
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90	9.90
储能装置种类:	多元复合锂锂离子电池	多元复合锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110	29/7500/110

961、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBBP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC421181
外廓尺寸长（mm）：	2497
外廓尺寸宽（mm）：	1526
外廓尺寸高（mm）：	1616
总质量（kg）：	992
整备质量（kg）：	842
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

962、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBCP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409330	配置ID： NC409328
外廓尺寸长（mm）：	2497	2497
外廓尺寸宽（mm）：	1526	1526

外廓尺寸高（mm）：	1616	1616
总质量（kg）：	992	992
整备质量（kg）：	842	842
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90	9.90
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110	29/7500/110

963、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBDP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC421173
外廓尺寸长（mm）：	2497
外廓尺寸宽（mm）：	1526
外廓尺寸高（mm）：	1616
总质量（kg）：	992
整备质量（kg）：	842
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类:	多元复合锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

964、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBEP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409468	配置ID： NC409466
外廓尺寸长（mm）：	2497	2497
外廓尺寸宽（mm）：	1526	1526
外廓尺寸高（mm）：	1616	1616
总质量（kg）：	992	992
整备质量（kg）：	842	842
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	250	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90	9.90
储能装置种类:	多元复合锂锂离子电池	多元复合锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110	29/7500/110

965、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBHP纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC421179
外廓尺寸长（mm）：	2497
外廓尺寸宽（mm）：	1526
外廓尺寸高（mm）：	1616
总质量（kg）：	992
整备质量（kg）：	842
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	29/7500/110

966、重庆理想智造汽车有限公司 理想智动牌 LXA6500SHEVM1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438913

外廓尺寸长（mm）：	5020
外廓尺寸宽（mm）：	1960
外廓尺寸高（mm）：	1785
总质量（kg）：	2825
整备质量（kg）：	2300
最高车速（km/h）：	172
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	148
发动机生产企业:	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1199/96
发动机型号:	DAM12TD
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	8.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:100/12000/240,后:140/12000/290

967、重庆理想智造汽车有限公司 力帆牌 LF6420EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC313866
外廓尺寸长（mm）：	4201
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1908
总质量（kg）：	1900
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/210

968、重庆理想智造汽车有限公司 力帆牌 LF6440EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC328970
外廓尺寸长（mm）：	4480
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1730
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	105/11500/280

969、重庆理想智造汽车有限公司 力帆牌 LF6470EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC328488
外廓尺寸长（mm）：	4720
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1665
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1820
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/280

970、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF6440EV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407335
外廓尺寸长（mm）：	4480
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1730
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	105/11500/280

971、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002EEV400纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC239903
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1525
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1550
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/300

972、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002KEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC312844
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1815
整备质量（kg）：	1440
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	三元聚合物锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

973、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002PEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC277646
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1850
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30

储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

974、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002PEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC353682
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1850
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.39
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

975、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002PEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC353975
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1850
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.36
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

976、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002PEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC353674
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1885
整备质量（kg）：	1510
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

977、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002REV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC328285
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1845
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/4500/190

978、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002SEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC419858
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1910
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	135
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

979、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7007FEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299656
外廓尺寸长（mm）：	4865
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2225
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/8000/150

980、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7007FEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC328391
外廓尺寸长（mm）：	4865
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2145
整备质量（kg）：	1770
最高车速（km/h）：	103
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	三元材料锂离子
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/8200/240

981、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体)牌 QL5070XXYBEVECCA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278586
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3110
总质量（kg）：	7300
整备质量（kg）：	3346
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	245

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

982、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体)牌 QL5070XXYBEVECDA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420968
外廓尺寸长（mm）：	6790
外廓尺寸宽（mm）：	2110
外廓尺寸高（mm）：	3110
总质量（kg）：	7300
整备质量（kg）：	3685
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.104
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

983、庆铃汽车股份有限公司 庆铃牌(繁体)牌 QL5071XXYBEVECDA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420971
外廓尺寸长（mm）：	6750
外廓尺寸宽（mm）：	2115
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	7300
整备质量（kg）：	3600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

984、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7004CABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC218667
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/10600/170

985、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7004DBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC380314	配置ID： NC341850	配置ID： NC298205
外廓尺寸长（mm）：	4100	4100	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740	1740	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630	1630	1630
总质量（kg）：	1905	1905	1905
整备质量（kg）：	1530	1530	1530
最高车速（km/h）：	110	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	110	110	110
续驶里程（km，工况法）：	351	351	351

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.60	140.60	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80	13.50	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170	55/10600/170	55/10600/170

986、长安福特汽车有限公司 福特牌 CAF7200A6PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC357554
外廓尺寸长（mm）：	4873
外廓尺寸宽（mm）：	1852
外廓尺寸高（mm）：	1470
总质量（kg）：	2233
整备质量（kg）：	1836
最高车速（km/h）：	166
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	52
发动机生产企业:	福特墨西哥奇瓦瓦发动机工厂
排量/功率（ml/kW）：	1999/107
发动机型号:	CAF488Q10
节油率水平（%）：	40.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/15000/228

987、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYKDD01BEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC301812	配置ID： NC277692
外廓尺寸长（mm）：	4498	4498
外廓尺寸宽（mm）：	1735	1735
外廓尺寸高（mm）：	1940	1940
总质量（kg）：	2785	2785
整备质量（kg）：	1660	1660
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	280	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.53	134.53
储能装置种类:	镍钴锰酸锂	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/380	60/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	48.50	48.50

988、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC5031XXYYGD51BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC310759
外廓尺寸长（mm）：	5280
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1890
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

989、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6388CVBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC249985
外廓尺寸长（mm）：	3800
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340

最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

990、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458ACBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC255298
外廓尺寸长（mm）：	4465
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

991、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AFBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC312404
外廓尺寸长（mm）：	4465
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.48
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

992、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AGBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC350334
外廓尺寸长（mm）：	4465
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/245

993、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AHBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC400863
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700

总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/245

994、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AJBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC417148
外廓尺寸长（mm）：	4520
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1692,1707
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	164.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/250

995、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6469GA5HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC285273
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1695,1705
总质量（kg）：	2445
整备质量（kg）：	2020
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	重庆长安汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/115
发动机型号:	JL476ZQCG
节油率水平（%）：	49.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/3342/200,80/3918/195

996、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6469GA6HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407363
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1695,1705
总质量（kg）：	2445
整备质量（kg）：	2020
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	重庆长安汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/115
发动机型号:	JL476ZQCG
节油率水平（%）：	43.56
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	前:70/3342/200,后:80/3918/195

/r/min/N.m)：	

997、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6469GAA6HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC416270
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1695,1705
总质量（kg）：	2445
整备质量（kg）：	2020
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	重庆长安汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/115
发动机型号:	JL476ZQCG
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	前:70/3342/200,后:80/3918/195

998、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AGBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC244359	配置ID： NC224239
外廓尺寸长（mm）：	3730	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528	1528
总质量（kg）：	1615	1615
整备质量（kg）：	1240	1240
最高车速（km/h）：	125	125
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	251	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.43	131.43
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60	12.05
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/9500/170	55/9500/170

999、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AMBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC298458
外廓尺寸长（mm）：	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	1510
整备质量（kg）：	1135
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/150

1000、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AQBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285992
外廓尺寸长（mm）：	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528
总质量（kg）：	1635
整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	316
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.30

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.60
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170

1001、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001ATBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC330691	配置ID： NC330688	配置ID： NC299046	配置ID： NC298325
外廓尺寸长（mm）：	3730	3730	3730	3730
外廓尺寸宽（mm）：	1650	1650	1650	1650
外廓尺寸高（mm）：	1528	1528	1528	1528
总质量（kg）：	1615	1615	1615	1615
整备质量（kg）：	1240	1240	1240	1240
最高车速（km/h）：	125	125	125	125
30分钟最高车速（km/h）：	105	105	105	105
续驶里程（km，工况法）：	301	301	301	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00	143.00	143.00	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40	11.30	12.00	12.00
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9500/170	55/9500/170	55/9500/170	55/9500/170

1002、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC278488
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1515,1530
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12000/245

1003、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AHBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC342118
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1515,1530
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	416
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.85
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12000/245

1004、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003AKBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC354490
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1515,1530
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1605
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120

续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12000/245

1005、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003ALBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389838
外廓尺寸长（mm）：	4535
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12000/245

1006、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7004CBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC229907
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.08
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170

1007、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7004DABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC377666	配置ID： NC341828	配置ID： NC298385
外廓尺寸长（mm）：	4100	4100	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1740	1740	1740
外廓尺寸高（mm）：	1630	1630	1630
总质量（kg）：	1905	1905	1905
整备质量（kg）：	1530	1530	1530
最高车速（km/h）：	110	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	110	110	110
续驶里程（km，工况法）：	351	351	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.60	140.60	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80	13.70	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10600/170	55/10600/170	55/10600/170

1008、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7104AA5HEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC212048
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1525
总质量（kg）：	1975
整备质量（kg）：	1600

最高车速（km/h）：	185
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	重庆长安汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/86
发动机型号：	JL372ZQ1
节油率水平（%）：	42.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/2940/260

1009、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5040XDWBEV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC243321
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.96
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.61
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/745
储能装置总储电量（kWh）：	75.00

1010、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100URBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328690
外廓尺寸长（mm）：	10416
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2900
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

1011、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100URBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC344688	配置ID： NC342881
外廓尺寸长（mm）：	10416	10416
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200	3080,3200
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	10500	10500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	450	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2900	200/2600/2900
储能装置总储电量（kWh）：	245.86	245.86

1012、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6101URBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343558
外廓尺寸长（mm）：	10485

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3032,3160
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.51
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	236.47

1013、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6101URBEV1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC390396
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	237.89

1014、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC279979
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.40,145.31
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

1015、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC343375
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	238.06

1016、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6660URBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284811

外廓尺寸长（mm）：	6630
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2830
总质量（kg）：	8900
整备质量（kg）：	5000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3600/1200
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1017、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6850URBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298993
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2940,3100
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.29,145.31
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	152.40

1018、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6850URBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353679
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2940,3100
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.161
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

1019、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6850URBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439056
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2940,3100
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1020、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC4250BEV1Z2纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC346087
外廓尺寸长（mm）：	6835
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	2980
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	11880,13000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.221,0.242
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3400/3500
储能装置总储电量（kWh）：	374.65

1021、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC346099
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2770,2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	89.50

1022、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV1Z9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC329356
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2770,2970,3070
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1023、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC284985
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070,2770
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2880
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.70
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	77.58

1024、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298338

外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070,2770
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2880
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.40
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	91.43

1025、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5045XXYBEV2Z4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298390
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2250
外廓尺寸高（mm）：	2970,3070,2770
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2930
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.60
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3700/750
储能装置总储电量（kWh）：	91.10

1026、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6101BEV1K5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC355209
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3215
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000,9400,9800,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1027、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6371BEV2S1纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC417908
外廓尺寸长（mm）：	3695
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1550
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	前电机：永磁同步电机,后电机：交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	前电机：62/9000/220,后电机：6/5500/60

1028、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC6801BEV1K4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC355164

外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6400,6650,6950,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.106(整备质量6400),0.110(整备质量6650),0.115(整备质量6950),0.121(整备质量7300)
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.5,11.1,10.6,10.1
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L202D01：135.1,L202B01：135.1
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1029、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5020XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313414
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	49/4400/350
储能装置总储电量（kWh）：	38.00

1030、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5020XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378387
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8000/175
储能装置总储电量（kWh）：	39.20

1031、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5020XXYM2BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350230
外廓尺寸长（mm）：	4580
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2450
整备质量（kg）：	1525
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.238
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.24

1032、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6101S2BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333282
外廓尺寸长（mm）：	10130

外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3035,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80,140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	149.84

1033、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC314171
外廓尺寸长（mm）：	4505
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1525
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.70
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/9000/270

1034、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C3BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC350242
外廓尺寸长（mm）：	4505,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/9000/270

1035、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C4BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC401846
外廓尺寸长（mm）：	4505
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/9000/270

1036、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B5BEV纯电动乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC299617

外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1715,1688
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1770
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/9000/320

1037、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B8BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	**配置ID： NC333461**
外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1715,1688
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1830
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/10000/300

1038、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B9BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	**配置ID： NC401839**
外廓尺寸长（mm）：	4555
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1715,1688
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1760
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/10000/300

1039、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M2BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	**配置ID： NC333790**
外廓尺寸长（mm）：	4580
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	453
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/9000/270

1040、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M4BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC333953
外廓尺寸长（mm）：	4614
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	453
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/9000/270

1041、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC350262
外廓尺寸长（mm）：	4580
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2450
整备质量（kg）：	1635
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/200

1042、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M6BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC416315
外廓尺寸长（mm）：	4580
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1825
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	455
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/9000/270

1043、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6821S1BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331259
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2385
外廓尺寸高（mm）：	3060,3040
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.161
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	111.40

1044、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ6450BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260593
外廓尺寸长（mm）：	4508
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1750,1715
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1530,1495
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	108
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.72
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/10000/220

1045、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ6451BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC415503
外廓尺寸长（mm）：	4508
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1750,1715
总质量（kg）：	2010
整备质量（kg）：	1530,1495
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	352
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.40
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	97/10000/250

1046、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV4纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC277047
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2425
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.97
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4929/310

1047、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV7纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC356296	配置ID： NC315272
外廓尺寸长（mm）：	4600	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675	1700,1675
总质量（kg）：	2465	2445
整备质量（kg）：	2090	2070
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.97	140.97
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30	16.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310	160/12000/310

1048、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460SBEV9纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC415485
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2295
整备质量（kg）：	1920
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

1049、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460ST6HEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407375
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2485
整备质量（kg）：	2110
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号:	BYD476ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.49
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,110/12000/250

1050、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460ST6HEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407731
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2405
整备质量（kg）：	2030
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号:	BYD476ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.98
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1051、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460ST6HEV3插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC415394
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	2005

最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号：	BYD476ZQB
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1052、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV10插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC328907
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2485
整备质量（kg）：	2110
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.02
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,110/12000/250

1053、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV11插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397419
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2405
整备质量（kg）：	2030
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.95
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1054、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV12插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC408388
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	2005
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA

节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1055、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV13插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397562
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1870
外廓尺寸高（mm）：	1700,1675
总质量（kg）：	2485
整备质量（kg）：	2110
最高车速（km/h）：	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.04
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250,110/12000/250

1056、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249328
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2275
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.67
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310

1057、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397711
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

1058、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397408
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500

总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1575
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

1059、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV8纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC343604
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

1060、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439180
外廓尺寸长（mm）：	4675
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	421
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

1061、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC440182
外廓尺寸长（mm）：	4675
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1795
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

1062、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC249110
外廓尺寸长（mm）：	4740

外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2325
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.67
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/12000/310

1063、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC313092
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

1064、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407460
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2085
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/15000/280

1065、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC389992
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

1066、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397402

外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1595
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

1067、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420051
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

1068、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV5插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186819	配置ID： NC186556
外廓尺寸长（mm）：	4740	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480	1480
总质量（kg）：	2160	2160
整备质量（kg）：	1785	1785
最高车速（km/h）：	185	185
燃料种类:	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100	100
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.07	16.80
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70	5.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200	110/10000/200

1069、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV6插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC314747
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）	14.53

(kWh/100km)：	
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	3.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200

1070、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV7插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC315452
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1480
总质量（kg）：	2160
整备质量（kg）：	1785
最高车速（km/h）：	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	100
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	13.94
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/10000/200

1071、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WT6HEVB插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397535
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	2065
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	82
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号:	BYD476ZQB
工况条件下百公里耗电量（Y）(kWh/100km)：	16.41
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1072、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WT6HEVB1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397779
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1665
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/118
发动机型号:	BYD476ZQB
节油率水平（%）：	51.10
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1073、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC287058	配置ID： NC287039
外廓尺寸长（mm）：	4765	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	2065	2065
整备质量（kg）：	1690	1690
最高车速（km/h）：	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	82	82
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.37	13.13
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30	4.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250	110/12000/250

1074、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300524	配置ID： NC299425
外廓尺寸长（mm）：	4765	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	2065	2065
整备质量（kg）：	1690	1690
最高车速（km/h）：	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	85.9	82
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90	12.95
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	3.90	4.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250	110/12000/250

1075、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310812	配置ID： NC310811
外廓尺寸长（mm）：	4765	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	2045	2045
整备质量（kg）：	1670	1670
最高车速（km/h）：	200	200
燃料种类：	汽油/电混合动力	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	62	62
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	53.40	54.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.10	4.00
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250	110/12000/250

1076、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB2插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376032
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1495

总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1665
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
节油率水平（%）：	51.10
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/12000/250

1077、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC222475
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2330
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

1078、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC245690
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2370
整备质量（kg）：	1920
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.30
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

1079、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC253712
外廓尺寸长（mm）：	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2370
整备质量（kg）：	1920
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	135
续驶里程（km，工况法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.60
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

1080、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV5纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC310538	配置ID： NC277929	配置ID： NC277851
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135	135
续驶里程（km，工况法）：	430	430	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90	145.90	145.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90	14.90	14.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	135/12000/260	120/12000/250

1081、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV6纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278331	配置ID： NC278325
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	374	371
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.60	152.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.80	14.70
储能装置种类:	多元复合锂离子动力电池	多元复合锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

1082、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV7纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC286209	配置ID： NC286190
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	401	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.94	147.94
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90	14.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

1083、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV8纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC300824	配置ID： NC300708
外廓尺寸长（mm）：	4615	4615
外廓尺寸宽（mm）：	1845	1845
外廓尺寸高（mm）：	1655	1655
总质量（kg）：	2330	2330
整备质量（kg）：	1880	1880
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	135	135
续驶里程（km，工况法）：	406	407
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.92	146.92
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90	14.70
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/12000/260	120/12000/250

1084、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5020XXYEV6Q纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350152
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	268
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.278
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	30.80

1085、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5020XXYEV6S纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443712
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	273
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	33.50

1086、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5024XXYEV6B1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312903
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1200
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.63
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	25.27

1087、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5029XXYEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC388797	配置ID： NC264767
外廓尺寸长（mm）：	4030	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900	1900
总质量（kg）：	2100	2100
整备质量（kg）：	1250	1250
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	300	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.22	132.22
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/8000/200	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	35.84	35.84

1088、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ6408EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC350300

外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	1995
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/225

1089、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ6408EVA1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC417834
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/8000/200

1090、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ6408EVC1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC380116
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	1995
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.20
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/225

1091、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX4257MC4BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC345198
外廓尺寸长（mm）：	6775,6850
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	9600
最高车速（km/h）：	88
续驶里程（km，等速法）：	125
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	234.16

1092、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5041XXYBEV281M纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC378262

外廓尺寸长（mm）：	5330,5510
外廓尺寸宽（mm）：	1800,1820
外廓尺寸高（mm）：	2220,2500,2700
总质量（kg）：	4250
整备质量（kg）：	2350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.23
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/12000/210
储能装置总储电量（kWh）：	51.39

1093、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5048XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439458
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	159/12000/419
储能装置总储电量（kWh）：	103.42

1094、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5049XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC438990
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.90
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

1095、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5120TCABEV381L纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC392040
外廓尺寸长（mm）：	6315,6600
外廓尺寸宽（mm）：	2286
外廓尺寸高（mm）：	2865,2650
总质量（kg）：	11950
整备质量（kg）：	6465
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.70,143.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.70
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	108.59

1096、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX6601GAEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC374764
外廓尺寸长（mm）：	6020
外廓尺寸宽（mm）：	2140

外廓尺寸高（mm）：	2920,2940,2960
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4830,5100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140,0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/9100/530
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

1097、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5041XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350216
外廓尺寸长（mm）：	5500
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	3520
整备质量（kg）：	2200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	289
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.65
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	62.21

1098、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5041XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC390538
外廓尺寸长（mm）：	5500
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	3570
整备质量（kg）：	2135
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.56
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	59.93

1099、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433463
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3260,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11200,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	595
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.14
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1100、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN2A纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433465
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550

外廓尺寸高（mm）：	3260,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11200,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	685
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.14
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	198/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1101、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285377
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

1102、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314319
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10950,10750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1103、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314714
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10650,10470,10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	149.21

1104、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261611

外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3180,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1105、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN7A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC379159
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3250,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	465
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1106、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284768
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3180,3220,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

1107、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298876
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	595
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1108、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVNT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC323831
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3180,3220,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	254.71

1109、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVW4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315266
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3080,3120,3240,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.132
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1110、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVE5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229313	配置ID： NC229306
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3250,3120	3250,3120
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	11200,11500	11200,11500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65	65
发动机生产企业:	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号:	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
节油率水平（%）：	60.30	60.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/2150	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	42.10	42.10

1111、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVE5K1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230980	配置ID： NC230094
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2480,2550	2480,2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250	3120,3250
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	11180,11500	11180,11500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	62.5	62.3
发动机生产企业:	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司

排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号:	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
节油率水平（%）：	60.30	60.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2150	160/3000/2150
储能装置总储电量（kWh）：	42.70	42.70

1112、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV0N纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC300502
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	149.21

1113、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC299234
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1114、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC379154
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1115、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440667
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550

外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1116、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440664
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.155
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

1117、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZGEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433471
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.11
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

1118、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6115HZGEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299140
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3390,3530
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1119、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6121HZEV1N纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC328425

外廓尺寸长（mm）：	11600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3310,3465
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1120、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6126GAEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433478
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180,3280,3300,3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12450,12750,13000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	680
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/3300
储能装置总储电量（kWh）：	350.07

1121、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6129GAEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC406323	配置ID： NC328419
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3110,3150,3280,3320	3110,3150,3280,3320
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12580	12000,12580
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	570	570
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500	200/2700/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67	303.67

1122、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327946
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895,2960
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5250,4950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

1123、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310756
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895,2960
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5270,5070
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

1124、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350172
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2770,2810,2920,2980
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5100,5350,5550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4000/1050
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

1125、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433316
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895,2960
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5300,5500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/880
储能装置总储电量（kWh）：	95.25

1126、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311907
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7400,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1127、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261565
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7400,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1128、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299053
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6900,7200,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1129、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311625
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7500,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1130、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6800GEVN9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311734
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600

储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1131、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAGEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312595
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3310,3420
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	8800,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	149.21

1132、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAGEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440661
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3310,3420
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8600,8900
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	175.03

1133、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6816GAEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440653
外廓尺寸长（mm）：	8140
外廓尺寸宽（mm）：	2350,2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1134、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822GEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302567
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2845,2950
总质量（kg）：	10580
整备质量（kg）：	6100,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1135、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822GEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312691
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2845,2950
总质量（kg）：	10580
整备质量（kg）：	6000,6130
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	398
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

1136、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GAHEVE5K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229236	配置ID： NC229201
外廓尺寸长（mm）：	8549	8549
外廓尺寸宽（mm）：	2440	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200	3080,3200
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9480	9200,9480
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53	53
发动机生产企业:	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号:	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/3000/1500	120/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	24.90	24.90

1137、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GAHEVE5K1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC229292	配置ID： NC229279
外廓尺寸长（mm）：	8549	8549
外廓尺寸宽（mm）：	2440	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3200	3080,3200
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9400,9600	9400,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53	53
发动机生产企业:	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号:	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/3000/1500	120/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	26.40	26.40

1138、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC379293
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220,3250
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2700/2150
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1139、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420151
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1140、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302469
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8300,8450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1141、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285012
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8440,8670
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1142、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313426
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3050,3190,3250
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8440
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	136.47

1143、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6856GAEVN2纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433312
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440,2480
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8850,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1144、贵州航天成功汽车制造有限公司 航天牌 GHT5021XXYD-BEV7纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC439860
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1955
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.90

1145、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL70003E4BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415247	配置ID： NC415234
外廓尺寸长（mm）：	4463	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1854	1839
外廓尺寸高（mm）：	1504	1490
总质量（kg）：	2100	2100
整备质量（kg）：	1680	1680
最高车速（km/h）：	160	160
30分钟最高车速（km/h）：	160	160
续驶里程（km，工况法）：	450	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.60	161.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/11000/300	160/11000/300

1146、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL7000EAABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC401458
外廓尺寸长（mm）：	4633
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2180
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	460
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

1147、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL7001EAABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC401620
外廓尺寸长（mm）：	4633
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2180
整备质量（kg）：	1680
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

1148、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL70023AAE1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407337
外廓尺寸长（mm）：	4633
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2180
整备质量（kg）：	1680
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

1149、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL70033E1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415359
外廓尺寸长（mm）：	4633
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2180
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	160/11000/300

/r/min/N.m）：	

1150、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ601纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC254644	配置ID： NC189458
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496	1496
总质量（kg）：	1935	1935
整备质量（kg）：	1560	1560
最高车速（km/h）：	152	152
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	351	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.13	127.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50	16.50
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250	90/3100/276

1151、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ602纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC301060	配置ID： NC280108
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496	1496
总质量（kg）：	1920	1920
整备质量（kg）：	1545	1545
最高车速（km/h）：	152	152
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	401	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.88	150.88
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60	14.60
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250	90/3100/276

1152、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ604纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC316202
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1935
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	152
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1153、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ605纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC350264
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1920
整备质量（kg）：	1545
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/3183/180

1154、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC233053	配置ID： NC199183
外廓尺寸长（mm）：	4200	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570	1570
总质量（kg）：	1890	1890
整备质量（kg）：	1515	1515
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	351	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.12	127.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.40	15.43
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250	90/3100/276

1155、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ692纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300765
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1875
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.88
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1156、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ693纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC333074
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1875
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1157、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ694纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC317073
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1890
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.05
工况条件下百公里耗电量（Y）	15.00

（kWh/100km）：	
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1158、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ695纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409068
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1875
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1159、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ696纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409061
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1890
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1160、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ728纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC315949
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1115,1285
整备质量（kg）：	965,985
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

1161、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVT19纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416814
外廓尺寸长（mm）：	4358
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1935
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401

电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1162、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVT191纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416822
外廓尺寸长（mm）：	4358
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1605
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.05
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1163、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7003BEVJ51纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286530
外廓尺寸长（mm）：	4250
外廓尺寸宽（mm）：	1726
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1700,1650
整备质量（kg）：	1325,1275
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	253
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.61
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	41.8/2660/150

1164、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7004BEVJ51纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416297
外廓尺寸长（mm）：	4250
外廓尺寸宽（mm）：	1726
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1761
整备质量（kg）：	1386
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	41.8/2660/150

1165、奇瑞商用车(安徽)有限公司 捷途牌 SQR6480BEVF11纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC421624
外廓尺寸长（mm）：	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1910
外廓尺寸高（mm）：	1710
总质量（kg）：	2295
整备质量（kg）：	1765,1770
最高车速（km/h）：	140

30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/12000/300

1166、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5021XXYBEVK061纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC316796
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1965
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	254
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.275
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.94

1167、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5025XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC261690
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1965
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.275
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.44
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	40.18

1168、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5030XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420517
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1965
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1455
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.20

1169、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5031XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420519
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1965
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1455
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	258

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.288
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	43.20

1170、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5032XXYBEVH08纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC409844
外廓尺寸长（mm）：	4910
外廓尺寸宽（mm）：	1600,1650
外廓尺寸高（mm）：	2385
总质量（kg）：	2670
整备质量（kg）：	1505
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	238
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.34

1171、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5043XXYBEVH16纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC421002
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000,2150,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050,3150,3250,3350,3450
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	96.00

1172、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5044XXYBEVH16纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420990
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000,2150,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050,3150,3250,3350,3450
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

1173、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6460BEVK09纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC261663
外廓尺寸长（mm）：	4618
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1780,1760
总质量（kg）：	2136
整备质量（kg）：	1611
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.92

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240

1174、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6461BEVK09纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC350268
外廓尺寸长（mm）：	4618
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1780,1760
总质量（kg）：	2136
整备质量（kg）：	1571
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.86
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/90

1175、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6461BEVK091纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC350284
外廓尺寸长（mm）：	4618
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1780,1760
总质量（kg）：	2136
整备质量（kg）：	1611
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.86
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/90

1176、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6462BEVK09纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC359446
外廓尺寸长（mm）：	4618
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1780,1760
总质量（kg）：	2136
整备质量（kg）：	1611
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.42
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.60
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/240

1177、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6464BEVK09纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC420515
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1760,1780
总质量（kg）：	2136
整备质量（kg）：	1611
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120

续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.86
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8500/90

1178、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70028BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC266429
外廓尺寸长（mm）：	3994
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1505
总质量（kg）：	1345
整备质量（kg）：	1045
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.89
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1179、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70032BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC286749
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7000/150

1180、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70033BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302578
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1865
整备质量（kg）：	1490
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/200

1181、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70034BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302627
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1865
整备质量（kg）：	1490

最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/200

1182、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70035BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC310959
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1183、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70036BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC328971
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1184、江铃控股有限公司 江铃牌 JX70038BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC354196
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1185、上海汽车集团股份有限公司 科莱威牌 CSA7001KBEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441304
外廓尺寸长（mm）：	3140
外廓尺寸宽（mm）：	1648
外廓尺寸高（mm）：	1521,1531

总质量（kg）：	1153
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	37/10000/100

1186、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA6463NEPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC443608
外廓尺寸长（mm）：	4574
外廓尺寸宽（mm）：	1876
外廓尺寸高（mm）：	1685
总质量（kg）：	2196
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号:	15E4E
节油率水平（%）：	46.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/230

1187、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7001UBEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC381038
外廓尺寸长（mm）：	4314
外廓尺寸宽（mm）：	1809
外廓尺寸高（mm）：	1620,1644
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1518
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	335
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3000/350

1188、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7102SDPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC240009
外廓尺寸长（mm）：	4695
外廓尺寸宽（mm）：	1848
外廓尺寸高（mm）：	1458
总质量（kg）：	1889
整备质量（kg）：	1465
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号:	10E4E
节油率水平（%）：	45.10
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.39
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	59/7000/318

/r/min/N.m)：	

1189、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7152SEPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC381042
外廓尺寸长（mm）：	4695
外廓尺寸宽（mm）：	1848
外廓尺寸高（mm）：	1458
总质量（kg）：	1919
整备质量（kg）：	1495
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号:	15E4E
节油率水平（%）：	47.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12000/230

1190、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7152SEPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC381045
外廓尺寸长（mm）：	4695
外廓尺寸宽（mm）：	1848
外廓尺寸高（mm）：	1458
总质量（kg）：	1919
整备质量（kg）：	1495
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号:	15E4E
节油率水平（%）：	46.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12000/230

1191、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NDPHEV2插电式混合动力运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260386
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1689,1719
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号:	15E4E
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/7000/318

1192、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NEPHEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC381120
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1689,1719

总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号：	15E4E
节油率水平（%）：	40.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/7000/318

1193、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NEPHEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC416889
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1689,1719
总质量（kg）：	2146
整备质量（kg）：	1771
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号：	15E4E
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/7000/318

1194、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6456BEV1纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC197441
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1686,1716
总质量（kg）：	2155
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	135
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.95
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/3200/255

1195、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6456BEV2纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC266276
外廓尺寸长（mm）：	4554
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1686,1716
总质量（kg）：	2155
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	135
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.26
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.49
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	85/3200/255

/r/min/N.m）：	

1196、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6461FBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC260614
外廓尺寸长（mm）：	4678
外廓尺寸宽（mm）：	1919
外廓尺寸高（mm）：	1616
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1759
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	403
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.76
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	电机1:85/3200/255/电机2:52/3200/155

1197、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6461FBEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC278691
外廓尺寸长（mm）：	4678
外廓尺寸宽（mm）：	1919
外廓尺寸高（mm）：	1618
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.76
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:85/3200/255/后1:85/3200/255/后2:52/3200/155

1198、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6461FBEV3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC355096
外廓尺寸长（mm）：	4678
外廓尺寸宽（mm）：	1919
外廓尺寸高（mm）：	1618
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:85/3200/255/后1:85/3200/255/后2:52/3200/155

1199、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC243041
外廓尺寸长（mm）：	4544
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1509,1532
总质量（kg）：	1859
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.74
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3200/255

1200、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC355824
外廓尺寸长（mm）：	4544
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1513,1536
总质量（kg）：	1974
整备质量（kg）：	1535
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3200/255

1201、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC359719
外廓尺寸长（mm）：	4544
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1513,1536
总质量（kg）：	1994
整备质量（kg）：	1555
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3200/255

1202、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416881
外廓尺寸长（mm）：	4544
外廓尺寸宽（mm）：	1818
外廓尺寸高（mm）：	1513,1536
总质量（kg）：	1974
整备质量（kg）：	1535
最高车速（km/h）：	145
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	93/5000/178

1203、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7104SDPHEV3插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC260970
外廓尺寸长（mm）：	4671
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	1875
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司

排量/功率（ml/kW）：	999/92
发动机型号:	10E4E
节油率水平（%）：	45.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	59/7000/318

1204、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7144CDPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC185530
外廓尺寸长（mm）：	4995
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2135,2210
整备质量（kg）：	1835
最高车速（km/h）：	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1399/112
发动机型号:	14E4E
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/7000/318

1205、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7144CDPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC265481
外廓尺寸长（mm）：	4995
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	2135,2210
整备质量（kg）：	1835
最高车速（km/h）：	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1399/112
发动机型号:	14E4E
节油率水平（%）：	42.40
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/7000/318

1206、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7154SEPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC381051
外廓尺寸长（mm）：	4671
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号:	15E4E
节油率水平（%）：	47.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12000/230

1207、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7154SEPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC381049
外廓尺寸长（mm）：	4671
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	200
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号：	15E4E
节油率水平（%）：	46.30
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12000/230

1208、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC315111
外廓尺寸长（mm）：	5340,5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1995,2085
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.66
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/7500/280
储能装置总储电量（kWh）：	50.40

1209、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC299642
外廓尺寸长（mm）：	5340,5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1995,2085
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.51
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/7500/280
储能装置总储电量（kWh）：	44.93

1210、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ5030XXYBEVS12纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC313530
外廓尺寸长（mm）：	5340,5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1995,2085,2285
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1880
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.275
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.34
储能装置种类：	镍钴锰锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/7500/280

储能装置总储电量（kWh）：	48.52

1211、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6105AGBEVM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420031
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11800,12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	610
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20,15.40,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	285.92

1212、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC265834
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10400,11000,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80,14.00,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1213、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL22纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298581
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,9.80,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1214、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298515
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,9.80,9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1215、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310733
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10800,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.30,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1216、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310701
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	486
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,15.40,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1217、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397899
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	486
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,15.40,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1218、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433721
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.70,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

1219、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440282
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10800,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.40,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	210.56

1220、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440252
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,11000,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50,14.70,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1221、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433733
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	635
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.20,18.20,17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	326.73

1222、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197760
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1223、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVM2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302458
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450,3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.40,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.40
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.55

1224、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVM3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302768
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450,3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.30,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.04

1225、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD511插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319594	配置ID： NC319593
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450	3400,3450
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11200,11750,12400	11200,11750,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90	90
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6494/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20,3.10,2.90	3.20,3.10,2.90
节油率水平（%）：	60.20	60.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45	50.45

1226、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD57混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197996	配置ID： NC197992

外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95	95
发动机生产企业:	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号:	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50	13.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
节油率水平（%）：	60.30	60.60
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2100	135/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	42.12	42.12

1227、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD58插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226498
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11400,12000,12600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	105
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号:	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.83
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50
节油率水平（%）：	60.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池,超级电容器
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/2600/2200
储能装置总储电量（kWh）：	51.84,0.42

1228、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BCBEVL14纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC312743
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1229、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6110BGBEVL8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311118
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3380
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10700

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1230、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6111AGBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244612
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3190,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12700
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40,15.60
快充倍率:	3.05C
储能装置种类:	电容型镍氢动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	89.85

1231、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AGBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440482
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

1232、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC447164
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1233、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AYBEVL纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC416057
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	12900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/1400
储能装置总储电量（kWh）：	314.10

1234、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AYBEVL2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440587
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	260/3300/2800
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

1235、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112SGBEVM纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376465
外廓尺寸长（mm）：	10880
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4130,4160
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,12700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.50
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	285.92

1236、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433757
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	642
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	350.07

1237、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310667
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550

外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,12800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	630
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	345.55

1238、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433743
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270,3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	493
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1239、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302390
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50,9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	139.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.55

1240、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277671
外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4850,5100,5350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,8.50,8.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/870
储能装置总储电量（kWh）：	62.44

1241、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331082

外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5000,5200,5450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,16.60,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/870
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1242、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433657
外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	4900,5100,5300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,11.90,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98(L173C01),157.18(L173G01)
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	95.25

1243、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440775
外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5000,5200,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.50,14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	127.74

1244、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302607
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7150,7450,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00,9.60,9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1245、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312741
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7300,7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.30,9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1246、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312900
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7500,7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.10,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

1247、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260289
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7000,7400,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1248、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVM1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302686
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,2985,3020,3045,3105,3175,3240
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7600,8000,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,9.20,8.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

1249、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6810AGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433682
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7800,8100,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.40,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

1250、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6810AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433688
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000,8300,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,12.30,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

1251、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6810AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445689
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7700,8000,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.45,9.10,8.77
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	114.52

1252、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342578
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	328
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100

储能装置总储电量（kWh）：	136.12

1253、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CGBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440072
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

1254、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CGBEVL6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433595
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8700,9200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

1255、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CYBEVL3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC331432
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	328
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

1256、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CYBEVL4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC376553
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1257、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CYBEVL5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440523
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

1258、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313031
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8100,8500,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

1259、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319375
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8700,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.40,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1260、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440212
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8100,8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

1261、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440228
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8600,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.80,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

1262、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433697
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8700,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.00,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

1263、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433703
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8600,8900,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	525
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,15.00,14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	210.56

1264、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD54插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC207157	配置ID： NC207144
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3290	3030,3140,3290
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600	9200,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65	65
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.91	11.89
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
节油率水平（%）：	61.00	61.00
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	24.88	24.88

1265、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD55插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319626	配置ID： NC319573
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190,3290	3030,3090,3130,3190,3290
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9000,9400,9800	9000,9400,9800
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70	70
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.00	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.80,2.70,2.60	2.80,2.70,2.60
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	148/3000/1500	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	30.13	30.13

1266、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVM2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302519
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3115,3145,3175,3275,3340
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8800,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.80,8.40,8.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.16

1267、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVM3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302794
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3115,3145,3175,3275,3340
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8800,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.80,8.40,8.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	150/3000/2000

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	100.69

1268、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6860AGBEVM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420033
外廓尺寸长（mm）：	8640
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3600
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9300,9600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	525
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	210/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	214.44

1269、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6905AYBEVL纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC416054
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3440,3480
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	9520,10100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.64,15.68
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

1270、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5032XXYEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC435752	配置ID： NC417145
外廓尺寸长（mm）：	4490	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	2066,1980,2260	2066,1980,2260
总质量（kg）：	2980	2980
整备质量（kg）：	1680	1680
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	180	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00	145.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225	62/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	41.08	41.08

1271、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEVW01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC332496
外廓尺寸长（mm）：	5330
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260,2066,1980
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1910
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.34
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	90/7500/280

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	44.93

1272、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JHEVD5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213751
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400,3600
总质量（kg）：	15600
整备质量（kg）：	11550,11160
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	69
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/180
发动机型号：	YC6J245-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	49.50

1273、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353693
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1274、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353756
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,141.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1275、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420081
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3340,3190
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,10600

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	407
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1276、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439605
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3340,3190
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	468
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1277、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0C8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333284	配置ID： NC268112
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150	3300,3150
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11900,11450	11900,11450
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	306	306
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54	218.54

1278、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVW0CA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353537
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	273
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.31

1279、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC267894
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150

总质量（kg）：	17400
整备质量（kg）：	10900,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01);140.4(L271D02)
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1280、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVY0C3纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343776
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	361
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1281、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVY0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420136	配置ID： NC390739	配置ID： NC353531
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150,3340	3300,3150,3340	3300,3150,3340
总质量（kg）：	18000	18000	18000
整备质量（kg）：	11000	11000	11000
最高车速（km/h）：	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	445	445	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147	0.147	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70	15.70	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00	141.00	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500	180/2500/2800	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76	249.76	249.76

1282、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203867
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	11630,12130
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	62
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2600/2400

储能装置总储电量（kWh）：	41.47

1283、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232006
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12625,12125
最高车速（km/h）：	64
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	66
发动机生产企业:	上海柴油机股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6440/158
发动机型号:	SC7H215Q5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.85
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00
节油率水平（%）：	60.40
储能装置种类:	有机电解质碳电极对称型超级电容器/磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	44.32

1284、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVG5C7插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232107
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500,16900
整备质量（kg）：	13050,12650
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.84
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.50
节油率水平（%）：	60.40
储能装置种类:	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400
储能装置总储电量（kWh）：	42.63

1285、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVL5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226713	配置ID： NC204143	配置ID： NC204142	配置ID： NC203889
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150	3500,3300,3150	3500,3300,3150	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500	17500	17500	17500
整备质量（kg）：	11820,12340	11820,12340	11820,12340	11820,12340
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64	64	64	64
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6500/147	6750/162	6600/149	6494/147
发动机型号:	YC6J200-58	WP6.220E50	CA6DLD-20E5	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.75	14.87	14.80	14.78
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.20	5.20	5.20	5.20
节油率水平（%）：	60.70	60.30	60.50	60.60
储能装置种类:	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	135/2600/2100	135/2600/2100	135/2600/2100	135/2600/2100

/r/min/N.m）：				
储能装置总储电量（kWh）：	42.71	42.71	42.71	42.71

1286、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVS5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343854
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	12125,11825
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6870/147
发动机型号:	YC6JA200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.78
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.60
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/2200
储能装置总储电量（kWh）：	51.14

1287、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JHEVY5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC225994
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	12625,12125
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	64
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.77
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.10
节油率水平（%）：	60.60
储能装置种类:	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

1288、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6112JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431417
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3430,3600
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	205/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1289、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVJ0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420038

外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	581
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	C1箱:137,D1箱:136
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1290、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVJ0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439583
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	524
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	C箱:160,G箱:159
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1291、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6606JEV50C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342972
外廓尺寸长（mm）：	6045
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2560,2640,2695
总质量（kg）：	5440
整备质量（kg）：	3060,3250
最高车速（km/h）：	50
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	45.28

1292、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6655JEVJ0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431481
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2790,3000
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	339
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	90.24

1293、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6655JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC390642
外廓尺寸长（mm）：	6540
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2790,2830,2950,3000
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5250,5500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

1294、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6700JEVJ0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354175
外廓尺寸长（mm）：	6995
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2640,2770,2890
总质量（kg）：	9100
整备质量（kg）：	5100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	358
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	115.12

1295、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439122
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2980,3135
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	416
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	A箱:141,B箱:140
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3700/1700
储能装置总储电量（kWh）：	163.30

1296、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVY0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC382572	配置ID： NC343778	配置ID： NC343728
外廓尺寸长（mm）：	8045	8045	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350,2360	2350,2360	2350,2360
外廓尺寸高（mm）：	2980,3135	2980,3135	2980,3135
总质量（kg）：	13000	13000	13000
整备质量（kg）：	7200,7500	7200,7500	7200,7500
最高车速（km/h）：	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	323	323	323
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.148	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.30	13.80,13.30	13.80,13.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80	141.80	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700	160/2800/1900	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98	143.98	143.98

1297、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVY0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435587	配置ID： NC354117
外廓尺寸长（mm）：	8045	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350,2360	2350,2360
外廓尺寸高（mm）：	2980,3135	2980,3135
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	7300,7100	7300,7100
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	224	224
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3700/1700	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	111.22	111.22

1298、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6809JEVJ0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353590
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2980
总质量（kg）：	10600
整备质量（kg）：	6100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3100/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1299、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6827JEVY0纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC398029
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3350
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	188/3300/2100
储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1300、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6827JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353787
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240,3350
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	188/3300/2100

储能装置总储电量（kWh）：	151.83

1301、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVJ0C3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435698	配置ID： NC419934
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195	3050,3195
总质量（kg）：	14200	14200
整备质量（kg）：	8850,8550	8850,8550
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	550	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00,18.00	18.00,18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,136.00	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/2000	180/2700/2150
储能装置总储电量（kWh）：	222.54	222.54

1302、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVJ0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439423
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8300,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	441
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	188/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	181.44

1303、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVW0C7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354129
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1900
储能装置总储电量（kWh）：	100.87

1304、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331633
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.00,8.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1305、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC401173	配置ID： NC382600	配置ID： NC343479
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460	2460	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195	3050,3195	3050,3195
总质量（kg）：	14000	14000	14000
整备质量（kg）：	8100,8400	8100,8400	8100,8400
最高车速（km/h）：	69	69	69
续驶里程（km，等速法）：	369	369	369
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.80	14.30,13.80	14.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.7(L271C01),140.4(L271D02)	140.7(L271C01),140.4(L271D02)	140.7(L271C01),140.4(L271D02)
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/2800/1900	180/2700/2150	188/3300/2100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54	167.54	167.54

1306、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JHEVC5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232172	配置ID： NC232118
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460	2460
外廓尺寸高（mm）：	3085,3195,3340	3085,3195,3340
总质量（kg）：	13200	13200
整备质量（kg）：	9465,9920	9465,9920
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	4730/118	4400/134
发动机型号:	YC4EG160-50	CA4DLD-18E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.12	12.01
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30	4.30
节油率水平（%）：	60.30	60.60
储能装置种类:	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	26.55	26.55

1307、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JHEVL5C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213783	配置ID： NC213759
外廓尺寸长（mm）：	8520	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460	2460
外廓尺寸高（mm）：	3085,3195,3340	3085,3195,3340
总质量（kg）：	13200	13200
整备质量（kg）：	9290,9745	9290,9745
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	4730/118	4400/134
发动机型号:	YC4EG160-50	CA4DLD-18E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.50	2.50
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类:	锰酸锂离子蓄电池	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	24.90	24.90

1308、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5035XXYEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443374
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	72/14000/175
储能装置总储电量（kWh）：	41.86

1309、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443367
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2030,2170
外廓尺寸高（mm）：	2905,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150,3300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/12000/300
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

1310、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVCG21插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342018
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3280
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	10600,11200,11880
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业:	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号:	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.40,3.20,3.00
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	50.46

1311、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298295
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	308
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1312、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431820
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	453
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2850
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1313、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431826
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2850
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

1314、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298490
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	463
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.50,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

1315、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302410
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	373
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1316、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313492
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1317、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330388
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	474
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

1318、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354622
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	414
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1319、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389016
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1320、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3D1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298523
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10150,10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	356
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1321、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3D2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312906
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	474
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	262.08

1322、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3L1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298711
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	248.22

1323、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3L2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332139
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1200
储能装置总储电量（kWh）：	209.43

1324、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3M1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375111
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	610
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.10,18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	321.66

1325、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3W1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302432
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1326、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3X1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313064
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	474
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	254.71

1327、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC300037
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900

整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1328、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVA1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC315273
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1329、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVAA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC315372
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1330、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300145
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1331、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342128
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1332、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC315415
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1333、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397414
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11250
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1334、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397435
外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11050,11700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1335、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGD纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300259

外廓尺寸长（mm）：	10980
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3330,3450
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	166.32

1336、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302540
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1337、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120EVG3L1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302504
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80,18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

1338、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6668EVGC纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350234
外廓尺寸长（mm）：	6645
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,3000
总质量（kg）：	9300
整备质量（kg）：	5250,5450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.24,10.83
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.05,135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	74.34

1339、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6669EVGB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350158
外廓尺寸长（mm）：	6645
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,3000
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5750,5550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	456
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.82,15.35
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L202C01:141.5/L202D01:140.7
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

1340、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6669EVGC纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350244
外廓尺寸长（mm）：	6645
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2880,3000
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5300,5500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.55,11.13
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	87.81

1341、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6806EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354567
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2245
外廓尺寸高（mm）：	2920,2800
总质量（kg）：	12100
整备质量（kg）：	6700,6320
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	117.08

1342、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6806EVGL纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342254
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2245
外廓尺寸高（mm）：	2920,2800
总质量（kg）：	12100
整备质量（kg）：	6700,6320
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60,140.50,137.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	114.41

1343、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQA11纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC315081
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8800,8300,7900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,11.40,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1344、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299692
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8150,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,11.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1345、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQGA2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354404
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8250,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1346、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQGA3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397379
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8150,7700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,11.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100

储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1347、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353979
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,13.90,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	141.36

1348、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389072
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.40,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1349、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438417
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7100,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.30,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1350、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438421
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7500,7100,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,14.20,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

1351、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332429
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,11.60,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	113.18

1352、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298906
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7200,6800,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	211
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,9.50,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.66

1353、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299012
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	253
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,11.60,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	113.18

1354、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314268
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.40,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1355、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342565
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,14.30,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

1356、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3D5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299110
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	218
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,10.00,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1357、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3D6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299223
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7000,6600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	298
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.30,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

1358、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3F2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286101
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	229
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,10.00,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1359、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3L1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299520
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7250,6850,6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,10.90,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	104.72

1360、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3L2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332495
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,6950,6550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	282
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90,12.60,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	124.11

1361、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3L4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354282
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,14.40,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.57,140.50,140.71
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	141.00

1362、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3X2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314755
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7400,7000,6700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,13.30,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	127.36

1363、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6816EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326827
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	2980,3130
总质量（kg）：	12400
整备质量（kg）：	6700,6900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	293
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.49
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1364、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431811
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2935
总质量（kg）：	13400
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,10.90,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2050
储能装置总储电量（kWh）：	121.13

1365、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431828
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2935
总质量（kg）：	13400
整备质量（kg）：	7650,7250,6850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,13.60,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2050
储能装置总储电量（kWh）：	157.53

1366、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438422
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2935
总质量（kg）：	13600

整备质量（kg）：	7900,7450,7050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80,15.70,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1367、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342588
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13600
整备质量（kg）：	7800,7350,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,17.60,18.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	187.33

1368、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6828EVQGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431495
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3225
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8380,8880
最高车速（km/h）：	69,90
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2050
储能装置总储电量（kWh）：	157.53

1369、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6828EVQGA2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431682
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3225
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8380,8880
最高车速（km/h）：	69,90
续驶里程（km，等速法）：	388
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	175.03

1370、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6840EVG3T1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331653
外廓尺寸长（mm）：	8350
外廓尺寸宽（mm）：	2390

外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30,141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/7500/600
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

1371、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG3A2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330217
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	14800
整备质量（kg）：	9200,9600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

1372、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG3M1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389110
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3250,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8100,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	224
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,8.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/8000/600
储能装置总储电量（kWh）：	100.16

1373、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286139
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	14800
整备质量（kg）：	8900,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	187.33

1374、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEVCG21插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354685

外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3455
总质量（kg）：	12600
整备质量（kg）：	8200,8500,8900
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52
发动机生产企业:	潍柴动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/140
发动机型号:	WP4.1NQ190E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10,3.00,2.80
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

1375、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6906EVQGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431810
外廓尺寸长（mm）：	8980
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3225
总质量（kg）：	15200
整备质量（kg）：	9150,9700
最高车速（km/h）：	69,90
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1376、河南少林客车股份有限公司 少林牌 SLG6805EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375747
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3060,3200
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	6400,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	277
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	110.35

1377、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6811HBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328867
外廓尺寸长（mm）：	8095
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2840,3030
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7000,7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.129
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.0,11.4
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.5(GXB4-A-2P48S),140.3(GXB4-B-2P33S)
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3300/1700
储能装置总储电量（kWh）：	118.94

1378、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7002S302BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC248669
外廓尺寸长（mm）：	4553
外廓尺寸宽（mm）：	1737
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1808
整备质量（kg）：	1433
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9500/240

1379、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7002S303BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC401538
外廓尺寸长（mm）：	4553
外廓尺寸宽（mm）：	1737
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1808
整备质量（kg）：	1433
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.20
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9500/240

1380、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7003S203BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC378312
外廓尺寸长（mm）：	3680
外廓尺寸宽（mm）：	1550
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1370
整备质量（kg）：	1070
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.04
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/8000/135

1381、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7003S204BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC398118
外廓尺寸长（mm）：	3680
外廓尺寸宽（mm）：	1550
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1298
整备质量（kg）：	998
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/8000/135

1382、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7000S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC357855
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1585
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1383、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC443965
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1578
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1384、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444297
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1578
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1385、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444289
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1637
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150

续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	180.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	镍钴锰三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1386、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DFBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444165
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1637
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	180.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	镍钴锰三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1387、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC378065
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1585
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1388、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7002S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC378890
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1585
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1389、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7003S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC378914
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1585

最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1390、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7004S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416142
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1600,1668
总质量（kg）：	2035
整备质量（kg）：	1585
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

1391、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5032XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC231425
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2550
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.253
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.90

1392、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5032XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC376582
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.242
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	40.70

1393、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5048XXYEBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC358604
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2820

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1394、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6101UBEVN1纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350156
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50,17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1395、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6101UBEVN3纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439463
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1396、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350240
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/830
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1397、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350248
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/830
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1398、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358874
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

1399、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433111
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	408
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

1400、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328131
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1401、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327108
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	220.71

1402、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328421
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	252.24

1403、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359880
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	365
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

1404、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVN3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC360006
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1405、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260166	配置ID： NC260156

外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060	3200,3060
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10300,10700	10300,10700
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	295	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.90	11.30,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	167.54	167.54

1406、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435643	配置ID： NC328741
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060	3200,3060
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10700,11000,11200	10700,11000,11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	380	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00,13.70	14.40,14.00,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54	218.54

1407、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC260528
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11300,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1408、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441246
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60,17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	280.16

1409、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UDHEVL1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC360029
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3060,3220,3400
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11800,12300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	90
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10,2.90
节油率水平（%）：	60.50
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

1410、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109ULE0BEVS5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204629
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1411、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVL5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC376384
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	17200
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	515
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	293.20

1412、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UBEVW3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286540
外廓尺寸长（mm）：	11995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3080,3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	476
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1413、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6663UBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433007
外廓尺寸长（mm）：	6640
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2755,2895
总质量（kg）：	8200
整备质量（kg）：	4950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,135.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	80.00

1414、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVC1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350290
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.62,147.96
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	116.12

1415、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433198
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7700,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

1416、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435619	配置ID： NC329327
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050	2920,3050
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7500,7800	7500,7800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	215	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,9.80	10.20,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/850	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	109.27	109.27

1417、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC360500
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00,142.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	108.59

1418、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC360553
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1419、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435676	配置ID： NC329520
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050	2920,3050
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7500,7800	7500,7800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	280	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,12.80	13.30,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80	141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3000/1800	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	143.98	143.98

1420、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328760
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	120.86

1421、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330298
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	149.76

1422、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435594	配置ID： NC329820
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050	2920,3050
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7500,7800	7500,7800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	235	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.80	11.20,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/850	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98	120.98

1423、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441424
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	132.48

1424、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432692
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	343
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

1425、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433303
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	348
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	172.36

1426、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439373
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3300/2100
储能装置总储电量（kWh）：	140.08

1427、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5032XXY-BEV1纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC440003
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	40.88

1428、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH6431BEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC310764
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1340

最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.34
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8000/200

1429、明君汽车有限公司 华凯牌 MJC6450BEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC411164
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165

1430、领途汽车有限公司 领途牌 YGM5022XXYBEVB纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC390346
外廓尺寸长（mm）：	4215
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1940
整备质量（kg）：	1090
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	150
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/5900/152
储能装置总储电量（kWh）：	21.78

1431、领途汽车有限公司 领途牌 YGM7001BEVB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC361284
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1775
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/12000/230

1432、领途汽车有限公司 领途牌 YGM7001BEVB1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC358608
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1775

整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/12000/230

1433、领途汽车有限公司 御捷马牌 YGM7000BEVA5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC300718
外廓尺寸长（mm）：	3675,3749
外廓尺寸宽（mm）：	1655
外廓尺寸高（mm）：	1575
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.21
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8200/150

1434、领途汽车有限公司 御捷马牌 YGM7001BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC285165
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1775
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.60
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/12000/230

1435、领途汽车有限公司 御捷马牌 YGM7001BEVA0纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC313795
外廓尺寸长（mm）：	4100
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	1595
总质量（kg）：	1775
整备质量（kg）：	1400
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	96/12000/230

1436、安徽猎豹汽车有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA6431BABEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC248920
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1840

外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2095
整备质量（kg）：	1645
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

1437、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC1030BEV02纯电动多用途货车

车辆基本信息	配置ID： NC439227
外廓尺寸长（mm）：	5350
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1780
总质量（kg）：	3345
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	112/9000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.67

1438、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC1030BEV31纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC440507
外廓尺寸长（mm）：	5650
外廓尺寸宽（mm）：	1850,1960,1910
外廓尺寸高（mm）：	2170
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2140
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.39
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/11000/255
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

1439、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5020XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420594
外廓尺寸长（mm）：	4150
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1905
总质量（kg）：	2345
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.85
储能装置种类:	锰酸锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/8000/205
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

1440、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5030CCYBEV31纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440151
外廓尺寸长（mm）：	5650
外廓尺寸宽（mm）：	1850,1960,1910
外廓尺寸高（mm）：	2680

总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2140
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.39
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/11000/255
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

1441、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5030XXYBEV04纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC415500
外廓尺寸长（mm）：	5450
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2160
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2035
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.278
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3200-7000/137-300
储能装置总储电量（kWh）：	50.37

1442、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5040XLCBEVK1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439502
外廓尺寸长（mm）：	5450
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2380
总质量（kg）：	3650
整备质量（kg）：	2350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3200-7000/137-300
储能装置总储电量（kWh）：	50.37

1443、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5042CCYBEVK1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439885
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	3010
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3045
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

1444、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5042XLCBEVK3纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439378
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3045

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

1445、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5042XXYBEVK2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420120
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3020,3120,3170
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	80.64

1446、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYBEVK1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439633
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3020,3120,3170
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.267
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	81.14

1447、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5049XXYBEV05纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC420781
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3020,3120,3170
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3020
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

1448、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5071XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC260219
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	3450
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	200

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.30
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4200/850
储能装置总储电量（kWh）：	84.00

1449、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5072XLCBEVK2纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439999
外廓尺寸长（mm）：	5995,6080
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

1450、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5072XXYBEVK1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440274
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2350
外廓尺寸高（mm）：	3120,3220,3320
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.238
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/882～4000/287～1300
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

1451、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG3纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342275
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	427
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1452、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG4纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342223
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	504
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

1453、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG5A纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC423512
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.50,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682～2400/800～2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

1454、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG6纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC415283
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139,0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,18.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量（kWh）：	301.05

1455、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG8纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432118
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/1500-2800/620-1200
储能装置总储电量（kWh）：	201.39

1456、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6110BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440494
外廓尺寸长（mm）：	10895
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3480
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.72
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682～2400/800～2800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

1457、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6110BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440394
外廓尺寸长（mm）：	10895
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3480
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.72
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682～2400/800～2800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

1458、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6120BEVG3纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342196
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	416
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1459、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6120BEVG6纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC415515
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682～2400/800～2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

1460、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6810BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333642
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13500

整备质量（kg）：	8700,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	483
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

1461、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG1A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC407328
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8250,8650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136,0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20,15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

1462、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398085
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8250,8650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.131,0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1463、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG2A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC407590
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8100,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134,0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1464、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432038
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2550

外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/1500-2500/650-1050
储能装置总储电量（kWh）：	134.26

1465、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG3A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432082
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/1500-2500/650-1050
储能装置总储电量（kWh）：	134.26

1466、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC344562
外廓尺寸长（mm）：	4840,4990
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1998
总质量（kg）：	4020
整备质量（kg）：	2395
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.282
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	73.40

1467、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL5041XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC219185
外廓尺寸长（mm）：	5380,5530
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2285
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2550
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	73.87

1468、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6100GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC355090
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	2950,3050
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.96,150.62
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	198.40

1469、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6320BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC342921
外廓尺寸长（mm）：	3180
外廓尺寸宽（mm）：	1495
外廓尺寸高（mm）：	1720
总质量（kg）：	1530
整备质量（kg）：	1155
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	385
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.80
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.00
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7500/150

1470、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6320BEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC343086
外廓尺寸长（mm）：	3180
外廓尺寸宽（mm）：	1495
外廓尺寸高（mm）：	1720
总质量（kg）：	1530
整备质量（kg）：	1155
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	385
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.00
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	40/7500/150

1471、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6440BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC344499
外廓尺寸长（mm）：	4397
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1758
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/8500/180

1472、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6680GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311027

外廓尺寸长（mm）：	6780
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2960,2870
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.75
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	74.19

1473、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6800GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326353
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	12600
整备质量（kg）：	6900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.76,148.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1474、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298190
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.56
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.80

1475、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326670
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.96,150.62
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	99.19

1476、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310857
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	11400
整备质量（kg）：	6350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.76,148.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1477、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298480
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.226
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	39.80

1478、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350204
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

1479、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441824
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	39.67

1480、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439886

外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/180
储能装置总储电量（kWh）：	25.19

1481、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC310723
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2390
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	302
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.288
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	50.30

1482、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XJCBEV纯电动检测车

车辆基本信息	配置ID： NC354840
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	236
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.30
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	55.10

1483、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC374851
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2150
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2260
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	257
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.18
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	55.10

1484、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC285193	配置ID： NC284694
外廓尺寸长（mm）：	5200	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700

外廓尺寸高（mm）：	2240,1980	2240,1980
总质量（kg）：	3250	3250
整备质量（kg）：	1900	1900
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	225	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.46	137.46
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	50.50	50.50

1485、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350200
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.285
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	49.20

1486、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350192
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	216
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	48.20

1487、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC354661
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	53.60

1488、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYBEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC374765
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980
总质量（kg）：	3250

整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	218
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	48.50

1489、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441919
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260,1980
总质量（kg）：	3360
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.20
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/300
储能装置总储电量（kWh）：	44.66

1490、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XYZBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC331820	配置ID： NC327833
外廓尺寸长（mm）：	5200	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	2240,1980	2240,1980
总质量（kg）：	3250	3250
整备质量（kg）：	1900	1900
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	225	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00	135.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/310	100/10000/310
储能装置总储电量（kWh）：	50.50	50.50

1491、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040TSLBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC425405
外廓尺寸长（mm）：	5160
外廓尺寸宽（mm）：	1960
外廓尺寸高（mm）：	2345
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	4050
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.40
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

1492、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040TYHBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC425514
外廓尺寸长（mm）：	5290
外廓尺寸宽（mm）：	1985
外廓尺寸高（mm）：	2290
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3250
最高车速（km/h）：	85

吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.40
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

1493、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442000
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5200/750
储能装置总储电量（kWh）：	80.79

1494、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5060ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC425657
外廓尺寸长（mm）：	5215
外廓尺寸宽（mm）：	1985
外廓尺寸高（mm）：	2435
总质量（kg）：	5980
整备质量（kg）：	3700
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.269
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

1495、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5100TCABEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC397410
外廓尺寸长（mm）：	6430
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2700
总质量（kg）：	10495
整备质量（kg）：	6240
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28,142.38
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.20
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/6000/385
储能装置总储电量（kWh）：	177.40

1496、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5100TCABEV1纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC408549
外廓尺寸长（mm）：	6430
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2700
总质量（kg）：	10495
整备质量（kg）：	6240
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28,142.38
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.79
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	177.40

1497、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5129XDYEV纯电动电源车

车辆基本信息	配置ID： NC355798
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	11850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.10
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.31
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1498、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5310ZLJBEV纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC374896
外廓尺寸长（mm）：	9600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3500
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	18000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	387.00

1499、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5310ZLJBEV1纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC436313
外廓尺寸长（mm）：	9600,9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3500
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	18000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	387.00

1500、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC203695
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11380
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.00

1501、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204618
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	138.20

1502、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV55纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261882
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,12000,12650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	322.56

1503、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV10纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375458
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	562
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.24,140.68
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	301.06

1504、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV11纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389149
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40

储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	293.20

1505、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432365
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10650,11000,11350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1506、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439986
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10550,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.70,140.90
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1507、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440021
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11150,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1508、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440547	配置ID： NC440464
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200	3050,3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11980	10930,11280,11630
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	530	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159	0.149

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.90	16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	315.07	315.07

1509、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440297
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10580,10930,11280
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1510、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC280499
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10940,11240
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1511、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316356
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10750,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	200.45

1512、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327642
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
快充倍率:	3.13C
储能装置种类:	镍氢动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	86.40

1513、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342600
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10700,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	398
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18,140.38
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	225.79

1514、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327272
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10500,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38,140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1515、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353620
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10940,11240
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1516、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100GSEV1纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327568
外廓尺寸长（mm）：	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	4170
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	322.56

1517、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6101EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299059
外廓尺寸长（mm）：	10095
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9150,9350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	161.28

1518、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6109HEV5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226409
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3190
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.40
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	50.30

1519、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC408019
外廓尺寸长（mm）：	10840
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11650,11950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.24,140.68
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	301.06

1520、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432217
外廓尺寸长（mm）：	10840
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	301.06

1521、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439029
外廓尺寸长（mm）：	10840
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1522、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC280651
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38,140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1523、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC342768
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11960,12460
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	516
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800

储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1524、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV7纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC432425
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850,12300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	483
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1525、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343892
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11470,11970
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1526、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342807
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11960,12460
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	516
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1527、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC205251
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	12120
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	276.40

1528、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV3纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321661
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3330
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11550,11850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
储能装置种类:	锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1529、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440361
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11800,12100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1530、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440633	配置ID： NC440566
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200	3050,3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12850	11800,12100,12400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	620	620
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20	17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	326.73	326.73

1531、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EVG1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC419897
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700,12100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18,140.38

储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

1532、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129HEV5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC234170
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	11760,11960
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.30
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	42.71

1533、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129HEV6插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC240247
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	17920
整备质量（kg）：	11760,11960
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/162
发动机型号：	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.89
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	51.80

1534、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420BEV5纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC354439
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2360
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.40
储能装置种类：	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230

1535、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420BEV8纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC354290
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2360
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230

1536、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420EV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441529
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2310
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230

1537、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6600EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389123
外廓尺寸长（mm）：	6005
外廓尺寸宽（mm）：	2130
外廓尺寸高（mm）：	2850,2980
总质量（kg）：	7960
整备质量（kg）：	4500,4740
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.72
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1538、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6600EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353530
外廓尺寸长（mm）：	6005
外廓尺寸宽（mm）：	2130
外廓尺寸高（mm）：	2850,2980
总质量（kg）：	7960
整备质量（kg）：	4500,4740
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	267
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000

储能装置总储电量（kWh）：	70.94

1539、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC321673
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6060,6260
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.04
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	67.10

1540、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV2纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343042
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2680,2910
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6100,6300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	202
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	7.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.04
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	67.10

1541、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432606
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5935,6235,6535
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	104.83

1542、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444571
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5935,6135
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	90.24

1543、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439920
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7650,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	304
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1544、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326159
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	7250,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1545、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310684
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	7100,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1546、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439351
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80

储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	104.83

1547、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326972
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6950,7250,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18,140.38
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	104.83

1548、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC356835
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6950,7250,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1549、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432193
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8700,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	362
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,140.60
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.03

1550、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439245
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8800,9050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

1551、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439484
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8850,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	514
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1552、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327090
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7950,8150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1553、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310845
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8100,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	110.25

1554、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343150
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8350,8550
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	286
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.18
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1555、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC356757
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.38,140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

1556、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859HEV3插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220721
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公
排量/功率（ml/kW）：	4730/118
发动机型号:	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.17
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.60
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	26.50

1557、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859HEV4插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC244466
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730
发动机型号:	YC4EG160-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.07/118
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.60
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/7000/660
储能装置总储电量（kWh）：	30.11

1558、长沙梅花汽车制造有限公司 同心牌 TX6831BEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313621
外廓尺寸长（mm）：	8260
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7220
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.80,151.03
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	102.47

1559、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5022XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439344
外廓尺寸长（mm）：	3845
外廓尺寸宽（mm）：	1745
外廓尺寸高（mm）：	1770
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1040
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.59
储能装置种类：	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150
储能装置总储电量（kWh）：	30.33

1560、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC196710
外廓尺寸长（mm）：	5400
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2360
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2340
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.20
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/680
储能装置总储电量（kWh）：	48.52

1561、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5043XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC233411
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2860
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	89.86

1562、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6450BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC226758
外廓尺寸长（mm）：	4515
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1760,1795
总质量（kg）：	2295
整备质量（kg）：	1770
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.70
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.00
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/9000/240

1563、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ6460BEV3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC187904
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1810
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8900/260

1564、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ6450BEVT1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC407443
外廓尺寸长（mm）：	4501
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1648
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.57
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/9000/260

1565、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ6470PHEV1混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC301711
外廓尺寸长（mm）：	4775
外廓尺寸宽（mm）：	1902
外廓尺寸高（mm）：	1697
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	2005
最高车速（km/h）：	185
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业:	锐展(铜陵)科技有限公司

排量/功率（ml/kW）：	1799/130
发动机型号:	TN4G18T
节油率水平（%）：	40.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	53/9000/180

1566、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ7000BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC375546
外廓尺寸长（mm）：	3721
外廓尺寸宽（mm）：	1658
外廓尺寸高（mm）：	1522
总质量（kg）：	1389
整备质量（kg）：	1089
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类:	多元复合材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/7500/180

1567、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC1021DABEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC303856
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	1870,1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1080
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.243
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.47
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/6000/170
储能装置总储电量（kWh）：	35.04

1568、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC1030DDBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC313225
外廓尺寸长（mm）：	5588
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2120
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	337
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.14
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	72/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	68.60

1569、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5022XXY-DABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441603
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1210
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	300

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.231
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.47
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/6000/170
储能装置总储电量（kWh）：	35.04

1570、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5030XXY-DDBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC314106
外廓尺寸长（mm）：	5588
外廓尺寸宽（mm）：	1795
外廓尺寸高（mm）：	2440
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2040
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.14
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	72/14000/165
储能装置总储电量（kWh）：	68.60

1571、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5030XXY-FXBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439894
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1350
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.79
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	42.20

1572、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6451AXBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC265253
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.18
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/14000/165

1573、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6453AXBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC354560
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1660
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	350

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.70
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165

1574、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC6453CXBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC304494
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	307
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.30
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	72/14000/165

1575、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286448
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.94
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	288.15

1576、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330021
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	274
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.93
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	164.66

1577、万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV7纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417452
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.92
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	288.15

1578、万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV10纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417435
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	556
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	330.18

1579、万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV8纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328563
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	264
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.93
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	164.66

1580、万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV9纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417449
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	556
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	330.18

1581、万向集团公司 万向牌 WXB6730GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287541
外廓尺寸长（mm）：	7300
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	9800

整备质量（kg）：	6500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	282
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	97.76

1582、万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287530
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	122.21

1583、万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC287531
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	396
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/2600/2100
储能装置总储电量（kWh）：	188.67

1584、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380249
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,9900,9600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	258
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,11.40,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1585、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357309
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,10300,10000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.90,14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1586、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359809
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10750,10450,10150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,14.90,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

1587、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359811
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10600,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70,16.30,16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1588、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358166
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10150,9850,9550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,11.00,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1589、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434601

外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10750,10450,10150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.90,14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1590、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV08纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435030
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850,11550,11250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	622
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,17.00,17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

1591、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433853
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10300,10000,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	339
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,11.30,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

1592、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434814
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,10300,10000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	382
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.40,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	200.54

1593、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434888
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10600,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,15.20,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1594、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444182
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10700,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,15.00,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	222.87

1595、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443651
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11150,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,17.60,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

1596、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444083
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11150,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,18.60,19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	288.98

1597、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443646
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11550,11250,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	647
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40,19.10,19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	338.40

1598、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443517
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10900,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	459
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,15.70,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.63,147.89
储能装置种类:	磷酸亚铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	249.60

1599、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV38纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299621
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.66
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

1600、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313918
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10900,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000

储能装置总储电量（kWh）：	191.03

1601、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313596
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11000,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.78,140.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	200.44

1602、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC334358
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20,142.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	218.88

1603、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV44纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346241
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	10800,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1604、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV45纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346262
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	10700,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1605、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV46纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346266
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

1606、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV47纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357060
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	10800,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60,137.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	201.67

1607、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV48纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380275
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	495
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80,18.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	288.98

1608、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV49纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380287
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,9900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50

储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	160.54

1609、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV50纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380271
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	496
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,19.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40,140.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	311.81

1610、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV51纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380272
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3380
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60,19.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.53
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	310.27

1611、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106EHEV19插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380235
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16510
整备质量（kg）：	11800,11400,11000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6600/164
发动机型号：	CA6DLD-22E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60,3.70,3.90
节油率水平（%）：	60.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	47.69

1612、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380280
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540

外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11950,11550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1613、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV11纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC442984
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	456
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3300/3200
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1614、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6120EV01纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC344214
外廓尺寸长（mm）：	11650
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3300/3200
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

1615、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285688
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3200,3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11700
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.50
快充倍率:	3.35C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	143.07

1616、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV08纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380268
外廓尺寸长（mm）：	11980

外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3200，3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60,10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1617、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442987
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,12100,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70,16.20,16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

1618、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6180BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285834
外廓尺寸长（mm）：	17980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	17500,18400
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,8.90
快充倍率:	3.35C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	300/2600/3500
储能装置总储电量（kWh）：	190.77

1619、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314085
外廓尺寸长（mm）：	6645
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2850,2960
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5200,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	83.57

1620、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435467

外廓尺寸长（mm）：	6645
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2850,2960
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5200,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	318
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	90.24

1621、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC333534
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12300
整备质量（kg）：	7300,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.43

1622、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC344310
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1623、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380147
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7500,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	124.10

1624、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359163
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12300
整备质量（kg）：	7400,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	101.46

1625、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359230
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

1626、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380161
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	221
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	95.51

1627、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380231
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7500,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.80,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	121.38

1628、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380266
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8000,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	378
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1629、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435831
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7500,7200,6900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	312
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.70,10.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	114.52

1630、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435035
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7000,7300,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	368
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,11.60,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

1631、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435891
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7550,7250,6950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	331
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,10.60,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700

储能装置总储电量（kWh）：	121.13

1632、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443686
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7700,7400,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	391
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,12.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.16

1633、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC334361
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	13100
整备质量（kg）：	7900,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,143.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	140.08

1634、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV32纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346234
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8300,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	374
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1635、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV33纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC345427
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	187.30

1636、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV34纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC345792
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8900,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.50,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

1637、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV35纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359285
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8200,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.51

1638、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851BEV36纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380233
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3180,3030
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	175.39

1639、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6851EHEV07插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC380290
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12510
整备质量（kg）：	8700,9100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业:	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂

排量/功率（ml/kW）：	4400/134
发动机型号:	CA4DLD-18E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90,4.70
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	47.69

1640、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435044
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8200,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	488
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,14.20,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1641、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444310
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,8400,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	622
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70,17.30,17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1642、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435040
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8300,8000,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	364
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,10.50,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	134.27

1643、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444780
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500

外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8350,8050,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.60,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

1644、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6900EV02纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC302120
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3260,3130
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8800,8500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1645、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA1042PDB33BEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC319643
外廓尺寸长（mm）：	5995,5950
外廓尺寸宽（mm）：	2150,1950
外廓尺寸高（mm）：	2350
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	93.44

1646、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5030XXYSDB32BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278423
外廓尺寸长（mm）：	5425,5375,5325,5275
外廓尺寸宽（mm）：	1760,1700
外廓尺寸高（mm）：	2580
总质量（kg）：	2525
整备质量（kg）：	1510
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.97
储能装置种类:	三元聚合物锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/6000/300
储能装置总储电量（kWh）：	39.50

1647、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5041XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC349017	配置ID： NC274279
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2000,1950	2150

外廓尺寸高（mm）：	3050,2900	3050
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3040	3305
最高车速（km/h）：	90	90
续驶里程（km，等速法）：	350	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.283	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.40	119.70
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元聚合物锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1800	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	91.43	91.48

1648、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5042XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC319448
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3050,2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/850
储能装置总储电量（kWh）：	93.44

1649、湖南猎豹汽车股份有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA7000BABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC326464
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2020
整备质量（kg）：	1645
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.10
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

1650、湖南猎豹汽车股份有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA7000CABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376983
外廓尺寸长（mm）：	4315
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	1985
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.56
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/10000/260

1651、湖南猎豹汽车股份有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA7002AABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC400946
外廓尺寸长（mm）：	3845
外廓尺寸宽（mm）：	1685

外廓尺寸高（mm）：	1545
总质量（kg）：	1450
整备质量（kg）：	1150
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/165

1652、南通皋开汽车制造有限公司 大禹牌 DYC5042XXY-BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC412513
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2300,2400
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.50
储能装置种类:	镍钴锰三元蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	80.35

1653、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1032CGBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC380089
外廓尺寸长（mm）：	4745
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1925
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1315
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.30

1654、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5032CGXSHBEV1纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC380144
外廓尺寸长（mm）：	4715
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2470
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	205
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.84
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	37.30

1655、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6106CBBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328363
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	253.44

1656、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298322
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10900,10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1657、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298361
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10500,10100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3200/2800
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

1658、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298215
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3185,3020
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1659、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV4纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440861
外廓尺寸长（mm）：	12000

外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3185,3020
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	650
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,163.43
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

1660、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6600CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC352953
外廓尺寸长（mm）：	6010
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	2775,2900
总质量（kg）：	7700
整备质量（kg）：	4300,4100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

1661、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6801CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298209
外廓尺寸长（mm）：	8070
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1662、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6810CBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298277
外廓尺寸长（mm）：	8135
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.70,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	143.98

1663、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6810CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298296

外廓尺寸长（mm）：	8135
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7250,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.60,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	134.00

1664、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389248
外廓尺寸长（mm）：	8535
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	13300
整备质量（kg）：	7400,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1665、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302703
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/180

1666、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC302752
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1470
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/9000/180

1667、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESCBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC345707
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1415
整备质量（kg）：	1115
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/9000/150

1668、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC345884
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1415
整备质量（kg）：	1115
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/9000/150

1669、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415331
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1385
整备质量（kg）：	1085
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.40
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/9000/150

1670、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESFBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC415400
外廓尺寸长（mm）：	3720
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	1494,1485
总质量（kg）：	1385
整备质量（kg）：	1085
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.40
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/9000/150

1671、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001EUABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397449
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220

1672、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001EUBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407727
外廓尺寸长（mm）：	4160
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1905
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220

1673、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7002ESCBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC377561
外廓尺寸长（mm）：	3500
外廓尺寸宽（mm）：	1646
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	1325
整备质量（kg）：	1025
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.60
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1674、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7002ESDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439849
外廓尺寸长（mm）：	3500
外廓尺寸宽（mm）：	1646
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1675、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7003ESABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC377973
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1676、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7003ESBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407678
外廓尺寸长（mm）：	3580,3650
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	165.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

1677、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV18纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439118
外廓尺寸长（mm）：	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	1015
整备质量（kg）：	865
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.08
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90

1678、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC5042XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC417508
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2960
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/4500/750

储能装置总储电量（kWh）：	80.28

1679、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6105GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC288632
外廓尺寸长（mm）：	10590
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	429
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1680、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6105GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417497
外廓尺寸长（mm）：	10590
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	418
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50,140.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	237.88

1681、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6106GBEV1纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC423386	配置ID： NC417467
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11500	11500
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	560	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800	240/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

1682、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6110GBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC317071	配置ID： NC285969
外廓尺寸长（mm）：	10800	10800
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200	3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11690	11690
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	465	465
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40	18.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/2600	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

1683、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432857
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3220
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	682
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	20.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/3000
储能装置总储电量（kWh）：	374.65

1684、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6660GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432891
外廓尺寸长（mm）：	6600
外廓尺寸宽（mm）：	2210
外廓尺寸高（mm）：	2850,2980
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5700,5900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1685、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6810GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC317062	配置ID： NC265667
外廓尺寸长（mm）：	8150	8150
外廓尺寸宽（mm）：	2380	2380
外廓尺寸高（mm）：	2860,3160	2860,3160
总质量（kg）：	12500	12500
整备质量（kg）：	8010	8210
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	282	323
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	125.65	143.98

1686、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6810GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417474
外廓尺寸长（mm）：	8150
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	2890,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30,140.40

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	163.29

1687、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6810GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC417480
外廓尺寸长（mm）：	8150
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	234.15

1688、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6850GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432859
外廓尺寸长（mm）：	8590
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3060,3200
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8510,8710
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1689、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC234738
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.20
储能装置种类：	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	52.84

1690、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC379528	配置ID： NC312142
外廓尺寸长（mm）：	5990	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986,2200	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740,3040	2740
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2850,2897	2850
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	310	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297,0.290	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.30	152.30

储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/750	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	78.83	78.83

1691、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC354412
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2970
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/850
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

1692、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5045XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443046
外廓尺寸长（mm）：	5975
外廓尺寸宽（mm）：	2324
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/850
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

1693、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVB21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443293
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.20,142.20
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	250.90

1694、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVBT21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC330276
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11425,11725
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00,16.60
快充倍率：	3.15C,3.16C,3.14C
储能装置种类：	钛酸锂电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1695、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215861
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,17.10
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1696、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328059
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11000,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.55,152.80,151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	244.40

1697、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431845
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30,18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	308.90

1698、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC226483
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60,17.70,18.60
快充倍率:	3.16C,3.09C,3.07C
储能装置种类:	钛酸锂电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1699、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389535	配置ID： NC284739
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150	3150
总质量（kg）：	17500	16500
整备质量（kg）：	11500,12000	11360
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00,16.30	18.40
快充倍率:	5.11C,5.09C	3.09C;3.07C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	92.70	92.80

1700、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC241449	配置ID： NC221858
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11600	11600
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60	17.20
快充倍率:	3.05C	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20	81.20

1701、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT8D纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC253950
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3300
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	197/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1702、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6111BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342255
外廓尺寸长（mm）：	10830
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17800
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
快充倍率:	3.14C,3.15C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	200/2600/2500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	101.57

1703、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6119BEVH22纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC442314
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3335,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	99
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	210.70

1704、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVB20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311809
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12600,12300,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80,17.20,18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	276.48

1705、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284965
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.30
快充倍率:	3.04C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	101.50

1706、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC379173	配置ID： NC311603
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540	2540
外廓尺寸高（mm）：	3040	3040
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12800	12500
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40	19.88
快充倍率:	3.16C;3.14C	3.16C;3.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	160/7500/900	160/7500/900

/r/min/N.m）：		
储能装置总储电量（kWh）：	116.00	116.00

1707、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVB25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443586
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1708、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331737	配置ID： NC330443
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350	3350
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11800,12200,12500	11800,12200,12500
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00,17.40,17.00	15.30,14.80,14.40
快充倍率:	3.13C;3.15C	3.13C;3.15C;3.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	101.60	92.80

1709、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6131BEVST8纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213655
外廓尺寸长（mm）：	12800
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3995
总质量（kg）：	25500
整备质量（kg）：	19000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
快充倍率:	5.08C,5.03C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	六相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	245/3000/3400
储能装置总储电量（kWh）：	139.10

1710、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6146BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215412
外廓尺寸长（mm）：	13670
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	24000
整备质量（kg）：	16100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
快充倍率:	5.14C,5.03C,5.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2700/3000

储能装置总储电量（kWh）：	121.20

1711、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6186BEVBT20纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342716
外廓尺寸长（mm）：	18000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	20300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
快充倍率:	5.03C;3.05C;5.23C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	138.00

1712、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6851BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397728
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8750,8500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30,16.80
快充倍率:	5.11C,5.04C,5.08C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2800/2200
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1713、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC329394
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8900,9200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.40
快充倍率:	5.03C,5.08C,5.08C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2800/2200
储能装置总储电量（kWh）：	69.60

1714、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC215879
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9200,9600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.20
快充倍率:	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1715、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC233984
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
快充倍率:	5.11C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1716、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC204597
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9200,9600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90,17.20
快充倍率:	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1717、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVH20纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC389394
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3460
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8600,8850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	176.60

1718、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431974
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	2950,3065
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8350,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1719、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC221759
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
快充倍率:	5.16C,5.14C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1720、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC200203
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40
快充倍率:	5.11C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1721、杭州长江乘用车有限公司 零跑牌 FDH7000BEV03纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416501
外廓尺寸长（mm）：	4075
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1380
总质量（kg）：	1490
整备质量（kg）：	1215
最高车速（km/h）：	135
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.57
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/11700/250

1722、杭州长江乘用车有限公司 长江牌 FDH7000BEV01纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC268583
外廓尺寸长（mm）：	3620
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1560
总质量（kg）：	1665
整备质量（kg）：	1290
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.91
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/160

1723、杭州长江乘用车有限公司 长江牌 FDH7000BEV02纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC299022
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1850
整备质量（kg）：	1470
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

1724、前途汽车(苏州)有限公司 前途牌 QTE7000BEV01纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC327542
外廓尺寸长（mm）：	4634
外廓尺寸宽（mm）：	2069
外廓尺寸高（mm）：	1253
总质量（kg）：	2110
整备质量（kg）：	1960
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	435
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.35
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/290

1725、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7001BEVS001纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407410
外廓尺寸长（mm）：	3872
外廓尺寸宽（mm）：	1648
外廓尺寸高（mm）：	1611,1571
总质量（kg）：	1512
整备质量（kg）：	1212
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9000/175

1726、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7001BEVS004纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407350
外廓尺寸长（mm）：	3872
外廓尺寸宽（mm）：	1648
外廓尺寸高（mm）：	1611,1571
总质量（kg）：	1512
整备质量（kg）：	1212
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9000/175

1727、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7001BEVS005纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407494
外廓尺寸长（mm）：	3872
外廓尺寸宽（mm）：	1648
外廓尺寸高（mm）：	1611,1571
总质量（kg）：	1512
整备质量（kg）：	1212
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	11.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9000/175

1728、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ60纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409077
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1920
整备质量（kg）：	1545
最高车速（km/h）：	152
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/3629/250

1729、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ60A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444038
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1920
整备质量（kg）：	1545
最高车速（km/h）：	152
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4584/250

1730、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC409074
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1115,1285
整备质量（kg）：	965,985
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

1731、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC400026
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1145,1315
整备质量（kg）：	995,1015
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

1732、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC416951
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1125,1305
整备质量（kg）：	975,1005
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

1733、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72C纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444034
外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1115,1275
整备质量（kg）：	965,975
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

1734、重庆金康新能源汽车有限公司 金康牌 SKE7000BEVF纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC374715
外廓尺寸长（mm）：	4385
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2130
整备质量（kg）：	1755
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.87
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10

储能装置种类：	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/300

1735、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7000BEVF1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC407355
外廓尺寸长（mm）：	4385
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2130
整备质量（kg）：	1755
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.87
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.10
储能装置种类：	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/300

1736、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7000BEVF3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC420041
外廓尺寸长（mm）：	4385
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2065
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类：	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/300

1737、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7000BEVF4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC419870
外廓尺寸长（mm）：	4385
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2065
整备质量（kg）：	1690
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类：	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/300

1738、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7001BEVF纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC376750
外廓尺寸长（mm）：	4385
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1650
总质量（kg）：	2130
整备质量（kg）：	1755
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.60
储能装置种类:	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/300

1739、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6110BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389298
外廓尺寸长（mm）：	10620
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11200,10890
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	555
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.20,19.74
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1740、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6111BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376853
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10100,9790
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.118
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.82
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

1741、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6850BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332717
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1742、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6850BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332723
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	220.71

1743、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6851BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332726
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	100.87

1744、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6851BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332734
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	100.87

1745、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6851BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC345329
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.40
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1746、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300356
外廓尺寸长（mm）：	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	10200

最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
快充倍率:	5.07,5.03
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2200
储能装置总储电量（kWh）：	70.66

1747、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC424295	配置ID： NC311016
外廓尺寸长（mm）：	10200	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160	3160
总质量（kg）：	14300	14300
整备质量（kg）：	10300,10500	10300,10500
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198,0.208	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50,15.20	15.50
快充倍率:	5.07,5.03	5.07
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2200	150/3000/2200
储能装置总储电量（kWh）：	77.28	77.28

1748、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6105CRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438960
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	268.70

1749、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6180DRBEVT1纯电动铰接城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC300362
外廓尺寸长（mm）：	18000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	20300
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
快充倍率:	5.07,5.03
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/2700/3000
储能装置总储电量（kWh）：	150.14

1750、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6680CRBEVT2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310961
外廓尺寸长（mm）：	6840
外廓尺寸宽（mm）：	2290
外廓尺寸高（mm）：	3060
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	6400,6600
最高车速（km/h）：	69

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189,0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.70
快充倍率:	5.11,5.11
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3600/1200
储能装置总储电量（kWh）：	39.74

1751、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6858CRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438954
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	2950,3065
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8350,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1752、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6107BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439864
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250,3320
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	485
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1753、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6107BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440032
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3320,3250
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1754、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6112BEV5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC375110
外廓尺寸长（mm）：	10970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3510
总质量（kg）：	15500
整备质量（kg）：	11500

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	342
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	157.10

1755、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6112BEV6纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC390251
外廓尺寸长（mm）：	10970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3510
总质量（kg）：	15500
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.50

1756、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6112BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC390536
外廓尺寸长（mm）：	10970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3510
总质量（kg）：	16200
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	492
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	234.16

1757、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6119BEVB4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298702
外廓尺寸长（mm）：	10660
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	575
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.70

1758、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6127BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440201
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3320,3250

总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	575
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1759、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310886
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17700
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	525
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.154
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.10

1760、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311031
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	535
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	326.60

1761、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6810BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC342836
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2980
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	6100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	108.90

1762、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6817BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440402
外廓尺寸长（mm）：	8190

外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11150
整备质量（kg）：	7240
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	141.00

1763、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6819BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298651
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	102.47

1764、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6819BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326616
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50,140.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	108.90

1765、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6859BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311218
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8860
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	175.40

1766、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6859BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC374787

外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8765
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	226.35

1767、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC292379
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1807
外廓尺寸高（mm）：	2607
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2795
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.30
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	97.30

1768、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6106GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311440
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30,18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1769、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6106GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326901
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,10350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.43,141.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1770、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6106GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327077
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

1771、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6106GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC341934
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3220,2980
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1772、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311399
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6700,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	393
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

1773、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6802GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311420
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3050,2800
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	6700,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	293
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.28
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1774、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6820GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376247
外廓尺寸长（mm）：	8220
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2700,2980
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	5100,5320
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	356
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.80,19.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

1775、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311328
外廓尺寸长（mm）：	8560
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3080,2910
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	396
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.54
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2700/2150
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

1776、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327493
外廓尺寸长（mm）：	8560
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3080,2910
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	213
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90,9.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2700/2150
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1777、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440869
外廓尺寸长（mm）：	8560
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3080,2910
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9000,8850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2700/2150

储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1778、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5030XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC365925	配置ID： NC316886
外廓尺寸长（mm）：	4750	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1600	1600
外廓尺寸高（mm）：	2160,2540	2160,2540
总质量（kg）：	3200	3200
整备质量（kg）：	1650,1680	1650,1680
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，工况法）：	205	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.257	0.257
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.40	134.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/4500/450	65/4500/450
储能装置总储电量（kWh）：	44.03	44.03

1779、航天新长征电动汽车技术有限公司 蓝速牌 BYN5031XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC355372
外廓尺寸长（mm）：	5280
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1890
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.258
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.40
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	53.00

1780、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444761
外廓尺寸长（mm）：	8920
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	15100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.73
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	311.04

1781、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC389129
外廓尺寸长（mm）：	7510
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

1782、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5181GSSEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC444535
外廓尺寸长（mm）：	8270,7915
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10345
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.81
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

1783、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5181TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC443832
外廓尺寸长（mm）：	9200
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	15800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.22
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/9000/450
储能装置总储电量（kWh）：	348.00

1784、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5181ZYSEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC389208
外廓尺寸长（mm）：	8480
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

1785、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5251ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC443825
外廓尺寸长（mm）：	9540
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	14680
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1786、天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6105BEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389771

外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

1787、天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6850BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC359525
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8830
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

1788、天津广通汽车有限公司 广通牌 TJR6105BEVBT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC325485
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80
快充倍率:	3.14,3.15,3.16
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1789、天津广通汽车有限公司 广通牌 TJR6105BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398393	配置ID： NC398373
外廓尺寸长（mm）：	10480	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150	3150
总质量（kg）：	17500	17500
整备质量（kg）：	11500,12000	11500,12000
最高车速（km/h）：	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00,16.30	17.00,16.30
快充倍率:	5.11C,5.09C	5.11C,5.09C
储能装置种类:	钛酸锂	钛酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	92.80	92.80

1790、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298267

外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,12200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,15.90
快充倍率:	3.15C,3.14C,3.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1791、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC374762
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11700,12200
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,15.90
快充倍率:	3.15C,3.14C,3.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	92.80

1792、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6105BEVBT31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC213844
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
快充倍率:	3.17C
储能装置种类:	钛酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	81.20

1793、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298323
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3040,2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70
快充倍率:	3.14C;3.15C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	101.50

1794、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375019
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540

外廓尺寸高（mm）：	3040,2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13600
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70
快充倍率:	3.14C;3.15C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	101.50

1795、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6690BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354113
外廓尺寸长（mm）：	6945
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	3010
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5800
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.90
快充倍率:	5.11C,5.11C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	149/8600/455
储能装置总储电量（kWh）：	46.40

1796、石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6858BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342862
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
快充倍率:	5.11C,5.04C,5.16C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	60.90

1797、石家庄煤矿机械有限责任公司 石煤牌 SMJ5040ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC999007
外廓尺寸长（mm）：	5150
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2010
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2070
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1798、石家庄煤矿机械有限责任公司 石煤牌 SMJ5040ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC999008
外廓尺寸长（mm）：	5750
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2250
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2850
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	230
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1799、唐山上汽客车有限公司 德纳迪牌 SK5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440592
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2816
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/9000/120
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1800、唐山上汽客车有限公司 德纳迪牌 SK6105BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416990
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3227,3217
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	466
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/7500/900
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1801、唐山上汽客车有限公司 德纳迪牌 SK6820BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416786
外廓尺寸长（mm）：	8185
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3072,2807
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	396
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/7500/600
储能装置总储电量（kWh）：	163.30

1802、唐山上汽客车有限公司 飞翼牌 SK6858BEV25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC249032
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12550
整备质量（kg）：	8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	147.46

1803、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 山西牌 SXK5021XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC328188
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1360
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	39.60

1804、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5030ZXXBEV2纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC346490
外廓尺寸长（mm）：	4280
外廓尺寸宽（mm）：	1520
外廓尺寸高（mm）：	1945
总质量（kg）：	2840
整备质量（kg）：	1555
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.41
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/9000/240
储能装置总储电量（kWh）：	49.04

1805、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5042ZXXBEV1纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC347712
外廓尺寸长（mm）：	5205
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	2010
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1806、辽宁乾丰专用车有限公司 易圣达牌 QF6105BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC350344
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00,13.50

电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/2400/2500
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1807、华晨客车(大连)有限公司 佰斯威牌 WK5040XJEEV1纯电动监测车

车辆基本信息	配置ID： NC409533
外廓尺寸长（mm）：	5950
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	3500,3060
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	4300
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.48
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.55
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3600/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.05

1808、华晨客车(大连)有限公司 佰斯威牌 WK6101UREV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431807
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3045,3160
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.80

1809、哈尔滨龙江客车制造有限公司 龙江牌 LJK6100PBABEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195505
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3070,3230
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

1810、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6101BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439153
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.17,11.61
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	200.50

1811、上海航空特种车辆有限责任公司 赛沃牌 SHF5020TXFQC20/BEV纯电动器材消防车

车辆基本信息	配置ID： NC999009
外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1485
外廓尺寸高（mm）：	1845
总质量（kg）：	1800
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，工况法）：	200
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	29.90

1812、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6105GBEV7纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311022
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	406
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.69
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

1813、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6105GBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC341422
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	181.44

1814、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6805GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328653
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1815、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 CA6106URHEV80插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389644
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16510
整备质量（kg）：	11800,11400,11000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
排量/功率（ml/kW）：	6600/164
发动机型号：	CA6DLD-22E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60,3.70,3.90
节油率水平（%）：	60.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	47.69

1816、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6105URBEV80纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444346
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10600,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,15.20,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1817、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6105URBEV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445263
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11150,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,17.60,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

1818、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6852URBEV80纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445393
外廓尺寸长（mm）：	8540

外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,8400,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	622
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70,17.30,17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1819、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6852URBEV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445516
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8200,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	488
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,14.20,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1820、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6101GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC355708
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.119
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2400
储能装置总储电量（kWh）：	299.70

1821、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6108GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC316139
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3230,3170
总质量（kg）：	17300
整备质量（kg）：	9660,9360
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.122
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	149.60

1822、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6808GBEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298826

外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3175,3070
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	6920,6740
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.10,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	102.50

1823、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6808GBEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343883
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3175,3070
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	7300,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.80,151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	141.70

1824、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6808GBEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327562
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3175,3070
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	6920,6740
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60,9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.80,151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	102.40

1825、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445927
外廓尺寸长（mm）：	8640
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7800,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	163.40

1826、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445934
外廓尺寸长（mm）：	8640
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7950,7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1827、江苏卡威专用汽车制造有限公司 卡威牌 KWZ5020XLZEV1T纯电动路政车

车辆基本信息	配置ID： NC246285
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1855
外廓尺寸高（mm）：	1990,1925
总质量（kg）：	2500
整备质量（kg）：	1950
最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8900/260
储能装置总储电量（kWh）：	48.52

1828、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5070XTYQBEV纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC391901
外廓尺寸长（mm）：	6620
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2620
总质量（kg）：	7300
整备质量（kg）：	4460
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1829、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5180GQXDBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC408906
外廓尺寸长（mm）：	8230,8830,9090,9400
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	2960
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9780,9600
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	175
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01:140.7,L271D02:140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.19,5.16
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1830、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5180TXSDBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC417633
外廓尺寸长（mm）：	8950
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13950;13770
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.59,4.61
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1831、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5180TXSXBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC447293
外廓尺寸长（mm）：	8750
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3085
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13830
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	164.30
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.68
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	133/8300/700
储能装置总储电量（kWh）：	220.75

1832、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5181GQXDBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC421688
外廓尺寸长（mm）：	9760,9550,9290,8690
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9970,10090
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.99,4.97
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1833、镇江天洋汽车有限公司 江天牌 ZKJ5040XXYEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC419970
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/800
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1834、江苏悦达专用车有限公司 悦达牌 YD5043TYHEQBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC444059
外廓尺寸长（mm）：	5560,5660

外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2950,3050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.49
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/290
储能装置总储电量（kWh）：	64.64

1835、江苏悦达专用车有限公司 悦达牌 YD5123ZYSEQBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC371892
外廓尺寸长（mm）：	7250,7580,7800,7900
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2520
总质量（kg）：	11900
整备质量（kg）：	7440,7620,7800,7980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210,0.220,0.230,0.240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1836、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5045XXYBEVG纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439888
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2300,2400
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.50
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	80.35

1837、江苏国唐汽车有限公司 钻石牌 SGK6109BEVGK12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326109
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3300
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	9500,9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	151.05

1838、江苏国唐汽车有限公司 钻石牌 SGK6809BEVGK13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326198
外廓尺寸长（mm）：	8020
外廓尺寸宽（mm）：	2440

外廓尺寸高（mm）：	2850,3050
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7500,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50,141.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	148.83

1839、江苏国唐汽车有限公司 钻石牌 SGK6851BEVGK12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC341949
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	2900,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7900,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	131.86

1840、新日(无锡)发展有限公司 新日牌 XRF5032XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC342420
外廓尺寸长（mm）：	4540
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	2530
整备质量（kg）：	1321
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.48
储能装置种类:	富锂锰电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/7500/210
储能装置总储电量（kWh）：	34.10

1841、江苏申龙汽车有限公司 华西牌 KWD6109USBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC363820
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1842、江苏申龙汽车有限公司 华西牌 KWD6819USBEVW21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC364024
外廓尺寸长（mm）：	8090

外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

1843、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV13纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298300
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171,0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

1844、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375881
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	520
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1845、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6750TDABEV05纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC298244
外廓尺寸长（mm）：	7490
外廓尺寸宽（mm）：	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5560
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1846、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6810TDABEV09纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC277939

外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2195
外廓尺寸高（mm）：	2735
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	5570
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	74/10000/382
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1847、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6850PBABEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC415620	配置ID： NC310826
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100	3200,3100
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	8000,7800	8000,7800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	510	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145,0.140	0.145,0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,20.00	19.50,20.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3100/2000	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	222.45	222.45

1848、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6850PBABEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375818
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8900,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	234.16

1849、宁波比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6850NHZEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375435
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8530
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	174.08

1850、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6100GCHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220042
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11030,10800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	85
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147
发动机型号:	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.96
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000,130/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

1851、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC277495
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	543
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.80

1852、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GSEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353962
外廓尺寸长（mm）：	10505
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	281
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池/超级电容器
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.04/0.79

1853、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431111
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	697
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	322.56

1854、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439166
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

1855、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GLEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266831
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,12250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580.6
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	293.20

1856、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GLEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266841
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	187.30

1857、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GSEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353541
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600,11940
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	261.7
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂电池/超级电容器
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.04/0.79

1858、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6123GLEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC420053
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	377.8
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	201.39

1859、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC230208
外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18100
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00
快充倍率:	3.25
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/2600/3300
储能装置总储电量（kWh）：	101.56

1860、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266846
外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18300,18800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	338
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	正弦控制型永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	300/2600/3800
储能装置总储电量（kWh）：	277.50

1861、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284958
外廓尺寸长（mm）：	17945
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	28000
整备质量（kg）：	18300,18800

最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,8.70
快充倍率:	3.35
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	300/2600/3800
储能装置总储电量（kWh）：	190.60

1862、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC284711
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8100,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	368
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2900/1800
储能装置总储电量（kWh）：	147.20

1863、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GLEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298963
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	228
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50,9.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19,138.13
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/2900/1800
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

1864、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6850GPHEV1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC220039
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9050,9250
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	65
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	5200/132
发动机型号:	YC4G180-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.17
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50
节油率水平（%）：	60.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	25.53

1865、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6853GLEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439375
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.10,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

1866、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6853GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439987
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

1867、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5030XXYBEVA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302816
外廓尺寸长（mm）：	5350
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2080
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1868、宁波杉杉汽车有限公司 杉杉牌 NSS5042XXYBEVA纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC302856
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	78.83

1869、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5040ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC445362

外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1970
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.289
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10200/300
储能装置总储电量（kWh）：	60.23

1870、安徽鑫盛汽车制造有限公司 沿锋牌 AXS5022XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC278469
外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1920,2170
总质量（kg）：	1960
整备质量（kg）：	1120
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	213
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.28
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/7200/180
储能装置总储电量（kWh）：	29.90

1871、安徽星凯龙客车有限公司 星凯龙牌 HFX6852BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327778
外廓尺寸长（mm）：	8510
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	2950,3180
总质量（kg）：	12600
整备质量（kg）：	7880,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	256
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

1872、芜湖中骐汽车制造有限公司 斯帕德牌 HL6810BEV01纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC383648
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2160
外廓尺寸高（mm）：	2865
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	6000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4000/1400
储能装置总储电量（kWh）：	141.00

1873、芜湖中骐汽车制造有限公司 斯帕德牌 HL6810BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC391357

外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.30,9.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.30,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	108.59

1874、安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 爱瑞特牌 ART5030TYHQ26BEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC447813
外廓尺寸长（mm）：	5160
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	2055
总质量（kg）：	2670
整备质量（kg）：	2100
最高车速（km/h）：	105
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.34

1875、龙岩畅丰专用汽车有限公司 畅丰牌 CFQ5020XXYBEV0E纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC353628
外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.28
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	29.90

1876、龙岩畅丰专用汽车有限公司 畅丰牌 CFQ5030XXYBEV0S纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC312765
外廓尺寸长（mm）：	4750
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	2540,2160
总质量（kg）：	3200
整备质量（kg）：	1650,1680
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.257
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.40
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/4500/450
储能装置总储电量（kWh）：	44.03

1877、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040CTYDTBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350128
外廓尺寸长（mm）：	4690
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1995
总质量（kg）：	4150

整备质量（kg）：	2300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	多元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.35

1878、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040XTYDGBEV纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC420698
外廓尺寸长（mm）：	5740
外廓尺寸宽（mm）：	1885
外廓尺寸高（mm）：	2235
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2600
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

1879、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040ZZZDTBEVH纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC350130
外廓尺寸长（mm）：	4620
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	2230,2265
总质量（kg）：	4150
整备质量（kg）：	2580,2660
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279,0.294
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.28
储能装置种类:	多元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	125/6000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.35

1880、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5120TSLDTBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC350178
外廓尺寸长（mm）：	7025
外廓尺寸宽（mm）：	2235
外廓尺寸高（mm）：	2590
总质量（kg）：	11900
整备质量（kg）：	8400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.90
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1881、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5120TXSDTBEVL纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC419427
外廓尺寸长（mm）：	7165
外廓尺寸宽（mm）：	2210
外廓尺寸高（mm）：	2645
总质量（kg）：	11900
整备质量（kg）：	8320
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.90
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1882、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5120ZYSDTBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC350184
外廓尺寸长（mm）：	7620,7250,7490
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2520,2630
总质量（kg）：	11900
整备质量（kg）：	7780,7630,7880
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.225,0.217,0.231
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1883、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5120ZZZDTBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC408562
外廓尺寸长（mm）：	6990
外廓尺寸宽（mm）：	2220
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	11900
整备质量（kg）：	7240,7520
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200,0.212
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1884、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180GQXDFBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC389555
外廓尺寸长（mm）：	9110
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8630
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	175
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.19
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1885、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180GQXDFBEVS纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC354937
外廓尺寸长（mm）：	7845
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2840
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8375
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	178
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40

吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.72
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1886、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180GQXDLBEVS纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC354919
外廓尺寸长（mm）：	7780
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2960
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8240
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.35
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1887、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180TDYDFBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC375619
外廓尺寸长（mm）：	9680,8790
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3865,3425
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12450,11070
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1888、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180TSLDFBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC389553
外廓尺寸长（mm）：	8970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1889、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180ZYSDFBEVK纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC354941
外廓尺寸长（mm）：	8935,8450,8760
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2990
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,10610,11050
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	175
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210,0.200,0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01:140.7,L271D02:140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1890、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5181TXSDFBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC416654
外廓尺寸长（mm）：	8850
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3040
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12565
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.86
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1891、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR5040XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC375072
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2860
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3830
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	245
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.43
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.08
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	67.60

1892、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6106BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312454
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10810,11160
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.78,144.95
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	212.50

1893、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6106PHEVG5混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC208757
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10650,11040
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	油电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	96.5
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/147

发动机型号：	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	41.96

1894、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107BEVTS2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC319518
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3490,3590
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	10570,10870,10620,10920
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	382
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170,0.179,0.172,0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.80,14.10,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.78,144.95
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	212.50

1895、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6660BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311904
外廓尺寸长（mm）：	6620
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2810,2980
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4980,5210
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	331
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147,0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.98,143.64
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	89.74

1896、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6800BEVGS纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312474
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2870,3000
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	6250,6450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	383
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172,0.182
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.25
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	127.50

1897、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6820BEVGS纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC312035
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2920,3120
总质量（kg）：	12200

整备质量（kg）：	7410,7580
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167,0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.25,143.46
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步直流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	132.25

1898、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6826BEVTS纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC343026
外廓尺寸长（mm）：	8225
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3470
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	8310,8610,8360,8660
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	386
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170,0.182,0.172,0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90,12.50,12.90,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.25,143.46
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	151.10

1899、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6103BEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442856
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	255.50

1900、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6107BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC310724
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	208.89

1901、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6812BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442852
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2390

外廓尺寸高（mm）：	3190,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	127.70

1902、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5032CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC347720
外廓尺寸长（mm）：	4700
外廓尺寸宽（mm）：	1655,1625
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1280
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.234
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

1903、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5032XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC347756
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

1904、赣州汽车改装厂 环球牌 GZQ5032XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC347693
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2480,2280
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1385
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.256
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8000/126
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

1905、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5020XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC343715
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900

总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	278
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.22
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	35.84

1906、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC379944
外廓尺寸长（mm）：	5330
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1980,2066,2260
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	1970
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.52
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/250
储能装置总储电量（kWh）：	50.84

1907、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5030XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC379391
外廓尺寸长（mm）：	4740
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1960,2066,2260
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.20
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/250
储能装置总储电量（kWh）：	45.00

1908、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6100GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319908
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3130,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10100,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10,8.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

1909、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6101GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC329481
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3130,3250
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	10600,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138,0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/2800/2800
储能装置总储电量（kWh）：	220.71

1910、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6601GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302515
外廓尺寸长（mm）：	6050
外廓尺寸宽（mm）：	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650,2880
总质量（kg）：	4990
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.47
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4500/700
储能装置总储电量（kWh）：	52.55

1911、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6660GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC356182
外廓尺寸长（mm）：	6600
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2740,2940
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5200,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.132,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.80,8.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	152.32,151.32
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	70.94

1912、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC279875
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2930,3040
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170,0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	110.35

1913、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC302798
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400

外廓尺寸高（mm）：	2930,3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

1914、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6800GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319417
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2930,3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7000,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.60,9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.55,152.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	104.44

1915、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6802GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357105
外廓尺寸长（mm）：	8130
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2730,2860
总质量（kg）：	9800
整备质量（kg）：	5250,5450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.90,12.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.55,152.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	104.44

1916、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6803GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC319677
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	10700
整备质量（kg）：	6100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.55,152.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	104.44

1917、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6803GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439282

外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3040
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	6600,6800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.66
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

1918、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6805GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC328872
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2930,3070
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7100,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142,0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

1919、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6806BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC389189
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3270,3360
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8200,8400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135,0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1800
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

1920、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6806GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC399485
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3270,3360
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8200,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135,0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3200/1800
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

1921、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃牌 JX5045XGCML2BEV纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID： NC328787
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2062
外廓尺寸高（mm）：	2460
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2780
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，等速法）：	471
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.31
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	80.40

1922、江西之信汽车有限公司 之信牌 YLK6101BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375187
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.33,16.94
电池系统能量密度（Wh/kg）：	B004-4P30S-F58:140.3;C004-4P40S-F58:140.1
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	252.42

1923、江西之信汽车有限公司 之信牌 YLK6105BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC336188
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3370,3180
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,9960
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.161
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.44,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	B006-5P24S-F58:140.4,C006-5P30S-F58:140.8
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	150.33

1924、江西之信汽车有限公司 之信牌 YLK6800BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC336263
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	2980,3100
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7100,6900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.45,10.75
电池系统能量密度（Wh/kg）：	B005-3P36S-F58:140.78;C005-3P54S-F58:140.5
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.22

1925、江西之信汽车有限公司 之信牌 YLK6801BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342991
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	2980,3100
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7350,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.54
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	133.63

1926、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC239515	配置ID： NC186877
外廓尺寸长（mm）：	5960	5960
外廓尺寸宽（mm）：	1995	1995
外廓尺寸高（mm）：	2650	2650
总质量（kg）：	4490	4490
整备质量（kg）：	3000	3000
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	380	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.227	0.236
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.64	127.96
储能装置种类:	三元锂电池	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/745	100/4000/745
储能装置总储电量（kWh）：	75.00	75.00

1927、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6101GEV5纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC286181
外廓尺寸长（mm）：	10300
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3260,3070
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	9750,9500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3200/1000
储能装置总储电量（kWh）：	165.37

1928、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6660GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398597
外廓尺寸长（mm）：	6600
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	2960,2740
总质量（kg）：	8300
整备质量（kg）：	5040,4840
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.29,140.65
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	80.64

1929、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6830GEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375587
外廓尺寸长（mm）：	8280
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3220,3070
总质量（kg）：	11230
整备质量（kg）：	7180,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.29
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/500
储能装置总储电量（kWh）：	115.20

1930、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC266061
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

1931、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC358234
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10880,11180
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	515
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00,17.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	282.72

1932、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445595
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10880,11180
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800

储能装置总储电量（kWh）：	315.07

1933、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6116HBEVQA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC408016
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3575,3605
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,12300
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	555
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40,18.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	335.08

1934、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289276
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3220,3375
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11650,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2900
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1935、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444359
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	326.73

1936、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398918
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3260
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1937、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5030TQXCABEV纯电动垃圾桶清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC420963
外廓尺寸长（mm）：	5465
外廓尺寸宽（mm）：	1795
外廓尺寸高（mm）：	2330
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	235
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.83
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9500/200
储能装置总储电量（kWh）：	60.14

1938、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5040TYHDFBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC400956
外廓尺寸长（mm）：	5875
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	2130
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2660
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.66
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1939、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5040ZLJDFBEV纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC400884
外廓尺寸长（mm）：	5335
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	2090
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1940、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5041ZLJDFBEV纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC417802
外廓尺寸长（mm）：	5385
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	2035
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2550
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230

储能装置总储电量（kWh）：	49.02

1941、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5080TCAJFBEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC445760
外廓尺寸长（mm）：	6050
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	5710,6010
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.28,5.16
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1942、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5080TQXJFBEV纯电动垃圾桶清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC445848
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	6400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1943、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5081TSLJFBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC445804
外廓尺寸长（mm）：	6160
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2535
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	6390
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1944、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5120ZXXDFBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC356309
外廓尺寸长（mm）：	6435
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2510
总质量（kg）：	11900
整备质量（kg）：	6440
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

1945、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5121TCAJFBEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC421133
外廓尺寸长（mm）：	7345
外廓尺寸宽（mm）：	2425
外廓尺寸高（mm）：	2970
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	8550
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.96
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1946、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5121TXSJFBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444936
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2535
外廓尺寸高（mm）：	3285
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	11690
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.50

1947、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5121ZXXJFBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC418205
外廓尺寸长（mm）：	6905
外廓尺寸宽（mm）：	2525
外廓尺寸高（mm）：	2805
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	7440
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

1948、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180GSSBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC244640
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3095
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	503
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.82
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	304.10

1949、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180TDYDFBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC446370	配置ID： NC446368

外廓尺寸长（mm）：	10360	10360
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3740	3740
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12240	12240
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	365	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.27	4.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

1950、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180TXQZQBEV纯电动墙面清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC444526
外廓尺寸长（mm）：	10580
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.38
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1951、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180TXSDFBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC446361	配置ID： NC446359
外廓尺寸长（mm）：	9200	9200
外廓尺寸宽（mm）：	2510	2510
外廓尺寸高（mm）：	3300	3300
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	14230	14230
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	365	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.15	4.15
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

1952、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180ZXXDFBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC446365	配置ID： NC446363
外廓尺寸长（mm）：	7140	7140
外廓尺寸宽（mm）：	2505	2505
外廓尺寸高（mm）：	3140	3140
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	8890	8890
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	175	175
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178	0.178
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30	162.30

1953、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5181GQXZQBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC421438
外廓尺寸长（mm）：	8610,8130
外廓尺寸宽（mm）：	2510

外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.16
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1954、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5181ZXXZQBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC421432
外廓尺寸长（mm）：	7210
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9770
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

1955、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5182TXSZQBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC421400
外廓尺寸长（mm）：	8920
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3365
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	14470
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.10
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.16
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

1956、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6100EVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431631
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3500/2900
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1957、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6125EVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439427
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330,3200

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	640
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3500/2900
储能装置总储电量（kWh）：	315.85

1958、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6840EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431356
外廓尺寸长（mm）：	8440
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3000
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	118.90

1959、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6850EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439317
外廓尺寸长（mm）：	8455
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	140.95

1960、聊城中通新能源汽车装备有限公司 东岳牌 ZTQ5180GQXE1J50BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC447190
外廓尺寸长（mm）：	9940
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9785
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

1961、聊城中通新能源汽车装备有限公司 东岳牌 ZTQ5180TXSCAJ53BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC356745
外廓尺寸长（mm）：	8900
外廓尺寸宽（mm）：	2545

外廓尺寸高（mm）：	3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	14590
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	327.82

1962、聊城中通新能源汽车装备有限公司 东岳牌 ZTQ5180ZYSE1J45BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC300396
外廓尺寸长（mm）：	8986,8768
外廓尺寸宽（mm）：	2525
外廓尺寸高（mm）：	3190,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12360
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	177
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

1963、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5030TYHZ1BEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC260847
外廓尺寸长（mm）：	4880,4960
外廓尺寸宽（mm）：	1700,1760
外廓尺寸高（mm）：	2370,2430
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2730,2860
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.75
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1964、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TSLZ2BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC344223
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2400,2495
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	4100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

1965、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC229853
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1750,1700
外廓尺寸高（mm）：	2350,2400
总质量（kg）：	4490

整备质量（kg）：	3850,4050
最高车速（km/h）：	75
续驶里程（km，等速法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.45,5.74
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3100/480
储能装置总储电量（kWh）：	81.10

1966、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ1BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC265114
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2400,2495
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3950,4070
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

1967、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040TXSZ2BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC331556
外廓尺寸长（mm）：	5530
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2400,2495,2350
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	4070
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.23
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

1968、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZXXZ1BEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC281422
外廓尺寸长（mm）：	5110
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	2205
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2820
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.242
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1969、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5040ZZZZ2BEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC260872
外廓尺寸长（mm）：	5335
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	2525
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	3200
最高车速（km/h）：	80

续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/3500/650
储能装置总储电量（kWh）：	58.53

1970、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TSLZ0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC249839
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1971、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TSLZ1BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC281430
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2630,2730
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6300,6600
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1972、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC249848
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2630
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27,130.17
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.08
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

1973、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080TXSZ1BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC281438
外廓尺寸长（mm）：	6975
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2630,2730,2560
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6500,6850
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50

吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.71
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3500/1530
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

1974、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5100TSLD0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC442831
外廓尺寸长（mm）：	7075
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2625,2740
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	7000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.97
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1975、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5100TXSD0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC443310
外廓尺寸长（mm）：	7075
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2625,2740
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	7100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.97
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1976、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5100ZYSD0BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC443312
外廓尺寸长（mm）：	7870,7660
外廓尺寸宽（mm）：	2030
外廓尺寸高（mm）：	2430
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	6850
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

1977、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXD0BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC443315
外廓尺寸长（mm）：	8520,9120,9500
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2865
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10250,9850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	（250/3000/2400）/（250/3000/2400）
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

1978、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXZ0BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC297680
外廓尺寸长（mm）：	9160,8080,9060,8680
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2890
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10530,10300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.94,4.98
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1979、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXZ2BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC249871
外廓尺寸长（mm）：	8026,9000
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2835
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.67,4.69
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

1980、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TDYZ0BEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC332301
外廓尺寸长（mm）：	9370
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3970,3800
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12360
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1981、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TSLD0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC444194
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01：137,L271D01：136
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.89
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	（250/3000/2400）/（250/3000/2400）

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	298.43

1982、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TSLZ0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC240126
外廓尺寸长（mm）：	8180
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12560,12950
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.21
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

1983、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TSLZ1BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC281479
外廓尺寸长（mm）：	8180
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250,3140
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12800
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.96
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1984、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSD0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC443342
外廓尺寸长（mm）：	9020
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050,2970
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13200,13600
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01：137,L271D01：136
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	（250/3000/2400）/（250/3000/2400）
储能装置总储电量（kWh）：	298.43

1985、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSZ0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC243383
外廓尺寸长（mm）：	8276
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12700,12950
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.35,4.32
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	273.71

1986、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSZ2BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC281503
外廓尺寸长（mm）：	8276
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3140
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.97
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	272.25

1987、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180ZYSD0BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC443319
外廓尺寸长（mm）：	8700,8530
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L228C01:160.26,L228G01:159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	(250/3000/2400)/(250/3000/2400)
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

1988、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5181GQXZ0BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC399185
外廓尺寸长（mm）：	9500,8520,9120
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2870
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9770
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	275
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00,135.10
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	190/3300/1400
储能装置总储电量（kWh）：	202.93

1989、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5074XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC347977
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	4290
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.228
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/3000/750
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1990、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5075XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC360564
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	3950
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/3000/750
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1991、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5076XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC336240
外廓尺寸长（mm）：	5970
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	3950
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.206
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/3000/750
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1992、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5080TXSBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC348206
外廓尺寸长（mm）：	6855
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2530
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	6300
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.07
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/3000/750
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

1993、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5182GQXBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC321546
外廓尺寸长（mm）：	9140,8140
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2850
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9325
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.71
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2400/2950
储能装置总储电量（kWh）：	201.60

1994、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5182TDYBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC321741
外廓尺寸长（mm）：	8935

外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3730
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10210
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.71
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2400/2950
储能装置总储电量（kWh）：	201.60

1995、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5183TXSBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC321032
外廓尺寸长（mm）：	8450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11350
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.81
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	201.60

1996、河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5250GJBBEV纯电动混凝土搅拌运输车

车辆基本信息	配置ID： NC348264
外廓尺寸长（mm）：	8800
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3760
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	13165
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	130
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.235
电池系统能量密度（Wh/kg）：	133.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	245/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	201.60

1997、湖北东润汽车有限公司 东润牌 WSH5030XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC332504
外廓尺寸长（mm）：	4780
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	2180,2400,2660
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.26
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.06
储能装置种类:	三元材料电池(镍钴锰酸锂电池)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	42.34

1998、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG5031XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC376193
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1930

总质量（kg）：	2650
整备质量（kg）：	1425
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.94
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	56/4000/300
储能装置总储电量（kWh）：	41.10

1999、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6110GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC331117
外廓尺寸长（mm）：	10550
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	17300
整备质量（kg）：	10100,9800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144,0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30,141.43
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

2000、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6110GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343130
外廓尺寸长（mm）：	10550
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	17300
整备质量（kg）：	10750,10450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.162,0.155
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.51
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	236.54

2001、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6810GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC377665
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	2965,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	6730,6880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145,0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	141.89

2002、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6850GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389981
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2480

外廓尺寸高（mm）：	3190,3060
总质量（kg）：	12960
整备质量（kg）：	8560,8350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184,0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.40,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	177.40

2003、东风随州专用汽车有限公司 东风牌 DFZ5180GSSEV3纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC412405
外廓尺寸长（mm）：	8300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2960
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8300
最高车速（km/h）：	89
续驶里程（km，等速法）：	175
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.63
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	11.17
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

2004、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030XSHBEV3纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC390243
外廓尺寸长（mm）：	4490,4940
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2250
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.14
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.52
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/8500/270
储能装置总储电量（kWh）：	47.40

2005、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030XSHBEV4纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID： NC390601
外廓尺寸长（mm）：	4490,4940
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2250
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.14
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.57
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	55/7200/210
储能装置总储电量（kWh）：	47.40

2006、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030ZXXBEV4纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC390432
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	2055

总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.14
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/8500/270
储能装置总储电量（kWh）：	47.40

2007、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030ZZZBEV3纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC390475
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	2175
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2080
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.14
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/8500/270
储能装置总储电量（kWh）：	47.40

2008、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5030CTYSTBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC342866
外廓尺寸长（mm）：	4860
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2080
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/8000/250
储能装置总储电量（kWh）：	52.12

2009、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5030TSLSTBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC336558
外廓尺寸长（mm）：	5040
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2170
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.79
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	65/8000/250
储能装置总储电量（kWh）：	52.12

2010、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5030TYHSTBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC255027
外廓尺寸长（mm）：	4895
外廓尺寸宽（mm）：	1840,1820
外廓尺寸高（mm）：	2280,2180
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2260

最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	235
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.89
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/8000/250
储能装置总储电量（kWh）：	52.12

2011、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5030ZXXSTBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC255224
外廓尺寸长（mm）：	4446
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	2005
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1940
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/8000/250
储能装置总储电量（kWh）：	52.12

2012、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5031XXYSTBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC251594
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	2490
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.274
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/8000/250
储能装置总储电量（kWh）：	52.12

2013、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5080CTYSTBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC388572
外廓尺寸长（mm）：	6260
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2450
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	5020
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

2014、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5080TCASTBEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC336862
外廓尺寸长（mm）：	6275
外廓尺寸宽（mm）：	2325
外廓尺寸高（mm）：	2975
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	7100
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	260

电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.75
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

2015、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5080ZXXSTBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC379881
外廓尺寸长（mm）：	5640
外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	2450
总质量（kg）：	8495
整备质量（kg）：	5340
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

2016、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5100GSSSTBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC398670
外廓尺寸长（mm）：	6760
外廓尺寸宽（mm）：	2235
外廓尺寸高（mm）：	2660
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6355
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.53
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	156.36

2017、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5100TSLSTBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC336898
外廓尺寸长（mm）：	6820
外廓尺寸宽（mm）：	2235
外廓尺寸高（mm）：	2660
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	7970
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.42
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.73
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	156.36

2018、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5100ZYSSTBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC379885
外廓尺寸长（mm）：	7135,6985
外廓尺寸宽（mm）：	2290
外廓尺寸高（mm）：	2550
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	7150
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70

储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

2019、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5100ZZZSTBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC388590
外廓尺寸长（mm）：	6200
外廓尺寸宽（mm）：	2330
外廓尺寸高（mm）：	2970
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6180
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.212
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

2020、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5101ZZZSTBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC379883
外廓尺寸长（mm）：	6105
外廓尺寸宽（mm）：	2505
外廓尺寸高（mm）：	2805
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6660
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4000/700
储能装置总储电量（kWh）：	128.52

2021、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5120TCASTBEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC388585
外廓尺寸长（mm）：	7500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3245
总质量（kg）：	12495
整备质量（kg）：	9250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.14
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	192.78

2022、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5120TXSSTBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC336564
外廓尺寸长（mm）：	7600
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2780
总质量（kg）：	12495
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.11
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	192.78

2023、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5120ZDJSTBEV纯电动压缩式对接垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC388570
外廓尺寸长（mm）：	6960
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	12495
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/5000/700
储能装置总储电量（kWh）：	192.78

2024、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5180ZYSEQBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC355251
外廓尺寸长（mm）：	9190,8970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,11350
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200,0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	192.78

2025、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5181GQXEQBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC355352
外廓尺寸长（mm）：	9480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9400
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	245
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.87
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	192.78

2026、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5181GSSEQBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC355301
外廓尺寸长（mm）：	8390
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2900
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	245
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.94
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1800

储能装置总储电量（kWh）：	192.78

2027、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC5022XXYBEVD纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC356605
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1710
外廓尺寸高（mm）：	2220
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1220
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/6000/160
储能装置总储电量（kWh）：	39.40

2028、襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC6100CBEVA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC416616
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3140,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	495
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30,17.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3600/2600
储能装置总储电量（kWh）：	287.96

2029、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6101GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434484
外廓尺寸长（mm）：	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3100,2965
总质量（kg）：	15900
整备质量（kg）：	9900,9600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.08
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

2030、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6105GBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441017
外廓尺寸长（mm）：	10470
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3160,3050
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.25,15.65
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	200/2800/2500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

2031、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6601GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434699
外廓尺寸长（mm）：	6005
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2900,2825
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5100,4900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	70.94

2032、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6851GBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441011
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3100,2960
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8700,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.38,15.74
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

2033、常德中车新能源汽车有限公司 大汉牌 CKY6106BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326223
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10100;10500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	157.10

2034、常德中车新能源汽车有限公司 大汉牌 CKY6801BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC326409
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7100,7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.10,8.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	93.70

2035、常德中车新能源汽车有限公司 大汉牌 CKY6801BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC329938
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12100
整备质量（kg）：	7200,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

2036、常德中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 CKY6802BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440101
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7700,7400,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	414
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.80,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	151.70

2037、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5120TXSSHBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC440711
外廓尺寸长（mm）：	7730
外廓尺寸宽（mm）：	2325
外廓尺寸高（mm）：	2760
总质量（kg）：	12495
整备质量（kg）：	9450
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	406
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

2038、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5120ZXXCABEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC436427
外廓尺寸长（mm）：	7300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2905
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	7060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

2039、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5123TSLBYBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC382091
外廓尺寸长（mm）：	7145
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	11860
整备质量（kg）：	8540
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	118.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.88
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	195.00

2040、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180TXSCABEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC409636
外廓尺寸长（mm）：	9230
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13600
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.61
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	327.82

2041、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180TXSEQABEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444377	配置ID： NC389506
外廓尺寸长（mm）：	8950	8950
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150	3150
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	13700	13700
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	365	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.12	4.12
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

2042、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZXXEQABEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC420956
外廓尺寸长（mm）：	8165
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2940
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	160/4500/1100

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

2043、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZXXEQBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC350142
外廓尺寸长（mm）：	7315
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2990
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	187
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2044、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZXXLZBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC357021
外廓尺寸长（mm）：	7330,7190
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3000
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.126
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2045、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZYSEQABEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC417708
外廓尺寸长（mm）：	9620,10020,9710,9660,9800,9930
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12150,12430,12580,12730
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.254,0.267,0.275,0.282
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

2046、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZYSEQBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC350140
外廓尺寸长（mm）：	8670,9030,8760,8710,8850
外廓尺寸宽（mm）：	2525
外廓尺寸高（mm）：	3255,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11620,11900,12050,12200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	187
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.234,0.245,0.251,0.258
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2047、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZYSLZBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC398905
外廓尺寸长（mm）：	8640,9045,8730,8680,8820,8950
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3160,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11420,11700,11850,12000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183,0.191,0.196,0.201
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2048、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5181TDYSHBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC440722
外廓尺寸长（mm）：	10090
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3870
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11320
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.65
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

2049、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5182GQXEQABEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC389263
外廓尺寸长（mm）：	8235,9105
外廓尺寸宽（mm）：	2505
外廓尺寸高（mm）：	2875
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	255
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

2050、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5182GQXEQBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC325192
外廓尺寸长（mm）：	9110
外廓尺寸宽（mm）：	2495
外廓尺寸高（mm）：	2860
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9340
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	175
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2051、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5182GQXLZBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC357189
外廓尺寸长（mm）：	9030
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	2960
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.35
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2052、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5183TSLEQABEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC389652
外廓尺寸长（mm）：	8810
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

2053、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5252GQXEQBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC441150
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	14280
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.96
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

2054、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357456
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.82
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

2055、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC332715

外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	267.26

2056、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346318
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	554
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

2057、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6120BEVB3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC355596
外廓尺寸长（mm）：	11975
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.82
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2850/2800
储能装置总储电量（kWh）：	151.00

2058、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6805BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346497
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.44
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	100.70

2059、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6805BEVB2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC355540
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	125.36

2060、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6850BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC346393
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3070
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.03
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	155/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	220.71

2061、深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX3310ZBEV纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC440771	配置ID： NC440532
外廓尺寸长（mm）：	9710	9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3500	3300,3500
总质量（kg）：	31000	31000
整备质量（kg）：	18000	18000
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	305	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	360/3000/2000	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	387.00	387.00

2062、深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX3310ZBEV1纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC439949
外廓尺寸长（mm）：	9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3500
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	18000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.60,133.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	411.20

2063、深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX5310ZLJBEV1纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC430832	配置ID： NC430820
外廓尺寸长（mm）：	9710	9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3500	3300,3500
总质量（kg）：	31000	31000
整备质量（kg）：	18000	18000
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	305	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	360/3000/2000	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	387.00	387.00

2064、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 运力牌 LG5180GSSCBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC348221
外廓尺寸长（mm）：	8015
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	2990
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	8100
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

2065、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC392702
外廓尺寸长（mm）：	4390
外廓尺寸宽（mm）：	1520
外廓尺寸高（mm）：	2340
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1140
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.94
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.11

2066、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC418710
外廓尺寸长（mm）：	4740,4440
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	2360
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1190
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.94
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.11

2067、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5031ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC418706
外廓尺寸长（mm）：	4376

外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1795
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1265
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.94
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.11

2068、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5070CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC385770
外廓尺寸长（mm）：	6325
外廓尺寸宽（mm）：	2165
外廓尺寸高（mm）：	2825
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.86
储能装置种类:	三元
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	88.30

2069、柳州五菱汽车工业有限公司 五菱牌 LQG5035XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350164
外廓尺寸长（mm）：	4580,4715
外廓尺寸宽（mm）：	1595,1635
外廓尺寸高（mm）：	2080,2320
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.10
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.20

2070、柳州五菱汽车工业有限公司 五菱牌 LQG5036XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC350198
外廓尺寸长（mm）：	4580,4715
外廓尺寸宽（mm）：	1595,1635
外廓尺寸高（mm）：	2080,2320
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.10
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.20

2071、广西都安建兴机械有限公司 都兴牌 DA5070CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397982
外廓尺寸长（mm）：	6325
外廓尺寸宽（mm）：	2165
外廓尺寸高（mm）：	2825

总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.86
储能装置种类:	三元
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	88.30

2072、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5034XXYD-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC328041
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1985
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.285(主减速比 10.5);0.282(主减速比 9.92)
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	三元锂动力电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	42.04

2073、四川国宏汽车有限公司 乐达牌 LSK6105GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC360096
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	17400
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.156
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	C箱：140.32，C2箱：140.26
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	175.33

2074、四川国宏汽车有限公司 乐达牌 LSK6850GEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC360067
外廓尺寸长（mm）：	8529
外廓尺寸宽（mm）：	2430
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.42
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.32
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	127.51

2075、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC313199
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3300

总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10300,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50,11.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

2076、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC391191
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10550,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.19,153.99
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	220.71

2077、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6103CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC329559
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,9.10
快充倍率:	5.37C
储能装置种类:	超级电容器
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	35.00

2078、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6103GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444136
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,9.10
快充倍率:	5.37C
储能装置种类:	超级电容器
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	35.00

2079、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6120CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC232855
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3440

总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700,11400
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.10,8.30
快充倍率:	6.42C
储能装置种类:	超级电容
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/530
储能装置总储电量（kWh）：	25.00

2080、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6801CBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298600
外廓尺寸长（mm）：	8070
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2930,3160
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7380,7520
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	108.13

2081、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6810GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441525
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2930,3160
总质量（kg）：	13300
整备质量（kg）：	7350,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	163.30

2082、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6100BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434573
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10400,10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.77,16.37
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	250.67

2083、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6640BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435355
外廓尺寸长（mm）：	6390
外廓尺寸宽（mm）：	2160

外廓尺寸高（mm）：	2785,2955
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	5120,5250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.76
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	78.34

2084、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC289017
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	6950,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	110.36

2085、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440835
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	11700
整备质量（kg）：	6950,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.25
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	125.33

2086、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433082
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	11700
整备质量（kg）：	6950,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60,15.16
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.04
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	153.19

2087、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6850BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435309

外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7500,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.99,13.53
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.23
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	156.67

2088、四川申龙汽车制造有限公司 赛风牌 CYJ6109USBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC366933
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.60,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

2089、四川申龙汽车制造有限公司 赛风牌 CYJ6819USBEVW21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC367043
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

2090、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5070ZYSGC2BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC285592
外廓尺寸长（mm）：	5940
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2400
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4750
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.53
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/3500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	90.10

2091、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK5021XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC376370

外廓尺寸长（mm）：	3960
外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1980
整备质量（kg）：	1130
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.28
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/8000/200
储能装置总储电量（kWh）：	29.90

2092、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6100GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC311333
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3045,3160
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	9000,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

2093、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6660GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC375331
外廓尺寸长（mm）：	6555
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2845,3000
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4950,5100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.34,140.52
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	76.60

2094、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6660GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC342136
外廓尺寸长（mm）：	6555
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2845,3000
总质量（kg）：	8500
整备质量（kg）：	4950,5100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	81.95

2095、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6800GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC298952
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200，3040
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	6960,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80,9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.85
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	95.52

2096、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6851GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC299334
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200，3040
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.80,10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	109.45

2097、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6851GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC327320
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3040,3200
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7200,7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.132
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

2098、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442435
外廓尺寸长（mm）：	5410
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2330
总质量（kg）：	3800
整备质量（kg）：	2220
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	47.29

2099、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314049
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270,3140
总质量（kg）：	15800
整备质量（kg）：	9900,9600,9300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.00,9.30,9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.04
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	134.27

2100、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC356778
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270,3140
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.46,140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	244.33

2101、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357372
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270,3140
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	405
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

2102、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435242
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	160.50

2103、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442428
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	535
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	281.90

2104、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442426	配置ID： NC442424
外廓尺寸长（mm）：	10100	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240	3240
总质量（kg）：	15500	15500
整备质量（kg）：	9950	9950
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	530	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	242.20	242.20

2105、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6120BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC400927
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	465
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	294.34

2106、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6120BEVG03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435265
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500

储能装置总储电量（kWh）：	338.40

2107、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC314176
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2365
外廓尺寸高（mm）：	3190,3050
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	7050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.19
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	89.51

2108、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC357500
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2365
外廓尺寸高（mm）：	3190,3050
总质量（kg）：	11300
整备质量（kg）：	7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	265
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.172
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

2109、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC389903
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2365
外廓尺寸高（mm）：	3190,3050
总质量（kg）：	13800
整备质量（kg）：	8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	168.16

2110、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC210011
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	9600,9250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.00,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	138.24

2111、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV11纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285319
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10100,9850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

2112、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV12纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285366
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,10350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167,0.161
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,15.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	230.25

2113、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV13纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC343020
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171,0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

2114、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6101PBABEV01纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433189
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10300,10050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145,0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	200.54

2115、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6120PDABEV07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376462
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3090,2920,3240,3070
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000,11750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181,0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40,19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/9050/500
储能装置总储电量（kWh）：	335.08

2116、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6810PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432861
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7200,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70,12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

2117、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6850PBABEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC285141
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7450,7250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	295
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.171,0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,13.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000
储能装置总储电量（kWh）：	141.36

2118、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6850PBABEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376650
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8050,7850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144,0.140

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40,19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

2119、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6851PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433028
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3200,3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7500,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	163.37

2120、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH5024XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440154
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	50.59

2121、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH5025XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC419241
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.60
储能装置种类:	三元材料
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.25

2122、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6102GEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC377572
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10200,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.150

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.10,14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

2123、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6801GEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC353439
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2875,3050
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6090,6340
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.20,145.90,145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	122.17

2124、昆明客车制造有限公司 云海牌 KK6850GEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC377584
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	488
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80,15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	187.32

2125、陕西汉中客车有限公司 汉龙牌 SHZ6103GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC354730
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3060,3230
总质量（kg）：	17400
整备质量（kg）：	9700，9390
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.120
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3400/2450
储能装置总储电量（kWh）：	165.53

2126、陕西汉中客车有限公司 汉龙牌 SHZ6811GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC376308
外廓尺寸长（mm）：	8080
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2950,3120
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	6900,6655
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	114.30

2127、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6101GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC406016
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3180,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10400,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20,15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	237.88

2128、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6102GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440973
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3180,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.26,16.93
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	280.16

2129、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6811GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440975
外廓尺寸长（mm）：	8140
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3130,3270
总质量（kg）：	13400
整备质量（kg）：	7760,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80,15.42
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.37

2130、兰州广通新能源汽车有限公司 广通牌 LZG6121BEVBT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC396603
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	12750
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.90
快充倍率:	3.14C;3.15C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	101.50

2131、洛阳中集凌宇汽车有限公司 凌宇牌 CLY5043XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC298818
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2040
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
储能装置种类:	三元软包锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	92/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	52.84

2132、洛阳中集凌宇汽车有限公司 凌宇牌 CLY6101BEVBT9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC261460
外廓尺寸长（mm）：	10200
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3160
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	10000,9500
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,14.95
快充倍率:	5.06C,5.19C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	70.66

(二) 符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2018]18号）产品技术要求的新能源车型

1、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA1033BEV21纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC441287
外廓尺寸长（mm）：	3950,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1960
总质量（kg）：	2710
整备质量（kg）：	1320
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	155
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/7000/170
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

2、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA5032XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441289
外廓尺寸长（mm）：	4405
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1910
总质量（kg）：	2520
整备质量（kg）：	1500

最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/225
储能装置总储电量（kWh）：	41.86

3、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA5033XXYBEV21纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441307
外廓尺寸长（mm）：	3960,4360
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1960,2460
总质量（kg）：	2710
整备质量（kg）：	1370
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	145
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/7000/170
储能装置总储电量（kWh）：	31.53

4、东风本田汽车有限公司 沁威(X-NV)牌 DHW7001DHBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC447111
外廓尺寸长（mm）：	4280
外廓尺寸宽（mm）：	1772
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	2024
整备质量（kg）：	1572
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.09
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280

5、东风本田汽车有限公司 沁威(X-NV)牌 DHW7002DHBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC447113
外廓尺寸长（mm）：	4280
外廓尺寸宽（mm）：	1772
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	2024
整备质量（kg）：	1606
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.09
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280

6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040TSLTBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC424959
外廓尺寸长（mm）：	5620
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2230
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2760

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.75
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440317
外廓尺寸长（mm）：	5750,5995
外廓尺寸宽（mm）：	1820,1910
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.14
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12000/230
储能装置总储电量（kWh）：	57.34

8、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440350
外廓尺寸长（mm）：	5750,5995
外廓尺寸宽（mm）：	1820,1910
外廓尺寸高（mm）：	2670
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2350
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12000/230
储能装置总储电量（kWh）：	66.84

9、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040ZYSTBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC424971
外廓尺寸长（mm）：	5150
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2046
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2760
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	149.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/5000/550
储能装置总储电量（kWh）：	48.97

10、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6850EBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC446268
外廓尺寸长（mm）：	8470
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3140
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7400,7700,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.15
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	127/2600/1700
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

11、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ7000FS2F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441948
外廓尺寸长（mm）：	3699
外廓尺寸宽（mm）：	1579
外廓尺寸高（mm）：	1515,1484
总质量（kg）：	1240
整备质量（kg）：	921
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	33/8200/125

12、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1FCBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442048	配置ID： NC442046
外廓尺寸长（mm）：	4665	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540	1540
总质量（kg）：	1925	1925
整备质量（kg）：	1515	1515
最高车速（km/h）：	110	110
30分钟最高车速（km/h）：	105	105
续驶里程（km，工况法）：	405	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.95	161.95
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.50
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/260	100/8200/240

13、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1FDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441987
外廓尺寸长（mm）：	4665
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1540
总质量（kg）：	1925
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.68
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.10
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/8200/240

14、金华青年汽车制造有限公司 迈迪牌 JNP7008BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436678
外廓尺寸长（mm）：	2995
外廓尺寸宽（mm）：	1600
外廓尺寸高（mm）：	1580
总质量（kg）：	1250
整备质量（kg）：	1100

最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.77
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.60
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	97/10000/250

15、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440176
外廓尺寸长（mm）：	4745
外廓尺寸宽（mm）：	1707
外廓尺寸高（mm）：	2440
总质量（kg）：	2950
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.270
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	37.25

16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5072GQXEV-H2纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC435240
外廓尺寸长（mm）：	6220,6340
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2350
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	4880
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	7.37
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	97.70

17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5122TXSEV-H1纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444394
外廓尺寸长（mm）：	7250
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	2635
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	8100,8500
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.34
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	217.19

18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5182GQXEV-H2纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC444648
外廓尺寸长（mm）：	8260
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	2810
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9800
最高车速（km/h）：	85

续驶里程（km，等速法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.60
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	297.68

19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5182TXSEV-H1纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444585
外廓尺寸长（mm）：	8400
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13500,12800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.60
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	297.68

20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-49纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441570
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500,2550
外廓尺寸高（mm）：	3060,3100,3200,3250,3300,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	606
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,16.60,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6117EVUA-6纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC438895
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3430,3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11750
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	498
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/3000
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6816EVUA纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC439393
外廓尺寸长（mm）：	8075
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8750
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	200.54

23、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441907
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3060,3090,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	533
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30,16.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

24、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442550
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3060,3090,3120
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	373
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,11.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

25、北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 BJ6480LABEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438906
外廓尺寸长（mm）：	4774
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1622
总质量（kg）：	2975
整备质量（kg）：	2485
最高车速（km/h）：	180
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	19.90
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	前:148/12500/375/后:162/12500/355

26、北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 BJ6480LABEV2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438986
外廓尺寸长（mm）：	4774
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1625
总质量（kg）：	2975

整备质量（kg）：	2485
最高车速（km/h）：	180
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	408
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	20.10
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:148/12500/375/后:162/12500/355

27、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5D7-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439187
外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	2015
整备质量（kg）：	1640
最高车速（km/h）：	155
30分钟最高车速（km/h）：	155
续驶里程（km，工况法）：	416
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.82
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/11000/300

28、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7000BEVSCA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441642
外廓尺寸长（mm）：	4195
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1580
总质量（kg）：	2085
整备质量（kg）：	1658
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	160
续驶里程（km，工况法）：	500
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.60
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/14000/310

29、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5ED-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC438914
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1938
整备质量（kg）：	1563
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	321
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/250

30、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM02ABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439490
外廓尺寸长（mm）：	3495
外廓尺寸宽（mm）：	1660

外廓尺寸高（mm）：	1530,1560
总质量（kg）：	1287
整备质量（kg）：	977
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.20
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

31、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001CE04BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC438803
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1735
外廓尺寸高（mm）：	1567
总质量（kg）：	1855
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	421
电池系统能量密度（Wh/kg）：	167.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.80
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11000/280

32、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7001ZM01BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439727
外廓尺寸长（mm）：	3625
外廓尺寸宽（mm）：	1660
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1320
整备质量（kg）：	1010
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	35/8500/125

33、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6481AD22FPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439224
外廓尺寸长（mm）：	4774
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号:	E20CB
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

34、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6483AD22FPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439402
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号:	E20CB
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

35、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC1032SAAABEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC441257
外廓尺寸长（mm）：	5285
外廓尺寸宽（mm）：	1605
外廓尺寸高（mm）：	1985
总质量（kg）：	2555
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.28

36、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5032XXYDAAABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440860
外廓尺寸长（mm）：	5100
外廓尺寸宽（mm）：	1615
外廓尺寸高（mm）：	2445
总质量（kg）：	2695
整备质量（kg）：	1480
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.272
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.28

37、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV40纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445693
外廓尺寸长（mm）：	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.34
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

38、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV42纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445696
外廓尺寸长（mm）：	4736
外廓尺寸宽（mm）：	1804
外廓尺寸高（mm）：	1503
总质量（kg）：	2025
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

39、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV43纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445794
外廓尺寸长（mm）：	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1570
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250

40、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV55纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445827	配置ID： NC445825
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.22	160.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

41、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV57纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436212	配置ID： NC436210
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	353	353
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.07	142.07
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90

储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

42、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV60纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC445837	配置ID： NC445835
外廓尺寸长（mm）：	4440	4440
外廓尺寸宽（mm）：	1833	1833
外廓尺寸高（mm）：	1560	1560
总质量（kg）：	2010	2010
整备质量（kg）：	1635	1635
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.22	160.22
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.90	13.90
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

43、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD5042XXYEV12M纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439084
外廓尺寸长（mm）：	5930
外廓尺寸宽（mm）：	2025
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2720
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.20
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/9000/360
储能装置总储电量（kWh）：	79.90

44、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1033BEVA318X1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC441063
外廓尺寸长（mm）：	5990,5490,5610
外廓尺寸宽（mm）：	1840,1950
外廓尺寸高（mm）：	2100
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2116
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.67
储能装置种类：	三元能量型电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/200
储能装置总储电量（kWh）：	70.26

45、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5033XXYBEVA318X1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441102
外廓尺寸长（mm）：	5990,5540,5660
外廓尺寸宽（mm）：	1790,1840,1890,1900,1950,2000
外廓尺寸高（mm）：	2090,2640
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2200
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	155.67
储能装置种类：	三元能量型电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/200
储能装置总储电量（kWh）：	70.26

46、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A22BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441964
外廓尺寸长（mm）：	4591
外廓尺寸宽（mm）：	1853
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2184
整备质量（kg）：	1809
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	510
电池系统能量密度（Wh/kg）：	166.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

47、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A30BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441984
外廓尺寸长（mm）：	4585
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1672
总质量（kg）：	2184
整备质量（kg）：	1809
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	166.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

48、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6480A01BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442022
外廓尺寸长（mm）：	4802
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1710
总质量（kg）：	2245
整备质量（kg）：	1870
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	503
电池系统能量密度（Wh/kg）：	166.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

49、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6480A02BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442057
外廓尺寸长（mm）：	4802
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1710
总质量（kg）：	2225
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.94
工况条件下百公里耗电量（Y）	14.30

(kWh/100km)：	
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/10600/315

50、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH1127ZKEVWZ1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC443127
外廓尺寸长（mm）：	7615
外廓尺寸宽（mm）：	2505
外廓尺寸高（mm）：	2615
总质量（kg）：	11995
整备质量（kg）：	6000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.28

51、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYPCEVNZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443531
外廓尺寸长（mm）：	5490
外廓尺寸宽（mm）：	1775
外廓尺寸高（mm）：	2590
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2215
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.202
电池系统能量密度（Wh/kg）：	154.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	66.84

52、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5107XXYZHEVWZ纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443291
外廓尺寸长（mm）：	5995,6990
外廓尺寸宽（mm）：	2170,2390
外廓尺寸高（mm）：	3230,3430
总质量（kg）：	9995
整备质量（kg）：	4900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/750
储能装置总储电量（kWh）：	162.28

53、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6868BEV64纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443015
外廓尺寸长（mm）：	8600
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13300
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	624
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.61
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	209/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.77

54、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ12EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439416
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2710
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/750
储能装置总储电量（kWh）：	80.91

55、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6661GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440735
外廓尺寸长（mm）：	6640
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2840,3000
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5450,5650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	359
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40,12.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4500/1200
储能装置总储电量（kWh）：	114.50

56、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD1043D66KBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC444166
外廓尺寸长（mm）：	5630
外廓尺寸宽（mm）：	1850,1950
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	3510
整备质量（kg）：	1980
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	248
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.254
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12000/210
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

57、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H24PPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442592
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2090
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262

发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

58、大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCD7204H25PPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC442590
外廓尺寸长（mm）：	5083
外廓尺寸宽（mm）：	1879
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2620
整备质量（kg）：	2161
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	53
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

59、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV04插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC444901
外廓尺寸长（mm）：	4512
外廓尺寸宽（mm）：	1857
外廓尺寸高（mm）：	1689
总质量（kg）：	2197
整备质量（kg）：	1769
最高车速（km/h）：	205
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

60、浙江豪情汽车制造有限公司 沃尔沃牌 VCC6474H30UPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442815
外廓尺寸长（mm）：	4688
外廓尺寸宽（mm）：	1902
外廓尺寸高（mm）：	1658
总质量（kg）：	2660
整备质量（kg）：	2153
最高车速（km/h）：	230
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	50
发动机生产企业：	张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1969/262
发动机型号：	B4204T35
节油率水平（%）：	40.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.30
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/12500/240

61、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV08插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC444664
外廓尺寸长（mm）：	4605
外廓尺寸宽（mm）：	1878
外廓尺寸高（mm）：	1643
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	56
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

62、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV09插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC444661
外廓尺寸长（mm）：	4605
外廓尺寸宽（mm）：	1878
外廓尺寸高（mm）：	1643
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1810
最高车速（km/h）：	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	80
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.06
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

63、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV21插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444728
外廓尺寸长（mm）：	4657
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

64、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV22插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444740
外廓尺寸长（mm）：	4448
外廓尺寸宽（mm）：	1890
外廓尺寸高（mm）：	1528,1572
总质量（kg）：	2104

整备质量（kg）：	1729
最高车速（km/h）：	207
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.80
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/11500/160

65、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442312
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,14.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

66、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV78纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442537
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	6850,7190
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	127.74

67、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850G03CHEV12插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443366
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3270
总质量（kg）：	12700
整备质量（kg）：	8200,8600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	56
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103
发动机型号：	WP4.1Q140E5
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	11.80
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10,2.90
节油率水平（%）：	61.30
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1440
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

68、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV1-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438984
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1965
外廓尺寸高（mm）：	1731
总质量（kg）：	2820
整备质量（kg）：	2345
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	510
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流永磁同步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:160/15000/305/后:240/15000/420

69、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV2-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439007
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1965
外廓尺寸高（mm）：	1758
总质量（kg）：	2780
整备质量（kg）：	2290
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.65
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流永磁同步电机/后:交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:160/15000/305/后:160/15000/305

70、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV3-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439041
外廓尺寸长（mm）：	4850
外廓尺寸宽（mm）：	1965
外廓尺寸高（mm）：	1758
总质量（kg）：	2780
整备质量（kg）：	2290
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	490
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.50
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流永磁同步电机/后:交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:160/15000/305/后:160/15000/305

71、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV3-W纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438972
外廓尺寸长（mm）：	5022
外廓尺寸宽（mm）：	1962
外廓尺寸高（mm）：	1756
总质量（kg）：	3099
整备质量（kg）：	2485
最高车速（km/h）：	200
30分钟最高车速（km/h）：	180
续驶里程（km，工况法）：	425
电池系统能量密度（Wh/kg）：	170.50
工况条件下百公里耗电量（Y）	21.00

（kWh/100km）：	
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	前:交流异步电机/后:交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	前:240/15000/420/后:240/15000/420

72、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 云度牌 YDE7000BEV1N纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441938
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1729
外廓尺寸高（mm）：	1621
总质量（kg）：	1755
整备质量（kg）：	1380
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	430
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/8350/170

73、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ5030XXYBEVA6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439108
外廓尺寸长（mm）：	4421
外廓尺寸宽（mm）：	1677
外廓尺寸高（mm）：	1902
总质量（kg）：	2570
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.94

74、福建新龙马汽车股份有限公司 福建牌 FJ6450BEVC2纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC439006
外廓尺寸长（mm）：	4505
外廓尺寸宽（mm）：	1730
外廓尺寸高（mm）：	1788
总质量（kg）：	2065
整备质量（kg）：	1540
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.94
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.60
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/200

75、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XXYBEVRA3B3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC436436
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80

储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	32.30

76、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XXYBEVRA3B4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC436365
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.00

77、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XYZBEVRA3B3纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC436458
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940,2150
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	32.30

78、江西昌河汽车有限责任公司 北京牌 CH5031XYZBEVRA3B4纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC436466
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1940,2150
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	1560
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	43.00

79、江西昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH5020XXYBEVFA1B4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442685
外廓尺寸长（mm）：	3400
外廓尺寸宽（mm）：	1575
外廓尺寸高（mm）：	1690,1730
总质量（kg）：	1505
整备质量（kg）：	660
最高车速（km/h）：	71
续驶里程（km，工况法）：	103
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.00
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	13/7300/70
储能装置总储电量（kWh）：	10.37

80、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5063XXYTGA25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440981
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2225
外廓尺寸高（mm）：	3135,2965
总质量（kg）：	5995
整备质量（kg）：	3500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.213
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.84
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	106.95

81、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443942
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

82、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443981
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2960,3130
总质量（kg）：	12000
整备质量（kg）：	7450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	136.12

83、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821BEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC443993
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2900,2820,2750
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6365
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

84、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443970
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2820
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6320
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

85、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6821GRBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443955
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2950,2900,2820,2750
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6365
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	109.27

86、中国重汽集团济南卡车股份有限公司 豪沃牌 ZZ4257V384GZ1BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC434163
外廓尺寸长（mm）：	7480
外廓尺寸宽（mm）：	2496,2550
外廓尺寸高（mm）：	3135,3635
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，等速法）：	205
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.237
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	350/3400/3500
储能装置总储电量（kWh）：	374.65

87、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5081XXYP40L3FCEVA84燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC437316
外廓尺寸长（mm）：	6995
外廓尺寸宽（mm）：	2300,2400
外廓尺寸高（mm）：	2910,3110,3310
总质量（kg）：	8000
整备质量（kg）：	4880
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	400
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	上海重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	32
燃料电池系统峰值功率（kW）：	32.8

88、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG39插电式混合动力低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440949
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11000,11500,11990,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/162
发动机型号:	YCA07220N-60
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	251/6000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

89、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440934
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9450,9880,10330,10800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	200.54

90、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440931
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10070,10500,10950,11450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	300.81

91、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5E纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440922
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3305
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10900,11200,11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	575
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	300.81

92、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6119BEVQZ15B纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC442398
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3450,3650
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11580
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	240/3000/2400
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

93、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG39插电式混合动力低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440944
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850,12350,12900,13430
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	CNG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	63
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/162
发动机型号：	YCA07220N-60
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	251/6000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

94、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG3K纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442384
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3150
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6900,7200,7500,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	122.93

95、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440928
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3015,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6780,7100,7430,7790
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	121.13

96、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440925
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3015,3200
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	6900,7220,7550,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	140.95

97、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN1032U5PBEV纯电动多用途货车

车辆基本信息	配置ID： NC440681
外廓尺寸长（mm）：	5290
外廓尺寸宽（mm）：	1850
外廓尺寸高（mm）：	1820
总质量（kg）：	3200
整备质量（kg）：	1985
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	403
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	179.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/9000/420
储能装置总储电量（kWh）：	67.09

98、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5032XYZV1YBEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC440702	配置ID： NC440700
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695	1695
外廓尺寸高（mm）：	2080	1870
总质量（kg）：	2600	2600
整备质量（kg）：	1650	1650
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，工况法）：	366	366
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.281	0.281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00	145.00
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	54.35	54.35

99、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5037XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440670
外廓尺寸长（mm）：	4430
外廓尺寸宽（mm）：	1626
外廓尺寸高（mm）：	1940
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.278
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	39.90

100、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV11纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442161	配置ID： NC442158
外廓尺寸长（mm）：	5990	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110,2200	2110,2200
外廓尺寸高（mm）：	2900,3000	2900,3000
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3030	3030
最高车速（km/h）：	85	85
续驶里程（km，等速法）：	390	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.20	146.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4000/800	85/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	94.59	94.59

101、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD1180D7MBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC440838
外廓尺寸长（mm）：	8950
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10250
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.228
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/9000/450
储能装置总储电量（kWh）：	348.00

102、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4260DDDBEV纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC439024
外廓尺寸长（mm）：	7395
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	26000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	89
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.221
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/9000/450
储能装置总储电量（kWh）：	348.00

103、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5042XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439747
外廓尺寸长（mm）：	5180
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	2550
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2190
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.246

电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10200/300
储能装置总储电量（kWh）：	60.23

104、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070XLCBEV3纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439444
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2095
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7490
整备质量（kg）：	4700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.249
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	120.45

105、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV11纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441903
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

106、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441944
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50,19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	313.34

107、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6710HLEV3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC441070
外廓尺寸长（mm）：	7140
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2685,2760,2815
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	5650
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.164

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	K03:141.25,K04:141.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650
储能装置总储电量（kWh）：	135.17

108、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6850HZEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442178
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8830,8330,7880
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149,0.136,0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40,18.50,19.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

109、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC438992
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1625
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	125
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

110、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439696
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1700
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/12100/180

111、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439830
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1700
整备质量（kg）：	1325
最高车速（km/h）：	130

30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180

112、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4180H20D2BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC443323
外廓尺寸长（mm）：	6720
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3800
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.57
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	281.92

113、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4181H20D2BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC443335
外廓尺寸长（mm）：	6720
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3800
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	184
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

114、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443209
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/830
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

115、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443204
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	457
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

116、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443198
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	426
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

117、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443201
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	424
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

118、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443215
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	537
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.00,18.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

119、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVU1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC443225
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	461
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/4000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

120、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443236
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3395,3295
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/4000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	268.40

121、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVU2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443218
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	326
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

122、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVU3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443234
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

123、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVW1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443223
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350

外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	244
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,10.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1900
储能装置总储电量（kWh）：	120.98

124、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBEVZ2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443211
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	327
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2000
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

125、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443174
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	338
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

126、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443195
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	170.16

127、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVU2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443180

外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	402
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	201.40

128、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVZ2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443213
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	317
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	159.68

129、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBEVZ3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443183
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	402
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	201.40

130、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ5030XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441384
外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	3250
整备质量（kg）：	1750
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.259
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/8000/300
储能装置总储电量（kWh）：	49.92

131、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ6491EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC442829

外廓尺寸长（mm）：	4900
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2050
总质量（kg）：	2400
整备质量（kg）：	1860
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	286
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	18.80
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/8000/300

132、广汽本田汽车有限公司 理念(EVERUS)牌 GHA7000PAN0BBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439726	配置ID： NC439724	配置ID： NC439117
外廓尺寸长（mm）：	4308	4308	4308
外廓尺寸宽（mm）：	1824	1824	1824
外廓尺寸高（mm）：	1625	1625	1625
总质量（kg）：	2110	2110	2110
整备质量（kg）：	1615	1581	1571
最高车速（km/h）：	140	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	120	120	120
续驶里程（km，工况法）：	401	401	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00	143.00	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.00	14.00	14.00
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/11500/280	120/11500/280	120/11500/280

133、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ1046L2AZBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC444001
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2150,2300,2400
外廓尺寸高（mm）：	2400,2800
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2830
最高车速（km/h）：	88
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.30
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

134、重庆理想智造汽车有限公司 理想智动牌 LXA6500SHEVM1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC438913
外廓尺寸长（mm）：	5020
外廓尺寸宽（mm）：	1960
外廓尺寸高（mm）：	1785
总质量（kg）：	2825
整备质量（kg）：	2300
最高车速（km/h）：	172
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	148
发动机生产企业：	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1199/96
发动机型号：	DAM12TD
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.90
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	8.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	前:100/12000/240,后:140/12000/290

/r/min/N.m）：	

135、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6850URBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439056
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2940,3100
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	8450
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

136、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439180
外廓尺寸长（mm）：	4675
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1895
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	421
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12100/180

137、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC440182
外廓尺寸长（mm）：	4675
外廓尺寸宽（mm）：	1770
外廓尺寸高（mm）：	1500
总质量（kg）：	1795
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.70
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/12100/180

138、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5020XXYEV6S纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443712
外廓尺寸长（mm）：	4030
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1900
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	273
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	50/8000/200

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	33.50

139、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5048XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439458
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	159/12000/419
储能装置总储电量（kWh）：	103.42

140、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5049XXYBEV331L纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC438990
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.90
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	77.80

141、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440667
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

142、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N4纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440664
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.155
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	200/3500/2500

/r/min/N.m）：	
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

143、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6129GAHEVC6K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440733	配置ID： NC440731
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280,3330,3385,3430	3280,3330,3385,3430
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12800,13200,13430	12800,13200,13430
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	59	59
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/180	7470/177
发动机型号:	YCA07245N-60	WP7NG240E61
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2500/2150	140/2500/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.79	50.79

144、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAGEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440661
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3310,3420
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8600,8900
最高车速（km/h）：	90,100
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	175.03

145、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6816GAEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440653
外廓尺寸长（mm）：	8140
外廓尺寸宽（mm）：	2350,2400
外廓尺寸高（mm）：	3020,3180
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8150,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

146、贵州航天成功汽车制造有限公司 航天牌 GHT5021XXYD-BEV7纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC439860
外廓尺寸长（mm）：	4010
外廓尺寸宽（mm）：	1620
外廓尺寸高（mm）：	1955
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220

电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.90

147、上海汽车集团股份有限公司 科莱威牌 CSA7001KBEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC441304
外廓尺寸长（mm）：	3140
外廓尺寸宽（mm）：	1648
外廓尺寸高（mm）：	1521,1531
总质量（kg）：	1153
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	37/10000/100

148、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA6463NEPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC443608
外廓尺寸长（mm）：	4574
外廓尺寸宽（mm）：	1876
外廓尺寸高（mm）：	1685
总质量（kg）：	2196
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	75
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1490/124
发动机型号:	15E4E
节油率水平（%）：	46.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/12000/230

149、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440282
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10800,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	410
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.10,12.40,11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	210.56

150、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440252
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000

整备质量（kg）：	10400,11000,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.50,14.70,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

151、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN61插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441515
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270,3400,3450
总质量（kg）：	16550
整备质量（kg）：	11100,11750,12400,13000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	80
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/162
发动机型号:	YCA07220N-60
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20,3.10,2.90,2.80
储能装置种类:	锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

152、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AGBEVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440482
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

153、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC447164
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

154、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AYBEVL2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440587

外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	260/3300/2800
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

155、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGCHEVN61插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441490
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3190,3230,3400,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,13000,13500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	71
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/162
发动机型号：	YCA07220N-60
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.90,2.80,2.70
储能装置种类：	锰酸锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	165/2800/2000
储能装置总储电量（kWh）：	50.45

156、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440775
外廓尺寸长（mm）：	6520
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2740,2780,2855,2895
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5000,5200,5400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.10,15.50,14.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	127.74

157、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6810AGBEVL4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445689
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	7700,8000,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.45,9.10,8.77
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2100

储能装置总储电量（kWh）：	114.52

158、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CGBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440072
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

159、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CYBEVL5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440523
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,9000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.90,9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

160、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440212
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8100,8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40,10.10,9.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	134.35

161、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440228
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8300,8600,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	400
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.80,11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

162、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVN61插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441629
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3090,3130,3190,3290,3350
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	9200,9600,10100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4156/118
发动机型号:	YCS04160N-62
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.70,2.60,2.50
储能装置种类:	锰酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	148/3000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

163、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGFCEV燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441400
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3390
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9300,9700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	氢气
续驶里程（km，等速法）：	230（氢系统不工作）,460（氢系统工作）
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	福州市雪人新能源技术有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	30
燃料电池系统峰值功率（kW）：	31

164、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439605
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3340,3190
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	468
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

165、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVJ0C2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439583
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3500,3300,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	524
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	C箱:160,G箱:159
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

166、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439122
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2980,3135
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7500,7800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	416
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	A箱:141,B箱:140
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3700/1700
储能装置总储电量（kWh）：	163.30

167、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVJ0C5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439423
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3195
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8300,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	441
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	188/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	181.44

168、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5035XXYEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443374
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	72/14000/175
储能装置总储电量（kWh）：	41.86

169、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443367
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2030,2170
外廓尺寸高（mm）：	2905,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150,3300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/12000/300
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

170、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438417
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7450,7100,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.70,13.30,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

171、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438421
外廓尺寸长（mm）：	8010
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2950
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7500,7100,6700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,14.20,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,141.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3100/2000
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

172、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438422
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2935
总质量（kg）：	13600
整备质量（kg）：	7900,7450,7050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80,15.70,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

173、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC443965
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1578
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00

工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

174、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444297
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1578
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

175、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444289
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1637
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	180.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	镍钴锰三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

176、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001DFBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444165
外廓尺寸长（mm）：	4450
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1610,1678
总质量（kg）：	2040
整备质量（kg）：	1637
最高车速（km/h）：	170
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	180.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.70
储能装置种类:	镍钴锰三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/12000/300

177、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6101UBEVN3纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439463
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

178、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441246
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.60,17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	280.16

179、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441424
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7600,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60,11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	132.48

180、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439373
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8400,8700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20,10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3300/2100
储能装置总储电量（kWh）：	140.08

181、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5032XXY-BEV1纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC440003
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1380

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	40.88

182、明君汽车有限公司 华凯牌 MJC6450BEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC411164
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2495
整备质量（kg）：	1615
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.30
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	75/14000/165

183、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC1030BEV02纯电动多用途货车

车辆基本信息	配置ID： NC439227
外廓尺寸长（mm）：	5350
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1780
总质量（kg）：	3345
整备质量（kg）：	2050
最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	112/9000/380
储能装置总储电量（kWh）：	59.67

184、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC1030BEV31纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC440507
外廓尺寸长（mm）：	5650
外廓尺寸宽（mm）：	1850,1960,1910
外廓尺寸高（mm）：	2170
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2140
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.39
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/11000/255
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

185、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5030CCYBEV31纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440151
外廓尺寸长（mm）：	5650
外廓尺寸宽（mm）：	1850,1960,1910
外廓尺寸高（mm）：	2680
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2140
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.39
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/11000/255
储能装置总储电量（kWh）：	54.72

186、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5040XLCBEVK1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439502
外廓尺寸长（mm）：	5450
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2380
总质量（kg）：	3650
整备质量（kg）：	2350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/3200-7000/137-300
储能装置总储电量（kWh）：	50.37

187、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5042CCYBEVK1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439885
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200
外廓尺寸高（mm）：	3010
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3045
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

188、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5042XLCBEVK3纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439378
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3045
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.293
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

189、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYBEVK1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439633
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3020,3120,3170
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2950
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.267

电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	81.14

190、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5072XLCBEVK2纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC439999
外廓尺寸长（mm）：	5995,6080
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/1300～4200/130～850
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

191、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5072XXYBEVK1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440274
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200,2350
外廓尺寸高（mm）：	3120,3220,3320
总质量（kg）：	7350
整备质量（kg）：	4050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	240
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.238
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/882～4000/287～1300
储能装置总储电量（kWh）：	96.76

192、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6110BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC440494
外廓尺寸长（mm）：	10895
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3480
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.72
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/682～2400/800～2800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

193、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6110BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440394
外廓尺寸长（mm）：	10895
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3480
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.40,12.00

电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.72
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/682～2400/800～2800
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

194、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441824
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2290
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	283
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.276
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/230
储能装置总储电量（kWh）：	39.67

195、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439886
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/180
储能装置总储电量（kWh）：	25.19

196、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441919
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2260,1980
总质量（kg）：	3360
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.287
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.20
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/300
储能装置总储电量（kWh）：	44.66

197、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040TSLBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC425405
外廓尺寸长（mm）：	5160
外廓尺寸宽（mm）：	1960
外廓尺寸高（mm）：	2345
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	4050
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	6.40
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

198、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040TYHBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC425514
外廓尺寸长（mm）：	5290
外廓尺寸宽（mm）：	1985
外廓尺寸高（mm）：	2290
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3250
最高车速（km/h）：	85
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

199、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442000
外廓尺寸长（mm）：	5960
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2650,2360
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/5200/750
储能装置总储电量（kWh）：	80.79

200、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC445379
外廓尺寸长（mm）：	4880
外廓尺寸宽（mm）：	1980
外廓尺寸高（mm）：	2160
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2980
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.358
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

201、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5060ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC425657
外廓尺寸长（mm）：	5215
外廓尺寸宽（mm）：	1985
外廓尺寸高（mm）：	2435
总质量（kg）：	5980
整备质量（kg）：	3700
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.269
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	145/5500/600
储能装置总储电量（kWh）：	86.00

202、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5310ZLJBEV1纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC436313
外廓尺寸长（mm）：	9600,9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3200,3300,3500
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	18000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	387.00

203、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432248
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,11450,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	588
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.00
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	301.06

204、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432365
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10650,11000,11350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

205、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439986
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10550,10900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	290
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.70,140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	169.34

206、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV16纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440021
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10800,11150,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

207、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440547	配置ID： NC440464
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200	3050,3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11980	10930,11280,11630
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	530	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.159	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.90	16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	315.07	315.07

208、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV18纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440297
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10580,10930,11280
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

209、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432217
外廓尺寸长（mm）：	10840
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800

储能装置总储电量（kWh）：	301.06

210、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439029
外廓尺寸长（mm）：	10840
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300,11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

211、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6117EV7纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC432425
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3450,3540
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850,12300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	483
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	258.05

212、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440361
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11500,11800,12100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

213、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440633	配置ID： NC440566
外廓尺寸长（mm）：	11990	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200	3050,3200
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12850	11800,12100,12400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	620	620
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20	17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	326.73	326.73

214、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420EV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441529
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2310
整备质量（kg）：	1430
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	281
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/230

215、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420EV9纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC441268
外廓尺寸长（mm）：	4165
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1930
总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.90
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.50
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/180

216、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432606
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5935,6235,6535
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	104.83

217、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680EV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444571
外廓尺寸长（mm）：	6800
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2821,2952
总质量（kg）：	9500
整备质量（kg）：	5935,6135
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	285
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	157.18

储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	90.24

218、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439920
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7650,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	304
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	129.02

219、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439351
外廓尺寸长（mm）：	8030
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	2800,3060
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7350,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.40,140.80
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	104.83

220、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432124
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8900,9150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.40
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	233.86

221、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432193
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8700,8900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	362
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149

电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.03

222、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439245
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8800,9050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.54

223、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439484
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3035,3150
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8850,9100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	514
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1700
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

224、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 卡威牌 JNQ5022XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439344
外廓尺寸长（mm）：	3845
外廓尺寸宽（mm）：	1745
外廓尺寸高（mm）：	1770
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1040
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.59
储能装置种类:	三元（镍钴锰）锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150
储能装置总储电量（kWh）：	30.33

225、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5022XXY-DABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC441603
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	2300
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1210
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，工况法）：	300

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.231
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.47
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/6000/170
储能装置总储电量（kWh）：	35.04

226、华晨鑫源重庆汽车有限公司 鑫源牌 JKC5030XXY-FXBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439894
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1350
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.241
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.79
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/200
储能装置总储电量（kWh）：	42.20

227、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444182
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10700,10400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.50,15.00,15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	222.87

228、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443651
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11150,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,17.60,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

229、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444083
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11150,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,18.60,19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	288.98

230、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443646
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11550,11250,10950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	647
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40,19.10,19.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/3100
储能装置总储电量（kWh）：	338.40

231、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443517
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10900,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	459
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20,15.70,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.63,147.89
储能装置种类:	磷酸亚铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	249.60

232、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV11纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC442984
外廓尺寸长（mm）：	10900
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3470,3340
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	456
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3300/3200
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

233、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442987
外廓尺寸长（mm）：	11980
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500,12100,11700

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70,16.20,16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

234、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443686
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7700,7400,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	391
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80,12.20,12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	143.16

235、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV02纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444310
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,8400,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	622
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70,17.30,17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

236、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444780
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8350,8050,7750
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	425
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.10,12.60,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	163.36

237、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV4纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440861
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3185,3020

总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	650
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,16.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,163.43
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

238、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7002ESDBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439849
外廓尺寸长（mm）：	3500
外廓尺寸宽（mm）：	1646
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	1278
整备质量（kg）：	978
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.10
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/150

239、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV18纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC439118
外廓尺寸长（mm）：	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	1015
整备质量（kg）：	865
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.08
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90

240、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5045XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC443046
外廓尺寸长（mm）：	5975
外廓尺寸宽（mm）：	2324
外廓尺寸高（mm）：	3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.296
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/850
储能装置总储电量（kWh）：	85.85

241、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVB21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443293
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550

外廓尺寸高（mm）：	3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11100,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	435
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00,15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.20,142.20
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	250.90

242、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6119BEVH22纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC442314
外廓尺寸长（mm）：	10700
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3335,3460
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11300
最高车速（km/h）：	99
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	210.70

243、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVB25纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC443586
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11800,12200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.20,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

244、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ60A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444038
外廓尺寸长（mm）：	4572,4602
外廓尺寸宽（mm）：	1825
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1920
整备质量（kg）：	1545
最高车速（km/h）：	152
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4584/250

245、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72C纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC444034

外廓尺寸长（mm）：	3200
外廓尺寸宽（mm）：	1670
外廓尺寸高（mm）：	1550,1590
总质量（kg）：	1115,1275
整备质量（kg）：	965,975
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/2387/120

246、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6105CRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438960
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.140,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40,15.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2500
储能装置总储电量（kWh）：	268.70

247、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6858CRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC438954
外廓尺寸长（mm）：	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	2950,3065
总质量（kg）：	14500
整备质量（kg）：	8350,8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139,0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.80

248、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6107BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439864
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3250,3320
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	485
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

249、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6107BEVB1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440032
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3320,3250
总质量（kg）：	16700
整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

250、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6127BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440201
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3320,3250
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	575
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

251、中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6817BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440402
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	11150
整备质量（kg）：	7240
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	141.00

252、东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6861GBEV4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440869
外廓尺寸长（mm）：	8560
外廓尺寸宽（mm）：	2410
外廓尺寸高（mm）：	3080,2910
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	9000,8850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/2700/2150
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

253、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444761
外廓尺寸长（mm）：	8920
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	15100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	315
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.73
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	311.04

254、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5181GSSEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID： NC444535
外廓尺寸长（mm）：	8270,7915
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3060
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10345
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.81
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/5000/1500
储能装置总储电量（kWh）：	217.60

255、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5181TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC443832
外廓尺寸长（mm）：	9200
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	15800
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	380
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.22
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/9000/450
储能装置总储电量（kWh）：	348.00

256、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5251ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC443825
外廓尺寸长（mm）：	9540
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3070
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	14680
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.190
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

257、唐山上汽客车有限公司 德纳迪牌 SK5040XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440592

外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2816
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.291
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/9000/120
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

258、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6101BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439153
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2482
外廓尺寸高（mm）：	3100,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.17,11.61
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	200.50

259、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6105URBEV80纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444346
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000,10600,10300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	490
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70,15.20,15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

260、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6105URBEV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445263
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11450,11150,10850
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.20,17.60,18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2400/2650
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

261、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6852URBEV80纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445393

外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,8400,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	622
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70,17.30,17.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

262、无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6852URBEV81纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445516
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450,2500
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8500,8200,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	488
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.70,14.20,14.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

263、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445927
外廓尺寸长（mm）：	8640
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7800,7500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	163.40

264、江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6860GBEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445934
外廓尺寸长（mm）：	8640
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7950,7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	430
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1650
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

265、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6101GFCEVH0燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439600
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3500
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
燃料种类:	氢气
续驶里程（km，等速法）：	180(氢系统不工作),330(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	江苏清能动力科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	31
燃料电池系统峰值功率（kW）：	33

266、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5180TXSXBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC447293
外廓尺寸长（mm）：	8750
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3085
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13830
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	164.30
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.68
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	133/8300/700
储能装置总储电量（kWh）：	220.75

267、江苏悦达专用车有限公司 悦达牌 YD5043TYHEQBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC444059
外廓尺寸长（mm）：	5560,5660
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2950,3050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.60
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.49
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/290
储能装置总储电量（kWh）：	64.64

268、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5045XXYBEVG纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC439888
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2300,2400
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3150
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.50
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/350
储能装置总储电量（kWh）：	80.35

269、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439166
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550

外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/2500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

270、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6853GLEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439375
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.10,16.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

271、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6853GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439987
外廓尺寸长（mm）：	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8200,8500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	420
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.20,13.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1800
储能装置总储电量（kWh）：	186.70

272、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5040ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC445362
外廓尺寸长（mm）：	5200
外廓尺寸宽（mm）：	1750
外廓尺寸高（mm）：	1970
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.289
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10200/300
储能装置总储电量（kWh）：	60.23

273、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6103BEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442856
外廓尺寸长（mm）：	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	255.50

274、江西凯马百路佳客车有限公司 江西牌 JXK6812BEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442852
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3190,3150
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	127.70

275、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6803GBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439282
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	3040
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	6600,6800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.10,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.66
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/2800/1800
储能装置总储电量（kWh）：	129.00

276、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC445595
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10880,11180
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	580
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	315.07

277、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444359

外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3400
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12250,12600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.60,16.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	326.73

278、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5080TCAJFBEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC445760
外廓尺寸长（mm）：	6050
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	5710,6010
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

279、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5080TQXJFBEV纯电动垃圾桶清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC445848
外廓尺寸长（mm）：	6530
外廓尺寸宽（mm）：	2240
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	6400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	124.88

280、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5081TSLJFBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC445804
外廓尺寸长（mm）：	6160
外廓尺寸宽（mm）：	2060
外廓尺寸高（mm）：	2535
总质量（kg）：	8280
整备质量（kg）：	6390
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/5500/450
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

281、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5121TXSJFBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC444936
外廓尺寸长（mm）：	8300

外廓尺寸宽（mm）：	2535
外廓尺寸高（mm）：	3285
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	11690
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.50

282、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180TDYDFBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC446370	配置ID： NC446368
外廓尺寸长（mm）：	10360	10360
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3740	3740
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12240	12240
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	365	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.27	4.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

283、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180TXQZQBEV纯电动墙面清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC444526
外廓尺寸长（mm）：	10580
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200
最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，等速法）：	325
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.38
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	241.96

284、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180TXSDFBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC446361	配置ID： NC446359
外廓尺寸长（mm）：	9200	9200
外廓尺寸宽（mm）：	2510	2510
外廓尺寸高（mm）：	3300	3300
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	14230	14230
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	365	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.15	4.15
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	314.14	314.14

285、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180ZXXDFBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC446365	配置ID： NC446363
外廓尺寸长（mm）：	7140	7140
外廓尺寸宽（mm）：	2505	2505
外廓尺寸高（mm）：	3140	3140

总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	8890	8890
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，等速法）：	175	175
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.178	0.178
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.40	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	162.30	162.30

286、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6125EVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439427
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3330,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	640
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	240/3500/2900
储能装置总储电量（kWh）：	315.85

287、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6850EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC439317
外廓尺寸长（mm）：	8455
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	140.95

288、聊城中通新能源汽车装备有限公司 东岳牌 ZTQ5180GQXE1J50BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC447190
外廓尺寸长（mm）：	9940
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3020
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	9785
最高车速（km/h）：	100,89
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.55

289、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5100TSLD0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC442831
外廓尺寸长（mm）：	7075
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2625,2740

总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	7000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.97
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

290、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5100TXSD0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC443310
外廓尺寸长（mm）：	7075
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2625,2740
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	7100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.97
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

291、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5100ZYSD0BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC443312
外廓尺寸长（mm）：	7870,7660
外廓尺寸宽（mm）：	2030
外廓尺寸高（mm）：	2430
总质量（kg）：	9900
整备质量（kg）：	6850
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/1800
储能装置总储电量（kWh）：	157.07

292、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180GQXD0BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC443315
外廓尺寸长（mm）：	8520,9120,9500
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	2865
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10250,9850
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	（250/3000/2400）/（250/3000/2400）
储能装置总储电量（kWh）：	249.76

293、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TSLD0BEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC444194
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13000

最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01：137,L271D01：136
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.89
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	（250/3000/2400）/（250/3000/2400）
储能装置总储电量（kWh）：	298.43

294、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180TXSD0BEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC443342
外廓尺寸长（mm）：	9020
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3170,3050,2970
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13200,13600
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	405
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L271C01：137,L271D01：136
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	（250/3000/2400）/（250/3000/2400）
储能装置总储电量（kWh）：	298.43

295、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5180ZYSD0BEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC443319
外廓尺寸长（mm）：	8700,8530
外廓尺寸宽（mm）：	2520
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.240
电池系统能量密度（Wh/kg）：	L228C01:160.26,L228G01:159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机/永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	(250/3000/2400)/(250/3000/2400)
储能装置总储电量（kWh）：	255.48

296、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6105GBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441017
外廓尺寸长（mm）：	10470
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3160,3050
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	540
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.25,15.65
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

297、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6851GBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441011
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3100,2960
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8700,8500
最高车速（km/h）：	69

续驶里程（km，等速法）：	460
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.38,15.74
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	193.53

298、常德中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 CKY6802BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440101
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2400,2450
外廓尺寸高（mm）：	3000,3150
总质量（kg）：	12800
整备质量（kg）：	7700,7400,7100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	414
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,12.80,13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	175/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	151.70

299、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5120TXSSHBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC440711
外廓尺寸长（mm）：	7730
外廓尺寸宽（mm）：	2325
外廓尺寸高（mm）：	2760
总质量（kg）：	12495
整备质量（kg）：	9450
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	406
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	180/4000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

300、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5120ZXXCABEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC436427
外廓尺寸长（mm）：	7300
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	2905
总质量（kg）：	12490
整备质量（kg）：	7060
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.189
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	167.54

301、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5181TDYSHBEV纯电动多功能抑尘车

车辆基本信息	配置ID： NC440722
外廓尺寸长（mm）：	10090
外廓尺寸宽（mm）：	2510
外廓尺寸高（mm）：	3870
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11320
最高车速（km/h）：	90

续驶里程（km，等速法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.65
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

302、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5252GQXEQBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC441150
外廓尺寸长（mm）：	10600
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3030
总质量（kg）：	25000
整备质量（kg）：	14280
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.96
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

303、深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX3310ZBEV纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC440771	配置ID： NC440532
外廓尺寸长（mm）：	9710	9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3500	3300,3500
总质量（kg）：	31000	31000
整备质量（kg）：	18000	18000
最高车速（km/h）：	80	80
续驶里程（km，等速法）：	305	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.193	0.193
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.00	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	360/3000/2000	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	387.00	387.00

304、深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX3310ZBEV1纯电动自卸车

车辆基本信息	配置ID： NC439949
外廓尺寸长（mm）：	9710
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3500
总质量（kg）：	31000
整备质量（kg）：	18000
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.60,133.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	365/3500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	411.20

305、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6103GBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC444136
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340
总质量（kg）：	17900
整备质量（kg）：	10600,11000
最高车速（km/h）：	69
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.40,9.10

快充倍率：	5.37C
储能装置种类：	超级电容器
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	230/3000/2800
储能装置总储电量（kWh）：	35.00

306、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6810GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC441525
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	2930,3160
总质量（kg）：	13300
整备质量（kg）：	7350,7550
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	380
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/2100
储能装置总储电量（kWh）：	163.30

307、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6100BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434573
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	10400,10650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	480
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.77,16.37
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	220/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	250.67

308、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440835
外廓尺寸长（mm）：	8100
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3100,3320
总质量（kg）：	11700
整备质量（kg）：	6950,7150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	335
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.50,12.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	147.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	125.33

309、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC442435
外廓尺寸长（mm）：	5410
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2330
总质量（kg）：	3800
整备质量（kg）：	2220
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	200

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.277
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	47.29

310、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442428
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	11100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	535
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	281.90

311、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC442426	配置ID： NC442424
外廓尺寸长（mm）：	10100	10100
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3240	3240
总质量（kg）：	15500	15500
整备质量（kg）：	9950	9950
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	530	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79	160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	242.20	242.20

312、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH5024XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC440154
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2510
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.268
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	50.59

313、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6102GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440973
外廓尺寸长（mm）：	10495
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3180,3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10500,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	500

Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.26,16.93
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	220/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	280.16

314、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6811GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC440975
外廓尺寸长（mm）：	8140
外廓尺寸宽（mm）：	2380
外廓尺寸高（mm）：	3130,3270
总质量（kg）：	13400
整备质量（kg）：	7760,7950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	445
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80,15.42
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.31,140.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	172.37