

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2018年第11批)

一、新发布车型

1、中国第一汽车集团有限公司 解放牌 CA5030XXYBEV23纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC389202
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1550
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.338
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.13
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/225
储能装置总储电量 (kWh) :	48.64

2、中国第一汽车集团有限公司 一汽牌 CA7001BEVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC382640
外廓尺寸长 (mm) :	3735
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1550
总质量 (kg) :	1420
整备质量 (kg) :	1120
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.88
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.40
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/9000/170

3、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XLCKBEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC391467
外廓尺寸长 (mm) :	5995

外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	3020
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.299
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/5000/400
储能装置总储电量 (kWh) :	98.09

4、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYGBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC389486
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2740
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	460
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.348
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.02
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	92/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	126.49

5、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV15纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC391119
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.347
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.82
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/12000/310

储能装置总储电量 (kWh) :	86.20
------------------	-------

6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5041XDWB EV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID: NC380518
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2320
外廓尺寸高 (mm) :	2680
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.00
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.87
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	76.80

7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5042XXYFB EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC390813
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2080
外廓尺寸高 (mm) :	2940
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3100
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.52
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	88.04

8、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390592
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2875,3050
总质量 (kg) :	10000
整备质量 (kg) :	6230,6430
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	340
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.09,122.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/8500/575
储能装置总储电量 (kWh) :	129.02

9、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389563
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2875,3050
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	6260,6460
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.77,138.05
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	125/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	101.30

10、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5080XXYTFCEV4燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC267127
外廓尺寸长 (mm) :	6350
外廓尺寸宽 (mm) :	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2850
总质量 (kg) :	7600
整备质量 (kg) :	4450
最高车速 (km/h) :	80
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	310
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	安徽易智电能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30.1
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	30.5

11、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5080XXYTFCEV6燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC319091
外廓尺寸长 (mm) :	7925
外廓尺寸宽 (mm) :	2300

外廓尺寸高 (mm) :	3210
总质量 (kg) :	7850
整备质量 (kg) :	4600
最高车速 (km/h) :	90
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	305
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	广东国鸿氢能科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	32
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	32.8

12、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5100XLHTBEV纯电动牵引教练车

车辆基本信息	配置ID: NC391841
外廓尺寸长 (mm) :	6140
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	2400
总质量 (kg) :	9955
整备质量 (kg) :	3790
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	100
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.28
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.13
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/2883/300
储能装置总储电量 (kWh) :	59.35

13、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5120XLHTBEV2纯电动教练车

车辆基本信息	配置ID: NC391858
外廓尺寸长 (mm) :	9000
外廓尺寸宽 (mm) :	2400,2470,2480
外廓尺寸高 (mm) :	2550
总质量 (kg) :	12400
整备质量 (kg) :	4560
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	100
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.28
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.72
储能装置种类:	多元复合锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/2883/300
储能装置总储电量 (kWh) :	59.35

14、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM7000G1F7BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC392062

外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1720
外廓尺寸高 (mm) :	1530
总质量 (kg) :	1969
整备质量 (kg) :	1555
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	508
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	170.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/10000/260

15、东风汽车集团有限公司 富康牌 DFM7000G1F6PBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC391742
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1720
外廓尺寸高 (mm) :	1530
总质量 (kg) :	1939
整备质量 (kg) :	1550
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	401
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	153.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/10000/260

16、东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK6450EC6BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC389355
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000
总质量 (kg) :	2250
整备质量 (kg) :	1690
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	260
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.90
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200

17、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LEBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389207
外廓尺寸长 (mm) :	4650
外廓尺寸宽 (mm) :	1817
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	1940
整备质量 (kg) :	1540
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	135
续驶里程 (km, 工况法) :	250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	85/3100/255

18、北京宝沃汽车有限公司 宝沃牌 BW6450N3BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC388322
外廓尺寸长 (mm) :	4510
外廓尺寸宽 (mm) :	1877
外廓尺寸高 (mm) :	1663,1675
总质量 (kg) :	2215
整备质量 (kg) :	1765
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	401
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.58
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/13000/210

19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045XXYEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC390010
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2240
外廓尺寸高 (mm) :	2980,3180
总质量 (kg) :	4495

整备质量 (kg) :	2990
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.292
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	104.70

20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-42纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC378632
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3060,3100,3200,3250
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	12300,12500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	536
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.70,19.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.77,138.05
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/7500/830
储能装置总储电量 (kWh) :	304.12

21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-43纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC379361
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2550
外廓尺寸高 (mm) :	3060,3100,3200,3250
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	11350,11900,12350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	516
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.192
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.10,18.30,17.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	165/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	300.67

22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105FCEVCH燃料电池城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC245786
外廓尺寸长 (mm) :	10500	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3470	
总质量 (kg) :	17000	
整备质量 (kg) :	12500	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	氢气	
续驶里程 (km, 等速法) :	141(氢系统不工作),386(氢系统工作)	
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司	
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30.5	
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	31	

23、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-48纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389262
外廓尺寸长 (mm) :	12000	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3150,3250	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	12300,12600	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	445	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.191	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70,15.40	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.90	
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/7500/900	
储能装置总储电量 (kWh) :	272.79	

24、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6127SHEVCA插电式混合动力城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC379919
外廓尺寸长 (mm) :	12000	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3320	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	13650	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	LNG/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	70	
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	

排量/功率 (ml/kW) :	4156/106
发动机型号:	YCS04160N-53
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	8.90
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/7500/900
储能装置总储电量 (kWh) :	49.68

25、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6533EVCA1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC326540
外廓尺寸长 (mm) :	5310
外廓尺寸宽 (mm) :	1860,1880
外廓尺寸高 (mm) :	1980,2070
总质量 (kg) :	2900
整备质量 (kg) :	2400
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	20.60
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/9000/360

26、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC379870
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2435
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3050
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8200,8350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	219
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.00,8.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.35
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/8000/600
储能装置总储电量 (kWh) :	100.16

27、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7003U3D-BEV纯电动轿车

车辆基本信息		配置ID: NC389501
外廓尺寸长 (mm) :	4110	
外廓尺寸宽 (mm) :	1750	
外廓尺寸高 (mm) :	1583	
总质量 (kg) :	1830	
整备质量 (kg) :	1430	
最高车速 (km/h) :	100	
30分钟最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	356	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.92	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.20	
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/9000/230	

28、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7200PHEVRAS插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC376816
外廓尺寸长 (mm) :	4855	
外廓尺寸宽 (mm) :	1835	
外廓尺寸高 (mm) :	1475	
总质量 (kg) :	2230	
整备质量 (kg) :	1768	
最高车速 (km/h) :	192	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	75	
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1999/115	
发动机型号:	G4NG	
节油率水平 (%) :	40.90	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	50/6000/205	

29、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7201PHEVRAS插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC389245
外廓尺寸长 (mm) :	4855	
外廓尺寸宽 (mm) :	1835	
外廓尺寸高 (mm) :	1475	
总质量 (kg) :	2230	
整备质量 (kg) :	1768	

最高车速 (km/h) :	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平 (%) :	40.90
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	50/6000/205

30、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHD-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389242
外廓尺寸长 (mm) :	3684
外廓尺寸宽 (mm) :	1630
外廓尺寸高 (mm) :	1518
总质量 (kg) :	1430
整备质量 (kg) :	1110
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.50
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/9700/150

31、长城汽车股份有限公司 欧拉牌 CC7000ZM01BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389093
外廓尺寸长 (mm) :	3495
外廓尺寸宽 (mm) :	1660
外廓尺寸高 (mm) :	1530,1560
总质量 (kg) :	1280
整备质量 (kg) :	970
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	35/8500/125
----------------------------------	-------------

32、天津一汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 TV7186HEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC392059
外廓尺寸长 (mm) :	4635	
外廓尺寸宽 (mm) :	1775	
外廓尺寸高 (mm) :	1470	
总质量 (kg) :	1975	
整备质量 (kg) :	1505,1535,1540	
最高车速 (km/h) :	159	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	55	
发动机生产企业:	天津一汽丰田发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1798/73	
发动机型号:	8ZR	
节油率水平 (%) :	53.80	
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电动机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	53/5000/207	

33、天津一汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 TV7186HEV6插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC392076
外廓尺寸长 (mm) :	4635	
外廓尺寸宽 (mm) :	1775	
外廓尺寸高 (mm) :	1470	
总质量 (kg) :	1975	
整备质量 (kg) :	1505,1535,1540	
最高车速 (km/h) :	159	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	55	
发动机生产企业:	天津一汽丰田发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1798/73	
发动机型号:	8ZR	
节油率水平 (%) :	53.80	
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电动机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	53/5000/207	

34、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ1030KV1BEV纯电动多用途货

车

车辆基本信息		配置ID: NC381232
外廓尺寸长 (mm) :	5060	
外廓尺寸宽 (mm) :	1715	
外廓尺寸高 (mm) :	1730	
总质量 (kg) :	2995	
整备质量 (kg) :	1712	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	230	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.296	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.70	
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200	
储能装置总储电量 (kWh) :	43.73	

35、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ5030XXYKV1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC389795
外廓尺寸长 (mm) :	5060	
外廓尺寸宽 (mm) :	1715	
外廓尺寸高 (mm) :	1905	
总质量 (kg) :	2995	
整备质量 (kg) :	1720	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	230	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.298	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.89	
储能装置种类:	三元锂离子电池组	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200	
储能装置总储电量 (kWh) :	43.73	

36、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ5031XXYJBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC359254
外廓尺寸长 (mm) :	4430	
外廓尺寸宽 (mm) :	1626	
外廓尺寸高 (mm) :	1940	
总质量 (kg) :	2600	
整备质量 (kg) :	1520	
最高车速 (km/h) :	110	
续驶里程 (km, 工况法) :	256	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.302	

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.89
储能装置种类:	三元锂离子电池组
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/10000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	43.73

37、北汽(广州)汽车有限公司 北京牌 BJ7000C5E7G-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC345099
外廓尺寸长 (mm) :	4602
外廓尺寸宽 (mm) :	1794
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	2053
整备质量 (kg) :	1613
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.74
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/250

38、北汽(广州)汽车有限公司 北京牌 BJ7000U3D7G-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC354756
外廓尺寸长 (mm) :	4110
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	1583
总质量 (kg) :	1880
整备质量 (kg) :	1480
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	318
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.68
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.70
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/9000/230

39、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5020XXYK1BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC360149
外廓尺寸长 (mm) :	4500

外廓尺寸宽 (mm) :	1780
外廓尺寸高 (mm) :	1895
总质量 (kg) :	2380
整备质量 (kg) :	1420
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.298
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.00
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/8000/220
储能装置总储电量 (kWh) :	35.00

40、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5083ZYSW17KBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC251918	配置ID: NC251914
外廓尺寸长 (mm) :	6910	6580
外廓尺寸宽 (mm) :	2095	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2570	2570
总质量 (kg) :	8275	8275
整备质量 (kg) :	6050	5885
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	227	227
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.328	0.305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.30	125.30
储能装置种类:	三元能量型电池	三元能量型电池
驱动电机类型:	车用交流电动机	车用交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/4500/1114	140/4500/1114
储能装置总储电量 (kWh) :	85.00	85.00

41、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV37纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389516
外廓尺寸长 (mm) :	4736
外廓尺寸宽 (mm) :	1804
外廓尺寸高 (mm) :	1503
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	410
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.07
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/12000/270
----------------------------------	---------------

42、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV10插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC387417
外廓尺寸长 (mm) :	4725	
外廓尺寸宽 (mm) :	1802	
外廓尺寸高 (mm) :	1493	
总质量 (kg) :	2025	
整备质量 (kg) :	1650	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	66	
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130	
发动机型号:	JLH-3G15TD	
节油率水平 (%) :	41.70	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.90	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/11500/160	

43、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV13插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC389954
外廓尺寸长 (mm) :	4725	
外廓尺寸宽 (mm) :	1802	
外廓尺寸高 (mm) :	1493	
总质量 (kg) :	2025	
整备质量 (kg) :	1650	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	66	
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130	
发动机型号:	JLH-3G15TD	
节油率水平 (%) :	41.70	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.90	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/11500/160	

44、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL6432PHEV09插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息		配置ID: NC389861
外廓尺寸长 (mm) :	4330	
外廓尺寸宽 (mm) :	1800	
外廓尺寸高 (mm) :	1609	
总质量 (kg) :	1923	
整备质量 (kg) :	1548	
最高车速 (km/h) :	210	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	62	
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130	
发动机型号:	JLH-3G15TD	
节油率水平 (%) :	41.70	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.90	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/11500/160	

45、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 MR6471PHEV04插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息		配置ID: NC384691
外廓尺寸长 (mm) :	4706	
外廓尺寸宽 (mm) :	1909	
外廓尺寸高 (mm) :	1690	
总质量 (kg) :	2371	
整备质量 (kg) :	1846	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	56	
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130	
发动机型号:	JLH-3G15TD	
节油率水平 (%) :	42.30	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.30	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/11500/160	

46、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6120G03FCEV燃料电池城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389300
外廓尺寸长 (mm) :	12000	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3370	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	12800	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	氢气	
续驶里程 (km, 等速法) :	600	
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司	
燃料电池系统额定功率 (kW) :	60	
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	61	

47、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV03纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC380257
外廓尺寸长 (mm) :	10480	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	11730	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	580	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.157	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.80	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	L271C01: 140.7,L271D01: 141.8	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/6000/900	
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67	

48、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV04纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC380723
外廓尺寸长 (mm) :	10480	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	11850	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	570	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.163	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.60	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	L271C01: 140.7,L271D01: 141.8	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

49、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6125UFBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC379794
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12830
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	535
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	PB500A01: 144.63; PB500B01: 147.89; PB500A01+PB500B01: 147.36
储能装置种类:	磷酸亚铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	307.20

50、福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6125UFBEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC379899
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	495
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.196
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	PB500A01: 144.63; PB500B01: 147.89; PB500A01+PB500B01: 147.36
储能装置种类:	磷酸亚铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	288.00

51、江西昌河汽车有限责任公司 奇点牌 CH6490BEVXA4CA纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC389071
外廓尺寸长 (mm) :	4900

外廓尺寸宽 (mm) :	1950
外廓尺寸高 (mm) :	1750
总质量 (kg) :	2840
整备质量 (kg) :	2315
最高车速 (km/h) :	160
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	20.00
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/12800/290

52、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTH-M5BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC248051
外廓尺寸长 (mm) :	5696
外廓尺寸宽 (mm) :	1972
外廓尺寸高 (mm) :	2240
总质量 (kg) :	3510
整备质量 (kg) :	2310
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.326
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.88
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	62.21

53、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5063XLCTG25BEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC389900
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2130,2270
外廓尺寸高 (mm) :	2960,3110,3210
总质量 (kg) :	5995
整备质量 (kg) :	3990
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	332
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW)	120/4500/1000

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	107.52

54、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX6540PD5BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC380170
外廓尺寸长 (mm) :	5375
外廓尺寸宽 (mm) :	1905
外廓尺寸高 (mm) :	1995
总质量 (kg) :	2895
整备质量 (kg) :	2285
最高车速 (km/h) :	120
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	335
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	19.82
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/800

55、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6703GRBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390963
外廓尺寸长 (mm) :	7005
外廓尺寸宽 (mm) :	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2640,2725,2850
总质量 (kg) :	7800
整备质量 (kg) :	5130
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	124.88

56、山东时风商用车有限公司 时风牌 SSF5042XXYDJ1TEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC376410
外廓尺寸长 (mm) :	5660
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	2740

总质量 (kg) :	4175
整备质量 (kg) :	2550
最高车速 (km/h) :	92
续驶里程 (km, 等速法) :	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.287
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.23
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/6000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	53.61

57、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG46L纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390266
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3215
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10000,10400,10800,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	395
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	206.84

58、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG58L纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390262
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3215
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11700,12100,12590,13100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	585
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.44
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	310.27

59、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906FCEVQ1燃料电池客车

车辆基本信息		配置ID: NC390293
外廓尺寸长 (mm) :	8995	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3550	
总质量 (kg) :	13500	
整备质量 (kg) :	10000,10500	
最高车速 (km/h) :	90	
燃料种类:	氢气	
续驶里程 (km, 等速法) :	160(氢系统不工作),460(氢系统工作)	
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	上海重塑能源科技有限公司	
燃料电池系统额定功率 (kW) :	50	
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	51	

60、湖北三江航天万山特种车辆有限公司 金旅牌 WS6105WEVJ0C3纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC391784
外廓尺寸长 (mm) :	10480	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	10800	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	300	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.142	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,140.00	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2500/2500	
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54	

61、湖北三江航天万山特种车辆有限公司 金旅牌 WS6805WEVY0C2纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC391354
外廓尺寸长 (mm) :	8045	
外廓尺寸宽 (mm) :	2350	
外廓尺寸高 (mm) :	2980,3135	
总质量 (kg) :	13000	
整备质量 (kg) :	7300	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	224	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,140.00	

储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22

62、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD10311N7BEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC389115
外廓尺寸长 (mm) :	5180
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	2060
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2040
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.323
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10200/300
储能装置总储电量 (kWh) :	60.23

63、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD1180D8HBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC389165
外廓尺寸长 (mm) :	8130
外廓尺寸宽 (mm) :	2530
外廓尺寸高 (mm) :	3345
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	8450
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.172
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	217.60

64、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MTHEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC389048
外廓尺寸长 (mm) :	4680

外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1680
总质量 (kg) :	2580
整备质量 (kg) :	1930
最高车速 (km/h) :	170
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.60
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/12000/250

65、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MTHEV2插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC389399
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1680
总质量 (kg) :	2580
整备质量 (kg) :	1885
最高车速 (km/h) :	170
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	51
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
节油率水平 (%) :	45.80
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/12000/250

66、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490SBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC390095
外廓尺寸长 (mm) :	4870
外廓尺寸宽 (mm) :	1950
外廓尺寸高 (mm) :	1725

总质量 (kg) :	2820
整备质量 (kg) :	2295
最高车速 (km/h) :	180
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	500
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	前180/15000/330,后180/15000/330

67、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4252H35C8BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID: NC391997
外廓尺寸长 (mm) :	7490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3520,3835
总质量 (kg) :	25000
整备质量 (kg) :	12900
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	190
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	139.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	350/3400/3500
储能装置总储电量 (kWh) :	322.00

68、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4253H35C8BEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID: NC392004
外廓尺寸长 (mm) :	7490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3520,3835
总质量 (kg) :	25000
整备质量 (kg) :	12500
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	130
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.290
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	350/3400/3500

储能装置总储电量 (kWh) :	281.00
------------------	--------

69、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5040XTYBEVS纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息		配置ID: NC383118
外廓尺寸长 (mm) :	5795,5995	
外廓尺寸宽 (mm) :	1920	
外廓尺寸高 (mm) :	2150,2190	
总质量 (kg) :	4300	
整备质量 (kg) :	2650	
最高车速 (km/h) :	90	
续驶里程 (km, 等速法) :	220	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.248	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	149.00	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/5000/550	
储能装置总储电量 (kWh) :	48.97	

70、广汽本田汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GHA6450NAC5APHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息		配置ID: NC389910
外廓尺寸长 (mm) :	4516	
外廓尺寸宽 (mm) :	1852	
外廓尺寸高 (mm) :	1708	
总质量 (kg) :	2135	
整备质量 (kg) :	1760	
最高车速 (km/h) :	180	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60	
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1495/71	
发动机型号:	4A15K2	
节油率水平 (%):	40.90	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/4138/300	

71、广汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 GTM7180LCHEVM插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC389174
外廓尺寸长 (mm) :	4645	

外廓尺寸宽 (mm) :	1775
外廓尺寸高 (mm) :	1480
总质量 (kg) :	1975
整备质量 (kg) :	1510,1535,1540
最高车速 (km/h) :	159
燃料种类:	汽油
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	55
发动机生产企业:	天津一汽丰田发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1798/73
发动机型号:	8ZR
节油率水平 (%) :	53.80
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	53/5000/207

72、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7003ALBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389838
外廓尺寸长 (mm) :	4535
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1530
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	405
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12000/245

73、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6101URBEV1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390396
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	16900
整备质量 (kg) :	10900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/7500/900
储能装置总储电量 (kWh) :	237.89

74、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6701URBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390098
外廓尺寸长 (mm) :	6990
外廓尺寸宽 (mm) :	2230
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	9800
整备质量 (kg) :	6500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52,140.34
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	155/3250/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	118.94

75、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389992
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/15000/280

76、陕西通家汽车股份有限公司 广通牌 STJ5024XXYEV6BG纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC389800
外廓尺寸长 (mm) :	4030	
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	
外廓尺寸高 (mm) :	1900	
总质量 (kg) :	2100	
整备质量 (kg) :	1280	
最高车速 (km/h) :	80	
续驶里程 (km, 工况法) :	301	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.319	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.60	
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/225	
储能装置总储电量 (kWh) :	39.00	

77、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5120TCABEV381L纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息		配置ID: NC392040
外廓尺寸长 (mm) :	6315,6600	
外廓尺寸宽 (mm) :	2286	
外廓尺寸高 (mm) :	2865,2650	
总质量 (kg) :	11950	
整备质量 (kg) :	6465	
最高车速 (km/h) :	95	
续驶里程 (km, 等速法) :	200	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.70,143.60	
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.70	
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100	
储能装置总储电量 (kWh) :	108.59	

78、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5041XXYBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC390538
外廓尺寸长 (mm) :	5500	
外廓尺寸宽 (mm) :	1700	
外廓尺寸高 (mm) :	2220	
总质量 (kg) :	3570	
整备质量 (kg) :	2135	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 等速法) :	252	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.298	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.56	

储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	140/12000/320
储能装置总储电量 (kWh)：	59.93

79、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAFCEV2燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389951
外廓尺寸长 (mm)：	10490
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3470
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	12400,12100,11750
最高车速 (km/h)：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程 (km, 等速法)：	550
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆)：	上海重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW)：	50
燃料电池系统峰值功率 (kW)：	51

80、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZEV1N2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC379154
外廓尺寸长 (mm)：	10760
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3300,3450
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	11300,11800
最高车速 (km/h)：	90,100
续驶里程 (km, 等速法)：	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	13.60
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	200/3500/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	218.54

81、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAEV1N2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC378487
外廓尺寸长 (mm)：	8110
外廓尺寸宽 (mm)：	2480
外廓尺寸高 (mm)：	3310,3420

总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	9200,8700
最高车速 (km/h) :	100,90
续驶里程 (km, 等速法) :	340
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	155/2800/2150
储能装置总储电量 (kWh) :	157.07

82、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5040XYZBEVH16纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC390121
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2150
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.348
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	88.06

83、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7001UBEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC381038
外廓尺寸长 (mm) :	4314
外廓尺寸宽 (mm) :	1809
外廓尺寸高 (mm) :	1620,1644
总质量 (kg) :	1950
整备质量 (kg) :	1518
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	335
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW)	110/3000/350

/r/min/N.m) :

84、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7152SEPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC381042
外廓尺寸长 (mm) :	4695	
外廓尺寸宽 (mm) :	1848	
外廓尺寸高 (mm) :	1458	
总质量 (kg) :	1919	
整备质量 (kg) :	1495	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60	
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1490/124	
发动机型号:	15E4E	
节油率水平 (%) :	47.50	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.20	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12000/230	

85、上海汽车集团股份有限公司 名爵牌 CSA7152SEPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC381045
外廓尺寸长 (mm) :	4695	
外廓尺寸宽 (mm) :	1848	
外廓尺寸高 (mm) :	1458	
总质量 (kg) :	1919	
整备质量 (kg) :	1495	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	51	
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1490/124	
发动机型号:	15E4E	
节油率水平 (%) :	46.30	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12000/230	

86、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NEPHEV1插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息		配置ID: NC381120
外廓尺寸长 (mm) :	4554	
外廓尺寸宽 (mm) :	1855	
外廓尺寸高 (mm) :	1689,1719	
总质量 (kg) :	2105	
整备质量 (kg) :	1730	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60	
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1490/124	
发动机型号:	15E4E	
节油率水平 (%) :	40.90	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	56/7000/318	

87、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7154SEPHEV1插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC381051
外廓尺寸长 (mm) :	4671	
外廓尺寸宽 (mm) :	1835	
外廓尺寸高 (mm) :	1460	
总质量 (kg) :	1905	
整备质量 (kg) :	1480	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60	
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1490/124	
发动机型号:	15E4E	
节油率水平 (%) :	47.50	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.20	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12000/230	

88、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7154SEPHEV2插电式混合动力轿车

车辆基本信息		配置ID: NC381049
外廓尺寸长 (mm) :	4671	
外廓尺寸宽 (mm) :	1835	
外廓尺寸高 (mm) :	1460	
总质量 (kg) :	1905	
整备质量 (kg) :	1480	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	51	
发动机生产企业:	上海汽车集团股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1490/124	
发动机型号:	15E4E	
节油率水平 (%) :	46.30	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12000/230	

89、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6655JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC390642
外廓尺寸长 (mm) :	6540	
外廓尺寸宽 (mm) :	2100	
外廓尺寸高 (mm) :	2790,2830,2950	
总质量 (kg) :	9000	
整备质量 (kg) :	5250,5500	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	460	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.20	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.00,136.00	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/4500/1000	
储能装置总储电量 (kWh) :	122.93	

90、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A7纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389016
外廓尺寸长 (mm) :	10480	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3120	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	10200,10700	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	390	

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00,13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2850/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	202.93

91、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVG3A11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389072
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2950
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	7450,7050,6700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70,13.40,14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	165/3100/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	136.13

92、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850EVG3M1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389110
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3250,3120
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8100,8300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	224
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.00,8.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.00
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/8000/600
储能装置总储电量 (kWh) :	100.16

93、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6126HNHEVD5插电式混合动力城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389344
外廓尺寸长 (mm) :	11980	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3020,3200,3350	
总质量 (kg) :	17900	
整备质量 (kg) :	12100,12500,12900	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	NG/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	80	
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155	
发动机型号:	YC6J210N-52	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.1,3.0,2.9(12100,12500,12900)	
储能装置种类:	锰酸锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/6000/1200	
储能装置总储电量 (kWh) :	50.30	

94、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息		配置ID: NC378065
外廓尺寸长 (mm) :	4450	
外廓尺寸宽 (mm) :	1820	
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668	
总质量 (kg) :	2035	
整备质量 (kg) :	1585	
最高车速 (km/h) :	170	
30分钟最高车速 (km/h) :	150	
续驶里程 (km, 工况法) :	351	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.00	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40	
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	145/12000/300	

95、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7002S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息		配置ID: NC378890
外廓尺寸长 (mm) :	4450	
外廓尺寸宽 (mm) :	1820	
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668	
总质量 (kg) :	2035	

整备质量 (kg) :	1585
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	365
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	145/12000/300

96、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7003S68BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC378914
外廓尺寸长 (mm) :	4450
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668
总质量 (kg) :	2035
整备质量 (kg) :	1585
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	145/12000/300

97、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6123UBEVN1纯电动低地板城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC388817
外廓尺寸长 (mm) :	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12300,12800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	525
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.40,17.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500

储能装置总储电量 (kWh) :	324.61
------------------	--------

98、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5043XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC389378	配置ID: NC389025
外廓尺寸长 (mm) :	5995	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2240	2240
外廓尺寸高 (mm) :	3200	3200
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	2900	2900
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 等速法) :	310	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.339	0.345
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.00	125.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/5500/710	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	86.00	86.00

99、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV30纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC203695
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11380
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.186
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27,136.05
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	258.00

100、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV47纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC221235
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11380
最高车速 (km/h) :	69

续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	254.50

101、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV49纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC234125
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	12120
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	20.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	304.10

102、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV51纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC244653
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11380
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.51,122.84
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	245.15

103、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV11纯电动低入口城市

客车

车辆基本信息		配置ID: NC389149
外廓尺寸长 (mm) :	10490	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	11300,11600	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	550	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.50,136.40	
储能装置种类:	磷酸铁锂	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800	
储能装置总储电量 (kWh) :	293.20	

104、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV32纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC205251
外廓尺寸长 (mm) :	11990	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3200	
总质量 (kg) :	17920	
整备质量 (kg) :	12120	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	450	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.50	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27	
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800	
储能装置总储电量 (kWh) :	276.40	

105、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV39纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC234062
外廓尺寸长 (mm) :	11990	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3200	
总质量 (kg) :	17920	
整备质量 (kg) :	12840	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	500	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	20.00	

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	324.40

106、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129BEV40纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC244682
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	17920
整备质量 (kg) :	12500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	470
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.30
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	290.30

107、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6600EV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389123
外廓尺寸长 (mm) :	6005
外廓尺寸宽 (mm) :	2130
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2980
总质量 (kg) :	7960
整备质量 (kg) :	4500,4740
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.72
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	78.83

108、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN1032CGBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC380089

外廓尺寸长 (mm) :	4745
外廓尺寸宽 (mm) :	1600
外廓尺寸高 (mm) :	1925
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1315
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.295
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	37.30

109、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5032CGXLCBEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC389210
外廓尺寸长 (mm) :	4745
外廓尺寸宽 (mm) :	1735
外廓尺寸高 (mm) :	2500
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.313
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	37.30

110、山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5032CGXSHBEV1纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID: NC380144
外廓尺寸长 (mm) :	4715
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	2470
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	205
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.00
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.84
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	37.30

111、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CBEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389248
外廓尺寸长 (mm) :	8535
外廓尺寸宽 (mm) :	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3000
总质量 (kg) :	13300
整备质量 (kg) :	7400,7850
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	370
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70,14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54

112、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5043XLCBEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC389116
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1986
外廓尺寸高 (mm) :	2990
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.314
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	78.82

113、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6853BEVH20纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC389394
外廓尺寸长 (mm) :	8500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3460
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8600,8850

最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.50,14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	176.60

114、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7001BEVF纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC376750
外廓尺寸长 (mm) :	4385
外廓尺寸宽 (mm) :	1850
外廓尺寸高 (mm) :	1650
总质量 (kg) :	2130
整备质量 (kg) :	1755
最高车速 (km/h) :	155
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.60
储能装置种类:	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/12000/300

115、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7002BEVF纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC389028
外廓尺寸长 (mm) :	4385
外廓尺寸宽 (mm) :	1850
外廓尺寸高 (mm) :	1650
总质量 (kg) :	2130
整备质量 (kg) :	1755
最高车速 (km/h) :	155
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	19.00
储能装置种类:	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/12000/300

116、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7003BEVF纯电动轿车

车辆基本信息		配置ID: NC389192
外廓尺寸长 (mm) :	4385	
外廓尺寸宽 (mm) :	1850	
外廓尺寸高 (mm) :	1650	
总质量 (kg) :	2130	
整备质量 (kg) :	1755	
最高车速 (km/h) :	155	
30分钟最高车速 (km/h) :	140	
续驶里程 (km, 工况法) :	305	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00	
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	19.00	
储能装置种类:	三元锂动力蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/300	
储能装置总储电量 (kWh) :		

117、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5040TYHEV纯电动路面养护车

车辆基本信息		配置ID: NC390187
外廓尺寸长 (mm) :	5665	
外廓尺寸宽 (mm) :	1735	
外廓尺寸高 (mm) :	2140	
总质量 (kg) :	4000	
整备质量 (kg) :	2730	
最高车速 (km/h) :	80	
续驶里程 (km, 等速法) :	200	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.10	
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.53	
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	48/4000/480	
储能装置总储电量 (kWh) :	46.60	

118、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息		配置ID: NC389129
外廓尺寸长 (mm) :	7510	
外廓尺寸宽 (mm) :	2530	
外廓尺寸高 (mm) :	3200	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	10350	
最高车速 (km/h) :	85	
续驶里程 (km, 等速法) :	250	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220	

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	217.60

119、天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6105BEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389771
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3360
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	565
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh) :	313.34

120、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5042ZXXBEV1纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC347712
外廓尺寸长 (mm) :	5205
外廓尺寸宽 (mm) :	1670
外廓尺寸高 (mm) :	2010
总质量 (kg) :	4200
整备质量 (kg) :	2100
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.259
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	163.57
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/4500/800
储能装置总储电量 (kWh) :	49.02

121、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5046XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC391042
外廓尺寸长 (mm) :	5990	
外廓尺寸宽 (mm) :	2040	
外廓尺寸高 (mm) :	2740	
总质量 (kg) :	4495	
整备质量 (kg) :	3000	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 等速法) :	460	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.348	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.00	
储能装置种类:	三元材料锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	92/4500/750	
储能装置总储电量 (kWh) :	126.49	

122、一汽客车(无锡)有限公司 解放牌 CA6106URHEV80插电式混合动力城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389644
外廓尺寸长 (mm) :	10490	
外廓尺寸宽 (mm) :	2490	
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150	
总质量 (kg) :	16510	
整备质量 (kg) :	11800,11400,11000	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	柴油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	65	
发动机生产企业:	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	
排量/功率 (ml/kW) :	6600/164	
发动机型号:	CA6DLD-22E5	
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	14.80	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.60,3.70,3.90	
节油率水平 (%) :	60.50	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2400/2650	
储能装置总储电量 (kWh) :	47.69	

123、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ5026XXYEVZ3纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC389427
外廓尺寸长 (mm) :	4495	
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	
外廓尺寸高 (mm) :	1990	

总质量 (kg) :	2650
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	42/6000/150
储能装置总储电量 (kWh) :	47.95

124、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5070XTYQBEV纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC391901
外廓尺寸长 (mm) :	6620
外廓尺寸宽 (mm) :	2190
外廓尺寸高 (mm) :	2620
总质量 (kg) :	7300
整备质量 (kg) :	4460
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77

125、湖州恩驰汽车有限公司 恩纳德牌 HZK6651BEVH纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC375472
外廓尺寸长 (mm) :	6490
外廓尺寸宽 (mm) :	2190
外廓尺寸高 (mm) :	2975
总质量 (kg) :	8200
整备质量 (kg) :	5380
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.78(B005-3P36S-F58),140.50(C005-3P54S-F58)
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/4000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	90.20

126、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV15纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC375881
外廓尺寸长 (mm) :	10490	
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	11450,11700	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	520	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.178	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.80	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70	
储能装置种类:	磷酸铁锂	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/2800	
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14	

127、杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6850PBABEV15纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC375818
外廓尺寸长 (mm) :	8545	
外廓尺寸宽 (mm) :	2440	
外廓尺寸高 (mm) :	3035,3150	
总质量 (kg) :	13200	
整备质量 (kg) :	8900,9100	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	550	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.181	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.30	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70	
储能装置种类:	磷酸铁锂	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1700	
储能装置总储电量 (kWh) :	234.16	

128、中植汽车(淳安)有限公司 中植汽车牌 SPK6890FCEVG燃料电池城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC391311
外廓尺寸长 (mm) :	8945	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3400	
总质量 (kg) :	13700	
整备质量 (kg) :	9500	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	氢气	

续驶里程 (km, 等速法) :	65(氢系统不工作),370(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	广东泰罗斯汽车动力系统有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	32.5
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	33

129、芜湖宝骐汽车制造有限公司 帅骐牌 WXS5021XXYBEV04纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC381852
外廓尺寸长 (mm) :	3910
外廓尺寸宽 (mm) :	1400
外廓尺寸高 (mm) :	1905
总质量 (kg) :	1750
整备质量 (kg) :	1120
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.40
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	24/6000/110
储能装置总储电量 (kWh) :	25.92

130、芜湖中骐汽车制造有限公司 斯帕德牌 HL5040XXYBEV01纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC384142
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2700
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3070
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	70.04

131、芜湖中骐汽车制造有限公司 斯帕德牌 HL6810BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC391357
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350

外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	7500,7800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	200
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.30,9.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.30,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	165/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	108.59

132、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180GQXDFBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID: NC389555
外廓尺寸长 (mm) :	9110
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	2840
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	8630
最高车速 (km/h) :	100,89
续驶里程 (km, 等速法) :	175
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.19
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	162.30

133、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180TSLDFBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC389553
外廓尺寸长 (mm) :	8970
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3020
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12200
最高车速 (km/h) :	100,89
续驶里程 (km, 等速法) :	365
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW)	160/4500/1100

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14

134、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6806BEV1纯电动客车

车辆基本信息		配置ID: NC389189
外廓尺寸长 (mm) :	8050	
外廓尺寸宽 (mm) :	2450	
外廓尺寸高 (mm) :	3270,3360	
总质量 (kg) :	14200	
整备质量 (kg) :	8200,8400	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 等速法) :	320	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.135,0.140	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.20,11.00	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.75,150.65	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3200/1800	
储能装置总储电量 (kWh) :	141.89	

135、扬子江汽车集团有限公司 扬子江牌 WG5031XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息		配置ID: NC201806
外廓尺寸长 (mm) :	4430	
外廓尺寸宽 (mm) :	1626	
外廓尺寸高 (mm) :	1930	
总质量 (kg) :	2650	
整备质量 (kg) :	1645	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 工况法) :	265	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.304	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.68	
储能装置种类:	三元锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	56/4000/300	
储能装置总储电量 (kWh) :	44.00	

136、武汉客车制造股份有限公司 华中牌 WH6850GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389981
外廓尺寸长 (mm) :	8540	
外廓尺寸宽 (mm) :	2480	
外廓尺寸高 (mm) :	3190,3060	
总质量 (kg) :	12960	
整备质量 (kg) :	8560,8350	

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	385
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.184,0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.40,14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.06,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	177.40

137、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030XSHBEV3纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID: NC390243
外廓尺寸长 (mm) :	4490,4940
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2250
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2000
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.14
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.52
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/8500/270
储能装置总储电量 (kWh) :	47.40

138、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030XSHBEV4纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID: NC390601
外廓尺寸长 (mm) :	4490,4940
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2250
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2000
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.14
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.57
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/7200/210
储能装置总储电量 (kWh) :	47.40

139、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030ZXXBEV4纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息		配置ID: NC390432
外廓尺寸长 (mm) :	4850	
外廓尺寸宽 (mm) :	1690	
外廓尺寸高 (mm) :	2055	
总质量 (kg) :	3495	
整备质量 (kg) :	1980	
最高车速 (km/h) :	85	
续驶里程 (km, 工况法) :	255	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.14	
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/8500/270	
储能装置总储电量 (kWh) :	47.40	

140、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5030ZZBEV3纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息		配置ID: NC390475
外廓尺寸长 (mm) :	4900	
外廓尺寸宽 (mm) :	1840	
外廓尺寸高 (mm) :	2175	
总质量 (kg) :	3495	
整备质量 (kg) :	2080	
最高车速 (km/h) :	85	
续驶里程 (km, 工况法) :	255	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.14	
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/8500/270	
储能装置总储电量 (kWh) :	47.40	

141、湖北世纪中远车辆有限公司 中悦牌 ZYP5070ZZBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息		配置ID: NC389945
外廓尺寸长 (mm) :	5800	
外廓尺寸宽 (mm) :	2150	
外廓尺寸高 (mm) :	2630	
总质量 (kg) :	7495	
整备质量 (kg) :	4500	
最高车速 (km/h) :	85	
续驶里程 (km, 等速法) :	148	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.310	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.80	

储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	77.80

142、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5080CTYSTBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID: NC388572
外廓尺寸长 (mm) :	6260
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	2450
总质量 (kg) :	8495
整备质量 (kg) :	5020
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	128.52

143、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5100ZZZSTBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC388590
外廓尺寸长 (mm) :	6200
外廓尺寸宽 (mm) :	2330
外廓尺寸高 (mm) :	2970
总质量 (kg) :	10000
整备质量 (kg) :	6180
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.212
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	128.52

144、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5120TCASTBEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC388585
外廓尺寸长 (mm) :	7500

外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3245
总质量 (kg) :	12495
整备质量 (kg) :	9250
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	350
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.70
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.14
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/5000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	192.78

145、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5120ZDJSTBEV纯电动压缩式对接垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC388570
外廓尺寸长 (mm) :	6960
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3160
总质量 (kg) :	12495
整备质量 (kg) :	8000
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.230
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.70
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/5000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	192.78

146、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5033TSLSHBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC360071
外廓尺寸长 (mm) :	5100
外廓尺寸宽 (mm) :	1660
外廓尺寸高 (mm) :	2180,2240
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2860
最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	190
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.65
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.35
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	75/5000/500

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	48.80

147、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180TXSLZBEV纯电动洗扫车

车辆基本信息		配置ID: NC390331
外廓尺寸长 (mm) :	8965	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3200	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	14280	
最高车速 (km/h) :	90	
续驶里程 (km, 等速法) :	380	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90	
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.09	
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100	
储能装置总储电量 (kWh) :	311.04	

148、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5182GQXEQABEV纯电动清洗车

车辆基本信息		配置ID: NC389263
外廓尺寸长 (mm) :	9065,8165	
外廓尺寸宽 (mm) :	2505	
外廓尺寸高 (mm) :	2825	
总质量 (kg) :	18000	
整备质量 (kg) :	9550	
最高车速 (km/h) :	100	
续驶里程 (km, 等速法) :	255	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13	
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.13	
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100	
储能装置总储电量 (kWh) :	218.55	

149、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6110BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息		配置ID: NC389298
外廓尺寸长 (mm) :	10620	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3150	
总质量 (kg) :	17900	

整备质量 (kg) :	11200,10890
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	555
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.20,19.74
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14

150、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6112BEV6纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC390251
外廓尺寸长 (mm) :	10970
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3510
总质量 (kg) :	15500
整备质量 (kg) :	11500
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	550
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.159
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	218.50

151、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6112BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC390536
外廓尺寸长 (mm) :	10970
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3510
总质量 (kg) :	16200
整备质量 (kg) :	11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	492
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	250/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	234.16

152、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5070CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID: NC385770
外廓尺寸长 (mm) :	6325
外廓尺寸宽 (mm) :	2165
外廓尺寸高 (mm) :	2825
总质量 (kg) :	7360
整备质量 (kg) :	3300
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.173
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.86
储能装置种类:	三元
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/950
储能装置总储电量 (kWh) :	88.30

153、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK5048BEVXXY纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC389695
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2900
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2820
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.291
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.28
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	78.83

154、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB24纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389480
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	7600,7900
最高车速 (km/h) :	69

续驶里程 (km, 等速法) :	233
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10,10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	120.98

155、四川国宏汽车有限公司 乐达牌 LSK6110GPHEV1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC391143
外廓尺寸长 (mm) :	10600
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3330
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11000
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	CNG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	55
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.45
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	127/2600/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	51.14

156、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101CBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC391191
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10550,10950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50,13.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	153.19,153.99
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	230/3000/2800

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	220.71

157、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6120BEVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC253465
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12000,11670
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	510
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.00,17.48
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.75
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3000/3100
储能装置总储电量 (kWh) :	315.30

158、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6830BEVL纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC380919
外廓尺寸长 (mm) :	8290
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	3140,3350
总质量 (kg) :	12000
整备质量 (kg) :	7640,7940
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.73,13.21
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.23
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/2700/2150
储能装置总储电量 (kWh) :	156.67

159、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6102PHEVG01插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389906
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3410
总质量 (kg) :	16550

整备质量 (kg) :	12050
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	53
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/155
发动机型号:	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	30.13

160、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC389903
外廓尺寸长 (mm) :	8145
外廓尺寸宽 (mm) :	2365
外廓尺寸高 (mm) :	3190,3050
总质量 (kg) :	13800
整备质量 (kg) :	8000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	335
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	168.16

161、陕西汉中客车有限公司 汉龙牌 SHZ6811GEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC376308
外廓尺寸长 (mm) :	8080
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3120
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	6900,6655
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	160/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh)：	114.30

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA5020XXYEVH3纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC392171 *	配置ID: NC284945
外廓尺寸长 (mm)：	4205	4205
外廓尺寸宽 (mm)：	1680	1680
外廓尺寸高 (mm)：	1910	1910
总质量 (kg)：	2350	2350
整备质量 (kg)：	1470	1432
最高车速 (km/h)：	100	100
续驶里程 (km, 工况法)：	265	265
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.340	0.320
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	122.98	122.98
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	60/10000/220	60/10000/220
储能装置总储电量 (kWh)：	39.60	39.60

2、一汽吉林汽车有限公司 解放牌 CA5021XXYEVH4纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC392186 *	配置ID: NC285340
外廓尺寸长 (mm)：	4405	4405
外廓尺寸宽 (mm)：	1680	1680
外廓尺寸高 (mm)：	1910	1910
总质量 (kg)：	2350	2350
整备质量 (kg)：	1490	1460
最高车速 (km/h)：	120	120
续驶里程 (km, 工况法)：	260	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.346	0.335
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	122.98	122.98
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	60/10000/220	60/10000/220
储能装置总储电量 (kWh)：	39.60	39.60

3、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV4纯电动厢式运输

车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC224101 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4055	
外廓尺寸宽 (mm) :	1587	
外廓尺寸高 (mm) :	2360	
总质量 (kg) :	2510	
整备质量 (kg) :	1450	
最高车速 (km/h) :	90	
续驶里程 (km, 工况法) :	210	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.347	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.50	
储能装置种类:	三元 (镍钴锰) 锂离子电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	40/8000/165	
储能装置总储电量 (kWh) :	41.47	

4、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XXYEV2纯电动厢式运输车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC388800 *	配置ID: NC314694
外廓尺寸长 (mm) :	4495	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1890	1890
总质量 (kg) :	2500	2500
整备质量 (kg) :	1490	1470
最高车速 (km/h) :	128	128
续驶里程 (km, 工况法) :	324	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.293	0.269
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.90	152.90
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/8500/240	80/8500/240
储能装置总储电量 (kWh) :	50.59	52.92

5、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5035XYZEV1纯电动邮政车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC388795 *	配置ID: NC329442
外廓尺寸长 (mm) :	4495	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2120	2120
总质量 (kg) :	2500	2500
整备质量 (kg) :	1520	1500
最高车速 (km/h) :	128	128
续驶里程 (km, 工况法) :	324	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.302	0.277

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.90	152.90
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/8500/240	80/8500/240
储能装置总储电量 (kWh) :	50.59	52.92

6、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6455EVAA2纯电动多用途乘用车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC388363 *	配置ID: NC314345
外廓尺寸长 (mm) :	4495	4495
外廓尺寸宽 (mm) :	1680	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1890	1890
总质量 (kg) :	2500	2500
整备质量 (kg) :	1520	1500
最高车速 (km/h) :	128	128
30分钟最高车速 (km/h) :	100	128
续驶里程 (km, 工况法) :	324	360
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.90	152.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.80	13.83
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	80/8500/240	80/8500/240

7、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG3纯电动低入口城市客车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC333169 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10800,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	427
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.167
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.20,13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

8、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG4纯电动低入口城

市客车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC333426 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11000,11400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	504
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.20,15.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量 (kWh) :	258.04

9、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6120BEVG3纯电动低入口城市客车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC329305 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11500,11900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	416
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00,14.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76

10、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6120BEVG4纯电动低入口城市客车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC329468 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11900,12300
最高车速 (km/h) :	69

续驶里程 (km, 等速法) :	501
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.30,16.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.30
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/682~2400/800~2800
储能装置总储电量 (kWh) :	301.05

11、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV1纯电动厢式运输车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC316110 *	配置ID: NC260355 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2015,1965,2150	2015,1965,2150
外廓尺寸高 (mm) :	2975	2975
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3150	3150
最高车速 (km/h) :	90	90
续驶里程 (km, 等速法) :	425	425
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.331	0.345
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33	130.33
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/4100/950	110/4100/950
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77	96.77

12、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV3纯电动厢式运输车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC391460 *	配置ID: NC321715 *
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1940,2110	1940
外廓尺寸高 (mm) :	2780,2880,2980	2780
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	2985	2985
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	345	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.336	0.332
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4000/730	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77	96.77

13、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV5纯电动厢式运输车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置 ID: NC391179 *	配置 ID: NC391152 *	配置 ID: NC391102 *	配置 ID: NC328122 *
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990	5880,5990	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1940,2110	1940,2110	1940,2110	1940
外廓尺寸高 (mm) :	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780
总质量 (kg) :	4495	4495	4495	4495
整备质量 (kg) :	2870	2870	2870	2870
最高车速 (km/h) :	85	85	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	270	270	270	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.306	0.306	0.309	0.310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.10	130.10	130.10	130.10
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/850	100/4500/800	100/4000/800	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	76.03	76.03	76.03	76.03

14、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV6纯电动厢式运输车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置 ID: NC391308 *	配置 ID: NC391307 *	配置 ID: NC391306 *	配置 ID: NC342858 *	配置 ID: NC342758 *
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990	5880,5990	5880,5990	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1950,2110	1950,2110	1950,2110	1950	1950
外廓尺寸高 (mm) :	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780	2780
总质量 (kg) :	4495	4495	4495	4495	4495
整备质量 (kg) :	2985	2985	2985	2985	2985
最高车速 (km/h) :	85	85	85	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	275	275	275	275	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩	100/4000/800	100/4500/800	100/4000/850	100/4000/800	85/3600/800

(kW/r/min/N.m) :					
储能装置总储电量 (kWh) :	76.87	76.87	76.87	76.87	76.87

15、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV7纯电动厢式运输车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC353709 *	配置ID: NC353708 *	配置ID: NC353675 *
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1950,2110	1950,2110	1950,2110
外廓尺寸高 (mm) :	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980
总质量 (kg) :	4495	4495	4495
整备质量 (kg) :	2950	2950	2950
最高车速 (km/h) :	85	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	255	255	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.333	0.334	0.330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50	116.50	116.50
储能装置种类:	三元系动力电池	三元系动力电池	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/800	100/4000/800	100/4000/800
储能装置总储电量 (kWh) :	73.26	73.26	73.26

16、广汽丰田汽车有限公司 广汽(GAC)牌 GTM6450GBEV纯电动多用途乘用车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC388522 *	配置ID: NC267249
外廓尺寸长 (mm) :	4525	4525
外廓尺寸宽 (mm) :	1852	1852
外廓尺寸高 (mm) :	1685	1685
总质量 (kg) :	2135	2135,2171
整备质量 (kg) :	1760	1735,1771
最高车速 (km/h) :	156	156
30分钟最高车速 (km/h) :	139	139
续驶里程 (km, 工况法) :	305	270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.70	120.70
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00	18.20
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	132/12000/290	132/12000/290

17、桂林客车工业集团有限公司 五菱牌 GL5035XXYBEV纯电动厢式运输车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC350314 *

外廓尺寸长 (mm) :	4490
外廓尺寸宽 (mm) :	1615
外廓尺寸高 (mm) :	1900
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1400,1430
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	295
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.258,0.270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.08
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/220
储能装置总储电量 (kWh) :	43.20

18、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA纯电动轿车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC313092 *
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.80
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/15000/280

19、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5029XXYEV6纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC388797 *	配置ID: NC264767 *
外廓尺寸长 (mm) :	4030	4030
外廓尺寸宽 (mm) :	1620	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1900	1900
总质量 (kg) :	2100	2100
整备质量 (kg) :	1250	1250
最高车速 (km/h) :	80	80
续驶里程 (km, 工况法) :	300	278
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.296	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.22	132.22
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	50/8000/200	60/9000/225
储能装置总储电量 (kWh) :	35.84	35.84

20、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV3纯电动轿车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC355824 *
外廓尺寸长 (mm) :	4544
外廓尺寸宽 (mm) :	1818
外廓尺寸高 (mm) :	1513,1536
总质量 (kg) :	1974
整备质量 (kg) :	1535
最高车速 (km/h) :	145
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	85/3200/255

21、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV4纯电动轿车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC359719 *
外廓尺寸长 (mm) :	4544
外廓尺寸宽 (mm) :	1818
外廓尺寸高 (mm) :	1513,1536
总质量 (kg) :	1994
整备质量 (kg) :	1555
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.10
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	85/3200/255

22、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVY0C5纯电动城市客车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC390739 *	配置ID: NC353531
--------	------------------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	10480	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150	3300,3150
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	11000	11000
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	445	445
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.70	15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.00	141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/2500/2800	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76	249.76

23、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVY0C2纯电动城市客车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置 ID: NC390880 *	配置 ID: NC390863 *	配置 ID: NC320567
外廓尺寸长 (mm) :	12000	12000	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150,3500	3300,3150	3300,3150
总质量 (kg) :	18000	18000	18000
整备质量 (kg) :	12500,12900	12500,12900	12300,12700
最高车速 (km/h) :	69	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	475	475	396
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207	0.207	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.20	17.20	15.10,14.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.00	137.00	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2500/2800	200/2500/2800	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14	314.14	267.02

24、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVY0C2纯电动城市客车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC354117 *
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2350,2360
外廓尺寸高 (mm) :	2980,3135
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	7300,7100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	224
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22

25、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6108ABEVW1纯电动客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC260585 *
外廓尺寸长 (mm) :	10495
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3395,3295
总质量 (kg) :	16400
整备质量 (kg) :	10900,11400
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80,10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	170.16

26、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVL3纯电动客车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC350252 *
外廓尺寸长 (mm) :	10995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3395,3295
总质量 (kg) :	16400
整备质量 (kg) :	11500,12000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	315
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.80,13.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.00
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	186.62

27、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVN1纯电动客车 (第9批)

发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC360100 *
外廓尺寸长 (mm) :	10995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3395,3295
总质量 (kg) :	16400
整备质量 (kg) :	11500,12000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40,12.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

28、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA1042PDB33BEV纯电动载货汽车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC319643 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995,5950
外廓尺寸宽 (mm) :	2150,1950
外廓尺寸高 (mm) :	2350
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	93.44

29、四川南骏汽车集团有限公司 南骏牌 NJA5042XXYPDB33BEV纯电动厢式运输车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC319448 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	3050,2900
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	350

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.90
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	93.44

30、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV9纯电动城市客车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC288869 *
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3220
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12750
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	445
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.40,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	340.32

31、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT20纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC389535 *	配置ID: NC284739
外廓尺寸长 (mm) :	10480	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150	3150
总质量 (kg) :	17500	16500
整备质量 (kg) :	11500,12000	11360
最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.00,16.30	18.40
快充倍率:	5.11C,5.09C	3.09C;3.07C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2600/2500	200/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	92.70	92.80

32、辽宁乾丰专用车有限公司 易圣达牌 QF6105BEVG1纯电动城市客

车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC350344 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10700,11000,11400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.40,14.00,13.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/2400/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

33、广东圣宝汽车实业有限公司 圣宝牌 GSB5040XXYDFBEV纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC271675 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2230
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3060
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.82
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3500/955
储能装置总储电量 (kWh) :	86.02

34、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6120BEVB1纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC302742 *
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3340
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	12000,12600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	519

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.197
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.80,16.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2500/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14

35、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST5030XXYBEV纯电动厢式运输车 (第8批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC333856 *
外廓尺寸长 (mm) :	5020
外廓尺寸宽 (mm) :	1840,1740
外廓尺寸高 (mm) :	2170,2470
总质量 (kg) :	3150
整备质量 (kg) :	1900,1918
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.325
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.52
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/8000/240
储能装置总储电量 (kWh) :	50.84