

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2019 年 第 4 批)

一、新发布车型

(一) 符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2019]138号）产品技术要求的新能源车型

1、中国第一汽车集团有限公司 一汽牌 CA7001BEVB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC423447
外廓尺寸长 (mm) :	3745
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1550
总质量 (kg) :	1420
整备质量 (kg) :	1120
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.88
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.30
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/9000/170

2、中国第一汽车集团有限公司 一汽牌 CA7003BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431095
外廓尺寸长 (mm) :	4632
外廓尺寸宽 (mm) :	1790
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	1838
整备质量 (kg) :	1463
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.70
储能装置种类:	三元材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/10000/245

3、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA1040KBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC433814
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	2970
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3000
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.74
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/5500/500
储能装置总储电量 (kWh) :	86.02

4、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA1040KBEV1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC433961
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2340
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2895
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.298
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.74
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	86.02

5、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA1120KBEV纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC433969
外廓尺寸长 (mm) :	7300
外廓尺寸宽 (mm) :	2300
外廓尺寸高 (mm) :	2580
总质量 (kg) :	11990
整备质量 (kg) :	6230
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.226
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	120/5000/850

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV6纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC433421
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1530
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.284
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.60
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	41.86

7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC433430
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1460
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	185
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.297
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.59
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	32.26

8、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC433438
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2000
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	1530
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	255

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.276
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	147.44
储能装置种类:	三元锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	41.43

9、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC434616
外廓尺寸长 (mm) :	4590
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2050
总质量 (kg) :	2800
整备质量 (kg) :	1680
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.252
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	41.47

10、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XYZFBEV1纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC434659
外廓尺寸长 (mm) :	4590
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	2050
总质量 (kg) :	2800
整备质量 (kg) :	1680
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 工况法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.252
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	41.47

11、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040CCYKBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC433811
外廓尺寸长 (mm) :	5995

外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.74
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/5500/500
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

12、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040CCYKBEV1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC433964
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2890
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2895
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.298
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.74
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/12000/320
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

13、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XDWBEV纯电动流动服务车

车辆基本信息	配置ID： NC435889
外廓尺寸长（mm）：	5800,5980
外廓尺寸宽（mm）：	2036
外廓尺寸高（mm）：	2375,2590
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	340
电池系统能量密度（Wh/kg）：	128.30
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.90
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/6000/480

储能装置总储电量 (kWh) :	94.60
------------------	-------

14、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYTBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC433845
外廓尺寸长 (mm) :	5750
外廓尺寸宽 (mm) :	1910
外廓尺寸高 (mm) :	2670
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2350
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	153.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/800
储能装置总储电量 (kWh) :	66.84

15、东风汽车集团有限公司 东风雷诺牌 EQ7000FR2F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC436240
外廓尺寸长 (mm) :	3735
外廓尺寸宽 (mm) :	1579
外廓尺寸高 (mm) :	1515,1484
总质量 (kg) :	1240
整备质量 (kg) :	921
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	271
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	33/8200/125

16、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ7000FL2F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC435722
外廓尺寸长 (mm) :	3699
外廓尺寸宽 (mm) :	1579
外廓尺寸高 (mm) :	1515,1484
总质量 (kg) :	1240
整备质量 (kg) :	921
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	105

续驶里程 (km, 工况法) :	271
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	33/8200/125

17、东风汽车集团有限公司 风神牌 EQ7000FA2F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC435724
外廓尺寸长 (mm) :	3732
外廓尺寸宽 (mm) :	1579
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	1240
整备质量 (kg) :	921
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	271
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	33/8200/125

18、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1FBBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433009
外廓尺寸长 (mm) :	4665
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	1540
总质量 (kg) :	1925
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	110
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	405
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	165.45
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/260

19、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000L2ABEV6纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433003
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	3775
外廓尺寸宽（mm）：	1665
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1400
整备质量（kg）：	1100
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	101
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.11
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	11.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	45/9000/150

20、东风汽车集团有限公司 启辰牌 EQ7000FV2F1BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436238
外廓尺寸长（mm）：	3732
外廓尺寸宽（mm）：	1579
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1240
整备质量（kg）：	921
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	271
电池系统能量密度（Wh/kg）：	148.50
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.60
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	33/8200/125

21、东风汽车有限公司 启辰牌 DFL7000NA62BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC428030
外廓尺寸长（mm）：	4764
外廓尺寸宽（mm）：	1803
外廓尺寸高（mm）：	1494
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1520
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	481
电池系统能量密度（Wh/kg）：	171.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	12.89

储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/250

22、北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)
牌 BJ6480LBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC430813
外廓尺寸长 (mm) :	4774
外廓尺寸宽 (mm) :	1923
外廓尺寸高 (mm) :	1622
总质量 (kg) :	2975
整备质量 (kg) :	2485
最高车速 (km/h) :	180
30分钟最高车速 (km/h) :	180
续驶里程 (km, 工况法) :	415
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	19.90
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	前:148/12500/375/后:162/12500/355

23、北京奔驰汽车有限公司 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)
牌 BJ6480LBEV3纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC430817
外廓尺寸长 (mm) :	4774
外廓尺寸宽 (mm) :	1923
外廓尺寸高 (mm) :	1625
总质量 (kg) :	2975
整备质量 (kg) :	2485
最高车速 (km/h) :	180
30分钟最高车速 (km/h) :	180
续驶里程 (km, 工况法) :	408
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	20.10
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	前:148/12500/375/后:162/12500/355

24、北京现代汽车有限公司 北京现代牌 BH7160PHEVCBAS插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431664
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	4610
外廓尺寸宽（mm）：	1800
外廓尺寸高（mm）：	1450
总质量（kg）：	2000
整备质量（kg）：	1545
最高车速（km/h）：	175
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	85
发动机生产企业：	北京现代汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1580/77.2
发动机型号：	G4LE
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.54
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	44.5/6000/170

25、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5EB-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC431230
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1918
整备质量（kg）：	1543
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.41
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.80
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/11000/200

26、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5EC-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC431355
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	1918
整备质量（kg）：	1543
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	321

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.10
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/11000/200

27、北京新能源汽车股份有限公司 北京牌 BJ7001BPHF-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431401
外廓尺寸长 (mm) :	3684
外廓尺寸宽 (mm) :	1630
外廓尺寸高 (mm) :	1518
总质量 (kg) :	1440
整备质量 (kg) :	1140
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	330
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.52
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.60
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	45/9700/150

28、河北中兴汽车制造有限公司 田野牌 BQ1023F1V2BEV纯电动多用途货车

车辆基本信息	配置ID: NC431676
外廓尺寸长 (mm) :	5060
外廓尺寸宽 (mm) :	1715
外廓尺寸高 (mm) :	1710
总质量 (kg) :	2430
整备质量 (kg) :	1461
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.298
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.61
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	40/7000/180
储能装置总储电量 (kWh) :	35.43

29、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV24纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC436266	配置ID: NC436264

外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.64	145.64
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/250	120/12000/250

30、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV27纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436269	
外廓尺寸长（mm）：	4631	
外廓尺寸宽（mm）：	1789	
外廓尺寸高（mm）：	1495	
总质量（kg）：	1970	
整备质量（kg）：	1570	
最高车速（km/h）：	140	
30分钟最高车速（km/h）：	140	
续驶里程（km，工况法）：	500	
电池系统能量密度（Wh/kg）：	182.44	
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.60	
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/12000/250	

31、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV33纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC436258	配置ID： NC436256
外廓尺寸长（mm）：	4631	4631
外廓尺寸宽（mm）：	1789	1789
外廓尺寸高（mm）：	1495	1495
总质量（kg）：	1970	1970
整备质量（kg）：	1570	1570
最高车速（km/h）：	140	140
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	400	400
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.94	140.94
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.60	13.60
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池

驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/250	120/12000/250

32、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV34纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC436262	配置ID: NC436260
外廓尺寸长 (mm) :	4631	4631
外廓尺寸宽 (mm) :	1789	1789
外廓尺寸高 (mm) :	1495	1495
总质量 (kg) :	1970	1970
整备质量 (kg) :	1570	1570
最高车速 (km/h) :	140	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140	140
续驶里程 (km, 工况法) :	400	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.94	140.94
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.60	13.60
储能装置种类:	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/250	120/12000/250

33、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV38纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC432401
外廓尺寸长 (mm) :	4736
外廓尺寸宽 (mm) :	1804
外廓尺寸高 (mm) :	1503
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	410
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.07
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/12000/250

34、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV39纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433832
外廓尺寸长 (mm) :	4736
外廓尺寸宽 (mm) :	1804
外廓尺寸高 (mm) :	1503
总质量 (kg) :	2025

整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	410
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.07
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/12000/250

35、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV41纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC434206
外廓尺寸长 (mm) :	4736
外廓尺寸宽 (mm) :	1804
外廓尺寸高 (mm) :	1503
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	500
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	182.44
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/12000/250

36、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC1035BEVB296W1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC434177
外廓尺寸长 (mm) :	4880,5360
外廓尺寸宽 (mm) :	1700,1840
外廓尺寸高 (mm) :	2100
总质量 (kg) :	3490
整备质量 (kg) :	1890
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	190
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	129.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	50/6000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	45.10

37、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6480A00BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC432351
外廓尺寸长（mm）：	4802
外廓尺寸宽（mm）：	1839
外廓尺寸高（mm）：	1710
总质量（kg）：	2225
整备质量（kg）：	1850
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.02
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/10600/315

38、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XYZZFENVZ3纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC433154
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	1980,2160
外廓尺寸高（mm）：	2850,3050
总质量（kg）：	4425
整备质量（kg）：	2800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	325
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/4500/800
储能装置总储电量（kWh）：	77.76

39、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XGCEVFC纯电动电力工程车

车辆基本信息	配置ID： NC428923
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2020
外廓尺寸高（mm）：	2690
总质量（kg）：	4490
整备质量（kg）：	2998
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.83

吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	90.75

40、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5047XYZLEVFC纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC430212
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2180,2240
外廓尺寸高 (mm) :	3120
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.247
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.48
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	78.05

41、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ10EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC431117
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2810
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.274
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.41
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/5200/780
储能装置总储电量 (kWh) :	106.17

42、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ11EV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC431453
外廓尺寸长 (mm) :	5960

外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2760
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.273
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	139.89
储能装置种类:	三元锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/5200/780
储能装置总储电量 (kWh) :	90.80

43、北汽新能源汽车常州有限公司 北京牌 BJ7003URD4C-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC432407
外廓尺寸长 (mm) :	4122
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	1583
总质量 (kg) :	1830
整备质量 (kg) :	1430
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	403
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.92
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.10
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/11000/200

44、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV15插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC436353
外廓尺寸长 (mm) :	4725
外廓尺寸宽 (mm) :	1802
外廓尺寸高 (mm) :	1493
总质量 (kg) :	2025
整备质量 (kg) :	1650
最高车速 (km/h) :	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	66
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD

节油率水平 (%) :	45.20
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.60
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160

45、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV07插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC432210
外廓尺寸长 (mm) :	4605
外廓尺寸宽 (mm) :	1878
外廓尺寸高 (mm) :	1643
总质量 (kg) :	2185
整备质量 (kg) :	1810
最高车速 (km/h) :	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	56
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平 (%) :	45.70
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160

46、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV18插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC432027
外廓尺寸长 (mm) :	4986
外廓尺寸宽 (mm) :	1861
外廓尺寸高 (mm) :	1513
总质量 (kg) :	2165,2215
整备质量 (kg) :	1790,1840
最高车速 (km/h) :	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平 (%) :	45.70
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160

47、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV19插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC432137
外廓尺寸长 (mm) :	4986
外廓尺寸宽 (mm) :	1861
外廓尺寸高 (mm) :	1513
总质量 (kg) :	2165,2215
整备质量 (kg) :	1790,1840
最高车速 (km/h) :	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	60
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平 (%) :	45.70
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160

48、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 MR6471PHEV06插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC432297
外廓尺寸长 (mm) :	4706
外廓尺寸宽 (mm) :	1909
外廓尺寸高 (mm) :	1713
总质量 (kg) :	2371
整备质量 (kg) :	1846
最高车速 (km/h) :	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	56
发动机生产企业:	浙江吉利动力总成有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平 (%) :	47.80
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160

49、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6821KEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC434610
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2745,2975
总质量（kg）：	10500
整备质量（kg）：	5955,6155
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	373
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26,159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1500
储能装置总储电量（kWh）：	121.13

50、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC1047D4EV2纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID： NC432317
外廓尺寸长（mm）：	5615
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1830
总质量（kg）：	3505
整备质量（kg）：	2190
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	330
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.290
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.58
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/11000/330
储能装置总储电量（kWh）：	64.64

51、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5031XXYEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC432195
外廓尺寸长（mm）：	5605
外廓尺寸宽（mm）：	1660,1710
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2080
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	295

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.291
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.58
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/9500/310
储能装置总储电量 (kWh) :	62.05

52、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7002MEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433533
外廓尺寸长 (mm) :	4410
外廓尺寸宽 (mm) :	1800
外廓尺寸高 (mm) :	1660
总质量 (kg) :	2085
整备质量 (kg) :	1710
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	470
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	163.97
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/11000/330

53、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7002MEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433549
外廓尺寸长 (mm) :	4410
外廓尺寸宽 (mm) :	1800
外廓尺寸高 (mm) :	1660
总质量 (kg) :	2065
整备质量 (kg) :	1690
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.86
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.90
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/11000/330

54、四川江淮汽车有限公司 江淮牌 HFC5045XXYEV1N纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC429768

外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2170,2120
外廓尺寸高（mm）：	3240
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3090
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	440
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.299
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.45
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/900
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

55、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTGE25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC431774
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2225
外廓尺寸高（mm）：	3135,2965
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.284
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.70
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	81.14

56、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTGf25BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC431778
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2225
外廓尺寸高（mm）：	3135,2965
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	475
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.288
电池系统能量密度（Wh/kg）：	153.84
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	106.95

57、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5040XXYP40L2BEVA84纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC428571
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	3110,3310
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	375
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.286
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/6000/380
储能装置总储电量 (kWh) :	94.59

58、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5047XXYP40L2BEVA83纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC428522
外廓尺寸长 (mm) :	5998
外廓尺寸宽 (mm) :	2060,2250
外廓尺寸高 (mm) :	3110,3310
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	385
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.285
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77

59、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5048XXYP40L2BEVA84纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC435132
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	2910,3110,3310

总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.286
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	138.15
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/12000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	87.26

60、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5048XYZP40L2BEVA84纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC435440
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	2910,3110,3310
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.286
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	138.15
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/12000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	87.26

61、一汽解放青岛汽车有限公司 解放牌 CA5049XLCP40L2BEVA83纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC435449
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2070,2170,2270
外廓尺寸高 (mm) :	3110,3210,3310
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2995
最高车速 (km/h) :	95
续驶里程 (km, 等速法) :	430
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.285
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.30,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/5000/500
储能装置总储电量 (kWh) :	108.60

62、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5035XXYV1YBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC432927
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	1870
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1650
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	366
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	54.35

63、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6454V1YBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC432991	配置ID： NC432989
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1695	1695
外廓尺寸高（mm）：	1870	1870
总质量（kg）：	2310	2310
整备质量（kg）：	1710	1710
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	320	320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00	145.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.29	15.29
储能装置种类：	三元锂离子动力电池	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220	60/9000/220

64、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV10纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC435757	配置ID： NC435755
外廓尺寸长（mm）：	5990	5990
外廓尺寸宽（mm）：	2110,2210	2110,2210
外廓尺寸高（mm）：	2900,3000	2900,3000
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2870	2870
最高车速（km/h）：	85	85

续驶里程 (km, 等速法) :	275	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294	0.294
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.10,130.19	130.10,130.19
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/800	100/4000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	76.03	76.03

65、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC434975	
外廓尺寸长 (mm) :	5990	
外廓尺寸宽 (mm) :	2250	
外廓尺寸高 (mm) :	3160	
总质量 (kg) :	4495	
整备质量 (kg) :	3030	
最高车速 (km/h) :	85	
续驶里程 (km, 等速法) :	390	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.294	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.85	
储能装置种类:	锂离子蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/800	
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77	

66、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV9纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC434980	配置ID: NC434978
外廓尺寸长 (mm) :	5990	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2110,2200	2110,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2900,3000	2900,3000
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	3030	3030
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	390	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.295	0.291
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.85	130.85
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/800	100/4500/800
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77	96.77

67、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5041XXYBEV纯电动厢式运输

车

车辆基本信息	配置ID： NC431560
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2095
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/10200/340
储能装置总储电量（kWh）：	80.30

68、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC431247
外廓尺寸长（mm）：	4680
外廓尺寸宽（mm）：	1810
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2515
整备质量（kg）：	1830
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	401
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.10
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/15000/280

69、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7002BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC431231
外廓尺寸长（mm）：	4240
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1625
整备质量（kg）：	1250
最高车速（km/h）：	125
30分钟最高车速（km/h）：	125
续驶里程（km，工况法）：	305

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	70/12100/180

70、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN3312B36C2BEV纯电动自卸汽车

车辆基本信息	配置ID: NC433184
外廓尺寸长 (mm) :	9520
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3360,3250,3100
总质量 (kg) :	31000
整备质量 (kg) :	17900,18250
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	157.57,160.26
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	360/3500/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	422.87

71、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVB2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433289
外廓尺寸长 (mm) :	4405
外廓尺寸宽 (mm) :	1830
外廓尺寸高 (mm) :	1640,1665
总质量 (kg) :	1973
整备质量 (kg) :	1598
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	263
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂三元蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	95/9000/260

72、东风柳州汽车有限公司 东风牌 LZ7003SLAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC434774	配置ID: NC434555

外廓尺寸长（mm）：	4705	4705
外廓尺寸宽（mm）：	1790	1790
外廓尺寸高（mm）：	1540	1540
总质量（kg）：	2036	2036
整备质量（kg）：	1661	1661
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	110	110
续驶里程（km，工况法）：	415	415
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.00	144.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	12.80	12.70
储能装置种类：	锂离子电池	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	120/10000/260	120/15000/280

73、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002SEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC431099
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1875
整备质量（kg）：	1500
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	420
电池系统能量密度（Wh/kg）：	150.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	11.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/10000/260

74、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7002BAABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC435127
外廓尺寸长（mm）：	2770
外廓尺寸宽（mm）：	1545
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	973
整备质量（kg）：	823
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	251
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	8.60
储能装置种类：	三元材料锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	30/7500/120

75、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7002BACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC435129
外廓尺寸长 (mm)：	2770
外廓尺寸宽 (mm)：	1545
外廓尺寸高 (mm)：	1690
总质量 (kg)：	973
整备质量 (kg)：	823
最高车速 (km/h)：	100
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km, 工况法)：	301
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	8.60
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	30/7500/120

76、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6461SBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC431299
外廓尺寸长 (mm)：	4650
外廓尺寸宽 (mm)：	1860
外廓尺寸高 (mm)：	1700
总质量 (kg)：	2120
整备质量 (kg)：	1745
最高车速 (km/h)：	150
30分钟最高车速 (km/h)：	140
续驶里程 (km, 工况法)：	405
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	14.80
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/15000/280

77、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV11纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC431494
外廓尺寸长 (mm)：	4680
外廓尺寸宽 (mm)：	1765
外廓尺寸高 (mm)：	1500
总质量 (kg)：	1945

整备质量 (kg) :	1570
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.20
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12100/180

78、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431333
外廓尺寸长 (mm) :	4675
外廓尺寸宽 (mm) :	1770
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	1895
整备质量 (kg) :	1520
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	421
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12100/180

79、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431229
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	1980
整备质量 (kg) :	1605
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	401
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12100/180

80、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5040XXYBEV331G纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC432054
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000,2100,2150,2200
外廓尺寸高（mm）：	2850,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	370
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.275
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.33
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	159/12000/419
储能装置总储电量（kWh）：	96.77

81、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5048CCYBEV331L纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC434194
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2850,2930,3030,3130
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	395
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.273
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.10
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	159/12000/419
储能装置总储电量（kWh）：	103.42

82、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5048XLCBEV331L纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC434144
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2150,2200,2250,2300,2350
外廓尺寸高（mm）：	2850,2880,2980,3080,3150,3250
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2990
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	395

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.273
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	159/12000/419
储能装置总储电量 (kWh) :	103.42

83、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5041XXYBEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC433800
外廓尺寸长 (mm) :	5480,5450
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2220
总质量 (kg) :	3570
整备质量 (kg) :	2070
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.267
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/8000/300
储能装置总储电量 (kWh) :	50.40

84、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6121HZEV1N1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC433469
外廓尺寸长 (mm) :	11600
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3310,3465
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11550,12000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.161
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	250/3000/3300
储能装置总储电量 (kWh) :	229.05

85、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6121HZEV1N2纯电动客车

--	--

车辆基本信息	配置ID： NC433467
外廓尺寸长（mm）：	11600
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3310,3465
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900,12350
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	585
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.168
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/3000/3300
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

86、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822EV0N2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC433307
外廓尺寸长（mm）：	8200
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	2845,2950
总质量（kg）：	11800
整备质量（kg）：	6600,6900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	316
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.75
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1600
储能装置总储电量（kWh）：	114.52

87、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7001BEVJ693纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC435263
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1835
整备质量（kg）：	1460
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	451
电池系统能量密度（Wh/kg）：	162.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.40
储能装置种类：	三元锂离子电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	85/6000/135

88、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR1032BEVH08纯电动普通货车

车辆基本信息	配置ID： NC427101
外廓尺寸长 (mm)：	4873
外廓尺寸宽 (mm)：	1603
外廓尺寸高 (mm)：	1890
总质量 (kg)：	2670
整备质量 (kg)：	1420
最高车速 (km/h)：	105
续驶里程 (km, 工况法)：	238
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.272
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	135.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh)：	41.34

89、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5031XXYBEVH12纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC435582
外廓尺寸长 (mm)：	5457
外廓尺寸宽 (mm)：	1850
外廓尺寸高 (mm)：	2046
总质量 (kg)：	2800
整备质量 (kg)：	1580
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km, 工况法)：	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.285
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh)：	44.50

90、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5032XXYBEVH12纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC435575
外廓尺寸长 (mm)：	5457
外廓尺寸宽 (mm)：	1850
外廓尺寸高 (mm)：	2046
总质量 (kg)：	2800

整备质量 (kg) :	1600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.290
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	44.50

91、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5032XXYBEVK06纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC434937
外廓尺寸长 (mm) :	4430
外廓尺寸宽 (mm) :	1626
外廓尺寸高 (mm) :	1965
总质量 (kg) :	2600
整备质量 (kg) :	1480
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	254
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/220
储能装置总储电量 (kWh) :	39.94

92、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5036XYZBEVK06纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC434947
外廓尺寸长 (mm) :	4430
外廓尺寸宽 (mm) :	1626
外廓尺寸高 (mm) :	1965
总质量 (kg) :	2600
整备质量 (kg) :	1480
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	254
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/220
储能装置总储电量 (kWh) :	39.94

93、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5041XYZBEVH16纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID： NC434939
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2000,2150,2200,2300
外廓尺寸高（mm）：	2950,3050,3150,3250,3350,3450
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.269
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6000/320
储能装置总储电量（kWh）：	86.02

94、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7001KBEV1纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC434810
外廓尺寸长（mm）：	3140
外廓尺寸宽（mm）：	1648
外廓尺寸高（mm）：	1521,1531
总质量（kg）：	1153
整备质量（kg）：	950
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	37/10000/100

95、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AYBEVL1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC433609
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3610
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	270/5000/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	180.87

96、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6112AYBEVL3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC433617
外廓尺寸长 (mm) :	10990
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3610
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	510
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	270/5000/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	255.48

97、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CYBEVL6纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC433600
外廓尺寸长 (mm) :	8210
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3290,3410,3470
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8700,9200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	270/5000/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	180.87

98、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6905AYBEVL1纯电动客车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC433603
外廓尺寸长 (mm) :	8995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3330,3440,3480
总质量 (kg) :	15000
整备质量 (kg) :	9520,10100
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	550
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.140
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	270/5000/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	210.56

99、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5036XXYEV L05纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC431532
外廓尺寸长 (mm) :	5330
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2260,2066,1980
总质量 (kg) :	3400
整备质量 (kg) :	1980
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.273
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	80/8000/270
储能装置总储电量 (kWh) :	50.36

100、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5030XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC431868
外廓尺寸长 (mm) :	4740
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	1998,2090,2260
总质量 (kg) :	2900
整备质量 (kg) :	1700
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.263
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.37
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	39.94

101、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5035XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC431882
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2600
整备质量（kg）：	1490
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.265
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	55.68

102、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6828EVQA1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC431434
外廓尺寸长（mm）：	8245
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3225
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8380,8880
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/1100
储能装置总储电量（kWh）：	157.53

103、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6906EVQA1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC431728
外廓尺寸长（mm）：	8980
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3225
总质量（kg）：	15200

整备质量 (kg) :	9150,9700
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/4000/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	186.70

104、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVL9纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC432626	配置ID: NC432595
外廓尺寸长 (mm) :	10995	10995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3395,3295	3395,3295
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	11400	11400
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 等速法) :	460	460
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	151.00	151.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	220/3000/2800	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	282.62	282.62

105、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVZ3纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC432729
外廓尺寸长 (mm) :	10995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3395,3295
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11400
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	458
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.00
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	250/3000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	280.16

106、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6903ABEVL1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC432870
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8995
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3445,3255
总质量 (kg) :	14850
整备质量 (kg) :	9400
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	415
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	210.56

107、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC1049BEVK1纯电动载货汽车

车辆基本信息	配置ID: NC431146
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2390
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3020
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.287
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/1300 ~ 4200/130 ~ 850
储能装置总储电量 (kWh) :	86.00

108、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5026XXYEY纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC432243
外廓尺寸长 (mm) :	4165
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1930
总质量 (kg) :	2330
整备质量 (kg) :	1380
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	301
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.269
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.02
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	70/9000/230

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	40.32

109、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC432179
外廓尺寸长 (mm) :	5200
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2260,1980
总质量 (kg) :	3360
整备质量 (kg) :	1850
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	218
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.246
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	128.55
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/300
储能装置总储电量 (kWh) :	47.80

110、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC432206
外廓尺寸长 (mm) :	5200
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2260,1980
总质量 (kg) :	3360
整备质量 (kg) :	1900
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	248
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/10000/300
储能装置总储电量 (kWh) :	52.48

111、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5038XYZEV纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC432229
外廓尺寸长 (mm) :	5200
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2260,1980
总质量 (kg) :	3360
整备质量 (kg) :	1900

最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	248
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.255
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.00
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/300
储能装置总储电量 (kWh) :	52.48

112、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC432057
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2650,2360
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2800
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	335
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.282
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/5200/750
储能装置总储电量 (kWh) :	82.25

113、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6420EV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC432251
外廓尺寸长 (mm) :	4165
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1930
总质量 (kg) :	2330
整备质量 (kg) :	1450
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	285
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.02
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.10
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	70/9000/230

114、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6119BEVH21纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC431621
外廓尺寸长 (mm) :	10700
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3335,3460
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	11900
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	530
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.185
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3350/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14

115、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6702BEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC432097
外廓尺寸长 (mm) :	7045
外廓尺寸宽 (mm) :	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2715,2770,2890
总质量 (kg) :	9100
整备质量 (kg) :	4900,5100
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	278
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.138
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4500/950
储能装置总储电量 (kWh) :	93.66

116、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS006纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431340
外廓尺寸长 (mm) :	3872
外廓尺寸宽 (mm) :	1648
外廓尺寸高 (mm) :	1611,1571
总质量 (kg) :	1469
整备质量 (kg) :	1169
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9500/175

117、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS008纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431733
外廓尺寸长 (mm) :	3872
外廓尺寸宽 (mm) :	1648
外廓尺寸高 (mm) :	1611,1571
总质量 (kg) :	1516
整备质量 (kg) :	1216
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9500/175

118、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS00B纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC431771
外廓尺寸长 (mm) :	3872
外廓尺寸宽 (mm) :	1648
外廓尺寸高 (mm) :	1611,1571
总质量 (kg) :	1469
整备质量 (kg) :	1169
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	11.90
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9500/175

119、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS00C纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC432162
外廓尺寸长 (mm) :	3872
外廓尺寸宽 (mm) :	1648
外廓尺寸高 (mm) :	1611,1571
总质量 (kg) :	1481

整备质量 (kg) :	1181
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	55/9000/175

120、国能新能源汽车有限责任公司 龙基牌 GNE7001AFCFEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC433080
外廓尺寸长 (mm) :	4684
外廓尺寸宽 (mm) :	1778
外廓尺寸高 (mm) :	1514
总质量 (kg) :	2200
整备质量 (kg) :	1700
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	355
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/12000/280

121、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180TCAEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC433789
外廓尺寸长 (mm) :	7880
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11300
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	217.60

122、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5182TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC433785
外廓尺寸长（mm）：	8920
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3285
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	15380
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	365
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.81
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	314.14

123、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5120TSLBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC432704
外廓尺寸长（mm）：	7565
外廓尺寸宽（mm）：	2300
外廓尺寸高（mm）：	2990
总质量（kg）：	11800
整备质量（kg）：	7760
最高车速（km/h）：	95
续驶里程（km，等速法）：	350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/10000/550
储能装置总储电量（kWh）：	160.60

124、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5180GQXBEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC432849
外廓尺寸长（mm）：	8990,8130
外廓尺寸宽（mm）：	2530
外廓尺寸高（mm）：	3080
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10830,10530
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.70,5.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	217.60

125、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5180TXCDFBEV纯电动吸尘车

车辆基本信息	配置ID： NC432734
外廓尺寸长 (mm)：	8950
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3210
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	12850
最高车速 (km/h)：	100,89
续驶里程 (km, 等速法)：	365
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.70
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	4.81
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh)：	314.14

126、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126HBEVQA1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC432367
外廓尺寸长 (mm)：	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2530
外廓尺寸高 (mm)：	3575,3605
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	12100,12400
最高车速 (km/h)：	90,100
续驶里程 (km, 等速法)：	425
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.189
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh)：	249.76

127、聊城中通新能源汽车装备有限公司 东岳牌 ZTQ5180GQXZ7J45BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID： NC431961
外廓尺寸长 (mm)：	9360
外廓尺寸宽 (mm)：	2500

外廓尺寸高 (mm) :	3040
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	9630
最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 等速法) :	325
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	241.96

128、深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX5310ZLJBEV1纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC430832	配置ID: NC430820
外廓尺寸长 (mm) :	9710	9710
外廓尺寸宽 (mm) :	2550	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3500	3300,3500
总质量 (kg) :	31000	31000
整备质量 (kg) :	18000	18000
最高车速 (km/h) :	80	80
续驶里程 (km, 等速法) :	305	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193	0.193
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.00	142.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	360/3000/2000	365/3500/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	387.00	387.00

129、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6803ASBEVL2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC435553
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3215,3410
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8500
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	294
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	146.60

130、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6803ASBEVU1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC435561
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3215,3410
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8500
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	293
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,141.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	250/4000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	146.60

131、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5030XXYK-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID: NC431272
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1985
总质量 (kg) :	2600
整备质量 (kg) :	1510
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.261
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.80
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	38.62

132、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5032XXYE-LBEV纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID: NC431717
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1680
外廓尺寸高 (mm) :	1985
总质量 (kg) :	2600
整备质量 (kg) :	1510
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	290

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.251
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	41.86

133、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD5120XSHBEV纯电动售货车

车辆基本信息	配置ID: NC435230
外廓尺寸长 (mm) :	9680
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3080
总质量 (kg) :	11980
整备质量 (kg) :	9150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	205
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.10
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	3.76
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	118.78

(二) 符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2018]18号）产品技术要求的新能源车型

1、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6800EBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC436011
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2875,3050
总质量 (kg) :	11000
整备质量 (kg) :	6400,6700
最高车速 (km/h) :	75
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00,12.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.10
储能装置种类:	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	125/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	118.27

2、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6128GBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433944
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	510
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/7500/400
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

3、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6129GBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433928
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3100,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11850,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	530
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2600/2900
储能装置总储电量（kWh）：	303.67

4、 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV14纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431226	配置ID： NC431224
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3130,3230,3290	3070,3130,3230,3290
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	10800,11200,11600	10800,11200,11600
最高车速（km/h）：	69	69

续驶里程 (km, 等速法) :	550	570
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.60	18.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2800/2500	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	303.40	315.00

5、 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431365	配置ID: NC431364
外廓尺寸长 (mm) :	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3130,3220,3280	3070,3130,3220,3280
总质量 (kg) :	13700	13700
整备质量 (kg) :	8300,8600,9000	8300,8600,9000
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450	520
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.00	16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	157.18	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2050	165/3000/2050
储能装置总储电量 (kWh) :	180.40	210.50

6、 上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV59纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432386
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2530
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12400
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	629
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	230/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	351.24

7、 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBV26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434081
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	501
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.60,17.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

8、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHFCEV燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435331
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3475
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10800,11300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	510(氢系统工作),165(氢系统不工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	潍柴动力股份有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	46
燃料电池系统峰值功率（kW）：	47.5

9、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435181
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	593
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.40,17.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2700/2500

储能装置总储电量 (kWh) :	338.40
------------------	--------

10、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHB EV23纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434002
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3150
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8200,8600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	486
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.166
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.70,17.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	155/3250/1900
储能装置总储电量 (kWh) :	242.20

11、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6818HFCEV燃料电池客车

车辆基本信息	配置ID： NC435666
外廓尺寸长 (mm) :	8110
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	9250
整备质量 (kg) :	6600
最高车速 (km/h) :	95
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	300(氢系统工作),100(氢系统不工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	33

12、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6124GS03EV1纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434355
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	4200
总质量 (kg) :	25000
整备质量 (kg) :	16700,17460
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	530
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.174
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00,12.40

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/3100
储能装置总储电量 (kWh) :	350.07

13、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5073XLCEV1纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC432487
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1970,2025,2080
外廓尺寸高 (mm) :	2990,3140
总质量 (kg) :	7360
整备质量 (kg) :	3970
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.222
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/4500/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	94.62

14、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNP37插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431695
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200,3360
总质量 (kg) :	16550
整备质量 (kg) :	10650,11100,11600,12100
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	68
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6871/162
发动机型号:	YCA07220N-60
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	189/6000/900
储能装置总储电量 (kWh) :	50.45

15、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6100LSEV5纯电动低入口双层城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431703
外廓尺寸长（mm）：	10350
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	4200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	560
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.35
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.25,141.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7500/430
储能装置总储电量（kWh）：	287.23

16、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6810HZEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431096
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2420
外廓尺寸高（mm）：	3230
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7700,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	415
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	165/3200/1650
储能装置总储电量（kWh）：	174.08

17、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6122LGEV1纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434132
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12840
最高车速（km/h）：	69

续驶里程 (km, 等速法) :	600
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50,140.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/7500/430
储能装置总储电量 (kWh) :	330.75

18、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433463
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3260,3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11500,11200,10900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	595
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.14
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

19、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN2A纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433465
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3260,3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11500,11200,10900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	685
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.14
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	198/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

20、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAHEVC6K插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433975
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3120,3250,3320,3350,3430
总质量（kg）：	17000
整备质量（kg）：	11650,11850,12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6871/162
发动机型号：	YCA07220N-60
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.00
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2500/2150
储能装置总储电量（kWh）：	50.79

21、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZGEVN纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433471
外廓尺寸长（mm）：	10760
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	590
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.11
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.26
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3500/2500
储能装置总储电量（kWh）：	281.91

22、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6126GAEVN1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433478
外廓尺寸长（mm）：	12000

外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3180,3280,3300,3350
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12450,12750,13000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	680
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	250/3000/3300
储能装置总储电量 (kWh) :	350.07

23、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6650GEVN4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433316
外廓尺寸长 (mm) :	6530
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2740,2780,2855,2895,2960
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	5300,5500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/5000/880
储能装置总储电量 (kWh) :	95.25

24、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6856GAEVN2纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433312
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2440,2480
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	14500
整备质量 (kg) :	8850,9200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	540
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/2800/2150
储能装置总储电量（kWh）：	218.54

25、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL28纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433721
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10000,10600,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.30,10.70,10.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

26、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL31纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433733
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3230,3270
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10600,11200,11800
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	635
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.20,18.20,17.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2500/2800
储能装置总储电量（kWh）：	326.73

27、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL10纯电动城市客车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC433757
外廓尺寸长 (mm) :	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12100,12800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	642
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90,17.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2500/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	350.07

28、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433743
外廓尺寸长 (mm) :	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3270,3400,3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11800,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	493
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.80,13.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2500/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	255.48

29、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433657
外廓尺寸长 (mm) :	6520
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2740,2780,2855,2895
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	4900,5100,5300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40,11.90,11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.98(L173C01),157.18(L173G01)
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	95.25

30、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6810AGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433682
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3090,3115,3145,3175
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	7800,8100,8400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80,10.40,10.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	134.35

31、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6810AGBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433688
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3090,3115,3145,3175
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8000,8300,8600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70,12.30,11.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	163.36

32、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6821CGBEVL6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433595
外廓尺寸长（mm）：	8210
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3290,3410,3470
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8700,9200
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	270/5000/1300
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

33、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433697
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8400,8700,9000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.50,13.00,12.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/3500/2100
储能装置总储电量（kWh）：	180.87

34、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433703
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3090,3115,3145,3175
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8600,8900,9200

最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	525
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60,15.00,14.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.98
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	210.56

35、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6112JEVY0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431417
外廓尺寸长 (mm) :	10990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3430,3600
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12000,12350
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	159.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	205/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	229.05

36、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6655JEVJ0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431481
外廓尺寸长 (mm) :	6540
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2790,3000
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	5250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	339
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.137
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	157.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4500/950
储能装置总储电量 (kWh) :	90.24

37、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431820
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	453
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.30,13.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	159.79
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2850
储能装置总储电量（kWh）：	229.05

38、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431826
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	10700,11200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	600
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.70,16.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2850
储能装置总储电量（kWh）：	303.40

39、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431811
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2390
外廓尺寸高（mm）：	3090,2935
总质量（kg）：	13400
整备质量（kg）：	7450,7050,6700
最高车速（km/h）：	69

续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.30,10.90,11.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2050
储能装置总储电量 (kWh) :	121.13

40、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431828
外廓尺寸长 (mm) :	8190
外廓尺寸宽 (mm) :	2390
外廓尺寸高 (mm) :	3090,2935
总质量 (kg) :	13400
整备质量 (kg) :	7650,7250,6850
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.80,13.60,14.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2050
储能装置总储电量 (kWh) :	157.53

41、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6828EVQGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431495
外廓尺寸长 (mm) :	8245
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3355,3225
总质量 (kg) :	14200
整备质量 (kg) :	8380,8880
最高车速 (km/h) :	69,90
续驶里程 (km, 等速法) :	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70,11.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/2050
储能装置总储电量 (kWh) :	157.53

42、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6828EVQGA2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431682
外廓尺寸长 (mm) :	8245
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3355,3225
总质量 (kg) :	14200
整备质量 (kg) :	8380,8880
最高车速 (km/h) :	69,90
续驶里程 (km, 等速法) :	388
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.90,12.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3100/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	175.03

43、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6906EVQGA1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431810
外廓尺寸长 (mm) :	8980
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3355,3225
总质量 (kg) :	15200
整备质量 (kg) :	9150,9700
最高车速 (km/h) :	69,90
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70,12.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	186.70

44、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433111
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10700,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	408
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.30,16.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.00

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/2800/2500
储能装置总储电量（kWh）：	258.04

45、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6663UBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433007
外廓尺寸长（mm）：	6640
外廓尺寸宽（mm）：	1920
外廓尺寸高（mm）：	2755,2895
总质量（kg）：	8200
整备质量（kg）：	4950
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	80.00

46、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433198
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7700,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30,11.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00,140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	131.04

47、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVL3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC432692
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2500

外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	14200
整备质量 (kg) :	8700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	343
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	170.16

48、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433303
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	14200
整备质量 (kg) :	8700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	348
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	172.36

49、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG5A纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC423512
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10800,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	580
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.158
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.50,15.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/682 ~ 2400/800 ~ 2800
储能装置总储电量 (kWh) :	258.04

50、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG8纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432118
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.30
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	185/1500-2800/620-1200
储能装置总储电量 (kWh) :	201.39

51、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432038
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	8700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/1500-2500/650-1050
储能装置总储电量 (kWh) :	134.26

52、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG3A纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432082
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200

总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	8500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	165/1500-2500/650-1050
储能装置总储电量 (kWh) :	134.26

53、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC434601
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10750,10450,10150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	440
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50,13.90,14.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2400/2650
储能装置总储电量 (kWh) :	229.05

54、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV08纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435030
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11850,11550,11250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	622
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.60,17.00,17.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2400/2650
储能装置总储电量 (kWh) :	315.07

55、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433853
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10300,10000,9700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	339
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00,11.30,11.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2400/2650
储能装置总储电量 (kWh) :	180.87

56、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC434814
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10600,10300,10000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	382
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10,12.40,12.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2400/2650
储能装置总储电量 (kWh) :	200.54

57、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC434888
外廓尺寸长 (mm) :	10500

外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3280,3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11000,10600,10300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	490
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.70,15.20,15.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2400/2650
储能装置总储电量 (kWh) :	255.48

58、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6120FCEV01燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435528
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12300,12000,11700
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	180(氢系统不工作),650(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	大同氢雄云鼎氢能科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	61
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	62

59、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435467
外廓尺寸长 (mm) :	6645
外廓尺寸宽 (mm) :	2250
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2960
总质量 (kg) :	9500
整备质量 (kg) :	5200,5400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	318
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10,10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3600/1000

储能装置总储电量 (kWh) :	90.24
------------------	-------

60、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV04纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435831
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2400,2450
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	12800
整备质量 (kg) :	7500,7200,6900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	312
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.133
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.70,10.10,10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	175/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	114.52

61、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV05纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435035
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2400,2450
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	12800
整备质量 (kg) :	7000,7300,7600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	368
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.10,11.60,11.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	175/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	134.35

62、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV06纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435891
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2400,2450
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150

总质量 (kg) :	12800
整备质量 (kg) :	7550,7250,6950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	331
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.20,10.60,11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	175/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	121.13

63、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435044
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2400,2450
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8500,8200,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	488
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.70,14.20,14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	175/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	186.70

64、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6852BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435040
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2400,2450
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8300,8000,7700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	364
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.135
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.10,10.50,10.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.40
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	175/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	134.27

65、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6660GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432891
外廓尺寸长 (mm) :	6600
外廓尺寸宽 (mm) :	2210
外廓尺寸高 (mm) :	2850,2980
总质量 (kg) :	9500
整备质量 (kg) :	5700,5900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.10,13.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	109.27

66、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6850GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432859
外廓尺寸长 (mm) :	8590
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3060,3200
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8510,8710
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30,14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54

67、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431845
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	18000

整备质量 (kg) :	11000,11300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	490
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.30,18.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	308.90

68、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6858BEVB26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431974
外廓尺寸长 (mm) :	8490
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3065
总质量 (kg) :	14500
整备质量 (kg) :	8350,8600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30,13.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

69、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5180TSLEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC433783
外廓尺寸长 (mm) :	8610
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3090
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	14100
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	315
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.88
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	311.04

70、华晨客车(大连)有限公司 佰斯威牌 WK6101UREV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431807
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2540
外廓尺寸高（mm）：	3045,3160
总质量（kg）：	16900
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	450
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	196/2600/2800
储能装置总储电量（kWh）：	249.80

71、辽宁海诺建设机械集团有限公司 海诺牌 HNJ5086ZYSBEVA纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC429942
外廓尺寸长（mm）：	6910,6580
外廓尺寸宽（mm）：	2095
外廓尺寸高（mm）：	2570
总质量（kg）：	8275
整备质量（kg）：	5880,6050
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	227
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.328
电池系统能量密度（Wh/kg）：	125.30
储能装置种类：	三元材料锂电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/4500/1114
储能装置总储电量（kWh）：	85.00

72、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC431111
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3300
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11400,11700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	697
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.60,18.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	152.44
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2400/2650
储能装置总储电量 (kWh) :	322.56

73、中植汽车(淳安)有限公司 中植汽车牌 SPK6101FCEVG燃料电池低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431628
外廓尺寸长 (mm) :	10485
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3430
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11150
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	65(氢系统不工作),500(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	北京亿华通科技股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	40.5
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	42.5

74、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6100EVG6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431631
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	480
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3500/2900
储能装置总储电量 (kWh) :	255.48

75、山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6840EVG纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC431356
外廓尺寸长 (mm) :	8440
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3000

总质量 (kg)：	12500
整备质量 (kg)：	7400
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.130
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.40
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.52,140.34
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	118.90

76、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6101GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434484
外廓尺寸长 (mm)：	10100
外廓尺寸宽 (mm)：	2460
外廓尺寸高 (mm)：	3100,2965
总质量 (kg)：	15900
整备质量 (kg)：	9900,9600
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	440
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.08
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	142.06
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	193.53

77、衡阳智电客车有限责任公司 雁城牌 HYK6601GBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC434699
外廓尺寸长 (mm)：	6005
外廓尺寸宽 (mm)：	2250
外廓尺寸高 (mm)：	2900,2825
总质量 (kg)：	9000
整备质量 (kg)：	5100,4900
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	245
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/4000/1000

储能装置总储电量 (kWh) :	70.94
------------------	-------

78、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435417
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11200,11700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.163
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.50,16.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	282.72

79、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435413
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10700,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	434
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.30,14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	268.40

80、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435419
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060

总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10700,11200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	433
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.30,14.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	220/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	268.40

81、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USNHEVL1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435422
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3200,3400
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	12000,12600
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	57
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	30.39

82、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6803USBVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435558
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3215,3410
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8500
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	293
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,141.00

储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	250/4000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

83、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBVL5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435426
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7400,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	219
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.70,10.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	111.22

84、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBVL7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435411
外廓尺寸长（mm）：	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050
总质量（kg）：	13700
整备质量（kg）：	7800,8100
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	318
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.60,14.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00,140.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1700
储能装置总储电量（kWh）：	162.30

85、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBVU1纯电动城市客车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC435407
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	7600,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	264
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10,10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1650
储能装置总储电量 (kWh) :	134.20

86、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819USBVZ1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435409
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	7600,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	264
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10,10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	三相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/3500/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	134.20

87、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBVL1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435415
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	14500
整备质量 (kg) :	9500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	424
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.169

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

88、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859USBVU1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435444
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3060
总质量 (kg) :	14500
整备质量 (kg) :	9000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	373
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.00,160.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1650
储能装置总储电量 (kWh) :	186.70

89、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6640BEVG1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435355
外廓尺寸长 (mm) :	6390
外廓尺寸宽 (mm) :	2160
外廓尺寸高 (mm) :	2785,2955
总质量 (kg) :	8500
整备质量 (kg) :	5120,5250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.60,10.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.76
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	78.34

90、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433082
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2420
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3320
总质量 (kg) :	11700
整备质量 (kg) :	6950,7150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60,15.16
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.04
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	153.19

91、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6850BEVG4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC435309
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3320
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7500,7750
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	395
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.99,13.53
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.23
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	156.67

92、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6850GFCEV燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432048
外廓尺寸长 (mm) :	8500
外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3500
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	8500
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	90(氢系统不工作),390(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	广东泰罗斯汽车动力系统有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	32.5
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	33.0

93、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG07纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435242
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3270
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	160.50

94、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6120BEVG03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC435265
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3280
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12050
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	565
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.169
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	161.27,160.43
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500
储能装置总储电量（kWh）：	338.40

95、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6101PBABEV01纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC433189
外廓尺寸长（mm）：	10480
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3120
总质量（kg）：	18000

整备质量 (kg) :	10300,10050
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145,0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40,12.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	158.98,157.18
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	200.54

96、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6810PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC432861
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3100
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	7200,7000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.143,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70,12.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.26,159.79
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	134.35

97、云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6851PBABEV01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC433028
外廓尺寸长 (mm) :	8500
外廓尺寸宽 (mm) :	2380
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3100
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	7500,7300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	375
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.144,0.139
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.60,13.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.27,160.43
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh) :	163.37

(三) 其他新能源车型

1、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5010XXYEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC429889
外廓尺寸长（mm）：	3400
外廓尺寸宽（mm）：	1575
外廓尺寸高（mm）：	1690,1730
总质量（kg）：	1100
整备质量（kg）：	630
最高车速（km/h）：	71
续驶里程（km，工况法）：	80
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.450
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.21
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	13/7300/70
储能装置总储电量（kWh）：	7.95

2、山东凯马汽车制造有限公司 凯马牌 KMC5035ZZZBEVA296W1纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC434361
外廓尺寸长（mm）：	5520
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	2330
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2630
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.558
电池系统能量密度（Wh/kg）：	129.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/6000/200
储能装置总储电量（kWh）：	45.10

3、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6113CHEVPQY51插电式混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC431720
外廓尺寸长（mm）：	11300
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3695
总质量（kg）：	16600
整备质量（kg）：	12700
最高车速（km/h）：	100
燃料种类：	柴油/电混合动力

是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6234/199
发动机型号：	YCS06270-58
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.00
节油率水平（%）：	52.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	210/6000/1000
储能装置总储电量（kWh）：	30.13

4、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYSHEVG11插电式混合动力厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC431390
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2996
最高车速（km/h）：	90
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/850
储能装置总储电量（kWh）：	25.90

5、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5047XXYSHEVG12插电式混合动力厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC430938	配置ID： NC430922
外廓尺寸长（mm）：	5995	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2100,2350	2100,2350
外廓尺寸高（mm）：	3050,3150,3250	3050,3150,3250
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	3350	3350
最高车速（km/h）：	90	90
续驶里程（km，等速法）：	103	103
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.426	0.429
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.54	110.54
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4000/850	100/4000/850
储能装置总储电量（kWh）：	25.90	25.90

6、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6600BEV11纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC429722
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2320
总质量（kg）：	4450
整备质量（kg）：	2885
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.239
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	78.10

7、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6600LBEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC430137
外廓尺寸长（mm）：	5998
外廓尺寸宽（mm）：	2025
外廓尺寸高（mm）：	2820,2500
总质量（kg）：	5220
整备质量（kg）：	3000
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.237
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/6000/600
储能装置总储电量（kWh）：	83.16

8、云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6600LBEV-A纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC430139
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2050
外廓尺寸高（mm）：	2630
总质量（kg）：	6700
整备质量（kg）：	4100,4200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.229
电池系统能量密度（Wh/kg）：	98.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	65.00

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、上汽通用汽车有限公司 别克(BUICK)牌 SGM7008LFBEV纯电动轿车（第14批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC430936 *	配置ID： NC417363
外廓尺寸长（mm）：	4650	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1817	1817
外廓尺寸高（mm）：	1510	1510
总质量（kg）：	1940	1940
整备质量（kg）：	1540	1540
最高车速（km/h）：	150	150
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	301	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	132.00	132.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30	13.30
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3100/255	85/3100/255

2、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC1027DACABEV纯电动载货汽车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC431132 *	配置ID： NC302142
外廓尺寸长（mm）：	4560,4860	4560
外廓尺寸宽（mm）：	1600	1600
外廓尺寸高（mm）：	1870,1890	1870,1890
总质量（kg）：	2250	2250
整备质量（kg）：	1250,1270	1250
最高车速（km/h）：	110	110
续驶里程（km，工况法）：	230	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280	0.302
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.00	125.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/10000/220	55/10000/220
储能装置总储电量（kWh）：	33.28	33.79

3、华晨宝马汽车有限公司 之诺(ZINORO)

牌 BBA6461ABHEV(ZINORO100H)插电式混合动力多用途乘用车 （第13批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC407896 *
外廓尺寸长（mm）：	4582
外廓尺寸宽（mm）：	1820
外廓尺寸高（mm）：	1609
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1900
最高车速（km/h）：	190
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	110
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号：	B38A15C
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.70
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/4000/165

4、华晨宝马汽车有限公司 宝马(BMW)牌 BMW6462ACHEV(BMWX1)插电式混合动力多用途乘用车 （第13批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC407893 *
外廓尺寸长（mm）：	4565
外廓尺寸宽（mm）：	1821
外廓尺寸高（mm）：	1613
总质量（kg）：	2340
整备质量（kg）：	1910
最高车速（km/h）：	195
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	110
发动机生产企业：	华晨宝马汽车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1499/100
发动机型号：	B38A15C
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.60
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.60
储能装置种类：	镍钴锰酸锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/4000/165

5、东风悦达起亚汽车有限公司 华骐牌 YQZ7003BEV纯电动轿车 （第6批发

布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC311493 *
外廓尺寸长 (mm)：	4535;4600
外廓尺寸宽 (mm)：	1735
外廓尺寸高 (mm)：	1470
总质量 (kg)：	1870
整备质量 (kg)：	1480
最高车速 (km/h)：	140
30分钟最高车速 (km/h)：	140
续驶里程 (km， 工况法)：	300
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	112.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.10
储能装置种类：	三元材料电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	81.4/9800/285

6、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000WEV4纯电动轿车 （第15批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC420709 *
外廓尺寸长 (mm)：	3630,3660
外廓尺寸宽 (mm)：	1670
外廓尺寸高 (mm)：	1475,1500
总质量 (kg)：	1530
整备质量 (kg)：	1230
最高车速 (km/h)：	102
30分钟最高车速 (km/h)：	102
续驶里程 (km， 工况法)：	310
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.62
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	12.40
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	55/9000/165

7、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV5纯电动轿车 （第15批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435168 *	配置ID： NC420722
外廓尺寸长 (mm)：	4320	4320
外廓尺寸宽 (mm)：	1710	1710
外廓尺寸高 (mm)：	1515	1515
总质量 (kg)：	1725	1725
整备质量 (kg)：	1350	1350
最高车速 (km/h)：	110	110

30分钟最高车速 (km/h)：	110	110
续驶里程 (km, 工况法)：	302	302
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.97	140.80
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.40	13.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	50/7500/215	50/7500/215

8、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6703GRBEV纯电动城市客车（第11批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC390963 *
外廓尺寸长 (mm)：	7005
外廓尺寸宽 (mm)：	2050
外廓尺寸高 (mm)：	2640,2725,2850
总质量 (kg)：	7800
整备质量 (kg)：	5130
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km, 等速法)：	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	16.80
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.50
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	120/5000/850
储能装置总储电量 (kWh)：	124.88

9、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002SEV纯电动轿车（第15批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC419858 *
外廓尺寸长 (mm)：	4625
外廓尺寸宽 (mm)：	1715
外廓尺寸高 (mm)：	1510
总质量 (kg)：	1910
整备质量 (kg)：	1530
最高车速 (km/h)：	135
30分钟最高车速 (km/h)：	120
续驶里程 (km, 工况法)：	401
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	100/10000/300

10、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA1纯电动轿车 （第13批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC407460 *
外廓尺寸长（mm）：	4765
外廓尺寸宽（mm）：	1837
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2085
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	150
续驶里程（km，工况法）：	520
电池系统能量密度（Wh/kg）：	160.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.50
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	135/15000/280

11、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5032XXYEV10纯电动厢式运输车 （第14批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435752 *	配置ID： NC417145 *
外廓尺寸长（mm）：	4490	4490
外廓尺寸宽（mm）：	1680	1680
外廓尺寸高（mm）：	2066,1980,2260	2066,1980,2260
总质量（kg）：	2980	2980
整备质量（kg）：	1680	1680
最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	180	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.279	0.279
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.00	145.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/9000/225	62/9000/220
储能装置总储电量（kWh）：	41.08	41.08

12、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVY0C2纯电动城市客车 （第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435587 *	配置ID： NC354117
外廓尺寸长（mm）：	8045	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350,2360	2350,2360
外廓尺寸高（mm）：	2980,3135	2980,3135
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	7300,7100	7300,7100

最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	224	224
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00	11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00,140.00	140.00,140.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3700/1700	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22	111.22

13、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVJ0C3纯电动城市客车 (第15批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC435698 *	配置ID: NC419934
外廓尺寸长 (mm) :	8520	8520
外廓尺寸宽 (mm) :	2460	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3195	3050,3195
总质量 (kg) :	14200	14200
整备质量 (kg) :	8850,8550	8850,8550
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	550	550
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.145	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.00,18.00	18.00,18.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.00,136.00	136.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/2800/2000	180/2700/2150
储能装置总储电量 (kWh) :	222.54	222.54

14、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5095XXYFCEVH9D燃料电池厢式运输车 (第28批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC427466 *
外廓尺寸长 (mm) :	7630
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	3060
总质量 (kg) :	9000
整备质量 (kg) :	5000,5290
最高车速 (km/h) :	90
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	420
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	系统:大同新研氢能能源科技有限公司;电堆:新源动力股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	41
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	43.5

15、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5095XXYFCEVH9C燃料电池

厢式运输车（第12批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC397473 *
外廓尺寸长（mm）：	7630
外廓尺寸宽（mm）：	2370
外廓尺寸高（mm）：	3060
总质量（kg）：	8695
整备质量（kg）：	4900,5100
最高车速（km/h）：	90
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	40(氢系统不工作),320(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	系统:上海重塑能源科技有限公司;电堆:广东国鸿氢能科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	32
燃料电池系统峰值功率（kW）：	32.8

16、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH3H纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC302981 *
外廓尺寸长（mm）：	5980
外廓尺寸宽（mm）：	2030,2170
外廓尺寸高（mm）：	2905,3050
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2995,3200
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	340
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.25
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	80.64

17、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN1纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435619 *	配置ID： NC329327 *
外廓尺寸长（mm）：	8090	8090
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	2920,3050	2920,3050
总质量（kg）：	14000	14000
整备质量（kg）：	7500,7800	7500,7800
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	215	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.144	0.144
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20,9.80	10.20,9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/5000/850	165/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh)：	109.27	109.27

18、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVW17纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435643 *	配置ID： NC328741 *
外廓尺寸长 (mm)：	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm)：	2500	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3200,3060	3200,3060
总质量 (kg)：	18000	18000
整备质量 (kg)：	10700,11000,11200	10700,11000,11200
最高车速 (km/h)：	69	69
续驶里程 (km，等速法)：	380	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	14.40,14.00,13.70	14.40,14.00,13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.13	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100	150/2400/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	218.54	218.54

19、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVW21纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435594 *	配置ID： NC329820 *
外廓尺寸长 (mm)：	8090	8090
外廓尺寸宽 (mm)：	2350	2350
外廓尺寸高 (mm)：	2920,3050	2920,3050
总质量 (kg)：	14000	14000
整备质量 (kg)：	7500,7800	7500,7800
最高车速 (km/h)：	69	69
续驶里程 (km，等速法)：	235	235
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.146	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.20,10.80	11.20,10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	141.50,140.70	141.50,140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	120/5000/850	135/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	120.98	120.98

20、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVN3纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC435676 *	配置ID： NC329520 *
--------	------------------	------------------

外廓尺寸长 (mm) :	8090	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050	2920,3050
总质量 (kg) :	14000	14000
整备质量 (kg) :	7500,7800	7500,7800
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146	0.145
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.30,12.80	13.30,12.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步牵引电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3000/1800	165/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	143.98	143.98

21、领途汽车有限公司 领途牌 YGM5022XXYBEVB纯电动厢式运输车 （第12批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC390346 *
外廓尺寸长 (mm) :	4215
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1920
总质量 (kg) :	1940
整备质量 (kg) :	1090
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	150
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	133.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/5900/152
储能装置总储电量 (kWh) :	21.78

22、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5030TYHBEV30纯电动路面养护车 （第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC233594
外廓尺寸长 (mm) :	4940
外廓尺寸宽 (mm) :	1840
外廓尺寸高 (mm) :	2165
总质量 (kg) :	3490
整备质量 (kg) :	2620
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	160
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.40
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.54
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂）

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	40/7800/220
储能装置总储电量 (kWh)：	49.46

23、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5040XXYBEV33纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC202564
外廓尺寸长 (mm)：	5980
外廓尺寸宽 (mm)：	2000
外廓尺寸高 (mm)：	2800
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	2805
最高车速 (km/h)：	85
续驶里程 (km，等速法)：	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.300
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	116.10
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/5000/700
储能装置总储电量 (kWh)：	77.60

24、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5080TXSE5K38BEV纯电动洗扫车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC279806
外廓尺寸长 (mm)：	7020
外廓尺寸宽 (mm)：	2300
外廓尺寸高 (mm)：	2750
总质量 (kg)：	8495
整备质量 (kg)：	6950
最高车速 (km/h)：	80
续驶里程 (km，等速法)：	202
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	117.50
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	5.15
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/950
储能装置总储电量 (kWh)：	101.30

25、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5180GSSE1J50BEV纯电动洒水车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC288257
外廓尺寸长 (mm)：	9250
外廓尺寸宽 (mm)：	2520

外廓尺寸高 (mm) :	2800
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	9555
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	215
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	6.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	207.36

26、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5180TDYE1J53BEV 纯电动多功能抑尘车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC286865
外廓尺寸长 (mm) :	10180,9500,9300
外廓尺寸宽 (mm) :	2520
外廓尺寸高 (mm) :	3550,3390
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	13550
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	323
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.30
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	311.04

27、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5180TXSCAJ53BEV 纯电动洗扫车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC356745
外廓尺寸长 (mm) :	8900
外廓尺寸宽 (mm) :	2545
外廓尺寸高 (mm) :	3280
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	14590
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	480
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	3.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100

储能装置总储电量 (kWh) :	327.82
------------------	--------

28、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5180TXSE1J53BEV 纯电动洗扫车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC300397
外廓尺寸长 (mm) :	8950
外廓尺寸宽 (mm) :	2480
外廓尺寸高 (mm) :	3205
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	14750
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.74
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	311.04

29、聊城中通新能源汽车装备有限公司 * 东岳牌 ZTQ5180ZYSE1J45BEV 纯电动压缩式垃圾车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC300396
外廓尺寸长 (mm) :	8986,8768
外廓尺寸宽 (mm) :	2525
外廓尺寸高 (mm) :	3190,3250
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12360
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	177
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.273
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	172.80

30、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6105BEVG纯电动城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC252699
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3330
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10800

最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.80
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	162.20

31、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6106BEV01纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC326223
外廓尺寸长 (mm)：	10490
外廓尺寸宽 (mm)：	2490
外廓尺寸高 (mm)：	3280,3150
总质量 (kg)：	17000
整备质量 (kg)：	10100;10500
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	10.60,10.20
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh)：	157.10

32、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6110BEV01纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC326453
外廓尺寸长 (mm)：	10900
外廓尺寸宽 (mm)：	2540
外廓尺寸高 (mm)：	3470,3340
总质量 (kg)：	16900
整备质量 (kg)：	11400,11000
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	9.90,10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/7500/1000

储能装置总储电量 (kWh) :	162.30
------------------	--------

33、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6110EV01纯电动客车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC354087
外廓尺寸长 (mm) :	10900
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3470,3340
总质量 (kg) :	16900
整备质量 (kg) :	11400,11000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.30,10.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	170.16

34、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6110EV02纯电动客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC341931
外廓尺寸长 (mm) :	10900
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3470,3340
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12350,11950
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.90,17.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3500/3000
储能装置总储电量 (kWh) :	303.67

35、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6125BEVG纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC253072
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3330

总质量 (kg) :	17800
整备质量 (kg) :	11850
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	210
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.90,117.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	138.24

36、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6800BEV01纯电动城市客车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC353992
外廓尺寸长 (mm) :	8095
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3295,3160
总质量 (kg) :	11500
整备质量 (kg) :	8250,7950
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.50,9.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22

37、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6800EV01纯电动客车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC354138
外廓尺寸长 (mm) :	8095
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3295,3160
总质量 (kg) :	11500
整备质量 (kg) :	8250,7950
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.50,9.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22

38、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6801BEV01纯电动城市客车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC326409
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	12000
整备质量 (kg) :	7100,7400
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.146
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.10,8.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	93.70

39、常德中车新能源汽车有限公司 * 中国中车牌 * CKY6801BEV02纯电动城市客车 (第7批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC329938
外廓尺寸长 (mm) :	8040
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3150
总质量 (kg) :	12100
整备质量 (kg) :	7200,7500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80,10.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22