

新能源汽车推广应用推荐车型目录

(2018 年 第 12 批)

一、新发布车型

1、中国第一汽车集团有限公司 一汽牌 CA7006BEVA纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397636
外廓尺寸长 (mm) :	4315
外廓尺寸宽 (mm) :	1780
外廓尺寸高 (mm) :	1655
总质量 (kg) :	1955
整备质量 (kg) :	1580
最高车速 (km/h) :	160
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	352
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/12000/320

2、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV14纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC380423
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3090
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3210
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.349
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.00
储能装置种类:	三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3600/955
储能装置总储电量 (kWh) :	96.97

3、东风汽车集团有限公司 风神牌 DFM6460D5F1CHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC402854
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	4645
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	1690
总质量（kg）：	2162
整备质量（kg）：	1787
最高车速（km/h）：	170
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	61
发动机生产企业：	东风汽车集团有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1396/98
发动机型号：	DFMA14T
节油率水平（%）：	40.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.50
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	80/12500/260

4、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5080XXYTFCEV2甲醇重整制氢燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC249533
外廓尺寸长（mm）：	6310
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	2820
总质量（kg）：	7600
整备质量（kg）：	4800
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	310
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	苏州氢洁电源科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	30
燃料电池系统峰值功率（kW）：	30.6

5、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BFCEV燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC238554
外廓尺寸长（mm）：	10150
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3405
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	10200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	350
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	南通百应能源有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	30
燃料电池系统峰值功率（kW）：	31

6、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XXYE4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397604
外廓尺寸长（mm）：	5320
外廓尺寸宽（mm）：	1695
外廓尺寸高（mm）：	2280
总质量（kg）：	3550
整备质量（kg）：	2160
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.263
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/9000/290
储能装置总储电量（kWh）：	67.50

7、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5073XXYE1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC400686
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2200
外廓尺寸高（mm）：	3180
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3550
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	180
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/4500/600
储能装置总储电量（kWh）：	97.70

8、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7000C5EA-BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397837
外廓尺寸长（mm）：	4602
外廓尺寸宽（mm）：	1794
外廓尺寸高（mm）：	1515
总质量（kg）：	2053
整备质量（kg）：	1613
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	142.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.50

储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/250

9、北京汽车集团有限公司 北京牌 BJ5030XXYV3RK1T-BEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC400970
外廓尺寸长 (mm) :	4500
外廓尺寸宽 (mm) :	1650
外廓尺寸高 (mm) :	1940
总质量 (kg) :	2820
整备质量 (kg) :	1600
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.290
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.54
储能装置种类:	三元锰酸锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	62/7500/220
储能装置总储电量 (kWh) :	43.50

10、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6481AD22DPHEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC400209
外廓尺寸长 (mm) :	4790
外廓尺寸宽 (mm) :	1940
外廓尺寸高 (mm) :	1672
总质量 (kg) :	2791
整备质量 (kg) :	2281
最高车速 (km/h) :	210
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	70
发动机生产企业:	长城汽车股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1967/167
发动机型号:	GW4C20B
节油率水平 (%) :	45.50
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	6.10
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/13300/195

11、长城汽车股份有限公司 魏派牌 CC6484AD22CPHEV插电式混合动力多

用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC399923
外廓尺寸长（mm）：	4760
外廓尺寸宽（mm）：	1931
外廓尺寸高（mm）：	1655
总质量（kg）：	2791
整备质量（kg）：	2281
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	70
发动机生产企业：	长城汽车股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1967/167
发动机型号：	GW4C20B
节油率水平（%）：	45.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	6.10
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/13300/195

12、天津一汽夏利汽车股份有限公司 骏派牌 CA7004EV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC392820	配置ID： NC392818
外廓尺寸长（mm）：	4500	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1835	1835
外廓尺寸高（mm）：	1690	1690
总质量（kg）：	2110	2110
整备质量（kg）：	1700	1700
最高车速（km/h）：	160	160
30分钟最高车速（km/h）：	140	140
续驶里程（km，工况法）：	370	370
电池系统能量密度（Wh/kg）：	146.00	146.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	14.50	14.50
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/12000/320	140/12000/320

13、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD5042XXYEV11M纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397610
外廓尺寸长（mm）：	5930
外廓尺寸宽（mm）：	2025
外廓尺寸高（mm）：	2650
总质量（kg）：	4495

整备质量 (kg) :	2760
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.20
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/9000/360
储能装置总储电量 (kWh) :	79.90

14、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A17BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC397398
外廓尺寸长 (mm) :	4591
外廓尺寸宽 (mm) :	1853
外廓尺寸高 (mm) :	1682
总质量 (kg) :	2166
整备质量 (kg) :	1791
最高车速 (km/h) :	160
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	403
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.87
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/10600/315

15、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A18BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC397463
外廓尺寸长 (mm) :	4585
外廓尺寸宽 (mm) :	1835
外廓尺寸高 (mm) :	1672
总质量 (kg) :	2073
整备质量 (kg) :	1698
最高车速 (km/h) :	160
30分钟最高车速 (km/h) :	145
续驶里程 (km, 工况法) :	303
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.68
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.20
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/10600/315

/r/min/N.m) :

16、广西华奥汽车制造有限公司 金华奥牌 CCA6112BEV2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC392284
外廓尺寸长（mm）：	10670
外廓尺寸宽（mm）：	2496
外廓尺寸高（mm）：	3225,3425
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11800
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.173
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	138.05,135.77
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	175.72

17、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5020XXYK6BEV-1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC402186
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	1895
总质量（kg）：	2380
整备质量（kg）：	1420
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	234
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.292
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	70/8000/220
储能装置总储电量（kWh）：	34.56

18、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7202GPHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC398127
外廓尺寸长（mm）：	4855
外廓尺寸宽（mm）：	1835
外廓尺寸高（mm）：	1475
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1776

最高车速 (km/h) :	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平 (%) :	40.20
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/6000/205

19、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7202PHEV插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397778
外廓尺寸长 (mm) :	4855
外廓尺寸宽 (mm) :	1835
外廓尺寸高 (mm) :	1475
总质量 (kg) :	2200
整备质量 (kg) :	1776
最高车速 (km/h) :	192
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	75
发动机生产企业:	山东现代威亚汽车发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1999/115
发动机型号:	G4NG
节油率水平 (%) :	47.80
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/6000/205

20、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHEV20插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC398804
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3090,3210,3420
总质量 (kg) :	16550
整备质量 (kg) :	10800,11400
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68.0
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162
发动机型号：	WP6.220E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.93
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.30
节油率水平（%）：	60.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	65/9000/246
储能装置总储电量（kWh）：	52.22

21、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397941
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7300,7700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	303
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.138
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80,13.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.50,136.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	155/3250/1900
储能装置总储电量（kWh）：	146.60

22、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398157
外廓尺寸长（mm）：	8145
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	2950,3150
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	7600,8000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	381
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.83,16.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW	155/3250/1900

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	187.32

23、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC398245
外廓尺寸长 (mm)：	8540
外廓尺寸宽 (mm)：	2400
外廓尺寸高 (mm)：	2950,3150,3210
总质量 (kg)：	14000
整备质量 (kg)：	7700,8100
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	385
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	16.80,16.00
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	155/3250/1900
储能装置总储电量 (kWh)：	187.32

24、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6815HBEV5纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC398706
外廓尺寸长 (mm)：	8150
外廓尺寸宽 (mm)：	2460
外廓尺寸高 (mm)：	3400,3325
总质量 (kg)：	14000
整备质量 (kg)：	7900,8100
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	382
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.150
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	16.40,16.00
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	135.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	155/3250/1900
储能装置总储电量 (kWh)：	187.32

25、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV39纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402500
外廓尺寸长 (mm)：	4736
外廓尺寸宽 (mm)：	1804
外廓尺寸高 (mm)：	1503
总质量 (kg)：	2025
整备质量 (kg)：	1650

最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	410
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	148.56
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.50
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	130/12000/270

26、浙江豪情汽车制造有限公司 领克牌 JL6453PHEV01插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC402821
外廓尺寸长 (mm) :	4512
外廓尺寸宽 (mm) :	1857
外廓尺寸高 (mm) :	1673
总质量 (kg) :	2197
整备质量 (kg) :	1769
最高车速 (km/h) :	205
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	51
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平 (%) :	40.90
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	60/11500/160

27、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR6463PHEV01插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC402403
外廓尺寸长 (mm) :	4605
外廓尺寸宽 (mm) :	1878
外廓尺寸高 (mm) :	1643
总质量 (kg) :	2185
整备质量 (kg) :	1810
最高车速 (km/h) :	195
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	80
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/130

发动机型号：	JLH-3G15TD
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	17.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

28、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7152PHEV08插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402779
外廓尺寸长（mm）：	4657
外廓尺寸宽（mm）：	1840
外廓尺寸高（mm）：	1460
总质量（kg）：	2105
整备质量（kg）：	1730
最高车速（km/h）：	210
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	51
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	42.00
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.10
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	60/11500/160

29、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV10插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID： NC400051	配置ID： NC397747
外廓尺寸长（mm）：	4986	4986
外廓尺寸宽（mm）：	1861	1861
外廓尺寸高（mm）：	1513	1513
总质量（kg）：	2215	2165
整备质量（kg）：	1840	1790
最高车速（km/h）：	210	210
燃料种类：	汽油/电	汽油/电
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60	60
发动机生产企业：	浙江吉利罗佑发动机有限公司	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1477/132	1477/132
发动机型号：	JLH-3G15TD	JLH-3G15TD
节油率水平（%）：	43.50	43.50
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.20	5.20

储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160	60/11500/160

30、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV15插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC402647
外廓尺寸长 (mm) :	4448
外廓尺寸宽 (mm) :	1890
外廓尺寸高 (mm) :	1528
总质量 (kg) :	2104
整备质量 (kg) :	1729
最高车速 (km/h) :	207
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	51
发动机生产企业:	浙江吉利罗佑发动机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1477/132
发动机型号:	JLH-3G15TD
节油率水平 (%) :	40.90
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.20
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/11500/160

31、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5041XXYEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC399512
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	2015,1965
外廓尺寸高 (mm) :	3010
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	3090
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	460
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.293
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.45
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4100/950
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77

32、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397459
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2120
整备质量（kg）：	1745
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	92/9000/270

33、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV8纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397488
外廓尺寸长（mm）：	4590
外廓尺寸宽（mm）：	1765
外廓尺寸高（mm）：	1490
总质量（kg）：	2150
整备质量（kg）：	1775
最高车速（km/h）：	150
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	410
电池系统能量密度（Wh/kg）：	141.90
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	110/11000/330

34、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV4纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397406
外廓尺寸长（mm）：	3690,3775
外廓尺寸宽（mm）：	1685
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1695
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	301
电池系统能量密度（Wh/kg）：	143.70
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7500/215

35、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000EWEV5纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397438
外廓尺寸长 (mm) :	3690,3775
外廓尺寸宽 (mm) :	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1570
总质量 (kg) :	1715
整备质量 (kg) :	1340
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.96
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7500/215

36、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397600
外廓尺寸长 (mm) :	4320
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	1715
整备质量 (kg) :	1340
最高车速 (km/h) :	120
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	302
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.80
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.50
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7500/215

37、安徽江淮汽车集团股份有限公司 思皓牌 HFC7001E1AEV2纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397614
外廓尺寸长 (mm) :	4135
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	1565
总质量 (kg) :	1835

整备质量 (kg) :	1460
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	302
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	88/9000/275

38、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397509
外廓尺寸长 (mm) :	4135
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	1565
总质量 (kg) :	1855
整备质量 (kg) :	1480
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	85/9000/270

39、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7001EAEV8纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397559
外廓尺寸长 (mm) :	4135
外廓尺寸宽 (mm) :	1750
外廓尺寸高 (mm) :	1565
总质量 (kg) :	1835
整备质量 (kg) :	1460
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	302
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	146.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.00
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	85/9000/270

40、江西大乘汽车有限公司 大乘汽车牌 JML6451BEV01纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397391
外廓尺寸长（mm）：	4523
外廓尺寸宽（mm）：	1836
外廓尺寸高（mm）：	1682
总质量（kg）：	2085
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.52
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.00
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	85/9000/270

41、江西大乘汽车有限公司 大乘汽车牌 JML7000BEV01纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397392
外廓尺寸长（mm）：	2871
外廓尺寸宽（mm）：	1563
外廓尺寸高（mm）：	1568
总质量（kg）：	1090
整备质量（kg）：	940
最高车速（km/h）：	105
30分钟最高车速（km/h）：	105
续驶里程（km，工况法）：	250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	135.50
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.90
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/9000/165

42、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XLCTG25BEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID： NC376733
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2270
外廓尺寸高（mm）：	3110,3210
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	374

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/4500/1000
储能装置总储电量 (kWh) :	107.52

43、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105FCEVG3燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC399280
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11400,11850,12300,12700
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	130(氢系统不工作),600(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	上海重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	50
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	51

44、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG10燃料电池低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC399277
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12750,13100,13550
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	140(氢系统不工作),600(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	亿华通动力科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	63
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	80

45、海马商务汽车有限公司 奥路卡牌 ZQ6420DP1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC399359
外廓尺寸长 (mm) :	4198
外廓尺寸宽 (mm) :	1666
外廓尺寸高 (mm) :	1933
总质量 (kg) :	2050
整备质量 (kg) :	1556

最高车速 (km/h)：	100
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km, 工况法)：	320
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	125.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	15.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂三元复合蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	45/8000/200

46、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5035XXYEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC391254
外廓尺寸长 (mm)：	5000,5200,5400
外廓尺寸宽 (mm)：	1950
外廓尺寸高 (mm)：	2680
总质量 (kg)：	3490
整备质量 (kg)：	1970
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km, 工况法)：	190
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	146.45
储能装置种类：	三元能量型电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	90/5000/490
储能装置总储电量 (kWh)：	46.39

47、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD4180D8CBEV1纯电动半挂牵引车

车辆基本信息	配置ID： NC397442	配置ID： NC397436
外廓尺寸长 (mm)：	5955	5955
外廓尺寸宽 (mm)：	2550	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3080	3080
总质量 (kg)：	18000	18000
整备质量 (kg)：	8000	8000
最高车速 (km/h)：	85	85
续驶里程 (km, 等速法)：	170	170
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.247	0.247
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	130.80	130.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	180/5000/1500	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh)：	217.60	217.60

48、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XXYBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397382
外廓尺寸长（mm）：	4460
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	1875
总质量（kg）：	2530
整备质量（kg）：	1610
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.320
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.68
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/12100/180
储能装置总储电量（kWh）：	36.90

49、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XXYBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397443
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2090
外廓尺寸高（mm）：	3150
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2900
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	355
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.272
电池系统能量密度（Wh/kg）：	151.20
储能装置种类：	镍钴锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/4500/750
储能装置总储电量（kWh）：	80.30

50、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490SBEV1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397397
外廓尺寸长（mm）：	4870
外廓尺寸宽（mm）：	1950
外廓尺寸高（mm）：	1725
总质量（kg）：	2680
整备质量（kg）：	2155
最高车速（km/h）：	160
30分钟最高车速（km/h）：	140

续驶里程 (km, 工况法) :	520
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	161.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	180/15000/330

51、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6490ST6HEV插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC397427
外廓尺寸长 (mm) :	4870
外廓尺寸宽 (mm) :	1950
外廓尺寸高 (mm) :	1725
总质量 (kg) :	2995
整备质量 (kg) :	2390
最高车速 (km/h) :	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1999/141
发动机型号:	BYD487ZQB
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.50
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	7.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/12000/250,180/12000/380

52、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7001BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397413
外廓尺寸长 (mm) :	3465
外廓尺寸宽 (mm) :	1618
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	1445
整备质量 (kg) :	1070
最高车速 (km/h) :	101
30分钟最高车速 (km/h) :	101
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.40
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/14000/110
---------------------------------	--------------

53、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC397396
外廓尺寸长 (mm) :	4360
外廓尺寸宽 (mm) :	1785
外廓尺寸高 (mm) :	1680
总质量 (kg) :	2020
整备质量 (kg) :	1645
最高车速 (km/h) :	120
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	410
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/15000/280

54、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN3250B20D4BEV纯电动自卸汽车

车辆基本信息	配置ID： NC392008
外廓尺寸长 (mm) :	9150
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3600
总质量 (kg) :	25000
整备质量 (kg) :	12500
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	200
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	290.00

55、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN4180H20DLBEV纯电动牵引汽车

车辆基本信息	配置ID： NC400032
外廓尺寸长 (mm) :	6500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3520,3835
总质量 (kg) :	18000

整备质量 (kg) :	8800
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	150
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	210.80

56、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBDM纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC402460	配置ID: NC402458
外廓尺寸长 (mm) :	2497	2497
外廓尺寸宽 (mm) :	1526	1526
外廓尺寸高 (mm) :	1616	1616
总质量 (kg) :	992	992
整备质量 (kg) :	842	842
最高车速 (km/h) :	100	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	250	250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00	140.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.40	10.40
储能装置种类:	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	29/7500/110	29/7500/110

57、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBEM纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC402453
外廓尺寸长 (mm) :	2497
外廓尺寸宽 (mm) :	1526
外廓尺寸高 (mm) :	1616
总质量 (kg) :	992
整备质量 (kg) :	842
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.50
储能装置种类:	多元复合锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	29/7500/110

58、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBEN纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402455
外廓尺寸长（mm）：	2497
外廓尺寸宽（mm）：	1526
外廓尺寸高（mm）：	1616
总质量（kg）：	980
整备质量（kg）：	830
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.30
储能装置种类：	多元复合锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	29/7500/110

59、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458AHBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC400863
外廓尺寸长（mm）：	4510
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	1685,1700
总质量（kg）：	1970
整备质量（kg）：	1580
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	130
续驶里程（km，工况法）：	402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.90
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.00
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	90/10000/245

60、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C4BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC401846
外廓尺寸长（mm）：	4505
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	1680
总质量（kg）：	2100
整备质量（kg）：	1530
最高车速（km/h）：	105

30分钟最高车速 (km/h)：	105
续驶里程 (km, 工况法)：	403
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.60
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	115/9000/270

61、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460B9BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC401839
外廓尺寸长 (mm)：	4555
外廓尺寸宽 (mm)：	1835
外廓尺寸高 (mm)：	1715,1688
总质量 (kg)：	2250
整备质量 (kg)：	1760
最高车速 (km/h)：	105
30分钟最高车速 (km/h)：	105
续驶里程 (km, 工况法)：	402
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	15.00
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	115/10000/300

62、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV11插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC397419
外廓尺寸长 (mm)：	4600
外廓尺寸宽 (mm)：	1870
外廓尺寸高 (mm)：	1700,1675
总质量 (kg)：	2405
整备质量 (kg)：	2030
最高车速 (km/h)：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法)：	81
发动机生产企业：	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW)：	1497/113
发动机型号：	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	17.95
储能装置种类：	镍钴锰酸锂电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/12000/250

63、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460STHEV13插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC397562
外廓尺寸长 (mm) :	4600
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1700,1675
总质量 (kg) :	2485
整备质量 (kg) :	2110
最高车速 (km/h) :	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	81
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113
发动机型号:	BYD476ZQA
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	19.04
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.50
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/12000/250,110/12000/250

64、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV10纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397711
外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1765
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	1970
整备质量 (kg) :	1595
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	405
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/12100/180

65、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEV7纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397408
--------	----------------

外廓尺寸长 (mm) :	4680
外廓尺寸宽 (mm) :	1765
外廓尺寸高 (mm) :	1500
总质量 (kg) :	1950
整备质量 (kg) :	1575
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/12100/180

66、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA3纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397402
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	1970
整备质量 (kg) :	1595
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	420
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.00
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	120/15000/280

67、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WT6HEVB插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397535
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1495
总质量 (kg) :	2065
整备质量 (kg) :	1690
最高车速 (km/h) :	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	82
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司

排量/功率 (ml/kW) :	1497/118
发动机型号:	BYD476ZQB
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	16.41
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/12000/250

68、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WT6HEVB1插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397779
外廓尺寸长 (mm) :	4765
外廓尺寸宽 (mm) :	1837
外廓尺寸高 (mm) :	1495
总质量 (kg) :	2040
整备质量 (kg) :	1665
最高车速 (km/h) :	200
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	53
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1497/118
发动机型号:	BYD476ZQB
节油率水平 (%) :	51.10
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/12000/250

69、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL7000EAABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC401458
外廓尺寸长 (mm) :	4633
外廓尺寸宽 (mm) :	1839
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	2180
整备质量 (kg) :	1700
最高车速 (km/h) :	160
30分钟最高车速 (km/h) :	160
续驶里程 (km, 工况法) :	460
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	153.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/11000/300
---------------------------------	---------------

70、观致汽车有限公司 观致(QOROS)牌 QAL7001EAABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC401620
外廓尺寸长 (mm) :	4633
外廓尺寸宽 (mm) :	1839
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	2180
整备质量 (kg) :	1680
最高车速 (km/h) :	160
30分钟最高车速 (km/h) :	160
续驶里程 (km, 工况法) :	450
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	154.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.50
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/11000/300

71、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL26纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397899
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3270
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10600,11200,11800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	486
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.30,15.40,14.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/2800/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	249.76

72、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6827JEVY0纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC398029
外廓尺寸长 (mm) :	8190
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3240,3350
总质量 (kg) :	14000

整备质量 (kg) :	9000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	370
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.00,136.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	188/3300/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	151.83

73、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5095XXYFCEVH9C燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC397473
外廓尺寸长 (mm) :	7630
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	3060
总质量 (kg) :	8695
整备质量 (kg) :	4900,5100
最高车速 (km/h) :	90
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	40(氢系统不工作),320(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	上海重塑能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	32
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	32.8

74、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6105FCEVG2燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC397530
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3450
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10600,11200
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	510(氢系统工作),165(氢系统不工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	潍柴动力股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	46
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	47.5

75、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC397414
外廓尺寸长 (mm) :	10980
外廓尺寸宽 (mm) :	2500

外廓尺寸高 (mm) :	3330,3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	10600,11250
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	320
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.147
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.00,10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54

76、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6117EVGA4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397435
外廓尺寸长 (mm) :	10980
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3330,3450
总质量 (kg) :	17900
整备质量 (kg) :	11050,11700
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.177
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.90,13.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	185/3500/1300
储能装置总储电量 (kWh) :	218.55

77、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120FCEVG燃料电池低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397571
外廓尺寸长 (mm) :	11990
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3450
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12200,12800
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	510(氢系统工作),165(氢系统不工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	亿华通动力科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	63
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	80

78、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQGA3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397379
外廓尺寸长（mm）：	8040
外廓尺寸宽（mm）：	2480
外廓尺寸高（mm）：	3355,3210
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	8500,8150,7700
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.10,11.60,12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.40
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/1100
储能装置总储电量（kWh）：	136.13

79、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6900FCEVG4燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397445
外廓尺寸长（mm）：	8955
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,9100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	90(氢系统不工作),350(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	潍柴动力股份有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	30.5
燃料电池系统峰值功率（kW）：	31

80、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6900FCEVG5燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC397496
外廓尺寸长（mm）：	8955
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,9100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	90(氢系统不工作),350(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	潍柴动力股份有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	32

燃料电池系统峰值功率 (kW) :	32.8
-------------------	------

81、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7002S303BEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC401538
外廓尺寸长 (mm) :	4553
外廓尺寸宽 (mm) :	1737
外廓尺寸高 (mm) :	1510
总质量 (kg) :	1808
整备质量 (kg) :	1433
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	355
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.20
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰)
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	70/9500/240

82、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UFCEVH燃料电池低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC395637
外廓尺寸长 (mm) :	11995
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3470
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12600,13200
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	135(氢系统不工作),575(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	亿华通动力科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	63
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	80

83、湖南恒润汽车有限公司 恒润牌 HRQ6350BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC396792
外廓尺寸长 (mm) :	3560
外廓尺寸宽 (mm) :	1610
外廓尺寸高 (mm) :	1705
总质量 (kg) :	1420
整备质量 (kg) :	1100
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	352
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.63

工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	32/9000/140

84、领途汽车有限公司 领途牌 YGM5022XXYBEVB纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC390346
外廓尺寸长 (mm) :	4215
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1920
总质量 (kg) :	1940
整备质量 (kg) :	1090
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	150
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	133.00
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	30/5900/152
储能装置总储电量 (kWh) :	21.78

85、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC398085
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	8250,8650
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	405
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.131,0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30,13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量 (kWh) :	169.34

86、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5030ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC397465
外廓尺寸长 (mm) :	4145

外廓尺寸宽 (mm) :	1517
外廓尺寸高 (mm) :	1870
总质量 (kg) :	2510
整备质量 (kg) :	1500
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	160
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.297
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	35/6800/192
储能装置总储电量 (kWh) :	25.34

87、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5100TCABEV纯电动餐厨垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC397410
外廓尺寸长 (mm) :	6430
外廓尺寸宽 (mm) :	2260
外廓尺寸高 (mm) :	2700
总质量 (kg) :	10495
整备质量 (kg) :	6240
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.28,142.38
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.20
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/6000/385
储能装置总储电量 (kWh) :	177.40

88、湖南猎豹汽车股份有限公司 猎豹(LEOPAARD)牌 LBA7002AABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC400946
外廓尺寸长 (mm) :	3845
外廓尺寸宽 (mm) :	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1545
总质量 (kg) :	1450
整备质量 (kg) :	1150
最高车速 (km/h) :	105
30分钟最高车速 (km/h) :	105
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.50
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	10.90
储能装置种类:	三元锂离子动力电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/9000/165

89、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001EUABEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC397449
外廓尺寸长 (mm) :	4160
外廓尺寸宽 (mm) :	1810
外廓尺寸高 (mm) :	1670
总质量 (kg) :	1905
整备质量 (kg) :	1530
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	401
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	160.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.00
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/9000/220

90、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC226483
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3150,3300
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11300
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.60,17.70,18.60
快充倍率:	3.16C,3.09C,3.07C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	92.80

91、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6131BEVST8纯电动双层城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC213655
外廓尺寸长 (mm) :	12800
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3995
总质量 (kg) :	25500

整备质量 (kg) :	19000
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.60
快充倍率:	5.08C,5.03C,5.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	六相永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	245/3000/3400
储能装置总储电量 (kWh) :	139.10

92、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6851BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC397728
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3160
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8750,8500
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.30,16.80
快充倍率:	5.11C,5.04C,5.08C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/2800/2200
储能装置总储电量 (kWh) :	60.90

93、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC400026
外廓尺寸长 (mm) :	3200
外廓尺寸宽 (mm) :	1670
外廓尺寸高 (mm) :	1550,1590
总质量 (kg) :	1145,1315
整备质量 (kg) :	995,1015
最高车速 (km/h) :	100
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	301
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	9.70
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/2387/120

94、国能新能源汽车有限责任公司 龙基牌 GNE7001AFCAEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402895
外廓尺寸长（mm）：	4684
外廓尺寸宽（mm）：	1778
外廓尺寸高（mm）：	1514
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	305
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/12000/280

95、国能新能源汽车有限责任公司 龙基牌 GNE7001AFCBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC402897
外廓尺寸长（mm）：	4684
外廓尺寸宽（mm）：	1778
外廓尺寸高（mm）：	1514
总质量（kg）：	2200
整备质量（kg）：	1700
最高车速（km/h）：	140
30分钟最高车速（km/h）：	140
续驶里程（km，工况法）：	355
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.00
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	13.70
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/12000/280

96、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5040TSLEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC389523
外廓尺寸长（mm）：	5320
外廓尺寸宽（mm）：	1780
外廓尺寸高（mm）：	2240
总质量（kg）：	4000
整备质量（kg）：	3250
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.10
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.53
储能装置种类：	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	48/4000/480
储能装置总储电量 (kWh)：	46.60

97、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5040ZXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC392493
外廓尺寸长 (mm)：	4770
外廓尺寸宽 (mm)：	1635
外廓尺寸高 (mm)：	1990
总质量 (kg)：	4300
整备质量 (kg)：	2055
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.230
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	120.65
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	75/5000/500
储能装置总储电量 (kWh)：	48.80

98、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5120TSLEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC210665
外廓尺寸长 (mm)：	7060
外廓尺寸宽 (mm)：	2280
外廓尺寸高 (mm)：	2460
总质量 (kg)：	11860
整备质量 (kg)：	9040
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	400
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	118.00
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	3.86
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh)：	195.00

99、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5120TXSEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC187448
外廓尺寸长 (mm)：	7180
外廓尺寸宽 (mm)：	2310
外廓尺寸高 (mm)：	2650
总质量 (kg)：	11860

整备质量 (kg) :	9260
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.00
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	3.86
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/10000/550
储能装置总储电量 (kWh) :	195.00

100、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5181ZYSEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC389208
外廓尺寸长 (mm) :	8480
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3080
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12100
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.280
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	217.60

101、天津广通汽车有限公司 广通牌 TJR6105BEVBT20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC398393	配置ID: NC398373
外廓尺寸长 (mm) :	10480	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150	3150
总质量 (kg) :	17500	17500
整备质量 (kg) :	11500,12000	11500,12000
最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.00,16.30	17.00,16.30
快充倍率:	5.11C,5.09C	5.11C,5.09C
储能装置种类:	钛酸锂	钛酸锂
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2700/2500	200/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	92.80	92.80

102、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5040ZYSSBEV纯电动压缩式

垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC402753
外廓尺寸长（mm）：	5110
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2090
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2880
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.250
电池系统能量密度（Wh/kg）：	121.00
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	48.80

103、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5041TYHSBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC391929
外廓尺寸长（mm）：	6350
外廓尺寸宽（mm）：	1940
外廓尺寸高（mm）：	2600
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3600
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	295
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.00
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	115/4000/1200
储能装置总储电量（kWh）：	78.80

104、徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5160TSLBBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC392132
外廓尺寸长（mm）：	8350
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3350
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	14020
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	470
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.80
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	3.80

储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	180/5000/1500
储能装置总储电量 (kWh) :	330.00

105、江苏悦达专用车有限公司 悦达牌 YD5123ZYSEQBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC371892
外廓尺寸长 (mm) :	7250,7580,7800,7900
外廓尺寸宽 (mm) :	2200
外廓尺寸高 (mm) :	2520
总质量 (kg) :	11900
整备质量 (kg) :	7440,7620,7800,7980
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	420
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210,0.220,0.230,0.240
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1200
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54

106、江苏奥新新能源汽车有限公司 达福迪牌 JAX5081XXYFCEVA01燃料电池厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC398001
外廓尺寸长 (mm) :	6995
外廓尺寸宽 (mm) :	2300
外廓尺寸高 (mm) :	3210
总质量 (kg) :	8000
整备质量 (kg) :	4735
最高车速 (km/h) :	85
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	375
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	浙江氢途科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	31
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	32

107、中汽商用汽车有限公司 (杭州) 中汽牌 ZQZ5031TYHBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID: NC353724
外廓尺寸长 (mm) :	4710
外廓尺寸宽 (mm) :	1825
外廓尺寸高 (mm) :	2085
总质量 (kg) :	3490

整备质量 (kg) :	2495
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	180
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.40
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.85
储能装置种类:	锂离子动力电池 (磷酸铁锂)
驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	40/7800/220
储能装置总储电量 (kWh) :	49.46

108、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5040XLCBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC251278
外廓尺寸长 (mm) :	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	1995
外廓尺寸高 (mm) :	2950
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.347
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.96
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/745
储能装置总储电量 (kWh) :	75.00

109、芜湖中骐汽车制造有限公司 斯帕德牌 HL6810BEV01纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC383648
外廓尺寸长 (mm) :	8100
外廓尺寸宽 (mm) :	2160
外廓尺寸高 (mm) :	2865
总质量 (kg) :	9600
整备质量 (kg) :	6000
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	425
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.50,141.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/4000/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	141.00

110、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040TSLNJB EV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID： NC397897
外廓尺寸长（mm）：	5020
外廓尺寸宽（mm）：	1690
外廓尺寸高（mm）：	2200
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2750
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.88
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	48.80

111、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040TYHNJB EV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC397891
外廓尺寸长（mm）：	5270
外廓尺寸宽（mm）：	1640
外廓尺寸高（mm）：	2080
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2400
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.49
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	4.88
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/5000/500
储能装置总储电量（kWh）：	48.80

112、江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6806GB EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC399485
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3270,3360
总质量（kg）：	14200
整备质量（kg）：	8200,8400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	320
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.135,0.140

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.20,11.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.75,150.65
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3200/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	141.89

113、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6660GEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC398597
外廓尺寸长 (mm) :	6600
外廓尺寸宽 (mm) :	2240
外廓尺寸高 (mm) :	2960,2740
总质量 (kg) :	8300
整备质量 (kg) :	5040,4840
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	285
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.70,12.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.29,140.65
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	80.64

114、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ4纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC398918
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3120,3260
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	7500,7800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	325
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30,13.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/2800/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	157.07

115、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5040TYHDFBEV纯电动路面

养护车

车辆基本信息	配置ID： NC400956
外廓尺寸长（mm）：	5875
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	2130
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2660
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.66
储能装置种类：	三元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

116、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5040ZLJDFBEV纯电动自卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC400884
外廓尺寸长（mm）：	5335
外廓尺寸宽（mm）：	1720
外廓尺寸高（mm）：	2090
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统能量密度（Wh/kg）：	163.57
储能装置种类：	三元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	70/6000/230
储能装置总储电量（kWh）：	49.02

117、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5040ZZZDFBEV纯电动自装卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC400612
外廓尺寸长（mm）：	5480
外廓尺寸宽（mm）：	1725
外廓尺寸高（mm）：	2335
总质量（kg）：	4200
整备质量（kg）：	3020
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.329

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	163.57
储能装置种类:	三元复合锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	70/6000/230
储能装置总储电量 (kWh) :	49.02

118、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5181GQXZ0BEV纯电动清洗车

车辆基本信息	配置ID: NC399185
外廓尺寸长 (mm) :	9500,8520,9120
外廓尺寸宽 (mm) :	2520
外廓尺寸高 (mm) :	2870
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	9770,9200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	275
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	136.00,135.10
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	3.88
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	190/3300/1400
储能装置总储电量 (kWh) :	202.93

119、合加新能源汽车有限公司 合加牌 HJK5100GSSSTBEV纯电动洒水车

车辆基本信息	配置ID: NC398670
外廓尺寸长 (mm) :	6760
外廓尺寸宽 (mm) :	2235
外廓尺寸高 (mm) :	2660
总质量 (kg) :	10000
整备质量 (kg) :	6355
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.42
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	5.53
储能装置种类:	三元锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4000/700
储能装置总储电量 (kWh) :	156.36

120、衡阳客车专用车厂 雁城牌 HYK6850GBEV纯电动低入口城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC388197
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3100,2960

总质量 (kg)：	13200
整备质量 (kg)：	8500,8300
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	410
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	16.10
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	144.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	140/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh)：	193.54

121、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180TXSEQABEV纯电动洗扫车

车辆基本信息	配置ID： NC389506
外廓尺寸长 (mm)：	8950
外廓尺寸宽 (mm)：	2500
外廓尺寸高 (mm)：	3150
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	13700
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	365
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.70
吨百公里电耗 (kWh/t·100km)：	4.12
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh)：	314.14

122、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5180ZYSEQBEV纯电动压缩式垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC350140
外廓尺寸长 (mm)：	8670,9030,8760,8710,8850
外廓尺寸宽 (mm)：	2525
外廓尺寸高 (mm)：	3255
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	11620,11900,12050,12200
最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，等速法)：	187
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.234,0.245,0.251,0.258
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	126.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	160/4500/1100

储能装置总储电量 (kWh) :	172.80
------------------	--------

123、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5183TSLEQABEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC389652
外廓尺寸长 (mm) :	8810
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	13200
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	365
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.12
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	314.14

124、中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100FCEVB1燃料电池城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC392414
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3550
总质量 (kg) :	16900
整备质量 (kg) :	11000
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	46 (氢系统不工作) ,430 (氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	深圳市晓龙新能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	31/31
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	32/32

125、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5033ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC398829
外廓尺寸长 (mm) :	4270
外廓尺寸宽 (mm) :	1580
外廓尺寸高 (mm) :	1910
总质量 (kg) :	3300
整备质量 (kg) :	1780
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.40

储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/4700/500
储能装置总储电量 (kWh) :	43.72

126、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5034ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC398990
外廓尺寸长 (mm) :	4270
外廓尺寸宽 (mm) :	1580
外廓尺寸高 (mm) :	1910
总质量 (kg) :	3300
整备质量 (kg) :	1780
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	180
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.260
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	121.40
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	45/4700/500
储能装置总储电量 (kWh) :	43.72

127、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030CCYBEV纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC392702
外廓尺寸长 (mm) :	4390
外廓尺寸宽 (mm) :	1520
外廓尺寸高 (mm) :	2340
总质量 (kg) :	2505
整备质量 (kg) :	1140
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 工况法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.250
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.94
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/7000/200
储能装置总储电量 (kWh) :	41.11

128、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5031CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID: NC385718
外廓尺寸长 (mm) :	4875

外廓尺寸宽（mm）：	1510
外廓尺寸高（mm）：	2500,2300
总质量（kg）：	2505
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	235
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.323
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.94
储能装置种类：	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/7000/200
储能装置总储电量（kWh）：	41.11

129、广西都安建兴机械有限公司 都兴牌 DA5070CTYBEV纯电动桶装垃圾运输车

车辆基本信息	配置ID： NC397982
外廓尺寸长（mm）：	6325
外廓尺寸宽（mm）：	2165
外廓尺寸高（mm）：	2825
总质量（kg）：	7360
整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.86
储能装置种类：	三元
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/4500/950
储能装置总储电量（kWh）：	88.30

130、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6120BEVG01纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC400927
外廓尺寸长（mm）：	11990
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3320
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	465
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	294.34

131、兰州广通新能源汽车有限公司 广通牌 LZG6119BEVH1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC396735
外廓尺寸长 (mm) :	10700
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3460,3335
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11800
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	570
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.80,140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3350/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	315.70

132、兰州广通新能源汽车有限公司 广通牌 LZG6121BEVBT1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC396603
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2540
外廓尺寸高 (mm) :	3150
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12750
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.191
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.90
快充倍率:	3.14C;3.15C
储能装置种类:	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh) :	101.50

133、兰州广通新能源汽车有限公司 广通牌 LZG6129BEVB20纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC397754
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3330,3460

总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	12100,12450
最高车速 (km/h)：	69
续驶里程 (km，等速法)：	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	17.77,17.27
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	140.70
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	180/2600/2800
储能装置总储电量 (kWh)：	314.10

二、变更扩展车型

注：*表示当批发生变更或扩展的配置

1、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5043XXYEV1纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC224060 *
外廓尺寸长 (mm)：	5995
外廓尺寸宽 (mm)：	2170
外廓尺寸高 (mm)：	3070
总质量 (kg)：	4495
整备质量 (kg)：	2995
最高车速 (km/h)：	90
续驶里程 (km，等速法)：	292
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.348
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	116.80
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m)：	100/4200/1000
储能装置总储电量 (kWh)：	83.20

2、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-23纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC398731 *	配置ID： NC333710
外廓尺寸长 (mm)：	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm)：	2435	2435
外廓尺寸高 (mm)：	3100,3000	3100,3000
总质量 (kg)：	14000	14000
整备质量 (kg)：	8400,8600	8400,8600
最高车速 (km/h)：	69	69
续驶里程 (km，等速法)：	298	298
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.148	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	11.70,11.40	11.90,11.60

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40	143.30,141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/1600	135/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	141.36	141.36

3、天津一汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 TV7186HEV插电式混合动力轿车 （第23批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC392059 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4635	
外廓尺寸宽 (mm) :	1775	
外廓尺寸高 (mm) :	1470	
总质量 (kg) :	1975	
整备质量 (kg) :	1505,1535,1540	
最高车速 (km/h) :	159	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	55	
发动机生产企业:	天津一汽丰田发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1798/73	
发动机型号:	8ZR	
节油率水平 (%) :	46.20	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30	
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电动机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	53/5000/207	

4、天津一汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 TV7186HEV6插电式混合动力轿车 （第23批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC392076 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4635	
外廓尺寸宽 (mm) :	1775	
外廓尺寸高 (mm) :	1470	
总质量 (kg) :	1975	
整备质量 (kg) :	1505,1535,1540	
最高车速 (km/h) :	159	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	55	
发动机生产企业:	天津一汽丰田发动机有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1798/73	
发动机型号:	8ZR	
节油率水平 (%) :	46.20	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30	
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池	

驱动电机类型:	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	53/5000/207

5、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6850BEVG1纯电动城市客车 (第10批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC379184 *
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	8900,9300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	470
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.154,0.168
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.00,14.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量 (kWh) :	193.53

6、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6810BEVG2纯电动城市客车 (第10批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC379185 *
外廓尺寸长 (mm) :	8080
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8300,8700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.165,0.179
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.70,10.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.83
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量 (kWh) :	129.02

7、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5040XXYBEV31纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC399370 *	配置ID: NC218732 *
外廓尺寸长 (mm) :	5960	5960

外廓尺寸宽 (mm) :	2030	2030
外廓尺寸高 (mm) :	2690	2690
总质量 (kg) :	4490	4490
整备质量 (kg) :	2750	2750
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 等速法) :	270	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.299	0.297
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.64	123.64
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/800	100/4000/745
储能装置总储电量 (kWh) :	75.00	75.00

8、一汽客车(大连)有限公司 解放牌 CA5020XXYBEV33纯电动厢式运输车（第6批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC399305 *	配置ID: NC314997 *
外廓尺寸长 (mm) :	4205	4205
外廓尺寸宽 (mm) :	1685	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1900	1900
总质量 (kg) :	2380	2380
整备质量 (kg) :	1455	1455
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 工况法) :	275	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.309	0.293
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.09	125.09
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	65/4000/400	65/4000/400
储能装置总储电量 (kWh) :	44.02	44.02

9、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6100EV4纯电动城市客车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC354153 *	配置ID: NC354151 *
外廓尺寸长 (mm) :	10010	10010
外廓尺寸宽 (mm) :	2440,2500	2440,2500
外廓尺寸高 (mm) :	3080,3120,3200,3240	3080,3120,3200,3240
总质量 (kg) :	15700	15700
整备质量 (kg) :	9000,9300,9600	9000,9300,9600
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	460	390
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.70	15.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50,140.70	140.70,135.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	241.90	202.90

10、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV10纯电动城市客车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC374826 *	配置ID: NC374824 *
外廓尺寸长 (mm) :	10490	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3110,3230	3110,3230
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	10450,10800,11200	10450,10800,11200
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	470	530
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.82	20.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/7500/830	150/7500/830
储能装置总储电量 (kWh) :	267.00	303.60

11、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6851EV5纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC331443 *	配置ID: NC331441 *
外廓尺寸长 (mm) :	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2440	2440
外廓尺寸高 (mm) :	3080,3200	3080,3200
总质量 (kg) :	13700	13700
整备质量 (kg) :	8300,8800	8300,8800
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	320	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.20	12.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80,140.40	140.70,141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	120/5000/750	120/5000/750
储能装置总储电量 (kWh) :	133.50	151.80

12、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA9EV-6F纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC238550 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995

外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2200
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3230
总质量 (kg) :	4160
整备质量 (kg) :	2600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	330
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.269
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	133.44
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	71.00

13、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5041XXYA7BEV-6纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC218596 *
外廓尺寸长 (mm) :	5700,5910,5785
外廓尺寸宽 (mm) :	1998
外廓尺寸高 (mm) :	2376,2574
总质量 (kg) :	4100
整备质量 (kg) :	2440
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	365
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.204
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	133.44
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/320
储能装置总储电量 (kWh) :	71.00

14、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-5纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC225093 *
外廓尺寸长 (mm) :	4939,5024,5149
外廓尺寸宽 (mm) :	1998
外廓尺寸高 (mm) :	2174,2380
总质量 (kg) :	3760
整备质量 (kg) :	2230
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	290
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.207
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	127.61
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	100/10000/320

/r/min/N.m) :	
储能装置总储电量 (kWh) :	53.00

15、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6111SHBEV纯电动双层城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC388314 *	配置ID: NC286961
外廓尺寸长 (mm) :	10800	10800
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3980,4180	3980,4180
总质量 (kg) :	18000	18000
整备质量 (kg) :	11800,12400	11200,11700
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	357	322
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.197	0.165
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.00,12.40	11.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.10	140.90
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	200/3100/2100	200/3100/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	218.50	186.16

16、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV40纯电动轿车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC238239 *
外廓尺寸长 (mm) :	3971
外廓尺寸宽 (mm) :	1745
外廓尺寸高 (mm) :	1496
总质量 (kg) :	1555
整备质量 (kg) :	1180
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	202
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.20
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	49/7000/175

17、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7000BEV20纯电动轿车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC248755 *
外廓尺寸长 (mm) :	2770
外廓尺寸宽 (mm) :	1560

外廓尺寸高 (mm) :	1610
总质量 (kg) :	1170
整备质量 (kg) :	1020
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	202
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.20
储能装置种类:	三元材料锂离子蓄电池
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	49/7000/175

18、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV49纯电动轿车 （第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC388610 *	配置ID: NC342287
外廓尺寸长 (mm) :	4005	4005
外廓尺寸宽 (mm) :	1760	1760
外廓尺寸高 (mm) :	1575	1575
总质量 (kg) :	1685	1685
整备质量 (kg) :	1310	1310
最高车速 (km/h) :	102	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102	102
续驶里程 (km, 工况法) :	302	316
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00	146.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.30	15.20
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流异步	交流异步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	49/7000/175	49/7000/175

19、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV5纯电动轿车 （第6批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC399107 *	配置ID: NC315312
外廓尺寸长 (mm) :	4590	4590
外廓尺寸宽 (mm) :	1765	1765
外廓尺寸高 (mm) :	1490	1490
总质量 (kg) :	2165	2165
整备质量 (kg) :	1790	1790
最高车速 (km/h) :	130	130
30分钟最高车速 (km/h) :	120	120
续驶里程 (km, 工况法) :	402	402
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.90	125.90
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.50	17.50

储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	92/9000/270	85/9000/270

20、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6809BEVG12A纯电动城市客车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC357368 *
外廓尺寸长 (mm) :	8035
外廓尺寸宽 (mm) :	2245
外廓尺寸高 (mm) :	2890,3030
总质量 (kg) :	10500
整备质量 (kg) :	7200
最高车速 (km/h) :	90,69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.209
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.30,135.10,135.10
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1600
储能装置总储电量 (kWh) :	111.22

21、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG53纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC286509 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500,2540
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3215
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	9000,9400,9800,10200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.131
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.70,140.40
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	240/3000/2400
储能装置总储电量 (kWh) :	162.30

22、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5040ZXXE2纯电动车厢可卸式垃圾车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC342157 *
--------	------------------

外廓尺寸长（mm）：	4650
外廓尺寸宽（mm）：	1960
外廓尺寸高（mm）：	2230,2300,2360
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2615
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	155
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.280
电池系统能量密度（Wh/kg）：	117.16
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	94/7000/320
储能装置总储电量（kWh）：	48.92

23、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYE2纯电动厢式运输车（第6批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC313950 *
外廓尺寸长（mm）：	5880,5990
外廓尺寸宽（mm）：	1940,2110
外廓尺寸高（mm）：	2780,2880,2980
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2985
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.331
电池系统能量密度（Wh/kg）：	120.46
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/3600/800
储能装置总储电量（kWh）：	76.87

24、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYE6纯电动厢式运输车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC391308	配置ID： NC391307	配置ID： NC391306	配置ID： NC342858 *	配置ID： NC342758 *
外廓尺寸长（mm）：	5880,5990	5880,5990	5880,5990	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽（mm）：	1950,2110	1950,2110	1950,2110	1950,2110	1950,2110
外廓尺寸高（mm）：	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980
总质量（kg）：	4495	4495	4495	4495	4495
整备质量（kg）：	2985	2985	2985	2985	2985
最高车速	85	85	85	85	85

(km/h) :					
续驶里程 (km, 等速法) :	275	275	275	275	275
Ekg单位载质量 能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330
电池系统能量密 度 (Wh/kg) :	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功 率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4000/800	100/4500/800	100/4000/850	100/4000/800	85/3600/800
储能装置总储电 量 (kWh) :	76.87	76.87	76.87	76.87	76.87

25、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV3纯电动厢式运输车（第6批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC391460	配置ID： NC321715 *
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1940,2110	1940,2110
外廓尺寸高 (mm) :	2780,2880,2980	2780,2880,2980
总质量 (kg) :	4495	4495
整备质量 (kg) :	2985	2985
最高车速 (km/h) :	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	345	345
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.336	0.332
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.33	130.33
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/4000/730	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	96.77	96.77

26、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5043XXYEV5纯电动厢式运输车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC391179	配置ID： NC391152	配置ID： NC391102	配置ID： NC328122 *
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990	5880,5990	5880,5990	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1940,2110	1940,2110	1940,2110	1940,2110
外廓尺寸高 (mm) :	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980	2780,2880,2980
总质量 (kg) :	4495	4495	4495	4495
整备质量 (kg) :	2870	2870	2870	2870
最高车速 (km/h) :	85	85	85	85
续驶里程 (km, 等速法) :	270	270	270	270
Ekg单位载质量能量消耗量	0.306	0.306	0.309	0.310

(Wh/km·kg) :				
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.10	130.10	130.10	130.10
储能装置种类:	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池	锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/850	100/4500/800	100/4000/800	85/3600/800
储能装置总储电量 (kWh) :	76.03	76.03	76.03	76.03

27、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6811HZEV纯电动城市客车 (第10批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC354013 *
外廓尺寸长 (mm) :	8120
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3410,3290,3450
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	9200,8800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	475
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.148,0.136
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40,14.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	165/3200/1650
储能装置总储电量 (kWh) :	174.08

28、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX25纯电动轿车 (第6批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC310971 *
外廓尺寸长 (mm) :	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm) :	1620
外廓尺寸高 (mm) :	1476
总质量 (kg) :	1375
整备质量 (kg) :	1075
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	305
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	147.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.20
储能装置种类:	三元(镍钴铝)锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	38/7000/150

29、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX20纯电动轿车 (第5

批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC243040 *
外廓尺寸长 (mm)：	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1476
总质量 (kg)：	1375
整备质量 (kg)：	1075
最高车速 (km/h)：	102
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	255
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	125.03
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	13.10
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	40/7000/180

30、湖南江南汽车制造有限公司 众泰牌 JNJ7000EVX19纯电动轿车 （第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC225484 *
外廓尺寸长 (mm)：	3559,3627
外廓尺寸宽 (mm)：	1620
外廓尺寸高 (mm)：	1476
总质量 (kg)：	1375
整备质量 (kg)：	1075
最高车速 (km/h)：	102
30分钟最高车速 (km/h)：	100
续驶里程 (km，工况法)：	255
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	124.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km)：	11.60
储能装置种类：	三元(镍钴锰)锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	38/7000/150

31、广汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 GTM7180LCHEVM插电式混合动力轿车 （第23批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID： NC389174 *
外廓尺寸长 (mm)：	4645
外廓尺寸宽 (mm)：	1775
外廓尺寸高 (mm)：	1480
总质量 (kg)：	1975
整备质量 (kg)：	1510,1535,1540
最高车速 (km/h)：	159

燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	55
发动机生产企业：	天津一汽丰田发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1798/73
发动机型号：	8ZR
节油率水平（%）：	46.20
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	4.30
储能装置种类：	锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	53/5000/207

32、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002KEV纯电动轿车（第6批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC312844 *
外廓尺寸长（mm）：	4625
外廓尺寸宽（mm）：	1715
外廓尺寸高（mm）：	1510
总质量（kg）：	1815
整备质量（kg）：	1440
最高车速（km/h）：	110
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	300
电池系统能量密度（Wh/kg）：	144.10
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	13.30
储能装置种类：	三元聚合物锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/300

33、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6800LRBEV2纯电动客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC285494 *
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2185,2205
外廓尺寸高（mm）：	2750
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	5400
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	145.90,145.61
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	136/3500/1870
储能装置总储电量 (kWh) :	102.47

34、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6101URBEV纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC343558 *
外廓尺寸长 (mm) :	10485
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3032,3160
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.185
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	153.51
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/4500/1100
储能装置总储电量 (kWh) :	236.47

35、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 王牌牌 CDW5031XGCEV纯电动工程车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC326569 *
外廓尺寸长 (mm) :	5595
外廓尺寸宽 (mm) :	1950
外廓尺寸高 (mm) :	1865
总质量 (kg) :	3095
整备质量 (kg) :	2385
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	304
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.90
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	6.11
储能装置种类:	镍钴锰锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/680
储能装置总储电量 (kWh) :	57.35

36、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 王牌牌 CDW1030EV纯电动多用途货车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC376651 *
外廓尺寸长 (mm) :	5595
外廓尺寸宽 (mm) :	1950

外廓尺寸高 (mm) :	1865
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2310
最高车速 (km/h) :	110
续驶里程 (km, 工况法) :	304
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.316
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.90
储能装置种类:	镍钴锰锂
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/680
储能装置总储电量 (kWh) :	57.35

37、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB2插电式混合动力轿车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC376032 *	
外廓尺寸长 (mm) :	4765	
外廓尺寸宽 (mm) :	1837	
外廓尺寸高 (mm) :	1495	
总质量 (kg) :	2040	
整备质量 (kg) :	1665	
最高车速 (km/h) :	200	
燃料种类:	汽油/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	53	
发动机生产企业:	比亚迪汽车有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	1497/113	
发动机型号:	BYD476ZQA	
节油率水平 (%) :	51.10	
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	4.30	
储能装置种类:	镍钴锰酸锂电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/12000/250	

38、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC401107 *	配置ID： NC299777
外廓尺寸长 (mm) :	8520	8520
外廓尺寸宽 (mm) :	2460	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3195	3050,3195
总质量 (kg) :	13900	13900
整备质量 (kg) :	8500,9000	8500,9000
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	350	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.202	0.203
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.10,17.10	18.10,17.10

电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.13	140.13
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/2800/1900	160/3500/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	218.54	218.54

39、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVY0C1纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC382572 *	配置ID： NC343778 *	配置ID： NC343728 *
外廓尺寸长 (mm) :	8045	8045	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2350,2360	2350,2360	2350,2360
外廓尺寸高 (mm) :	2980,3135	2980,3135	2980,3135
总质量 (kg) :	13000	13000	13000
整备质量 (kg) :	7200,7500	7200,7500	7200,7500
最高车速 (km/h) :	69	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	323	323	323
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.148	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.80,13.30	13.80,13.30	13.80,13.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.80	141.80	141.80
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3100/1700	160/2800/1900	150/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	143.98	143.98	143.98

40、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVY0C2纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC401173 *	配置ID： NC382600	配置ID： NC343479
外廓尺寸长 (mm) :	8520	8520	8520
外廓尺寸宽 (mm) :	2460	2460	2460
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3195	3050,3195	3050,3195
总质量 (kg) :	14000	14000	14000
整备质量 (kg) :	8100,8400	8100,8400	8100,8400
最高车速 (km/h) :	69	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	369	369	369
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.149	0.149	0.149
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.30,13.80	14.30,13.80	14.30,13.80
电池系统能量密度	140.7(L271C01),140.4(L271D02)	140.7(L271C01),140.4(L271D02)	140.7(L271C01),140.4(L271D02)

(Wh/kg) :			
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/2800/1900	180/2700/2150	188/3300/2100
储能装置总储电量 (kWh) :	167.54	167.54	167.54

41、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5095XXYFCEVH9燃料电池厢式运输车 (第10批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC375714 *
外廓尺寸长 (mm) :	7630
外廓尺寸宽 (mm) :	2370
外廓尺寸高 (mm) :	3060
总质量 (kg) :	8695
整备质量 (kg) :	4900,5100
最高车速 (km/h) :	90
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	40(氢系统不工作),320(氢系统工作)
燃料电池系统生产企业 (主要包含电堆) :	上海电驱动股份有限公司
燃料电池系统额定功率 (kW) :	30
燃料电池系统峰值功率 (kW) :	30

42、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7001S68BEV纯电动轿车 (第23批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC378065 *
外廓尺寸长 (mm) :	4450
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668
总质量 (kg) :	2035
整备质量 (kg) :	1585
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	145/12000/300

43、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7000S68BEV纯电动轿车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC357855 *
--------	------------------

外廓尺寸长 (mm) :	4450
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668
总质量 (kg) :	2035
整备质量 (kg) :	1585
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	143.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	145/12000/300

44、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7003S68BEV纯电动轿车（第23批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC378914 *
外廓尺寸长 (mm) :	4450
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668
总质量 (kg) :	2035
整备质量 (kg) :	1585
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	351
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.50
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	145/12000/300

45、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7002S68BEV纯电动轿车（第23批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC378890 *
外廓尺寸长 (mm) :	4450
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1600,1668
总质量 (kg) :	2035
整备质量 (kg) :	1585
最高车速 (km/h) :	170
30分钟最高车速 (km/h) :	150
续驶里程 (km, 工况法) :	365
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.00

工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	镍钴铝三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	145/12000/300

46、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5042XXYBEV纯电动厢式运输车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC286811 *
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1986
外廓尺寸高 (mm) :	2740
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2920,3050
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.343
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	120.17
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	92/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	79.72

47、领途汽车有限公司 领途牌 YGM7001BEVB1纯电动轿车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC358608 *
外廓尺寸长 (mm) :	4100
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	1595
总质量 (kg) :	1775
整备质量 (kg) :	1400
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	405
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	144.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	96/12000/230

48、领途汽车有限公司 领途牌 YGM7001BEVB纯电动轿车（第9批发布推荐车型）

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC361284 *
外廓尺寸长 (mm) :	4100
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	1595
总质量 (kg) :	1775
整备质量 (kg) :	1400
最高车速 (km/h) :	102
30分钟最高车速 (km/h) :	102
续驶里程 (km, 工况法) :	310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.00
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.40
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	96/12000/230

49、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6810BEVG1纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC333642 *
外廓尺寸长 (mm) :	8080
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3200
总质量 (kg) :	13500
整备质量 (kg) :	8700,9100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	483
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.175
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.70,15.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	142.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/800~2250/640~1800
储能装置总储电量 (kWh) :	193.53

50、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129FCEV燃料电池城市客车（第10批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC186901 *
外廓尺寸长 (mm) :	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3479
总质量 (kg) :	17920
整备质量 (kg) :	12050
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	氢气
续驶里程 (km, 等速法) :	650

燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	江苏兴邦能源科技有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	30
燃料电池系统峰值功率（kW）：	33

51、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859FCEV燃料电池城市客车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC299203 *
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2440
外廓尺寸高（mm）：	3370
总质量（kg）：	13200
整备质量（kg）：	8800,9000
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	氢气
续驶里程（km，等速法）：	420
燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：	武汉泰歌氢能汽车有限公司
燃料电池系统额定功率（kW）：	40
燃料电池系统峰值功率（kW）：	40

52、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV46纯电动城市客车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC346266 *
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	11200,10700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.148
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90,14.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.70,140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/7500/1000
储能装置总储电量（kWh）：	222.45

53、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVBT20纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC331737 *	配置ID： NC330443 *
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3350	3350
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	11800,12200,12500	11800,12200,12500

最高车速 (km/h) :	69	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.202	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.00,17.40,17.00	15.30,14.80,14.40
快充倍率:	3.13C;3.15C	3.13C;3.15C;3.14C
储能装置种类:	钛酸锂电池	钛酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/2600/2500	200/2600/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	101.60	92.80

54、芜湖宝骐汽车制造有限公司 帅骐牌 WXS5021XXYBEV04纯电动厢式运输车（第23批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC381852 *	
外廓尺寸长 (mm) :	3910	
外廓尺寸宽 (mm) :	1450	
外廓尺寸高 (mm) :	2225	
总质量 (kg) :	1750	
整备质量 (kg) :	1120	
最高车速 (km/h) :	80	
续驶里程 (km, 工况法) :	240	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	118.40	
储能装置种类:	三元锂离子电池	
驱动电机类型:	三相永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	24/6000/110	
储能装置总储电量 (kWh) :	25.92	

55、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5080ZYSZ0BEV纯电动压缩式垃圾车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC399169 *	配置ID： NC281459
外廓尺寸长 (mm) :	7795,7630	7795,7630
外廓尺寸宽 (mm) :	2030	2030
外廓尺寸高 (mm) :	2390	2390
总质量 (kg) :	8495	8495
整备质量 (kg) :	6600	6350
最高车速 (km/h) :	80	80
续驶里程 (km, 等速法) :	365	365
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.346	0.332
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50	141.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3500/1530	160/3500/1530
储能装置总储电量 (kWh) :	124.88	124.88

56、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6112BEV6纯电动客车（第23批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC390251 *
外廓尺寸长（mm）：	10970
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3510
总质量（kg）：	15500
整备质量（kg）：	11500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	550
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.181
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	140.13
储能装置种类：	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	185/3500/1300
储能装置总储电量（kWh）：	218.50

57、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK5042BEVXXY1纯电动厢式运输车（第9批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC358642 *
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2920,3050
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	261
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.345
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.67
储能装置种类：	锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	120/5000/850
储能装置总储电量（kWh）：	75.69

58、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK5042BEVXXY纯电动厢式运输车（第8批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC342788 *
外廓尺寸长（mm）：	5990
外廓尺寸宽（mm）：	1986
外廓尺寸高（mm）：	2740
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2920,3050
最高车速（km/h）：	100

续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.345
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.71
储能装置种类:	三元锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	92/4500/750
储能装置总储电量 (kWh) :	79.72

59、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB16纯电动城市客车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC358658 *
外廓尺寸长 (mm) :	8090
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	2920,3050
总质量 (kg) :	13200
整备质量 (kg) :	7600,7900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	262
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.142
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.10,10.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.50,140.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/1700
储能装置总储电量 (kWh) :	120.98

60、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG插电式混合动力城市客车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC227219 *
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	12500,12900
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	87
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	6.20,6.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW	140/2600/2400

/r/min/N.m)：	
储能装置总储电量 (kWh)：	53.80

61、重庆穗通新能源汽车制造有限公司 穗通牌 YST5040XXYBEV纯电动厢式运输车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置 ID: NC396440 *	配置 ID: NC396440 *	配置 ID: NC396440 *	配置 ID: NC396440 *	配置 ID: NC333926
外廓尺寸长 (mm)：	5980	5980	5980	5980	5980
外廓尺寸宽 (mm)：	2100;2280	2100;2280	2100;2280	2100;2280	2100
外廓尺寸高 (mm)：	2850;2800;2900;3200	2850;2800;2900;3200	2850;2800;2900;3200	2850;2800;2900;3200	2850
总质量 (kg)：	4495	4495	4495	4495	4495
整备质量 (kg)：	3100;2880	3100;2880	3100;2880	3100;2880	3100
最高车速 (km/h)：	85	85	85	85	85
续驶里程 (km，等速法)：	350	350	350	350	350
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.353	0.353	0.304	0.304	0.337
电池系统能量密度 (Wh/kg)：	135.14	135.14	135.14	135.14	121.30
储能装置种类：	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m)：	120/4000/1100	120/4000/1100	120/4000/1100	120/4000/1100	120/4000/1100
储能装置总储电量 (kWh)：	86.00	86.00	86.00	86.00	82.40

62、四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6120CBEV1纯电动城市客车（第7批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC232855 *
外廓尺寸长 (mm)：	12000
外廓尺寸宽 (mm)：	2550
外廓尺寸高 (mm)：	3440
总质量 (kg)：	18000
整备质量 (kg)：	11700,11400
最高车速 (km/h)：	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg)：	0.193
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%)：	8.10,8.30
快充倍率：	6.42C

储能装置种类:	超级电容
驱动电机类型:	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/10000/530
储能装置总储电量 (kWh) :	25.00

63、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5040XXYGC3BEV纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC299847 *
外廓尺寸长 (mm) :	5995
外廓尺寸宽 (mm) :	1950,1980
外廓尺寸高 (mm) :	2930
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2900
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	310
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.346
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	140.00
储能装置种类:	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/850
储能装置总储电量 (kWh) :	97.80

64、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD5040XXYBEV纯电动厢式运输车 (第5批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC300115 *
外廓尺寸长 (mm) :	5410,5571
外廓尺寸宽 (mm) :	1920
外廓尺寸高 (mm) :	2290
总质量 (kg) :	3740
整备质量 (kg) :	2340
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	220
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.47
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4500/600
储能装置总储电量 (kWh) :	52.55

65、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD5040XXYBEV1纯电动厢式运输车 (第9批发布推荐车型)

车辆基本信息	配置ID: NC400562 *	配置ID: NC357601 *
外廓尺寸长 (mm) :	5410,5571	5410,5571

外廓尺寸宽 (mm) :	1920	1920
外廓尺寸高 (mm) :	2290	2290
总质量 (kg) :	3740	3740
整备质量 (kg) :	2340	2340
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 等速法) :	205	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.310	0.310
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	141.20	141.20
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/4500/600	90/4500/600
储能装置总储电量 (kWh) :	47.29	47.29

66、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6102CHEVN1插电式混合动力城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC239812 *	
外廓尺寸长 (mm) :	10490	
外廓尺寸宽 (mm) :	2500	
外廓尺寸高 (mm) :	3420	
总质量 (kg) :	16400	
整备质量 (kg) :	12100,12450	
最高车速 (km/h) :	69	
燃料种类:	CNG/电混合动力	
是否允许外接充电:	是	
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	75	
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司	
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155	
发动机型号:	YC6J210N-52	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.60,5.50	
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型:	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3500/1000	
储能装置总储电量 (kWh) :	49.46	

67、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG01纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID： NC286544 *	
外廓尺寸长 (mm) :	8055,8145	
外廓尺寸宽 (mm) :	2365	
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3200	
总质量 (kg) :	11300	
整备质量 (kg) :	6950,7100	
最高车速 (km/h) :	69	
续驶里程 (km, 等速法) :	261	
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.191	

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	145.61
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1800
储能装置总储电量 (kWh) :	110.36

68、奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEV11纯电动城市客车（第5批发布推荐车型）

车辆基本信息	配置ID: NC228935 *
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3230,3110
总质量 (kg) :	16900
整备质量 (kg) :	10500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.157
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	119.58,116.04
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/2500
储能装置总储电量 (kWh) :	147.46